Technische Universität Dresden
Fakultät Umweltwissenschaften
Institut für Grundwasserwirtschaft

Beitrag zum Energiemanagement in kleinen und mittleren Wasserversorgungsunternehmen

Dissertation
zur Erlangung des akademischen Grades
Doktor der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.)

Eingereicht am 06.08.2019 von
M.Sc. Thomas John Voltz
geboren am 20.06.1987 in New York, USA

Verteidigt am 19.02.2020 in Dresden

Gutachter:

Prof. Dr. habil. Rudolf Liedl

Prof. Dr.-Ing. Thomas Grischek

Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Tränckner

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

gefördert durch das

STAATSMINISTERIUM
FÜR WISSENSCHAFT
UND KUNST

Freistaat
SACHSEN

Förderkennzeichen 03FH018I3

Verbundprojekt MatEnUm2

Kurzfassung

Die öffentliche Trinkwasserversorgung in Deutschland verbraucht jährlich ca. 2,4 TWh elektrische Energie, ca. 0,5% des Bundesverbrauchs. Wasserversorgungsunternehmen (WVU) gehören jedoch zu den größten Energienutzern in vielen Gemeinden. Dabei ist von einer möglichen, dauerhaften Energieeffizienzsteigerung um 10 bis 20% auszugehen. Für den Erfolg der Energiewende soll dieses Potential ausgeschöpft werden, auch bei kleinen und mittleren WVU. Dazu sind bewährte sowie neu entwickelte Ansätze gefragt, wovon eine Auswahl im Rahmen der vorliegenden Dissertation erprobt und dargestellt wird.

Die Einführung eines Energiemanagementsystems gemäß ISO 50001 beim WVU ZWA Hainichen wurde wissenschaftlich begleitet. Gegenstand war die Optimierung der Datengewinnung und -dokumentation und deren Nutzung in Fallbeispielen (z. B. Verringerung von Strombezugsspitzen, Steigerung der Energieeffizienz von Druckerhöhungsanlagen, Einsparung von Heizenergie), ergänzt durch Sonderuntersuchungen ausgewählter Anlagen. Durch diese und eigene Maßnahmen des WVU wurde eine langfristige Steigerung der Energieeffizienz um 13,8% im Trinkwasserbereich erreicht.

Im indischen Bundesstaat Uttarakhand wurde die Energieeffizienz von 43 Hochleistungspumpen untersucht. Diese lag zwischen 27 und 57%, mit einem Mittelwert von 50%. Die Pumpstation Jinsi II wurde auf der Grundlage einer Datenanalyse und betriebstechnischer Aspekte als Demonstrationsstandort zur Energieeffizienzsteigerung durch den Austausch von 2 Pumpen gewählt. Die komplexe Auswertung der aufgenommenen Kennlinien, der Ursachen des Verschleißes und betriebstechnischen Randbedingungen führte zur Auswahl eines robusten, hocheffizienten Pumpenmodells der Firma Kirloskar mit erosionsbeständigen Laufrädern. Die Einsparung betrug 195.000 kWh/a (7,8%) bzw. 14,7 T€/a mit einer Amortisationszeit von ca. 5,2 a. Es wurden 4 grundsätzliche Maßnahmen zur langfristigen Verbesserung erkannt und priorisiert.

Für den energieeffizienteren Betrieb von Brunnengalerien mit Überkapazitäten wurde eine innovative Methodik entwickelt und als Software-Baustein implementiert. Diese basiert auf einer historisch-statistischen Auswertung von verfügbaren Prozessleitdaten. Die Energieeinsparung beruht auf der Nutzung energetischer Vorteile ausgewählter Brunnenkombinationen. Die beispielhafte Validierung erfolgte an Standorten der Fernwasserversorgung Sdier und des TAZV Eisenhüttenstadt. Das ermittelte Einsparpotential liegt bei 7,8% bzw. 10,5% (8 T€/a bzw. 12 T€/a).

Die Analyse des DVGW-Leitfadens W 613 zur Energie(rück)gewinnung durch Trinkwasserkraft ergab offene Fragen zur Ermittlung der optimalen Turbinenparameter für Standorte mit Fallleitungen und stromab angeordneten Behältern. Deshalb wurde eine Methodik zur Optimierung der Mikroturbinenparameter Durchfluss und Fallhöhe entwickelt und mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gekoppelt. Der entwickelte Software-Baustein wurde an 9 Standorten bei 3 sächsischen WVU mit Überkapazitäten in den Zulauffallleitungen zu Trinkwasserbehältern getestet und verifiziert. Die prognostizierte Energieerzeugung reichte von 9.000 bis 180.000 kWh/a mit einem arithmetischen Mittelwert von 48.500 kWh/a. Gleichzeitig wurde diese Methode mit 3 alternativen Methoden aus den Regelwerken verglichen. Diese anderen Methoden ergaben im Durchschnitt zwischen 70% und 91% der Ergebnisse durch die neu entwickelte Methode. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der potentiellen 9 Standorte ergab, dass an 4 Standorten eine Nachrüstung mit einer Mikroturbine zu empfehlen ist, bei geschätzten Amortisationszeiten zwischen 1,7 a und 6,9 a.

Abstract

The public water supply in Germany annually uses about 2.4 TWh of electrical energy, approximately 0.5% of the total national energy use. Water supply utilities are nevertheless often among the largest energy users within municipalities. The possible long-term improvement in energy efficiency is estimated to be 10 to 20%. To aid the successful navigation of the transition to sustainable energy use, this potential should be fully exploited, including at small and medium-sized water utilities. This requires both proven and newly developed approaches, a selection of which are tested and presented in this dissertation.

The implementation of an energy management system according to ISO 50001 was scientifically supported at the water utility ZWA Hainichen. The primary activity was the optimization of data acquisition and documentation and its use in case studies (e.g. reduction of electricity demand spikes, improving the efficiency of booster stations, reducing energy use for space heating), complemented by targeted investigations of selected facilities. Through these and other measures, ZWA Hainichen was able to achieve a 13.8% long-term increase in the energy efficiency of their drinking water division.

In the Indian state of Uttarakhand, the energy efficiency of 43 high-head pumps was investigated. The results ranged from 27 to 57% with a mean value of 50%. The pump station Jinsi II was chosen as a demonstration site for energy efficiency improvement based on the analysis of field data and operational aspects. The complex evaluation of the measured characteristic curves, the causes of mechanical wear and operational factors led to the selection of a robust, high-efficiency pump model from the company Kirloskar with abrasion-resistant impellers. The savings achieved was 195,000 kWh/a (7.8%) or 14,700 €/a with a payback period of 5.2 a. Four fundamental measures were recognized and prioritized for achieving long-term improvement.

For the energy-efficient operation of well galleries with surplus capacity, an innovative method was developed and implemented as a software module. This method is based on a historical and statistical evaluation of readily available process control data. The energy savings is achieved through the preferential operation of more energy-efficient well combinations. Validation was performed for sites of the long-range water supplier FW Sdier and the regional water utility TAZV Eisenhüttenstadt. The estimated energy savings is 7.8% and 10.5% (8 and 12 T€/a).

Analysis of the DVGW technical guidelines W 613 on energy recovery through drinking water hydropower revealed open questions regarding the determination of the optimal turbine parameters for sites with gravity pipelines and downstream storage tanks. In response, a method was developed for the optimization of the microturbine parameters flow rate and pressure drop, coupled with an economic assessment. The software module developed was tested and verified using 9 sites at 3 water utilities in the state of Saxony with surplus capacity in their inflow gravity pipelines. The projected energy generation ranged from 9,000 to 180,000 kWh/a, with an arithmetic mean of 48,500 kWh/a. This method was also compared to 3 alternative methods from technical guidelines. These other methods yielded on average 70 to 91% of the energy generation estimated using the newly developed method. Economic assessment of the potential 9 sites showed that 4 sites are suitable for retrofitting with a microturbine, with estimated payback periods between 1.7 and 6.9 a.

Danksagung & Acknowledgements

Die vorliegende Dissertation entstand während meiner Tätigkeit im Lehrgebiet Wasserwesen der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW Dresden) und wurde in Kooperation mit dem Institut für Grundwasserwirtschaft der Technischen Universität Dresden (TU Dresden) durchgeführt. Sie wurde durch die Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF, Förderlinie IngenieurNachwuchs, Förderkennzeichen 03FH018I3) und des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst des Freistaates Sachsen (SMWK, Verbundprojekt MatEnUm2) ermöglicht.

Mein ganz besonderer Dank gilt meinem Doktorvater und Betreuer Prof. Dr.-Ing. Thomas Grischek der HTW Dresden, der mich unermüdlich in Rat und Tat während meiner Zeit an der HTW unterstützte. Seine zielgerichtete Begleitung und regelmäßige Inspiration sorgten dafür, dass diese Arbeit endlich ein Ende fand. Seine großzügige Hilfsbereitschaft jungen Menschen gegenüber, die weder geografische noch zeitliche Grenzen kennt, ist der Grund, warum ich überhaupt meinen Platz in Dresden und Deutschland vor 8 Jahren finden konnte. Dieses Ereignis zähle ich zu den Wichtigsten und Wertvollsten in dem Lauf meines Lebens, und dieser junge Mensch war und bleibt dafür sehr dankbar.

Meinem Betreuer seitens der TU Dresden Prof. Dr. Rudolf Liedl danke ich für seine freundliche Bereitschaft, die Erarbeitung dieser Dissertation zu unterstützen, besonders zu Beginn und zum Schluss, und für die Co-Betreuung einer Bachelorarbeit, die wichtige Erkenntnisse zum Thema Energieeffizienz von Brunnengalerien brachte.

Für seine Bereitschaft zur Begutachtung der vorliegenden Dissertation bedanke ich mich bei Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Tränckner von der Universität Rostock.

Ebenfalls danke ich Prof. Dr.-Ing. André Lerch und Anita Haupt von der TU Dresden, die als Co-Betreuer für eine Bachelorarbeit zum Thema Mikroturbinen in Trinkwassernetzen dienten.

Ich danke meinen vielen Kollegen und Freunden an der HTW, die mich im Laufe der Jahre fachlich, moralisch und persönlich unterstützt haben: Johannes Ahrns, meinem ersten deutschen Kumpel, der den Draht zu mir aufrechterhielt nach meinem ersten 2-monatigen Aufenthalt in Dresden im Jahr 2009; Jakob Ebermann, der als mein großer deutscher Bruder mir einen unentbehrlichen Anschluss in der Stadt Dresden im Jahr 2011 anbot und für mich eine erholsame Quelle von Motivation und optimistischen Gedanken war und als zuverlässiger und ständiger Gesprächspartner diente; Cornelius Sandhu, der als mein großer halbindischer Bruder von Anfang an in Deutschland sowie in Indien dabei war und mir immer wieder wichtige Motivation und Ermutigung gab; Fabian Musche, ohne dessen emsige und clevere Hilfe manche Ideen und Projekte bei der Einführung des Energiemanagementsystems in Hainichen nur schwer eine Umsetzung gefunden hätten; Michel Monse, der wertvolle und pragmatische Arbeit zum Thema Brunnengalerien leistete; Philipp Bahner, meinem ersten Diplomanden, der das Thema Mikroturbinen von Anfang an fachlich begleitete; Ulrike Feistel und Claudia Syhre für ihr offene Ohren und warme Ausstrahlung; Rico Bartak für seine Freundschaft in meiner Anfangszeit und sein stets motivierendes fachliches Vorbild; Sebastian Paufler, who aided me greatly and generously in the final miles of the dissertation and paved the way by finishing his first; Wolfgang Macheleidt für seinen kraftvollen und inspirierenden Pragmatismus; sowie Max Schneider, Erik Ballmann, Sylvie Kunz, Marcus Soares, Evelyn Lenz, Britta Weber, Susanna Kettner, Philipp Marx, Stefan

Werisch, Matthias Kühne, Gerit Orzechowski und den neuen Doktorandinnen Yasmin Adomat und Lisa Weiß.

Für ihre kraftbringende Freundschaft und Ermutigung danke ich meinem ehemaligen Büronachbarn Prof. Dr.-Ing. habil. Mirko Slavik, Prof. Dr. oec. publ. Wolfgang Sattler, Prof. Dr.-Ing. Stephan Pfefferkorn, Dr. Helga Grischek, Dr. Hilmar Börnick, Dr. Volker Neumann, Jörg Heisig und Falk Lehmann.

Ich danke Prof. Dr. Rudolf Irmischer für seine Mitwirkung bei der Einwerbung von Fördermitteln, die meine ersten Arbeiten in Indien ermöglichten und somit den Anfang meines Aufenthalts in Dresden absicherten.

An der fachlichen und logistischen Durchführung der Arbeiten spielten viele Menschen aus der Praxis eine unentbehrliche Rolle: P.C. Kimothi, L.K. Adlakha, S.K. Sharma, S. Kumar, R. Rohela von Uttarakhand Jal Sansthan (UJS), Arun Tyagi von Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (URED) und S. Dhamija von Simplex Control Equipments Co. sowie zahlreiche Kollegen und Mitarbeiter in Dehradun, Srinagar-Pauri & Mussoorie; Claus Jungmann, Peter Bartl und Axel Eichler der Firma intecsoft; Henry Sander und ganz besonders Axel Marx der Firma wks Automation; Ulrich Pötzsch, Ramona Hälsig, Sabine List, Nicole Fichtner des Zweckverbandes Wasserver-/Abwassersorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“ Hainichen; Mandy Radisch des Ingenieurbüros für Energie und Mobilität; Felix Heumer, Michael Kuba der Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH; Willfried Warech, Heiko Neumann, Patrick Belaschk des Zweckverbandes Fernwasserversorgung Sdier; Falk Lehmann und Ronny Herrmann der WAM GmbH; Ronny Röder und Andreas Glatz des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Vogtland in Plauen; Lutz Juhrig der Firma Stellba Hydro; Peter Zychowitz, Heike Herrmann sowie Norman, Patrick, Ecki und Axel des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue in Eisenhüttenstadt; Norbert Conrad, Katrin Hess, Jens Heinzig des Regionalen Zweckverbandes Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau sowie viele weitere Kollegen und Mitarbeiter bei diesen und weiteren Partner-Wasserversorgungsunternehmen.

Ich danke den Studenten, die ich im Rahmen von Abschluss- sowie Praktikumsarbeiten und Hilfskraftstellen betreuen durfte, von denen ich viel gelernt sowie für meine Dissertation profitiert habe und denen ich hoffentlich etwas für ihren weiteren Weg mitgeben konnte: Philipp Bahner, Erik Ballmann, Ritesh Patro, Stefan Becker, Stefan Müller, Franziska Stein, Michael Walther, Julia Wetzel, Max Schneider, Marcel Spitzner, Jana Kemnitz, Sören Lau, Mario Wolf, Ruben Schlese, Marcel Sabha, Martin Brühmann, Jakob Kücking, Daniel Perner, Marco Zippka, Sarah Blochberger, Sarah Hamann, Janis Hackel, Jakob Halm, Malvine von Bonin, André Kilian und Anne Glöckner.

Ich danke den Verlagen, Editoren und Gutachtern, die die Veröffentlichung meiner Fachartikel unterstützten und ermöglichten.

Ich danke meinen vielen Bandkollegen von Stara Laubemia, the Voltz Brothers, Pink Champagne und Tubarovka sowie weiteren Freunden der Musik, die mir eine wichtige zweite Lebenswelt eröffneten und eine Quelle der Freude und ein Halt in schwierigen Zeiten waren.

Ich danke von Herzen Hubertus, Gabi, Peter, Carmen, Bernd, Elisabeth, Steffi, Andreas, Chris, Katrin, Ortrun, Andreas, Ute, Anne, Susi, Holger, Hanna, Dieter, Bert, Petra, Xaver

und Ruth, die an verschiedenen Stationen entlang meines Lebensweges in Deutschland meine verlängerte Familie waren und mir ihre Zuwendung und ein Zuhause gegeben haben.

Many thanks to Dave Brandes, Art Kney, Chittaranjan Ray, Steve Kurtz, John Greenleaf, Julia Goldberg, Margarete Lamb-Faffelberger, Ed McDonald, Mike Gooseff, Thorsten Wagener, Kamini Singh, Michael Fitzgerald and Adam Ward, who encouraged this young man in developing and pursuing his academic ambitions while at Lafayette College and Penn State University.

I am grateful to the many scientific and engineering role models, outspoken and modest, that have unwittingly kept me inspired and motivated to keep at my pursuit and embrace of truth and never give up: Carl Sagan, Richard Feynman, Neil deGrasse Tyson, Elon Musk, Richard Dawkins, Eliezer Yudkowsky and William MacAskill.

I thank two of my closest and oldest friends, Kenny and Eric, who have accompanied me throughout most of my 32 years, helped me grow and have become brothers to me.

I thank my supportive and loving family for being my home away from home, especially my parents, who gave me the gift of life, never burdened me with weighty expectations and instead gave me virtually unconditional encouragement, and my brother Steve, who since June 2013 has been there by my side in Dresden through it all.

I thank my beloved future wife and hopefully future mother of my children Pia, whose path joined mine near the end of this road, and whose loving and encouraging drive helped see me across the finish line more quickly and decisively than I would have managed alone. Never have I been so glad to not lose a series of bets.

I thank all those I may have forgotten who gave their time, attention, knowledge and wisdom to me along the way. As you have paid it forward to me, so will I strive to pay it forward to others.

It's been quite a ride, and I believe that I have become a better man for it. I hope that my experience in Dresden has helped prepare me for a future career of improving the world and positively influencing the future. Though I do not yet precisely know how, I shall endeavor to do my part to ensure the continuation of this grand human experiment as effectively as I can.

Thomas John Voltz

Dresden, August 2019

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	i
Abstract	ii
Danksagung & Acknowledgements	iii
Inhaltsverzeichnis	vi
Abkürzungsverzeichnis	viii
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangssituation	1
1.2 Motivation und Zielstellung	2
1.3 Gliederung der Arbeit	6
2 Energiemanagement in der Wasserversorgung	8
2.1 Vergleich zwischen Deutschland und den USA hinsichtlich Effizienz bei der Nutzung von Wasser und Energie	8
2.2 Die ISO 50001 als Leitfaden und Maßstab für Energieeffizienzmaßnahmen ...	9
2.3 Die Rolle von politischen Randbedingungen	10
3 Energiemanagement in der Praxis	13
3.1 Einführung eines Energiemanagementsystems gemäß ISO 50001 für einen sächsischen Zweckverband	13
3.2 Fünf Fallbeispiele aus dem Betrieb eines EnMS von deutschen Wasserversorgern – Inspiration für WVU in den USA	15
Fallbeispiel 1: Bestehende Daten ausnutzen, dann neue Daten erfassen	15
Fallbeispiel 2: Kosteneinsparung durch Verringerung von Leistungsspitzen und verbesserte Vertragsgestaltung	15
Fallbeispiel 3: Druckerhöhungsanlagen (DEA) – Einsparung von Pumpenergie ...	16
Fallbeispiel 4: Einsparung von Heizenergie in einem Wasserwerk	17
Fallbeispiel 5: Energiegewinnung durch Mikroturbinen	17
4 Energieeffizienzsteigerung von Pumpen in Uttarakhand	19
4.1 Untersuchung der Energieeffizienz von 43 Pumpanlagen im Bundesstaat Uttarakhand, Indien	19
4.2 Umsetzung einer Ersatzmaßnahme für 2 Pumpen der Pumpstation Jinsi II ...	19
4.3 Bewertung der Maßnahme und Wege zur weiteren Einsparung	21

5 Energieeffizienzsteigerung beim Betrieb von Brunnengalerien	24
5.1 Beschreibung der Methodik und Voraussetzungen zur Nutzung	24
5.2 Anwendung an 2 Standorten in Mitteldeutschland mit Auswertung	27
6 Energiegewinnung durch Mikroturbinen in Deutschland & Indien.....	30
6.1 Voraussetzungen zur Energiegewinnung & 2 Typen Turbinenstandorten.....	30
6.2 Methodik zur Optimierung der Energieerzeugung an Standorten mit durch Fallleitungen gespeisten Speicherbehältern (Typ 1, „gepuffert“)	31
6.3 Anwendung an 9 Standorten in Sachsen mit Auswertung	34
6.4 Machbarkeitsstudie zum Einsatz von Mikroturbinen in Uttarakhand, Indien...	35
7 Zusammenfassung und Ausblick	37
Literaturverzeichnis.....	42
Beiliegende Publikationen	46
Beiliegende Publikation 1	47
Beiliegende Publikation 2.....	56
Beiliegende Publikation 3.....	62
Beiliegende Publikation 4.....	71
Beiliegende Publikation 5.....	79
Beiliegende Publikation 6.....	86
Beiliegende Publikation 7.....	106

Abkürzungsverzeichnis

DEA	Druckerhöhungsanlage
DMV	Druckminderventil
DU	Druckunterbrecher
EDL-G	Energiedienstleistungsgesetz
EED	Energieeffizienzrichtlinie
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EnMS	Energiemanagementsystem
EnPI	Energy Performance Indicator (energetische Kennzahl)
EU	Europäische Union
H	hydraulische Höhe
HB	Hochbehälter
ISO	International Standards Organization
KA	Kläranlage
KMU	kleines oder mittleres Unternehmen
P	Leistung (z.B. elektrisch, hydraulisch)
PLS	Prozessleitsystem
Q	Durchfluss
WVU	Wasserversorgungsunternehmen
WW	Wasserwerk

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation

Für einen Erfolg der Energiewende in Deutschland und weltweit sind umfangreiche Energieeffizienzsteigerungen in allen Bereichen der Gesellschaft notwendig. Ziele sind der globale Klimaschutz und die Vorbereitung auf die langfristige Verknappung fossiler Energieträger. Dabei spielen 2 Optionen der nachhaltigen Energienutzung eine Rolle: (1) die Energieeinsparung durch Energieeffizienzsteigerung von notwendigen Prozessen, inkl. Reduzierung unnötiger Nutzung und (2) die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zur Reduzierung von fossiler Energienutzung.

Die öffentliche Trinkwasserversorgung in Deutschland verbraucht jährlich ca. 2,4 TWh elektrische Energie (Plath & Wichmann, 2009; AGEBA, 2015), ca. 0,5% des Bundesverbrauchs. In den USA liegt der Anteil bei 1,0% (EPRI, 2013; EIA 2012; Voltz & Grischek, 2018 [P1]). Wasserversorgungsanlagen gehören neben Abwasserentsorgungsanlagen oft zu den größten Energienutzern in den Gemeinden. Somit konzentriert sich der Verbrauch, was im Vergleich zu Privathaushalten eine schnellere, wirksame Verbesserung der Energieeffizienz ermöglicht.

Verglichen mit der erhöhten Nutzung erneuerbarer Energien sind die Vorteile der Energieeinsparung durch Energieeffizienzsteigerung weniger sichtbar (Lovins, 2004), aber funktional gleich – beide steigern den Grad der nachhaltigen Energienutzung. Allerdings haben Energieeffizienzmaßnahmen 4 wichtige Vorteile gegenüber der Nutzung erneuerbarer Energien: (1) eine sofortige Wirkung; (2) niedrigere Kosten pro kWh (nach Berücksichtigung von Subventionen) (Molina, 2014), oft bei kurzen Amortisationszeiten von weniger als 3 Jahren (Hamilton et al., 2009; DENEFF, 2016; ECEEE, 2016); (3) Maßnahmen können zyklisch wiederholt werden, entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagen (Kushler, 2016; Nadel, 2016); (4) eine betriebsinterne Auseinandersetzung zur Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen bringt mehrfache Vorteile mit sich, z. B. vertiefte Kenntnisse der Mitarbeiter über die eigenen Anlagen, eine erhöhte Versorgungssicherheit und die Tendenz zur zustandsorientierten statt ereignisorientierten Instandhaltung (Hamilton et al., 2009; ACEEE, 2015a; ECEEE, 2016). Die konsequente Umsetzung von Energiemaßnahmen für Wasserversorgungsunternehmen (WVU) bringt in Summe eine dauerhafte Energie-

effizienzsteigerung um 10 bis 20% (AWWA, 2016a; Plath et al., 2010; Merkel und Rohn, 2016).

Das größte Verbesserungspotential bzgl. Energieeffizienz bergen bestehende Systeme, die im Laufe der Zeit an Effizienz verlieren und dessen ungeachtet weiter betrieben werden (EUROPUMP & VDMA, 2003; U.S. DOE, 2006). Dabei stehen Pumpensysteme und ihre Komponenten im Vordergrund, da sie i.d.R. 60 bis 95% des Energiebedarfs einer Wasserversorgung ausmachen (SVGW, 2004; US DOE, 2006; EPRI, 2009; dena, 2010; GWRC, 2012). Aber auch andere Ansätze leisten wichtige Beiträge, z. B. Energiegewinnung durch Wasserkraft (Haakh, 2009; Kramer & Wieprecht, 2012) oder die effiziente Heizung von Betriebsgebäuden (SVGW, 2004).

1.2 Motivation und Zielstellung

Seit 2012 hat Energie einen hohen Stellenwert im Forschungsmemorandum der deutschen Wasserbranche (Gröschl & Niu, 2012; Rebohle, 2014; WIC, 2015). Mehrere Forschungsvorhaben wurden durchgeführt, allerdings primär mit einem Fokus auf die größten WVU, die im Gegensatz zu kleinen und mittleren WVU meist auch personelle Kapazitäten für Energiemanagementaufgaben haben. Seit Ende 2015 sind aber durch das neue Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) viele WVU rechtlich verpflichtet, ein Energiemanagementsystem (EnMS) nach ISO 50001 oder wiederkehrende Energieaudits nach DIN 16247-1 im Turnus von 4 Jahren einzuführen. Viele WVU haben dieser Pflicht erst einmal formal entsprochen. Seitdem besteht ein großer Bedarf, eine kontinuierliche energetische Verbesserung herbeizuführen und nachzuweisen (Münch, 2015). Hierfür werden Erfahrungen aus der Einführung eines EnMS sowie Fallbeispiele aus dem Betrieb eines EnMS gebraucht, um die WVU bei eigenen Bestrebungen zu inspirieren und zu unterstützen.

Überall wo Wasser nicht im freien Gefälle zufließt (z. B. aus einer Talsperre im Gebirge), muss es gehoben werden. Dafür werden Pumpen diverser Art verwendet. Pumpen machen in der Regel mehr als 60% des Energiebedarfs einer Wasserversorgung aus. Der Elektroenergiebezug hat oft einen Anteil zwischen 70% und 90% an den Lebenszykluskosten einer Pumpe gegenüber dem Anteil der Beschaffungskosten von 3% bis 5% (Alliance to Save Energy und USAID, 2002; Europump & VDMA, 2003; SVGW und EnergieSchweiz, 2004; US DOE und Hydraulic Institute, 2006; EPRI, 2009; dena 2010; GWRC, 2012). In Entwicklungs- und

Schwellenländern, wie z. B. Indien, ist das Verbesserungspotential oft noch größer als in den hochentwickelten Industrieländern. Indien als Land mit starkem Bevölkerungswachstum und Wirtschaftswachstum hat einen weiter steigenden Energiebedarf. Vor dem Hintergrund der Nutzung fossiler Energiequellen (hauptsächlich Kohle) und des noch mangelnden Zugangs zur Energieversorgung (besonders in ländlichen Gebieten) kommt der Energieeffizienz und den erneuerbaren Energien eine große Bedeutung zu. Energieeffizienz im Bereich der Wasserversorgung wird in Indien bisher jedoch kaum thematisiert, da eine mengenmäßig ausreichende und ganztägige Versorgung (24/7) mit Trinkwasser oberste Priorität hat. Dennoch haben innovative Projekte zur Energieeffizienzsteigerung eine wichtige Funktion, um den Qualitätsanspruch indischer WVU zu steigern. So machen z. B. die Stromkosten rund 30% des Jahresbudgets des staatlichen WVU Uttarakhand Jal Sansthan (UJS) aus. Dabei entfallen mehr als 95% der Energienutzung auf den Betrieb von Pumpen, die mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 50% großes Einsparpotential bergen (Voltz et al., 2014; Voltz et al., 2018a [P4]).

Auch die Art der Rohwassergewinnung spielt bei der Energieeffizienz insbesondere der Pumpensysteme eine Rolle. In Deutschland werden rund 75% des Trinkwassers aus Brunnen bereitgestellt (Rustler et al., 2016). Die Wasserförderung aus Brunnen macht ca. 35% der gesamten Energienutzung von WVU aus (Plath et al., 2010). Häufig werden Brunnengalerien mit einzelnen Unterwassermotorpumpen zur Wassergewinnung eingesetzt. Auch wenn diese Pumpen ursprünglich energieeffizient ausgelegt wurden, kann es mit der Zeit zu Verschleiß, zum Zusetzen der Brunnenfilter, betrieblichen Änderungen sowie rückgängigem Wasserbedarf kommen (Fakiner & Rohmeier, 1977; Breuer, 1980; Oelmann et al., 2016), meistens mit ungünstigen Auswirkungen auf die Energieeffizienz. Besonders der letzte Punkt birgt auch eine Chance, wenn Überkapazitäten entstehen und nur ein Teil aller betriebsfähigen Brunnen zeitgleich benötigt wird. So können die Brunnenkombinationen ermittelt und bevorzugt betrieben werden, die den niedrigsten spezifischen Energiebedarf (kWh/m³) aufweisen.

Die WVU prüfen zunehmend Möglichkeiten einer teilweisen Selbstversorgung mit Energie bzw. Einspeisungen unter Nutzung der Einspeisevergütung. Seit über 100 Jahren wird in Europa aus Wasserkraft elektrische Energie gewonnen. Bereits 1901

wurde in Lausanne am Genfer See das Wasserkraftwerk Sonzier in Betrieb genommen (SVGW und EnergieSchweiz, 2004). Im mitteldeutschen Raum wird Wasserkraft ebenfalls genutzt, insbesondere im Erzgebirge, Thüringer Wald und Harz. Wasserkraftpotential kann sowohl in der Planung einer Trinkwasseranlage berücksichtigt werden oder nachträglich entstehen, wenn sich Randbedingungen ändern. In den 1970er Jahren wurden auf Grundlage von Prognosen des Bevölkerungswachstums und steigenden Wasserbedarfs entsprechende Entscheidungen für die Dimensionierung von Trink- und Abwassernetzen getroffen (Irmscher 2013; Oelmann et al., 2016). Wegen gegenteiliger Entwicklungen sind viele der Netze heute überdimensioniert und die Versorger gezwungen, den Durchfluss und Druck durch Druckminderventile (DMV) zu begrenzen. Anstatt die Druckenergie im Rohrnetz in „nutzlose“ Wärme umzuwandeln, können Turbinen den gleichen Zweck wie DMV erfüllen und gleichzeitig die Druckenergie in nutzbare mechanische und elektrische Energie umwandeln. Dieses wirtschaftliche Potential wurde von Betreibern von Trinkwassertalsperren und größeren Fernwasserversorgern längst erkannt und genutzt, es wird aber zunehmend auch für kleine und mittlere WVU in Form von Mikroturbinen oder Pumpen-als-Turbinen (PaT) wirtschaftlich interessant.

Daraus ergeben sich die folgenden Ziele der Dissertation:

- (1) Es sollen praktische Erfahrungen aus der Einführung eines gemäß ISO 50001 zertifizierten Energiemanagementsystems (EnMS) für den ZWA Hainichen gebündelt werden. Desweiteren sollen Fallbeispiele von Energiemaßnahmen aus dem Betrieb eines EnMS von mehreren sächsischen WVU dokumentiert und erläutert werden.
- (2) Für den Bundesstaat Uttarakhand soll das Potential zur Energieeffizienzsteigerung von Pumpenanlagen aufgezeigt und quantifiziert werden und anhand eines Fallbeispiels einer ausgewählten Pumpstation als Pilotprojekt nachgewiesen werden.
- (3) Für Standorte mit Brunnengalerien, deren Brunnen mit Unterwassermotorpumpen bestückt sind, und die Überkapazitäten der Wasserförderung aufweisen, soll eine Methodik entwickelt und an Standorten in Mitteldeutschland angewendet werden, mit der die energetischen Vorteile bestimmter Brunnen-

kombinationen ohne bauliche Änderungen zur Energieeinsparung ausgenutzt werden können.

- (4) Für Trinkwasseranlagen mit durch Fallleitungen gespeisten Speicherbehältern soll eine Methodik entwickelt und an Standorten in Sachsen angewendet werden, mit der die optimalen Parameter zur Bemessung einer Mikroturbine ermittelt werden können und die Wirtschaftlichkeit bewertet werden kann.

In der Dissertation liegt das Hauptaugenmerk auf Pumpenanlagen und Mikroturbinen. Die Nutzung von z. B. Solar- oder Windenergie wird nicht betrachtet. Aufbereitungstechnologien werden ebenfalls nicht betrachtet, es sei denn, sie haben Einfluss auf einen der gewählten Aufgabenschwerpunkte, z. B. geschlossene Schnellkiesfilter auf den Förderdruck von Brunnenpumpen. Bezogen auf Abb. 1 werden folgende Punkte untersucht (in roten Kästchen hervorgehoben): 1a, 1b.ii, 2b, 2c, 3a.i und 3b.

Abb. 1: Schematische Darstellung der Hauptelemente der Wasserversorgung mit Auflistung der energetisch relevanten Stellen (StMUV Bayern, 2013, geändert und ergänzt).

1.3 Gliederung der Arbeit

Die Dissertation ist wie folgt gegliedert:

Der thematische Schwerpunkt der Kapitel 2 und 3 ist das Energiemanagement. Im Kapitel 2 werden die Argumente für ein Energiemanagement im Sinne der ISO 50001 sowie das Verbesserungspotential anhand eines Vergleichs zwischen Deutschland und den USA erläutert. Dabei wird Deutschland als mögliches Vorbild für die USA geschildert und als Maßstab verwendet, um das Verbesserungspotential in der Wasserversorgung der USA zu verdeutlichen. Kapitel 3 stellt ein Fallbeispiel der Einführung eines EnMS gemäß ISO 50001 für einen Zweckverband für Wasserversorgung in Sachsen vor, unter Betrachtung der konkreten rechtlichen Grundlagen, die zu dem Zeitpunkt in Deutschland gegeben waren. Desweiteren wird der Betrieb eines EnMS beleuchtet, indem weitere Fallbeispiele von Maßnahmen für Energieeffizienzsteigerung und Energie(kosten)sparung von deutschen Wasserversorgern erläutert und zusammengefasst werden.

Die Kapitel 4 bis 6 befassen sich jeweils mit einem Spezialgebiet innerhalb des Energiemanagements in der Wasserversorgung. Kapitel 4 stellt ein Vorhaben im indischen Bundesstaat Uttarakhand vor, bei dem die Energieeffizienz von 43 Pumpen überprüft wurde sowie Ursachen und Lösungsansätze sondiert wurden. Die Erkenntnisse bei der Planung, Durchführung und Auswertung einer Ersatzmaßnahme für 2 Pumpen am Standort Mussoorie werden vorgestellt.

Im Kapitel 5 wird eine Methodik vorgestellt, mit der die Energieeffizienz beim Betrieb von Brunnengalerien mit Überkapazitäten ohne bauliche Maßnahmen gesteigert werden kann. Die Auswertung erfolgt beispielhaft an 2 Standorten mit 27 bzw. 15 Brunnen in 4 bzw. 3 Galerien, die in der Regel in 12er bzw. 5er Kombinationen betrieben wurden.

Im Kapitel 6 wird eine neu entwickelte Methodik vorgestellt, mit der das Potential zur Energie(rück)gewinnung in Trinkwasseranlagen analysiert und bezüglich seiner Wirtschaftlichkeit bewertet werden kann. Die Methodik ist speziell für Standorte geeignet, an denen ein Speicherbehälter durch eine Fallleitung gespeist wird. Außerdem wird eine Machbarkeitsstudie zum Einsatz von Mikroturbinen an Trinkwassergewinnungsstandorten in Indien vorgestellt.

Abschließend werden im Kapitel 7 die Hauptergebnisse der Dissertation zusammengefasst und Aussagen zum weiteren Forschungsbedarf getroffen.

Die vorliegende Dissertation ist eine Zusammenfassung von bereits veröffentlichten Artikeln in nationalen und internationalen Fachzeitschriften. Die relevanten Publikationen sind der Arbeit beigelegt. Alle Publikationen durchliefen ein Gutachterverfahren (peer review). Verweise auf beiliegende Publikationen sind mit [P] gekennzeichnet. Eine Übersicht sowie vollständige Kopien der Publikationen sind ab Seite 46 zu finden.

2 Energiemanagement in der Wasserversorgung

2.1 Vergleich zwischen Deutschland und den USA hinsichtlich Effizienz bei der Nutzung von Wasser und Energie

Eine Charakterisierung der natürlichen und technischen Randbedingungen in Deutschland und den USA bietet die Möglichkeit, das Ausmaß des Verbesserungspotentials und Wege zu dessen Realisierung zu erkennen. Langfristig betrachtet ist Deutschland ein wasserreiches Land, welches im Bundesdurchschnitt ca. 17,5% des natürlichen Wasservorkommens nutzt, davon < 1% zur Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen (UBA, 2013). Man rechnet mit einer relativ stabilen Bevölkerung und einem insgesamt weiter zurückgehenden Trinkwasserbedarf (Stand 2013 121 L/(E*d)) (Destatis, 2015). In den USA rechnen Wasserbehörden in 40 von 50 Bundesstaaten mit Wasserknappheit in den nächsten 10 Jahren (GAO, 2014), da das Vorkommen gleichbleiben soll, während der Bedarf weiter steigt, geschuldet einer wachsenden Bevölkerung und Zunahme der landwirtschaftlichen Bewässerung (US EPA, 2016a; Maupin et al., 2014). Der Trinkwasserbedarf in den USA ist mit 337 L/(E*d) fast 3mal so hoch wie in Deutschland (Voltz & Grischek, 2018) [P1].

Im Dialog über die Infrastruktur der Wasserversorgung in Deutschland geht es vor allem um die Herausforderungen bzgl. des abnehmenden Bedarfs und entsprechend überdimensionierter Anlagen, z. B. durch den Einfluss hoher Fixkosten auf die Preisgestaltung (Scheuer et al., 2015; Oelmann et al., 2016) oder die möglichen Folgen von geringen Fließgeschwindigkeiten in den Rohrnetzen auf die Wasserbeschaffenheit. In den USA liegt der Fokus auf dem Zustand der Rohrnetze, die das 2- bis 3fache der Verluste von deutschen Netzen aufweisen (Voltz & Grischek, 2018) [P1], gemessen an jeder von 3 unterschiedlichen Kennzahlen (AWWA, 2011; Andrews & Sturm, 2016; Ress & Roberson, 2016; Scheuer et al., 2015; Lambert, 2013).

Obwohl beide Länder einen ähnlichen Anteil an erneuerbarer Energieerzeugung haben (12,6% in Deutschland [BMWi, 2016], 9,9% in den USA [EIA, 2016a]), scheint die Energieeffizienz in Deutschland besser zu sein. Der Energiebedarf pro Kopf in den USA ist 2mal bzw. 1,3mal höher als in Deutschland, gemessen an dem Gebrauch von Primär- bzw. Nutzenergie (Voltz & Grischek, 2018) [P1]. Trotz dieser Differenz ist der spezifische Energiebedarf für die Trinkwasserversorgung in Deutschland und den USA sehr ähnlich mit 0,5 kWh/m³ (EPRI, 2013; Scheuer et al., 2015), allerdings nur

ohne den Einfluss des energieintensiven Bundesstaates Kalifornien, der durch sehr lange Transportleitungen und Meereswasserentsalzungsanlagen den Mittelwert für die USA auf 0,86 kWh/m³ erhöht.

Die Unterschiede zwischen den Ländern führten dazu, dass Deutschland sich auf Wasserqualität und Kosteneffizienz durch Energiemaßnahmen fokussiert, während die USA sich hauptsächlich mit steigendem Bedarf und alternder Infrastruktur beschäftigt. Eine Umfrage unter 200 WVU (VKU, 2015) ergab, dass 90% eine Energieoptimierung für wichtig halten, 51% bereits ein EnMS eingeführt hatten und die restlichen 49% die Einführung eines EnMS planen. In den USA ergab eine ähnliche Umfrage (AWWA, 2016b), dass Energieeffizienz und -kosten auf Platz 18 von 34 lagen, wobei die wichtigsten Themen die Erneuerung der Infrastruktur und die langfristige Sicherung von Wasserdargeboten waren. Somit ist zu erwarten, dass WVU in den USA wesentlich größeres Interesse an der Einsparung von Wasser als Energie haben (Voltz & Grischek, 2018) [P1]. Erfreulicherweise decken sich diese 2 Vorhaben oft zu 100%, da die Bereitstellung von Trinkwasser oft mit Energieaufwand verbunden ist. Um das Niveau von Deutschland in den USA zu erreichen, müsste eine Wassereinsparung von insgesamt 81% erreicht werden, durch eine Reduzierung des Wasserbedarfs um 64% (von 337 auf 121 L/(E*d)) sowie Verringerung der Verluste in den Rohrleitungsnetzen & Haushalten um 67% (Voltz & Grischek, 2018) [P1]. Die Energieeinsparung dadurch hat einen Anteil von 53% der gesamten Energieeinsparung, die in der Trinkwasserversorgung schätzungsweise möglich ist (Voltz & Grischek, 2018) [P1]. Insofern ist das ein optimaler Ansatzpunkt, ohne dass Energieeffizienzsteigerung direkt angestrebt werden muss.

2.2 Die ISO 50001 als Leitfaden und Maßstab für Energieeffizienzmaßnahmen

Ein EnMS gemäß ISO 50001 ist die Selbstverpflichtung des Unternehmens, sich systematisch mit der Energieeffizienz auseinanderzusetzen und diese durch Prozesssteuerung und Dokumentation kontinuierlich zu verbessern. Die Einhaltung der Normvorgaben wird jährlich von einem externen Auditor geprüft. Diese ist mit der Überwindung erheblicher interner Widerstände verbunden, denn die Einführung eines EnMS sollte vor allem eine Änderung der Unternehmenskultur mit sich bringen, sodass der Impuls zur Energieeffizienzsteigerung in allen Arbeitsprozessen berücksichtigt wird. Gemäß Norm-Definition (ISO, 2011) ist ein EnMS die „Gesamtheit

miteinander zusammenhängender oder interagierender Elemente zur Einführung einer Energiepolitik und strategischer Energieziele, sowie Prozesse und Verfahren zur Erreichung dieser strategischen Ziele“. Dem EnMS liegt der kontinuierliche Verbesserungsprozess zugrunde, verkörpert durch den PDCA-Zyklus (engl. Plan-Do-Check-Act) (Abb. 2).

Abb. 2: Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, dargestellt als PDCA-Zyklus, Herzstück der ISO 50001 für Energiemanagement mit den 7 geforderten Hauptelementen (Voltz et al., 2016) [P2].

Obwohl sie von einem USA-geführten Team entwickelt wurde (Wulandari et al., 2014), wurde die ISO 50001 Stand 2016 von mehr als 9.000 deutschen Unternehmen adaptiert (ISO, 2017), einschließlich mindestens 200 WVU (VKU, 2015). Das ist mit 47 Unternehmen in den USA zu vergleichen, darunter 1 WVU. Obwohl die Implementierung von EnMS gemäß ISO 50001 mit einer ähnlichen Rate wie bei der ISO 9001 und 14001 weiter wachsen könnte, ist der Fortschritt nach 5 Jahren vergleichsweise gering (Voltz & Grischek, 2018) [P1].

2.3 Die Rolle von politischen Randbedingungen

Die Europäische Union schafft ausgeprägt zentralisierte gesetzliche Vorgaben zur Umsetzung in ihrem Mitgliedsstaaten, ebenso wie die deutsche Bundesregierung für die 16 Bundesstaaten. Die USA sind hingegen eher eine Gemeinschaft unabhängiger Staaten mit überwiegend eigener Gesetzgebung und weniger Einflussnahme durch die Bundesregierung. Diese Tendenzen wurden durch Diskussionen mit Regierungsmitarbeitern (Matthews, 2016; Vach, 2016) und regierungsunabhängigen Beobachtern (Gilleo, 2016; Mittag, 2016) bestätigt. So konnte in der EU und in Deutschland eine rechtliche Grundlage relativ schnell geschaffen werden, wonach viele WVU auch zur

Handlung aufgefordert sind. Seit Ende 2014 gilt in Deutschland das Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G), welches in Anlehnung an die EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED) von 2012 ein Energieaudit bis zum 5. Dezember 2015 von allen Unternehmen forderte, die nach EU-Definition keine kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind. Auch viele kommunale WVU zählen durch ihren öffentlichen Charakter nicht als KMU und unterliegen somit dieser Pflicht. Finanzielle Anreize gibt es dafür seit längerem, durch direkte Vergütung (Steuererstattung laut dem Energiesteuer- bzw. Stromsteuergesetz [EnergieStG bzw. StromStG] gemäß der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung [SpaEfV]) oder indirekte Bestrafung in Form von Umlagen zur Förderung von erneuerbaren Energien (durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz [EEG]). Hintergrund dieser Gesetze sind ambitionierte Klimaschutzziele. Auf europäischer Ebene werden eine 20%ige Energieeffizienzsteigerung bis 2020 gegenüber dem Referenzjahr 2008 sowie eine Verringerung der Primärenergienutzung um 1,5%/a angestrebt (Capiou, 2015). Deutschland hat noch höhere Ambitionen und setzte sich das Ziel von 80% Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2020 sowie eine 50%ige Energieeffizienzsteigerung bis 2050 (UBA, 2012). Die Kultur der Energieeffizienz in Deutschland räumt auch Sonderrechte für erneuerbare Energien ein: (1) Sie genießen eine bevorzugte Einspeisung nach dem Vorrangprinzip und (2) für Netzbetreiber gilt eine Anschlusspflicht, wonach ein Netzanschluss gewährleistet werden muss, sofern er sich (z. B. inkl. Leitungsbau) wirtschaftlich umsetzen lässt. Seit 2017 gilt „Efficiency First“ als Prinzip des Nationalen Aktionsplans für Energieeffizienz, in Anerkennung der wirtschaftlichen Vorteile der Energieeffizienzsteigerung gegenüber neuen Erzeugungsanlagen.

In den USA scheint die Lage nicht so günstig zu sein. Auf nationaler Ebene laufen Programme, z. B. der Clean Power Plan von 2015 und US Climate Action Plan von 2013, sowie das Superior Energy Performance Program vom Department of Energy, welche die ISO 50001-Zertifizierung als Mindestanspruch an ausgewählte Großunternehmen ansetzt. Das Engagement der Bundesregierung ist allerdings seit der Präsidentschaft von Trump 2017 in Frage zu stellen (ACEEE, 2018). Dank dem dezentralisierten Charakter der USA spielt aber die Politik der einzelnen Bundesstaaten eine größere Rolle in der Förderung von energetischen Zielen. Stand 2017 verfolgen insgesamt 26 von 50 Staaten Energieeffizienzziele (ACEEE, 2017), die in den meisten Fällen zwischen 1% und 3%/a liegen (York et al., 2014) und somit

mit der EED vergleichbar sind. Anders als in Deutschland sieht aber das Modell in den USA generell vor, dass die Energieversorger für das Erreichen der Ziele Sorge tragen und entsprechende Maßnahmen gemeinsam mit ihren Kunden gestalten und durchführen müssen. Dafür werden kreative Lösungen gebraucht, um finanzielle Hürden abzubauen, z. B. dass der Anreiz für Energieversorger verschwindet, mehr Energie verkaufen zu wollen (York and Kushler, 2011; Molina and Kushler, 2015). Es erfordert auch eine gute Kommunikation zwischen Energie- und Wasserversorgern, welche teilweise durch eine gewisses Konkurrenzgefühl unterdrückt wird (Dyballa, 2013; Young, 2014; Lung, 2017). Erfahrungen aus Deutschland und anderen Ländern (McKane, 2007; Goldberg et al., 2011) zeigen, dass die ISO 50001 besser als Teil einer gesetzlichen Regelung gekoppelt mit finanziellen Anreizen (z. B. Steuererstattungen) verwendet werden könnte. Abb. 3 fasst die wesentlichen Erkenntnisse dieser Untersuchung zusammen.

Abb. 3: Vergleich von Deutschland und den USA hinsichtlich der effizienten Nutzung von Wasser und Energie, sowie der Implementierung von EnMS nach ISO 50001, Stand 2015.

3 Energiemanagement in der Praxis

3.1 Einführung eines Energiemanagementsystems gemäß ISO 50001 für einen sächsischen Zweckverband

Zum Zeitpunkt der Entscheidung für ein EnMS unterlag der ZWA Hainichen nicht der Energieauditpflicht, da diese noch nicht im deutschen Gesetz verankert wurde. Nach aktuellen Informationen wäre der ZWA allerdings nicht von der Pflicht befreit. Für die Einführung eines EnMS im ZWA gab es folgende Gründe (mit Wichtung):

- (1) Beitrag für die Energiewende, Vorreiterfunktion in der Region (50%),
- (2) Energiekosten einsparen, um steigenden Energiepreisen entgegenzuwirken (40%),
- (3) Steuererstattung, sofern zukünftig möglich (10%) (Voltz et al., 2016) [P2].

Das Hauptziel des Projekts war die Einführung eines EnMS innerhalb von 18 Monaten als lebendiges System im ZWA. Weitere Ziele waren die energetische Untersuchung technischer Anlagen, eine energetische Bilanz des Unternehmens (Abb. 4), die Weiterentwicklung der webbasierten Software „cENtERGY“ zur Nutzung durch den Energiemanager (EM) und die Schulung und Sensibilisierung des Personals (Voltz et al., 2016) [P2].

Abb. 4: SANKEY-Energieflussdiagramm, beispielhaft für das Jahr 2014 (Voltz et al., 2016) [P2].

Ein Hauptaugenmerk eines EnMS gemäß der ISO 50001 liegt auf der Dokumentation von laufenden bzw. durchgeführten Maßnahmen, getreu dem Motto „was nicht gemessen wird, kann nicht gemanagt werden“. Im Zuge des Projekts wurden sowohl alte Daten in übersichtlicher Form zusammengetragen als auch ein Rahmen geschaffen, in dem neue Daten im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (Abb. 2) dargestellt werden können. Obwohl die Energiekosten mit rund 2,8 Mio. Euro nur 7,1% der Gesamtkosten ausmachen, entsprechen sie je nach Jahr bis zu 80% des jährlichen Überschusses. Somit ergäbe eine Energiekosteneinsparung von 10% (ca. 280.000 €) eine Erhöhung des Überschusses um bis zu 8%. Aus dem Überschuss finanziert der ZWA die Tilgung von Krediten, die laufende Erneuerung der technischen Anlagen sowie Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz (Voltz et al., 2016) [P2].

Das mittlerweile eingeführte, 2015 erstmalig zertifizierte EnMS wird von allen Beteiligten als Erfolg gewertet. Es wurden zahlreiche technische Einsparpotentiale an Anlagen identifiziert sowie eine Energiebilanz für alle Unternehmensbereiche erarbeitet und im jährlich erscheinenden Energiebericht festgehalten. Die Software cENtERGY wurde erweitert und wird regelmäßig durch den EM genutzt. Die Mitarbeiter sind geschult und für das EnMS sensibilisiert (Voltz et al., 2016) [P2]. Der Nutzen des Projekts lässt sich am besten über die energetischen Kennzahlen (EnPI, oder „**E**n**e**r**g**y **P**er**f**ormance **I**ndicator“ in der Sprache der ISO 50001) bewerten, welche als Maßstab der Verbesserung der Energieeffizienz dienen. Wird mehr Energie genutzt (z. B. durch die Inbetriebnahme weiterer Anlagen), diese aber effizienter genutzt, so ist eine Verbesserung der Energieeffizienz zu verzeichnen. Aktuell ist die EnPI für den Trinkwasserbereich kWh/m³ abgegebenes Trinkwasser. Dabei wird Stand 2019 nur Elektroenergie berücksichtigt, welche 76% der gesamten Energienutzung des ZWA sowie 92% der Energie, die in den stationären Anlagen genutzt wird, ausmacht. Die Entwicklung dieser EnPI belegt eine langfristige Steigerung der Energieeffizienz um 13,8% (Voltz et al., 2017) [P3]. Die aktuellen EnPI des ZWA berücksichtigen nicht alle energierelevanten Anlagen, da die Messdaten für viele Anlagen (z.B. Dieselfahrzeuge, Abwasserpumpwerke) noch keine Kennzahlermittlung ermöglichen. Dieser Mangel soll durch die zukünftige Erweiterung der Erfassung sowie der Verfügbarkeit von Messdaten verbessert werden, welche bereits begonnen wurde (Voltz et al., 2016) [P2].

3.2 Fünf Fallbeispiele aus dem Betrieb eines EnMS von deutschen Wasserversorgern – Inspiration für WVU in den USA

Obwohl sie keine Priorität hat, wird die Energieeffizienz zunehmend ein wichtiges Merkmal für WVU in den USA, wie Umfragen durch die American Water Works Association zeigen (AWWA, 2016a). Weitere Umfragen (Young, 2015; Landis, 2015) bestätigen diesen Trend. Erfahrungen aus Deutschland mit Maßnahmen zur Energie(kosten)einsparung und Gewinnung von erneuerbarer Energie können für WVU in den USA einen nützlichen Denkanstoß geben und mit wenig Anpassung ebenfalls umgesetzt werden. Nachfolgend werden 5 der 6 Fallbeispiele von Energiemaßnahmen vorgestellt, die beim ZWA Hainichen sowie ZWAV Plauen im Trinkwasserbereich umgesetzt wurden (Voltz et al., 2017) [P3].

Fallbeispiel 1: Bestehende Daten ausnutzen, dann neue Daten erfassen

Es gibt 2 Arten der Erfassung von elektrischer Energienutzung: Standard-Last-Profil (SLP) und Registrierende Leistungsmessung (RLM). SLP-Zähler sind typisch für kleine Energienutzer wie Haushalte und berücksichtigen nur den gesamten Energiebezug als kWh. RLM-Zähler werden in der Regel ab einem Energiebezug von 100.000 kWh/a eingesetzt, messen im Zeitintervall von 15 Minuten und berücksichtigen somit sowohl den Energiebezug (kWh) als auch den maximalen Leistungsbezug (kW) pro Abrechnungszeitraum (üblicherweise pro Monat). Bis zur Einführung des EnMS war dem ZWA Hainichen nicht bewusst, dass diese Daten praktisch kostenlos zur Verfügung stehen. Die Beschäftigung mit den Daten und deren Visualisierung offenbarten, dass die 22 betroffenen Anlagen (darunter 5 Wasserwerke, 1 Pumpstation und der Verwaltungsgebäudekomplex) ca. 60% der gesamten elektrischen Energienutzung ausmachen. Für diesen Informationsgewinn war keine Erfassung von neuen Daten notwendig (Voltz et al., 2017) [P3].

Fallbeispiel 2: Kosteneinsparung durch Verringerung von Leistungsspitzen und verbesserte Vertragsgestaltung

Elektrische Energie macht ca. 93% der Energiekosten für den ZWA Hainichen aus, die sich beim durchschnittlichen Preis von 0,21 €/kWh auf insgesamt 2,4 Mio. € belaufen. Eine wichtige Möglichkeit zur Kosteneinsparung bietet die Verringerung oder Eliminierung von Leistungsbezugsspitzen auf RLM-Anlagen, da hierfür ein separater Preis von ca. 8 €/kW zu zahlen ist. Im WW Breitenborn führte ein Rohrbruch dazu, dass alle vorhandenen Pumpen parallel angeschaltet wurden, was zu einer Erhöhung

der Bezugsspitze um 7,9 kW und einer Kostenerhöhung um ca. 1.000 € (ca. 17% der Jahresstromrechnung) führte. Durch Schilder an den 22 RLM-Anlagen wurde auf diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht. Des Weiteren wurde festgestellt, dass beim WW Breitenborn (aufgrund einer niedrigen Energienutzung von ca. 15.000 kWh/a) durch eine Vertragsänderung und Messeinrichtungswechsel von RLM auf SLP ca. 1.250 €/a eingespart werden könnten. So müsste nicht mehr auf Leistungsbezugsspitzen geachtet werden. In der anderen Richtung wurde die Abwasserbehandlungsanlage Augustusburg von SLP auf RLM umgerüstet, welche durch den geringeren Arbeitspreis (€/kWh) ca. 5.600 €/a einspart (Voltz et al., 2017) [P3].

Fallbeispiel 3: Druckerhöhungsanlagen (DEA) – Einsparung von Pumpenergie

Pumpensysteme nutzen schätzungsweise 20% der elektrischen Energie weltweit (Hydraulic Institute et al., 2001) und machen im Durchschnitt rund 85% der Energienutzung von Trinkwasseranlagen aus, die nicht durch Fallleitungen ohne Energieaufwand gespeist werden (AWWA 2016b; EPRI 2013; Hydraulic Institute et al., 2001). Gleichzeitig werden bei der Pumpenauswahl oft Entscheidungen getroffen, die den langfristigen Wirkungsgrad beeinträchtigen. Im Gebiet des ZWA Hainichen wurden 5 DEA untersucht. Alle waren für die aktuelle Förderaufgabe stark überdimensioniert (18 bis 200% nach einem Vergleich zwischen Förderhöhe beim Bestpunkt und tatsächlich erforderlicher Förderhöhe beim gewünschten Durchfluss). Die Wirkungsgrade lagen demzufolge (und nur geringfügig aufgrund von Verschleiß) zwischen 10% und 48%, wobei ein realistisches Mindestziel 60% beträgt. An 2 DEA wurden Maßnahmen durchgeführt. Bei der DEA Oederan wurde eine kleine Grundlastpumpe ergänzt, welche sich bei einer Einsparung von 1.750 €/a in 4,6 a amortisiert. Bei der DEA Rochlitz wurden alle Pumpen getauscht und große Pumpen bestellt, so dass die Maßnahme sich trotz Einsparung von 1.200 €/a erst nach 27 a amortisiert. In beiden Fällen wurde wieder eine Überdimensionierung von 30 bzw. 18% vorgenommen, bei der DEA Oederan möglicherweise weil der hohe Vordruck von 1,2 bar nicht beachtet wurde. Somit wurde das Verbesserungspotential nicht vollständig ausgeschöpft (Voltz et al., 2017) [P3].

Fallbeispiel 4: Einsparung von Heizenergie in einem Wasserwerk

Im Februar 2014 wurde die erste Visualisierung der 15-Minuten-Stromverbrauchsdaten in der Energiemanagement-Software cENtERGY realisiert. Dabei fielen hohe Nutzungsspitzen im Winter für das Wasserwerk Langenstriegis auf. Messungen vor Ort bestätigten die Vermutung, dass die Spitzen durch Heizenergie (große Filterhalle mit hoher Decke) entstanden. Eine Maßnahme zur Verbesserung der Deckendämmung wurde umgesetzt, die eine Einsparung von ca. 1.700 €/a bei Kosten von ca. 21.000 € brachte, mit einer Amortisationszeit von ca. 12 a. Auf diesem Gebiet besteht noch Einsparpotential, dies wird aber im Rahmen der Dissertation nicht weiter verfolgt (Voltz et al., 2016) [P2].

Fallbeispiel 5: Energiegewinnung durch Mikroturbinen

Im Jahr 2001 installierte der ZWAV Plauen auf einer Anhöhe oberhalb der Stadt Plauen eine erste Axial-Inline-Turbine („Axent“) in der Zulaufleitung zu einem der größten Hochbehälter „1912/36“. Die Axent-Turbine war ein neuartiger Prototyp der Firma Stellba Hydro gemeinsam mit der Universität Stuttgart und ähnelt hydraulisch einer Francis-Turbine. Ein mit der Turbine starr gekoppelter Unterwasserpumpenmotor fungierte beim Anschluss an das Stromnetz als elektrischer Generator. Während ihrer Lebensdauer von 15 a bis 20 a benötigt die Axent-Turbine keine regelmäßige Wartung. Bei einem Bemessungsdurchfluss von 380 m³/h und einer Druckreduzierung von 5 bar erzeugte die Turbine 35 kW elektrische Leistung. Der Strom wurde über 10 a an den regionalen Energieversorger bei der nach EEG-garantierten Einspeisevergütung verkauft (da durch eine Fallleitung aus einer Talsperre gespeist, ohne Pumpenergie), die bei 0,127 €/kWh startete und stufenweise auf 0,074 €/kWh reduziert wurde. Am Ende der eigentlichen Lebensdauer hatten sinkende Wasserabnahmen den Durchfluss auf 220 m³/h reduziert. Da dies unter dem Betriebsbereich der Turbine lag, wurde die Axent-Turbine außer Betrieb genommen (Voltz et al., 2017) [P3].

Im Jahr 2015 wurde beim ZWAV entschieden, das Wasserkraftpotential am Standort HB 1912/36 erneut zu nutzen. Zunächst sollte das vorhandene Axent-Turbinenrad so angepasst werden, dass es beim aktuellen Durchfluss von 210 m³/h effizient arbeitet. Nachdem bei der Inspektion irreparable Schäden am Generator festgestellt wurden, wurde stattdessen zu Kosten von 23.500 € eine neue Turbine entworfen und

installiert. Diese erzeugt 140.000 kWh/a und 18.000 €/a zum neuen Einspeisetarif von 0,123 €/kWh. Die Amortisationszeit beträgt 1,2 a. Der Energieverbrauch der Technik am Standort macht nur 7% der Energieerzeugung der Turbine aus und wird deshalb vollständig von dieser gedeckt. Die überschüssig erzeugte Energie wird gegen Einspeisevergütung an den Energieversorger gemäß EEG-Vergütung verkauft (Voltz et al., 2017) [P3]. Diese Maßnahme war ein Ansporn für den ZWAV, weitere Turbinenstandorte zu identifizieren und das Potential zu ermitteln (siehe Kapitel 6).

4 Energieeffizienzsteigerung von Pumpen in Uttarakhand

4.1 Untersuchung der Energieeffizienz von 43 Pumpanlagen im Bundesstaat Uttarakhand, Indien

Bereits seit 2011 arbeiten die HTW Dresden und die Stadtwerke Heidelberg (SWHD) mit dem indischen WVU Uttarakhand Jal Sansthan (UJS) daran, die Energieeffizienz der Wasserversorgung zu verbessern. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie zum Einsatz erneuerbarer Energien in der Wasserversorgung (2011-12) wurde das Verbesserungspotential durch die Erneuerung von Pumpanlagen zunächst erkannt. Ziele des nachfolgenden Projektes (2012-14) waren eine Energieeinsparung durch Energieeffizienzsteigerung, eine Reduzierung der CO₂-Emission, eine längere Nutzungsdauer der Pumpen, die Freisetzung betrieblicher Mittel für Investitionen und Wartungsarbeiten sowie ein Bildungseffekt durch Maßnahmen zur Systemoptimierung auf betrieblicher Ebene.

Der Fokus wurde auf die größten, horizontal trocken aufgestellten Pumpen in „high-head“ (Hochdruck-) Anlagen in Städten gelegt. Diese haben Förderhöhen von 100 bis 600 m und beliefern über bis zu drei bauähnliche Pumpstationen und eine max. Gesamtförderhöhe von 1100 m die obersten Speicherbehälter mit Oberflächenwasser aus dem Flusstal. Von 42 Städten mit Förderanlagen gehören 11 zu dieser Kategorie. Davon wurden in Absprache mit UJS die Städte Mussoorie und Srinagar-Pauri zur näheren Untersuchung gewählt. Laut Bestandslisten von UJS gab es 44 Pumpen in Mussoorie und 69 in Srinagar-Pauri. Die mittlere elektrische Leistungsaufnahme dieser Pumpen war ca. 80 kW, die höchste knapp 300 kW. Die Betriebsstunden lagen im Durchschnitt bei 4000 h/a (Nutzungsgrad etwa 45%, aus möglichen 8.760 h/a); manche Pumpen liefen nahezu kontinuierlich. Vollständige Messungen waren nur an 43 von den insgesamt 86 untersuchten Pumpen möglich, welche einen mittleren Gesamtwirkungsgrad (Motor plus Pumpe) von 50,0% aufwiesen, wobei dieser für Srinagar-Pauri 56,8% betrug und für Mussoorie nur 44,8% (Tab. 1, Voltz et al., 2018a). An den übrigen Anlagen gab es technische Probleme, z. B. Stromausfälle, Wartungsarbeiten, defekte Pumpen und defekte Druckmessanschlüsse.

4.2 Umsetzung einer Ersatzmaßnahme für 2 Pumpen der Pumpstation Jinsi II

Obwohl 2 Pumpen in der Pumpstation Murray sich wirtschaftlich geringfügig besser darstellten, wurde die Pumpstation Jinsi II wegen ihrer guten Zugänglichkeit per

Straße und der baulichen Eignung als Demonstrationsstandort gewählt. Die Anlage Jinsi sichert mit ca. 25% den größten Anteil der Wasserversorgung der Stadt Mussoorie und fördert knapp 700 m zum höchsten Speicher Gun Hill. Von den 3 Pumpen wurden für die Pumpen 1 und 2 Wirkungsgrade von 42,0 bzw. 44,7% ermittelt, nach etwa 11 Jahren Betriebszeit.

Es wurde davon ausgegangen, dass durch die Beschaffung neuer Pumpen Wirkungsgrade von mindestens 65% erreicht werden. Allerdings zeigte die Erfahrung, dass der hohe Wirkungsgrad oft nicht dauerhaft gehalten wird. Die Hauptursachen hierfür sind: (1) Schäden an Laufrädern und Leitwerken durch Sandeintrag, da der Sand aufgrund unzureichender Filtration des Flusswassers während des Monsuns nicht zurückgehalten wird, (2) unzureichende Wartung und Instandhaltung infolge mangelhafter Kenntnisse und Ausrüstung der Pumpenwärter, (3) Auswahl von Pumpen mit überdimensionierten Förderhöhen (um 21% für Jinsi II), welche aufgrund der ungünstigen Verschiebung des Arbeitspunktes weg vom Bestpunkt den mechanischen Verschleiß beschleunigt (Voltz et al., 2018a) [P4].

Da Erosion durch Sandeintrag (es gibt kein Absetzbecken für Sediment im zufließenden Oberflächenwasser) als Hauptursache des festgestellten Verschleißes vermutet wurde, wurde Edelstahl als Material mit der ca. 10fachen Robustheit des üblichen Gusseisens (bezüglich Erosion durch Kavitation) gewählt (Karassik et al., 2008). Außerdem wurde eine Weiterbildung von 3 Pumpenwärtern durch eine 7-tägige Schulung beim Pumpenhersteller und halbtägige Unterweisung vor Ort vereinbart, damit sie die Pumpen fachgerecht warten können, um einen wiederholten Wirkungsgradverlust vorzubeugen. Bezüglich der Überdimensionierung wurde mit UJS ein Kompromiss zwecks einer bewussten Überdimensionierung um nur 10% angestrebt (gemessen an der Förderhöhe). Jedoch wurden schließlich Pumpen mit dem gleichen Überdimensionierungsgrad von 21% gewählt (Bestpunkt bei 370 m, obwohl laut Druckmessungen nur 305 bis 310 m beim gewünschten Durchfluss zu überwinden sind), damit die Pumpen für den Fall von starkem Verschleiß Reserven zur sicheren Versorgung haben. Die Gesamtinvestition für den Ersatz von 2 Pumpen betrug 75,6 T€. Ca. 13 Monate nach Ausschreibung wurde die erste Pumpe im Dezember 2015 ersetzt, die Zweite im Januar 2016 (Voltz et al., 2018a) [P4].

4.3 Bewertung der Maßnahme und Wege zur weiteren Einsparung

Im April 2016 ergab eine Kontrollmessung an Pumpe II durch den Motorenhersteller einen Gesamtwirkungsgrad von 61,1%, deutlich unter den in der Fabrik des Herstellers Kirloskar gemessenen 67,8%. Beide beziehen sich auf den gewählten Bestpunkt beider Pumpen bei 72 m³/h und 370 m. Als Ursache wurden die saugseitigen Strömungsbedingungen vermutet. Der ursprünglich installierte Krümmer kurz vor dem Eintritt der Pumpe hatte einen Durchmesser von nur 100 mm, während der Saugflansch einen Durchmesser von 125 mm hatte. Es gab somit eine hydraulisch ungünstige Verjüngung (Abb. 9, Voltz et al., 2018a [P4]). Beide Krümmer wurden durch selbst hergestellte Rohrbögen (keine Formstücke) mit einem Durchmesser von ca. 125 mm ersetzt, was eine Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades um ca. 3,2 Prozentpunkte brachte. Ein weiterer Prozentpunkt konnte der Überspannung in der Stromversorgung vor Ort zugeschrieben werden, ein dauerhaftes Problem. Nach dieser Anpassung wurden Gesamtwirkungsgrade von 64,3% ermittelt. Da die Sandführung aufgrund der nicht vorhandenen Vorreinigung als langfristige Ursache der bisherigen Wirkungsgradabnahme an dieser Pumpstation vermutet wurde, wurden im Rahmen eines Besuchs im September 2017 nach zwei Monsunzeiten weitere Messungen durchgeführt, einschließlich Wirkungsgradbestimmung. Tatsächlich wurde eine etwa 3 cm mächtige Sedimentschicht auf dem Boden des Saugbehälters festgestellt, mit Korngrößen bis 6 mm, einschließlich eines 93%-Massenanteils an Fein- bis Mittelsand (63 – 400 µm). Da es eine weitere Pumpstation unterhalb von Jinsi II gibt (Jinsi I), wo das Oberflächenwasser bezogen wird, ist die beste Erklärung für den Ursprung des Sandes, dass er durch die Pumpen von Jinsi I und ebenfalls Jinsi II gefördert wird. Im Zielbehälter von Jinsi II wurde ebenfalls Sediment festgestellt, allerdings geringere Mengen.

Zur Ermittlung der Energie- und Kosteneinsparung wurden zwei Methoden angewendet: (1) durch die Stromrechnungen und Betriebszeit und (2) durch eine Hochrechnung der im Sept. 2017 erfassten momentanen Feldmesswerte. Dies war notwendig aufgrund der Unsicherheiten, die bei der Auswertung der Stromrechnungen aufgetreten sind. Die erreichte Einsparung ist in Tab. 1 dokumentiert (Tab. 2 in Voltz et al., 2018a) [P4].

Die einfachen Amortisationszeiten variieren zwischen 3,0 und 9,1 a, je nach Betrachtung der Finanzierung (UJS allein oder mit Co-Finanzierung durch SWHD) (Tab. 3 in Voltz et al., 2018a) [P4]. Ein Mittelwert beider Varianten wurde gebildet, um die Einsparung konservativ abzuschätzen. So ergibt sich eine mittlere Einsparung von 195.000 kWh/a bzw. 14,7 T€/a gegenüber dem alten Zustand. Dadurch werden 189 t/a weniger CO₂-Emissionen verursacht. Die Investition hat aus Sicht von UJS eine akzeptable Amortisationszeit von ca. 5,2 a im Vergleich zur erwarteten Lebensdauer von 15 bis 20 a. Das Einsparpotential an allen Hochdruckpumpstationen (wie Jinsi II) im Bundesstaat Uttarakhand wird mit 590 T€/a abgeschätzt (Voltz et al., 2018a) [P4].

Tab. 1: Abschätzung der erreichten Einsparung durch die Maßnahme in Jinsi II.

Variante der Abschätzung	Zustand		Energieverbrauch (kWh/a)	Energiekosten (€/a)	CO ₂ -Emissionen (t/a)
(1) Stromrechnungen, anhand Monatsmittelwerte; Verbrauch im Januar 2016 wurde zu 67% zum Zeitraum vor der Maßnahme zugeteilt	<i>vorher</i>		2.496.000	beim mittl. Preis von 0,0754 €/kWh	2.416
	<i>nachher</i>		2.220.000		2.149
	<i>Einsparung</i>		276.000	20.800	267
(2) Hochrechnung Feldmessdaten elektrische Leistung von: 2 neuen Pumpen= ca. 220 kW 1 alte & 1 neue = ca. 250 kW (2x250 + 220 kW)/3 = 240 kW 7.816 h/a Betriebszeit konstant	Zustand	mittl. elektr. Leistung (kW)	Energieverbrauch (kWh/a)	Energiekosten (€/a)	CO ₂ -Emissionen (t/a)
	<i>vorher</i>	254,7	1.991.000	beim mittl. Preis von 0,0754 €/kWh	1.927
	<i>nachher</i>	240,0	1.876.000		1.816
	<i>Einsparung</i>	14,7	115.000	8.660	111
	Mittelwert der Einsparung		195.000	14.700	189

Die Nachhaltigkeit der Maßnahme bezüglich der Produktlebenszykluskosten (Herstellungsprozess der Pumpen, inkl. Erzgewinnung und Stahlproduktion) wurde ebenfalls überprüft, durch einen Vergleich mit Pumpen ähnlicher Dimensionen der Firma Sulzer (2012). Demnach macht der Energieaufwand zur Herstellung der zwei neuen Pumpen nur 2,4% (71.600 kWh) der kumulativen Einsparung über eine Lebensdauer von 15 a aus, welche bei der mittleren Einsparung innerhalb von weiteren 4,4 Monaten ausgeglichen wird (Voltz et al., 2018a) [P4].

Es gibt vier Faktoren, die eine weitere Steigerung der Energieeffizienz an diesem und weiteren potentiellen Standorten verhindern. Um die Ergebnisse der Investition für UJS und potentielle Co-Finanzierer nachhaltig zu machen, sollten diese durch

folgende Lösungsansätze langfristig behoben werden: (1) Pumpen mit gutem Wirkungsgrad bevorzugt betreiben, (2) Überdimensionierung vermeiden, (3) Erosion durch Sandeintrag verhindern und (4) Wassermengen und Energieverbrauch aufzeichnen sowie eine bedarfsgerechte Pumpenauslegung und -betrieb einführen (Voltz et al., 2018a) [P4].

5 Energieeffizienzsteigerung beim Betrieb von Brunnengalerien

5.1 Beschreibung der Methodik und Voraussetzungen zur Nutzung

Bei der Umsetzung von Energiemaßnahmen werden kontinuierliche Verbesserungsprozesse angestrebt, um einen nachhaltigen Anlagenbetrieb zu garantieren. Dem stehen im Bereich der Wassergewinnung mittels Brunnen (ob Grundwasser, Uferfiltrat oder Infiltrat) üblicherweise zwei Sachverhalte im Weg. Zum einen orientiert sich das Betriebsregime von Brunnengalerien meist am Betriebsstundenausgleich der Brunnenpumpen. Dadurch werden energetische Gesichtspunkte vernachlässigt. Zum anderen ist das Einleiten eines Verbesserungsprozesses mit Aufwand verbunden, da alle Komponenten (Pumpen, Motoren, Rohrleitungen, Brunnen) einzeln betrachtet werden müssen. Solche Maßnahmen werden deshalb häufig aufgeschoben oder nur in größeren Abständen durchgeführt. Wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz sind z. B. der gezielte Ersatz von Pumpen (Rinneberg, 1984; Thamsen & Staub, 2012), die Brunnenregenerierung (Beckedorf et al., 2017), die Rohrleitungsreinigung (Klein & Hammann, 2008) und die Optimierung des Brunnenbetriebs, Thema der Publikation Voltz et al. (2018b) [P5].

Es wurde ein Ansatz entwickelt, mit dem der spezifische Energiebedarf unterschiedlicher Brunnenkombinationen ermittelt und verglichen werden kann. Dieser basiert auf der Grundlage einer historisch-statistischen Auswertung. Voraussetzung der Nutzung dieser Methode sind Überkapazitäten und ein wechselnder Betrieb vorhandener Brunnenkombinationen, z. B. 15 Brunnen in 5er-Gruppen. Bei kontinuierlichem Betrieb aller vorhandenen Brunnen zur Deckung des Wasserbedarfs erübrigt sich die Auswertung, da kein Vergleich zwischen unterschiedlichen Kombinationen gezogen werden kann.

Bei dieser historisch-statistischen Methode wird auf eine detaillierte Betrachtung weiterer Randbedingungen verzichtet. Es wird lediglich eine Bewertung des spezifischen Energiebedarfs (kWh/m^3) aller in Betrieb befindlichen Pumpen vorgenommen. Es lässt sich nachvollziehen, welche Brunnen mit welchen Betriebsparametern im Einsatz waren und wie hoch deren spezifischer Energiebedarf war. Durchgeführt wird diese Betrachtung für die unterschiedlichen Kombinationen aller gleichzeitig betriebenen Brunnen. Danach lässt sich eine Einteilung in energetisch „günstige“ und „ungünstige“ Kombinationen vornehmen. Die Gründe dafür können auf

mechanische, elektrische und hydraulische Ursachen zurückgeführt werden, werden allerdings in der Betrachtung bewusst nicht berücksichtigt. Das Betriebsregime kann dementsprechend angepasst werden, um den energetischen Vorteil einiger Kombinationen zu nutzen.

In der Literatur sind vielfältige Beispiele für die Optimierung des Brunnenbetriebs mittels hydraulischer Simulation zu finden. So wurde für eine Rohwasserfassung mit 26 Brunnen in den USA eine mögliche Einsparung zwischen 14% und 36% nachgewiesen (Claborn & Rainwater, 1991). In Dänemark wurde für eine Wasserfassung mit 9 Brunnen eine mögliche Einsparung von mindestens 11% ermittelt, sogar bis 23%, wenn zusätzlich Pumpenersatzmaßnahmen vorgenommen werden (Madsen et al., 2009). Versuche mit 3 Brunnengalerien in Deutschland und Frankreich (6 bis 18 Brunnen) zwischen 2012 und 2015 führten zur Entwicklung von zwei Ansätzen: (a) mit vollständiger Berücksichtigung der hydraulischen Parameter inkl. hydraulischer Simulation und (b) mit beschränkter Berücksichtigung der Parameter (Rustler et al., 2016), wobei an drei Standorten Einsparungen bis 12%, 20% bzw. 40%, bei Pumpenersatzmaßnahmen sogar bis 50% abgeschätzt wurden. Die nachfolgend vorgestellte historisch-statistische Methode kann mit wenigen Informationen und geringem Kosten- und Zeitaufwand eine Einsparung von 7% bis 11% bieten (Abb. 8, Voltz et al., 2018) [P5]. Dass diese Einsparung geringer ausfällt als in den Beispielen aus der Literatur, kann an der vereinfachten Betrachtung, aber auch an örtlichen Randbedingungen liegen.

Alle Schritte der Methodik mit Hilfe des dafür entwickelten Excel-Tools sind für einen Nutzer mit durchschnittlichen Excelkenntnissen gut umsetzbar. Grundlage für die hier dargestellten Auswertungen waren die durch das Prozessleitsystem (PLS) aufgezeichneten Daten. Dabei wurden folgende Datensätze aktueller Zeiträume von 12-18 Monaten verwendet:

- (1) Gesamter Rohwasserdurchfluss (m^3/h),
- (2) Gesamter Energieverbrauch der Brunnenpumpen (kWh) (z. B. vom Netzbetreiber),
- (3) Rohwasserdruck (bar) (nur bei sich ändernden hydraulischen Widerständen notwendig, z. B. Filterwiderständen oder Rohrreibungsverlusten),

- (4) Durchfluss, Strom, Leistung oder Drehzahl der einzelnen Brunnen (m^3/h), (A), (kW), (Hz oder % der maximalen Drehzahl).

Die Daten unter Punkt 4 waren nur notwendig, um festzustellen, wann der jeweilige Brunnen in Betrieb war. Somit spielte die Art des Parameters keine Rolle. Wichtig war nur, dass anhand des Parameters ein Ein- bzw. Ausschaltvorgang der Pumpe eindeutig interpretiert werden konnte.

Für die Auswertung mussten alle Daten in ein einheitliches Zeitintervall überführt werden. Die Daten von einem PLS werden oft ereignisorientiert aufgezeichnet, meistens nach dem sogenannten Delta-Event-Verfahren (für diese Datenverarbeitung wurde ein weiteres Excel-Tool entwickelt). Haben alle Daten das gleiche Zeitintervall, können sie demselben „Zeitstempel“ zugeordnet werden. Der Zeitstempel kennzeichnet den Beginn des jeweiligen Zeitraums, für den die gemessenen Werte gelten. Ausgehend von einem Zeitintervall von 15 Minuten steht z. B. der Zeitstempel „20.06.2018 07:30:00“ für den 15-minütigen Zeitraum zwischen 7:30 und 7:45 am 20. Juni 2018. Alle Prozesse, die während dieser 15 Minuten ablaufen, werden je nach Messparameter zeitlich integriert (z. B. Stromverbrauch in kWh) oder gemittelt (z. B. Gesamtrohwasserdurchfluss in m^3/h) und in einer Zeile in Excel zusammengefasst. Das bedeutet, dass bekannt ist, in welchem Zeitraum welche Brunnen bei welchem Gesamtdurchfluss und Gesamtenergieverbrauch betrieben wurden. Damit können dem Zeitstempel ein spezifischer Energiebedarf und eine Kombinationsnummer zugeordnet werden. Diese bezieht sich auf die im Betrieb befindlichen Brunnen und gilt für eine eindeutige Kombination, kann aber mehrmals zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorkommen.

Anschließend können die Daten in ein Format überführt werden, in dem sie nicht mehr nach dem Zeitstempel, sondern nach der Kombinationsnummer sortiert werden. Die Kombinationsnummer besteht aus einer Zahlenfolge der einzelnen Brunnennummern, die die Kombination bilden. Dann erfolgt eine Einteilung der Kombinationen nach dem spezifischen Energiebedarf. Hierbei werden Ränge vergeben, wonach eine Wertung der Kombinationen erfolgt. Durch diese Wertung können die „günstigen“ von den „ungünstigen“ Kombinationen separiert werden. Um das Einsparpotential durch den bevorzugten Betrieb der günstigen Kombinationen zu ermitteln, wird im Excel-Tool angenommen, dass die mittlere Jahresmenge durch die 10 günstigsten

Kombinationen (pro Druckstufe: siehe Abschnitt 5.2) gefördert wird. Der resultierende Energieverbrauch wird mit dem tatsächlichen gemessenen Verbrauch verglichen und der Unterschied wird als Einsparung gekennzeichnet.

5.2 Anwendung an 2 Standorten in Mitteldeutschland mit Auswertung

Die Rohwasserfassungen Pohlitz und Rautenkranz (Abb. 4 in Voltz et al., 2018 [P5]) werden vom Trinkwasser- und Abwasserzweckverband (TAZV) Oderaue in Eisenhüttenstadt betrieben. Sie umfassen 27 Vertikalfilterbrunnen in 4 Brunnen-galerien bei einer Jahresfördermenge von ca. 3 Mio. m³/a. Aktuell wird 1 Brunnen nur zur Haltung des Wasserstandes in den Filtern verwendet, sodass 26 zur Wassergewinnung in Kombination zur Verfügung stehen. Das Rohwasser wird in das Wasserwerk Pohlitz gefördert, durch das 46.000 Einwohner im Raum Eisenhüttenstadt versorgt werden. Im Wasserwerk wird das Rohwasser in einer geschlossenen Belüftung mit technischem Sauerstoff angereichert und anschließend in 6 geschlossenen Schnellkiesfiltern aufbereitet. Der Zweckverband Fernwasser-versorgung (FW) Sdier bei Bautzen versorgt Teile der Oberlausitz, darunter die Städte Bautzen und Löbau, mit Trinkwasser über zwei große Fernleitungen mit mehreren Förderstufen. Die Rohwasserfassung Spreewiese, die sich in der Nähe der Spree befindet, liefert Grundwasser aus Vertikalfilterbrunnen. Die Kapazität des Systems wurde im Laufe der Zeit reduziert, sodass viele Brunnen inzwischen außer Betrieb genommen wurden und heute nur noch 15 Brunnen betrieben werden. Diese sind in drei Staffeln aufgeteilt, wobei 6, 5 bzw. 4 Brunnen über Sammelleitungen zusammen-gefasst sind (Abb. 5 in Voltz et al., 2018 [P5]). Die Rohwasserleitung mündet in eine Rohrgitterkaskade, welche im Gegensatz zum TAZV-Fall ein konstantes Druckniveau bildet.

Abb. 5 zeigt die Streuung der Werte für den spezifischen Energiebedarf für beide Standorte, die mit dem Excel-Tool ermittelt wurden. Zwei Tendenzen werden deutlich. Zum einen gibt es eine erhebliche (vertikale) Spanne zwischen den höchsten und niedrigsten Werten. Diese Spanne stellt die mögliche Energieeinsparung dar, die durch die Bevorzugung der Brunnenkombinationen mit dem geringsten spezifischen Energiebedarf zu erzielen ist. Zum anderen steigt der spezifische Energiebedarf etwa linear mit dem Rohwasserdruck, welcher aus verschiedenen Gründen steigt und fällt. Die Filterrückspülung beim TAZV erfolgt im 14-tägigen Rhythmus. Während dieser

Zeit erhöht sich der Filterwiderstand und der Rohwasserdruck steigt um bis zu 1 bar. Bei der FW Sdier setzt sich die Rohwasserleitung aufgrund hoher Eisenkonzentrationen im Grundwasser im Laufe der Nutzung zu. Um solche Druckschwankungen bei der Auswertung zu berücksichtigen, wurden die Daten vorher in 4 Druckstufen eingeteilt (Abb. 6, Voltz et al., 2018b [P5]). So können zukünftig Kombinationen anhand der festgestellten Druckstufe ausgewählt und betrieben werden.

Abb. 5: Einteilung des spezifischen Energiebedarfs der Kombinationen nach Druckstufen, wobei Druck den Rohwasserdruck am Wasserwerkseingang (TAZV Oderaue) bzw. am Anfang der Hauptleitung der Brunnengalerie (FW Sdier) bezeichnet (Voltz et al. 2018b) [P5].

Für die Abschätzung der Kosteneinsparung wurde vom zurzeit üblichen Stromtarif von 0,18 €/kWh für Anlagen dieser Größe ausgegangen. Es zeigt sich, dass durch eine Umstellung der Betriebsweise für beide Betrachtungszeiträume ein Einsparpotential zwischen 7,8% und 10,5% bzw. 8 T€/a und 12 T€/a für den TAZV Oderaue bzw. die FW Sdier vorhanden ist (Abb. 8 in Voltz et al., 2018) [P5]. Ob dieses Einsparpotential tatsächlich in der Praxis erreicht werden kann, wird aktuell bei beiden Verbänden geprüft. Auch wenn nur die Hälfte der Einsparung realisiert werden kann, wäre die Amortisationszeit sehr gering, da die Investitionskosten für eine Umsetzung in der automatisierten Steuerung auf nur 5 T€ bis 10 T€ geschätzt werden.

Eine Einschränkung gegenüber den meisten Ansätzen aus der Literatur ist, dass Prognosen zum spezifischen Energiebedarf bisher ungetesteter Kombinationen nicht möglich sind. Lediglich die Kombinationen, die bereits betrieben und durch PLS-Daten erfasst wurden, können als Entscheidungsgrundlage zur Energieeinsparung genutzt werden. Dieser Ansatz ist jedoch passender für kleine und mittlere WVU, da diese den Aufwand einer Rohrnetzsimulation weder selbst bewältigen noch durch Beauftragung eines Ingenieurbüros finanzieren werden. Außerdem ist das Tool aktuell für den Fall einer weitgehend konstanten Rohwasserförderrate ausgelegt. Analog zu den Druckstufen wäre es möglich, das Tool an variable Förderraten anzupassen (Voltz et al. 2018b) [P5].

Die entwickelten Tools sind als Excel-Datei frei verfügbar und können über die Webseite der HTWD (Link: <https://www.htw-dresden.de/energie-im-wasser/>) heruntergeladen werden.

6 Energiegewinnung durch Mikroturbinen in Deutschland & Indien

6.1 Voraussetzungen zur Energiegewinnung & 2 Typen von Turbinenstandorten

Die Grundvoraussetzungen für eine Energiegewinnung aus Wasserkraft sind ein Druckpotential und die Fließbewegung des Wassers. Wasserkraftpotential kann sowohl in der ursprünglichen Planung einer Trinkwasseranlage berücksichtigt werden oder nachträglich entstehen, wenn sich Randbedingungen ändern und Überkapazitäten entstehen. Viele Wasserversorgungsleitungen sind heute überdimensioniert und die Versorger damit gezwungen, den Durchfluss durch Druckminderventile (DMV) zu begrenzen. Anstatt die Druckenergie in der Fallleitung oder im Rohrnetz in „nutzlose“ Wärme umzuwandeln, können Turbinen den gleichen Zweck wie DMV erfüllen und gleichzeitig die Druckenergie in nutzbare mechanische und elektrische Energie umwandeln (Voltz et al., 2013).

Es gibt zwei Haupttypen von Turbinenstandorten (Abb. 1 in Voltz & Grischek, 2019 [P6]), an denen die Durchflussrate entweder:

- (1) durch einen Speicherbehälter vom unsteuerbaren Gebrauchsverhalten entkoppelt ist („gepuffert“);
- oder
- (2) durch das unsteuerbare Gebrauchsverhalten des Versorgungsgebiets bestimmt wird („ungepuffert“).

Typ 1 kommt erfahrungsgemäß in den meisten Fällen vor, besonders bei kleinen und mittleren WVU in Deutschland. Dieser erlaubt dem WVU einen gewissen Grad an Flexibilität (abhängig vom Speichervolumen) bei der Bestimmung der Rate und der Zeiteinteilung der Befüllung, da diese nicht zeitgleich mit der Abnahme erfolgen muss. So kann die Behälterbewirtschaftung zugunsten der Energieerzeugung durch eine Turbine angepasst werden. Für diese Standorte können preisgünstige Turbinen wie PaT oder Sonderkonstruktionen wie die Axent-Turbine sinnvoll angewendet werden, die in Bezug auf den Durchfluss ein enges Arbeitsspektrum haben. Falls die Zulaufleitung mit einem freien Auslauf versehen werden kann und nicht in die höherliegende Kammer eines Behälters führt (wie es oft der Fall ist) und die Bedingungen günstig sind, kommt auch eine klassische Pelton-Turbine in Frage.

Typ 2 hingegen bietet keinerlei Flexibilität, so dass eine Turbine so ausgewählt oder nach Maß ausgelegt werden muss, dass sie einen großen Bereich des Durchflussspektrums abdecken kann. Für diese Standorte sind in der Regel nur die klassischen Francis-Turbinen einsetzbar, da sie sich mit ihrem Leitapparat an die sich variierenden Bedingungen anpassen lassen.

Genauso wichtig wie die Auswahl einer geeigneten Turbine ist die Festlegung der Betriebsparameter für die Turbine. Wenn der Standort dem Typ 1 entspricht, soll die Turbine überwiegend bei einem festen Punkt betrieben werden. So ist es ausreichend, jeweils einen Wert für die Fallhöhe und die Durchflussrate festzulegen. Wenn der Standort dem Typ 2 entspricht, sind mehr Informationen erforderlich, nämlich die Spanne an abzudeckenden Durchflussraten sowie die entsprechenden Fallhöhen, die dabei auftreten.

Für die Bemessung gibt es mehrere Methoden gemäß Literatur. Allerdings werden dabei Standorte des 2. Typs relativ stark behandelt, dafür Standorte des 1. Typs vernachlässigt. Die aktuelle Version des DVGW-Regelwerks W 613 zum Thema „Energierückgewinnung durch Wasserkraftanlagen in der Trinkwasserversorgung“ (DVGW, 2016) unterscheidet nach den zwei Standorttypen. Für den „ungepufferten“ Typ 2 wird vorgeschlagen, dass eine Häufigkeitsverteilung des vorkommenden Energiedargebots pro Durchflussklasse (Abb. 10 in Voltz & Grischek, 2019 [P6]) erstellt wird. Je nach wirtschaftlichen Randbedingungen kann dann der Mittelwert der Durchflussklasse mit dem höchsten Energiedargebot oder ein breites Durchflussspektrum gewählt werden, um eine entsprechende Turbine von einer Fachfirma auslegen zu lassen.

6.2 Methodik zur Optimierung der Energieerzeugung an Standorten mit durch Fallleitungen gespeisten Speicherbehältern (Typ 1, „gepuffert“)

Über den Typ 1 „gepuffert“ Standort wird im aktuellen DVGW-Regelwerk (DVGW, 2016) geschrieben: „solche Behälter [können] diskontinuierlich, jedoch dann mit konstanten Durchflüssen und Druckverhältnissen gefüllt werden ... Auf die derart vergleichmäßigten Betriebsbedingungen kann eine Wasserkraftanlage ideal abgestimmt werden.“ Ferner wird festgestellt, im Zusammenhang mit der oben genannten Häufigkeitsverteilung des Energiedargebots nach Durchflussklassen (passend für Standorte des 2. Typs), „bei gepufferten Anlagen ermöglicht die Kenntnis

der vorkommenden Schwankungen in Verbindung mit dem verfügbaren Speichervolumen die Festlegung einer sinnvollen Strategie, um die Erfordernisse von Speicherbewirtschaftung und Energierückgewinnung miteinander zu vereinbaren.“

Obwohl dieser Ansatz die richtige Richtung aufzeigt, werden keine konkreten Handlungsanweisungen angeboten, wie und nach welchen Kriterien die Betriebsparameter für eine Turbine an Standorten des 1. Typs ermittelt werden sollten. Eine frühere Ausgabe des Regelwerks (DVGW, 1994) hingegen impliziert, dass der optimale Durchfluss Q_{opt} dem Durchfluss entspricht, bei dem die hydraulische Leistung am Maximum ist, welche laut der mathematischen Form der Fallleitungskennlinie in der Regel $0,58 \cdot Q_{max}$ entspricht. Allerdings gibt es folgenden Hinweis: „Die tatsächlichen Gegebenheiten (Wasserbedarf und vorhandene Einrichtungen) ermöglichen im allgemeinen keine Bemessung nach dem theoretischen Optimum Q_{opt} “. Als praktikablen Kompromiss gibt es für den allgemeinen Fall folgenden Hinweis: „Für die Auslegung einer Turbine ist daher der am häufigsten vorkommende Volumenstrom zugrunde zu legen.“

Um diese festgestellte Lücke in den DVGW-Regelwerken zu füllen, wurde speziell für gepufferte Standorte des Typs 1 ein Excel-Tool entwickelt, mit dem der Nutzer die optimalen Betriebsparameter für eine Turbine nach Eingabe standortspezifischer Daten ermitteln kann. Diese Methode stützt sich auf die Bemessungsmethoden von Haakh (2009), die auf eine Optimierung der Jahresenergieerzeugung bzw. des jährlichen wirtschaftlichen Nutzens abzielen. Das Tool geht davon aus, dass eine einzige Turbine mit engem Arbeitsspektrum in der Fallleitung installiert wird, die einen Speicherbehälter speist, und parallel zu einer Bypass-Leitung betrieben wird, z. B. mit dem vorhandenen DMV. Der Bypass stellt sicher, dass die Turbine problemlos ausgebaut werden kann, ohne die Versorgung zu stören, und kann ferner genutzt werden, um Energieerzeugung zu maximieren, z. B. indem der Ausgleich von kurzzeitigen Bedarfsspitzen (weit über dem Bemessungsdurchfluss der Turbine) ermöglicht wird. Die maximale aufsummierte Jahresenergieerzeugung (kWh/a) wird in der Regel gerade nicht an dem Punkt der maximalen hydraulischen Leistung erreicht, sondern an dem kleinstmöglichen Durchfluss, der folgenden zwei Anforderungen genügt:

- (1) Er darf zu keinem Zeitpunkt die Versorgungssicherheit gefährden, z. B. durch ein temporäres Leerlaufen des Speichers bei besonders hohen Abnahmen im Versorgungsgebiet. Hierfür kann ein Bypass auf oben beschriebene Art und Weise nützlich sein.
- (2) Er muss eine Mindestgröße haben, damit eine Kleinturbine in praktischer Größe und mit einem vertretbaren Wirkungsgrad ausgelegt werden kann, da hydraulische sowie elektrische Maschinen in der niedrigen Leistungsklasse mit sinkender Größe auch stark sinkende Wirkungsgrade aufweisen.

Als Grundlage für die Simulation des zukünftigen Betriebs eines Standorts mit einer Turbine wird auf historische Daten zurückgegriffen, meist aus dem Prozessleitsystem. Es sollen Zeitreihen von möglichst 24, aber mindestens 6 Monaten ausgewertet werden. Angaben zum Abgabedurchfluss aus dem Speicherbehälter (entsprechend dem Gebrauchsverhalten der nachgelagerten Versorgungsgebiete) im Zeitintervall von max. 15 Minuten sind zwingend notwendig, um die zuverlässigsten Ergebnisse zu erzielen. So werden die Wasserstände im Behälter berücksichtigt, um eine Unterschreitung des zulässigen Mindestwasserstandes durch den Turbinenbetrieb auszuschließen. Informationen über die Wasserstände im Behälter und den historischen Zulaufdurchfluss können hilfreich sein, sind aber nicht zwingend notwendig.

Die Ermittlung der optimalen Turbinenparameter erfolgt automatisch mittels Algorithmen, die mit VBA programmiert wurden. Mit den empfohlenen Einstellungen wird iterativ mit allen möglichen Bemessungsdurchflüssen gerechnet. Dabei werden für den ausgewählten Turbinentyp die Leistungsparameter jährliche Energieerzeugung (hydraulisch sowie elektrisch), energetische Leistung (hydraulisch sowie elektrisch) und Gesamtwirkungsgrad der Turbine berechnet und grafisch dargestellt (Abb. 7 in Voltz & Grischek, 2019 [P6]). Die optimalen Turbinenparameter werden ausgegeben und schließlich zur Veranschaulichung im Falleitungskennliniendiagramm dargestellt (Abb. 8 in Voltz & Grischek, 2019 [P6]). Nach Ermittlung der Turbinenparameter wird anhand des angegebenen Strompreises der Jahrserlös errechnet. Dann werden auf der Basis verfügbarer Erfahrungswerte die Kosten für die Beschaffung und Installation der Turbine abgeschätzt, um eine Amortisationszeit abzuschätzen. Das Endergebnis kann als separates Blatt im Excel-Tool abgespeichert

werden. Ausgehend von einer Lebensdauer für die Turbine von ca. 20 a wäre laut ZWAV eine Amortisationszeit von ≤ 10 a akzeptabel.

6.3 Anwendung an 9 Standorten in Sachsen mit Auswertung

Das Excel-Tool wurde an 9 Standorten getestet, was auch zur weiteren Entwicklung und Verbesserung der Methodik führte. Die Standorte wiesen unterschiedliche Eigenschaften und Datenverfügbarkeit auf, was zu einer breiten Spanne an Ergebnissen bei variierender Konfidenz führte (Tab. 5 in Voltz & Grischek, 2019 [P6]). Um den Nutzen der Methodik zu bewerten, wurden auch 3 weitere Methoden angewendet und die Ergebnisse verglichen. Diese Methoden sind angepasste Varianten aus den 2 Generationen des DVGW-Leitfadens aus den Jahren 1994 und 2016 (Voltz & Grischek, 2019) [P6]. Abb. 6 zeigt anhand eines Fallleitungsdiagramms die Ergebnisse aller 4 Methoden für den Standort Druckunterbrecher (DU) Rützengrün. Die jährliche Energieerzeugung erreicht sein Maximum mit der neu vorgestellten Methode.

Abb. 6: Fallleitungskennlinie des DU Rützengrün, hypothetische Turbinenkennlinien für Ergebnisse aller 4 Methoden und entsprechende hydraulische Leistung sowie geschätzte jährliche elektrische Energieerzeugung bei jedem Betriebspunkt (nach Abb. 11 in Voltz & Grischek, 2019) [P6]. Die schwarze Linie des erforderlichen Drucks nach dem Regelventil verläuft direkt entlang der X-Achse, da dieser in diesem Fall einen Wert von Null aufweist.

Über alle 9 Standorte hinweg führte die hier vorgestellte Methode zur höchsten jährlichen Energieerzeugung, welche von 9.000 kWh/a bis 180.000 kWh/a reichte, mit einem arithmetischen Mittelwert von 48.500 kWh/a. Die anderen 3 Methoden ergaben

im Durchschnitt zwischen 70% und 91% der maximalen Ergebnisse (Tab. 6 in Voltz & Grischek, 2019 [P6]), lagen im Einzelfall jedoch bei geringen 53% und hohen 100% (gerundet, für HB Neundorf, welcher eine sehr flache Falleitungskennlinie hat). Von den 9 Standorten lassen sich 4 laut den Ergebnissen mit dem Tool wirtschaftlich mit einer Mikroturbine nachrüsten (geschätzte Amortisationszeit zwischen 1,7 a und 6,9 a), wobei 4 an der Grenze der Wirtschaftlichkeit liegen (Amortisation nach 10,3 a bis 12,7 a), und sich somit nur mit einer Kostenreduzierung durch z. B. Fördermittel rentabel gestalten lassen. Der zweitbeste Standort HB Adorf-Sorge wird aus praktischen Gründen nicht wirtschaftlich, da es keine Möglichkeit gibt, die erzeugte elektrische Energie vor Ort zu nutzen oder durch die bestehende Leitung einzuspeisen (21 kW könnten erzeugt, aber nur 2,3 kW könnten technisch durchgeleitet werden). Die Erfahrungen aus dieser Studie führten zur Charakterisierung von 5 archetypischen Standorten (Abschnitt 4.1 in Voltz & Grischek, 2019 [P6]), die als Referenzen für zukünftige Betrachtungen dienen. Aus der Arbeit ging ebenfalls die Erkenntnis hervor, dass die zweitbeste Methode zur Bemessung der Turbine die Methode „2016 DVGW, b“ war, welche einfach den am häufigsten vorkommenden Zulaufdurchfluss als Turbinendurchfluss nimmt (ggf. nach dem aktuellen Kenntnisstand, ohne Bildung einer Häufigkeitsverteilung mit historischen Daten). Diese zeitsparende Methode führte im Durchschnitt zu 91% der Energieerzeugung gemäß der neu entwickelten Methode, mit einer Spanne von 79% bis 100% (Tab. 6 in Voltz & Grischek, 2019 [P6]).

Das Tool ist als Excel-Datei frei verfügbar und kann über die Webseite der HTWD (Link: <https://www.htw-dresden.de/energie-im-wasser/>) heruntergeladen werden. Das Werkzeug soll die Implementierung von Kleinturbinen erleichtern, indem WVU schnell und unkompliziert das Potential für die mögliche Anwendung einer Kleinturbine und gleichzeitig die optimale Fallhöhe und den optimalen Durchfluss bestimmen können.

6.4 Machbarkeitsstudie zum Einsatz von Mikroturbinen in Uttarakhand, Indien

Auch in Zusammenarbeit mit dem indischen WVU UJS (siehe Kapitel 4) wurde die Machbarkeit der Wasserkraftnutzung mittels Mikroturbinen an Trinkwassergewinnungsstandorten in Uttarakhand überprüft. Insgesamt wurden 12 Standorte untersucht (Abb. 5 in Patro et al., 2018 [P7]) und 3 davon für eine detaillierte Betrachtung ausgewählt. Es wurde festgestellt, dass im Gegensatz zu den

untersuchten Standorten in Deutschland keine Durchflussregelung durch ein Regelventil standardmäßig praktiziert wird. An 7 der 12 Standorte war kein Regelventil vorhanden, und an den weiteren 5 wurde es in der Regel vollständig geöffnet. So ist unter den aktuellen Bedingungen keine Energieerzeugung möglich, ohne einen Widerstand (in Form der Mikroturbine) in die jeweilige Falleitung einzubauen, welcher dann zur Verringerung der Zulaufdurchflussrate führen würde (Abschnitt 4 & Abb. 7 in Patro et al., 2018 [P7]; Tab. 1, Voltz et al., 2019 [P6]). Ausgehend von einer akzeptablen Reduzierung der Durchflussrate um 20% wurden potentielle elektrische Leistungen zwischen 1,2 kW und 3,9 kW abgeschätzt, mit einer entsprechenden jährlichen Energieerzeugung von 6.700 kWh/a bis 21.600 kWh/a (Tab. 5 in Patro et al., 2018 [P7]). Die Amortisationszeit ohne Berücksichtigung der staatlichen Subventionen für erneuerbare Energie lag zwischen 12 a und 29 a. Auch mit Subventionen verbesserte sie sich nur auf 8 a bis 24 a.

Da das indische WVU UJS mit steigendem Wasserbedarf rechnen muss und bereits an einigen der untersuchten Standorte Versorgungslücken bestehen, wird eine Durchflussverringerung durch Einbau von Turbinen abgelehnt. Um die Ziele Versorgungssicherheit und erneuerbare Energieerzeugung zu vereinen, wurde vorgeschlagen, dass Mikroturbinen zukünftig bei jeder Sanierung oder jedem Neubau einer Versorgungsfalleitung in der Planung berücksichtigt werden. So könnte die neue Leitung großzügig dimensioniert werden, damit sie beim Betriebspunkt mit einer Turbine den gewünschten Durchfluss bereitstellt (Abb. 9 in Patro et al., 2018 [P7]). Angenommen, die aktuell erreichten Durchflussraten (zwischen 66 m³/h und 247 m³/h) würden als 58% der maximal möglichen Durchflussrate (Punkt der höchsten hydraulischen Leistung) einer neuen, größeren Falleitung bemessen werden, würden die dadurch entstehenden elektrischen Leistungen der Turbinen sich etwa verfünffachen und zwischen 6,0 kW und 20 kW liegen (Tab. 8 in Patro et al., 2018 [P7]). Da diese Turbinen nur Bestandteil von Sanierungs- oder Neubaumaßnahmen wären, würden sie sich wesentlich wirtschaftlicher umsetzen lassen.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Dissertation befasst sich mit bewährten und neuen Ansätzen für ein praxisorientiertes Energiemanagement in der Trinkwasserversorgung. Die 4 Hauptziele der Arbeit waren (1) die Optimierung der Gewinnung und Dokumentation von Daten und deren Nutzung an Fallbeispielen in Kombination mit Sonderuntersuchungen für die Einführung eines Energiemanagementsystems (EnMS) gemäß ISO 50001 für Wasserversorgungsunternehmen (WVU) in Deutschland, (2) die Untersuchung der Energieeffizienz von Hochleistungspumpen in Uttarakhand, Indien und die Bewertung der praktischen Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen eines Pilotprojekts, (3) die Entwicklung eines innovativen Datenverarbeitungssystems zur Energieeffizienzsteigerung beim Betrieb von Brunnengalerien mit Unterwassermotorpumpen auf der Grundlage der Nutzung energetischer Vorteile ausgewählter Brunnenkombinationen, und (4) die komplexe Analyse von Bemessungsansätzen für die Auslegung von Mikroturbinen in Trinkwasseranlagen mit durch Fallleitungen gespeisten Speicherbehältern, inklusive der Entwicklung eines Bemessungswerkzeuges gekoppelt mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und dessen Anwendung an repräsentativen Fallbeispielen in Sachsen.

Der jährliche Elektroenergieverbrauch der öffentlichen Trinkwasserversorgung in Deutschland liegt bei ca. 2,4 TWh (Plath & Wichmann, 2009; AGEb, 2015), ca. 0,5% des Bundesverbrauchs. In den USA liegt der Anteil bei 1,0% (EPRI, 2013; EIA 2009) [P1]. Wasserversorgungsanlagen sind oft unter den größten Energienutzern in den Gemeinden. Der Verbrauch ist somit konzentriert, was eine wirksame Verbesserung der Energieeffizienz ermöglicht. Obwohl der Energiebedarf pro Kopf in den USA 2mal bzw. 1,3mal (Primär- bzw. Nutzenergie) höher als in Deutschland ist, ist der spezifische Energiebedarf für die Trinkwasserversorgung in Deutschland und den USA sehr ähnlich mit 0,5 kWh/m³ (EPRI, 2013; Scheuer et al., 2015) [P1]. In beiden Ländern ist von einer möglichen, dauerhaften Energieeffizienzsteigerung um 10 bis 20% auszugehen (AWWA, 2016; Plath et al., 2010; Merkel und Rohn, 2016).

Seit Ende 2014 haben viele WVU in Deutschland die gesetzliche Pflicht, ein zertifiziertes Energiemanagementsystem gemäß der ISO 50001 zu betreiben oder Energieaudits im 4-jährigen Turnus durchzuführen [P2]. Darum müssen viele WVU die Nachhaltigkeit ihrer Energienutzung durch Maßnahmen steigern und die daraus

entstehenden Verbesserungen zahlenmäßig nachweisen [P3]. Das WVU ZWA Hainichen entschied sich 2014 zur Einführung eines Energiemanagementsystems gemäß ISO 50001, welches im Rahmen der Dissertation wissenschaftlich begleitet wurde. Nach einer Analyse und Optimierung des Datenmanagementsystems wurden zahlreiche technische Einsparpotentiale an Anlagen identifiziert sowie eine Energiebilanz für alle Unternehmensbereiche erarbeitet und im jährlich erscheinenden Energiebericht dokumentiert [P2]. Die während der Dissertation umgesetzten Maßnahmen umfassten vor allem die Verbesserung des Datenmanagements, die Verringerung von Kosten durch Strombezugsspitzen, die Steigerung der Energieeffizienz von Druckerhöhungsanlagen durch Pumpenersatz und die Einsparung von Heizenergie in einem Wasserwerk. Durch diese und weitere Maßnahmen des WVU konnte eine langfristige Steigerung der Energieeffizienz um 11,6% im Abwasserbereich und 13,8% im Trinkwasserbereich erreicht werden, sodass die Verbesserung über beide Bereiche 11,9% beträgt [P3].

Im indischen Bundesstaat Uttarakhand wurde die Energieeffizienz von 43 Hochdruck-Trinkwasserpumpen untersucht, welche einen mittleren Gesamtwirkungsgrad (Motor plus Pumpe) von 50,0% aufwiesen. Die Pumpstation Jinsi II wurde nach der Datenanalyse und betriebstechnischen Aspekten als Demonstrationsstandort zur Energieeffizienzsteigerung durch Pumpenaustausch gewählt. Diese fördert knapp 700 m zum höchsten Speicher der Stadt Mussoorie. Von den 3 Pumpen wurden für die Pumpen 1 und 2 Wirkungsgrade von 42,0 bzw. 44,7% ermittelt, nach etwa 11 Jahren Betriebszeit. Die komplexe Auswertung der aufgenommenen Kennlinien, der Ursachen des Verschleißes und betriebstechnischer Randbedingungen führte zur Auswahl eines robusten, hocheffizienten Pumpenmodells der Firma Kirloskar mit erosionsbeständigen Laufrädern. Durch den Ersatz der zwei Pumpen im Jahr 2016 wurde eine Einsparung von 195.000 kWh/a (7,8%) bzw. 14,7 T€/a gegenüber dem alten Zustand erreicht, mit einer einfachen Amortisationszeit von ca. 5,2 a. Das gesamte Einsparpotential im Bundesstaat Uttarakhand wird mit 590 T€/a abgeschätzt. Dazu wurden 4 Maßnahmen priorisiert: 1) Pumpen mit gutem Wirkungsgrad bevorzugt betreiben, 2) Überdimensionierung vermeiden, 3) Erosion durch Sandeintrag verhindern und 4) Wassermengen und Energieverbrauch aufzeichnen sowie eine wasserbedarfsgerechte Pumpenauslegung und -betrieb einführen [P4].

Für den energieeffizienteren Betrieb von Brunnengalerien mit Überkapazitäten wurde eine innovative Methodik entwickelt. Diese basiert auf einer historisch-statistischen Auswertung von bereits verfügbaren Prozessleitdaten, wobei standortspezifische hydraulische und sonstige Bedingungen bewusst kaum berücksichtigt werden. Mit dieser Vorgehensweise können Energieeinsparpotentiale durch den bevorzugten Betrieb energetisch günstiger Brunnenkombinationen erkannt und ohne bauliche Maßnahmen genutzt werden. Die beispielhafte Validierung erfolgte an Standorten der Fernwasserversorgung Sdier und des TAZV Eisenhüttenstadt mit 27 bzw. 15 Brunnen in 4 bzw. 3 Galerien, die in der Regel in 12er bzw. 5er Kombinationen betrieben werden. Das ermittelte Einsparpotential liegt bei 7,8% bzw. 10,5% (8 T€/a bzw. 12 T€/a). Die Nutzung des entwickelten Software-Bausteins durch Betriebsingenieure der WVU oder externe Dienstleister lohnt sich ab einem Energieverbrauch von ca. 60.000 kWh/a und mehr als 9 Brunnen in mindestens 3er-Gruppen [P5].

Die Analyse des DVGW-Leitfadens W 613 zur Energie(rück)gewinnung durch Trinkwasserkraft ergab offene Fragen zur Ermittlung der optimalen Turbinenparameter für Standorte mit Fallleitungen und stromab angeordneten Behältern. Deshalb wurde eine Methodik zur Optimierung der Mikroturbinenparameter Durchfluss und Fallhöhe entwickelt und mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gekoppelt. Der entwickelte Software-Baustein wurde an 9 Standorten bei 3 sächsischen WVU mit Überkapazitäten in den Zulauffallleitungen zu Trinkwasserbehältern getestet und verifiziert. Die prognostizierte Energieerzeugung reichte von 9.000 bis 180.000 kWh/a mit einem arithmetischen Mittelwert von 48.500 kWh/a. Gleichzeitig wurde diese Methode mit 3 alternativen Methoden aus den Regelwerken verglichen. Diese anderen Methoden ergaben im Durchschnitt zwischen 70% und 91% der Ergebnisse durch die neu entwickelte Methode. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der potentiellen 9 Standorte ergab, dass an 4 Standorten eine Nachrüstung mit einer Mikroturbine zu empfehlen ist, bei geschätzten Amortisationszeiten zwischen 1,7 a und 6,9 a [P6].

Die methodischen Ansätze zur Energieeffizienzsteigerung beim Betrieb von Brunnengalerien [P5] und zur optimalen Auslegung von Mikroturbinen in Behälterzulaufleitungen [P6] wurden in nutzerfreundliche Software-Bausteine implementiert und stellen den höchsten Innovationsgrad der Ergebnisse der Dissertation dar. Im ersten Fall handelt es sich um eine Methodik, die noch nicht in der

Literatur beschrieben wurde. Im zweiten Fall handelt es sich um eine Methodik zur Ergänzung des DVGW-Leitfadens W 613.

Alle entwickelten bzw. bewerteten Ansätze zur Energieeffizienzsteigerung in der Trinkwasserversorgung wurden an praktischen Beispielen validiert. Die wissenschaftlichen Ergebnisse wurden von den WVU in deren Energiemanagementsystemen integriert und teilweise bereits in die Praxis überführt. Es wurden bewusst 3 Beiträge in deutscher Sprache als begutachtete Fachartikel in der Fachzeitschrift *gwf* Wasser-Abwasser veröffentlicht, damit die Ergebnisse und Empfehlungen für die deutschen WVU leichter verfügbar sind. Dies entsprach gleichzeitig den Zielen der Forschungsförderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst (SMWK) des Freistaates Sachsen.

Bezogen auf Abb. 1 wurden in folgenden energetisch relevanten Bereichen der Wasserversorgung Fortschritte erzielt:

- Energieerzeugung in Fernwasserleitungen (1a) und Zulaufleitungen zu Behältern (3a.i),
- Energieeffizienz beim Betrieb von Brunnengalerien (1b.ii),
- Energieeffizienz von Reinwasser- (2b) sowie Druckerhöhungspumpen (3b),
- Energieeffizienz in der Gebäudeheizung (3c).

Im Rahmen der Dissertation wurden 7 Fachartikel in Fachzeitschriften mit Peer-review-Verfahren publiziert, 25 Beiträge auf Fachveranstaltungen präsentiert und 6 Excel-Tools für die Unterstützung des Energiemanagements in kleinen und mittleren WVU entwickelt und auf einer Webseite der HTW Dresden zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt (Link: <https://www.htw-dresden.de/energie-im-wasser/>). Die im Rahmen der Dissertation weiterentwickelten Methoden wurden an 19 Standorten in Deutschland und 4 Standorten in Indien genutzt bzw. validiert.

Im Ergebnis der vorliegenden Dissertation wird folgender weiterer Untersuchungs- und Forschungsbedarf gesehen:

- Die wissenschaftliche Begleitung der Einführung des Energiemanagementsystems beim WVU ZWA Hainichen zeigte, dass ein Bedarf zur Entwicklung von internen Anreizsystemen zur Umsetzung von Energiemaßnahmen besteht. Bisher werden solche Maßnahmen überwiegend aus betriebstechnischer Notwendigkeit (schadensabhängig) durchgeführt, und selten allein aufgrund einer wirtschaftlich rentablen Verbesserung (prospektiv). Untersucht werden sollte auch die Gestaltung betriebsinterner Audits mit einem Workshop-Charakter zur bewussten Verbesserung der internen Kommunikation und des Informationsmanagements in WVU.
- Die validierte Methodik zur Energieeffizienzsteigerung beim Betrieb von Brunnengalerien sollte für die direkte Implementierung in verschiedene Prozesssteuerungssysteme von WVU in die entsprechenden Programmiersprachen überführt werden.
- Das Thema „Einsparung von Heizenergie in wasserwirtschaftlichen Gebäuden“ wurde in Grundzügen während der Dissertation bearbeitet, jedoch noch nicht in Form eines Excel-Tools aufbereitet. Die erreichbaren Einsparungen werden gegenüber der Optimierung von Pumpensystemen allerdings als gering bewertet. Interessant wäre eine Kosten-Nutzen-Analyse unter Beachtung der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung (z. B. Frostschutz).
- Weiterer Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der Kennzahlentwicklung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unter Berücksichtigung der Investitionskosten (CAPEX), Lebenszykluskosten (kumulierte OPEX) und prognostizierter Veränderungen der technischen Randbedingungen, wie z. B. der Entwicklung des Wasserdargebots und Wasserbedarfs im Zuge des Klimawandels.
- Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung („Wasser 4.0“) sollte untersucht werden, inwiefern die Erfassung, Qualitätsprüfung, Archivierung und spätere Bereitstellung von Messdaten (ob durch vereinzelte Messungen oder dauerhafte Erfassung in einem Prozessleitsystem) durch moderne Technologien und Techniken, z. B. Machine-Learning oder anderer Anwendungen der künstlichen Intelligenz, verbessert werden kann, ohne die Sicherheit der kritischen Wasserinfrastruktur zu gefährden.

Literaturverzeichnis

- ACEEE (American Council for an Energy-Efficient Economy) (2015) Recognizing the Value of Energy Efficiency's Multiple Benefits. Report IE1502, Washington, D.C. <http://aceee.org/researchreport/ie1502> (Zugriff 21.06.2016).
- ACEEE (2017) The 2016 State Energy Efficiency Scorecard. Report U1710. Washington, D.C. <https://aceee.org/research-report/u1710> (Zugriff 15.11.2017).
- ACEEE (2018) The proposed federal budget: Friday the 13th Part 2. Blog Post. <http://aceee.org/blog/2018/02/proposed-federal-budget-friday-13th> (Zugriff 26.02.2018).
- AGEB (Arbeitsgruppe für Energiebilanzen e.V.) (2015) Energieverbrauch in Deutschland - Daten für das 1. - 4. Quartal 2015. Arbeitsgruppe für Energiebilanzen e.V., <http://www.ag-energiebilanzen.de/20-0-Berichte.html>. (Zugriff 27.02.2016).
- ASE (Alliance to Save Energy) mit US Association for International Aid (2002) Watergy: Taking Advantage of Untapped Energy and Water Efficiency Opportunities in Municipal Water Systems, Washington, DC, USA.
- Andrews, L., Sturm, R. (2016) Water audits in the United States: challenges, successes and opportunities. J. AWWA 108 (2), 24. <https://doi.org/10.5942/jawwa.2016.108.0032> (Zugriff 07.10.2016).
- AWWA (American Water Works Association) (2011) Validated Water Audit Data for Reliable Utility Benchmarking. <http://www.awwa.org/Portals/0/files/resources/water%20knowledge/water%20loss%20control/VALIDATED-WATER-AUDIT-DATA-FOR-RELIABLE-UTILITYBENCHMARKING.pdf> (Zugriff 07.10.2016).
- AWWA (2016a) Energy Management for Water Utilities. American Water Works Association, Denver, Colorado. ISBN 978-1625760630.
- AWWA (2016b) State of the Water Industry. Denver, Colorado. <http://www.awwa.org/resources-tools/water-and-wastewater-utility-management/state-of-thewater-industry.aspx> (Zugriff 07.10.2016).
- StMUV (Bayrisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz) (ca. 2013) „Wo Bayern sein Wasser schöpft“, Infografik, bezogen über den Bayerischen Rundfunk, <https://www.br.de/themen/wissen/inhalt/umwelt/trinkwassergewinnung118.html> (Zugriff 29.05.2018).
- Beckedorf, T., Gräfensteiner, M., Puronpää-Schäfer, P. (2017) Nachhaltige Regenerierungsstrategie einer Brunnengalerie an der Elbe. gwf Wasser Abwasser 4, 18-22.
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2016) Primärenergieverbrauch nach Energieträgern: Deutschland. (German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy) http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiedaten-und-analysen/Energiedaten/energiegewinnung_energieverbrauch.html (Zugriff 28.07.2016).
- Capiou, T. (2015) Application Note: Energy Management. Leonardo Energy & European Copper Institute. ECI Publication No. Cu0218. <http://www.leonardo-energy.org/good-practice-guide/energy-management> (Zugriff 05.03.2016).
- Claborn, B.J., Rainwater, K.A. (1991) Well-field management for energy efficiency. J. Hydraul. Eng. 117, 1290-1303.
- DENEFF (2016) Branchenmonitor Energieeffizienz. Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, www.deneff.org/inhalte/aktuelles-detailansicht/archive/2016/april/article/pressemitteilung-vom-12-april-2016.html?tx_ttnews%5Bday%5D=12&cHash=2d69846f196457de25d66304caa3d6e7 (Zugriff 24.04.16).
- Destatis (2015) Öffentliche Wasserversorgung und öffentliche Abwasserentsorgung. Statistisches Bundesamt, Fachserie 19, Reihe 2.1, Heft 2013, Wiesbaden. <https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/UmweltstatistischeErhebungen/Wasserwirtschaft/WasserOeffentlich.html> (Zugriff 08.02.16).
- Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) (2010) Ratgeber Pumpen und Pumpensysteme für Industrie und Gewerbe, Initiative EnergieEffizienz, Berlin.
- Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) (1994) Energierückgewinnung durch Wasserkraftanlagen in der Trinkwasserversorgung. Technische Mitteilung, Merkblatt W 613. 8/1994.
- DVGW (2016) Energierückgewinnung durch Wasserkraftanlagen in der Trinkwasserversorgung. Technische Regel - Arbeitsblatt W 613(A). 10/2016.
- Dyballa, C. (2013) Water and Energy Utilities: Improving Collaboration. <http://www.allianceforwaterefficiency.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=8628> (Zugriff 31.03.2016).

- ECEEE (European Council for an Energy-Efficient Economy) (2016) Enhancing the impact of energy audits and energy management in the EU: A review of Article 8 of the Energy Efficiency Directive. <http://www.eceee.org/policy-areas/Industry/eceee-report-article-8-review-corrected> (Zugriff 21.06.2016).
- EIA (2012) Annual Energy Review 2011. US Energy Information Administration, <https://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/index.cfm> (Zugriff 27.02.2016); https://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/pdf/sec1_13.pdf (Zugriff 02.05.2016).
- EIA (2016) Total Energy: Table 1.1 Primary Energy Overview <http://www.eia.gov/beta/MER/?tbl=T01.01#/?f=A&start=1949&end=2015&charted=4-6-7-14> (Zugriff 27.07.2016).
- Electric Power Research Institute (EPRI) (2009) Program on Technology Innovation: Electric Efficiency Through Water Supply – A Roadmap, Palo Alto, California, USA.
- EPRI (2013) Electricity Use and Management in the Municipal Water Supply and Wastewater Industries. Electric Power Research Institute in Cooperation with the Water Research Foundation, Palo Alto, CA. <http://www.allianceforwaterefficiency.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=8695> (Zugriff 08.07.2019).
- EUROPUMP & VDMA (2003) Pumpen Lebens-Zyklus-Kosten, Ein Leitfaden zur LCC Analyse von Pumpensystemen.
- Government Accountability Office (GAO) (2014) Freshwater: Supply Concerns Continue, and Uncertainties Complicate Planning. Report to Congressional Requesters, Government Accountability Office, GAO-14-430, Washington. <http://www.gao.gov/assets/670/663343.pdf> (Zugriff 24.02.2016).
- Gilleo, A. (2016) Research fellow at the American Council for an Energy-Efficient Economy (ECEEE) (persönliche Kommunikation).
- Global Water Research Coalition (GWRC) (2012) Energy Efficiency in the Water Industry: A Compendium of Best Practices and Case Studies – Global Report, International Water Association (IWA) Publishing, London und New York.
- Gröschl, F., Niu, D. (2012) Innovation und Nachhaltigkeit – das neue Wasserforschungsprogramm. ewp Energie-Wasser-Praxis 4, 50-53.
- Goldberg, A., Reinaud, J., Taylor, R.P. (2011) Promotion Systems and Incentives for Adoption of Energy Management Systems in Industry: Some International Lessons Learned Relevant for China. Institute for Industrial Productivity. <http://www.iipnetwork.org/IIP-6.%20PromotionSystemsEnMSChina1.pdf> (Zugriff 05.03.2016).
- Haakh, F. (2009) Hydraulische Aspekte zur Wirtschaftlichkeit von Pumpen, Turbinen und Rohrleitungen in der Wasserversorgung. HUSS-MEDIEN GmbH, Berlin und Oldenbourg Industrieverlag, München.
- Hamilton, G., Arzbacher, C., Ehrhard, R., Murphy, J. (2009) Driving Energy Efficiency in the U.S. Water & Wastewater Industry by Focusing on Operating and Maintenance Cost Reductions. ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Industry, 6-30. http://aceee.org/files/proceedings/2009/data/papers/6_83.pdf (Zugriff 31.03.2016).
- Hydraulic Institute; Europump & U.S. Department of Energy (DOE) (2001) Pump Life Cycle Costs: A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems. Hydraulic Institute, Parsippany, NJ, USA,; Europump, Brüssel, Belgien; USDOE, Washington D.C., USA.
- Irmscher, R. (2013) CEO of the City Utilities of Heidelberg (persönliche Kommunikation).
- ISO (International Organization for Standardization) (2011) Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung. International Organization for Standardization, Genf, Schweiz.
- ISO (2017) The ISO Survey. <http://www.iso.org/iso/iso-survey> (Zugriff 15.11.2017).
- Karassik, I.J. et al. (2008): Pump Handbook. 4. Aufl. The McGraw-Hill Companies Inc., New York.
- Klein, N., Hammann, H.-G. (2008) Reinigen der Rohwasserleitungen sichert die Trinkwasserversorgung. ewp Energie-Wasser-Praxis 6, 24-30.
- Kramer, M., Wieprecht, S. (2012) Untersuchungen zum Einsatz von Kleinturbinen in Trinkwasserversorgungsnetzen. ewp Energie-Wasser-Praxis, Spezial WAT, 78-81.
- Kushler, M. (2016) Senior Fellow at the American Council for an Energy-Efficient Economy, Washington, D.C. Webinar am 17.03.2016 von Leonardo ENERGY Demand-Side Management University: "Highlights of the ACEEE National Conference on Energy Efficiency as a Resource" (persönliche Kommunikation).
- Lambert, A. (2013) Percentages don't work for tracking NRW and leakage reduction. <http://www.leakssuite.com/leakage-tracking-percentages/> (Zugriff 07.10.2016).

- Landis, A. (2015) The State of Water/Wastewater Utility Sustainability: A North American Survey. J. AWWA 107 (9), E464. <https://doi.org/10.5942/jawwa.2015.107.0125> (Zugriff 09.07.2019).
- Lovins, A. (2004) Energy Efficiency, Taxonomic Overview. White Paper, Encyclopedia of Energy. <http://www.rmi.org/pid113> (Zugriff 03.09.2016).
- Lung, R. (2017) Industrial Technical Assistance Fellow, US Department of Energy (DOE) (persönliche Kommunikation).
- Madsen, H., Refsgaard, A., Falk, A.K. (2009) Energy Optimization of Well Fields. Ground Water 47(6), 766-771.
- Matthews, C. (2016) Maryland State Budget Analyst (persönliche Kommunikation).
- Maupin, M.A., Kenny, J.F., Hutson, S.S., Lovelace, J.K., Barber, N.L., Linsey, K.S. (2014) Estimated use of water in the United States in 2010. U.S. Geological Survey Circular 1405, 56 p., Reston, Virginia. <https://doi.org/10.3133/cir1405> (Zugriff 24.02.2016).
- McKane, A. (2007) Industrial Energy Management: Issues Paper. UNIDO Expert Group Meeting. Vienna, Austria. http://www.unido.org/fileadmin/import/63563_EM_Issues_Paper031207.pdf (Zugriff 07.10.2016).
- Merkel, W., Rohn, A. (2016) Da geht noch was: Energieoptimierung in der Wasserversorgung. Interview durch die gwf Redaktion mit Dr. Wolf Merkel und Anja Rohn zum Verbundprojekt ERWAS. gwf Wasser|Abwasser, 7-8/2016, ERWAS-SPECIAL, S. 719-721.
- Mittag, U. (2016) Energieexperte an der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden (persönliche Kommunikation).
- Molina, M. (2014) The Best Value for America's Energy Dollar: A National Review of the Cost of Utility Energy Efficiency Programs. ACEEE Report Number U1402. <http://aceee.org/sites/default/files/publications/researchreports/u1402.pdf> (Zugriff 18.03.2016).
- Molina, M., Kushler, M. (2015) Policies Matter: Creating a Foundation for an Energy-Efficient Utility of the Future. An ACEEE White Paper.
- Münch, R. (2015) Einführung eines EnMS gemäß der DIN 50001 unter Berücksichtigung der Anforderungen des EDL-Gesetzes. ewp Energie-Wasser-Praxis, Jahresrevue, 77-79.
- Nadel, S. (2016) The potential for additional energy efficiency savings including how the rebound effect could affect this potential. Curr Sustainable Renewable Energy Rep, 3:35. DOI: 10.1007/s40518-016-0044-2.
- Oelmann, M., Czichy, C., Jardin, N. (2016) New water pricing models respond to decreasing demand in Germany. J. AWWA 108 (1), 20. <https://doi.org/10.5942/jawwa.2016.108.0024>.
- Plath, M., Wichmann, K. (2009) Energieverbrauch der deutschen Wasserversorgung. ewp Energie-Wasser-Praxis 7/8, 54-55.
- Plath, M.; Wichmann, K.; Ludwig, G.: Handbuch Energieeffizienz/Energieeinsparung in der Wasserversorgung, Bonn/Osnabrück, DVGW & DBU, 2010.
- Rebholz, P. (2014) Forschungsbedarf zur Sicherung einer nachhaltigen Wasserversorgung unter sich verändernden Bedingungen. DVGW Diskurs Wasser, Bonn.
- Ress, E., Roberson, A. (2016) The financial and policy implications of water loss. J. AWWA 108 (2), E77. <https://doi.org/10.5942/jawwa.2016.108.0026>.
- Rinneberg, J. (1984) Energiekostensenkung im Wasserwerk. gwf- Wasser Abwasser 125(2), 70-76.
- Rustler, M., Philippon, V., Sonnenberg, H. (2016) Synthesis Report zum Projekt "OPTIWELLS-2". Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH.
- Scheuer, L., Groth, A., Burg, D., Wagner, K., Budewig, S., Seifert, D., 2015. Profile of the German Water Sector 2015. Herausgegeben Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e. V. (ATT), Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW), Deutscher Bund der verbandlichen Wasserwirtschaft e. V. (DBVW), Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. – Technisch-wissenschaftlicher Verein (DVGW), Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA), und Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU). wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Bonn. https://www.dvgw.de/medien/dvgw/leistungen/publikationen/branchenbild_2015_langfassung.pdf (Zugriff 08.07.2019).
- Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) und EnergieSchweiz (2004) Energie in der Wasserversorgung – Ratgeber zur Energiekosten- und Betriebsoptimierung, Zürich.
- Sulzer Pumpen (2012) Environmental Product Declaration (EPD), AHLSTAR Process Pump. <http://www.sulzer.com/en/About-us/Sustainability/Environmental-Product-Declarations> (Zugriff am 16.05.2017).
- Thamsen, P.U., Staub, M. (2012) Effizienzpotentiale von Unterwassermotorpumpen. bbr Jahresmagazin, 42-45.

- UBA (2013) Wasserressourcen und ihre Nutzung: Der Wassernutzungs-Index.
<http://www.umweltbundesamt.de/daten/wasser-als-ressource/wasserressourcen-ihre-nutzung>
(Zugriff 24.02.2016).
- U.S. Department of Energy (DOE) & Hydraulic Institute (2006) Improving Pumping System Performance – A Sourcebook for Industry. 2. Auflage, May 2006, Washington.
- U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (2016) WaterSense: Water Supply in the U.S.
<http://www3.epa.gov/watersense/pubs/supply.html> (Zugriff 24.02.2016).
- Vach, J. (2016) Head of Division for Environment, Energy and Raw Materials. German Chamber of Commerce, Brussels (persönliche Kommunikation).
- Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) (2015) Energie in Fokus 2.0: Energieeffizienz in der kommunalen Wasserwirtschaft. Berlin. <http://www.vku.de/wasser/umwelt/energie-und-wasser/energie-imfokus-20-belegt-energieeffizienz-der-kommunalen-wasserwirtschaft.html> (Zugriff 25.02.2016).
- Voltz, T.J.; Bahner, P.; Grischek, T. Energieeffizienz von Pumpen und Kleinturbinen – Fallbeispiele. Im Tagungsband der 2. Sächsischen Trinkwassertagung, Dresden, 05.09.2013; Grischek, T., Ed.; DVGW: Dresden, 2013; pp. 99–112.
- Voltz, T.J., Grischek, T., Spitzner, M., Kemnitz, J., Irmischer, R. (2014) Raising energy efficiency of high-head drinking water pumping schemes in hilly India – Massive potential, complex challenges. J. Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems 2(2), 118-126, <http://www.sdewes.org/jsdewes/pi.2014.02.0011>.
- WIC (Water Innovation Circle) (2015) Forschungsmemorandum. Hennef and Bonn, Germany.
- Wulandari, M., Laskurain, I., Fa, M.C., Heras-Saizarbitoria, I. (2014) Impact of ISO 50001 Standard: An Empirical Study. UdG Publications.
- York, D., Kushler, M. (2011) The Old Model isn't Working: Creating the Energy Utility for the 21st Century. An ACEEE White Paper.
- York, D., Kushler, M., Hayes, S., Sienkowski, S., Bell, C. (2014) Making the Business Case for Energy Efficiency: Utility Performance with Supportive Regulation.
- Young, R. (2014) Watts in a Drop of Water: Savings at the Water-Energy Nexus. An ACEEE White Paper.
- Young, R. (2015) A Survey of Energy Use in Water Companies. An ACEEE White Paper. <http://aceee.org/sites/default/files/water-company-energy-use.pdf> (Zugriff 21.02.2017).

Beiliegende Publikationen

- [P1] **Voltz, T.**, Grischek, T. (2018) Energy management in the water sector – Comparative case study of Germany and the United States. Water-Energy Nexus, Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.wen.2017.12.001>.
- [P2] **Voltz, T.**, Musche, F., Pötzsch, U., Hälsig, R., Bahner, P., Jungmann, C., Eichler, A., Marx, A., Radisch, M., Grischek, T. (2016) Energiemanagementsystem für den Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“ (ZWA) Hainichen. gwf Wasser Abwasser 157(10), 921-932, ISSN 0016-3651; http://ojs.di-verlag.de/index.php/gwf_wa/article/view/1792.
- [P3] **Voltz, T.**, Grischek, T., Musche, F. (2017) Case studies in energy management: Experience from Germany. Journal American Water Works Association (AWWA) 109(12), 28, doi: 105942/jawwa.2017.109.0123. <https://awwa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.5942/jawwa.2017.109.0123>.
- [P4] **Voltz, T.**, Irmischer, R., Grischek, T., Sandhu, C., Musche, F., Kimothi, P.C., Sharma, S.K., Tyagi, A., Dhamija, S. (2018a) Energieeffizienzsteigerung von Trinkwasserpumpen in Uttarakhand, Indien: Fallbeispiel einer deutsch-indischen Zusammenarbeit. gwf Wasser Abwasser 159(04), 61-73. https://www.gwf-wasser.de/fileadmin/GWF/02_WA_04_2018_FB_Voltz.pdf.
- [P5] **Voltz, T.**, Monse, M., Grischek, T. (2018b) Energieeffizienzsteigerung von Brunnengalerien auf der Grundlage einer historisch-statistischen Auswertung von bereits verfügbaren Prozessleitdaten. gwf Wasser Abwasser 159(07/08), 66-76; https://www.gwf-wasser.de/fileadmin/GWF/Downloads/01_FB_Voltz.pdf.
- [P6] **Voltz, T.**, Grischek, T. (2019) Microturbines at drinking water tanks fed by gravity pipelines: a method and Excel tool for maximizing annual energy generation based on historical tank outflow data. MDPI Water 11(7), 1403; <https://doi.org/10.3390/w11071403>.
- [P7] Patro, R., **Voltz, T.**, Kumar, A., Grischek, T. (2018) Micro hydropower in drinking water gravity pipelines: A case study in Uttarakhand, India. ISH Journal of Hydraulic Engineering, doi.org/10.1080/09715010.2018.1492977.

Beiliegende Publikation 1

Voltz, T., Grischek, T. (2018) Energy management in the water sector – Comparative case study of Germany and the United States. Water-Energy Nexus, Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/j.wen.2017.12.001>.

Energy management in the water sector – Comparative case study of Germany and the United States

Thomas Voltz*, Thomas Grischek

Division of Water Sciences, University of Applied Sciences (HTW) Dresden, Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden, Germany

ARTICLE INFO

Article history:

Received 16 November 2017

Revised 13 December 2017

Accepted 26 December 2017

Available online 12 January 2018

Keywords:

Energy management

Energy efficiency

WWUs

ISO 50001

US-Germany comparison

Energy-water nexus

ABSTRACT

The US and Germany are compared on their energy use and water use, the factors that influence them and the resulting efficiency. Water abundance and an energy-focused political atmosphere makes energy a top priority for the water sector in Germany. Water stress, leaky pipe infrastructure and comparatively fledgling energy policy make energy a low priority among US water/wastewater utilities (WWUs). Although developed by a US-led team in 2011, the ISO 50001 energy management standard has as of 2016 been adopted and certified by more than 9000 German companies, including 200 WWUs, compared to 47 companies in the US, including one single WWU. While adoption of ISO 50001 may continue growing at a rate similar to past management standards ISO 9001 and 14001, experience in Germany and elsewhere shows that it might be more effectively used in the US as a policy mechanism in conjunction with financial incentives. A water savings of 81% would be required to reach German levels by reducing water losses (23% thereof) and water use (77%). The consequent embedded energy savings (virtually contained in the water savings) is 39% of the maximum possible energy savings in the water sector. The remaining 61% comes from long-term technical improvements, assuming a savings quota of 30%. For the entire water sector in the US, this means a maximum energy savings of nearly 50% (34.2 TWh). Achieving even a fraction of this optimistic estimate would lead to substantial savings.

© 2018 The Authors. Production and hosting by Elsevier B.V. on behalf of KeAi Communications Co., Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Contents

1. Introduction	3
2. Water and energy efficiency in the US and Germany	3
2.1. Development of water demand and infrastructure challenges	3
2.2. Pipe network water losses and potential energy savings	5
2.3. Energy use and energy efficiency at a national level	6
2.4. Energy efficiency in the water sector	6
2.5. Embedded energy in public water supply vs. end-use heating	7
2.6. Water and energy prices both on the rise in the US	8
2.7. Germany audits mostly energy, the US audits mostly water	9
3. Energy management in the water sector in Germany and US	9
3.1. Motivation	9
3.2. Principles of energy management according to the ISO 50001	10
3.3. Development of ISO 50001	11
4. Political boundary conditions	11
4.1. Europe (including Germany) more centralized than the US	11
4.2. Germany under new federal (energy) management	11
4.3. State policy and energy utilities primarily drive US energy efficiency	12
4.4. Federal technical support helps create early adopter WWUs as role models	13
4.5. ISO 50001 is just one metric	13

* Corresponding author.

E-mail addresses: thomas.voltz@htw-dresden.de (T. Voltz), thomas.grischek@htw-dresden.de (T. Grischek).

5. Conclusion	13
Acknowledgements	14
References	14

1. Introduction

Compared to the increased use of renewable energy sources, the benefits of lowering and eliminating energy use through energy efficiency improvements are less visible (Lovins, 2004). Wind turbines and solar photovoltaic arrays may make for better publicity than recurring energy savings through replacing an inefficient pump or blower, but they are functionally the same: both increase the sustainability of energy use. In fact, energy efficiency has three important advantages over renewable energy. First, while both contribute to a long-term reduction in greenhouse gas (GHG) emissions and save on energy costs, energy efficiency usually has an immediate impact, whereas that of renewable energy tends to be delayed. Second, energy efficiency improvements bring benefits at a consistently lower price per kWh of energy use than all types of energy generation after controlling for subsidies (Molina, 2014), generally at very low payback periods of 3 years or less (Hamilton et al., 2009; DENEFF, 2016; ECEEE, 2016). Moreover, the same measures can generally be repeated in a cyclical fashion as facilities age and technology continues to advance. Third, the deep analysis required to implement energy efficiency measures often has multiple positive non-energy benefits, such as better operator understanding, improved reliability (fewer and less frequent breakdowns) and reduced maintenance (Hamilton et al., 2009; ACEEE, 2015a; ECEEE, 2016). As one senior fellow of the American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) put it, “energy efficiency is the low-hanging fruit that keeps growing back” (Kushler, 2016). Reducing overhead costs through energy efficiency also allows water/wastewater utilities (WWUs) to limit fee increases.

There are a variety of approaches for achieving energy efficiency and renewable energy gains. In strictly economic terms, assuming well-calibrated government incentives, those technically feasible measures having affordable capital investments (under consideration of external financial support) and the best return on investment within their estimated lifetime “should” be given priority. This process should then be repeated ad infinitum. However, experience with actual decision-making has shown that attaining this kind of cyclical, self-perpetuating behavior is not a trivial matter in any organization, let alone in individuals. It requires a special dedication to energy that permeates the organization’s culture and demands the consideration of energy impacts in virtually every sphere of activity.

To meet this need, a universally generalizable method was called for to establish the requirements of an energy management system (EnMS), against which an organization could be tested and certified by an accredited third party. In June of 2011, the International Organization for Standardization (ISO) published the first international standard for EnMSs, describing how organizations can establish a continual improvement process for their energy performance. Although this was done under the leadership of the American branch of ISO, the total number of certifications in the US to date remains modest. Across the sea, Germany has become the world’s leader in organizations with certified EnMSs, and seems to be more effectively embracing the cultural shift towards placing a higher value on energy. What exactly is energy management, how can its principles be integrated into a coherent and long-lasting EnMS, and what benefits could it hold for WWUs compared to conventional methods of increasing the sustainability of their energy use?

The intention of this paper is fourfold: (1) to encourage WWUs to take action on improving our collective energy situation, (2) to portray the scale of water and energy savings possible in developed countries in light of the challenges to be overcome, illustrated through a comparison of the US and Germany, (3) to inform water/wastewater engineers and professionals about energy management and its potential benefits, and (4) to characterize the different political climates in Germany and the US and how decision- and policy-makers can benefit from understanding the differences.

2. Water and energy efficiency in the US and Germany

To understand differing attitudes, patterns and intensities of use with respect to energy, some background information is necessary. Apart from some relatively minor differences in regulatory specifications and technical preferences, water supply generally consists of the same series of steps in both Germany and the US. However, there are significant differences in the boundary conditions that act as constraints on the decisions of water professionals, as summarized in Table 1.

2.1. Development of water demand and infrastructure challenges

Two of the main constraining factors on public water supply infrastructure are the availability of natural water resources and the rates and patterns of end use. Germany is a water-rich nation with ample rainfall and good access to groundwater resources. According to the water use index calculated by the German Environment Agency (UBA), Germany uses only about 17.5% of the naturally available water supply, which is comfortably below their “critical mark” set at 20%. Germany also uses a negligible amount of publicly supplied water for irrigation (<1%), whether agricultural or domestic (UBA, 2013).

On the contrary, the US with its large land area has a wide variety of geographical and climatic zones, many of which have water resources that have been over-exploited. A 2014 study found that 40 of 50 state water managers expected at least localized shortages in the coming 10 years under normal conditions (GAO, 2014). With the exception of a few locations experiencing declining demand due to water-saving measures, supply is expected to remain constant while population and demand continue to rise (US EPA, 2016a), due in large part to agricultural and domestic irrigation demand.

In Germany the average per capita drinking water use fell by 16% from 144 L/d in 1990 to 121 L/d in 2013 (Destatis, 2015). In the state of Saxony the current average is a mere 84 L/d (VKU, 2015a), while in some regions with predominantly elderly people, who eagerly use water-saving fixtures and household appliances and practice rain water harvesting for use in gardens, water use can be as low as 60 L/d (Nolde, 1994).

By contrast, the national average per capita public supply domestic water use in the US in 2010 was 337 L/d, nearly 3 times as high as the German average. This has fallen by a similar margin of 15% since 1985 from 397 L/d, likely thanks to increased national efforts to conserve water. However, despite a drop in absolute water use for public supply between 2005 and 2010, a still rapidly growing population is expected to bring an absolute increase in demand into the future (Maupin et al., 2014).

Table 1

Summary of water supply situation in the US and Germany.

Parameter		United States	Germany
Condition of water resources		Water stress expected in 40 of 50 states	Only 20% of naturally available water in use
Mean per capita domestic public supply water use—L/d (gal/d) (not including commercial/industrial use or transport losses)		337 (89) (Maupin et al., 2014)	121 (32) (Scheuer et al., 2015)
Mean per capita total public supply water use—L/d (gal/d) (including both commercial/industrial use and transport losses)		647 (171) (EPRI, 2013; Maupin et al., 2014)	150 (39.5) (Scheuer et al., 2015)
Domestic water use as a % of total public water supply (including losses)—%		57 (Maupin et al., 2014)	79.5 (Scheuer et al., 2015)
Main infrastructural challenge		Replacements requiring huge investments are needed due to aging pipes and growing population	Stagnating population growth leading to oversized pipes and water quality problems; largescale pipeline renovation not very urgent
Total annual domestic public water use (after losses)—bill. m ³ /a (trill. gal/a)		33.7 (8.69) (Maupin et al., 2014)	3.59 (0.925) (Scheuer et al., 2015)
Pipe network water loss index (Source)	Total annual water loss—bill. m ³ /a (trill. gal/a)	9.28 (2.4) (mean value of Jakubowski, 2006 and Baird, 2011)	0.25 (0.065) (based on 6.6% by volume, BDEW, 2015)
	L/(km of main * h) (gal/(mile of main * d))	128 (1,300) (mean value of AWWA, 2011 and Andrews & Sturm, 2016)	68 (690) (Scheuer et al., 2015)
	L/(service connection * d) (gal/(service connection * d))	197 (50.9) (mean value of Andrews & Sturm, 2016 and Ress & Roberson, 2016)	69 (17,8) (Lambert, 2012)
	Infrastructure leakage index (ILI)	2.95 (mean value of Andrews & Sturm, 2016 and Ress & Roberson, 2016)	0.96 (Lambert, 2013)
Upper limit for possible water savings in the US, using Germany as a target	Annual savings through reduced domestic water use	Savings = (337 L/d – 121 L/d) × 268 mill. Americans on public water = 21.1 bill. m ³ /a (5.45 trill. gal/a)	
	Annual savings through reduced water losses ¹	Savings = $\frac{(ILI_{US} - ILI_{Germany})}{ILI_{US}}$ × Total loss = $\frac{(2.95 - 0.96)}{2.95}$ × 9.28 bill. m ³ /a = 6.18 bill. m ³ /a (1.59 trill. gal/a)	
	Total annual savings	Total savings = $\frac{\text{Savings on water use} + \text{Savings on losses}}{\text{Total water use} + \text{Total losses}}$ = $\frac{21.1 \text{ bill. m}^3 + 6.18 \text{ bill. m}^3}{33.7 \text{ bill. m}^3 + 9.28 \text{ bill. m}^3}$ = 81% (of this, 77% come from less water use and 23% from reduced losses)	

¹This assumes that water loss occurs independently of water use, since leaks can be considered water “users” that have their taps open 24/7.

The discussion about infrastructure among German water utilities tends to focus on the challenges of declining water use. Due to stagnating population growth and increasing water efficiency, drinking water infrastructure in Germany is generally too large for the current demand. This leads to economic challenges, since the specific cost per unit volume of supply rises (Scheuer et al., 2015; Oelmann et al., 2016). There are greater differences between average and peak demand, making it difficult to properly size pumps. There are also problems with stagnant water, since treated water spends more time in oversized pipes, at low flow velocities. Recent research in Germany shows that the impact of network travel time on microbiological contamination (e.g. growth of pathogens) is often overestimated, provided there is a stable biofilm on the pipe walls (Wricke and Korth, 2007). However, the deposition of iron and manganese in the pipes and the resulting brown-colored water during periods of higher demand and flow velocity requires regular flushing of problematic parts of the network. To counteract this, many companies are replacing aged, oversized

pipelines with smaller-diameter pipelines, sometimes by inserting them directly inside the old pipeline, which can save on costly earthworks.

Before the pertinent German technical guideline for determination of water demand was finally updated in 2008 (DVGW, 2008), there were numerous examples of water suppliers who planned and dimensioned their infrastructure based on what proved to be severe overestimates of the population growth and water demand. In the 1970s the water supply infrastructure of the city of Düsseldorf was newly designed and dimensioned in anticipation of the year 2000, for which estimates projected a population of 1 million and per capita water demand of 200 L/d. But as of 2013 there were about 600,000 water users with a per capita demand of just 120 L/d, requiring just 36% of the planned capacity (Irmischer, 2013). As most projections were in the range of 193 to 219 L/d (Fakiner and Rohmeier, 1977; Breuer, 1980), oversized infrastructure was installed in much of Germany (Oelmann et al., 2016). In addition to declining domestic use, national industrial demand fell from 1.17

billion m³ in 1991 to 0.64 billion m³ in 2013 (BDEW, 2013), as industries raised their water efficiency and increasingly secured independent sources of process water.

In the former states of East Germany such as Saxony, this also has special historic economic reasons, like the sudden increase in water price and rapid technological modernization of household water-using devices after the German reunification in 1990, and steadily declining population since the 1960s (Destatis, 2016). Statements are made regularly by national advisory organizations that there is utterly no ecological necessity or even benefit of water conservation in Germany (hot water excluded), contrary to the well-established popular idea that saving any resource is helpful to the environment, water included (VKU, 2012). The specific cost of water supply (€/m³) only increases as a result (Scheuer et al., 2015). It is therefore desirable for domestic customers to actively refrain from conserving water – a position that is probably taken by no public official or water professional in the US.

There is comparatively little sense of urgency about the condition of water supply pipelines in Germany, into which about 1.5 billion euros (\$1.7 billion) are invested every year (Scheuer et al., 2015). By contrast, reports of the urgency of this situation dominate the national conversation about water supply infrastructure in the US, which is greatly stressed by aging pipes and demographic changes, through movement into western and southern states and overall population growth through immigration. A 2010 report by AWWA estimated that \$1 trillion must be invested nationwide in pipe replacement by 2035 merely to maintain the existing infrastructure (AWWA, 2010). These costs only grow larger if action is delayed, as many water utilities will spend more time and money repairing old pipes rather than replacing them. About 54% of replacement needs stem from aging pipes, especially in the Northeast and Midwest, whereas 46% can be attributed to needs for population-driven expansion, focused in the South and West. This can be seen as an opportunity to improve the sustainability and energy efficiency of these systems.

2.2. Pipe network water losses and potential energy savings

Preventing water losses saves both water and energy, through the embedded energy of treatment and supply (AWWA, 2016a). Despite % water loss by volume still finding wide use as a metric for water loss, its usefulness in tracking utility water loss performance has been extensively discredited and since been replaced by other metrics such as volume/(mains length * day), volume/(service connection * day) and the International Water Association's unitless Infrastructure Leakage Index (ILI) (Lambert et al., 2014; Cavanaugh, 2016). While the first two volume-based metrics are useful for setting local targets for a single utility, only the ILI is suitable for comparing technical performance with other utilities in a given country or around the world (Lambert, 2012). It represents the ratio of the current annual real losses (CARL) to the technically feasible minimum “unavoidable” annual real losses (UARL). As the ILI increases, so does the potential for economically achievable water loss reduction. An ILI at or slightly below 1 indicates an exceptionally well-maintained system, in which it would be very costly and technically infeasible to achieve even lower losses. While ILI has been a standard metric for the AWWA for many years (AWWA, 2015), the corresponding German organization DVGW decided only at the end of 2015 to adopt it into the suite of recommended metrics (Keck et al., 2015).

While ILI values are not yet widely available for German utilities, one dataset with average values for 4 of the 16 German states contained values ranging from 0.74 to 1.1, with an overall average ILI of 0.96 (Lambert, 2013). This is very low compared to most

other countries, and studies in Germany confirm that raising investment in leakage reduction above the current level would bring disproportionately small and ever-diminishing returns (Scheuer et al., 2015). Most pipe networks in Germany are frequently checked for leakages, a sign of quality recognized by others in the field (Lambert, 2013).

The situation in the US is very different. The last assessment of conveyance losses by the USGS in 1995 revealed that 22.7 billion L/d were lost through public pipe networks, enough to meet the demand of the 10 largest US cities (Jakubowski, 2006). Results from current studies with a large number of participating utilities show ILI values ranging from 2.48 for newer networks in water-scarce regions (Andrews and Sturm, 2016) to 3.43 for older networks in water-rich regions (Ress and Roberson, 2016). The World Bank Institute has a banding system with guidelines indicating which strategies are most appropriate for ILI values in various ranges (Lambert et al., 2014). Countries like Germany with an ILI below 2 are in band A, for which the guideline states “Further loss reduction may be uneconomic unless there are shortages; careful analysis needed to identify cost-effective improvement”. The US average falls in band B ($2 \leq \text{ILI} < 4$), with the remarks “Potential for marked improvements; consider pressure management, better active leakage control practices, and better network maintenance”. Although no US national requirement for water auditing to assess losses exists, many state and regional agencies have made it mandatory. Water auditing of utility pipe networks and reduction of leakages are therefore major topics of current interest in the US, such that the first dedicated North American Water Loss Conference took place in Georgia in December 2015 (AWE, 2016; Cavanaugh, 2016). Water loss management is among the highest priorities in the water sector, ranked 4th of 27 issues in the most recent AWWA industry-wide survey (AWWA, 2016b). It also represents a tractable measure for energy management.

Taking water use and water losses together and using Germany as a target, the upper limit of the possible water savings in the US is 81%. Of this savings, 77% is achievable through reduced water use and 23% through reduced water losses (Table 1). This assumes that both are lowered by nearly a factor of three to German levels, the water use to 121 L/d per capita and the ILI to 0.96. Although this is an idealized simplification that does not take into account the precise reasons for water use in different environments, or the scale of investments that would be required to achieve such enormous savings, it hints at what is possible, especially against a backdrop of rising water demand. Even realizing a quarter of this potential would mean a savings of about 6 bill. m³/a, enough to supply nearly 50 mill. US public water users at the current rate of 337 L/d.

The US loses more water in 1 year through leaky pipes than it uses in 3 months. This does not account for water loss or waste beyond the public supply networks. Of the water that reaches consumers' taps, the US EPA (2016b) estimates that nearly 4 bill. m³/a (12%) are wasted through leaky faucets, toilet flush valves, showerheads, holes in automatic sprinkler hoses and other household fixtures. Eliminating these leaks would by itself contribute 18% of the total reduction needed to achieve the water use level of Germany.

The cost savings of reducing network losses and eliminating the need for infrastructure expansion through a steady or reduced water demand is substantial. Eliminating pipe network losses alone would save utilities a total of about \$2.4 billion in lost revenue, assuming an average supply cost of \$0.262/m³ (\$991/MG) (calculated based on figures from Andrews and Sturm (2016)). Every gallon not used or lost is also a gallon that does not need to be extracted, treated and pumped through supply mains. The resulting energy savings will be addressed below.

2.3. Energy use and energy efficiency at a national level

Both the US and Germany are actively engaged in the encouragement and funding of renewable energy and energy efficiency. Consequently, renewable energies make up 12.6% of the total primary end-use energy in Germany (BMW, 2016), and 9.9% in the US (EIA, 2016a). However, Germany's ambitious energy policy and cultural history of conservation seem to have resulted in an overall higher energy efficiency. One metric of this is per capita energy use (Table 2).

Of the 28,500 TWh (97.3 quadrillion BTU [quads]) total primary energy used in the US in 2011, 72.5% or 20,700 TWh (70.6 quads) remained after the transformation of a portion into electricity (EIA, 2012). Of this, 16% or 3,310 TWh (11.3 quads) went towards end use in the residential sector (LLNL, 2012). Therefore, with a 2011 population of 312 million, the per capita energy use in the US was 91,400 kWh of total primary energy or 10,600 kWh of residential end-use energy.

The total primary energy use in Germany in 2011 was 3,780 TWh (12.9 quads), of which 65.3% or 2,470 TWh (8.42 quads) remained after partial transformation into electricity and use for non-energy products (e.g. oil for plastic, coal for coke). Of this, 26.3% or 648 TWh (2.21 quads) go towards residential end use (AGEB, 2015). With a 2011 population of 80.2 million, this results in a per capita energy use of 47,100 kWh of total primary energy or 8,080 kWh of residential end-use energy. These figures are corroborated by the World Bank's (2016a) figures from 2011 on CO₂ emissions (equivalent) per capita, which were 8.9 tons in Germany and 17.0 tons in the US.

A summary of the energy use in both countries, including the energy sources, is given in Fig. 1. It must be noted that while the US appears to have a higher "overall" energy efficiency between primary and end-use energy, this is due to what are probably over-generous assumptions about end-use energy efficiency for the US, of 25% for transportation and 80% for the other three sectors. Germany reports what appear to be measured values, and are in each sector between 4 and 17 percentage points lower. There are several assessments of energy efficiency ranking Germany above the US, for instance ACEEE's most recent International Energy Efficiency Scorecard (ACEEE, 2016) which ranked Germany 1st and the US 8th of the 16 largest economies in the world.

The US uses per capita nearly 2 times as much primary energy and 1.3 times as much end-use residential energy. Primary energy is used in three other sectors in addition to residential: industrial, commercial and transportation. These numbers can be taken to generally represent the energy intensity of the infrastructure that supports the national population. However, this must be qualified by numerous factors, for example: (1) many companies based in each country export their services and products to other countries, (2) many companies have outsourced large segments of their manufacturing processes, (3) the energy intensity of some economic sectors (industry) is inherently higher than others (service) and

(4) the standards of living in some countries require a high energy use. According to World Bank data (2016b), Germany's exports at 45.7% of GDP were proportionally much higher than those of the US at 13.4%. In two separate surveys about outsourcing, 16% of German companies practiced outsourcing (EY, 2013), compared to 36% of US companies (Statistic Brain, 2015). These figures imply that Germany ought to have a higher per capita industrial energy intensity. Yet, according to a calculation by Shigeru (2007), the US has an economic energy intensity (energy use per purchasing power parity) that is 1.4 times that of Germany, without accounting for the specific types of economic activity. However, a comparison of specific energy-intensive industries including iron & steel, primary metals, chemicals and paper indicates that the US has an economic energy intensity 1.2–2 times higher than that of Germany (Sendich, 2014). Lastly, both the US and Germany have comparable standards of living (measured by per capita GDP). Although they are not comprehensive, these data allow a compelling case to be made that Germany has an overall higher energy efficiency than the US, implying that the US could improve its energy efficiency by a substantial margin (see Table 2).

2.4. Energy efficiency in the water sector

Water supply and wastewater treatment is an energy-intensive business. There are roughly 6,000 water supply companies and 9,300 wastewater facilities in Germany (Destatis, 2015), and 161,000 public water systems and 16,000 wastewater facilities in the US (US EPA, 2013; Carns, 2005) that use energy. In discussing energy use in the water supply, many reports and studies tacitly focus on the use of electrical energy. In reality, all types of energy are used, including the gamut of refined fossil fuels burned for heating purposes and as fuel for vehicles. Due to the fact that it is normally the leading type of energy used by WWUs with a quota greater than 75%, and that measurement for billing leads to readily available statistics, this article will similarly focus primarily on electrical energy. However, the reader should not be deceived by this microcosm, since just 40% of the total primary energy used in the US (EIA, 2012) and 21% in Germany (AGEB, 2015) is converted into electrical energy before end use.

Various studies in the United States and Germany have produced estimates of the energy intensity of water supply, both as a percentage of the total national energy use as well as per unit volume of water supplied by a certain method. A selection of these values and their sources are given in Table 3. The broad spectrum of possible values depends on the type of water supply, ranging from 0.42 kWh/m³ for surface water supply to 3.17 kWh/m³ for desalination. Considering the most common cases of surface water and groundwater supply, it is worth noting that groundwater is on average 30% more energy-intensive than surface water, due primarily to the additional pumping required to abstract the water from supply wells (EPRI, 2013). Notably, California has an exceptionally high average energy intensity for water supply as well as

Table 2
Summary of energy situation in the US and Germany for the year 2011.

Parameter	United States	Germany	% Difference from Germany to US
National primary energy use—TWh (quads)	28,500 (97.3) (EIA, 2012)	3,780 (12.9) (AGEB, 2015)	Not relevant
Residential end-use energy—TWh (quads)	3,310 (11.3) (LLNL, 2012)	648 (2.21) (AGEB, 2015)	Not relevant
Population—millions of people	312	80.2	Not relevant
Per capita primary energy use—kWh	91,400	47,100	94%
Per capita end-use residential energy—kWh	10,600	8,080	31%
Per capita CO ₂ emissions—tons	17 (World Bank, 2016a)	8.9 (World Bank, 2016a)	91%

Fig. 1. Energy use patterns in Germany and the US for 2011 (Data from LLNL (2012)).

a high absolute water and energy use, making it essential to calculate US average values with and without California. The average with California ranges from 0.86 to 0.93 kWh/1000 L, due to the use of desalination and long-range pumping schemes. Leaving California aside, the energy usage per unit volume of water is about the same in both countries at 0.5 kWh/1000 L (1,900 kWh/MG). This implies that the energy efficiency of the conventional technological steps of pumping and treating water is at a similar level in both countries.

Despite both countries being on par in the energy intensity of water supply (excluding California), current research in Germany into raising the energy efficiency of the water sector (BMBF, 2016) as well as past studies from both Germany and the US indicates that the potential savings is in the range of 10 to 30% (AWWA, 2004; DVGW and DBU, 2010; Leiby, 2010; EPRI, 2013), in individual cases as high as 50% (WaterRF, 2011). It is reasonable to expect that this can be achieved in both countries. This range of savings is corroborated by studies of all-around energy efficiency opportunity in various US states (ACEEE, 2008, 2009; Eldridge et al., 2008; Elliott et al., 2007a,b; Geller et al., 2007; Laitner and Kushler, 2007).

In the US there is a particular opportunity for energy savings through reducing water losses. According to the numbers presented thus far (Table 3), a reduction in water losses to a similar level as in Germany could lead to a maximum possible savings of 3 TWh and \$330 million per year, equivalent to the electricity usage of nearly 300,000 households, or about 430 small city water treatment plants, assuming 10 MGD capacity and average energy intensity. However, 3 times larger still is the savings possible through reduced domestic water use, achievable through changes in behavior and a reduction in household leaks. Technical improvements in the water sector yield similar savings as through reduced water use. All in all there is a total maximum possible savings of 34.2 TWh and \$3.66 billion (in energy costs alone) per year. These estimates were made conservatively, assuming the lower average energy intensity for the US and excluding the large influence of California.

2.5. Embedded energy in public water supply vs. end-use heating

Energy management undoubtedly has great potential in public water supply and wastewater disposal. But an enormous untapped potential also lies in the behavior of the end users of water, who again use energy in the household to heat water for a variety of purposes including showering & bathing, washing clothes and dishes, cleaning and cooking. Studies in both countries have shown this energy use to be dramatically more intense than on the supply side.

Scheuer et al. (2015) report that only 0.5% of primary energy in Germany is used for the public water and wastewater sectors together, while 10 times more (5%) is used for commercial and domestic hot water production. This is not unique to Germany. Sanders and Webber (2012) estimated the total embedded energy use in the water sector for US at 46% of total primary energy, of which 34% was for indirect steam use (power generation, industrial space and process heating), 4% for direct industrial steam use and 8% for direct water services. Of the 2,410 TWh (8.22 quads) for direct water services, only 6.1% was used for the public water/wastewater sector, while 50% was used for direct residential and commercial water heating (showing, bathing, hot tubs, pools and electric water beds), 11.8% for indirect water heating (clothes & dish washers, clothes dryers) and another 8.2% for water cooling (air conditioning). Fig. 2 shows the enormous difference in energy intensity between the steps of public water supply and wastewater disposal and the production of hot water for residential, commercial and industrial use.

Plappally and Lienhard (2012) found that for an average town in California, of the complete energy budget for the water use cycle, only 28% of the energy was used for water supply and wastewater disposal, while 72% of the energy was used by the end user in the household or business, primarily for water heating. Although water supply companies do not currently stand to gain economically by encouraging their customers to use hot water sparingly, they may be able to exert a unique influence in motivating their customers to save. Partnerships with other state or national organiza-

Table 3

Comparison of the electrical energy-use intensity of water supply in the US and Germany.

Parameter		United States	Germany
Electrical energy used— TWh/a	Water supply	39.2 (EPRI 2013)	2.4 (Plath & Wichmann 2009)
	Wastewater disposal	30.2 (EPRI 2013)	4.2 (Löwe & Deppe 2016)
	Sum for public water sector	69.4	6.6
	Sum for all sectors	3,752 (EIA 2009)	495.3 (AGEB 2015)
Share of the national electrical energy use—%	Water supply	1.0	0.48
	Wastewater disposal	0.8	0.85
	Sum for public water sector	1.8	1.33
Per capita electrical energy use for the public water sector—kWh/a		259	81.3
Energy intensity, based on separate estimates of sector energy use and volume of water—kWh/m ³ (kWh/MG)	Water supply (including losses)	(8.69 + 2.4 trill. gal/a) / 39.2 TWh/a = 0.93 (3,540)	(0.925 + 0.065 trill. gal/a) / 2.4 TWh/a = 0.63 (2,366)
	Wastewater disposal	0.61 (2,310) (EPRI 2013)	Not available (energy intensity is calculated in terms of population equivalents, not volume)
Specific electric energy use—kWh/1000 L (kWh/MG ¹)		(EPRI 2013)	0.51 (1,930) ² Average for all technologies (Scheuer et al. 2015)
Surface water		0.42 (1,600)	
Groundwater		0.56 (2,100)	
Desalination		3.17 (12,000)	
National average, without California		0.50 (1,900)	
National average, with California		0.86 (3,253)	
Possible savings in the US		Calculation of savings	% of total
Savings through reduced water losses (see Table 1)	Energy—TWh/a	Savings = 1.59 trill. gal/a x 1,900 kWh/MG = 3.08	9.0
	Cost—\$ billion/a	Savings = 3.08 TWh/a x 0.107 \$/kWh ³ = 0.33	
Savings through reduced domestic water use (see Table 1)	Energy—TWh/a	Savings = 5.45 trill. gal/a x 1,900 kWh/MG = 10.3	30.2
	Cost—\$ billion/a	Savings = 10.3 TWh/a x 0.107 \$/kWh ³ = 1.10	
Savings through technical improvements in water supply (assuming 30%)	Energy—TWh/a	Savings = 39.2 TWh/a x 30% = 11.8	34.4
	Cost—\$ billion/a	Savings = 11.8 TWh/a x 0.107 \$/kWh ³ = 1.26	
Savings through technical improvements in wastewater disposal (assuming 30%)	Energy—TWh/a	Savings = 30.2 TWh/a x 30% = 9.1	26.5
	Cost—\$ billion/a	Savings = 9.1 TWh/a x 0.107 \$/kWh ³ = 0.97	
Total savings in the water sector (water & wastewater)	Energy—TWh/a	34.2	100.0
	Cost—\$ billion/a	3.66	

¹MG = million gallons.²Primary energy use, not only electrical energy.³Mean electricity price in 2015 for the US commercial sector.

tions could lead to fruitful collaborations to save energy on the household front, using the water supply companies as the avenue of communication. Creative future legislation could also financially incentivize water utilities to encourage energy saving via hot water among their customers.

2.6. Water and energy prices both on the rise in the US

In Germany, water supply and wastewater disposal are among those fundamental public services that fall under the legal responsibility of the municipal, county and city governments (Brackemann

et al., 2000). Various legal provisions determine how WWUs calculate their prices and fees, which are then subject to extensive regulatory and judicial control (Scheuer et al., 2015). For generally political reasons, these prices and fees have historically been kept at the break-even level needed for maintaining utility operations, which is considerably lower than prices common for energy supply via electricity or gas, for example. This means that most water supply companies are forced to seek every opportunity to save on expenses. Energy and personnel are two of the last areas in which this is possible. Saving on energy costs can free up critical funding for investments in necessary renovation or rehabilitation work.

Fig. 2. Relative energy intensity throughout the entire water use cycle (adapted from Young, 2014).

To increase utilities' options, Oelmann et al. (2016) have designed new models of pricing schemes for water utilities in northwest Germany, which raise the percentage made up by the fixed price and reduce the percentage from the water price based on actual water use. This counteracts the current imbalance, in which 80% of total operating costs to the utility are fixed, but only 23% of the revenue is fixed, i.e. independent from the actual water use (VKU, 2015b). The water and wastewater prices in Germany averaged 1.94 Euro/m³ (BDEW, 2013), and 2.54 Euro/m³ (DWA, 2012) in 2011 combining to 4.48 Euro/m³, whereas the combined water and wastewater price in the US averaged 2.38 Euro/m³ (Prabhu, 2012), about half that of Germany. Despite the lower absolute price in the US, the combined water and wastewater price has risen 2.2 times as fast as the consumer price index in the US between 1996 and 2011 (Prabhu, 2012), whereas it has remained consistently below the same index in Germany since at least 2005 (Scheuer et al., 2015; Statista, 2016).

US WWUs are predominantly publicly owned, at an even higher rate than in Germany (Dyballa, 2013; Scheuer et al., 2015), and set prices that are similarly regulated. Thus they are faced with the same pressures on keeping the water price low. In light of the anticipated water stress, the US EPA (2016b) expects that WWUs may continue to raise prices and seek other measures to stimulate a reduction in water use.

Electricity prices in both the US and Germany have risen steeply in the past two decades, at an average annual rate of 3.7% (EIA, 2016b) and 2.4% (BDEW, 2016), respectively. The rise in Germany is a direct consequence of national policy to subsidize renewable energies, while in the US it is likely a combination of varying state policy requiring renewable investments, and utility investments in both demand-side efficiency and transmission and distribution infrastructure (EIA, 2015). In absolute terms this has meant a rise in the average price (composite of household, commercial and industrial prices) between 2006 and 2015 from 7.06 ct. Euro/kWh to 9.39 ct. Euro/kWh in the US and from 14.56 ct. Euro/kWh to 20.05 ct. Euro/kWh in Germany. Relative to the respective consumer price indices, the electricity prices increased 2.2 times faster in the US (Trading Economics, 2016) and 1.5 faster in Germany (Statista, 2016). This means that the US electricity price has risen somewhat more slowly than the combined water and wastewater price. The US may currently enjoy lower absolute prices on both counts when compared to Germany, but the high rates of increase may prove challenging in the future.

2.7. Germany audits mostly energy, the US audits mostly water

Clearly the nature of each country's very different situation has a profound impact on the psychological perception and setting of priorities by water professionals. German WWUs must contend with rising energy prices and a moderate demand for infrastructure, while US utilities face the fourfold challenge of a rising water demand, an infrastructure in great need of rehabilitation, a rising energy price and a customer base already experiencing quickly rising water and wastewater prices.

In Germany this has led to a focus on water quality and cost-saving measures via energy efficiency. A recent survey by the VKU (2015c) found that of the more than 200 communal WWUs questioned, 90% consider energy optimization important, with 47% saying it was very important. All companies had planned energy audits, with 38% having already conducted at least one. Similarly, all companies indicated plans to introduce an energy management system, with 51% already having done so. This is reflected by the current research focus in the sector, in which energy efficiency is explicitly listed among the most important research areas (Gröschl and Niu, 2012; Rebohle, 2014; WIC, 2015).

A recent "State of the Water Industry" report by AWWA (2016b) asked professionals in the US water/wastewater sector to rank 34 issues on their relative importance. The top-ranked issues were renewal of aging infrastructure, financing for capital improvement and long-term water supply availability, additionally rated as "critically important" by about 60% of respondents. Energy use/efficiency and cost was ranked 18th, with 20% of respondents rating it as "critically important". Correspondingly, the situation seems to have led to a greater focus on demand-side water conservation to relieve stress on already strained water supplies, and water auditing to determine the severity of losses and identify their sources. Fortunately, the goals of water and energy savings often overlap, sometimes up to 100%, as in the case of reducing water losses.

While AWWA is focused on water efficiency, and has the leading tool in use by US utilities for performing water audits (AWWA, 2016c), it has also recently published a guide on energy management (2016a). In addition, many other organizations have long been active in promoting energy efficiency in the water sector, such as the Water Research Foundation (WaterRF), Water Environment Federation (WEF), Water Environment & Reuse Foundation (WERF), Electric Power Research Institute (EPRI), Environmental Protection Agency (EPA), New York State Energy Research & Development Authority (NYSERDA), Alliance to Save Energy (ASE) and American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE). Nevertheless, the importance of energy efficiency and the lucrative financial investment that it represents for WWUs ought to be more strongly promoted. To raise awareness about neglected issues, it usually helps to settle on a memorable term or phrase – in this case, convention has decided on "energy management".

3. Energy management in the water sector in Germany and US

3.1. Motivation

A certified German energy management system (EnMS) auditor summed up his experience from about 800 EnMS audits over more than 2000 audit days and reflected: "Those with enough money don't need an EnMS. Those who want to save money can't get around an EnMS!" (Lieback, 2014). Properly executed, an EnMS offers invaluable and deep insights into the inner workings of a company, well beyond those processes directly related to energy itself. Whether one aims for certification or not, the ISO 50001 offers a useful and generalized method that can be applied "to all

types and sizes of organizations irrespective of geographical, cultural or social conditions” (ISO, 2011).

There are several reasons why a WWU could decide to make a concerted effort towards improving its energy efficiency. The authors believe that there are four main types of reasons, having different weighting factors depending on the individual decision-maker, given in Table 4. Mean weighting factors as percentage values are hypothesized as the likely contribution towards an ultimate commitment to energy management.

3.2. Principles of energy management according to the ISO 50001

What is an energy management system, exactly? The answer depends entirely upon the organization which designs and tailors it to suit its own needs. According to the authors of the ISO 50001 standard, it is the “system of practices and tools that enables a continual improvement in energy performance with respect to that company’s unique baseline, as well continual improvement of the EnMS itself”. This is embodied by the now-traditional management principle of the iterative PDCA cycle – Plan, Do, Check, Act

(and repeat, ad infinitum), first made popular by the American scientist and optimization expert W. Edwards Deming in his collaborative work with Japanese companies in the 1970s (Moen, 2009). The concept derives directly from the modern scientific method. It is worth noting that while the PDCA cycle was adopted by the first ISO 9001 quality management standard, Deming himself insisted later that the “Check”, which has the connotation of “inspect quickly”, should be replaced by “Study”, which implies a more rigorous review of the results of a specific set of actions.

While certain requirements are specified by the ISO 50001 to be eligible for certification (if desired), these are meant to be implemented completely at the discretion of the company’s energy manager or energy team – whatever is necessary and appropriate to meet their needs. For example, the company must set measurable energy performance goals, but there is no minimum level of improvement required. The overarching requirement is that the EnMS be integrated into the company’s culture and daily operations. These fundamental requirements in their arrangement around the PDCA cycle are illustrated in Fig. 3.

Table 4
Reasons for WWUs to pursue energy management.

Type of reason	Possible motivations	Weighting factor
Economic	(1) Energy represents a major cost and saving it frees up capital for investments (2) Financial incentives are available from state and federal government	20%
Social/Cultural/Moral (Altruism)	The utility is committed to making a contribution towards state, national and global energy goals	10%
Legal	Legislation is passed on a state or federal level requiring compliance with energy efficiency and/or renewable energy targets and/or climate change goals	50%
Political/Social capital/Favors (Egoism)	(1) The management seeks to improve its image among customers and peers (2) Other utilities directly or indirectly exert peer pressure on the utility to follow suit or “keep up”	20%

Fig. 3. Requirements of an EnMS with PDCA cycle.

3.3. Development of ISO 50001

While many countries around the world have their own standards organizations, the International Organization for Standards (ISO) has been producing standards for worldwide use since 1987 (Wulandari et al., 2014). The ISO 50001 is the latest in a long line of standards for EnMSs, and the first to codify the best practices of several national standards in a single international standard. The very first of these was published by the American National Standards Institute (ANSI) in the United States in 2000, followed by Denmark in 2001, Sweden in 2003, Ireland in 2005, Spain & South Korea in 2007, and finally South Africa, China & Europe in 2009 (UBA, 2012).

The main impulse for the creation of the ISO 50001 came in 2007 at a conference hosted by the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), after which a joint proposal was put forward by the standards organizations of the United States and Brazil with the support of the US Department of Energy to develop an energy management standard (Wulandari et al., 2014). The resulting project committee ISO/PC 242 was joined by representatives from private companies in the United Kingdom and China, and the resulting standard was published in 2011. Bearing great similarity to the management standards ISO 9001 (quality) and ISO 14001 (environment) and having the PDCA cycle at its core, the ISO 50001 had taken the place of the existing national standards in more than 89 countries as of 2014 (ISO 2015), including the DIN EN 16001 in Germany, originally published in 2009.

Germany currently leads the world in the national legislative pressure and corresponding implementation of certified energy management systems. According to the most recent ISO Survey (ISO, 2017) for the year 2016, Germany was in first place with a total of 9,024 organizations certified to date (up from 5,931 in 2015), having more than 3 times as many certificates as the next country, the United Kingdom. The United States was in 35th place of 92 worldwide with a total of 47 certified organizations, up from 22 in 2013, but down from the peak of 58 (and 16th place) in 2014. Overall the ISO 50001 experienced at 69% by far the most growth in certificates issued of any ISO standard, a sign of strong international interest. In certifications for ISO 9001 and 14001, the USA trailed Germany by a much narrower margin, placing 8th and 10th of 186 and 178 countries respectively with 28,600 and 5,300 certificates, indicating that there is still great untapped potential for implementation of ISO 50001. In fact, a similar speed of adoption with a lag time of about 3 years has in fact been observed in both the ISO 9001 and ISO 14001 management standards (Fig. 4). However, this is no guarantee of continued uptake – without corresponding incentives, WWUs and other organizations will have no reason to opt for the adoption of a

certified EnMS. Indeed, at 47 certificates, the 5-year uptake is far lower than for the ISO 9001 and ISO 14001 standards.

4. Political boundary conditions

4.1. Europe (including Germany) more centralized than the US

Of course, the political situation exerts a large influence on the strategies of WWUs. The European Union (EU) can be roughly compared to the United States in view of their federated nature and the size of their economies and populations. But there are many key differences, chief among them the distribution of power. The EU exercises certain powers over its member states in a very centralized way, as does the federal German government over its 16 member states. On the contrary, the US is a conglomerate of independent states that largely set their own policy, with only a limited amount of interference via federal legislation. An assessment of the federated nature of these two unions as well as discussions with government officials (Matthews, 2016; Mittag, 2016; Vach, 2016) and non-governmental observers (Gilleo, 2016) confirmed the authors' conceptual model.

Therefore when the Energy Efficiency Directive (EED) was adopted by the EU in 2012, the member states were given 18 months to pass corresponding national legislation to comply with the EU requirements. These laws took virtually immediate effect in all 16 German states, some of which have chosen to tighten up their goals even further. A number of these policies are directly funded by new national taxes, for example the Renewable Energy Law (EEG), which indirectly forces energy users to seek ways of saving on energy costs. These are national taxes that cannot (easily) be opted out of by the states. Both the national and state government ministries have devised financial support programs, focusing largely on SMEs but also available to a lesser extent to non-SMEs and government institutions.

On the contrary, in the United States the state governments essentially function as 50 legislation laboratories, in which different approaches to the similar problems are tested, and the federal government often chooses the best approaches to then implement at the national level. The differences become very apparent when examining for example the states' policies and achievements on energy efficiency, which reveals tremendous differences in efficiency targets (or lack thereof) and commitments of state resources (ACEEE, 2015b). This ACEEE State Energy Efficiency Scorecard provides a useful overview of this changing landscape.

4.2. Germany under new federal (energy) management

Germany's leading role in ISO 50001 certificates may be due in large part to its incentive-based national energy policy, which offers generous tax rebates and grants for organizations which achieve certification and meet certain energy efficiency goals. This policy was transposed into German national law after 2012 when the Energy Efficiency Directive (EED) was adopted by the European Union, with the goal of a 20% energy efficiency increase by 2020 relative to 2008 as well as a 1.5% annual decrease in primary energy (Capiau, 2015).

Since Germany has even more ambitious national goals of increasing energy production from renewable sources to 80% by 2020 and achieving a 50% increase in energy efficiency by 2050 (UBA, 2012), it has at the same time steadily raised net energy prices via taxes to support to the EEG and its many energy funding programs. The pressure on German companies grew again in December of 2014, when a revision of the Energy Service Law (EDL-G) (in keeping with the EU directive) required all non-SMEs and government-owned companies – which includes many (if

Fig. 4. Uptake of ISO 9001, 14001 and 50001 standards in the US (inspired by Scheihsing, 2014).

not most) publicly owned WWUs – to either begin a 4-year cycle of energy audits or the introduction of an EnMS according to ISO 50001 by December 5th, 2015 (Becker, 2015; Münch, 2015). Those beginning with an EnMS by this date received an additional year's time until the end of 2016 to complete the certification. Only those non-SMEs with certified EnMSs are eligible for energy tax rebates, which can be as high as \$200,000/a for a utility with about 10 GWh/a of electricity use. In this climate of strong federal support, a large number of service companies have sprung up or expanded their portfolio to include energy management and meet the needs of the new market.

A quarterly survey at the end of 2015 of German energy service companies (DENEFF, 2016) revealed that for the first time since 2013, the energy price (directly determined by political trends) fell from first to fifth place on the list of factors most important for 190 companies offering products and services in the energy efficiency sector, being replaced by immediate political (and therefore legal) boundary conditions. This can be traced directly to the deadline set by the EED of December 5th, 2015.

There is overall a strong, government-supported culture of energy in Germany. As of 2017, the principle of “Efficiency First” is firmly entrenched in Germany’s National Energy Efficiency Action Plan. Inspired by the US-based Regulatory Assistance Project (RAP, 2017), this is best summarized as “eliminating energy waste whenever it is cheaper to do so than to buy additional energy supply” (ACEEE 2017). Another aspect is the priority treatment that renewable energy enjoys: (1) renewable energy is always fed into the grid when available, requiring that non-renewable generation be reduced, and (2) electric utilities are often required to construct transmission lines to new renewable generation sites where none previously existed. Discussions with practitioners from the US and Canada revealed their admiration of these policy, which does not exist in their political environment (Spinelli and Knapp, 2016).

4.3. State policy and energy utilities primarily drive US energy efficiency

Despite being cast into doubt by the activities of the Trump administration (ACEEE, 2018), steps have been taken by the US in

recent years to increase sustainability, particularly with the Clean Power Plan of 2015 and the US Climate Action Plan of 2013. The federal US Department of Energy takes an active role in offering support to all organizations interesting in saving on energy costs and improving their energy efficiency. One such program began in the last several years, the Superior Energy Performance (SEP) program, which takes the ISO 50001 standard to a higher level and requires the setting and meeting of specific energy performance goals. The JW Marriott (luxury hotel) in Washington, D.C. was the first commercial (non-industrial) building in the US to receive ISO 50001 and SEP certification in the year 2012 (Deru et al., 2014).

However, probably owing to the decentralized nature of the US, the states rather than the federal government generally play the dominant role in determining what action takes place on the ground. The states design their own programs to promote energy efficiency, primarily targeting the energy (gas and electric) utilities themselves, who are then charged with designing their own programs for their specific customers. The states achieve this by tackling the three main disincentives hindering energy utility investment in energy efficiency by (1) enabling expensing of energy efficiency programs (for tax purposes), (2) removing the so-called “throughput incentive” (more energy sold = more profit) using decoupling or lost revenue adjustment mechanisms (LRAM) and (3) offering performance incentives to make “energy efficiency as a resource” attractive enough as a capital investment to measure up to new generation plants, which is largely a question of definition (York and Kushler, 2011; Molina and Kusher, 2015).

US state regulations (as summarized by the ACEEE) often have quantifiable requirements on a similar order of magnitude as the savings/improvement targets (1 to 3% per annum) set by the EED and corresponding German national policy. But it varies widely by state. Efforts to quantify the effectiveness of these programs have yielded mixed results, but were able to identify the tendency that state energy efficiency resources targets have the greatest positive impact of the approaches investigated (York et al., 2014). As of 2017, a total of 26 states “continue to adequately fund and enforce energy savings targets to drive investments in utility-sector energy efficiency programs” (ACEEE, 2017). Fig. 5 offers an overview of the state of various policies in US states with regard

Fig. 5. Selected water and energy efficiency and climate policies by state (taken with permission from Dyballa, 2013).

to greenhouse gas emission targets, water conservation and energy efficiency as of 2013.

Several studies have indicated that a critical first hurdle to overcome is that of communication between water and energy utilities, which is often very poor and in some cases strained by feelings of rivalry (Dybala, 2013; Young, 2014; Lung, 2017a). As US energy utilities are often responsible for meeting energy savings targets, they can assist WWUs in implementation. Also, since WWUs are large customers, energy utilities appreciate being included in the planning process for changes that may impact their own long-term strategy. Similarly, energy utilities are more likely to take the long-term needs of the water sector into consideration. One manager in Texas reported that the main motivation to improve inter-utility communication was to avoid the potential embarrassment that would arise if a customer were to ask questions about the general strategy of that region's utilities, only to discover that there is no joint strategy.

In Denmark, Sweden and Ireland, energy management standards are supported by a voluntary energy agreement between organizations and the government. Uptake was relatively high (60%, 25% and 50% respectively by total industrial energy use in 2009, McKane et al., 2009). Not surprisingly, “the greatest impact on industrial energy consumption, relative to the size of industry, has been in Denmark, which has had financial incentives since 1992, in the form of a carbon tax rebate, coupled with both voluntary agreements and, as of 2001, energy management standards (McKane, 2007)” (Goldberg et al., 2011).

This is in notable contrast to the US standard (ANSI, 2000), available since 2000, for which the absence of a supporting program was the likely cause of the low market uptake (less than 5%), despite the standard being in place the longest (since 2000, compared to 2001 in Denmark, 2003 in Sweden and 2005 in Ireland). A different approach has been taken in the US, which has until recently not explicitly promoted the use of its energy management standard nor offered either financial incentives or penalties for meeting or failing to meet energy reduction targets (Goldberg et al., 2011).

4.4. Federal technical support helps create early adopter WWUs as role models

The federally run Superior Energy Performance (SEP) and Better Plants programs with their freely available technical resources and system of rewards for demonstrated energy performance improvements play an essential role by helping to create role models. A specific cohort of 7 WWUs started in the SEP program in 2016 (Therkelsen et al., 2016). These are:

- California: Delta Diablo Sanitation District (Better Plants partner)
- California: Victor Valley Water Reclamation Authority (Better Plants partner)
- Delaware: Kent County Department of Public Works (Better Plants partner)
- Iowa: Des Moines Metropolitan Wastewater Reclamation Authority
- Iowa: Des Moines Water Works
- New York: Ithaca Area Wastewater Treatment Facility (Better Plants partner)
- Virginia: Alexandria Renew Enterprises

Of these WWUs actively pursuing SEP certification, one has already achieved ISO 50001 certification (Des Moines Water Works in Iowa) Lung (2017a). This WWU and another in California have both also already achieved the goal of 25% reduction in energy intensity, by installing cogeneration technologies to make use of

the energy contained in their wastewater. In total, 24 WWUs have now joined the Better Plants program, committing to a 10-year goal of 25% reduction in energy intensity Lung (2017b). This program offers participants free access to a suite of web-based or downloadable tools to ease the process of identifying and estimating energy savings potential. They are also connected to a network of Industrial Assessment Centers (IAC), generally having university affiliation, which can provide site assessments free of charge, generally identifying 5–7% savings potential (Therkelsen et al., 2016).

As Fig. 4 implies, there is good reason to be optimistic regarding the long-term reception of energy management among US practitioners, as there is a normal lag time between introduction at the administrative level and uptake on the ground. However, this will not happen on its own, and indeed requires concentrated effort guided by wise policies and awareness among all organizations using energy, WWUs included. Happily, recent information indicates that coordination of activities at the energy-water nexus is being intensified between the federal DOE and the various advisory organizations within the US water sector (DOE, 2016).

4.5. ISO 50001 is just one metric

While it is interesting to compare the number of certificates issued as a metric of the respective national commitment to energy efficiency, this is neither the best nor the only way to perform such an assessment. On the one hand, the German federal government opted to use it as part of a regulatory mechanism. It is also no secret that the German culture places more emphasis on titles than American culture. On the other hand, in the US, state governments have far more freedom in setting their own policy than their German counterparts. This has led to a much wider variety of policies, including a comparative lack of action in some states.

Ultimately, what count are the real energy efficiency improvements achieved. Comparing how these were achieved is useful insofar as it can help maximize the return on investment (ROI) by identifying those strategies with the greatest impact at lowest investment cost. The ISO 50001 is not currently being promoted in any US states as part of an energy efficiency program. International results and those from Germany indicate that this could be one effective method, and it should be taken into consideration by stakeholders and policy-makers.

5. Conclusion

The comparison of Germany and the US leads to several useful realizations: (1) There is enormous savings potential in both water and energy through reduced use and reduced waste (in particular through reduced pipe network and household fixture losses), (2) There is a similar level of technical energy efficiency (excluding energy-intensive California), which according to both German and US research still promises savings of up to 30%, (3) Energy is not yet one of the main issues concerning US WWUs, for understandable reasons discussed here, however water loss reduction is an ideal first step towards simultaneously improving water and energy efficiency, (4) The political climate in the US is still warming to the idea of energy management, whereas Germany is ripe and experienced, (5) As the German system is more hierarchical (centralized) and the US system more federated (decentralized), US states should pursue different strategies and let experience determine which are most effective.

Energy management, in some form resembling the ISO 50001 standard, can be quite an effective tool for utilities pursuing energy savings. There is a wealth of resources easily available on the internet to the curious reader and with varying levels of technical depth, on both water and wastewater from EPRI, ACEEE, AWE,

ASE, AwwaRF, EPA, DOE, NYSEDA, WEF and WERF, as well as published materials such as the AWWA Manual “Energy Management for Water Utilities” (2016c).

Several reports (Dyballa, 2013; Young, 2013) have pointed out the great need for water and energy utilities to just talk to each other – they have mutual goals and can help each other reach them. Above all, the most important point is to just get started, get in the habit of practicing energy management, and then consider ISO 50001 certification at a later date.

Acknowledgements

The authors are grateful for the support of the project “Energy Efficiency in the Water Supply” (grant number 03FH01813) through the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF).

References

- ACEEE, 2008. Energizing Virginia: Efficiency First. American Council for an Energy-Efficient Economy, Report Number E085. Washington, D.C. http://aceee.org/files/pdf/white-paper/eers_statemodel.pdf. (Accessed Mar. 18, 2016).
- ACEEE, 2009. Energy Efficiency Resource Standards: A State Model 2009. Washington D.C. http://aceee.org/files/pdf/white-paper/eers_statemodel.pdf. (Accessed Mar. 18, 2016).
- ACEEE, 2015a. Recognizing the Value of Energy Efficiency's Multiple Benefits. Report IE1502. Washington, D.C. (Accessed Mar. 18, 2016).
- ACEEE, 2015b. The 2015 State Energy Efficiency Scorecard. Report U1509. Washington, D.C. <http://aceee.org/sites/default/files/publications/researchreports/u1509.pdf>. (Accessed Mar. 18, 2016).
- ACEEE, 2016. The 2016 International Energy Efficiency Scorecard. Report E1402. Washington, D.C. <http://aceee.org/research-report/e1602>. (Accessed Jul. 28, 2016).
- ACEEE, 2017. The 2016 State Energy Efficiency Scorecard. Report U1710. Washington, D.C. <https://aceee.org/research-report/u1710>. (Accessed Nov. 15, 2017).
- ACEEE, 2018. The proposed federal budget: Friday the 13th Part 2. Blog Post. <http://aceee.org/blog/2018/02/proposed-federal-budget-friday-13th>. (Accessed Feb. 26, 2018).
- AGEB, 2015. Energy use in Germany: Data for the 1st to 4th quarters of 2015 (in German). Working Group for Energy Balances. <http://www.ag-energiebilanzen.de/20-0-Berichte.html>. (Accessed Feb. 27, 2016).
- Andrews, L., Sturm, R., 2016. Water audits in the United States: challenges, successes and opportunities. J. AWWA 108 (2), 24. <https://doi.org/10.5942/jawwa.2016.108.0032> (Accessed Oct. 7, 2016).
- ANSI (American National Standards Institute), 2000. MSE 2000: A Management System for Energy. New York & Washington.
- AWE (Alliance for Water Efficiency), 2016. Water Loss Control – Efficiency in the Water Utility Sector. http://www.allianceforwaterefficiency.org/Water_Loss_Control_Introduction.aspx.
- AWWA, 2004. Water and Wastewater Industry Energy Efficiency: A Research Roadmap. AWWA Research Foundation and California Energy Commission McGuire Environmental Consultants, Newport Beach, California.
- AWWA, 2010. Buried No Longer: Confronting America's Water Infrastructure Challenge. Stratus Consulting, Boulder, Colorado. <http://www.awwa.org/Portals/0/files/legreg/documents/BuriedNoLonger.pdf>. (Accessed Feb. 27, 2016).
- AWWA, 2011. Validated Water Audit Data for Reliable Utility Benchmarking. <http://www.awwa.org/Portals/0/files/resources/water%20knowledge/water%20loss%20control/VALIDATED-WATER-AUDIT-DATA-FOR-RELIABLE-UTILITY-BENCHMARKING.pdf>. (Accessed Oct. 7, 2016).
- AWWA, 2015. Water Audits and Loss Control Programs. Manual M36, pp. 112. 3rd ed. Denver, Colorado.
- AWWA, 2016a. Energy Management for Water Utilities. Denver, Colorado, pp. 43.
- AWWA, 2016b. State of the Water Industry. Denver, Colorado. <http://www.awwa.org/resources-tools/water-and-wastewater-utility-management/state-of-the-water-industry.aspx>. (Accessed Oct. 7, 2016).
- AWWA, 2016c. Water Loss Control Resource Community. <http://www.awwa.org/resources-tools/water-knowledge/water-loss-control.aspx>. (Accessed Oct. 7, 2016).
- Baird, G.M., 2011. Money matters – who stole my water? the case for water loss control and annual water audits. J. AWWA 103 (10), 22.
- BDEW, 2013. The Public Water Supply in Germany (in German). German Association of Energy and Water Industries, Members Area. [https://bdew.de/internet.nsf/id/7277607F9D0C6A63C1257BB7002797D6/\\$file/Wasserversorgung%20-%20Mitgliederbereich%20August%202013.pdf](https://bdew.de/internet.nsf/id/7277607F9D0C6A63C1257BB7002797D6/$file/Wasserversorgung%20-%20Mitgliederbereich%20August%202013.pdf). (Accessed Mar. 1, 2016).
- BDEW, 2015. Water Losses Since 1991 (in German). [https://www.bdew.de/internet.nsf/id/C125783000558C9FC125766C00042C7E/\\$file/Wasserverluste%20ab%201991.pdf](https://www.bdew.de/internet.nsf/id/C125783000558C9FC125766C00042C7E/$file/Wasserverluste%20ab%201991.pdf). (Accessed Oct. 27, 2016).
- BDEW, 2016. BDEW electricity price analysis – May 2016 (in German). [https://www.bdew.de/internet.nsf/res/886756C1635C3399C1257FC500326489/\\$file/160524_BDEW_Strompreisanalyse_Mai2016.pdf](https://www.bdew.de/internet.nsf/res/886756C1635C3399C1257FC500326489/$file/160524_BDEW_Strompreisanalyse_Mai2016.pdf). (Accessed Oct. 4, 2016).
- Becker, M., 2015. Compulsory energy audits for non-SMEs: a look at the requirements of the new EDL law (in German). Energie Wasser Praxis 5, 40–44.
- BMBF, 2016. Future-proof technologies and concepts for an energy-efficient and resource-conserving water sector: Interim results (in German). German Federal Ministry of Education and Research, Research Collaboration 2014–17. <https://bmbf.nawam-erwas.de/de/news/publikationen>. (Accessed Mar. 31, 2016).
- BMW, 2016. Primary energy use according to energy sources: Germany. (German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy) <http://www.bmw.de/DE/Themen/Energie/Energiedaten-und-analysen/Energiedaten/energiegewinnung-energieverbrauch.html>. (Accessed Jul. 28, 2016).
- Brackemann, H., Epperlein, K., Grohmann, A., Höring, H., Kühleis, C., Lell, O., Rechenberg, J., Weiß, N., 2000. Liberalization of the German Water Supply (in German). German Environment Agency, Text 2/00, ISSN 0722-186X. <https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1/dokumente/1888.pdf>. (Accessed Feb. 23, 2016).
- Statistic Brain, 2015. Job Overseas Outsourcing Statistics. <http://www.statisticbrain.com/outsourcing-statistics-by-country/>. (Accessed Oct. 7, 2016).
- Breuer, W., 1980. Linear trend calculation to determine future demand in the water supply (in German). gwf-wasser/abwasser, 121, H.2, p. 67.
- Capiau, T., 2015. Application Note: Energy Management. Leonardo Energy & European Copper Institute. ECI Publication No Cu0218. <http://www.leonardo-energy.org/good-practice-guide/energy-management>. (Accessed Mar. 5, 2016).
- Carns, K., 2005. Bringing energy efficiency to the water and wastewater industry: How do we get there? In: Proc. WEFTEC Session 91–100, 7650–7659(10). <https://doi.org/10.2175/193864705783813728>. (Accessed Mar. 30, 2016).
- Cavanaugh, S., 2016. The NRW roadmap – plotting the course for long-term success in water loss management programs. March 10th, 2016. In: AWWA Sustainable Water Management Conf., Providence, Rhode Island.
- DENEFF (German Industry Initiative for Energy Efficiency), 2016. Branch Monitor for Energy Efficiency (in German) http://www.deneff.org/inhalte/aktuelles-detailansicht/archive/2016/april/article/pressemitteilung-vom-12-april-2016.html?tx_ttnews%5Bday%5D=12&cHash=2d69846f196457de25d66304caa3d6e7 2016. (Accessed Apr. 24, 2016).
- Deru, M., Field, K., Punjabi, S., 2014. ISO 50001 for Commercial Buildings: Lessons Learned from U.S. DOE Pilot Project. 2014 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings. Pacific Grove, California. August 17–22, 2014. <http://www.nrel.gov/docs/fy14osti/61496.pdf>. (Accessed Mar. 4, 2016).
- Destatis, 2015. Public Water Supply and Public Wastewater Disposal 2013 (in German). German Federal Statistical Office, Fachserie 19, Reihe 2.1, Heft 2013, Wiesbaden. <https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/UmweltstatistischeErhebungen/Wasserwirtschaft/WasserOeffentlich.html>. (Accessed Feb. 8, 2016).
- Destatis, 2016. Development of the Population in Saxony from 1961 to 2014 (in German). <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/155167/umfrage/entwicklung-der-bevoelkerung-von-sachsen-seit-1961/>. (Accessed July 15, 2016).
- DOE (US Department of Energy), 2016. The Energy-Water Nexus: A Plan for Collaboration Between the Department of Energy and Water Sector. <http://www.waterrf.org/knowledge/energy-management/Documents/DOE-Plan-for-Collaboration.pdf>. (Accessed Nov. 3, 2016).
- DVGW, 2008. Worksheet W410: Water Demand – Standard Values and Determining Factors (in German). German Technical and Scientific Association for Gas and Water, Technical Guideline, DVGW, Wirtschafts- und Verlagsges. Gas und Wasser mbH, Bonn, p. 28.
- DVGW and DBU, 2010. Information Water Nr. 77: Handbook of energy efficiency/energy savings in the water supply (in German). Bonn und Osnabrück, Germany.
- DWA, 2012. Economic Data of Wastewater Disposal (in German), German Association for Water, Wastewater and Waste, Hennef, Germany. <http://www.fachverband-steinzeug.de/files/wirtschaftsdaten2011.pdf>. (Accessed Oct. 3, 2016).
- Dyballa, C., 2013. Water and Energy Utilities: Improving Collaboration. <http://www.allianceforwaterefficiency.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=8628>. (Accessed Mar. 31, 2016).
- ECEEE, 2016. Enhancing the Impact of Energy Audits and Energy Management in the EU: A Review of Article 8 of the Energy Efficiency Directive. European Council for an Energy-Efficient Economy, <http://www.eceee.org/policy-areas/Industry/eceee-report-article-8-review-corrected>. (Accessed Apr. 26, 2016).
- EIA, 2012. Annual Energy Review 2011. US Energy Information Administration, <https://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/index.cfm>. (Accessed Feb. 27, 2016); https://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/pdf/sec1_13.pdf. (Accessed May 2, 2016).
- EIA, 2015. Growth in Residential Electricity Prices Highest in 6 years, But Expected to Slow in 2015. March 16, 2015. <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=20372>. (Accessed Oct. 4, 2016).
- EIA, 2016a. Total Energy: Table 1.1 Primary Energy Overview <http://www.eia.gov/beta/MER/?tbl=T01.01#/?f=A&start=1949&end=2015&charted=4-6-7-14>. (Accessed July 27, 2016).
- EIA, 2016b. Electric Power Monthly: Table 5.3 Average Price of Electricity to Ultimate Customers https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_5_3. (Accessed Oct. 4, 2016).
- Eldridge, M., Elliot, R.N., Neubauer, M., 2008. State-level energy efficiency analysis: goals, methods, and lessons learned. In: 2008 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings. Washington, D.C.

- Elliott, R.N., Eldridge, M., Shipley, A., Laitner, J., Nadel, S., Faure, P., Vieira, R., Sonne, J., Silverstein, A., Hedman, B., Darrow, K., 2007a. Potential for Energy Efficiency and Renewable Energy to Meet Florida's Growing Energy Demand. ACEEE Report E072. American Council for an Energy-Efficient Economy, Washington, D.C..
- Elliott, R.N., Eldridge, M., Shipley, A., Laitner, J., Nadel, S., Silverstein, A., Hedman, B., Sloan, M., 2007b. Potential for Energy Efficiency, Demand Response, and Onsite Renewable Energy to Meet Texas's Growing Electricity Needs. ACEEE Report E073. American Council for an Energy-Efficient Economy, Washington, D.C..
- EPRI, 2013. Electricity Use and Management in the Municipal Water Supply and Wastewater Industries. Electric Power Research Institute in Cooperation with the Water Research Foundation, Palo Alto, CA.
- EY, 2013. The US Water Sector on the Verge of Transformation. Global Cleantech white paper.
- Fakiner, H., Rohmeier, H., 1977. Future water demand for private household (in German). *gwf Wasser Abwasser* 118 (6), 292.
- GAO, 2014. Freshwater: Supply Concerns Continue, and Uncertainties Complicate Planning. Report to Congressional Requesters, Government Accountability Office, GAO-14-430, Washington. <http://www.gao.gov/assets/670/663343.pdf>. (Accessed Feb. 24, 2016).
- Geller, H., Baldwin, S., Case, P., Emerson, K., Langer, T., Wright, S., 2007. Utah Energy Efficiency Strategy: Policy Options. Southwest Energy Efficiency Project, Boulder, Colo..
- Gilleo, A., 2016. Personal Communication. ACEEE. Research fellow.
- Goldberg, A., Reinaud, J., Taylor, R.P., 2011. Promotion Systems and Incentives for Adoption of Energy Management Systems in Industry: Some International Lessons Learned Relevant for China. Institute for Industrial Productivity. <http://www.iipnetwork.org/IIP-6.%20PromotionSystemsEnMSChina1.pdf>. (Accessed Mar. 5, 2016).
- Gröschl, F., Niu, D., 2012. Innovation and sustainability – the new water research program (in German). *Energie Wasser Praxis* 4 (2012), 50–53.
- Hamilton, G., Arzbacher, C., Ehrhard, R., Murphy, J., 2009. Driving Energy Efficiency in the U.S. Water & Wastewater Industry by Focusing on Operating and Maintenance Cost Reductions. ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Industry, pp. 6–30. http://aceee.org/files/proceedings/2009/data/papers/6_83.pdf. (Accessed Mar. 31, 2016).
- Irmscher, R., 2013. CEO of the City Utilities of Heidelberg. Personal communication.
- ISO, 2011. ISO 50001:2011. Energy management Systems – Requirements with Guidance for Use. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
- ISO, 2017. The ISO Survey. <http://www.iso.org/iso/iso-survey>. (Accessed Nov. 15, 2017).
- Jakubowski, T., 2006. Control Water Loss. On Tap, National Environmental Services Center, West Virginia University. http://www.nesc.wvu.edu/pdf/DW/conservewater_loss_ots06.pdf. (Accessed Feb. 25, 2016).
- Keck, T., Stürzt, C., Kober, E., 2015. Water loss in pipe networks: inclusion of Infrastructure Leakage Index (ILI) as metric in DVGW technical manual W 392E (in German). *Energie Wasser Praxis* 12, 92–98 (Accessed Jul. 19, 2016) http://www.dvgw.de/fileadmin/dvgw/wasser/netze/wasserverlust_rohrnetze_kennzahlen1512.pdf.
- Kushler, M., 2016. Senior Fellow at the American Council for an Energy-Efficient Economy, Washington, D.C. Webinar on Mar. 17, 2016 courtesy of Leonardo ENERGY's Demand-Side Management University: Highlights of the ACEEE National Conference on Energy Efficiency as a Resource (personal communication).
- Laitner, J.A., Kushler, M., 2007. More Jobs and Greater Total Wage Income: The Economic Benefits of an Efficiency-Led Clean Energy Strategy to Meet Growing Electricity Needs in Michigan. ACEEE Report E07X. American Council for an Energy-Efficient Economy, Washington, D.C..
- Lambert, A., Charalambous, B., Fantozzi, M., Kovac, J., Rizzo, A., Galea St. John, S., 2014. 14 Years Experience of using IWA Best Practice Water Balance and Water Loss Performance Indicators in Europe. <http://www.leakssuite.com/outreach/free-papers-2014-15/>. (Accessed Jul. 19, 2016).
- Lambert, A., 2012. Technical (metric) comparisons of Real Losses using the ILI. International Conference on Non-Revenue Water Issues, Malta, November 2012. <http://www.leakssuite.com/outreach/free-papers-2011-13/>. (Accessed Jul. 19, 2016).
- Lambert, A., 2013. Percentages don't work for tracking NRW and leakage reduction. <http://www.leakssuite.com/leakage-tracking-percentages/>. (Accessed Oct. 7, 2016).
- Leiby, V., 2010. Energy Efficiency Best Practices for Drinking Water Utilities. 2010 GWPC Water/Energy Sustainability Symposium. http://www.gwpc.org/sites/default/files/event-sessions/25Leiby_Venessa.pdf. (Accessed Nov. 3, 2016).
- Lieback, J.U., 2014. Energy management for companies: A key to cost reduction and innovation? Yes! (in German). dena-Kongress 2014, Berlin. http://www.dena-kongress.de/fileadmin/user_upload/dateien/Vortraege2014/E/Vortrag_3_Prof._Dr._Jan_Uwe_Lieback.pdf. (Accessed Apr. 23, 2015).
- LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory), 2012. Estimated U.S. Energy Use in 2011: ~97.3 Quads. Energy Flow Chart. <https://flowcharts.llnl.gov/>. (Accessed Feb. 27, 2016).
- Lovins, A., 2004. Energy Efficiency, Taxonomic Overview. White Paper, Encyclopedia of Energy. <http://www.rmi.org/pid113>. (Accessed Sep. 3, 2016).
- Löwe, H., Deppe, T., 2016. BMF funding program ERWAS: future-oriented technologies and concepts for an energy-efficient and resource-protecting water sector (in German). Status Conf. ERWAS, Feb. 2–3, 2016. Essen, Germany.
- Lung, R., 2017a. Personal Communication. Industrial Technical Assistance Fellow, US DOE.
- Lung, R., 2017b. DOE's Better Plants Program: Opportunities for Water Agencies. AWWA Webinar, 25th Oct. 2017.
- Matthews, C., 2016. Personal Communication. Maryland State Budget Analyst.
- Maupin, M.A., Kenny, J.F., Hutson, S.S., Lovelace, J.K., Barber, N.L., Linsey, K.S., 2014. Estimated use of water in the United States in 2010. U.S. Geological Survey Circular 1405, 56 p., Reston, Virginia. <https://doi.org/10.3133/cir1405>. (Accessed Feb. 24, 2016).
- McKane, A., Desai, D., Matteini, M., Meffert, W., Williams, R., Risser, R., 2009. Thinking Globally: How ISO 50001 – Energy Management Can Make Industrial Energy Efficiency Standard Practice. In: ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Industry, pp. 5–65.
- McKane, A., 2007. Industrial Energy Management: Issues Paper. UNIDO Expert Group Meeting, Vienna, Austria. http://www.unido.org/fileadmin/import/63563_EM_Issues_Paper031207.pdf. (Accessed Oct. 7, 2016).
- Mittag, U., 2016. Personal communication. Energy Expert, Dresden Chamber of Commerce (IHK).
- Moen, R., 2009. Foundation and History of the PDCA Cycle. https://www.deming.org/sites/default/files/pdf/2015/PDSA_History_Ron_Moen.pdf. (Accessed Oct. 4, 2016).
- Molina, M., Kusher, M., 2015. Polices Matter: Creating a Foundation for an Energy-Efficient Utility of the Future. An ACEEE White Paper.
- Molina, M., 2014. The Best Value for America's Energy Dollar: A National Review of the Cost of Utility Energy Efficiency Programs. ACEEE Report Number U1402. <http://aceee.org/sites/default/files/publications/researchreports/u1402.pdf>. (Accessed Mar. 18, 2016).
- Münch, R., 2015. Introduction of an EnMS According to DIN 50001 with Respect to the Requirements of the EDL Law (in German). *Energie/WasserPraxis, Jahresrevue*, pp. 77–79.
- Nolde, E., 1994. Rational Use of Drinking Water in the Home (in German). *Wasserwirtschaft Wassertechnik* 6/94.
- Oelmann, M., Czichy, C., Jardin, N., 2016. New water pricing models respond to decreasing demand in Germany. *J. AWWA* 108 (1), 20. <https://doi.org/10.5942/jawwa.2016.108.0024>.
- Plappally, A.K., Lienhard, J.H., 2012. Energy requirements for water production, treatment, end use, reclamation, and disposal. *Renewable Sustainable Energy Rev.* 16 (2012), 4818. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.05.022>.
- Plath, M., Wichmann, K., 2009. Energy use in the German water supply (in German). *Energie Wasser-Praxis* 7–8, 54–55.
- Prabhu, A., 2012. Is The U.S. Water Sector Approaching a Tipping Point? Standard & Poor's CreditWeek, March 7th, 2012. Special Report Water. <https://www.cfasociety.org/nebraska/Lists/Events%20Calendar/Attachments/60/SP%20Water%20Special%20Report%20Mar%202012.pdf>. (Accessed Mar. 31, 2016).
- RAP (Regulatory Assistance Project), 2017. Efficiency First – the missing building block in the energy transition up till now (in German). Blog. <http://www.raponline.org/blog/efficiency-first-der-bisher-fehlende-baustein-der-energiewende/>. (Accessed Nov. 15, 2017).
- Rebohle, P., 2014. Research Needs for Securing a Sustainable Water Supply Under Changing Conditions (in German). DVGW Diskurs Wasser, Bonn.
- Ress, E., Roberson, A., 2016. The financial and policy implications of water loss. *J. AWWA* 108 (2), E77. <https://doi.org/10.5942/jawwa.2016.108.0026>.
- Sanders, K., Weber, M., 2012. Evaluating the energy consumed for water use in the United States. *Environ. Res. Lett.* 7, 3.
- Scheiing, P., 2014. Superior Energy Performance™. Presentation at the Environmental Law Institute. Understanding Evolving Energy Management Systems Seminar. Washington, D.C. <https://www.eli.org/sites/default/files/docs/scheiingppt7-22-14.pdf>. (Accessed Mar. 18, 2016).
- Scheuer, L., Groth, A., Burg, D., Wagner, K., Budewig, S., Seifert, D., 2015. Profile of the German Water Sector 2015. Edited by the Association of Drinking Water from Reservoirs (ATT), the German Association of Energy and Water Industries (BDEW), the German Alliance of Water Management Associations (DBVW), the German Technical and Scientific Association for Gas and Water (DVGW), the German Association for Water, Wastewater and Waste (DWA) and the German Association of Local Utilities (VKU), vswg Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Bonn, Germany. <https://bdew.de/internet.nsf/id/profile-of-the-german-water-sector-2015-de?open&ccm=400100040>. (Accessed Feb. 25, 2016).
- Sendich, E., 2014. Comparison of International Energy Intensities across the G7 and other parts of Europe, including Ukraine. US Energy Information Administration, Working Paper Series. https://www.eia.gov/workingpapers/pdf/international_energy_Intensity.pdf. (Accessed 27.10.2016).
- Shigeru, S., 2007. Energy Intensity of GDP as an Index of Energy Conservation. IEEJ.
- Spinelli, A., Knapp, J., 2016. Project Developer at reitricity and Energy Manager at Halifax Water, respectively. Personal communication. In: AWWA Sustainable Water Development Conf., March, 2016.
- Statista, 2016. Consumer Price Index in Germany From 1991 to 2015 (in German). <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2550/umfrage/entwicklung-des-verbraucherpreisindex/>. (Accessed Oct. 4, 2016).
- Therkelsen, P., Rao, P., Sheaffer P., Lung, B., Scheiing, P., 2016. An Update on the Implementation of ISO 50001 and the Superior Energy Performance Program at Water and Wastewater Facilities.
- Trading Economics, 2016. United States Consumer Price Index (CPI), 1950–2016. <http://www.tradingeconomics.com/united-states/consumer-price-index-cpi>. (Accessed Oct. 3, 2016).
- UBA, 2012. Energy Management Systems in Practice. ISO 50001: A Guide for Companies and Organizations. German Federal Environment Agency, Dessau-

- Rosslau. https://www.adelphi.de/sites/default/files/mediathek/bilder/de/projekte/application/pdf/energy-management-systems-in-practice_bmub-uba-adelphi.pdf. (Accessed Mar. 4, 2016).
- UBA, 2013. Indicator: Use of Water Resources – The Water Use Index (in German). <http://www.umweltbundesamt.de/daten/wasser-als-ressource/wasserressourcen-ihre-nutzung>. (Accessed Feb. 24, 2016).
- US EPA, 2013. Fiscal Year 2011 Drinking Water and Ground Water Statistics Report. US Environmental Protection Agency.
- US EPA, 2016a. WaterSense: Water Supply in the U.S. <http://www3.epa.gov/watersense/pubs/supply.html>. (Accessed Feb. 24, 2016).
- US EPA, 2016b. WaterSense: Fix a Leak Week Fact Sheet. https://www3.epa.gov/watersense/docs/fix-a-leak-week-fact-sheet_revised_508.pdf. (Accessed Oct. 7, 2016).
- Vach, J., 2016. Head of Division for Environment, Energy and Raw Materials. German Chamber of Commerce, Brussels (Personal communication).
- VKU, 2012. Statistics: Water Conservation Uninterrupted (in German). German Association of Local Utilities. <http://www.vku.de/wasser/ordnungspolitik/benchmarking-branchenbild/statistik-wassersparen-ungebrochen.html>. (Accessed Feb. 25, 2016).
- VKU, 2015a. VKU Graphic: 121 Liters of Drinking Water Per Day – How Different is the Demand in Germany? (in German) <http://www.vku.de/wasser/wirtschaft/wasserpreise/vku-grafik-121-liter-trinkwasser-pro-tag-wie-unterschiedlich-ist-die-nachfrage-in-deutschland.html>. (Accessed Feb. 24, 2016).
- VKU, 2015b. Water prices and fees: factsheet (in German). VKU Brochure, Berlin. <http://www.vku.de/wasser/wirtschaft/wasserpreise/vku-faktencheck-wasserpreise-und-gebuehren-faire-berichterstattung-gewahrleisten.html>. (Accessed Mar. 31, 2016).
- VKU, 2015c. Energy in Focus 2.0: Energy Efficiency in the Communal Water Sector. Berlin. <http://www.vku.de/wasser/umwelt/energie-und-wasser/energie-im-fokus-20-belegt-energieeffizienz-der-kommunalen-wasserwirtschaft.html>. (Accessed Feb. 25, 2016).
- WaterRF, 2011. Energy Efficiency Best Practices for North American Drinking Water Utilities. Water Research Foundation, Report 4223. <http://www.waterrf.org/PublicReportLibrary/4223.pdf>. (Accessed Nov. 3, 2016).
- WIC, 2015. Research Memorandum (in German). Water Innovation Circle, Hennef, Bonn, Germany.
- World Bank, 2016a. Country Data: CO2 Emissions (metrics tons per capita). <http://data.worldbank.org/country/germany?display=default> and <http://data.worldbank.org/country/united-states?display=default>. (Accessed July 27, 2016)
- World Bank, 2016b. Exports of Goods and Services (% of GDP). <http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS>. (Accessed Jul. 29, 2016).
- Wricke, B., Korth, A., 2007. Effects of demographic developments on the water supply (in German). *Energie Wasser Praxis* 10, 30.
- Wulandari, M., Laskurain, I., Fa, M.C., Heras-Saizarbitoria, I., 2014. Impact of ISO 50001 Standard: An Empirical Study. UdG Publications.
- York, D., Kushler, M., 2011. The Old Model isn't Working: Creating the Energy Utility for the 21st Century. An ACEEE White Paper.
- York, D., Kushler, M., Hayes, S., Sienkowski, S., Bell, C., 2014. Making the Business Case for Energy Efficiency: Utility Performance with Supportive Regulation.
- Young, R., 2013. Saving Water and Energy Together: Helping Utilities Build Better Programs. ACEEE Report Number E13H.
- Young, R., 2014. Watts in a Drop of Water: Savings at the Water-Energy Nexus. An ACEEE White Paper.

Beiliegende Publikation 2

Voltz, T., Musche, F., Pötzsch, U., Hälsig, R., Bahner, P., Jungmann, C., Eichler, A., Marx, A., Radisch, M., Grischek, T. (2016) Energiemanagementsystem für den Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“ (ZWA) Hainichen. gwf Wasser Abwasser 157(10), 921-932, ISSN 0016-3651; http://ojs.di-verlag.de/index.php/gwf_wa/article/view/1792.

Beiliegende Publikation 3

Voltz, T., Grischek, T., Musche, F. (2017) Case studies in energy management: Experience from Germany. Journal American Water Works Association (AWWA) 109(12), 28, doi: 105942/jawwa.2017.109.0123.

<https://awwa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.5942/jawwa.2017.109.0123>.

Beiliegende Publikation 4

Voltz, T., Irmischer, R., Grischek, T., Sandhu, C., Musche, F., Kimothi, P.C., Sharma, S.K., Tyagi, A., Dhamija, S. (2018a) Energieeffizienzsteigerung von Trinkwasserpumpen in Uttarakhand, Indien: Fallbeispiel einer deutsch-indischen Zusammenarbeit. gwf Wasser Abwasser 159(04), 61-73.

https://www.gwf-wasser.de/fileadmin/GWF/02_WA_04_2018_FB_Voltz.pdf.

Energieeffizienzsteigerung von Trinkwasserpumpen in Uttarakhand, Indien

Fallbeispiel einer deutsch-indischen Zusammenarbeit

Thomas Voltz, Rudolf Irmischer, Thomas Grischek, Cornelius Sandhu, Fabian Musche, Prakash Chandra Kimothi, Sudhir Kumar Sharma, Arun Tyagi, Shailendra Dhamija

Eingereicht: 29.11.2017

Begutachtet im Peer-Review-Verfahren: 16.02.2018

Wasserversorgung, Pumpen, Energieeffizienz, Gebirge, Indien

Seit 2011 arbeiten die HTW Dresden und die Stadtwerke Heidelberg mit dem indischen Wasserversorgungsunternehmen Uttarakhand Jal Sansthan daran, die Energieeffizienz der Wasserversorgung zu verbessern. Durch den Ersatz von zwei Pumpen im Jahr 2016 wird eine Einsparung von 195 000 kWh/a (7,8 %) bzw. 14,7 T€/a gegenüber dem alten Zustand erreicht, mit einer einfachen Amortisationszeit von circa 5,2 a. Dies entspricht 23 Hin- und Rückflügen pro Person pro Jahr zwischen Frankfurt und Delhi. Das gesamte Einsparpotential im Bundesstaat Uttarakhand wird mit 590 T€/a abgeschätzt. Vier langfristige Verbesserungen sind dafür erforderlich: 1) Pumpen mit gutem Wirkungsgrad bevorzugt betreiben, 2) Überdimensionierung vermeiden, 3) Erosion durch Sandeintrag verhindern und 4) Wassermengen und Energieverbrauch aufzeichnen sowie eine wasserbedarfsgerechte Pumpenauslegung und -betrieb einführen.

Energy efficiency improvement of drinking water pumps in Uttarakhand, India: Case Study of a German-Indian Collaboration

The HTW Dresden and the Stadtwerke Heidelberg have been working with the Indian water supply company Uttarakhand Jal Sansthan since 2011 to improve the energy efficiency of the water supply. Through the replacement of two pumps in 2016 a savings of 195 000 kWh (7.8 %) and 14.7 T€ has been achieved compared to the prior condition, with a simple payback period of 5.2 a. This corresponds to 23 round-trip flights per person per year between Frankfurt and Delhi. The total savings potential in Uttarakhand is estimated at 590 T€/a. Achieving this requires four long-term improvements: 1) give pumps with good efficiency operational priority, 2) avoid overdimensioning, 3) prevent erosion due to the intake of sand and 4) keep records of water volume supplied and energy consumed, and determine the actual water demand to serve as a basis for the selection and operation of pump stations.

1. Einführung

Indien als Land mit starkem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum hat einen weiter steigenden Energiebedarf. Vor dem Hintergrund der Nutzung fossiler Energiequellen (hauptsächlich Kohle) und des noch mangelnden Zugangs zur Energieversorgung (besonders in ländlichen Gebieten) kommt der Energie-

effizienz und den erneuerbaren Energien eine große Bedeutung zu. Energieeffizienz im Bereich der Wasserversorgung wird in Indien bisher jedoch kaum thematisiert, denn Priorität haben eine mengenmäßig ausreichende und ganztägige Versorgung (24/7) mit Trinkwasser.

Bild 1: Lage der Untersuchungsstandorte in Uttarakhand, Indien

1.1 Geografische, klimatische und kulturelle Randbedingungen in Uttarakhand

Der Bundesstaat Uttarakhand mit seinen rund 10 Millionen Einwohnern (1,6 % von Indien) liegt im Norden Indiens und grenzt an China und Nepal (**Bild 1**). Bekannt als „Land der Flüsse und Götter“ entspringen hier der Ganges und der Yamuna. Die Fläche ist etwas größer als Niedersachsen und die Einwohnerzahl vergleichbar mit Baden-Württemberg. Uttarakhand liegt im südlichen Himalaya-Vorland und ist sehr bergig mit 86 % Hügel- und Bergland mit Höhenlagen von 200 m bis fast 8000 m.

Der jahreszeitliche Verlauf des Klimas wird durch den Monsun bestimmt. Daraus resultieren hohe Anforderungen an die Infrastruktur, denn mehr als 65 % des Jahresniederschlags gehen in drei bis vier Monaten nieder

(**Bild 2**). Hochwässer führen im Bergland zu großen Schäden an Oberflächenwasser-Gewinnungsanlagen, und die Wasserqualität wird durch Trübung und pathogene Mikroorganismen beeinträchtigt. Während der Trockenzeit von März bis Juni gibt es dagegen oft Wassermangel, so dass viele Orte nur mit Wassertankwagen versorgt werden, teilweise ergänzt durch örtliche Handpumpen.

Weitere Herausforderungen bei der Infrastrukturplanung sind strukturell oder gesellschaftlich bedingt. So folgt die Investitionsplanung meist lokalpolitischen Kriterien statt regionalen Konzepten. Das in Indien etablierte Rotationsprinzip bei leitenden Mitarbeitern im öffentlichen Dienst zur Verhinderung von Amtsmissbrauch bewirkt, dass eher kurzfristige Ziele verfolgt werden. Zusätzlich erschweren stark ausgeprägte Hierarchien und eine große

Bild 2: Jahresniederschlagsverteilung in Uttarakhand (Daten von [2, 3])

Foto: Börnick

Bild 3: Blick vom Dach des Speicherbehälters „Gun Hill“ in Mussoorie auf die Stadt

Foto: Voltz

Bild 4: Flusstal des Alaknanda, Rohwasserquelle für Srinagar und Pauri

Sensibilität gegenüber Kritik eine offene Problemanalyse. Die Wartung und Instandhaltung des Versorgungssystems wird kaum budgetiert; Maßnahmen sind meist Notfallmaßnahmen, verbunden mit Neuinvestitionen.

1.2 Energie- und Wasserversorgung in Uttarakhand

Uttarakhand ist ein Vorreiter bei der Nutzung erneuerbarer Energien in Indien. In den Jahren 2010 und 2011 lag der Stromverbrauch bei 9290 GWh, davon wurden 50 % durch Strom aus Wasserkraft gedeckt, die andere Hälfte durch Importe aus benachbarten Bundesstaaten, davon 67 % aus Steinkohle und Erdgas. Der geschätzte tatsächliche Strombedarf lag bei 9850 GWh. Die Unterversorgung ist auf eine unzureichende Erzeugung und Netzüberlastung zurückzuführen. Projekte für eine höhere Energieeffizienz und stärkere Nutzung erneuerbarer Energien in der Wasserversorgung tragen daher zur Entlastung der Energieversorgung bei und verringern den Einsatz fossiler Energieträger.

Die Versorgung mit Trinkwasser und elektrischer Energie wird von der indischen Regierung stark subventioniert. Ein sparsamer Umgang mit Ressourcen wird politisch eingefordert und unterstützt, war jedoch für Wasserversorgungsunternehmen wirtschaftlich bisher kaum interessant. Die Stromkosten machen rund 30 % des Jahresbudgets des staatlichen WVU Uttarakhand Jal Sansthan (UJS) aus. Dabei entfallen mehr als 95 % der Energienutzung auf den Betrieb von Pumpen. Ein solch hoher Anteil des Pumpenbetriebs ist nicht ungewöhnlich und wird durch andere Studien bestätigt [4, 5]. Da die Energieversorgung ebenfalls staatlich betrieben wird, übernimmt der Staat diese Kosten ohne Prüfung der Anla-

geneffizienz. Seit 2013 darf UJS jedoch Einsparungen bei den Stromkosten für Verbesserungen der Versorgungsinfrastruktur nutzen, wenn die Einsparungen nachgewiesen werden. Seitdem ist mit Unterstützung der deutschen Partner die Motivation des Wasserversorgers deutlich gestiegen, die Energieeffizienz der Anlagen zu verbessern.

Oberste Priorität haben die Sicherung einer ausreichenden (Quantität) und der Übergang zu einer kontinuierlichen Versorgung. Die Bevölkerung wird in der Regel nur für vier bis acht Stunden am Tag mit Wasser versorgt (zweimal, jeweils morgens und abends). Die Versorgung wird üblicherweise über die Ablaufventile der Trinkwasserspeicher händisch durch UJS-Mitarbeiter geregelt. Gesetzlich müssten zwischen 40 (ländlich) und 135 l/(E*d) (städtisch) zur Verfügung gestellt werden. Ob dieser Planungswert den tatsächlichen Bedarf deckt, ist nicht bekannt, da keine Wassergebrauchsdaten vorliegen. Zumindest in ländlichen Gebieten ist von Trinkwasserknappheit auszugehen. An zwei bis vier Stunden pro Tag gibt es Stromausfälle, in warmen Monaten häufiger, wenn Bedarfsspitzen zu Lastabwürfen führen. Davon sind auch Anlagen der Wasserversorgung betroffen, so dass vielerorts Notstromaggregate vorgehalten werden.

Diese Bedingungen führen zu einer „Speicher“kultur, bei der viele Haushalte eigene Wasserspeicher nutzen, je nach Wohlstand ergänzt um Autobatterien zur Notstromversorgung. Eine kontinuierliche 24/7-Versorgung wird zurzeit an ausgewählten Orten probeweise eingeführt. Im restlichen Bundesstaat reichen entweder die Anlagenkapazitäten nicht aus, um den Bedarf zu decken, oder die örtlichen Rohrleitungsnetze weisen große Verluste auf bzw. werden die Zapfstellen dauerhaft offengehalten, damit private Speicher bei jeder Gelegenheit befüllt werden.

Vor diesem Hintergrund scheint die Energieeffizienzsteigerung von eher untergeordneter Bedeutung. Allerdings wird die internationale Zusammenarbeit durch die indische Regierung gefördert, so dass das WVU UJS Kooperationsprojekte schneller realisieren kann.

1.3 Chronik der Zusammenarbeit und Ansatz zur Energieeffizienzsteigerung

Seit 2011 besteht zwischen der HTW Dresden, der Stadtwerke Heidelberg GmbH (SWHD) und UJS eine Zusammenarbeit zur Verbesserung der Wasserversorgung in Uttarakhand. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie zum Einsatz erneuerbarer Energien in der Wasserversorgung (2011-2012) wurde das Verbesserungspotential durch Erneuerung von Pumpenanlagen erkannt. Ziele des nachfolgenden Projektes (2012-14) waren eine Energieeinsparung durch Energieeffizienzsteigerung, eine Reduzierung der CO₂-Emission, eine längere Nutzungsdauer der Pumpen, die Freisetzung betrieblicher Mittel für Investitionen und Wartungsarbeiten sowie ein Bildungseffekt durch Maßnahmen zur Systemoptimierung auf betrieblicher Ebene.

2. Projektablauf

Die Projektlaufzeit erstreckte sich über fünf Jahre vom ersten Gespräch bis zur Realisierung und Auswertung der ersten Maßnahme zur Effizienzsteigerung.

2.1 Bestandsaufnahme: Befragung, Dokumentenrecherche, Besichtigungen

Erste Aufgabe war die Sammlung relevanter Informationen, um das Energieeinsparpotential abzuschätzen und eine Vorauswahl der zu untersuchenden Pumpen zu treffen. Obwohl bei 98 % der knapp 10 000 Wasserversorgungsanlagen in Uttarakhand das natürliche Gefälle des Gebirges zur Versorgung ausgenutzt wird, gibt es 42 Städte mit mehr als 5000 Einwohnern, in denen Pumpen zur Wasserförderung benötigt werden. Hinzu kommen Einzelbrunnen, Brunnengruppen und mehrere Pumpwerke mit jeweils zwei bis sechs horizontal trocken aufgestellten Pumpen. Insgesamt betreibt UJS ca. 375 Unterwassermotorpumpen und rund 800 horizontal trocken aufgestellte Pumpen.

Bereits 2010 wurden mit Mitteln der staatlichen Förderagentur UREDA (Uttarakhand Renewable Energy Development Agency) vier Pumpen im Wasserwerk der Landeshauptstadt Dehradun ersetzt, die eine mittlere

Energieeffizienz von nur 50 % aufwiesen. Ab 2012 wurde der Fokus auf die größten, horizontal trocken aufgestellten Pumpen in „high-head“ (Hochdruck-) Anlagen in Städten gelegt. Diese haben Förderhöhen zwischen 100 und 600 m und beliefern über bis zu drei bauähnliche Pumpstationen und eine maximale Gesamtförderhöhe von 1100 m die obersten Speicherbehälter mit Oberflächenwasser aus dem Flusstal. Von 42 Städten mit Förderanlagen gehören elf zu dieser Kategorie. Davon wurden in Absprache mit UJS die Städte Mussoorie und Srinagar-Pauri (**Bild 3** und **Bild 4**) zur näheren Untersuchung gewählt. Laut Bestandslisten von UJS gab es 44 Pumpen in Mussoorie und 69 in Srinagar-Pauri. Die mittlere elektrische Leistungsaufnahme dieser Pumpen war ca. 80 kW, die höchste knapp 300 kW. Die Betriebsstunden lagen im Durchschnitt bei 4000 h/a (Nutzungsgrad etwa 45 %); manche Pumpen liefen nahezu kontinuierlich.

2.2 Ermittlung der Energieeffizienz durch Feldmessungen

Die Durchführung der Energieaudits basierte auf der direkten Wirkungsgradermittlung durch Messung des Durchflusses und der Druckerhöhung (Förderhöhe), erzeugt durch die Pumpe, und der dafür erforderlichen elektrischen Leistung (Energieverbrauch), aufgenommen durch den Motor. Damit wurde die „wire-to-water“ Energieeffizienz (Wirkungsgrad) für den eingestellten Betriebszustand nach Gleichung 1 und 2 ermittelt. Die Wirkungsgrade des Motors und der Pumpe wurden nicht einzeln erfasst, sondern das Produkt als Gesamtwirkungsgrad. Recherchen im Vorfeld zeigten, dass der Motorwirkungsgrad sich nur schwer messen lässt, aber oft gut abgeschätzt werden kann.

Der Begriff „hydraulische Leistung“ bezeichnet hier die energetische Leistung in Kilowatt (kW), die in dem von der Pumpe abgehenden Wasserstrom enthalten ist, nicht die Leistung, die das Laufrad an der Welle abfordert. Da in Indien die Durchflüsse in LPM (Liter pro Minute) angegeben werden, wurden in den Gleichungen entsprechende Umrechnungsfaktoren berücksichtigt. Der Durchfluss wurde mit einem Clamp-On-Ultraschalldurchflussmesser (TDS 100H, PCE Instruments, Messgenauigkeit ±3,5 % vom Messwert) erfasst, wobei die Sensoren seitlich an der horizontalen Sammelleitung installiert wurden, mit der geforderten Beruhigungsstrecke des 10fachen Rohrdurchmessers davor und danach. Der

$$\text{hydraulische Leistung (kW)} = \frac{\text{Durchfluss} \left(\frac{\text{Liter}}{\text{min}} \right) \times \text{Förderhöhe (m)}}{6116 \frac{(\text{Liter/min}) \times \text{m}}{\text{kW}}} \quad (1)$$

$$\text{„WiretoWater“ Energieeffizienz (\%)} = \frac{\text{abgehende hydraulische Leistung der Pumpe (kW)}}{\text{elektrische Leistungsaufnahme des Motors (kW)}} \times 100 \quad (2)$$

Druck wurde mit Rohrfedermanometern (Suchy Messtechnik, Messgenauigkeit 1 % des Endskalenwerts, z. B. $\pm 0,6$ bar für die hier verwendeten 60-bar-Manometer) erfasst, welche seitlich an den Zulauf- (Saugdruck) bzw. Ablaufflansch (Förderdruck) angebracht wurden. Die elektrische Leistungsaufnahme wurde mit einem dreiphasigen Energielogger (Modell 1730, Fluke, Messgenauigkeit ca. 2 % des Messwerts) erfasst, über Krokodilklemmen für die Spannung und induktive Messschleifen/-zangen für die Stromstärke. Diese wurden im Schaltschrank installiert, sodass die gemessene Leistung auch die Verlustleistung der Elektrokabel zwischen Schaltschrank und Motor enthält.

Die meisten Pumpen wurden bei mehreren Betriebspunkten gemessen, um eine Kennlinie zu erstellen und die Pumpe sowohl in ihrem angeblichen Bestpunkt (maximale Energieeffizienz) als auch im üblichen Betriebspunkt, der oft stark vom Bestpunkt abwich, zu bewerten. Die Betriebsstunden wurden erfasst, um die erzielbare Energieeinsparung berechnen zu können. Diese wurden Betriebstagebüchern entnommen oder nach Aussagen der örtlichen Pumpenwärter geschätzt.

Um die Messergebnisse mit einer zweiten Methode zu überprüfen, wurden an ausgewählten Standorten Wärmebilder aufgenommen, um den Temperaturanstieg zwischen Pumpenzulauf und -auslauf zu ermitteln. Da die Energie"verluste" in einer Pumpe fast vollständig in Wärme umgewandelt werden, müsste eine entsprechende Erwärmung des Wassers messbar sein. Diese Wärmeverlustleistung $P_{\text{Wärme}}$ berechnet sich nach Gleichung 3.

$$P_{\text{Wärme}} (kW) = \text{spez. Wärmekapazität Wasser} \left(\frac{J}{kg \times K} \right) \times \text{Durchfluss} \left(\frac{l}{min} \right) \times \text{Dichte Wasser} \left(\frac{kg}{l} \right) \times \text{Temperaturanstieg} (K) \times \frac{1 kW}{1000 W} \times \frac{1 min}{60 s} \quad (3)$$

Bild 6: Versorgungsanlage Jinsi (Luftbild von [1])

Bild 5: Wärmebild einer Pumpe in Pauri zur Kontrolle der Messergebnisse durch Darstellung der Wärmeverluste

In einem Fall in Pauri wurde ein Gesamtwirkungsgrad von 43 % festgestellt, bei einer elektrischen Leistung von 141,8 kW und einer hydraulischen Leistung von 60,3 kW (683 l/min Durchfluss und 540 m Förderhöhe). Die Verlustleistung von 81,5 kW wird erfahrungsgemäß zum größten Teil der Pumpe zugeschrieben, nicht dem Motor. Bei einem angenommenen Motorwirkungsgrad von 93 % (laut Typenschild) ergab sich eine Verlustleistung in der Pumpe von 71,6 kW. Ein Wärmebild zeigte einen Temperaturanstieg um ca. 1,8 K (Bild 5). Bei einer spezifischen Wärmekapazität von 4187 J/(kg*K) und dem gemessenen Volumenstrom von 683 l/min entspricht dies einer thermischen Verlustleistung von 85,8 kW. Diese ist mit 14,2 kW

Tabelle 1 Übersicht der Messergebnisse für beide Städte

Parameter		Srinagar-Pauri	Mussoorie
Anzahl installierter Pumpen		69	44
Anzahl Pumpen mit vollständigem Energieaudit		18	25
„Wire-to-water“ Energieeffizienz ¹ (%)	mittl.	56,8	44,8
	Std.Abw.	8,4	6,6
	max.	64,3	58,5
	min.	26,6	30,9
Überdimensionierungsgrad der Pumpe ² (%)	mittl.	11,6	15,0
	Std.Abw.	14,8	10,1
	max.	58,4	32,0
	min.	-6,0	-8,0
Elektrische Leistungsaufnahme des Motors (kW)	mittl.	165	81,0
	Std.Abw.	95,8	43,3
	max.	291,6	156,4
	min.	30,3	19,8
Jährliche Betriebsstunden (h/a)	mittl.	3860	4087
	Std.Abw.	718	1788
	max.	4550	8400
	min.	1400	730

¹ Verhältnis zwischen abgehender hydraulischer Leistung und elektrischer Leistungsaufnahme des Motors (siehe Gl. 1 und 2).

² Verhältnis zwischen der zusätzlich verfügbaren Förderhöhe einer Pumpe (bis zum Bestpunkt bzw. ausgelegten Betriebspunkt) und der Förderhöhe gefordert durch das Rohrleitungssystem (negativ bedeutet Unterdimensionierung).

20 % höher als der ermittelte hydraulische Verlust, bestätigt aber die Größenordnung. Die Aufnahme des Wärmebildes erfolgte ohne genaue Kenntnis der geeigneten Emissionsgrade für die Oberflächen der Rohrleitungen. Die Rohrleitungen bestanden allerdings aus dem gleichen Material, und waren im gleichen Zustand. Sofern sind die Temperaturen als relativ anzusehen.

Die Anwendung der thermodynamischen Methode war entscheidend für die Überzeugung der UJS-Führungskräfte. Es konnte an einer anderen Pumpe in der Hauptpumpstation Srinagar direkt vor Ort gezeigt werden, wie die Temperatur um mehr als 1 K zunahm, wobei 1 K einer Verlustleistung von rund 50 kW entsprach. Die Energieeffizienz lag bei 37 %. Eine hilfreiche Meta-

(Fotos: Voltz)

Bild 7: Pumpstation Jinsi II, Blick von der Zufahrtsstraße

Bild 8: Vorhandene Pumpen Nr. 1 bis 3, im Jahr 2012

pher war, dass die Pumpe neben der Wasserförderung praktisch als 50-kW-Warmwassererzeuger funktionierte. Nach dieser Ergebnisdarstellung wurde die UJS-Geschäftsleitung offener gegenüber dem Vorhaben der Energieeffizienzsteigerung.

2.3 Messergebnisse und Priorisierung von Investitionen

Zwischen September 2012 und November 2013 wurden 86 von 113 installierten Pumpen in den Städten Mussoorie und Srinagar/Pauri durch die HTWD untersucht (**Tabelle 1**) und durch den akkreditierten Energieauditor Petroleum Conservation Research Association (PCRA) bestätigt. Damit die Messergebnisse für die Beantragung staatlicher Förderung für Investitionen (z. B. Ersatz von Pumpen) genutzt werden konnten, mussten sie durch einen akkreditierten Energieauditor bestätigt werden. UREDA übernahm die Kosten der Audits.

Vollständige Messungen waren nur an 43 von 86 Pumpen möglich. An den übrigen Anlagen gab es technische Probleme, z. B. Stromausfälle, Wartungsarbeiten, defekte Pumpen und defekte Druckmessanschlüsse.

Aufgrund der schlechteren energetischen Lage wurden zuerst 14 Pumpstationen in Mussoorie genauer betrachtet. Um die Pumpen zu identifizieren, die die wirtschaftlichste Energieeinsparung ermöglichen, wurde eine konservative Wirtschaftlichkeitsanalyse mittels dynamischer Kostenvergleichsrechnung durchgeführt. Dabei wurde angenommen, dass alle vorhandenen Pumpen durch neue Pumpen mit einem (konservativ angesetzten) Gesamtwirkungsgrad von 65 % ersetzt werden. Basierend auf sieben Angeboten für Pumpen mit unterschiedlichen Leistungen wurden die Kosten

(Foto: Sandhu, Rawat)

Bild 9: Krümmer vor (oben) und nach Erneuerung (unten) im Zulaufbereich der Pumpe 2

für alle Pumpen in Mussoorie abgeschätzt. Bei 11 von 25 Pumpen ergaben sich Amortisationszeiten von weniger als acht Jahren.

Obwohl zwei Pumpen in der Pumpstation Murray sich wirtschaftlich etwas besser darstellten, wurde die Pumpstation Jinsi II (**Bild 6**) aufgrund ihrer guten Zugänglichkeit (**Bild 7**) und Eignung als Demonstrationsstandort gewählt. Die Anlage Jinsi sichert mit etwa 25 % den größten Anteil der Wasserversorgung der Stadt und fördert knapp 700 m bis zum höchsten Speicher Gun Hill. Von den drei Pumpen wurden für die Pumpen 1 und 2 (**Bild 8**) Gesamtwirkungsgrade von 42,0 bzw. 44,7 % ermittelt, nach etwa elf Jahren Betriebszeit.

Bild 10: Förderhöhenkennlinie, Pumpe I

2.4 Planung und Umsetzung der Ersatzmaßnahme für 2 Pumpen

Energiekosten machen in der Regel 70 bis 90 % der Lebenszykluskosten einer Pumpe aus, die Beschaffungskosten nur 3 bis 5 % [4, 5]. Es wurde davon ausgegangen, dass durch die Beschaffung neuer Pumpen Gesamtwirkungsgrade von mindestens 65 % erreicht werden. Allerdings zeigte die Erfahrung, dass der hohe Wirkungsgrad oft nicht dauerhaft gehalten wird. Die Hauptursachen hierfür sind vermutlich: 1) Schäden an Laufrädern und Leitwerken durch Sandeintrag, da der Sand aufgrund unzureichender Filtration des Flusswassers während des Monsuns nicht zurückgehalten wird, 2) unzureichende Wartung und Instandhaltung infolge mangelhafter Kenntnisse und Ausrüstung der Pumpenwärter, und 3) Auswahl von Pumpen mit überdimensionierten Förderhöhen (um 21 % für Jinsi II), welche aufgrund der ungünstigen Verschiebung des Arbeitspunktes weg vom Bestpunkt den mechanischen Verschleiß beschleunigt.

Deshalb wurde Edelstahl als Material mit der ca. 10fachen Robustheit des üblichen Gusseisens (bezüglich Erosion durch Kavitation) [6] gewählt und eine Weiterbildung von mindestens drei Pumpenwärtern durch eine sieben-tägige Schulung beim Pumpenhersteller und halbtägige Unterweisung vor Ort vereinbart. Bezüglich der Überdimensionierung wurde mit UJS ein Kompromiss zwecks einer bewussten Überdimensionierung um nur 10 % angestrebt (gemessen an der Förderhöhe). Jedoch wurden schließlich Pumpen mit dem gleichen Überdimensionierungsgrad von 21 % gewählt (Bestpunkt bei 370 m, obwohl nur 305 bis 310 m beim gewünschten Durchfluss zu überwinden sind) damit die Pumpen für den Fall von starkem Verschleiß Reserven zur sicheren Versorgung haben.

Die HTWD bereitete mit UJS und UREDA einen För-

dermittelantrag vor. Die Gesamtinvestition für den Ersatz von zwei Pumpen betrug 75,6 T€, wovon 21 % (15,5 T€) durch die SWHD teilfinanziert wurde. Ein zinsloser Kredit für 50 % der verbleibenden Kosten wurde UJS durch UREDA zur Verfügung gestellt. 13 Monate nach Ausschreibung wurde die erste Pumpe im Dezember 2015 ersetzt, die Zweite im Januar 2016.

2.5 Kontrollmessungen der Energieeffizienz und Ursachenforschung

Im April 2016 ergab eine Kontrollmessung an Pumpe II durch den Motorenhersteller einen Gesamtwirkungsgrad von 61,1 %, deutlich unter den in der Fabrik des Herstellers Kirloskar gemessenen 67,8 %. Beide beziehen sich auf den gewählten Bestpunkt beider Pumpen bei 72 m³/h und 370 m. Als Ursache wurden die saugseitigen Strömungsbedingungen vermutet. Der ursprünglich installierte Krümmer kurz vor dem Eintritt der Pumpe hatte einen Durchmesser von nur 100 mm, während der Saugflansch einen Durchmesser von 125 mm hatte. Es gab somit eine hydraulisch ungünstige Verjüngung. Beide Krümmer wurden durch selbst hergestellte Rohrbögen (keine Formstücke) mit einem Durchmesser von ca. 125 mm ersetzt (**Bild 9**), was eine Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades um ca. 3,2 Prozentpunkte brachte. Ein weiterer Prozentpunkt konnte der Überspannung in der Stromversorgung vor Ort zugeschrieben werden, ein dauerhaftes Problem. Nach dieser Anpassung wurden Gesamtwirkungsgrade von 64,3 % ermittelt (**Bild 10 bis Bild 13**).

Da die Sandführung aufgrund der nicht vorhandenen Vorreinigung als langfristige Ursache der bisherigen Wirkungsgradabnahme an dieser Pumpstation vermutet wurde, wurde im Rahmen eines Besuchs im September 2017 nach zwei Monsunzeiten eine gründliche Kon-

Bild 11: Gesamtwirkungsgradkennlinie, Pumpe I

trolle durch die HTWD durchgeführt, einschließlich Wirkungsgradbestimmung. Tatsächlich wurde eine etwa 3 cm mächtige Sedimentschicht am Boden des Zwischenbehälters festgestellt, mit Korngrößen bis 6 mm, einschließlich eines 93%-Massenanteils an Fein- bis Mittelsand (63 – 400 µm). Im Zielbehälter wurde ebenfalls Sediment festgestellt, allerdings geringere Mengen.

Die ermittelten Gesamtwirkungsgrade von 65,2 und 66 % lagen allerdings nur 2,6 bzw. 1,8 Prozentpunkte unterhalb der ursprünglichen Herstellermessungen (**Bild 11** und **Bild 13**), besser als die Messungen im April 2016. Da eine Verbesserung unwahrscheinlich ist, liegt diese Abweichung vermutlich an Messungenauigkeit. Trotz des Vorfindens des Sediments ist also zu vermuten, dass die Wirkungsgrade durch einen möglichen Verschleiß nicht wesentlich beeinträchtigt wurden. Diese Verschleißgefahr besteht allerdings weiterhin, und ihr Beitrag zu den niedrigen Wirkungsgraden sollte langfristig durch nähere Untersuchungen ermittelt werden, um diesen Faktor im Rahmen zukünftiger Maßnahmen zu berücksichtigen. Für eine belastbare Analyse wäre die kontinuierliche Erfassung der relevanten Parameter erforderlich, welche bisher nicht erfolgt.

Zwei fehlerhafte Messungen 2016 förderten die Aufklärung

Es wurden zwei frühere Kontrollmessungen durch die HTWD durchgeführt, die sich im Nachhinein als fehlerhaft herausgestellt haben. Die Fehler lagen zum einen an der Nutzung der örtlich installierten Messeinrichtung für elektrische Leistung (mit Anzeige am Schaltschrank), die eine Leistung um ca. 10 % höher als das kalibrierte, portable Messgerät (Fluke 1730) anzeigte. Außerdem gab es zum Zeitpunkt der Messungen (anders als im September 2017)

keinen mechanischen Wasserzähler, um einen Vergleich mit den Ultraschall-Durchflussmessungen zu ermöglichen.

Diese Erfahrung betont die Bedeutung von zuverlässigen Feldmessungen, die eine Grundlage für Auswertungen und entsprechende Zukunftsplanung bilden, insbesondere an einem neuen Demonstrationsstandort. Ohne die letzte Bestätigung der doch immer noch guten Wirkungsgrade der neuen Pumpen hätte sich UJS möglicherweise gegen weitere derartige Maßnahmen entschieden. Der Vergleich mit den damals verfügbaren Stromrechnungen (bis Aug. 2016), welche entgegen den 2016er Messergebnissen eine erhebliche Einsparung implizierten, war in diesem Zuge essentiell. Denn erst dadurch ist ein Verdacht auf Unstimmigkeiten entstanden. Wäre dieser Verdacht nicht ernst genommen worden, hätte die dritte, gründliche Messung im September 2017 eventuell nicht stattgefunden.

2.6 Abschätzung der Einsparung

Zur Ermittlung der Energie- und Kosteneinsparung wurden zwei Methoden angewendet: 1) durch die Stromrechnungen und Betriebszeit und 2) durch eine Hochrechnung der im Sept. 2017 erfassten momentanen Feldmesswerte.

Vergleich der Stromrechnungen

Es wurden Rechnungen für den Zeitraum Januar 2015 bis Juli 2017 ausgewertet (**Bild 14**). Während die monatlichen Verbrauchswerte ab Okt. 2016 plausibel sind, sind die Werte davor nicht plausibel (außer Feb. und März 2016), da die mittlere elektrische Leistung pro Pumpe entweder im Bereich von 50 bis 80 kW oder 290 bis 380 kW lag. Gemäß den Feldmessungen muss die mittlere elektrische Leistung pro Pumpe zwischen 110 und 140 kW liegen. Der Stromzähler wird nach Angabe

Bild 12: Förderhöhenkennlinie, Pumpe II

Tabelle 2 Abschätzung der erreichten Einsparung durch die Maßnahme in Jinsi II

Variante der Abschätzung	Zustand		Energieverbrauch (kWh/a)	Energiekosten (€/a)	CO ₂ -Emissionen (t/a)
(1) Stromrechnungen, anhand Monatsmittelwerten; Verbrauch im Januar 2016 wurde zu 67 % zum Zeitraum vor der Maßnahme zugeteilt	vorher		2 496 000	beim mittl. Preis von 0,0754 €/kWh	2 416
	nachher		2 220 000		2 149
	Einsparung		276 000	20 800	267
(2) Hochrechnung Feldmessdaten elektrische Leistung von: 2 neuen Pumpen = ca. 220 kW 1 alte & 1 neue = ca. 250 kW (2x250 + 220 kW)/3 = 240 kW 7 816 h/a Betriebszeit konstant	Zustand	mittl. elektr. Leistung (kW)	Energieverbrauch (kWh/a)	Energiekosten (€/a)	CO ₂ -Emissionen (t/a)
	vorher	254,7	1 991 000	beim mittl. Preis von 0,0754 €/kWh	1 927
	nachher	240,0	1 876 000		1 816
	Einsparung	14,7	115 000	8 660	111
	Mittelwert der Einsparung		195 000	14 700	189

des Energieversorgers nicht regelmäßig abgelesen, da UJS „Regierungskunde“ ist, sodass manche Monatswerte reine Schätzwerte sind. So kommt es, dass nach mehreren Monaten mit einem zu geringen Verbrauch ein Monat mit einem zu hohen Verbrauch folgt, beispielsweise der Zeitraum Aug. bis Okt. 2015. Unter dieser Annahme konnten die Daten genutzt werden.

Die Einsparung durch die Maßnahme kann durch einen Vergleich der Zeiträume vor und nach der Maßnahme abgeschätzt werden. So wurde ein Mittelwert der monatlichen Verbräuche zwischen Jan. und Dez. 2015 bzw. zwischen Feb. 2016 und Jul. 2017 gebildet. Da der gemeldete Verbrauch für Jan. 2016 mit 459 000 kWh un-

plausibel hoch war, musste dessen Verbrauchsanteil für die Monate Nov. und Dez. 2015 abgeschätzt werden. Da Pumpe II ab Anfang Jan. 2016 bereits im Betrieb war, wurde sie im Parallelbetrieb mit der alten Pumpe III über die aufgezeichneten 605 h betrieben. Aus den Feldmessungen ging eine mittlere Gesamtleistung von ca. 250 kW hervor (dieser Wert könnte jedoch etwas höher oder niedriger liegen, da er erst nach dem Saugleitungsumbau gemessen wurde). Somit ergibt sich ein Verbrauch von ca. 151 000 kWh, nur 33 % des gemeldeten Verbrauchs. So wurden 67 % oder 307 000 kWh dem Zeitraum vor der Maßnahme zusätzlich zugeschrieben. Daraus ergab sich eine Einsparung von 275 000 kWh/a bzw.

Bild 13: Gesamtwirkungsgradkennlinie, Pumpe II

20,8 T€/a (**Tabelle 2**). Diese Energieeinsparung entspricht einer Verringerung der Emissionen um 267 tCO₂.

Hochrechnung der Feldmesswerte

Aufgrund der Unsicherheit in den Stromrechnungen wurde zum Vergleich die Einsparung auf Basis der Feldmesswerte hochgerechnet und abgeschätzt (**Tabelle 2**). Im Normalfall werden zwei der drei installierten Pumpen parallel und dauerhaft betrieben, bis auf Unterbrechungen aufgrund von Wartungsarbeiten oder Stromausfällen. Laut den verfügbaren Aufzeichnungen (**Bild 14**) beträgt die mittlere tägliche Betriebsdauer 21,4 h/d, die 7 816 h/a entspricht. Sofern alle drei Pumpen betriebsfähig sind, werden abwechselnd zwei Pumpen parallel betrieben, um die Betriebszeiten der Pumpen möglichst gleich zu halten. Die Reduzierung der mittleren elektrischen Leistung um 14,7 kW durch die Maßnahme entspricht einer jährlichen Einsparung von rund 8,7 T€.

Dass diese Variante eine deutlich geringere Einsparung ergibt, liegt eventuell daran, dass der Wert für die mittlere elektrische Leistung vor der Maßnahme (254,7 kW) zu gering angenommen wurde. Dieser wurde 2013 durch den akkreditierten Energieauditor ermittelt, möglicherweise aber als Summe der zwei Leistungen im Einzelbetrieb. Im Parallelbetrieb könnte der Wert größer sein. Außerdem kann dieser Wert seit 2013 durch weitere Wirkungsgradabnahme gestiegen sein. Somit ist diese Variante als konservativ anzusehen.

Eine lokale Messung ist immer erforderlich, um die Verbesserung solcher Maßnahmen nachzuweisen, und wird von Förderagenturen (wie UREDA) grundsätzlich verlangt. Allerdings zeigen nur die Stromrechnungen letztlich, ob und wieviel Energie und Energiekosten eingespart wurden.

2.7 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

Die einfachen Amortisationszeiten variieren zwischen 3,0 und 9,1 a (**Tabelle 3**), je nach Betrachtung der Finanzierung (UJS allein oder mit Co-Finanzierung durch SWHD). Ein Mittelwert beider Varianten wurde gebildet, um die Einsparung konservativ abzuschätzen. So ergibt sich eine mittlere Einsparung von 195 000 kWh/a bzw. 14,7 T€/a. Aus Sicht von UJS beträgt die Amortisationszeit ca. 5,2 a. Nach der Planungsberechnung im Oktober 2014 sollte sich die Maßnahme innerhalb von 1,7 a amortisieren, und eine mittlere Einsparung von 569 000 kWh/a bzw. 37 T€/a bringen. Dieses Ziel wird nicht erreicht. Ausgehend von einem gleichbleibenden Wirkungsgrad kann die Maßnahme jedoch als wirtschaftlich bezeichnet werden, da die zu erwartende Nutzungsdauer bei 15 bis 20 a liegt.

Die Nachhaltigkeit der Maßnahme bezüglich der Produktlebenszykluskosten (Herstellungsprozess der Pumpen, inkl. Erzgewinnung und Stahlproduktion) wurde ebenfalls überprüft, durch einen Vergleich mit Pumpen ähnlicher Dimensionen der Firma Sulzer [7]. Demnach macht der Energieaufwand zur Herstellung der zwei neuen Pumpen nur 2,4 % (71 600 kWh) der kumulativen Einsparung über eine Lebensdauer von 15 a aus, welche bei der mittleren Einsparung innerhalb von 4,4 Monaten ausgeglichen wird.

2.8 Ausblick – Ideen zur zukünftigen Verbesserung

Es gibt vier Faktoren, die eine weitere Steigerung der Energieeffizienz an diesem und weiteren potentiellen Standorten verhindern. Diese sollten langfristig behoben werden.

Bild 14: Monatlicher Energieverbrauch, mittlere tägliche Betriebszeit der Pumpen und mittlere elektrische Leistung pro Pumpe, laut Stromrechnungen des Elektroenergieversorgers

Tabelle 3 Wirtschaftlichkeit der Maßnahme

Variante der Einsparungsabschätzung	Gesamt-investition (€)	Anteil SWHD (€)	Zinsfreies Darlehen von UREDA (€)	Gesamtkos-ten für UJS (€)	einfache Amortisati-onszeit, UJS allein (a)	einfache Amortisati-onszeit, mit SWHD (a)
(1) Stromrechnungen , Januar 2016 aufgeteilt	78 700	15 500	32 000	63 200 (31 200 vorab)	3,0	3,8
(2) Hochrechnung Feldmessdaten					7,3	9,1
			Mittelwert		5,2	6,4

1) Die neuen Pumpen werden nicht bevorzugt betrieben.

Obwohl die neuen Pumpen bessere Gesamtwirkungsgrade aufweisen und weniger elektrische Leistung für die gleiche Durchflussrate aufnehmen, werden sie im Sinne des klassischen Betriebsstundenausgleichs genauso oft wie die dritte, alte Pumpe betrieben. Würde die alte Pumpe im Standby-Modus gehalten werden, wäre der mittlere Leistungsbezug 220 kW statt 240 kW, eine weitere Einsparung von 8,3 %.

2) Die neuen Pumpen sind nach wie vor überdimensioniert.

Somit werden sie auf ihren Bestpunkt eingedrosselt. Da sie aus Sicherheitsgründen absichtlich um 21 % überdimensioniert wurden (für 370 m anstatt der geforderten max. 310 m), würden sie ungedrosselt anstatt 65 m³/h ca. 85 m³/h fördern. Diese Betriebsweise wäre möglich, würde aber häufigere händische Eingriffe (Ausschalten) durch die Pumpenwärter erfordern, da die Pumpen von Jinsi II die gleiche Menge wie die Pumpen von Jinsi I (die vorgeschaltete Pumpstation) in etwa 70 % der Betriebszeit fördern würden. Die aktuelle Betriebsweise führt dazu, dass der spezifische Energieverbrauch der neuen Pumpen bei etwa 1,55 kWh/m³ liegt, anstatt 1,30 kWh/m³ im Fall eines offenen Drosselventils. Pro Kubikmeter könnten 16 % weniger Energie verbraucht werden, wenn das Ventil geöffnet werden würde. Das würde wiederum negative Auswirkungen auf die Lebensdauer der Pumpen haben, da sie um 30 % von ihrem Bestpunkt abweichen würden. Diese Aspekte müssten abgewogen werden.

Zusammen mit der 8,3 % Einsparung von Punkt 1 oben würde die Einsparung dadurch um Faktor 4 steigen, auf 786 000 kWh/a bzw. 59,3 T€/a, mit einer Amortisationszeit von nur 1,3 a. Diese Einsparung wäre außerdem ohne Bedenken realisierbar, wenn die Pumpen ihren Bestpunkt bei 310 m anstatt 370 m hätten.

3) Der Sandeintrag führt möglicherweise zum Verschleiß der UJS-Pumpen.

Diese vermutete Hauptursache von Verschleiß sollte an der Pumpstation Jinsi II sowie an weiteren Standorten langfristig

beobachtet werden. Ebenfalls sollten bei zukünftigen Pumpersatzmaßnahmen alte Pumpen innerlich überprüft werden, um ggf. Nachweise von Schäden aufgrund des Sandeintrags festzustellen. Die Auswahl der Werkstoffe sollte ebenfalls genauer überprüft werden. Möglicherweise wäre ein Hartguss anstatt von Edelstahl geeignet, da er durch seine geringere Sprödigkeit eine bessere Lebensdauer bringen könnte, und das Wasser kein aggressives Fördermedium darstellt. Zudem wären kostengünstige Beschichtungen gegen Verschleiß überlegenswert [8].

4) Die Planungsgrundlage fehlt wegen unzureichender Datenaufzeichnung.

Aktuell werden Wasserzählerstände weder händisch noch automatisch aufgezeichnet. Die tatsächlich geförderten bzw. an die Netze abgegebenen Wassermengen werden somit nicht erfasst. Auch wenn diese Mengen bekannt wären, bliebe der tatsächliche Bedarf unbekannt, da die Netze aufgrund der Wasserverluste nicht kontinuierlich unter Druck gehalten werden können. UJS müsste vom aktuellen zeitabhängigen Betriebsregime (mit geschätzten Mengen) zu einem wasserbedarfsabhängigen Betriebsregime wechseln. Das erfordert eine verbesserte Monitoringpraxis mit zuverlässiger Messtechnik, um Wassermengen und Energieverbrauch durch regelmäßige Wasser- bzw. Stromzählerstandsablesung zu erfassen. Ein Beispiel hierfür gibt es bereits in der Hauptpumpstation der Stadt Srinagar. Inzwischen können die Zählerstände täglich oder wöchentlich durch die Mitarbeiter aufgeschrieben werden.

Solange die Stromrechnungen nicht direkt von UJS bezahlt werden, bleibt die Motivation zur Energieeinsparung durch Umsetzung weiterer Maßnahmen vergleichsweise gering. Offiziell kann UJS Sonderzuschüsse von der Landesregierung damit rechtfertigen, dass das Bundesland Uttarakhand durch Energieeffizienzmaßnahmen Energiekosten spart.

3. Fazit

Durch den Betrieb der neuen Pumpen wird bisher eine Einsparung von 195 000 kWh/a (7,8 %) und 14,7 T€/a gegenüber dem alten Zustand erreicht. Diese Einsparung

entspricht 6,9 % des jährlichen Energieverbrauchs der gesamten Wasserversorgungsanlagen der SWHD (2 820 000 kWh in 2016), oder 23 Hin- und Rückflügen pro Person pro Jahr zwischen Frankfurt und Delhi [9]. Dadurch werden 189 t/a weniger CO₂-Emissionen verursacht. Die Investition hat aus Sicht von UJS eine akzeptable Amortisationszeit von ca. 5,2 Jahren im Vergleich zur erwarteten Lebensdauer von 15 bis 20 a. Das Einsparpotential an allen Hochdruckpumpstationen (wie Jinsi II) in Uttarakhand wird mit 590 T€/a abgeschätzt. Um die Ergebnisse der Investition für UJS und potentielle Co-Finanzierer nachhaltig zu machen, sollten die unter Punkt 2.8 diskutierten Verbesserungsvorschläge langfristig umgesetzt werden.

Der Auswertungsprozess für diese Maßnahme war lang, da die Gegenüberstellung der Feldmessungen und Stromrechnungen vorübergehend zu widersprüchlichen Aussagen führte. Auf Grundlage der Feldmessungen im Jahr 2016 wäre die Maßnahme unwirtschaftlich, gemäß Auswertung der Stromrechnungen (begrenzt auf einen kurzen Zeitraum vor und nach der Maßnahme) jedoch ein Erfolg. Die dritte Messung im September 2017 und genauere Analyse der Stromrechnungen führten zu einer plausiblen Auswertung.

Diese Erfahrung zeigt, dass eine Analyse mehrerer Kenngrößen notwendig ist, um eine Maßnahme sicher zu bewerten. Ebenfalls sollte man sich nicht auf die örtlichen Messeinrichtungen verlassen, wenn es um die genaue Auswertung der Einsparung an einem Demonstrationsstandort geht. Ohne das schließlich positive Ergebnis hätte sich UJS möglicherweise gegen die Umsetzung weiterer derartiger Maßnahmen entschieden.

Danksagung:

Die Autoren danken den HTWD-Studenten M. Spitzner, J. Kemnitz und F. Naumann, sowie den Ingenieuren P. Patwal, T. Rawat und P. Kunwar für die Durchführung und Auswertung von Messungen sowie Daten, Bilder und Energierechnungen. Die Arbeiten der HTWD erfolgten im BMBF-Vorhaben „IngenieurNachwuchs2013: Energieeffizienz in der Wasserversorgung (ENWAS)“, FKZ 03FH01813, sowie im BMBF-Vorhaben „NIRWINDU – Sichere und nachhaltige Trinkwassergewinnung in Indien durch Kopplung von naturnahen und innovativen Verfahren“, FKZ 02WCL1356A.

Literaturhinweise

- [1] Google (2017): GoogleMaps. <https://maps.google.de/> (Zugriff am 17.05.2017).
- [2] Indian Meteorological Department (2012): Monthly Rainfall in Uttarakhand. <http://www.imd.gov.in/section/hydro/distrainfall/uttarakhand.html> (Zugriff am 29.05.2012).
- [3] statista (2017): Durchschnittlicher monatlicher Niederschlag in Deutschland von Mai 2016 bis Mai 2017. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/5573/umfrage/monatlicher-niederschlag-in-deutschland/> (Zugriff am 11.06.2017).
- [4] Electric Power Research Institute (EPRI) (2013): Program on Technology Innovation: Electric Efficiency Through Water Supply Technologies – A Roadmap. Technical Report, June 2013, Palo Alto, California, USA.
- [5] Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) und EnergieSchweiz (2004): Energie in der Wasserversorgung – Ratgeber zur Energiekosten- und Betriebsoptimierung, Zürich, 2004.
- [6] Karassik, I.J. u. a. (2008): Pump Handbook. 4. Aufl. The McGraw-Hill Companies Inc., New York.
- [7] Sulzer Pumpen (2012): Environmental Product Declaration (EPD), AHLSTAR Process Pump. <http://www.sulzer.com/en/About-us/Sustainability/Environmental-Product-Declarations> (Zugriff am 16.05.2017).
- [8] Hübner, M. (2018) WILO SE, Manager, System-Engineering, Persönliche Kommunikation, 23.02.2018.
- [9] MacKay, D. (2008) Sustainable Energy - without the hot air. Kap. 5, S. 35. https://www.withouthotair.com/c5/page_35.shtml

Autoren:

Thomas Voltz

Korrespondenz-Autor
thomas.voltz@htw-dresden.de
Tel. 0351 462-2681

Thomas Grischek

Cornelius Sandhu

Fabian Musche

HTW Dresden
Lehrgebiet Wasserwesen
Friedrich-List-Platz 1
01069 Dresden

Rudolf Irmischer

Stadtwerke Heidelberg GmbH
Kurfürsten-Anlage 42-50
69115 Heidelberg

Sudhir Kumar Sharma

Uttarakhand Jal Sansthan

Prakash Chandra Kimothi

Cooperation Centre for Riverbank Filtration
Jal Bhawan, B-Block, Nehru Colony
Dehradun 248 001, Uttarakhand, Indien

Arun Tyagi

Uttarakhand Renewable Energy
Development Agency
Energy Park Campus, Industrial Area
Patel Nagar, Dehradun 248 001
Uttarakhand, Indien

Shailendra Dhamija

Simplex Control Equipments Co.
Indira Nagar, Dehradun 248 006
Uttarakhand, Indien

Beiliegende Publikation 5

Voltz, T., Monse, M., Grischek, T. (2018b) Energieeffizienzsteigerung von Brunnen-
galerien auf der Grundlage einer historisch-statistischen Auswertung von bereits
verfügbaren Prozessleitdaten. gwf Wasser Abwasser 159(07/08), 66-76;
https://www.gwf-wasser.de/fileadmin/GWF/Downloads/01_FB_Voltz.pdf.

Energieeffizienzsteigerung von Brunnengalerien auf der Grundlage einer historisch-statistischen Auswertung von bereits verfügbaren Prozessleitdaten

Thomas Voltz, Michel Monse, Thomas Grischek

Eingereicht: 19.02.2018

Begutachtet im Peer-Review-Verfahren: 23.04.2018

Wasserversorgung, Brunnenbetrieb, Energiemanagement, Optimierung

An der HTW Dresden wurde ein Excel-Tool zur energetischen Bewertung von Brunnengalerien entwickelt. Der Ansatz basiert auf einer historisch-statistischen Auswertung von bereits verfügbaren Prozessleitdaten, wobei standortspezifische hydraulische und sonstige Bedingungen bewusst kaum berücksichtigt werden. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, Energieeinsparpotentiale durch den bevorzugten Betrieb energetisch günstiger Brunnenkombinationen zu erkennen und ohne bauliche Maßnahmen zu nutzen. Die Auswertung erfolgte beispielhaft an zwei Standorten mit 27 bzw. 15 Brunnen in 4 bzw. 3 Galerien, die in der Regel in 12er bzw. 5er Kombinationen betrieben wurden. Das ermittelte Einsparpotential liegt bei 7,8 % bzw. 10,5 % (8 bzw. 12 T€/a). Dieser Ansatz lohnt sich ab einem Energieverbrauch von ca. 60 000 kWh/a, und mehr als 9 Brunnen in mindestens 3er Gruppen.

Energy efficiency improvement of well galleries based on a historic-statistical evaluation of readily available SCADA data

An Excel-Tool for the energy efficiency evaluation of well galleries was developed at the University of Applied Sciences (HTW) Dresden. The approach is based on a historical, statistical evaluation of readily available process control (SCADA) data, in which the consideration of site-specific hydraulic and other characteristics was intentionally limited. The goal of this approach is to assess energy savings potential through the preferential operation of more energy-efficient well combinations, and harvest it without physical modifications. The evaluation was performed for two sites with 27 and 15 wells in 4 and 3 galleries, generally operated in combinations of 12 and 5, respectively. The estimated energy savings is 7.8 % and 10.5 % (8 and 12 T€/a), respectively. This approach is worthwhile above an energy use of about 60 000 kWh/a, and with more than 9 wells in combinations of at least 3.

1. Einführung

Das Lehrgebiet Wasserwesen der HTW Dresden entwickelt und testet in Zusammenarbeit mit kommunalen Wasserversorgern Methoden und Excel-Tools zur Bewer-

tung von Energieeffizienzmaßnahmen. Ein Ansatz ist die energetische Bewertung von Brunnengalerien auf der Grundlage einer historisch-statistischen Auswertung. Voraussetzung der Nutzung dieser Methode ist ein wech-

selnder Betrieb vorhandener Brunnen(kombinationen), beispielsweise 15 Brunnen in 5er Gruppen. Bei kontinuierlichem Betrieb aller vorhandenen Brunnen zur Deckung des Wasserbedarfs erübrigt sich die Auswertung, da kein Vergleich zwischen unterschiedlichen Kombinationen gezogen werden kann. In diesem Artikel werden die Funktionsweise des entsprechenden Excel-Tools und erreichte Ergebnisse an zwei Fallbeispielen vorgestellt.

Forschungsarbeiten sowie praktische Erfahrungen in den letzten Jahren zeigen, dass eine nachhaltige Energieeinsparung von 10 bis 20 % in der Wasserversorgung plausibel ist [1]. Rund 75 % der deutschen Bevölkerung bekommt ihr Trinkwasser aus Brunnen [2]. Die Wasserförderung aus Brunnen nimmt ca. 35 % der gesamten Energienutzung von Wasserversorgungsunternehmen ein [3].

Bei der Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen werden kontinuierliche Verbesserungsprozesse angestrebt, um einen nachhaltigen Anlagenbetrieb zu garantieren. Dem stehen im Bereich der Wassergewinnung mittels Brunnen (ob Grundwasser, Uferfiltrat oder Infiltrat) üblicherweise zwei Sachverhalte im Weg. Zum einen orientiert sich das Betriebsregime von Brunnengalerien meist am Betriebsstundenausgleich der Brunnenpumpen. Dadurch werden energetische Gesichtspunkte vernachlässigt. Zum anderen ist das Einleiten eines Verbesserungsprozesses mit einem großen Aufwand verbunden, da alle Komponenten (Pumpen, Motoren, Rohrleitungen, Brunnen) einzeln betrachtet werden müssen. Solche Maßnahmen werden deshalb häufig aufgeschoben oder nur in größeren Abständen durchgeführt. Wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz sind z. B. der gezielte Ersatz von Pumpen [4, 5], die Brunnenregenerierung [6], die Rohrleitungsreinigung [7] und die Optimierung des Brunnenbetriebs, Thema dieses Artikels.

Bei der historisch-statistischen Methode wird auf eine detaillierte Betrachtung verzichtet. Es wird lediglich eine Bewertung des spezifischen Energiebedarfs $[\text{kWh}/\text{m}^3]$ aller in Betrieb befindlichen Pumpen vorgenommen. Damit lässt sich nachvollziehen, welche Brunnen mit welchen Betriebsparametern im Einsatz waren und wie hoch deren spezifischer Energiebedarf war. Durchgeführt wird diese Betrachtung für die unterschiedlichen Kombinationen aller gleichzeitig betriebenen Brunnen. Danach lässt sich eine Einteilung in energetisch „günstige“ und „ungünstige“ Kombinationen vornehmen. Die Gründe dafür können auf mechanische, elektrische und hydraulische Ursachen zurückgeführt werden, werden allerdings in der Betrachtung absichtlich nicht berücksichtigt. Das Betriebsregime kann angepasst werden, um den energetischen Vorteil einiger Kombinationen zu nutzen.

In der Literatur sind vielfältige Beispiele für die Optimierung des Brunnenbetriebs mittels hydraulischer Simulation zu finden. So wurde für eine Rohwasserfassung mit 26 Brunnen in den USA eine mögliche Einsparung zwischen 14 und 36 % gegenüber dem normalen Betrieb

nachgewiesen [8]. In Dänemark wurde für eine Wasserfassung mit 9 Brunnen eine mögliche Einsparung von 11 % ermittelt, bis 23 %, wenn einzelne Pumpenersatzmaßnahmen zusätzlich vorgenommen werden [9]. Versuche mit 3 Brunnengalerien in Deutschland und Frankreich (6 bis 18 Brunnen) zwischen 2012 und 2015 führten zur Entwicklung von zwei Ansätzen: a) mit vollständiger Berücksichtigung der hydraulischen Parameter inkl. hydraulischer Simulation und b) mit beschränkter Berücksichtigung der Parameter [2], wobei an drei Standorten Einsparungen bis 12 %, 20 % bzw. 40 %, bei gezielten Pumpenersatzmaßnahmen sogar bis 50 % abgeschätzt wurden. Gegenüber einer komplexen Simulation inklusive Kalibrierung kann die nachfolgend vorgestellte historisch-statistische Methode mit wenigen Informationen und geringem Kosten- und Zeitaufwand eine Einsparung von 7 bis 11 % bieten. Dass diese Einsparung geringer ausfällt in den Beispielen aus der Literatur, kann an der vereinfachten Betrachtung, aber auch an örtlichen Randbedingungen liegen.

2. Methodik

Bild 1 zeigt die Vorgehensweise. Alle Schritte sind für einen Nutzer mit durchschnittlichen Excelkenntnissen gut umsetzbar.

2.1 Datengrundlage

Grundlage für die hier dargestellten Auswertungen waren die durch das Prozessleitsystem (PLS) aufgezeichneten Daten. Dabei wurden folgende Datensätze aktueller Zeiträume von 12-18 Monaten verwendet:

- gesamter Rohwasserdurchfluss $[\text{m}^3/\text{h}]$
- gesamter Energieverbrauch der Brunnenpumpen $[\text{kWh}]$ (z. B. vom Netzbetreiber)
- Rohwasserdruck $[\text{bar}]$ (nur bei sich ändernden hydraulischen Widerständen notwendig, z. B. Filterwiderständen oder Rohrreibungsverlusten)
- Durchfluss, Strom, Leistung oder Drehzahl der einzelnen Brunnen $[\text{m}^3/\text{h}]$, $[\text{A}]$, $[\text{kW}]$, $[\% \text{ oder } \text{Hz}]$

Letztere Daten waren nur notwendig, um festzustellen, wann der jeweilige Brunnen in Betrieb war. Somit spielte die Art des Parameters keine Rolle. Wichtig war nur, dass anhand des Parameters ein Ein- bzw. Ausschaltvorgang der Pumpe eindeutig interpretiert werden konnte. Ob der Rohwasserdruck benötigt wird oder nicht, hängt davon ab, ob dieser konstant bleibt. An einem der betrachteten Standorte änderte sich beispielsweise im 14-tägigen Rhythmus der Rohwasserdruck aufgrund steigender Filterwiderstände. Am anderen Standort erhöhte sich im Laufe der Jahre der Widerstand aufgrund von Inkrustationen in der Leitung. Dies hatte wesentliche Auswirkungen auf den spezifischen Leistungsbedarf, weshalb eine Einteilung in Druckstufen notwendig war.

Bild 1: Methodik zur energetischen Bewertung von Brunnengalerien

Für die Auswertung mussten alle Daten in ein einheitliches Zeitintervall überführt werden. Die Daten von einem PLS werden oft ereignisorientiert aufgezeichnet, meistens nach dem sogenannten Delta-Event-Verfahren. So wird erst nach Erfüllung von einem dieser zwei Kriterien ein neuer Wert aufgezeichnet:

- Überschreitung eines voreingestellten Schwellenwerts (z. B. 0,1 bar oder 5 m³/h)
- Überschreitung einer voreingestellten Dauer (z. B. 1 h), um Hinweise auf fehlerhafte technische Funktion oder Datenübertragung zu geben

Um den Zeitaufwand für die Konvertierung der Daten in das gewünschte Zeitintervall zu verringern, wurde ebenfalls ein Excel-Tool entwickelt. Da die Elektroenergieverbräuche üblicherweise im Intervall von 15 Minuten aufgezeichnet werden, wurde dieses als Zielintervall der Konvertierung gewählt. Das Zeitintervall soll so gewählt werden, dass eine übliche Betriebsphase für eine beliebige Kombination sich über mehrere Zeitintervalle erstreckt. So kann sichergestellt werden, dass ungefähr stabile Bedingungen herrschen und nur Intervalle mit durchgehendem Betrieb in Betracht kommen. Wenn diese Phase z. B. in der Regel nur 20 bis 30 Minuten dauert, wäre ein Intervall von 5 bis 15 Min. günstig, während ein Intervall von 30 bis 60 Minuten zu verfälschten Ergebnissen führen könnte.

2.2 Datenauswertung

Haben alle Daten das gleiche Zeitintervall, können sie demselben „Zeitstempel“ zugeordnet werden. Der Zeitstempel kennzeichnet den Beginn des jeweiligen Zeitraums, für den die gemessenen Werte gelten. Ausgehend von einem Zeitintervall von 15 Minuten steht z. B. der Zeitstempel „20.06.2018 07:30:00“ für den 15-minütigen

Zeitraum zwischen 7:30 und 7:45 am 20. Juni 2018. Alle Prozesse, die während dieser 15 Minuten ablaufen, werden je nach Messparameter zeitlich integriert (z. B. Stromverbrauch in kWh) oder gemittelt (z. B. Gesamtrohwasserdurchfluss in m³/h) und in einer Zeile in Excel zusammengefasst. Das bedeutet, dass bekannt ist, in welchem Zeitraum welche Brunnen bei welchem Gesamtdurchfluss und Gesamtverbrauch betrieben wurden. Damit können dem Zeitstempel ein spezifischer Energiebedarf und eine Kombinationsnummer zugeordnet werden. Diese bezieht sich auf die im Betrieb befindlichen Brunnen und gilt für eine eindeutige Kombination, kann aber mehrmals zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorkommen. Ein Beispiel zweier Kombinationen einer Brunnengalerie ist in **Bild 2** dargestellt.

Bild 2: Beispiel zweier verschiedener Brunnenkombinationen im Betrieb

Anschließend können die Daten in ein Format überführt werden, indem sie nicht mehr nach dem Zeitstempel, sondern nach der Kombinationsnummer sortiert werden. Die Kombinationsnummer besteht aus einer Zahlenfolge der einzelnen Brunnennummer, die die Kombination bilden. Dies wurde mithilfe einer Pivot-Tabelle (Sonderfunktion in Excel) realisiert. Dabei wurden die Betriebsparameter der eindeutigen Kombination als Mittelwert zugeordnet. Ebenso konnten die Betriebsstunden der jeweiligen Kombination im Betrachtungszeitraum ausgegeben werden. Anschließend erfolgte eine Einteilung der Kombinationen nach dem spezifischen Energiebedarf. Hierbei werden Ränge vergeben, wonach eine Wertung der Kombinationen erfolgt. Durch diese Wertung können die „günstigen“ von den „ungünstigen“ Kombinationen separiert werden. Im letzten Schritt wird die Kombinationsnummer wieder aufgeschlüsselt, um nachzuverfolgen, welche Brunnen bei der jeweiligen Kombination in Betrieb waren. **Bild 3** zeigt einen Ausschnitt dieser Ergebnistabelle des Auswertungstools.

Während der Auswertung wurden die Daten gefiltert, um ausschließlich Daten zu berücksichtigen, deren Betriebsparameter repräsentativ waren. Dabei wurden obere und untere Grenzwerte für die Betriebsparameter festgelegt. Die Untergrenze war notwendig, da durch die Schaffung eines festen Zeitintervalls (in diesem Fall 15 Minuten) etliche Übergangszeiträume mit künstlich gemittelten Werten entstehen, die keine korrekte Widerspiegelung der Realität bieten. Das geschieht meist beim An- bzw. Ablaufen der Förderungsanlagen. Zum Beispiel können beim Anlaufen einer Rohwasserfassung 5 Minuten bei Nulldurchfluss mit 10 Minuten bei einem Durch-

fluss von 450 m³/h gemittelt werden, woraus sich für diesen 15-minütigen Zeitraum ein Durchfluss von 300 m³/h ergibt. Wenn dem Anlagenbetreiber bekannt ist, dass dieser Wert keinem realen Zustand entspricht, kann er z. B. eine Untergrenze von 400 m³/h festlegen, damit ein solcher Zustand nicht berücksichtigt wird. Die Obergrenze schließt gelegentliche Datenaufzeichnungsfehler aus, die hohe, nicht plausible Werte lieferten. Des Weiteren wurden die Daten nach den Betriebsstunden gefiltert, da nur kurzzeitig betriebene Kombinationen evtl. durch temporäre Zustände benachteiligt oder begünstigt werden. Somit wurden nur Kombinationen berücksichtigt, die eine Mindestanzahl an Betriebsstunden aufwiesen. Die am Ende verbleibenden Kombinationen sollten möglichst repräsentativ sein und damit eine belastbare Entscheidungsgrundlage darstellen.

2.3 Potentialanalyse

Weiterführend wurde mittels einer Potentialanalyse festgestellt, ob das Einsparpotential eine Umstellung des Betriebsregimes rechtfertigen würde. Dabei wurde der Energieverbrauch bei der betrachteten Fördermenge ermittelt, welche nach dem Filtern der Eingabedaten nur einen Anteil der tatsächlichen Fördermenge bildet. Anschließend wurde ermittelt, welcher Energiebedarf bei gleicher Fördermenge beim Betrieb der 10 „günstigsten“ Kombinationen pro Druckstufe nötig gewesen wäre. Aus der Differenz der beiden Verbräuche konnte das Einsparpotential abgeschätzt werden. Die Anzahl von 10 passte für die zwei hier vorgestellten Standorte, ist aber ein willkürlich gewählter Wert, der nach Bedarf angepasst werden kann.

Rang	Kombination	Druckstufe	spez. Energiebedarf kWh/m ³	Rohwasserdruck p in bar	mittlerer Durchfluss in m ³ /h	kumulierte Betriebsdauer in h	Anzahl Brunnen in Betrieb	Brunnen in Betrieb			
1	678111213142122262728291	1	0,1622	1,56	1030	3,75	13				Br.6 Br.7
2	581113142122262829301	1	0,1637	1,56	1001	3,75	11			Br.5	
3	56911122021222627281	1	0,1639	1,44	1024	2,75	11			Br.5 Br.6	
4	5678162123242627291	1	0,1659	1,56	1047	3,50	11			Br.5 Br.6 Br.7	
5	35101114152224262728301	1	0,1665	1,38	1068	7,25	12		Br.3	Br.5	
6	679111213152122262829301	1	0,1668	1,57	997	3,75	13			Br.6 Br.7	
7	3411152023272829301	1	0,1679	1,54	969	3,50	10		Br.3 Br.4		
8	356911122021222627281	1	0,1680	1,49	1060	3,75	12		Br.3	Br.5 Br.6	
9	56714152021232627291	1	0,1680	1,51	1042	6,25	11			Br.5 Br.6 Br.7	
10	7812132022232627291	1	0,1682	1,51	1053	4,00	10				Br.7
11	910111214152122262728301	1	0,1685	1,61	976	4,50	12				
12	367913162021222728291	1	0,1688	1,40	1074	5,25	12		Br.3		Br.6 Br.7
13	679101213142122262829301	1	0,1689	1,48	995	6,50	13			Br.6 Br.7	
14	359142021222326291	1	0,1690	1,35	991	2,50	10		Br.3	Br.5	
15	3691112162526272829301	1	0,1690	1,60	1066	6,50	12		Br.3		Br.6
16	3568132223252627301	1	0,1694	1,40	1046	5,75	11		Br.3	Br.5 Br.6	
17	67914152123262728291	1	0,1699	1,45	957	2,25	11			Br.6 Br.7	
18	25714152224252627301	1	0,1703	1,37	1040	4,75	11	Br.2		Br.5	Br.7
19	57813142025272829301	1	0,1705	1,51	1066	7,00	11			Br.5	Br.7
20	678111213142122262728292	2	0,1705	1,91	962	2,50	13			Br.6 Br.7	

Bild 3: Ausschnitt der Ergebnistabelle des Auswertungstools für den TAZV Oderaue

2.4 Betriebsregime

Eine Anpassung des Betriebsregimes auf Grundlage der Datenauswertung ist nur dann sinnvoll, wenn für die Brunnengalerie ein ausreichend hohes Einsparpotential nachgewiesen wurde. Ist dies der Fall, wird ein bevorzugter Betrieb der energetisch „günstigsten“ Brunnen vorgeschlagen. Dies führt zwangsläufig zu einer Abweichung von einer gleichmäßigen Verteilung der Betriebsstunden (im Sinne des Betriebszeitenausgleichs). Es kann vorkommen, dass manche Brunnen trotz ihrer Betriebsfähigkeit niemals betrieben werden, falls sie den „günstigsten“ Kombinationen nicht angehören. Um zu verhindern, dass diese Brunnen und ihre Pumpen durch einen langen Stillstand betriebsunfähig werden, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Kombinationen mit einem ungünstigen spezifischen Energiebedarf zeitweise gezielt zur Auswahl hinzufügen, um den Betrieb aller Brunnen zu gewährleisten
- einen gezielten, planmäßigen Sonderbetrieb dieser Brunnen, z. B. mit folgenden Kriterien:
 - ein- bis viermal im Monat wird die Pumpe angeschaltet, damit sie sich nicht festsetzt
 - jeder Brunnen wird für eine Mindestzeit im Jahr betrieben, z. B. 12 h

Die energetische Bewertung der Brunnengalerie(n) sollte regelmäßig (z. B. halbjährlich oder jährlich) wiederholt werden, da die Bedingungen sich mit der Zeit ändern. Dafür braucht es aber unterschiedliche Kombinationen, um bei einer wiederholten Auswertung sinnvolle Ergebnisse zu erhalten. Sonst würde die zukünftige Datengrundlage nur aus den erstmalig erkannten energetisch „günstigsten“ Kombinationen bestehen, und die Entdeckung weiterer günstiger Kombinationen würde ausgeschlossen sein. Es kann z. B. sein, dass ein Anteil von 80 % bekanntlich günstigen Kombinationen sinnvoll ist, mit 20 % willkürlich oder gezielt gewählten Kombinationen. Mit diesem Verhältnis muss noch experimentiert werden. In diesem Fall ist die erste der zwei obengenannten Möglichkeiten des planmäßigen Sonderbetriebs zu empfehlen.

Zur Häufigkeit der energetischen Bewertung können aktuell nur theoretische Empfehlungen gegeben werden, da an den Standorten erst einmalige Auswertungen stattfanden. Eine Wiederholung ist aber prinzipiell nur dann notwendig, wenn erhebliche Änderungen vorkommen oder vorgenommen werden, z. B. Leitungsreinigung, Brunnenregenerierung (z. B. im Falle von Verockerung), Austausch einer/mehrerer Pumpen oder Änderungen in der Aufbereitung, die den erforderlichen Druck der Pumpen ändern und sie somit entlang ihrer Wirkungsgradkennlinie verschieben.

Offen ist allerdings, wie und mit welchem Aufwand der Betrieb der günstigen Kombinationen in das bestehende PLS implementiert werden kann. Zurzeit wird die

Betriebsweise manuell an verschiedenen Standorten getestet. Dadurch soll auch geprüft werden, ob das prognostizierte Einsparpotential über einen längeren Zeitraum (z. B. 1 Jahr) tatsächlich realisiert werden kann.

2.5 Einschränkungen der Methodik

Die Autoren sind sich bewusst, dass diese Methodik die Einschränkung hat, dass nur ein Bruchteil der möglichen Brunnenkombinationen betrachtet wird. Die zwei hier vorgestellten Standorte haben z. B. 26 Brunnen in 12er Kombinationen bzw. 15 Brunnen in 5er Kombinationen. Mathematisch sind $9\,657\,700 \binom{26}{12}$ bzw. $3003 \binom{15}{5}$ Kombinationen ohne Wiederholung möglich. Wenn die Brunnenpumpen zusätzlich mit regelbarer Drehzahl (z. B. mittels Frequenzumrichter) betrieben werden, wird diese Zahl unendlich groß. Wie im nachfolgenden Abschnitt deutlich wird (siehe auch **Bild 6**), wurden in der vorliegenden Analyse nur 676 bzw. 546 eindeutige Kombinationen betrachtet, also 0,007 % bzw. 18 % des möglichen Ergebnisraums.

Mit einer kalibrierten Simulation eines Brunnennetzwerks inkl. Rohrleitungen und weiteren hydraulischen Randbedingungen könnten alle möglichen Brunnenkombinationen in vergleichsweise kurzer Zeit getestet und die besten Kombinationen ermittelt werden. Ohne eine Simulation muss jede Kombination in der Realität betrieben werden, was bei einer Gesamtzahl von z. B. > 9 Mio. Kombinationen in einem vertretbaren Zeitraum praktisch unmöglich ist. Auf Grundlage eigener Erfahrung sowie Gesprächen mit anderen Forschungs- und Praxispartnern sind die Autoren der Meinung, dass der Aufwand für den Aufbau und die Kalibrierung einer Simulation oft nicht den möglichen Nutzengewinn rechtfertigt. Insbesondere kleine und mittlere Wasserversorger werden diesen Aufwand wahrscheinlich nicht eigenständig bewältigen oder durch Beauftragung eines Ingenieurbüros finanzieren. Da eine Simulation zweifellos zu einer größeren Einsparung führen kann und weitere Vorteile für den Wasserversorger mit sich bringt, sind die Autoren offen für konkrete Beispiele, die diese Meinung widerlegen.

3. Ergebnisse der Fallbeispiele

3.1 Anwendung des Excel-Tools zur Einsparpotentialabschätzung

Die Rohwasserfassungen Pohlitz und Rautenkranz (**Bild 4**) werden vom Trinkwasser- und Abwasserzweckverband (TAZV) Oderaue in Eisenhüttenstadt betrieben. Sie umfassen 27 Vertikalfilterbrunnen in 4 Brunnengalerien bei einer Jahresfördermenge von ca. 3 Mio. m³/a. Aktuell wird 1 Brunnen nur zur Haltung des Wasserstandes in den Filtern verwendet, sodass 26 zur Wassergewinnung in Kombination zur Verfügung stehen. Das Rohwasser wird in das Wasserwerk Pohlitz gefördert, wodurch ca. 46 000 Einwohner im Raum Eisenhüttenstadt versorgt

Bild 4: Lageplan Rohwasserfassung Pohlitz/Rautenkranz (TAZV Odraue)

werden. Im Wasserwerk wird das Rohwasser in einer geschlossenen Belüftung mit technischem Sauerstoff angereichert und anschließend in 6 geschlossenen Schnellschneidern aufbereitet.

Der Zweckverband Fernwasserversorgung (FW) Sdier bei Bautzen versorgt Teile der Oberlausitz, darunter die Städte Bautzen und Löbau, mit Trinkwasser über zwei große Fernleitungen mit mehreren Förderstufen. Die Rohwasserfassung Spreewiese, die sich in der Nähe der

Spree befindet, liefert Grundwasser aus Vertikalfilterbrunnen. Die Kapazität des Systems wurde im Laufe der Zeit reduziert, sodass viele Brunnen inzwischen außer Betrieb genommen wurden und heute nur noch 15 Brunnen betrieben werden. Diese sind in drei Staffeln aufgeteilt, wobei 6, 5 bzw. 4 Brunnen über Sammelleitungen zusammengefasst sind (**Bild 5**). Die Rohwasserleitung mündet in eine Rohrgitterkaskade, welche im Gegensatz zum TAZV-Fall ein konstantes Druckniveau bildet.

Bild 5: Lageplan Rohwasserfassung Spreewiese (FW Sdier)

Parameter	Einheit	TAZV Oderaue	FW Sdier
Anzahl Brunnen	-	27	15
Anzahl Brunnengalerien		4	3
Anzahl Rohwasserfassungen		2	1
mittlere Jahresfördermenge	m³/a	3 000 000	3 720 000
Betrachtungszeitraum	Monate	16 Jan.16-Apr.17	18 Jan.14-Jun.15
mittlerer Energieverbrauch	kWh/a	570 000	640 000
Elektroenergiepreis (vor Steuern)	€/kWh	0,18	0,18
Charakterisierung der Drucksituation			
Druckstufe 1	bar	<1,7 bar	<2,4 bar
Druckstufe 2		1,7...2,0 bar	2,4...2,6 bar
Druckstufe 3		2,0...2,3 bar	2,6...2,8 bar
Druckstufe 4		>2,3 bar	>2,8 bar
Grund für Druckschwankungen	-	Zusetzen der geschlossenen Schnellkiesfilter	Inkrustation der Rohwasserleitung durch Eisen
Häufigkeit der Druckschwankungen		14 Tage (Rückspülregime)	1...4 Jahre
Einstellungen der Daten„filter“ im Tool, bezogen auf jede vorkommende Kombination			
min. Durchfluss	m³/h	950	300
max. Durchfluss		1100	600
min. Betriebsdauer	h	2	1
min. Anzahl Brunnen pro Kombination	-	10	3
max. Anzahl Brunnen pro Kombination		15	6
Vergleich der Brunnenkombinationen			
Anzahl berücksichtigter Kombinationen	-	676	546
Anzahl theoretisch möglicher Kombinationen (Richtwert)	-	9 657 700 (₂₆ C ₁₂)	3003 (₁₂ C ₃)

Bild 6: Überblick der Eigenschaften beider Standorte sowie ausgewählter Parameter zur Potentialabschätzung

Bild 6 bietet eine Übersicht der Eigenschaften beider Standorte sowie ausgewählter Parameter zur Abschätzung des Energieeinsparpotentials mit dem Excel-Tool. Die Bewertung der Brunnengalerien wurde jeweils im Rahmen einer Potentialanalyse zur Energieeinsparung der Roh- und Reinwasserförderungsanlagen durchgeführt. Dabei wurden Besonderheiten bei der Rohwasserförderung erfasst.

Eine Besonderheit, die in beiden vorliegenden (und vermutlich auch weiteren) Fällen bei der statistischen Analyse berücksichtigt werden musste, war das Anwachsen der Filterwiderstände. Die Filterrückspülung beim TAZV erfolgt im 14-tägigen Rhythmus. Während dieser Zeit erhöht sich der Filterwiderstand, der Rohwasserdruck steigt um bis zu 1 bar. Bei der FW Sdier setzt sich die Rohwasserleitung aufgrund hoher Eisenkonzentrationen im Grundwasser im Laufe der Nutzung zu. Um solche Druckschwankungen bei der Auswertung zu be-

rücksichtigen, wurden die ermittelten Werte des spezifischen Energiebedarfs vorher in 4 Druckstufen (**Bild 7**) eingeteilt. Dadurch kann es vorkommen, dass gleiche Brunnenkombinationen in verschiedenen Druckstufen vorkommen. Dies war notwendig, da ein Anstieg des Rohwasserdrucks immer einen Anstieg des spezifischen Energiebedarfs zur Folge hat.

Als Grundlage für die energetische Bewertung der Brunnengalerien dienten die PLS-Daten der jeweiligen Verbände, die alle Daten nach dem Delta-Event-Verfahren aufzeichnen. Der TAZV Oderaue nutzt das Prozessleitsystem SCADA V10 (Fa. HST) und die FW Sdier Apröl (Fa. B&R) in Kombination mit Acron (Fa. Videc) zur weiteren Verarbeitung und Visualisierung der Daten.

Die Ergebnisse der Potentialanalyse sind in **Bild 8** für das energetische und finanzielle Einsparpotential dargestellt. Für die Abschätzung der Kosteneinsparung wurde vom zurzeit üblichen Stromtarif für Anlagen dieser Größe

ausgegangen. Es zeigt sich, dass durch eine Umstellung der Betriebsweise für beide Betrachtungszeiträume ein Einsparpotential zwischen 7,8 und 10,5 % bzw. 8 und 12 T€/a für den TAZV Oderaue bzw. die FW Sdier vorhanden gewesen wäre. Ob dieses Einsparpotential tatsächlich in der Praxis erreicht werden kann, wird aktuell bei beiden Verbänden geprüft. Auch wenn nur die Hälfte der Einsparung realisiert werden kann, wäre die Amortisationszeit sehr gering, da die Investitionskosten für eine Umsetzung in der automatisierten Steuerung auf nur 5 bis 10 T€ geschätzt werden.

3.2 Eingrenzung der Ursachen niedriger Effizienz

Bei der Analyse ungünstiger Brunnenkombinationen wurde auch versucht, die Einzelbrunnen einzugrenzen, die häufig in Kombinationen mit hohem spezifischen Energiebedarf auftauchen. Durch gezielte Maßnahmen an einzelnen Brunnen könnte eine Senkung des spezifischen Energiebedarfs für einige Kombinationen erzielt werden. Diese Brunnen könnten zuerst im Detail untersucht werden, um zu vermeiden, dass bei hohem Zeitaufwand alle Brunnen systematisch auf ihre jeweilige Energieeffizienz untersucht werden müssen.

Der Eingrenzungsversuch wurde für den TAZV-Standort anhand der Beteiligungsquote jedes Einzelbrunnens an energetisch günstigen bzw. ungünstigen Kombinationen durchgeführt. Hierfür wurde ein alleinstehender Indikatorparameter für jede Kombination gebildet: der spezifische Energiebedarf geteilt durch den Rohwasserdruck, hier genannt „spezifischer druckabhängiger Energiebedarf“ mit der Einheit kWh/(m³·bar). Mit den entsprechenden Umrechnungsfaktoren kann dieser Wert in eine Art einheitslosen Wirkungsgrad übersetzt werden. Eine Datenreihe dieses Parameters wurde für jeden Einzelbrunnen in Ab-

hängigkeit davon gebildet, welcher Brunnen in der jeweiligen Kombination auftauchte. Aus den resultierenden Datenreihen wurden die statistischen Eigenschaften für jeden Brunnen ermittelt und als Boxplot dargestellt. Es bestand die Hoffnung, dass energetisch ungünstige Einzelbrunnen sich durch eine besonders hohe Beteiligung an energetisch ungünstigen Kombinationen erkennen lassen und somit einen hohen Mittelwert des spez. druckabh. Energiebedarfs aufweisen.

Allerdings zeigte ein erster Versuch mit Daten für das Jahr 2016 keine erkennbare Korrelation zwischen dem mittleren spez. druckabh. Energiebedarf aus den historischen Daten und dem momentanen spezifischen Energiebedarf oder auch dem in Feldmessungen ermittelten Pumpenwirkungsgrad (**Bild 9**). Der spez. druckabh. Energiebedarf liegt für fast alle Brunnen nur wenige Prozentpunkte auseinander. Obwohl z. B. für die Brunnen 20 bis 30 ein höherer spez. druckabh. Energiebedarf ermittelt wurde, wiesen sie höhere Pumpenwirkungsgrade und ähnliche spezifische Energiebedarfswerte auf.

Eine Ursache dafür kann die unzureichende Datengrundlage sein, sodass die individuellen Effekte der jeweiligen Brunnen sich in den nur 676 berücksichtigten aufgetretenen Kombinationen nicht ausreichend zeigen konnten. Schließlich repräsentieren diese nur einen sehr geringen Anteil der > 9,6 Millionen möglichen Kombinationen, die vorkommen könnten, ausgehend von 26 Brunnen in 12er Kombinationen. Des Weiteren waren die Feldmessdaten und historischen PLS-Daten nicht gut vergleichbar, da die Wirkungsgrade der einzelnen Brunnen in anderen Kombinationen erfasst wurden. Die Haupteinflussfaktoren auf den Energieverbrauch wurden durch die berücksichtigten Parameter möglicherweise nicht erfasst, weshalb

Bild 7: Einteilung des spezifischen Energiebedarfs der Kombinationen nach Druckstufen

keine Korrelation zu erkennen war. Diese sind die Förderhöhe der Brunnenpumpen und die darin enthaltenen Rohrleitungswiderstände sowie die Pumpenkennlinie, die ausschlaggebend für den Wirkungsgrad der Pumpe ist.

Können Brunnen zukünftig auf diese Weise oder anhand systematischer Messungen eingegrenzt werden, sollte mit der Detailbetrachtung fortgefahren werden. Zuerst sollten die einzelnen Komponenten betrachtet werden:

- Überprüfung der Wirkungsgrade von Motor und Pumpe
 - mögliche Ursachen: Verschleiß, Verschmutzung, aus heutiger Sicht unpassende Dimensionierung
- Überprüfung von Rohrleitungen und Armaturen
 - mögliche Ursachen: Verschmutzungen, ungünstige Rohrführung, hohe hydraulische Widerstände (Krümmer, Armaturen)
- Überprüfung der Brunnen
 - mögliche Ursachen: starke Absenkung, hohe Filterwiderstände

Anschließend sollte geprüft werden, ob und inwiefern sich die Brunnen gegenseitig beeinflussen. Mögliche Ursachen können die Überlagerung der Absenkrichter von Brunnen und die gegenseitige hydraulische Beeinflussung der Pumpen sein.

4. Fazit

Der Aufwand für die Nutzung der vorgestellten Methode ist abhängig von der vorhandenen Peripherie, da auf vorhandene Messdaten des Prozessleitsystems zurückgegriffen wird. Gegebenenfalls müssen entsprechende Messsysteme, z. B. für den Energieverbrauch, nachgerüstet oder temporär installiert werden.

Für die regelmäßige Datenaufbereitung und -auswertung wird von einem Zeitaufwand von 8 bis 16 h für einen eingearbeiteten Mitarbeiter ausgegangen. Das Tool kann durch einen Ingenieur, Meister oder eine Fachkraft mit praktischer Berufserfahrung und durchschnittlichen Excel-Kenntnissen durchgeführt werden.

Nimmt man einen Stundenlohn von 80 €/h für einen externen Dienstleister mit Anreise an, ergeben sich Kosten von etwa 1280 € pro (jährlicher) Auswertung. Bei erstmaliger Nutzung durch einen Mitarbeiter des Unternehmens ist von einem etwa 4-fachen Zeitaufwand auszugehen, also 32 bis 64 h. Wie hoch die Kosten für die Implementierung der neuen Betriebsweisen in die automatisierte Steuerung sind, kann noch nicht sicher abgeschätzt werden.

Der Vorteil der Auswertungsmethode ist, dass bereits vorhandene Einsparpotentiale erkannt und genutzt werden können. Der notwendige Aufwand ist vergleichsweise gering, da auf eine gezielte Detailbetrachtung bewusst verzichtet wird. Des Weiteren werden die Anlagen als Gesamtsystem betrachtet, da vor allem der reale Betrieb der Komponenten miteinander bewertet wird. Die sich daraus ergebenden Einsparungen können ohne bauliche Änderungen genutzt werden. Ein positiver Nebeneffekt der regelmäßigen Bewertung der Brunnengalerien ist, dass Probleme bzgl. der Energieeffizienz der Brunnen bzw. Unterwassermotorpumpen eventuell frühzeitig erkannt werden.

Der Betrieb günstiger Brunnenkombinationen wird zurzeit an zwei Standorten getestet. Dies geschieht durch eine manuelle Vorgabe der zu betreibenden Brunnen. Die Testphase soll sich über einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten erstrecken. Anschließend ist eine erneute Auswertung der Daten geplant. Sollten sich dabei die prognostizierten Energieeinsparungen bestätigen, wird im nächs-

TAZV Oderaue	Druckstufe 1	Druckstufe 2	Druckstufe 3	Druckstufe 4	Summe Betrachtungszeitraum	Summe, bezogen auf Jahresmenge	%-Einsparung
realer Verbrauch in kWh	179.318	141.148	130.732	60.004	511.202	573.915	7,8%
optimiert theor. Verbrauch in kWh	164.885	129.251	120.777	56.387	471.300	529.119	
Einsparung in kWh	14.432	11.897	9.955	3.617	39.902	44.797	
reale Kosten in EUR	32.205	25.350	23.479	10.777	91.812	103.075	
optimiert theor. Kosten in EUR	29.613	23.213	21.692	10.127	84.645	95.030	
Einsparung in EUR	2.592	2.137	1.788	650	7.166	8.046	

FW Sdier	Druckstufe 1	Druckstufe 2	Druckstufe 3	Druckstufe 4	Summe Betrachtungszeitraum	Summe, bezogen auf Jahresmenge	%-Einsparung
realer Verbrauch in kWh	273.434	102.228	310.034	124.499	810.195	644.062	10,5%
optimiert theor. Verbrauch in kWh	249.133	90.135	268.517	117.017	724.801	576.179	
Einsparung in kWh	24.301	12.093	41.518	7.482	85.394	67.883	
reale Kosten in EUR	49.109	18.360	55.682	22.360	145.511	115.674	
optimiert theor. Kosten in EUR	44.744	16.188	48.226	21.016	130.174	103.482	
Einsparung in EUR	4.364	2.172	7.457	1.344	15.337	12.192	

Bild 8: Ergebnisse der historisch-statistischen Auswertung für TAZV Oderaue und FW Sdier

ten Schritt an der Implementierung der Betriebsweise in die automatisierte Steuerung gearbeitet. Das Excel-Tool steht ab Juli 2018 allen interessierten Nutzern kostenfrei über die Website der HTW Dresden zur Verfügung.

5. Anwendungsbereich des Excel-Tools

Das Excel-Tool ist zur Anwendung für kleine und mittlere Trinkwasserversorgungsunternehmen gedacht. Bisher wurden nur zwei Fallbeispiele betrachtet. Daher fällt es schwer, eine Mindestgröße der Brunnengalerie für die Anwendung der Methode festzulegen. Geht man davon aus, dass der spezifische Energiebedarf der Kombinationen annähernd normal verteilt ist, was in beiden Fallbeispielen ungefähr zutrifft (**Bild 10**), lässt sich eine Abschätzung treffen. Die einfache Standardabweichung vom Mittelwert ($\mu \pm 1\sigma$) betrifft bei der Normalverteilung 68 % der Werte. Geht man davon aus, dass sich die Werte der günstigen und ungünstigen Kombinationen außerhalb dieses Intervalls befinden und mindestens 10 Kombinationen betreffen, müssen mindestens 63 Kombinationen möglich sein. Dies ist bereits ab einer Gesamtzahl von 9 Brunnen möglich, die in Kombinationen von mindestens 3 Brunnen betrieben werden. Aus hydraulischer Sicht ist eine Anwendung erst bei einer komplexen Hydraulik der Brunnengalerie nützlich. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn mehrere Brunnengalerien oder Brunnen mit verschiedenen Durchflüssen betrieben werden.

Eine wichtige Einschränkung gegenüber den meisten Ansätzen aus der Literatur ist, dass Prognosen zum spezifischen Energiebedarf bisher ungetesteter Kombinationen nicht möglich sind. Lediglich die Kombinationen, die bereits betrieben und durch PLS-Daten erfasst wurden, können als Entscheidungsgrundlage zur Energieeinsparung genutzt werden. Wie im Abschnitt 2.5 erläutert, sind die Autoren der Meinung, dass dieser Ansatz für kleine und mittlere Wasserversorger interessant ist, da diese eine Simulation meist nicht selbst durchführen müssen. Außerdem ist das Tool aktuell für den Fall einer relativ konstanten Rohwasserförderrate ausgelegt. Analog zu den Druckstufen sollte es aber möglich sein, das Tool an Fälle mit variablen Förderraten anzupassen.

Aus finanzieller Sicht müssen die Einsparungen größer als die Kosten für die regelmäßige Bewertung sein. Bei einer jährlichen Bewertung betragen diese bei Auftragsvergabe ca. 1280 €/a. In den Fallbeispielen wurde eine maximale Einsparung von 10,5 % ermittelt. Geht man von einem Strompreis von 18 Cent/kWh aus, lohnt sich dieser Aufwand ab einem Jahresverbrauch der betrachteten Brunnengalerien von 67 000 kWh/a.

Danksagung

Die Autoren danken dem Zweckverband Fernwasserversorgung (FW) Sdier sowie dem Trinkwasser- und Abwasserzweckverband (TAZV) Oderaue (Eisenhüttenstadt) für die freundliche Unterstützung bei der Bereitstellung von Daten, Führung durch ihre Anlagen sowie bei Feldmessungen. Fabian Musche, Sarah Hamann, Sarah

Bild 9: Ergebnisse des Versuchs zur Eingrenzung der Brunnen mit hohem Anteil an ungünstigen Brunnenkombinationen (Standort TAZV Oderaue); orangene Kreise und Quadrate auf der rechten Achse sind Feldmesswerte

Bild 10: Häufigkeitsverteilung der spez. Energiebedarfswerte, interpretiert im Sinne einer Standardnormalverteilung

Blochberger, Mario Wolf, Stephan Becker und Nikolay Genov wird für die Mitwirkung bei der Datenverarbeitung sowie Realisierung des Excel-Tools gedankt. Die Arbeiten wurden durch das BMBF-Vorhaben „IngenieurNachwuchs2013: Energieeffizienz in der Wasserversorgung (ENWAS)“, FKZ 03FH01813 gefördert.

Literaturhinweise

- [1] gwf Redaktion: Da geht noch was: Energieoptimierung in der Wasserversorgung. Interview mit Dr. Wolf Merkel und Anja Rohn zum Verbundprojekt ERWAS. gwf Wasser|Abwasser, 7-8/2016, ERWAS-SPECIAL, S. 719-721.
- [2] Rustler, M.; Philippon, V.; Sonnenberg, H.: Synthesis Report zum Projekt „OPTIWELLS-2“. Kompetenzzentrum Wasser Berlin GmbH, 2016.
- [3] Plath, M.; Wichmann, K.; Ludwig, G.: Handbuch Energieeffizienz/Energieeinsparung in der Wasserversorgung, Bonn/Osnabrück, DVGW & DBU, 2010.
- [4] Rinneberg, J.: Energiekostensenkung im Wasserwerk. gwf-Wasser|Abwasser 125 (1984) H.2, S. 70-76.
- [5] Thamsen, P. U.; Staub, M.: Effizienzpotentiale von Unterwassermotorpumpen. bbr Jahresmagazin (2012), S. 42-45.
- [6] Beckedorf, T.; Gräfensteiner, M.; Puronpää-Schäfer, P.: Nachhaltige Regenerierungsstrategie einer Brunnengalerie an der Elbe. gwf-Wasser|Abwasser 04/2017, S. 18-22.
- [7] Klein, N.; Hammann, H.-G.: Reinigen der Rohwasserleitungen sichert die Trinkwasserversorgung. energie|wasser-praxis 6/2008, S. 24-30.
- [8] Claborn, B. J.; Rainwater, K. A. (1991) Well-field management for energy efficiency. J. Hydraul. Eng., 117: 1290-1303.
- [9] Madsen, H.; Refsgaard, A.; Falk, A. K. (2009) Energy Optimization of Well Fields. Ground Water, 47 (6): 766-771.

Autoren

Thomas Voltz

Korrespondenz-Autor
HTW Dresden
Lehrgebiet Wasserwesen
01069 Dresden
thomas.voltz@htw-dresden.de
Tel. 0351 462-2681

Michel Monse

HTW Dresden
Lehrgebiet Wasserwesen
01069 Dresden

Thomas Grischek

HTW Dresden
Lehrgebiet Wasserwesen
01069 Dresden

Beiliegende Publikation 6

Voltz, T., Grischek, T. (2019) Microturbines at drinking water tanks fed by gravity pipelines: a method and Excel tool for maximizing annual energy generation based on historical tank outflow data. MDPI Water 11(7), 1403; <https://doi.org/10.3390/w11071403>.

Article

Microturbines at Drinking Water Tanks Fed by Gravity Pipelines: A Method and Excel Tool for Maximizing Annual Energy Generation Based on Historical Tank Outflow Data

Thomas John Voltz * and Thomas Grischek

Division of Water Sciences, University of Applied Sciences Dresden (HTWD), PF 120701,
D-01008 Dresden, Germany

* Correspondence: thomas.voltz@htw-dresden.de

Received: 6 May 2019; Accepted: 29 June 2019; Published: 9 July 2019

Abstract: Wherever the flow of water in a gravity pipeline is regulated by a pressure control valve, hydraulic energy in the form of water pressure can instead be converted into useful mechanical and electrical energy via a turbine. Two classes of potential turbine sites exist—those with (class 1, “buffered”) and those without (class 2, “non-buffered”) a storage tank that decouples inflow from outflow, allowing the inflow regime to be modified to better suit turbine operation. A new method and Excel tool (freely downloadable, at no cost) were developed for determining the optimal hydraulic parameters of a turbine at class 1 sites that maximize annual energy generation. The method assumes a single microturbine with a narrow operating range and determines the optimal design flow rate based on the characteristic site curve and a historical time series of outflow data from the tank, simulating tank operation with a numerical model as it creates a new inflow regime. While no direct alternative methods could be found in the scientific literature or on the internet, three hypothetically applicable methods were gleaned from the German guidelines (published by the German Technical and Scientific Association for Gas and Water (DVGW)) and used as a basis of comparison. The tool and alternative methods were tested for nine sites in Germany.

Keywords: water supply; storage tank; drinking water hydropower; turbine; energy generation; renewable energy

1. Introduction

1.1. Advantages and Characteristics of Potential Drinking Water Hydropower Facilities

Hydropower is among the renewable energy sources with the best life-cycle energy balance—the ratio between the energy output (e.g., electricity) and the energy input required to manufacture, install, operate and dispose of the infrastructure and equipment needed for energy generation [1,2]. Drinking water hydropower has further advantages compared to much larger hydropower facilities at dams, weirs and run-of-river schemes, including high water quality (enabling long lifetime and low-maintenance operation), minimal to no environmental impact (due to a previously existing, closed system) and relatively good economic viability [2–4]. Thanks to technological progress, capitalizing on drinking water hydropower potential is increasingly becoming economically viable even at the bottom of the capacity spectrum, below 10 kW of available hydraulic power [4–9]. Practical methods and easy-to-use design tools play an important role in facilitating the implementation of such projects.

A gravity pipeline is the central element of most drinking water hydropower schemes, connecting a higher-elevation water source to lower-elevation water storage tanks and water users. With respect to hydropower development, there are two relevant types of gravity pipelines: those with and those without pressure control at points downstream, such as transfer stations or outlets into storage tanks. Gravity pipelines with pressure control valves can be thought of as possessing “surplus” potential energy, which can be “harvested” by using a turbine rather than “wasted” by using a pressure control valve, which “throttles” the flow of water (see Appendix A.1 for more background on gravity pipelines and the hydraulic explanation for surplus energy).

There are two main classes of eligible turbine sites for drinking water hydropower (as illustrated by Figure 1), in which the flow rate is either

1. decoupled from uncontrolled downstream water use through a storage tank (“buffered”), or
2. determined by uncontrolled water use in the downstream supply zone(s) (“non-buffered”).

Figure 1. Key difference between class 1 (“buffered”) and class 2 (“non-buffered”) sites, based on data from 27 April 2017 from the class 1 site “Voigtsgrün” in Saxony, Germany (the isolated, very high peaks occurring between 00:00 and 04:00 and at 18:00 are due to a beer brewery). *This illustration only intends to show the turbine in parallel to the control valve; the turbine does not need to be located above the control valve and is typically located at nearly the same elevation.

Table 1 summarizes the most relevant consequences for drinking water hydropower development that follow from the presence or absence of pressure control and a storage tank. As sites without pre-existing pressure control are not promising for hydropower development, they will not be further considered in this paper.

Table 1. Matrix of consequences for drinking water hydropower development, depending on the type of gravity pipeline and site.

Water Supply Site Gravity Pipeline	with Storage Tank (Class 1, “Buffered”)	without Storage Tank (Class 2, “Non-Buffered”)
with pressure control	Hydropower is very practical, as the storage tank provides flexibility in re-defining the inflow regime	Hydropower is possible, but may require a complex design to accommodate high variability in flow rate and pressure due to uncontrolled downstream water use
without pressure control	Hydropower is theoretically possible, but would reduce inflow rate if installed at outlet of existing pipeline, which may negatively affect supply reliability	

1.2. Available Literature and Comparison of Class 1 vs. Class 2 Sites

Common examples of class 2 sites include transfer nodes between pressure zones or a gravity-fed water treatment plant between a gravity source and destination supply tank (e.g., [2,5,8,10–12]). They are most often located within the water “distribution” section of the water supply chain [13]. In contrast to class 1 sites, class 2 sites offer no flexibility in the choice of flow rate, such that a turbine must be designed to efficiently operate over a broad spectrum of flow rates and corresponding available pressure heads. As the pressure may fluctuate both downstream and upstream of the turbine installation site, class 2 sites generally require more information and a more complex, customized design process. Based on a review of the scientific literature, the authors perceive a dominant focus on class 2 sites, with many researchers devising design algorithms and control solutions using microturbines and pumps-as-turbines (PATs) [7–9,13–22].

Class 1 sites are generally intermediate (such as break-pressure tanks (BPTs)) or terminal storage tanks with pressure control valves [6], typically located within the water “transmission” section of the water supply chain [13]. In the authors’ experience and estimation, class 1 sites are common and represent a relatively cost-effective opportunity for renewable energy generation. They offer the water supplier flexibility (positively correlated with storage volume) in determining the rate, duration and timing of tank filling (and thus turbine operation), as this must not necessarily occur simultaneously with the downstream use in the supply zone (see Figure 1). Assuming that the inflow rate is not restricted (e.g., by the naturally occurring, seasonally varying flow from a mountain spring), the inflow regime can often be freely adjusted to maximize energy generation through a turbine, regardless of how it was managed in the past [12].

While comparatively less common, there are also studies that focus on class 1 sites. Several authors present case studies of sites at the bottom of dams [7], spring-fed pipelines [23] and storage tanks in general [24,25]. Others focus on BPTs, both isolated [6] and in series along a long-range pipeline [26,27]. However, many if not all of these authors effectively treat class 1 sites as if they were class 2 sites, assuming that the inflow regime remains unchanged and attempting to design turbines to fit this inflow regime, rather than adjusting it to allow the choice of a single, optimized turbine. Thus, they do not use the fundamental technical advantage that separates class 1 from class 2 sites [12,28]. For more background on class 1 vs. class 2 sites, see Appendix A.3.

1.3. Filling a Gap in Currently Available Design Methods for Class 1 Sites

Several other authors present methods that might be useful for class 1 sites, but the effort required to successfully adapt the methods and restrictions imposed by technical understanding and software availability for the authors’ intended user group (practitioners at water supply companies

and non-research water professionals) speak against pursuing this further. For instance, since the authors set out to create a tool that is free to use and based on a common tool (i.e., Microsoft Excel, which in the authors' experience is standard practice at most water supply companies), and software such as MATLAB is non-standard and requires specialized knowledge, possible adaptation of such algorithms was not considered. Furthermore, while some authors provide the basic underlying equations, the software or code in which the algorithms are implemented is not made accessible to the reader and therefore cannot be easily tested or used.

The 2016 guidelines published by the German Technical and Scientific Association for Gas and Water (DVGW) [12] identify the flexibility advantage provided by class 1 "buffered" sites, and imply that with additional data analysis a turbine can be "ideally tuned" to "balance the demands of storage management and energy generation". However, they offer no specific instructions or examples for how to translate this information into actual design parameters (flow rate and pressure drop). This is precisely the gap that the authors intend to fill with the method and accompanying Excel tool presented here. As the authors of this paper have encountered many class 1 sites and experienced an unfulfilled need for a design solution, they decided to develop their own solution. While designing turbine systems for class 2 sites represents the greater technical challenge, a practical design method for class 1 sites appears to be low-hanging fruit that has yet to be sufficiently plucked.

Given a recently resurging interest in drinking water hydropower in Germany [29–32] and elsewhere [6,7,19], the authors intend to facilitate the installation of such facilities by making it easier for small and medium water suppliers to estimate their hydropower potential and perform the basic design (determination of turbine parameters) themselves. The tool is implemented in Microsoft Excel for Windows (Office 2010 or newer), available free of cost for download at the authors' university website [33] and intended to be easily useable by practicing engineers or water professionals. If successful, it should both save time and reduce users' inhibitions about approaching this non-standard topic. To the authors' knowledge, it is the only such tool freely available on the internet.

This paper will explain the methodology behind the Excel tool, along with three other methods covered in DVGW guidelines that serve as a useful basis of comparison. These four methods will be applied to nine sites in Germany, and the results will be used to show the method in practice as well as providing a sense of the technical and economic potential that is available at class 1 drinking water hydropower sites.

2. Materials and Methods

2.1. Design Premise

The intention of this method and related Excel tool is to facilitate the implementation of microturbines in water supply systems. This is accomplished by automating the calculations required to determine the pressure head and flow rate for a hypothetical turbine that will (to the fullest extent possible with the given data) lead to the maximum electrical energy generation (kWh/annum, or kWh/a) at a given class 1 site. A basic economic analysis is also performed to provide an estimate of the project's viability.

While the Excel tool includes four calculation options to accommodate all anticipated variations on data availability for a given site (see Appendices B.1 and B.2 for a more detailed explanation), optimization of the turbine design parameters is only possible using option 1 or 2 (both slight variants on the same method), which take historical flow data into account. The primary advantage of options 1 and 2 is that there is no need to be biased by the typical inflow regime of past operations. The analysis of historical data thus allows the determination of turbine parameters from "first principles", rather than by analogy from the previous inflow rate, which may have been selected for reasons unknown to the current responsible engineer or site operator. Critically, this assumes that historic water use patterns are a reliable proxy for future water use. This paper will present the main design algorithm for calculation options 1 and 2 in its recommended form. The tool provides some additional options for

the user to customize the design solution (e.g., regarding the bypass flow rate and multipliers for the outflow rate (Q_{out}) to reflect anticipated future changes), which are further described in Appendices B.3 and B.4 and the tool itself.

This method was inspired by Haakh [28], who provided a foundational and mathematically thorough treatment of turbine and pump operation in the context of water supply systems. The authors expect that the Excel tool and this article will provide a somewhat simplified, more user-friendly approach to solving a sub-set of the design challenges laid out there, with a focus on class 1 “buffered” sites. The following sections describe the essential tasks performed by the tool.

2.2. Determining the Characteristic Site Curve

Also known as the “system” curve, this describes the relationship between the exerted pressure and flow rate in the inflow pipeline as observed from a downstream reference point within the pipeline. It can also be thought of as the pressure “available” as a function of the chosen flow rate. Typically, this reference point is taken just upstream of the pressure control valve, to capture the hydraulic conditions relevant for a potential turbine. The available pressure head is equal to the maximum pressure head (h_{max} , at flow rate = 0) minus the head loss up to the point of interest (h_{loss}) and the pressure head just downstream of the control valve ($h_{downstream}$), which is necessary for the water to reach the storage tank. Since head loss increases proportionally to the square of flow rate, the curve can be well approximated (Equation (1)) with a downward-facing parabola with its vertex centered on the positive y-axis (flow rate = 0), crossing the positive x-axis at the maximum possible flow rate (pressure exerted on reference point upstream of valve = 0), at which the pressure control valve is completely open and offers no hydraulic resistance (see Figure 8 in Section 3.1 for an example). This is predicated on a simplifying assumption that assumes a constant coefficient of major pipe friction loss (defined in the U.S. as “lambda”, λ), which is known to be flow rate-dependent (e.g., as captured in Moody’s diagram), but is valid for conditions commonly encountered at water supply sites. The resulting second-order polynomial equation takes the following form:

$$h_{available} (m) = h_{max} - K_{loss} \cdot Q^2 - h_{downstream} \quad (1)$$

where K_{loss} is the head loss coefficient, which integrates the major head loss due to pipe friction and minor head loss(es) due to sources of local resistance (e.g., pipe bends, partially opened valves upstream). h_{loss} as defined in Figure A1 (Appendix A.1) is the central term in Equation (1), the product of K_{loss} with the square of the flow rate Q . While h_{max} , K_{loss} and $h_{downstream}$ could be determined analytically, the authors found empirical determination to be both more accurate and less labor-intensive. To empirically determine this parabolic curve, two points must be defined, which requires measuring five field data points:

1. Q_{1_inflow} : non-zero inflow rate at control valve, position 1 (e.g., at normal operating flow)
2. $h_{1_upstream}$: pressure head upstream of control valve, position 1 (e.g., at normal operating flow)
3. $h_{downstream}$: pressure head just downstream of the control valve, which is necessary for the water to reach the (frequently somewhat higher) storage tank (e.g., at normal operating flow)
4. Q_{2_inflow} : inflow rate at control valve, position 2 (ideally zero flow; i.e., closed valve, but can also be a second, sufficiently different non-zero flow rate than Q_1 , if closing the valve is not feasible)
5. $h_{2_upstream}$: pressure head upstream of control valve, position 2 (ideally at zero flow; see above)

These data can usually be easily obtained, for example during a 30-min visit to a site or based on past data already acquired using a supervisory control and data acquisition (SCADA) system. If feasible, long-term measurements as well as further points along the site curve provide a more accurate picture of the real site conditions and reduce uncertainty in the resulting turbine performance. Since K_{loss} can effectively be considered a constant, it can be determined indirectly by substituting all

measured values into Equation (1). Q_{max} can then be determined simply by setting Equation (1) to zero and solving for Q (Equation (2)).

$$Q_{max} = \sqrt{\frac{h_{max} - h_{downstream}}{K_{loss}}} \quad (2)$$

The reader should note that the timing of the measurement of $h_{1_upstream}$ and $h_{2_upstream}$ will impact the value of h_{max} , since the pressure measured depends to a small degree on the water level in the upstream tank. Ideally, these measurements should be conducted when the upstream tank is known to be at its typical lowest level, as this will provide a conservative estimate of the pressure that will at a minimum be reliably available to a potential turbine. Furthermore, the flow-dependent head losses between the control valve and storage tank are integrated into the measurement of $h_{downstream}$, if performed using a pressure gauge. The change in these losses (and therefore a change in $h_{downstream}$) due to a deviation in the turbine flow rate from Q_{1_inflow} (normal operating flow) is likely negligible, but can also be easily measured by changing the flow rate to the potential future turbine flow rate. The value for $h_{downstream}$ is usually primarily determined either by the height of the pipe outlet above the turbine (as portrayed in Figure 2) or the water level in the downstream tank (as portrayed in Figure A1), in case the pipe outlet is at the bottom of the downstream tank. Figure 2 provides a visual explanation of some of these terms for the typical case as encountered by the authors in Germany.

Figure 2. Visual explanation of some key parameters used in the method, as introduced in Sections 2.2 and 2.5. * Note that h_{max} depends on the current water level in the upstream tank, which is why the measurement of $h_{1_upstream}$ and $h_{2_upstream}$ should be conducted when the upstream tank is known to be at its typical lowest level.

2.3. Calculating the Hydraulic Power Available to the Turbine

The hydraulic power carried by the flowing, pressurized water and ultimately available to a turbine can be calculated using Equation (3):

$$P_{hydraulic} \text{ (kW)} = \rho \cdot g \cdot Q \cdot h_{available} \cdot 1000 \quad (3)$$

where ρ is the density of water (kg/m^3), g is gravitational acceleration (m/s^2), Q is the flow rate (m^3/s) and $h_{available}$ is the available pressure head (m). Since ρ and g can be assumed constant (1000 kg/m^3 and 9.81 m/s^2 , respectively), the equation can be simplified (Equations (4a) and (4b)) to allow the input of flow rate in more commonly used units of m^3/h or L/min :

$$P_{hydraulic} \text{ (kW)} = \frac{Q \cdot h_{available}}{367}, \text{ with } Q \text{ in } \text{m}^3/\text{h} \quad (4a)$$

$$P_{hydraulic} \text{ (kW)} = \frac{Q \cdot h_{available}}{6116}, \text{ with } Q \text{ in } \text{L/min} \quad (4b)$$

Given that $h_{available}$ is approximated as a second-order polynomial function of Q (Equation (3)), and this function is multiplied with Q and a constant to compute available hydraulic power,

the characteristic curve of hydraulic power available to a turbine can therefore be approximated as a third-order polynomial function of Q (Equation (5)), adjusted by the appropriate constant as per Equation (4):

$$P_{available} \text{ (kW)} = (h_{max} \cdot Q - K_{loss} \cdot Q^3 - h_{downstream} \cdot Q) / 367, \text{ with } Q \text{ in m}^3/\text{h} \quad (5)$$

The flow rate at which the maximum possible hydraulic power P_{max} occurs can be determined by first taking the derivative of Equation (5) with respect to flow rate Q , resulting in Equation (6):

$$P'_{available} \text{ (kW)} = (h_{max} - 3 \cdot K_{loss} \cdot Q^2 - h_{downstream}) / 367, \text{ with } Q \text{ in m}^3/\text{h} \quad (6)$$

Since Equation (5) defines a polynomial with a single maximum, setting its derivative $P'_{available}$ to zero leads to Equation (7) for the flow rate corresponding to P_{max} :

$$Q_{P_{max}} \text{ (m}^3/\text{h)} = \sqrt{\frac{h_{max} - h_{downstream}}{3 \cdot K_{loss}}} \quad (7)$$

Substituting $Q_{P_{max}}$ into Equation (5) yields the maximum possible hydraulic power for the given class 1 site. This information becomes relevant upon comparing the results of this method with the method from the 1994 DVGW guidelines [34] (see Section 2.10).

2.4. Consideration of a Bypass Pipeline Parallel to the Turbine

The tool assumes that the turbine is installed in the inflow pipeline to the storage tank and in parallel with a bypass. This ensures at a minimum that the turbine can be easily removed without interrupting supply and can also be used for the compensation of short periods of high water demand via rapid filling of the storage tank. In the event that the bypass flow rate Q_{bypass} is substantially above the turbine design flow rate $Q_{turbine}$, this can maximize total annual energy generation, by enabling $Q_{turbine}$ to be as low possible, which reduces unnecessary friction losses that would otherwise occur with a higher $Q_{turbine}$. This relationship between Q_{bypass} and $Q_{turbine}$ should become clearer in the coming sections. The recommended setting is the maximum permissible inflow rate, but this can be freely adjusted by the user.

2.5. Using a Numerical Model to Ensure Supply Reliability Based on Historical Flow Data

The inflow rate Q_{in} must at any point in time be sufficient to meet the demand placed on the storage tank by the water users in the supply zone and cannot endanger the reliability of supply by causing the storage tank to temporarily run below a minimum emergency level (e.g., for fire-fighting reserves). To determine whether this is likely to happen based on a given Q_{bypass} and $Q_{turbine}$, a simple linear, deterministic, dynamic numerical model was incorporated into the tool. The model takes a historical time series of the outflow rate from the storage tank Q_{out} as input (ideally at a maximum time interval of 15 min) and simulates Q_{in} through the turbine and bypass as well as the resulting storage tank water level L_{tank} . The initial condition for L_{tank} is 75% if no water level time series data are provided along with the time series for Q_{out} . The basic governing equation (Equation (8)) for L_{tank} at a given timestamp $t+1$ is as follows:

$$L_{tank} @ t+1 \text{ (% of full)} = L_{tank} @ t + \frac{(V_{in} @ T - V_{out} @ T)}{V_{tank} \cdot 100} \quad (8)$$

where $L_{tank} @ t+1$ reflects the resulting tank water level at timestamp $t+1$ at the end of the time step T (between timestamps t and $t+1$), $V_{in} @ T$ and $V_{out} @ T$ are the volume of water entering and leaving the tank during the time step T (between timestamps t and $t+1$), respectively, and V_{tank} is the volume of the storage tank at 100% capacity (m^3). To clarify, “timestamp” t refers to an instantaneous point in time (e.g., 12:00:00 (noon) on 20 June 2019), whereas “time step” T refers to the duration of time passing

between the two timestamps t and $t+1$ (e.g., the 15 min between 12:00:00 and 12:15:00). V_{out} and V_{in} are obtained by multiplying the duration of the time step T ($[t + 1] - t$) with Q_{out} and Q_{in} , respectively, to yield a water volume. Q_{out} is taken from the historical time series provided by the user, whereas Q_{in} is determined by Equation (9):

$$Q_{in @ t+1} = \begin{cases} Q_{bypass}, & \text{if } (L_{tank @ t} \leq L_{2_maxshutoff} \text{ and } Q_{in @ t} = Q_{bypass}) \\ & \text{elseif } L_{tank @ t} \leq L_{3_bypass on} \\ Q_{turbine}, & \text{if } L_{tank @ t} \leq L_{1_turbine on} \\ 0, & \text{if } L_{tank @ t} > L_{2_max shutoff} \end{cases} \quad (9)$$

where Q_{bypass} is the chosen bypass flow rate, $Q_{turbine}$ is the chosen turbine flow rate, $L_{2_max shutoff}$ is the maximum permissible tank water level (% of full), $L_{1_turbine on}$ is the threshold tank level at which the turbine is operated, $L_{3_bypass on}$ is the threshold tank level at which the bypass pipe is opened, and the turbine pipe is closed. A further value, $L_{4_min emergency}$, signifies the lowest permissible water level. If L_{tank} falls short of this, the $Q_{turbine}$ is excluded from the set of feasible solutions. See Figure 2 for a visual representation of these tank levels. For the method to properly function, the following relationships between values must be true (Equations (10a) and (10b)):

$$L_{2_max shutoff} > L_{1_turbine on} > L_{3_bypass on} > L_{4_min emergency} \quad (10a)$$

$$Q_{max inflow} \geq Q_{bypass} \geq Q_{turbine} \quad (10b)$$

where $Q_{max inflow}$ is the maximum permissible inflow rate into the tank, either legally according to a contract with a long-term water supplier or technically due to pipeline's natural Q_{max} (see Appendix A.1 for elaboration) or a limitation on the water source (e.g., a mountain spring). The recommended setting is for $Q_{turbine}$ to be equal to $Q_{max inflow}$.

Expressed in words, the system is operated such that the tank is normally filled via the turbine at $Q_{turbine}$. Only in cases of high water withdrawal (Q_{out}) in which the tank level falls very rapidly is the bypass opened (and the turbine pipe closed) to increase the inflow rate to Q_{bypass} and kept open until the maximum permissible water level is exceeded (tank is full). Then normal operation with the turbine resumes. The number of occasions on which the bypass is opened increases as $Q_{turbine}$ decreases.

By defining Q_{in} to exclusively be equal to $Q_{turbine}$ and Q_{bypass} , taking into account the impact on L_{tank} , the tool thus re-defines the inflow regime in such a way that both supply reliability can be guaranteed, and energy generation can be maximized (see Figure 1). This is the step in the tool's algorithm at which the key advantage of class 1 "buffered" sites is utilized.

2.6. Calculating Total Annual Hydraulic Energy Capture

The term "capture" refers to the annual average amount of hydraulic energy $E_{hydraulic}$ that is applied to the turbine wheel, before being converted to the mechanical energy $E_{mechanical}$ of the spinning wheel and shaft, and then further converted to electrical energy $E_{electrical}$ through a generator. $E_{hydraulic}$ is calculated using Equation (11):

$$E_{hydraulic} \left(\frac{kWh}{a} \right) = \frac{\sum_t^{t_{max}-1} \begin{cases} P_{hydraulic}(Q_{turbine}) \cdot ((t+1) - t) \cdot 24 h/d, & \text{if } Q_{in @ t} = Q_{turbine} \\ 0, & \text{if } Q_{in @ t} \neq Q_{turbine} \end{cases}}{\left(\frac{t_{max}-t}{365 d/a} \right)} \quad (11)$$

where the time step ($[t + 1] - t$) is measured in units of days (standard for Microsoft Excel). The resulting Q_{in} at each timestamp t (Equation (9)) depends on the outcome of the numerical model described above. This model therefore performs two functions: (1) calculating the energy production for each time step and (2) monitoring whether the water level falls below the minimum permissible level in the storage tank and flagging such solutions as invalid.

2.7. Selection of Microturbines, Global Efficiency Curves and Calculating Total Annual Electric Energy Generation

The tool assumes a single turbine having only a narrow operating range with acceptable efficiency. The turbine's characteristic resistance curve is assumed constant, since it is fixed by the frequency of the electrical power connection (presumed to be grid electricity at 50 or 60 Hz) and the number of pole pairs in the electrical generator, which pre-determine the rotational speed of the turbine.

To provide the tool user with the calculated electrical energy generation, it is necessary to estimate the total efficiency, which is a product of the efficiency of the turbine (hydraulic to mechanical energy) and efficiency of the generator (mechanical to electrical energy). To make the tool as appealing as possible to practicing engineers, the authors chose to use data from two microturbines that are currently on the market: the in-line axial "AXENT" turbine from Stellba Hydro [35] and pumps-as-turbines (PAT) from KSB [36], companies with whom the authors have worked previously. The total efficiency η_{total} at the hydraulic best efficiency point for turbines of varying capacities was plotted relative to $P_{hydraulic}$, leading to Figure 3. For each type, AXENT and PAT (two separate models), natural log curves were fitted to the data to generate equations that enabled the estimation of η_{total} based on the input of $P_{hydraulic}$ (Equations (12a) and (12b)). The tool can be updated with new data for other types of turbines from other companies, although this cannot currently be easily done by a normal user.

$$\eta_{total} (\%) = 2.05 \cdot \ln(P_{hydraulic}) + 58.1 \text{ (AXENT)} \quad (12a)$$

$$\eta_{total} (\%) = 2.61 \cdot \ln(P_{hydraulic}) + 57.8 \text{ (PAT)} \quad (12b)$$

Figure 3. Global efficiency data for AXENT and pumps-as-turbines (PAT) microturbines, with best-fit natural log curves.

It is important to note that the curves in Figure 3 represent the global efficiency curve of single, optimal values of η_{total} for a hypothetical range of different turbines, not the characteristic efficiency curve of a single turbine over its operating range. Each turbine also has its own flow-dependent efficiency, such that the operating efficiency will vary from the optimal η_{total} in the event that it is operated off of its design flow rate, or if a turbine cannot be manufactured to have its peak efficiency precisely at the chosen $Q_{turbine}$. For simplicity's sake, the tool assumes that the turbine is only operated at its optimal η_{total} , at a single operating point. The flow rate must be high enough to enable the use of a microturbine with a practical size and sufficiently high efficiency, as the efficiency of turbines and generators drops rapidly with declining physical dimensions.

The total annual electrical energy generation $E_{electrical}$ for a given $Q_{turbine}$ and choice of turbine type is then determined by Equation (13):

$$E_{electrical} \left(\frac{kWh}{a} \right) = E_{hydraulic} \cdot \eta_{total} \quad (13)$$

2.8. Iteratively Determining the Optimal Turbine Design Parameters

The optimal turbine parameters are defined in the tool as the combination of Q and h that lead to the greatest annual electrical energy generation in kWh/a, based on a numerical simulation of turbine operation with the historical Q_{out} data provided by the user (see above). Generally speaking, a longer historical time series produces more reliable results by accounting for a wider range of realistic supply scenarios, but a very long time series runs the risk of using obsolete data that does not reflect the expected future supply scenarios and therefore producing sub-optimal results. In the authors' experience, 12 to 24 months is ideal.

To determine the optimal parameters, the possible solution space of values for $Q_{turbine}$ is iteratively run through the numerical model, calculating $E_{electrical}$ for each value of $Q_{turbine}$. This is first done at intervals of 5 m³/h to determine the approximate optimal $Q_{turbine}$, and then again at intervals of 0.5 m³/h to refine this result. The $Q_{turbine}$ leading to the greatest $E_{electrical}$ is declared optimal, and the corresponding $h_{turbine}$ calculated using Equation (1).

2.9. Estimating Economic Viability

Similar to the determination of η_{total} , the estimation of economic viability is based on available cost data for actual microturbines from the companies Stellba and KSB. These costs are based on past implemented projects, recent price quotes and the experience of collaborating engineers, and include the cost of purchase, installation and commissioning. Table 2 shows the cost items and the ranges for the two different types of turbines incorporated into the tool, as well as the total costs including the 19% value-added tax (VAT) for Germany. The peripheral costs for the AXENT turbine are generally lower, because the design elements required to install it are less complex, and it does not require protection against pressure shocks (water “hammer”), contrary to a typical PAT. Figure 4 shows the specific total cost $C_{specific}$ data for both types of turbines.

Table 2. Summary of cost parameters for AXENT turbines and PATs.

Cost Parameter	Purchase Cost (Turbine and Generator)	Installation	Pipe Modi-fications	Electromechanical Control Systems	Total Incl. 19% Value-Added Tax (VAT)
Turbine Type					
AXENT (Stellba)	27,500–65,000 €	2500–4000 €	1500–3000 €	1000 €	40,500–85,700 €
PAT (KSB): Multitec and Etanorm	4400–15,700 €	5000–8000 €	5000 €	10,000 €	29,100–46,100 €
Data source (year)	Past invoice and recent price quotes (2016–2018)	Past projects (2011–2016) and engineering estimates (2016–2018)			

Equations (14a) and (14b) show the specific cost function for each turbine type. The shape of these curves corresponds approximately to data compiled from turbine projects in Switzerland [1]. The total specific costs $C_{specific}$ are calculated by entering $P_{hydraulic}$ into Equations (14a) and (14b), and the total costs C_{total} for a given site and turbine are obtained by multiplying $P_{hydraulic}$ with $C_{specific}$.

$$C_{specific} \left(\text{€}/kW_{hydraulic} \right) = 5730 \cdot P_{hydraulic}^{-0.345} \text{ (AXENT, Stellba)} \quad (14a)$$

$$C_{specific} \left(\text{€}/kW_{hydraulic} \right) = 25200 \cdot P_{hydraulic}^{-0.891} \text{ (PAT, KSB)} \quad (14b)$$

The annual benefits B_{annual} are based on user input on the applicable feed-in tariff or other electricity price at which the generated energy could be sold. In Germany, for example, the legally guaranteed feed-in tariff for turbines below a total capacity of 100 kW commissioned in 2019 is 12.27 ct. €/kWh, for a contract length of 20 years. A site is only eligible for this tariff if the water flows via gravity from its natural source to the turbine. Otherwise, the energy must normally be used on site, replacing electrical energy that would otherwise been purchased from the grid, in Germany at a price of approximately 20 ct. €/kWh. The tool combines the estimated benefits from both of these sources (Equation (15)), which can also complement each other (e.g., if there is a pump set that can be occasionally but not continuously supplied with energy by the turbine, or if the turbine is only able to cover a portion of the energy demand of the pumps).

$$B_{annual} \left(\frac{€}{a} \right) = \sum \begin{cases} E_{electrical} \cdot Price_{grid \ electricity} & \text{if } E_{electrical} \text{ coincides with grid energy use} \\ E_{electrical} \cdot Price_{feed-in \ tariff} & \text{if } E_{electrical} \text{ coincides with grid energy use} \\ & \text{and site eligible for a feed-in tariff} \end{cases} \quad (15)$$

The payback period for the project is calculated in a simple manner by comparing the initial costs and annual benefits to each other (Equation (16)), assuming the energy generation remains unchanged and without taking into account the time-dependent value of money. Depending on the tool user and decision-maker, the payback period can serve as an indicator of economic viability, if necessary complemented by consideration of C_{total} , as many projects are hindered by insufficient initial funding.

$$Payback \ period \ (a) = \frac{C_{total} \ (€)}{B_{annual} \ (€/a)} \quad (16)$$

Figure 4. Specific project costs for AXENT and PATs, with best-fit power law curves.

2.10. DVGW 1994 and 2016 Methods as a Basis of Comparison

In order to provide a frame of reference for the new method, it is compared to three methods available in the 1994 and 2016 editions of the DVGW guidelines published on the topic of energy recovery through turbines in the drinking water supply. While these guidelines provide a very useful overview of the technical and operational aspects of implementing a drinking water hydropower project, these methods are not known to generate optimal design solutions for class 1 sites, and therefore only serve as a frame of reference for the new method being introduced here. The methods are compared based on the parameter $E_{electrical}$ in units of kWh/a.

The most recent edition of the DVGW guidelines [12] provides guidance in the case of class 2 “non-buffered” sites. They suggest using a frequency distribution of the occurring flow rates to determine the design flow rate of the turbine or multiple turbines. The flow rate (or mean of a range of

flow rates; e.g., 52.5 m³/h representing the range from 50 to 55 m³/h) having the greatest energy density (result of Equation (17), applied to each range of flow rates) should be the design turbine flow rate. The resulting $Q_{turbine}$ is then given as input into the Excel tool to calculate $E_{electrical}$ assuming the inflow regime is modified as with the tool's optimization algorithm. In this way, this method is evaluated more generously than if it were applied as intended to class 2 sites, since the flow rates occurring above and below the chosen $Q_{turbine}$ would not contribute to energy generation, being too high or low to be efficiently processed by the turbine (see Section 3.2 and Table 4 for a concrete example).

$$E_{hydraulic} \left(\frac{kWh}{a} \right) = \frac{\sum_{t=1}^{t_{max}-1} \begin{cases} P_{hydraulic}(Q_{range\ mean}) \cdot ((t+1) - t) \cdot 24 \frac{h}{d}, & \text{if } Q_{range\ min} < Q_{turbine} \leq Q_{range\ max} \\ 0, & \text{if } Q_{turbine} \leq Q_{range\ min} \text{ or } Q_{turbine} > Q_{range\ max} \end{cases}}{\left(\frac{t_{max}-1}{365 \frac{d}{a}} \right)} \quad (17)$$

This method is divided into two sub-methods, one based on the Q_{in} into the tank (approximately representing the “status quo”, if the inflow regime were not modified), and the other based on Q_{out} from the tank. Historical time series are required for both in order to apply Equation (17).

The original edition of the DVGW guidelines [34] make no distinction between class 1 and 2 sites and suggests using the historically most frequently occurring flow rate to select the turbine. However, they imply that the theoretical optimal flow rate is given by Equation (18) (obtained by substituting Equation (2) into Equation (7)), at which the hydraulic power carried by the flowing water is mathematically at its maximum (see also [28,37]).

$$Q_{P_max} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot Q_{max} = 0.577 \cdot Q_{max} \quad (18)$$

This method is tested on the basis of the flow rate of maximum hydraulic power. Just as for the 2016 DVGW method, the resulting $Q_{turbine}$ is given as input into the Excel tool to calculate $E_{electrical}$ assuming the inflow regime is modified as with the tool's optimization algorithm. Table 3 offers a concise summary of all methods that are compared in this paper with their corresponding short names.

Table 3. Summary of turbine design methods from the authors' perspective.

Turbine Design Method		(1) HTWD ¹ 2018	(2) DVGW ² 1994	(3) DVGW 2016, a ³	(4) DVGW 2016, b ⁴
Method Characteristics				Q_{out}	Q_{in}
Basis for design	Diverse data to determine the flow rate with the maximum annual energy generation		Q with max. hydraulic power (see Equation (18))	with historically greatest energy density (see Equation (17))	
Data requirements	Medium to high		Lowest	Medium	
Confidence of achieving max. energy generation	Highest (with high data reqs.)		Lowest	Low to medium	

¹ HTWD — Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (University of Applied Sciences), the authors' home institute; ² DVGW — Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (German Technical and Scientific Association for Gas and Water), publisher of guidelines on drinking water hydropower; ³ a—variant of the DVGW method based on tank outflow; ⁴ b—variant of the DVGW method based on tank inflow

3. Results

3.1. Case Study of Tool Application: Break Pressure Tank (BPT) Rützingrün, Germany

The best way to understand the methodology implemented in the tool is to follow its use step-by-step for a real-world example and show the data and results as they appear to the user. A blank version of the tool as well as a version with the data for the example site BPT Rützingrün is included in the Supplementary Materials. BPT Rützingrün of the water supply utility ZWAV Plauen is located above the city of Auerbach in the Vogtland region of Saxony and receives its water (via the higher elevation BPT Vogelsgrün) from the long-range water supplier Südsachsen Wasser out of the drinking water reservoir Carlsfeld, located about 180 m above. Figure 5 shows a diagram of this supply system.

The BPT serves primarily as a pressure-reducing installation, but also has a small storage tank with a capacity of about 100 m³. Thanks to this storage, BPT Rützengrün is a class 1 site, which permits a degree of flexibility in regulating the inflow and turbine flow rate.

Figure 6 shows the first input mask, in which the user enters the minimum required information in the form of single values. Depending on the choice of calculation option (in this case option 1 and 2), those cells requiring user input turn orange. To determine the most reliable turbine parameters, the planner must not only supply the data needed to define the site curve, but also provide information about the storage tank, including volume and the feasible tank level thresholds for opening and closing the inflow valve. As per the recommended setting, the bypass flow rate Q_{bypass} is set equal to the maximum permissible inflow rate, in this case 90 m³/h.

The second input mask (not shown here) is for the time series. For BPT Rützengrün, the input time series of Q_{out} from the tank (to the downstream supply zones) ranged from 29.05.2017 to 15.02.2018 and was processed from so-called delta-event (event-based recording) raw data to have a 15-min time interval. These data are necessary to achieve reliable results. While historical time series for water level and tank inflow rate can be used by the tool to infer the storage tank volume (hence the input fields), they were neither available nor necessary, since the volume was known to be 100 m³. With the information about tank volume and the switching thresholds provided in the first input mask (Figure 6), the tank operation was simulated to determine both acceptable and optimal turbine parameters. This “simulation” consists of a simple numerical model (see Section 2.5), modifying a starting value for the tank level according to the net change in storage volume, as calculated by the difference between the inflow and outflow volumes. The planner must also choose between two types of turbines. In this case, the in-line AXENT turbine was chosen (see Section 2.7 for more details).

Figure 5. Diagram of the Carlsfeld supply system, with break pressure tank (BPT) Vogelsgrün and BPT Rützengrün. As illustrated in Figure 1, the potential turbines would be positioned in parallel with the existing pressure control valves.

Once all necessary input data has been provided, the Visual Basic (VBA) algorithms are run to determine the optimal turbine parameters under the given boundary conditions. The algorithms iteratively progress through all possible design flow rates (see Section 2.5 through Section 2.8), computing and graphically plotting the corresponding performance parameters annual energy generation ($E_{hydraulic}$ as well as $E_{electrical}$), power ($P_{hydraulic}$ and $P_{electrical}$) and total efficiency η_{total} for the chosen turbine type at the corresponding $P_{hydraulic}$ (for the best possible turbine, not the characteristic curve of a single turbine—see Section 2.7) (Figure 7). The optimal parameters (head and flow rate) are also displayed and added to the site curve diagram (Figure 8).

Operational Data of the Inflow Pipeline	Value	Unit	Further Explanation
Site name	BPT Rützingrün	---	results generated will be associated with this name
Q_{1_inflow}	63,1	m ³ /h	non-zero inflow rate at control valve, position 1 (e.g. at normal operating flow)
$h_{1_upstream}$	10	bar	pressure head upstream of control valve, position 1 (e.g. at normal operating flow); Note: the initial reading (e.g. of the manometer) at atmospheric pressure may not be zero due to drift and must be deducted from the value under water pressure
Eligible for feed-in tariff?	yes	yes / no	e.g. in Germany the flow must be 100% gravity driven (from a higher-elevation spring, reservoir or tank), without the addition of pump energy
Is the site in Germany?	yes	yes / no	if yes, the German feed-in tariff will be automatically included in the calculation
$h_{downstream}$	0,00	bar	pressure head just downstream of the control valve, which is necessary for the water to reach the (frequently somewhat higher) storage tank (e.g. at normal operating flow)
Q_{2_inflow}	0	m ³ /h	inflow rate at control valve, position 2 (ideally zero flow i.e. closed valve, but can also be a second, different non-zero flow rate than Q_1 if closing the valve is not feasible - the pressure head $h_{2_upstream}$ must simply be substantially different than $h_{1_upstream}$)
$h_{2_upstream}$	10,7	bar	pressure head upstream of control valve, position 2 (ideally at zero flow [see above])
Q_{max_inflow}	90	m ³ /h	maximum permissible inflow rate into the tank, either legally according to a contract with a long-term water supplier or technically due to pipeline's natural Q_{max}
Lower threshold for Q_{out} time series		m ³ /h	Values below these thresholds in the time series (see next tab) are converted to zero; This is useful in the event that e.g. the flow measuring device erroneously reports low values even when the actual flow rate is zero.
Lower threshold for Q_{in} time series		m ³ /h	
Storage Tank Data	Value	Unit	Further Explanation
$L_{1_turbine\ on}$	75	%	threshold tank level at which the turbine is put into operation; suggestion: 75%
$L_{2_max\ shutoff}$	95	%	maximum permissible tank water level - above this value Q_{in} is set to zero such that the tank does not overflow; suggestion: 95%
$L_{3_bypass\ on}$	60	%	threshold tank level at which the bypass pipe is opened and the turbine pipe is closed, e.g. to quickly fill the tank in times of high demand; suggestion: 60%
$L_{4_min\ emergency}$	50	%	lowest permissible water level - any design criteria that lower the tank level below this value are excluded from the solution set; suggestion: 50%
V_{tank}	100	m ³	volume of the storage tank at 100% capacity
Energy Use & Pricing Data	Value	Unit	Further Explanation
Electricity price on site	0,196	€/kWh	average all-in electricity price paid - the total amount billed divided by the kWh of electricity used
Feed-in tariff (if relevant)		€/kWh	can be entered insofar as known; if the site is in Germany, the feed-in tariff according to the German renewable energy law is used, regardless of the value entered here
On-site energy use		kWh/a	if available as an estimate, this can be used instead of a time series of energy use data

Figure 6. Excerpt of the first data input mask for single values, with values for BPT Rützingrün.

Figure 7. Calculated performance parameters of hypothetical turbines (at best efficiency point) with iteratively varied design flow rates (here from 5 to 245 m³/h), with values for BPT Rützingrün.

Figure 8. Site curve of BPT Rützengrün with characteristic curves of the corresponding hydraulic power as well as the (hypothetical) turbine with optimal operating parameters. 1 bar = 10.19 m of head.

After determining the optimal turbine parameters, the annual financial benefits B_{annual} are determined based on the information provided. In the same step, the total costs for purchase and installation of the turbine C_{total} are calculated on the basis of available values from the authors' experience, to roughly estimate the simple (non-inflation-adjusted) payback period (see Section 2.9 for more information). In the case of BPT Rützengrün for the input data shown here and using the recommended calculation and bypass options, $E_{\text{electrical}}$ is estimated at 26,000 kWh/a (Table 4) and the payback period at 10.0 years. According to the water supply company ZWAV Plauen, if the turbine lifetime can be assumed at 20 years, the payback period must be ≤ 10 years (less than half of the device's lifetime) to be an acceptable investment. A turbine at this site would therefore be borderline economically viable according to this assessment.

3.2. Assessing the Impact of Quality Control for Input Data

This case study also provides an opportunity to show the importance of critically assessing the data used. Figure 9 shows the time series of outflow data for BPT Rützengrün. It is clear upon inspection that the period of available data at sufficient resolution (at 15-min rather than 2-h intervals) and without gaps (which cause errors in the calculation) was not representative of the typical past operation and the expected typical future operation of BPT Rützengrün. While these data were sufficient for determining the optimal turbine parameters using the Excel tool, they estimated a much lower annual flow volume V_{annual} (144,000 m³/a) than was normal in the past and is expected for future operation (252,000 m³/a), based partially on the multi-year 2-h data. This was corroborated by the ZWAV Plauen staff, who explained that the period captured as 15-min values was unusual due to some maintenance work that was performed on the supply system. To compensate for this, $E_{\text{electrical}}$ and consequently B_{annual} were linearly increased by multiplication with the ratio between these flow volumes, a factor of 1.75. This adjustment increases $E_{\text{electrical}}$ from 26,000 to 45,600 kWh/a and lowers the payback period from 10.0 to 5.7 years (Table 4), making this project much more economically attractive than would have been the case without a careful analysis of the data. This highlights the fact that the acquisition and handling of data is not always straightforward, and ought to be done with a critical eye.

Experience with this site also demonstrated the importance of sufficiently high temporal resolution for the input data. Due to the low storage volume of 100 m³, a time interval greater than 15 min led to an unreliable simulation of the tank levels, since the incremental change in storage volume at times exceeded the tank capacity. In this case, only 2-h values were available for a longer time period (Figure 9). As these occasionally exceeded 50 m³/h, more than 100 m³ would potentially leave the tank in a single time interval. This allows no opportunity for the simulation to react by opening the inflow

valve in response to the tank level falling below the switching threshold—the tank would simply be “instantly” emptied. This led the authors to embrace a rule of thumb that 15 min ought to be the maximum time interval between values for Q_{out} , even if not always strictly necessary, such as for sites with more than 1000 m³ of storage. In general, a longer input time series is better than a shorter one, but as mentioned in Section 2.8 and for reasons made clear here, there is a trade-off between having a sufficiently long dataset for capturing the seasonally varying conditions and accidentally capturing conditions that are obsolete or unlikely to be representative of the future. A period of 12 to 24 months should be sufficient in most cases, but should also be checked for anomalies.

Figure 9. Outflow data series available for BPT Rützengrün, with the data used in the Excel tool highlighted in orange.

Some other authors have used long-term average values in their turbine design methods [15,25]. It is worth noting that average hourly or average daily flow data can be misleading, since the inflow rate might be much higher than the hourly average but occurring only periodically for only short periods of time (e.g., for 5 min at a time, with 15 min in between times of active flow). If this were to persist for 60 min, the hourly average flow rate would be four times lower than the actual flow rate when the inflow valve is opened, since the water volume would have flowed over 15 min rather than 60 min. The authors have encountered this situation multiple times. Designing a turbine based on the average hourly flow rate without planning to adjust the inflow rate can therefore lead to a large error, since the actual flow rate greatly deviates from the inferred flow rate based on average hourly data.

3.3. Comparison of Results Using the Newly Proposed Method with Other Methods

One purpose of this article is to compare the newly introduced method with existing methods for determining turbine parameters. Figure 10 illustrates application of method “a” suggested by the 2016 DVGW guidelines (Table 3), based on selecting the inflow rate (Q_{out}) range with the highest estimated energy generation. In this case, the Q_{out} range from 10 to 15 m³/h is both the most frequent and most promising for highest energy generation. Thus, an average flow rate of 12.5 m³/h emerges as the design flow rate $Q_{turbine}$. It is worth noting that the frequency of occurrence of a range of flow rates does not imply that this range will have the greatest estimated energy generation, due to the other factors that influence energy generation, such as the efficiency of the expected turbine (which declines rapidly with declining power rating), occasionally high demand that reduces energy generation at lower design flow rates (due to the necessity of bypassing more water around the turbine) and the increase in frictional head losses (with increasing flow rate). For example, the flow rate ranges 25 to

30 m³/h and 30 to 35 m³/h have nearly the same frequency, but the latter range has a substantially greater expected annual energy generation.

Figure 10. Frequency distribution of outflow rates and corresponding estimated annual electrical energy generation per flow rate class, at 15-min intervals for BPT Rützingrün.

The 1994 DVGW guidelines suggest that the point of maximum hydraulic power $P_{hydraulic}$ is also the optimal operating point for a turbine (Table 3). This point can be seen on the green curve of Figure 11, corresponding to a $P_{hydraulic}$ of 28.2 kW and occurring at a flow rate of 142 m³/h. A hypothetical turbine suitable for operating at this point would have a pressure drop $h_{turbine}$ of 72.7 m, as can be seen where the fictive characteristic curve (red curve with triangle markers) of such a turbine crosses the characteristic site curve of the inflow pipeline for BPT Rützingrün.

Figure 11. Site curve of BPT Rützingrün, hypothetical turbine curves for design results of all four methods, and corresponding hydraulic power as well as estimated annual electrical energy generation at each operating point.

Figure 11 also shows the results of the other three methods and their respective hypothetical turbine curves. The green and lavender curves with open circle markers respectively show the $P_{hydraulic}$ and $E_{electrical}$ corresponding to each of the turbine operating points. For the 2016 DVGW method “b”

(based on inflow rate Q_{in}), no time series was available, so the single data point used to define the characteristic site curve of the inflow pipeline was taken as the most frequent inflow rate with the highest expected annual energy generation. The corresponding numbers are also summarized in Table 4. The results confirm that the 2018 University of Applied Sciences Dresden (HTWD) method yields the greatest energy generation.

It is important to reiterate (see Section 2.10) that the 2016 DVGW guidelines are explicitly intended for class 2 “non-buffered” sites, in which the system operator can “make the best” out of a hydraulic situation over which they can exercise no control. In this case, the emerging design flow rate of $12.5 \text{ m}^3/\text{h}$ is intentionally “improperly” entered into the HTWD Excel tool, which is built for class 1 “buffered” sites, and modifies the inflow regime to optimize the energy generation. In this way, the only permitted values for Q_{in} are $Q_{turbine}$ and Q_{bypass} —no other inflow rates occur. When properly applied to class 2 sites, this method yields a much lower expected energy generation, since water arriving at all flow rates not falling within a narrow range (e.g., 10 to $15 \text{ m}^3/\text{h}$) would be bypassed around the turbine. The energy generation possible within other flow rate ranges (represented by the orange columns in Figure 10) would be lost. Using the HTWD tool for a class 1 site, these other orange columns can be almost entirely and efficiently captured by modifying the inflow rate, which is made possible by the storage tank that decouples the inflow and outflow to and from the site. This is the fundamental advantage of a class 1 site.

Table 4. Summary of the results for BPT Rützingrün using all four methods described in this article.

Method Parameter	(1) HTWD 2018	(2) DVGW 1994	(3i) DVGW 2016, a ¹	(3ii) DVGW 2016, a ²	(4) DVGW 2016, b
Flow rate $Q_{turbine}$ (m^3/h)	41.0	142		12.5	63.1
Pressure drop $h_{turbine}$ (m)	106	72.7		109	102
Hydraulic power $P_{hydraulic}$ (kW)	11.8	28.2		3.7	17.5
Annual energy generation $E_{electrical}$, nominal (kWh/a)	26,000	18,500	13,700	5300	25,600
Annual electrical energy generation $E_{electrical}$, corrected for flow volume (kWh/a) ³	45,700	32,500	24,000	9300	44,800
Annual electrical energy generation $E_{electrical}$, corrected (%) of result via HTWD method)	100%	71.2%	52.7%	20.4%	98.3%

¹ Method applied improperly, as if class 1 site (see Section 2.10 for elaboration); ² method applied properly, as if class 2 site; ³ increased by a factor of 1.75 to account for expected future flow volumes (see Figure 9 and preceding discussion).

This difference between the improper and proper application of this method is shown in Table 4 (method 3i vs. 3ii), and highlights the great advantage that class 1 sites have over class 2 sites for energy generation using microturbines with narrow acceptable operating ranges (see Section 2.10 for elaboration). BPT Rützingrün as a class 1 site would have an annual electrical energy generation of about 24,000 kWh/a at the turbine flow rate of $12.5 \text{ m}^3/\text{h}$, while it would have only 9300 kWh/a if it lacked the 100 m^3 storage tank and was therefore a class 2 site—a factor of 2.6 less energy generation.

Furthermore, the use of the 2016 DVGW method “b” (based on the most frequent inflow rate with the highest expected annual energy generation) is also an improper application, since the inflow and outflow at class 2 sites are necessarily equal, as there is no storage tank. However, both of these “improper” applications of the 2016 DVGW method serve as useful comparisons, since in the absence of another method, the designer of a turbine system might choose to select a design flow rate corresponding to a known quantity about the system. As such, this flow rate also generally corresponds to the current operating state, providing a comparison with a design approach that would choose a turbine to fit the existing inflow rate. And as is evident from Table 4, using the substantially higher flow rate of $63.1 \text{ m}^3/\text{h}$ yields a total energy generation that is 98.3% of that yielded by the 2018 HTWD method—in this case hardly a significant loss. However, it cannot be assumed that this will hold true

in every case, as the analysis of further sites in the following section shows. In cases where it does hold true, this method can be used to confirm this truth, which provides the designer and operator with a greater level of confidence in the ultimate design decision.

3.4. Results for Nine Sites in Germany

The four turbine design methods were applied to a total of nine sites from Saxony, Germany. The sites had a variety of characteristics and data availability and led to a range of results with varying degrees of confidence (Table 5). To highlight the hydraulic differences between the sites, Figure 12 shows the characteristic sites curves of each inflow pipeline—a kind of “finger print” for each site. The current inflow rates range from 24 to 145 m³/h, whereas the newly proposed design flow rates range from 34 to 84 m³/h, with an outlier of 300 m³/h at the newly planned site Rehbocksberg. With the exception of two sites having very small (100 m³) tanks and one site having a very large (10,000 m³) tank, the storage capacity ranged from 1000 to 5000 m³.

Table 5. Summary of the site characteristics, with selected design results obtained using the 2018 HTWD method.

Site	V_{tank} (m ³)	V_{annual} (m ³ /a)	Q_{in} and $h_{\text{available}}$ before Turbine (Typical Operating Point)	Q_{in} and h_{turbine} with Turbine	$P_{\text{electrical}}$ (kW)	Q_{bypass} (m ³ /h)	Confidence in Results
Adorf-Sorge	1000	328,000	145 m ³ /h 117 m	84 m ³ /h 139 m	20.7	150	High
Rützengrün	100	252,000 ¹	63.1 m ³ /h 102 m	41.0 m ³ /h 106 m	7.5	90	High
Vogelsgrün	100	158,000	58.3 m ³ /h 71.3 m	43.5 m ³ /h 74.9 m	5.6	90	High
Voigtsgrün	4000	255,000	58.8 m ³ /h 45.3 m	39 m ³ /h 47.6 m	3.1	100	High
Chursdorf	4000	220,000	24 m ³ /h 98.3 m	32.5 m ³ /h 97.6 m	5.4	65	High
Mittweida	1500	260,000	55 m ³ /h 19.6 m	34 m ³ /h 21.8 m	2.0	150	Med.
Rochlitz	5000	207,000	61 m ³ /h 63.2 m	37.5 m ³ /h 68.9 m	4.4	72	Low
Neundorf	4000	292,000	100 m ³ /h 39.5 m	50 m ³ /h 40.4 m	3.4	130	High
Rehbocksberg	10,000	1,800,000	N.A. (new site)	300 m ³ /h 55.7 m	30.0	360	High

¹ Corrected based on long-term data (see Figure 9 and preceding discussion).

For five of the nine sites it was possible to obtain sufficiently detailed data to perform the highest-quality design. In the case of Mittweida, 15-min data existed, but were saved in such a way in the (early generation) SCADA system that made them very time-consuming to retrieve. Thus one-day data were used, which were more easily accessible. For the remaining three sites no time series were available, due to one site not yet existing (the Rehbocksberg storage tank is being newly constructed) and having no SCADA data transmission. The calculation options 3 and 4 in the Excel tool are designed to handle precisely such cases, but the results are to be used with caution.

For Neundorf and Rehbocksberg, the design was based on the operating conditions planned by the respective water utilities, who were confident that they would be able to maintain the design turbine flow rates. For Rochlitz, the maximum daily flow volume for any given future year was estimated and used to calculate the corresponding flow rate. This was done by first calculating the average daily flow volume in the month with the greatest flow volume (these data were available), which was 674 m³/d. This number was then multiplied with the ratio (taken from the nearby site Chursdorf) between the maximum daily flow volume in the year and the average daily flow volume in the month with the greatest flow volume, which was 1.34. The resulting “worst-case day” had a flow volume of 900 m³/d,

which was assumed to enter the tank over a 24-h period, producing an inflow and turbine design flow rate of 37.5 m³/h.

Figure 12. Overview of the hydraulic characteristic curves for all nine sites analyzed.

Tables 6 and 7 show a comparison of the technical and economic results, respectively, for all nine sites across all four methods. The HTWD method provides the greatest energy generation for every site. Using the 1994 DVGW method, the energy generation is consistently low, on average only about 71% of the optimum, ranging from 63% to 74%. The 2016 DVGW method “a” (based on the most frequent Q_{out} with the highest expected annual energy generation) produced very mixed results, ranging from 53% to 98% of the optimum, with a weighted average of 78%. The 2016 DVGW method “b” (based on Q_{in}) performed consistently better, ranging from 79% to 100% of the optimum and having a weighted average of 91%.

Table 6. Comparison of the estimated $E_{electrical}$ (in kWh/a) achieved by four different turbine design methods, in italics as percentages of the value given by method 1.

Site	(1) HTWD 2018 (New Method)			(2) DVGW 1994 kWh/a	(3) DVGW 2016, a kWh/a	(4) DVGW 2016, b kWh/a
	Data Basis: Start Date (Nr. of Days)	Calculation and Bypass Options Used	kWh/a			
Adorf-Sorge	27 April 2017 (179)	Calc. 2	80,900	59,100	78,200	69,800
		Bypass 2	100%	73%	97%	86%
Rützengrün	29 May 2018 (256)	Calc. 2	45,700	32,500	24,100	44,800
		Bypass 2	100%	71%	53%	98%
Vogelsgrün	29 May 2018 (256)	Calc. 2	20,000	14,600	19,500	19,100
		Bypass 2	100%	73%	98%	96%
Voigtsgrün	27 April 2017 (179)	Calc. 2	20,300	14,400	11,000	19,100
		Bypass 2	100%	71%	54%	94%
Chursdorf	28 October 2017 (338)	Calc. 2	36,700	23,300	32,900	29,100
		Bypass 2	100%	63%	90%	79%
Mittweida	20 July 2013 (1714)	Calc. 3	8980	6610		7450
		Bypass 2	100%	74%	No data	83%
Rochlitz	Single values, estimates ¹	Calc. 4	24,100	17,200	No data	22,400
			100%	72%		93%
Neundorf	Single values, future plans	Calc. 4	19,800	14,000	No data	19,800
			100%	71%		100%
Rehbocksberg	Single values, future plans	Calc. 4	180,000	126,000	No data—new storage tank	
			100%	70%		
Arithmetic mean	—	—	48,500	34,000	36,500	28,900
			100%	70%	86%	91%
Weighted mean	—	—	48,500	34,200	33,100	28,800
			100%	71%	78%	91%

¹ Based on the estimated maximum daily flow volume in any given year (see preceding text for clarification).

The economic results mirror the technical results. The revenue for all sites was calculated assuming 100% feeding in of the generated electricity, at the 2018 German rate of 12.33 ct. €/kWh, as all sites are eligible for the feed-in tariff under the German Renewable Energy Law. The estimated specific project costs follow a power law and ranged from 1700 €/kW_{hydraulic} for the highest-capacity turbine (30.0 kW_{electrical}, Rehbocksberg) to 12,000 €/kW_{hydraulic} for the lowest-capacity turbine (2.0 kW_{electrical}, Mittweida), based on past project experience from other sites with similar conditions. The estimated total project costs therefore ranged from approx. 28,000 € to 37,000 €. For the optimal case using the 2018 HTWD method, the annual revenue ranges from 1110 to 22,200 €/a, with simple payback periods from 24.2 to 1.7 years. Of the nine sites, four have payback periods less than 10 years, making them economically viable according to the standards used by the water utility ZWAV Plauen. For the remaining sites, the project costs would have to be reduced in some way to make the installation of a turbine economically viable, for example by reducing the costs of the turbine or other items (see Table 2), or acquiring financial support through state or federal grant funding for renewable energy projects.

Table 7. Comparison of the estimated annual revenue (in €/a) and simple payback period (in a) for the turbine parameters determined using the four different turbine design methods.

Site	(1) HTWD 2018	(2) DVGW 1994	(3) DVGW 2016, a	(4) DVGW 2016, b
Adorf-Sorge	9980 €/a 3.6 a	7280 €/a 5.1 a	9650 €/a 3.8 a	8600 €/a 4.3 a
Rützengrün	5630 €/a 5.7 a	4010 €/a 8.8 a	2970 €/a 9.6 a	5530 €/a 6.1 a
Vogelsgrün	2470 €/a 12.7 a	1800 €/a 18.4 a	2410 €/a 12.9 a	2360 €/a 13.7 a
Voigtsgrün	2510 €/a 11.8 a	1780 €/a 17.9 a	1350 €/a 20.7 a	2360 €/a 13.2 a
Chursdorf	4520 €/a 6.9 a	2870 €/a 12.3 a	4060 €/a 7.9 a	3590 €/a 8.4 a
Mittweida	1110 €/a 24.2 a	815 €/a 34.8 a	No data	919 €/a 30.7 a
Rochlitz	2980 €/a 10.3 a	2130 €/a 15.3 a	No data	2770 €/a 11.5 a
Neundorf	2450 €/a 12.2 a	1720 €/a 20.3 a	No data	2450 13.1 a
Rehbocksberg	22,200 €/a 1.7 a	15,500 €/a 2.8 a	No data—new storage tank	
Arithmetic mean	5980 €/a 9.9 a	4120 €/a 15.1 a	4090 €/a 11.0 a	3570 €/a 12.6 a
Weighted mean	3200 €/a 5.3 a	2300 €/a 8.2 a	2850 €/a 7.6 a	2540 €/a 9.0 a

4. Discussion

4.1. Archetypical Sites: Handling in Excel Tool and Practical Considerations

During analysis of the nine sites presented here there were five archetypes that emerged, the closer examination of which may prove useful to the reader.

The first archetype is a typical supply tank site, with moderate storage and a more or less typical water demand pattern, reflecting a mixture of household and commercial or industrial users. Voigtsgrün, Chursdorf, Mittweida, Rochlitz, Neundorf and Rehbocksberg fall into this category.

The second archetype is a site that predominantly serves as a break pressure tank along a long-distance pipeline through mountainous terrain. Rützengrün and Vogelsgrün fall into this category. For these two sites in particular, only very small storage tanks (100 m³) are present, which demands that temporally high-resolution outflow data is available to the Excel tool for determining both acceptable and optimal turbine flow rates. As with these two sites (see Figure 5), these kinds of sites can exist

in several stages in series, which can have a simplifying cascade effect, since the downstream BPT regulates the outflow of the upstream BPT.

The third archetype is a site with a very flat characteristic site curve, resulting from very low friction losses within the desired operating range of flow rates. Normally this is a consequence of a particularly large inflow pipeline. The sites Rehbocksberg and Neundorf fall into this category (see Figure 12). In this case, the designer has much greater flexibility, because the flow rate can be made higher without risking unnecessary energy loss to pipe wall friction. For example, while the site operator ZWAV Plauen chose 50 m³/h as the design flow rate for Neundorf, a flow rate of 100 m³/h or even 150 m³/h would subtract very little from the total possible energy generation. Both these sites also have high storage capacities of 5000 and 10,000 m³ (although this is not necessarily a property of this archetype), which makes it unlikely that brief periods of high demand would endanger the security of supply by depleting tank levels. Thus, there is also less urgency for having a high-resolution time series of outflow data to verify that the chosen turbine is suitable.

The fourth archetype is a data-lean site, for which only limited information is available. If storage is large enough compared to the demand and the site can be flexibly operated due to system-level redundancy (as with Neundorf and Rehbocksberg, which both have parallel supply systems that can replace or supplement water in case of an outage), the limited data may be sufficient to produce a reliable design using the Excel tool. For cases like Rochlitz, however, more data must be gathered to see how the possible short-term spikes in demand impact the energy generation.

The fifth archetype is a site at which energy generation potential may exist, but no economically viable options are available for using the generated electricity. In the case of Adorf-Sorge, which is the second-most promising site after Rehbocksberg, the electrical power output of the turbine at the optimal operating point would be approximately 21 kW. However, the site is located deep in a forest, and is connected to the electricity grid via a 3-km-long cable, such that the maximum possible feed-in power input would be about 2.3 kW before the cable would be overloaded. This low $P_{electrical}$ could not be economically fed into the grid. There is also not sufficient energy demand at the site (no pumps or other substantial energy users), such that there is currently no known practical way to use the energy that could be generated with a turbine. Unfortunately, this removes Adorf-Sorge from the list of potential sites.

4.2. Cases in Which the Excel Tool is Not Needed or Appropriate

Pragmatic readers may ask themselves whether the data acquisition and evaluation required for using the full functionality of the Excel tool is warranted in every case. There are two main cases in which the designer of a turbine site should elect not to use the tool as recommended:

1. There is limited data available for the site and time or other constraints make it undesirable to perform new measurements. In this case the site operator can take the shortcut of using the equivalent of the 2016 DVGW method “b”, and simply select a turbine that operates efficiently at the current typical Q_{in} . According to the seven sites analyzed here, this leads on average to 10% less energy generation (and annual revenue), with a risk of up to 20% less energy generation. This is the best known alternative method that removes the need for data-based work.
2. The site in question is a class 2 “non-buffered” site, for which this tool is not appropriate. Using the tool for class 2 sites will lead to gross overestimates of the potential energy generation, as shown in Table 4. This is due to the fact that the tool assumes a complete modification of the Q_{in} regime, which is not possible at a class 2 site, for which Q_{in} is necessarily equal to Q_{out} .

4.3. Limitations of the Tool

The main limitation of the Excel tool presented here is its lack of functionality for accommodating class 2 “non-buffered” sites without storage tanks. While the authors suspect that class 2 sites with economically viable energy generation potential are in the minority compared to class 1 sites, the authors already identified several sites for which a practical and technically accessible design

method would be needed. Collaborators of the authors in 2013 developed a preliminary Excel tool according to this method (currently available only in German [38]), which systematically tests the historical distribution of flow rates against typical efficiency curves for different types of turbines (e.g., Francis, Pelton, pump-as-turbine) to determine both the optimal turbine type and parameters for a given site. However, the authors are not confident that this tool properly accounts for the hydraulic nature of class 2 sites. Future work could pick up where this preliminary tool left off, and perhaps incorporate its functionality directly into the Excel tool presented here. In the best case, this could also build and improve on the 2016 DVGW methods.

The remaining limitations deal with ways in which the methodology and Excel tool might not lead to optimal solutions for class 1 sites, and could be improved in the future:

1. The tool assumes the selection of a single turbine with a narrow acceptable operating range, and considers neither the possibility of turbines with wide operating ranges nor that of multiple turbines, the latter of which might lead to greater energy generation [25,27]. This was decided partly for simplicity's sake and partly out of the belief that a single turbine generally represents the most economically viable solution for class 1 sites, which is supported by one of the studies cited above [25]. Furthermore, as indicated in Section 1.2, these studies do take into account the fundamental advantage of class 1 sites, which is the ability to modify the inflow regime, instead using multiple turbines to adapt to the wide range of flow rates occurring based on the current site conditions.
2. The tool does not have a sophisticated way to support users with sites for which a feed-in tariff is either not available or not applicable (e.g., in Germany, if the water does not flow 100% via natural gradient). There is an option to enter in the total energy use on site and the percentage of which the user expects to be covered by the turbine. In the future it is planned to implement an algorithm that takes as input a time series of electricity use on site (parallel to the Q_{out} time series) and estimates how much of this energy use could be covered by the turbine, such that the user does not need to estimate this herself.
3. There is a lack of decision support in accounting for future changes in water use patterns, which other design methods seem to have accounted for [14,39,40]. However, there is a simplified factor which can be adjusted to account for possible increases or decreases in water use. In this way, an expected future water use pattern can be roughly simulated, and a turbine designed that will still be suitable for this future condition.
4. The impact of iteratively varying the threshold tank levels (see Figure 6) to activate and deactivate the turbine and bypass has not been sufficiently assessed. Sitzenfrei and Rauch [14] presented an optimization method that is similar in spirit to the one presented by the authors but applied it to a class 2 site. They pursued an optimization approach by varying parameters in a randomized fashion through 1000 simulations (Monte Carlo simulation), selecting the best solution based on the amount of energy generated over 10 years. The parameters varied in this case are the set-point water levels in the supply tank upstream of the turbine: the overflow level, the level for switching from high to low turbine flow, and the minimum level required for fire-fighting. The HTWD method introduced in this paper could be improved by implementing a similar kind of randomized (e.g., Monte Carlo) variation of the four water level thresholds used to determine when water flows through the turbine, bypass or neither. This might increase the robustness of the solution suggested by the tool and also slightly increase the total annual energy generation predicted by the tool.
5. As mentioned in Section 3.2, gaps (i.e., time intervals larger than the smallest time interval; e.g., due to missing data) in the input data time series of Q_{out} lead to an error in the calculations performed by the tool. Currently, the burden is on the user to ensure that the time series contains no gaps. In the future, this could be improved through an algorithm that automatically checks for and linearly interpolates to fill these gaps.

6. Currently, the data from only two types of turbines from two manufacturers are incorporated into the tool. This merely reflects the authors' experience and available data until now and is not intended to imply that there are not further options. No funding links or other conflicts of interest exist between the authors and these two turbine manufacturers.

4.4. Relative Potential of Class 1 vs. Class 2 Sites

As mentioned previously, class 2 sites represent a greater technical challenge for the optimization-minded engineer than class 1 sites. Although they have not been able to confirm it, the authors suspect that class 1 sites exist in greater numbers and possess greater potential for energy generation than class 2 sites, due to their generally higher pressure heads. In particular, class 1 sites seem most relevant for small and medium-sized water suppliers with low population densities and relatively low water distribution flow rates, since their class 2 sites are unlikely to provide economically viable energy generation. It may be the case for the largest water suppliers that class 1 sites were long ago tapped for their hydropower potential, leaving predominantly class 2 sites that remain to be developed. As the largest water suppliers also tend to be more innovative, this may explain the apparently greater scientific attention given to class 2 sites (Appendix A.4). If the authors' suspicions are accurate, it would be useful to better understand the relative potential for drinking water hydropower at class 1 vs. class 2 sites, as this could provide an incentive for greater focus on supporting the design and development of class 1 sites for small and medium-sized water suppliers, which tend to make up the vast majority in the total count of a given country's water suppliers. The German water suppliers featured in this study are medium-sized.

5. Conclusions

This paper presented a novel method and accompanying Excel tool for determining the optimal parameters of a microturbine for water supply sites having a storage tank that decouples the inflow and outflow patterns, the so-called class 1 "buffered" sites. The method determines the optimal turbine flow rate based on key site characteristics and a historical time series of outflow data from the tank, simulating tank operation with a numerical model as it creates a new inflow regime. The main criterion for a viable solution is that the tank water level does not fall below a user-specified minimum. The Excel tool is not currently suitable for analyzing class 2 "non-buffered" sites without a storage tank but could conceivably be expanded to include this functionality.

The method was inspired by Haakh [28], who provided a foundational treatment of turbine and pump operation in the context of water supply systems. It fills a gap in the known methods for designing microturbines for water supply sites, which recognize the design advantages of class 1 sites, but provide no practical instructions on how to determine the optimal flow rate and corresponding pressure drop. The tool is intended to be widely accessible by being implemented in the commonly used software Microsoft Excel and is offered free of cost for download and use by any interested parties [33]. A blank version of the tool as well as a version with the data for the example site BPT Rützengrün (see Section 3.1) is included in the supplementary material.

The 2018 HTWD method presented here is compared with three other methods from two different generations of DVGW guidelines from 1994 and 2016. All four methods were used to analyze a total of nine sites located in Saxony, Germany, and the results were compared in terms of the annual energy generation. The HTWD design method estimates the greatest energy generation for each site, whereas the other three methods lead to an average of 70% to 91% of the HTWD results. If an alternative method had to be chosen, the 2016 DVGW method "b" (based on the most frequent range of inflow rates with the highest expected annual energy generation) provided the second-best results overall, ranging from 79% to 100% (with an average of 91%) of the energy generation predicted using the HTWD method (see Sections 3.3 and 3.4 for details).

Of the nine sites analyzed, four are very likely economically viable (estimated payback periods of 1.7 to 6.9 years), while four are borderline viable (payback in 10.3 to 12.7 years) and could be made

viable with sufficient reduction in project costs to the operator, for example through grant funding. The remaining site (Mittweida) is very unlikely economically viable, with an estimated payback period of 24.2 years. Other factors prevent the second-most promising site (Adorf-Sorge) from being economically viable, since there is no known practical way to transport the generated electricity off site or use it on site. While a turbine has not yet been implemented at any of these nine sites, at the time of submission, the site Rehbocksberg is the furthest along in the planning, and should be installed before the end of 2019, the site Rützingrün is in an advanced planning stage and the site Chursdorf is in an early planning stage. The experience gained from analyzing all nine sites led to the description of five archetypical sites (see Section 4.1 for details), which the reader can use as points of reference when analyzing sites under his or her supervision.

Supplementary Materials: The following are available online at <http://www.mdpi.com/2073-4441/11/7/1403/s1>, Two appendices, and two Excel files—one containing no data (File “MicroturbineTool_HTWD_v35_blank.xlsx”) and one containing data from the example site in this paper, BPT Rützingrün (File “MicroturbineTool_HTWD_v35_BPT-Ruetzengruen.xlsx”).

Author Contributions: T.J.V. devised the design method and Excel tool presented in this paper, performed the analysis of the nine sites, and wrote the paper. T.G. initiated the research efforts into microturbines in the water supply in 2013, acquired the funding that enabled the work to be performed and edited the final manuscript.

Funding: The authors are grateful to the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) for supporting the project “Energy Efficiency in the Water Supply” (grant number 03FH018I3). Preparation of the final paper was supported by the AquaNES project (grant number 689450), which received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Program.

Acknowledgments: The authors are grateful to the communal water suppliers ZWA Hainichen, ZWAV Plauen and RZV Glauchau for providing data, insights from their practical experience and support during site visits. Julia Wetzel made important contributions to the development of the tool’s methodology as part of her bachelor thesis work.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest. No funding was received from the turbine manufacturers Stellba and KSB.

Appendix A. Practical Considerations for Deploying Hydropower in Water Supply Systems

Appendix A.1. Origin of Surplus Energy in Gravity-Based Water Supply Systems and Hydraulic Aspects of Their Operation

Gravity pipelines connect higher-elevation water reservoirs to lower-elevation points of water storage and water users, and are a ubiquitous feature of water supply systems. The higher-elevation reservoirs can have natural (e.g., river dams) or artificial (e.g., elevated storage tank) origins. In all gravity pipelines, the difference in potential energy (elevation head) between the upstream inlet and downstream outlet or reference point within the pipeline is fully converted into three components:

1. kinetic energy of the flowing water (velocity head),
2. pressure energy between the water molecules (pressure head) and
3. heat (and some sound) due to pipe wall (major) and local (minor) frictional resistance (head “loss”) in reaction to the flowing water.

With respect to hydropower development, there are two relevant types of gravity pipelines: those with and those without pressure control at points downstream, such as transfer stations or outlets into storage tanks. In a gravity pipeline without pressure control, head loss is at a minimum, velocity head is at a maximum and pressure head fluctuates between zero and small negative or positive values along the length of the pipeline depending on the pipeline’s exact downslope path (inevitably equaling zero at the outlet), such that the maximum possible flow rate is established [41]. The only remaining energy at the pipeline outlet is the velocity head of the flowing water. In a gravity pipeline with pressure control, head loss can be intentionally increased, increasing the pressure head upstream of the turbine and reducing the velocity head until the desired flow rate is established, normally using a pressure control valve at the downstream outlet (a local resistance). In cases with raw water in excess

(e.g., a mountain spring during the rainy season), pressure control could also be achieved with an open basin, into which a gravity pipeline (without a pressure control valve) flows, reducing the relative pressure back to zero, and allowing excess water to spill over into natural watercourses. However, this becomes more the territory of “small” rather than “micro” hydropower, specifically a “run-of-river” scheme, which very well might precede a water supply scheme, but is not really “drinking water hydropower”. These kinds of schemes are covered by many papers and by manuals (e.g., [2,42,43]).

Like a pressure control valve, a hydropower turbine also represents a local resistance. Introducing a hydropower turbine into a gravity pipeline without pressure control would therefore reduce the flow rate, which is generally undesirable for an existing water supply scheme. In a gravity pipeline with pressure control, however, a turbine can functionally replace the pressure control valve, causing no change in the flow rate. And whereas a pressure control valve converts potential energy (as elevation head) into useless head loss, a turbine converts potential energy into useful mechanical energy, and often via a generator into electrical energy. Gravity pipelines with pressure control valves can thus be thought of as possessing “surplus” potential energy, which can be “harvested” by using a turbine rather than “wasted” by using a pressure control valve, which “throttles” the flow of water.

The simplest theoretically possible gravity-fed water supply pipeline would supply water at the required flow rate without the need for any flow regulation. This would require the precise selection of the pipeline’s total frictional resistance (a function of its length, diameter and inner surface material roughness), such that the maximum unregulated flow rate is equivalent to the required supply flow rate. In practice, however, a majority of existing gravity-fed supply pipelines would permit a far higher flow rate than usually required, if operated without any flow regulation. This means that these pipelines possess surplus hydraulic capacity. This arises in two main ways:

1. Intentionally, because the designer anticipates periods during which nearly the maximum flow rate will be required (e.g., evenings in a dry summer period) or expects the total demand of the supply zone to increase due to population growth and/or increase in commercial or industrial activity, or
2. Unintentionally, because the pipeline was chosen with a very generous factor of safety [14], or because demand in the supply zone is decreasing, due to declining population, increasing water use efficiency and/or cessation of commercial and industrial water use.

Both cases are common in Germany, where numerous water supply organizations have been able to construct hydropower facilities at their gravity-based systems for many decades [44–46]. Cases are also well documented in Austria [3,47], Switzerland [2] and England [48]. Regardless of the reason, in both cases flow regulation is generally employed in the form of pressure control to restrict the flow rate to the level required for supply. Pressure control is normally accomplished using a manually or remotely operated valve. While specially designed pressure-reducing valves exist, they are expensive, such that other fittings like gate or butterfly valves are frequently used, although they may not be designed for this purpose. In cases with very large altitude differences (e.g., above 200 m), pressure control can be achieved through break-pressure tanks (BPTs) over several elevation stages, to reduce the risk of pipe bursts. Here, passive pressure control can also be employed, for example using an energy-dissipating baffle wall or an in-pipe fixed-diameter orifice plate [6].

Both active and passive pressure control converts energy in the form of hydraulic pressure to energy in the form of heat, and to a lesser extent sound and vibration (at the point of resistance). It is precisely this energy that can instead be converted into useful mechanical work or electrical energy by operating a hydropower facility. In this way, the hydropower unit serves two purposes at the same time, by reducing excess pressure and simultaneously converting it to useful energy. Figure A1 illustrates the hydraulic nature of a typical potential turbine site with a pressure control valve. The turbine can be installed in a bypass pipe in parallel with the existing pressure control device or at the inflow to an existing BPT, without endangering the primary goal of supplying water [6]. Models of axial in-pipe turbines are also available, which do not necessarily require a bypass for normal operation, as they

provide the same hydraulic resistance whether they are electrically connected or not, and thus pose no danger of pressure shocks (water hammer) in the case of a power outage or sudden mechanical failure.

Figure A1. The basic hydraulics of a drinking water hydropower system prior to the installation of a turbine, illustrated under three conditions (no flow, maximum flow, normal flow) using the hydraulic grade line and process diagram (a–c) as well as a diagram of head vs. flow rate (d–f).

Appendix A.2. Favorable Site Characteristics for Hydropower

To maximize energy generation and economic viability (defined by initial investment, annual revenue and payback period) for both classes of sites, the following characteristics are most favorable [49]:

1. Nearly constant flow rate, either due to a site being class 1, or because the water use profile in the downstream supply zones do not fluctuate very much in the case of class 2 sites
2. Nearly constant pressure conditions
3. Existing infrastructure that can be used with only minor modifications to the piping and without any civil construction works (e.g., an easily accessible and enclosed building, control valves and pipe systems with generous amounts of space)
4. Local energy needs, such that the energy generated can most economically be used, by replacing the need to purchase energy from the grid (typically the most expensive source)
5. Conditions that meet the requirements for receiving a feed-in tariff (e.g., in Germany this is a purely natural gradient, without any pumping upstream of the turbine site)

Appendix A.3. Further Characteristics of and Implications for Turbines at Class 1 and Class 2 Sites

Appendix A.3.1. Class 1 “Buffered” Sites

Class 1 sites are generally intermediate (such as break-pressure tanks (BPTs)) or terminal storage tanks with pressure control valves [6], typically located within the water “transmission” section of the water supply chain [13]. In the authors’ experience and estimation, class 1 sites represent a relatively cost-effective opportunity for renewable energy generation. They offer the water supplier flexibility (positively correlated with storage volume) in determining the rate, duration and timing of tank filling (and thus turbine operation), as this must not necessarily occur simultaneously with the downstream use in the supply zone. Assuming that the inflow rate is not restricted (e.g., by the naturally occurring flow from a mountain spring), the inflow regime can often be freely adjusted to maximize energy generation through a turbine, regardless of how it was managed in the past [12].

Pressure control at such sites is generally accomplished using a fixed resistance (e.g., orifice plate) or a simple valve (e.g., butterfly or gate), which is opened to a pre-determined set-point to reduce the inflow rate to the desired level. Since the higher-elevation water reservoir is normally a fixed point, and substantial withdrawals seldom occur en route to the storage tank (which would increase the flow rate along stretches of the pipeline, thus increasing head loss), the pressure available to a turbine generally remains constant as long as the flow rate is held constant.

This enables the selection of inexpensive turbines such as pumps-as-turbines (PATs) [36] or axial in-line turbines (such as the “AXENT” from Germany [35] or “PAM PERGA” from Spain and Germany [29]), which have a narrow effective operational spectrum and are best suited for a fixed operating point [2,42]. These also offer the greatest flexibility for installation, not normally requiring a significant structural change to the storage tank building and only minor changes to the piping. If the tank is located below the turbine installation site and the elevation head is sufficiently high, then a traditional Pelton impulse turbine can also be an option, since this reduces the pressure in the pipeline to atmospheric pressure [2,43,50]. While a so-called “counter pressure” Pelton turbine was developed by the Swiss companies Blue Water Power and Hány [51] to address precisely this limitation, it is only suitable for high-potential sites due to its very high cost, on the order of 50 times more expensive than a PAT of comparable capacity [52].

Appendix A.3.2. Class 2 “Non-Buffered” Sites

Common examples of class 2 sites include transfer nodes between pressure zones or gravity-fed water treatment plants in between gravity source and destination supply tanks (e.g., [2,5,8,11,12]). They are most often located within the water “distribution” section of the water supply chain [8]. In contrast to class 1 sites, class 2 sites offer no flexibility in the choice of flow rate, such that a turbine must be designed or chosen to efficiently operate over a broad spectrum of flow rates and corresponding available pressure heads.

Pressure control is practiced to both keep the pressure within an acceptable range for water users, to prevent pipe bursts through very high pressure, and to reduce water leakage through moderately high pressure that is not needed for maintaining satisfactory supply, for example through “pressure management” at certain times of the day (e.g., night) or in certain locations (e.g., low-elevation pressure zones). These sites are generally outfitted either with specially designed pressure-reducing valves (PRVs) or simpler gate or butterfly valves. The specially designed PRVs have an automatically adjusting variable resistance that mechanically responds to changes in pressure on both its upstream and downstream sides, to maintain a constant downstream pressure independent of flow rate. The simpler valves have a fixed characteristic curve relating their head loss coefficient to the degree of opening, and are generally opened to pre-determined set points to reduce flow rate, for example at class 1 sites or class 2 sites with a relatively constant flow rate.

At sites with sufficiently high hydropower potential (e.g., >100 kW at nearly constant operation), the best option is often a classic custom-made Francis turbine, which possesses a guide vane apparatus

to flexibly react and adjust to the changing flow rates as determined by downstream water use, enabling a high efficiency over a broad operating range [2,43]. For sites with more modest hydropower potential, many scientists have devised control system designs that enable the use of inexpensive PATs to flexibly react to changing hydraulic conditions while still fulfilling the pressure control goals [7,50,53,54], in some cases accepting slightly higher leakage as a trade-off for achieving energy generation [55,56].

Appendix A.4. Review of Scientific Literature on Turbine Design Methods for Class 1 and Class 2 Sites

The potential for hydropower development in water supply schemes has been assessed by numerous scientists and engineers worldwide, and in some cases practical guidelines for implementation including design methods have been developed. However, based on a review of the scientific literature, there seems to be a dominant focus on class 2 sites, as the authors try to show in the following text.

For clarification, the term “turbine design” in this paper refers to the determination of the turbine parameters (flow rate and pressure drop across the turbine). The physical design and construction of the turbine (e.g., impeller and housing) should be carried out by a competent turbine manufacturer or research lab.

Appendix A.4.1. Studies Focusing on Class 2 Sites

Santolin et al. [57] present a method for determining the parameters of a run-of-river turbine (a variant of class 2 sites), optimizing for energy generation and economic performance. This method is similar in spirit to the method presented here for class 1 sites in water supply systems, but does not seem easily transferable.

Colombo and Kleiner [40] conduct a theoretical analysis of a turbine meant to replace a PRV for a reservoir-fed water supply system. However, this is for a class 2 site, and they also seem to make the error of associating a higher momentary power production (in kW) with a more desirable outcome, which is not necessarily true, as it often does not lead to the greatest total annual energy generation, as we show in our paper.

Carravetta et al. [13] propose a “variable operating strategy”, a method for designing PAT systems to replace PRVs at class 2 sites within water distribution networks, which involves PAT in series-parallel combinations and/or with electrical rotational speed control (e.g., variable-frequency drives) to flexibly adapt to the wide range of head-flow combinations that occur. They stipulate that this complex approach is not intended for water transmission networks (i.e., class 1 sites), where there is less variability in flow conditions.

McNabola et al. [5] and Corcoran et al. [10,11] assess the potential of both class 1 and class 2 sites in Ireland and the UK, but on a conceptual and technically approximate level. They provide rough estimates of potential energy generation, without any clear guidelines on how to design a turbine for a specific site.

De Marchis et al. [53] present a hydrodynamic numerical simulation based on the “Method of Characteristics” to determine optimal parameters for PAT to be installed at class 2 sites within a water distribution network. They apply this to one of the 17 supply networks in the city of Palermo, Italy.

Sitzenfrei and Rauch [14] present a method using EPANET2 and MATLAB for determining turbine parameters at a non-conventional class 2 site in an alpine supply zone in Austria. Due to a surplus supply of natural spring water, a turbine is proposed at an outflow from the distribution network into a nearby watercourse, which serves to simultaneously generate useful energy while also flushing parts of the pipe network through increased flow rates. The amount of water released through the turbine is the surplus that remains between the amount provided naturally by the higher-elevation spring (which varies seasonally as well as daily) and the amount demanded by water users (which varies seasonally, daily and hourly).

Power et al. [15] assess the use of PAT and other turbines for four wastewater treatment plant outflows in Ireland, which are functionally equivalent to class 2 sites in drinking water supply systems.

They use an optimization algorithm in Microsoft Excel, but rely on daily average flow data “to examine turbine selection, design optimization, and economic viability”.

Lima et al. [16] present a mathematical model with the software MATLAB and use the “Particle Swarm Optimization” algorithm to determine optimal parameters for turbines to replace PRVs at 2 class 2 sites with PRVs in Brazil. They also simultaneously determine the optimal sizes of the existing pipe network to optimize energy production through PAT at the former PRV sites.

Several papers mentioned here [13–16] and others not elaborated on [7,8,17–22] present methods that might be useful for class 1 sites, but the effort required to successfully adapt the methods and restrictions imposed by technical understanding and software availability for the authors’ intended user group speak against pursuing this further. For instance, since the authors set out to create a tool that is free to use and based on a common tool (i.e., Microsoft Excel), and MATLAB is a non-standard software requiring specialized knowledge, possible adaptation of such algorithms [14,16] was not considered. Furthermore, while some authors provide the basic underlying equations, the software in which the algorithms are implemented is not made accessible to the reader.

Some German-language technical guidelines provide more concrete advice. The most recent 2016 edition of the German guidelines published by the German Technical and Scientific Association for Gas and Water (DVGW) [12] provides easy-to-follow guidance in the case of class 2 sites. They suggest using a frequency distribution of the occurring flow rates to determine the design flow rate of the turbine or multiple turbines. The flow rate (or group of flow rates; e.g., between 50 and 55 m³/h) having the greatest energy density (product of total flow volume and hydraulic power) should be the design turbine flow rate.

The original 1994 edition of the DVGW guidelines [34] make no distinction between class 1 and 2 sites, and suggests using the historically most frequently occurring flow rate to select the turbine (explained in Section 2.10 above). However, they imply that the theoretical optimal flow rate is $0.577 \times Q_{max}$ (with Q_{max} defined as the greatest possible flow rate, with no pressure reduction in the pipeline), at which the hydraulic power contained in the flowing water is mathematically at its maximum [37].

Appendix A.4.2. Studies Focusing on Class 1 Sites

While comparatively less common, there are also studies that focus on class 1 sites.

Ramos et al. [7] describe an approach to design turbines for replacing PRVs at class 2 sites using the pipe network simulation tool EPANET and genetic algorithms, but also include a case study of a class 1 site in Portugal at the base of a reservoir. However, no details are provided regarding the design of the PAT proposed for this class 1 site.

Kucukali [26] analyzes a long-range water transmission pipeline with a total of 12 class 1 sites with BPTs but does not provide a concrete method regarding the ideal parameter selection of the turbines for each of the sites, presumably because the discharge remains largely constant. Since the pipeline terminates in a storage tank, however, it is conceivable that the possibility of adjusting this flow rate is neglected, which might sacrifice a possible increase in energy generation.

McNabola et al. [6] assess the potential of 10 class 1 BPT sites in Ireland, but provide only a rough estimate of the energy yield, and provide no design method for determining the optimal parameters of a turbine that would maximize the total annual energy generation.

Kougias et al. [27] present a case study with class 1 sites from northern Greece, where they have a long-range spring-fed water supply and transmission system with three BPTs (over a total of 200 vertical meters) along the route from the spring to the city 22 km further downstream. They use a so-called “Harmony Search Algorithm” (HSA) in the commercially licensed software MATLAB to determine the optimal number and dimensions of turbines for energy generation.

However, the authors prefer not to use MATLAB (as previously stated) and the HSA is not explained in detail in the paper, making it difficult to assess its usefulness. Furthermore, the flow conditions are stated to be rather constant, which makes it seem unlikely that optimization is even

necessary. While not explicitly stated, this also implies the existence of a buffering storage tank at the end of the transmission pipeline, such that further optimization of energy generation might be possible as with [26].

Vilanova and Balestieri [23] present a case study in Brazil of a spring-fed supply and transmission system terminating at a water treatment plant, presumably a class 1 site with a storage tank. However, they do not provide any method for determining the optimal turbine parameters. As with other sites, the authors suspect that the inflow rate is taken as a given, rather than being seen as a parameter that can be modified to increase overall energy generation.

Novara [24] presents one simplified case study of using a PAT at a class 1 site in Italy, but provides no information about determining turbine parameters, and seems to use a very rough approximation to calculate the energy generation.

Monteiro et al. [25] introduce a method for assessing energy generation and determining the optimal number and parameters of turbines at class 1 sites, which they apply to one of three identified sites in Portugal. However, they seem to effectively treat class 1 sites as if they were class 2 sites, assuming that the inflow regime remains unchanged and attempting to design turbines to fit the inflow regime, rather than adjusting the inflow regime to allow the choice of a single, optimized turbine. Thus, they do not use the fundamental technical advantage that separates class 1 from class 2 sites.

Appendix B. User Guidelines for the Excel Tool

The following information is pertinent to users of the Excel tool, but is less relevant for judging the scientific merit of the method and results described in the article's body.

Appendix B.1. Description of the Tool

The user is only required to obtain the necessary input data and verify their accuracy, and the tool performs the calculations. The quality of the hypothetical turbine parameters depends on the amount and quality of information provided. Generally, providing more information leads to solutions that are both more reliable and more accurate.

The Excel tool has five worksheets (tabs) that are relevant for a general user:

1. **Rough estimate:** This sheet estimates the energy generation and economic costs and benefits based on four single input values, making the very optimistic simplifying assumption of a constant flow profile. This allows the user to determine whether it is worthwhile to continue on to the more time-intensive steps of a detailed analysis (the subsequent three sheets).
2. **Single values:** This sheet is for entering between 7 and 14 single values, used for generating the hydraulic site curve, calculating the economic benefits and (optionally) ensuring that the storage tank does not fall below the minimum permissible fill level due to a reduction in the flow rate (which provides the apparent "benefit" of increased energy generation).
3. **Time series:** This sheet is for entering time series (of the past six months to three years), used to iteratively simulate possible turbine parameters with historic data, to determine which parameters provide the greatest energy generation while still providing the daily flow volume required and (optionally) without causing unacceptable reductions in the storage tank level. Up to six time series can be entered, but generally only two are required.
4. **Turbine design:** This sheet automatically determines the optimal turbine parameters based on the calculation options chosen regarding (a) level of detail and (b) choice of bypass flow. The user may then fine-tune certain design aspects before generating the technical and economic results.
5. **Results:** This sheet contains the results saved using a button on the previous sheet "Turbine design", providing an overview of the results obtained using various design approaches.

There are further sheets contained within the tool that perform calculations in the background, but also that display the site curve and hydraulic power curve for the current site, and display the results of the automated optimization algorithm graphically and as numbers.

Appendix B.2. Data Requirements and Corresponding Quality Criteria for Solutions

There are four main calculation options incorporated into the tool. These options are:

1. Detailed calculation with time series interval ≤ 15 min and consideration of storage tank levels using a historical time series of tank levels (to determine the storage capacity by inference)
2. (*recommended*) Detailed calculation with time series interval ≤ 15 min and consideration of storage tank levels using known or estimated useable storage tank capacity
3. Rough calculation with time series interval between 15 min and 1 d and only time series of storage tank outflow
4. Rough calculation with partially estimated single values (no time series)

The data requirements for each of these options are summarized in Table A1 below.

Table A1. Data requirements depending on desired quality of results (and corresponding calculation option): “X” = required and “(X)” = optional.

Data Type	Unit	(1) Detailed Calc., Tank Level Check via Time Series	(2) Detailed Calc., Tank Level Check via Storage Volume	(3) Rough Calc., Only Outflow Time Series	(4) Rough Calc., Estimated Single Values
<i>Single values (sheet 2)</i>					
Inflow rate (Q_{in}) at control valve, position 1 (e.g., at normal flow)	m ³ /h	X	X	X	X
Upstream pressure ($h_{1_upstream}$) at control valve, position 1	m; bar	X	X	X	X
Q_{in} at control valve, position 2 (e.g., at zero flow)	m ³ /h	X	X	X	X
$h_{2_upstream}$ at control valve, position 2	m; bar	X	X	X	X
$h_{downstream}$ at control valve (worst case)	m; bar	X	X	X	X
Eligible for feed-in tariff? (yes/no)	—	X	X	X	X
Max. permissible Q_{in} (e.g., by contract), $Q_{max\ inflow}$	m ³ /h	X	X	(X)	
Min. tank level (L_{tank}) in normal operation, $L_{1_turbine\ on}$	%	X	X		
Max. permissible tank level, $L_{2_max\ shutoff}$	%	X	X		
Threshold for opening bypass, $L_{3_bypass\ on}$	%	X	X		
Min. tank level in an emergency, $L_{4_min\ emergency}$	%	X	X		
Useable storage volume, V_{tank}	m ³		X		
Electricity price on site	€/kWh	X	X	X	X
Feed-in tariff (if relevant)	€/kWh	(X)	(X)	(X)	(X)
<i>Time series (sheet 3)—for the previous six months to three years</i>					
Timestamp for data time series (in format TT.MM.YYYY HH:mm:ss)	—	X	X	X	
Q_{out} , from storage tank	m ³ /h	X	X	X	
Storage tank level, L_{tank}	%	X			
Q_{in} , to storage tank	m ³ /h	X	(X)		
Timestamp for Q_{in}	—	(X)	(X)		
Energy usage on site	kWh	(X)	(X)		

In general, the more data that are provided at a higher temporal resolution, the more reliable the resulting turbine parameters will be and the greater the chance of reaching the optimal energy generation. Thus calculation option 2 is recommended, with option 1 as an alternative offering a possible increase in accuracy (this was discovered after the numbering was set). These require more time and effort due to greater data requirements. If data or time are scarce, a compromise can be made on the solution quality, and a simpler calculation option 3 or 4 can be chosen. The four different options are compared on various quality criteria below (Table A2), using the rough estimate (from sheet 1 of the tool) as a benchmark.

Table A2. Quality criteria for solutions provided by the Excel tool, depending on the chosen calculation option, where 1 = lowest and 5 = highest.

Calculation Option	Rough Estimate (Sheet 1)	(1) Detailed Calc., Tank Level Check via Time Series	(2) Detailed Calc., Tank Level Check via Storage Volume	(3) Rough Calc., Only Outflow Time Series	(4) Rough Calc., Estimated Single Values
Quality Criteria for Solution					
Time needed for gathering and quality-checking data (per site)	30 min. to 2 h	8 to 24 h	8 to 24 h	4 to 16 h	2 to 4 h
Confidence that tank level does not fall below min. permissible level	1	5	4	2	1
Accuracy in estimating energy generation	1	5	5	3	2
Robustness against high variation in tank outflow	1	5	5	3	1
Main advantages	Quick feedback	Best all-around solution		Faster, sometimes reliable	Small step up from rough estimate
Main disadvantages	Not reliable	Takes most time and effort		Tank levels uncertain; energy generation estimates based on daily flow volumes	

Calculation options 3 and 4 have the disadvantage that they do not account for tank levels. In order to yield reliable solutions, these options require that a turbine flow rate lies above the current typical flow rate for a given site. This assumes that the “typical” inflow rate chosen is high enough to compensate for possible short-term spikes in user demand (and outflow rate). At some sites, the inflow rate is automatically increased (above and beyond the “normal” inflow rate) in response to such events. If this behavior is known to the tool user, this higher emergency inflow rate can be chosen. If it is unknown, then a turbine could be chosen that leads to the tank level occasionally falling below the minimum permissible limit—a nonviable solution. This risk can be greatly reduced or entirely avoided by choosing calculation option 1 or 2. However, if the typical inflow rate is known to be historically constant, and the problem of low water levels has never come up, then option 3 or 4 can be acceptable, time-saving alternatives to options 1 and 2.

The primary advantage of options 1 and 2 is that there is no need to be biased by the typical inflow rate of past operations. The analysis of historical data thus allows the determination of turbine parameters from “first principles”, rather than by analogy from the previous inflow rate, which may have been selected for reasons unknown to the current responsible engineer or site operator.

Appendix B.3. Choice of Bypass Flow

Since calculation options 1 and 2 may lead to the suggestion of flow rates that are lower than the current typical inflow rate, a bypass with varying flow rates is also included (as previously mentioned), as it is possible that the periodic re-routing of water around the turbine can lead to greater energy generation by selecting a relatively low turbine design flow rate. There are three options for determining the bypass flow, each with its own advantages and disadvantages:

1. Smallest possible bypass flow (minor reduction in energy generation, but smaller difference between turbine and bypass flow, which is preferable to some water supply system operators),
2. (*recommended*) Maximum permissible bypass flow (based on the user input, implies larger difference between turbine and bypass flow, but maximum energy generation and greater supply reliability) and
3. Choose the turbine flow such that in a typical situation no bypass is required (moderate reduction in energy generation, but greatest supply reliability and possibly lowest investment costs, as there is no need for electronically automated bypass valve regulation).

Appendix B.4. Assumptions/Limitations/Remarks

The following assumptions are implicit in the tool’s algorithms:

- Historic water use patterns are a reliable proxy for the future. While the tool allows for some adjustment factors to account for possible future changes in both quantity and variation of user water demand, these do not aid in predicting major future trends. Therefore, it behooves the water supplier to have sufficient safeguards in place to enable manual interventions in the case that storage tank levels unexpectedly fall below permissible levels.
- Insofar as it is not already the case, the inflow rate can be kept constant during the operation of a turbine. This assumes that there are no restrictions on the inflow side, such as any put in place by the third-party operator of the reservoir or long-range supply pipeline.

The following limitations are relevant for using the tool:

- If time series are used, as recommended, having any gaps (for example, a 120-min gap in a series with otherwise 15-min intervals) leads to a false result and must be avoided by quality-checking the data.
- Only one time interval is currently possible for all data types (e.g., 15 min for both outflow and storage tank level, with the exception of the inflow rate, which has the option of a different time interval).

The following remarks may be helpful for users or potential users of the tool:

- The diameter of the pipeline plays an essential role in the availability of excess energy for hydropower generation. However, the exact diameter is not normally essential information regarding the selection of a turbine. The most reliable basis for turbine selection is the actual characteristic hydraulic site curve, derived from measurements at the storage tank flow. The turbine can normally be flexibly integrated into most pipeline systems with suitably tapered reducer and expander joints. The pipelines leading to the sites described here ranged in diameter from 150 mm at the smallest to 600 mm at the largest (for a supply main from a long-distance regional water supplier), while the pipelines in the immediate run-up to the tank typically ranged from 150 mm to 350 mm.
- When measuring pressure at field sites, one should be aware that manometers sometimes exhibit drift after years of use, such that the manometer should be separated from the water pressure and exposed to atmospheric pressure (for example, using an aeration valve) to obtain a reliable reference value corresponding to a relative pressure of 0 bar. This value can then simply be deducted from the value read when the manometer is again fully exposed to water pressure.
- Some supervisory control and data acquisition (SCADA) systems provide an option to convert the time interval of the collected data from e.g., delta-event (random, event-based time interval) to a fixed 15-min interval. If this is a feasible and reliable option, this should be used. Alternatively, the authors have developed a further Excel tool solely for the purpose of converting such delta-event time series into time series with a fixed, regular time interval. This tool can be made freely available upon request.

The maximum total annual energy generation (kWh/a) is typically achieved not at the point of maximum hydraulic power, but at the minimum feasible flow rate, limited by two factors:

1. The flow rate must at any point in time be sufficient to meet the demand placed on the storage tank by the water users in the supply zone, and cannot endanger the reliability of supply (e.g., by causing the storage tank to temporarily run empty). The bypass can, for example, be set at a higher flow rate than the turbine flow rate, in order to enable rapid filling in periods of high water withdrawal from the tank.
2. The flow rate must be high enough to enable the use of a microturbine with a practical size and sufficiently high efficiency, as the efficiency of turbines and generators drops rapidly with declining physical dimensions, and the turbine should fit into the existing infrastructure without making large structural changes in the piping network.

Exceptions to this typical case are possible, and accounted for by the Excel tool. For example, it is possible for the pipeline to have such a low friction loss-coefficient as to not exhibit a substantial drop in pressure with increasing flow rate over the conceivable operating range. The design flow rate could be made as high or low as desired, as there would be no penalty for increasing the flow rate. In this (rare) case, the site curve would resemble a horizontal line over the conceivable operating range of flow rates. As more sites are analyzed, further instances of exceptions to the typical case may be discovered.

References

1. Hintermann, M. *Electricity from Drinking Water Systems: Inventory and Feasibility Study of Drinking Water Hydropower Facilities in Switzerland (In German & French Only)*; Projektleitung DIANE Klein-Wasserkraftwerke; Bundesamt für Energiewirtschaft: Bern, Switzerland, 1994; p. 65. Available online: http://www.infrawatt.ch/sites/default/files/1994_DIANE_4df_Elektrizit%C3%A4t%20aus%20Trinkwasser-Systemen.pdf (accessed on 1 April 2019).
2. EnergieSchweiz und SVGW. *Energy in the Water Supply: Guidebook for Optimizing Energy Costs and Operation (In German Only)*; Bundesamt für Energie und SVGW: Zurich, Switzerland, 2004.
3. Aste, C.M.; Moritz, G. *TrinkHYDRO-Kärnten: Assessment of the Potential for Drinking Water Power Plants in Kärnten (In German Only)*; Technical report nr. B-EBK 9-036; ELWOG: Klagenfurt, Austria, 2009.
4. Laghari, J.A.; Mokhlis, H.; Bakar, A.H.A.; Mohammad, H. A comprehensive overview of new designs in the hydraulic, electrical equipments and controllers of mini hydropower plants making it cost effective technology. *Renew. Sustain. Energy Rev.* **2012**, *20*, 279–293. [[CrossRef](#)]
5. McNabola, A.; Coughlan, P.; Corcoran, L.; Power, C.; Williams, A.P.; Harris, I.; Gallagher, J.; Styles, D. Energy recovery in the water industry using micro-hydropower: An opportunity to improve sustainability. *Water Policy* **2013**, 1–16. [[CrossRef](#)]
6. McNabola, A.; Coughlan, P.; Williams, A.P. Energy recovery in the water industry: An assessment of the potential of micro-hydropower. *Water Environ. J.* **2013**, 1–11. [[CrossRef](#)]
7. Ramos, H.M.; Mello, M.; De, P.K. Clean power in water supply systems as a sustainable solution: From planning to practical implementation. *Water Sci. Technol. Water Supply* **2010**, *10*, 39–49. [[CrossRef](#)]
8. Carravetta, A.; Fecarotta, O.; Ramos, H.M. A new low-cost installation scheme of PATs for pico-hydropower to recover energy in residential areas. *Renew. Energy* **2018**, *2*. [[CrossRef](#)]
9. Pérez-Sánchez, M.; Sánchez-Romero, F.J.; López-Jiménez, P.A.; Ramos, H.M. PATs selection towards sustainability in irrigation networks: Simulated annealing as a water management tool. *Renew. Energy* **2017**. [[CrossRef](#)]
10. Corcoran, L.; McNabola, A.; Coughlan, P. Energy Recovery Potential of the Dublin Region Water Supply Network. In Proceedings of the World Congress on Water, Climate and Energy, Dublin, Ireland, 13–18 May 2012.
11. Corcoran, L.; Coughlan, P.; McNabola, A. Energy recovery potential using micro hydropower in water supply networks in the UK and Ireland. *Water Sci. Technol. Water Supply* **2013**, *13*, 552–560. [[CrossRef](#)]
12. DVGW. *Energy Recovery through Hydropower Facilities in the Water Supply (In German Only)*; Technical Guidelines, Worksheet W 613 (A); DVGW: Bonn, Germany, 2016.
13. Carravetta, A.; Del Giudice, G.; Fecarotta, O.; Ramos, H.M. Energy Production in Water Distribution Networks: A PAT Design Strategy. *Water Resour. Manag.* **2012**, *26*, 3947–3959. [[CrossRef](#)]
14. Sitzenfrie, R.; von Leon, J.; Rauch, W. Design and Optimization of Small Hydropower Systems in Water Distribution Networks Based on 10-Years Simulation with Epanet2. *Procedia Eng.* **2014**, *89*, 533–539. [[CrossRef](#)]
15. Power, C.; Coughlan, P.; McNabola, A. Microhydropower Energy Recovery at Wastewater-Treatment Plants: Turbine Selection and Optimization. *J. Energy Eng.* **2016**. [[CrossRef](#)]
16. Lima, G.M.; Brentan, B.M.; Luvizotto, E. Optimal design of water supply networks using an energy recovery approach. *Renew. Energy* **2017**. [[CrossRef](#)]
17. Samora, I.; Manso, P.; Franca, M.J.; Schleiss, A.J.; Ramos, H.M. *Feasibility Assessment of Micro-Hydropower for Energy Recovery in the Water Supply Network of the City of Fribourg*; Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change; Erpicum, S., Dewals, B., Archambeau, P., Piroton, M., Eds.; Taylor & Francis Group: London, UK, 2016; pp. 961–965. ISBN 978-1-138-02977-4.

18. Samora, I.; Franca, M.J.; Schleiss, A.J.; Ramos, H.M. Simulated Annealing in Optimization of Energy Production in a Water Supply Network. *Water Resour. Manag.* **2016**, *230*, 1533–1547. [CrossRef]
19. Carravetta, A.; del Giudice, G.; Fecarotta, O.; Ramos, H.M. PAT Design Strategy for Energy Recovery in Water Distribution Networks by Electrical Regulation. *Energies* **2013**, *6*, 411–424. [CrossRef]
20. Fecarotta, O.; Ramos, H.M.; Derakhshan, S.; Del Giudice, G.; Carravetta, A. Fine Tuning a PAT Hydropower Plant in a Water Supply Network to Improve System Effectiveness. *J. Water Resour. Plan. Manag.* **2018**, *144*. [CrossRef]
21. Novara, D.; McNabola, A. The Development of a Decision Support Software for the Design of Micro-Hydropower Schemes Utilizing a Pump as Turbine. *Proceedings* **2018**, *2*, 678. [CrossRef]
22. Pérez-Sánchez, M.; López-Jiménez, P.A.; Ramos, H.M. PATs Operating in Water Networks under Unsteady Flow Conditions: Control Valve Manoeuvre and Overspeed Effect. *Water* **2018**, *10*, 29. [CrossRef]
23. Vilanova, M.R.N.; Balestieri, J.A.P. Hydropower recovery in water supply systems: Models and case study. *Energy Convers. Manag.* **2014**, *84*, 414–426. [CrossRef]
24. Novara, D. Energy Harvesting from Municipal Water Management Systems: From Storage and Distribution to Wastewater Treatment. Extended Abstract (Not Peer-Reviewed). 2016. Available online: <https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/281870113703554/Extended%20Abstract%20-%20Daniele%20Novara.pdf> (accessed on 9 January 2019).
25. Monteiro, L.; Delgado, J.; Covas, D.C. Improved Assessment of Energy Recovery Potential in Water Supply Systems with High Demand Variation. *Water* **2018**, *10*, 773. [CrossRef]
26. Kucukali, S. Water supply lines as a source of small hydropower in Turkey: A Case study in Edremit. In Proceedings of the World Renewable Energy Congress 2011, Hydropower Applications, Linköping, Sweden, 8–13 May 2011; pp. 1400–1407. Available online: http://www.ep.liu.se/ecp/057/vol6/004/ecp57vol6_004.pdf (accessed on 5 March 2019).
27. Kougiass, I.; Patsialis, T.; Zafirakou, A.; Theodossiou, N. Exploring the potential of energy recovery using micro hydropower systems in water supply systems. *Water Util. J.* **2014**, *7*, 25–33.
28. Haakh, F. *Hydraulic Aspects of the Economic Viability of Pumps, Turbines and Pipelines in the Water Supply (In German Only)*, 1st ed.; HUSS-MEDIEN GmbH: Berlin/Oldenbourg, Germany; Industrieverlag: München, Germany, 2009; pp. 111–174. ISBN 978-3410211389.
29. Kracht, S. Out of water comes electricity—Microturbine “PAM PERGA” in water supply network (in German only). *Energie|Wasser-Praxis* **2018**, *10*, 78–81.
30. Wieprecht, S.; Kramer, M. *Investigations into the Use of Microturbines in Drinking Water Supply and Distribution Networks*; Technical report nr. 09/2012; Funded under DVGW Project W8/01/10; DVGW: Bonn, Germany, 2012.
31. Plath, M.; Wichmann, K.; Ludwig, G. *Handbook for Energy Efficiency and Energy Savings in the Water Supply (In German Only)*; DVGW & DBU: Bonn/Osnabrück, Germany, 2010.
32. Parra, S.; Krönlein, F.; Krause, S.; Günthert, F.W. Energy generation in the water distribution network through intelligent pressure management (in German only). *Energie|Wasser-Praxis* **2015**, *12*, 99–103.
33. Voltz, T.; Grischek, T. Energy management in the water supply: Excel Toolbox. Available online: <https://www.htw-dresden.de/energy-in-water> (accessed on 4 July 2019).
34. DVGW. *Energy Recovery through Hydropower Facilities in the Water Supply (In German Only)*; Technical guidelines, Worksheet W 613; DVGW: Eschborn, Germany, 1994.
35. Stellba Hydro: Axent. Available online: <http://www.stellba-hydro.com/axent/> (accessed on 13 December 2018).
36. KSB. Application-Oriented Planning Documents for Pumps as Turbines. Available online: <https://www.ksb.com/blob/52858/13564c16a6b15b3c28b1d544ae52d0e4/pat-en-data.pdf> (accessed on 5 May 2019).
37. Mikus, K. Energy savings and recovery in drinking water supply (in German only). In *Mechanical and Electrical Installations in Water Works*, 1st ed.; Ebel, O.-G., Ed.; DVGW & Oldenbourg Industrieverlag: München, Germany, 1995; Volume 3, pp. 93–98. ISBN 3-486-26339-0.
38. Bahner, P.; Voltz, T.; Grischek, T. Bemessung von Pumpen als Turbinen. Available online: <https://www2.htw-dresden.de/~{}wasser5/> (accessed on 5 July 2019).
39. Corcoran, L.; McNabola, A.; Coughlan, P. Predicting and quantifying the effect of variations in long-term water demand on micro-hydropower energy recovery in water supply networks. *Urban Water J.* **2016**. [CrossRef]

40. Colombo, A.; Kleiner, Y. Energy recovery in water distribution systems using microturbines. In Proceedings of the Probabilistic Methodologies in Water and Wastewater Engineering, Toronto, ON, Canada, 23–27 September 2011; pp. 1–9.
41. Brown, L. Understanding Gravity-Flow Pipelines. *Livestock Watering Factsheet*. January 2006. British Columbia Ministry of Agriculture and Lands, Order No. 590.304–5. Available online: https://www.itacanet.org/doc-archive-eng/water/gravity_flow_pipelines.pdf (accessed on 12 December 2018).
42. Chapallaz, J.-M.; Eichenberger, P.; Fischer, G. Manual on Pumps Used as Turbines, MHPG Series, Harnessing Water Power on a Small Scale, 11, GATE, GTZ, Eschborn. 1992. Available online: Skat.ch/book/manual-on-pumps-used-as-turbines-volume-11/ (accessed on 16 March 2019).
43. Chapallaz, J.-M.; Mombelli, H.-P.; Renaud, A. *Small Hydropower Plants: Water Turbines (In German Only)*; Impulsprogramm PACER; Bundesamt für Konjunkturfragen: Bern, Switzerland, 1995; ISBN 3-905232-54-5.
44. Jesinger, G. Possibilities and limits of energy recovery in water supply facilities (in German only). In Proceedings of the 11th Technical Water Seminar, Report Nr. 73, Munich, Germany, 22 October 1986; Bischofsberger, W., Ed.; TU Munich: Munich, Germany, 1987; pp. 185–210.
45. Heinzmann, K. Experiences with pressure-relieving turbines—Munich water works (in German only). In Proceedings of the 11th Technical Water Seminar, Report Nr. 73, Munich, Germany, 22 October 1986; Bischofsberger, W., Ed.; TU Munich: Munich, Germany, 1987; pp. 211–228.
46. Mikus, K. Experiences with pressure-relieving turbines—Stuttgart technical works (in German only). In Proceedings of the 11th Technical Water Seminar, Report Nr. 73, Munich, Germany, 22 October 1986; Bischofsberger, W., Ed.; TU Munich: Munich, Germany, 1987; pp. 237–252.
47. Schatz, J. Experiences with pressure-relieving turbines—Long-range water supply of Mühlveiertel/Austria (in German only). In Proceedings of the 11th Technical Water Seminar, Report Nr. 73, Munich, Germany, 22 October 1986; Bischofsberger, W., Ed.; TU Munich: Munich, Germany, 1987; pp. 229–236.
48. Williams, A.A.; Smith, N.P.A.; Bird, C.; Howard, M. Pumps as Turbines and the Induction Motors as Generators for Energy Recovery in Water Supply Systems. *Water Environ. J.* **1998**, *12*, 175–178. [[CrossRef](#)]
49. Voltz, T.J.; Bahner, P.; Grischek, T. Energy efficiency of pumps and small turbines—Case studies (in German only). In Proceedings of the 2nd Saxon Drinking Water Conference, Dresden, Germany, 5 September 2013; Grischek, T., Ed.; DVGW: Dresden, Germany, 2013; pp. 99–112.
50. Gaius-obaseki, T. Hydropower opportunities in the water industry. *Int. J. Environ. Sci.* **2010**, *1*, 392–402.
51. Baumann, R.; Juric, T. The counter pressure Pelton turbine as a solution for energy generation in drinking water systems (in German only). *Wasserwirtschaft* **2010**, *7–8*, 15–18.
52. Bahner, P. Deployment of Microturbines in Drinking Water Supply Networks of the FWV Elbaue-Ostharz GmbH (In German only). Diploma Thesis, Faculty of Civil Engineering, University of Applied Sciences (HTW), Dresden, Germany, 2013.
53. De Marchis, M.; Fontanazza, C.M.; Freni, G.; Messineo, A.; Milici, B.; Napoli, E.; Notaro, V.; Puleo, V.; Scopa, A. Energy recovery in water distribution networks. Implementation of pumps as turbine in a dynamic numerical model. *Procedia Eng.* **2014**, *70*, 439–448. [[CrossRef](#)]
54. Fecarotta, O.; McNabola, A. Optimal Location of Pump as Turbines (PATs) in Water Distribution Networks to Recover Energy and Reduce Leakage. *Water Resour. Manag.* **2017**, *31*, 5043–5059. [[CrossRef](#)]
55. Giugni, M.; Fontana, N.; Ranucci, A. Optimal Location of PRVs and Turbines in Water Distribution Systems. *J. Water Resour. Plan. Manag.* **2014**, *140*. [[CrossRef](#)]
56. Lima, G.M.; Luvizotto, E.; Brentan, B.M. Selection and location of pumps as turbines substituting pressure reducing valves. *Renew. Energy* **2017**. [[CrossRef](#)]
57. Santolin, A.; Cavazzini, G.; Pavesia, G.; Ardizzon, G.; Rossetti, A. Techno-economical method for the capacity sizing of a small hydropower plant. *Energy Convers. Manag.* **2011**, *52*, 2533–2541. [[CrossRef](#)]

Beiliegende Publikation 7

Patro, R., **Voltz, T.**, Kumar, A., Grischek, T. (2018) Micro hydropower in drinking water gravity pipelines: A case study in Uttarakhand, India. ISH Journal of Hydraulic Engineering, doi.org/10.1080/09715010.2018.1492977.