Konzeptionelle Modelle zur Beschreibung der Rheologie granularer Medien am Beispiel der Lausitzer Fließsande

Dipl.-Ing. Johannes John

Geboren am 24.06.1988 in Dresden

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades

Doktoringenieur (Dr.-Ing.)

Gutachter:

Prof. Dr. Rudolf Liedl, Technische Universität Dresden

Prof. Dr. rer. nat. Holger Weiß, Eberhard Karls Universität Tübingen

Prof. Dr. Mario Schirmer, Université de Neuchâtel, Schweiz

Eingereicht am: 30.04.2020

Verteidigt am: 05.10.2020

ERKLÄRUNG ZUR ERÖFFNUNG DES PROMOTIONSVERFAHRENS

1. Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.
2. Bei der Auswahl und Auswertung des Materials sowie bei der Herstellung des Manuskripts habe ich Unterstützungsleistungen von folgenden Personen erhalten: Prof. Dr.-Ing. habil. Ludwig Luckner (wissenschaftlicher Betreuer).
3. Weitere Personen waren an der geistigen Herstellung der vorliegenden Arbeit nicht beteiligt. Insbesondere habe ich nicht die Hilfe eines kommerziellen Promotionsberaters in Anspruch genommen. Dritte haben von mir weder unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen.
4. Die Arbeit wurde bisher weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und ist – sofern es sich nicht um eine kumulative Dissertation handelt – auch noch nicht veröffentlicht worden.
5. Sofern es sich um eine kumulative Dissertation gemäß § 10 Abs. 2 der Promotionsordnung der Fakultät Umweltwissenschaften der TU Dresden handelt, versichere ich die Einhaltung der dort genannten Bedingungen.
6. Ich bestätige, dass ich die Promotionsordnung der Fakultät Umweltwissenschaften der Technischen Universität Dresden anerkenne.

Dresden, 30.04.2020

Dipl.-Ing. Johannes John

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Die Übereinstimmung dieses Exemplars mit dem Original der Dissertation mit dem Thema:

„Konzeptionelle Modelle zur Beschreibung der Rheologie granularer Medien am Beispiel der Lausitzer Fließsande“

wird hiermit bestätigt.

Dresden, 23.11.2020

Dipl.-Ing. Johannes John

DANKSAGUNG

Als erstes geht mein Dank an alle Personen und Institutionen am Grundwasser-Zentrum Dresden, die mich bei meiner Promotionstätigkeit unterstützt und dadurch diese Dissertation überhaupt erst ermöglicht haben. Meinem Kollegen Jonas Jurisch und Herrn Dr. Wittig danke ich für den fachlichen Austausch und die produktive Zusammenarbeit. Außerdem möchte ich meinem Doktorvater Prof. Liedl für die hervorragende Betreuung und den freundlichen Mitarbeiterinnen der Fakultät Umweltwissenschaften für Ihre Hilfe bei den organisatorischen Belangen danken. Prof. Weiß und Prof. Häfner danke ich für die inspirierenden Gespräche. Zudem danke ich Prof. Weiß und Prof. Schirmer für die Begutachtung der Dissertation.

Weiterhin bin ich der Stiftung zur Förderung der „Wissenschaftlichen Schule Zunker-Busch-Luckner“ für die finanzielle Unterstützung meiner Promotion zu großem Dank verpflichtet. Darüber hinaus bedanke ich mich für die Beiträge und Kommentare der Gutachter sowie die Arbeit des Teams der Zeitschrift Grundwasser im Zusammenhang mit der Veröffentlichung meiner zwei Fachartikel.

Ich widme diese Arbeit meinem Großvater, der mir von der ersten Idee bis zur Fertigstellung der Dissertation mit seinem umfangreichen Wissen und seinen hilfreichen Hinweisen stets zur Seite stand. Außerdem bedanke ich mich bei meinem Onkel und meinen Eltern für Ihre Unterstützung.

Zuletzt möchte ich mich noch bei meinen Schwiegereltern für Ihre Hilfe bedanken. Meiner wundervollen Frau Maria und meinem großartigen Sohn Jonathan danke ich dafür, dass Sie mir durch Ihre Liebe und Zuneigung jeden Tag aufs neue die Motivation und Kraft geben, außergewöhnliche Dinge zu leisten und ein besserer Mensch zu werden.

KURZFASSUNG

Infolge gravitativer Massenbewegungen sind aktuell weiträumige Flächen der ehemaligen Lausitzer Tagebaugebiete gesperrt. Um den zugrundeliegenden Verflüssigungsprozess der sandigen Innenkippenböden zu analysieren und auf granularer Ebene zu beschreiben, wurde in einem ersten Schritt das eindimensional-vertikale Verhalten einer wassergesättigten, locker gelagerten Granulatsäule untersucht. Unter Einbeziehung von Lageenergie, Kugelpackungen und Grenzflächen ließen sich daraus konzeptionelle Modelle und Hypothesen zur Abbildung der Verflüssigung und Reverfestigung von Fließsanden entwickeln. Die Ergebnisse der Untersuchungen legen nahe, dass die durch ein dynamisches Energieinitial ausgelöste Verflüssigung zur Horizontalverschiebung der Granulatkörner und damit zur Reduzierung der effektiven Spannungen sowie zur Porenwasserdruckerhöhung führt. Zudem lassen die Betrachtungen vermuten, dass der Absinkvorgang der Granulatkörner im Zuge der Reverfestigung an die Relativbewegung zwischen dem verdrängten Porenwasser und dem Schwebkornfilter der Granulatkornstruktur gekoppelt ist. Die hierbei auftretende Filterströmung lässt sich durch das DARCY-Gesetz beschreiben.

Da die wassergesättigte Grundwasserzone mancherorts von einer wasserungesättigten Überdeckungszone mit geringerer Durchlässigkeit überlagert werden kann, wurde in einem zweiten Schritt ein konzeptionelles Überdeckungsmodell erstellt, das die Wechselwirkungen zwischen den zwei Zonen nach einem Verflüssigungsereignis mit Fokus auf geohydraulische Zustandsparameter untersucht und gestützt auf drei idealisierte Basisprozesse charakterisiert. Im Zuge der Reverfestigung des verflüssigten Granulats kann sich unterhalb der ungesättigten Überdeckungszone eine Wasserlamelle bilden. Der sich daran anschließende instationäre Aufsättigungsvorgang der Überdeckungszone wurde mittels der numerischen Software HYDRUS-1D für verschiedene Szenarien analysiert und darauf aufbauend ein vereinfachtes Approximationsverfahren entwickelt, das die Aufsättigungsfront als vordringende, stabile, makroskopische Grenzfläche erfasst. Das temporäre Auftreten des verflüssigten Granulats sowie der Wasserlamelle tragen zur Verringerung der Kippenstabilität bei.

Aufbauend auf dem Modellverständnis des eindimensional-vertikalen Verhaltens des Kippenkörpers wurden in einem weiteren Schritt verschiedene Untersuchungen zum rheologischen Verhalten der Lausitzer Innenkippensande durchgeführt. Mit Hilfe von Rotationsscherversuchen mittels eines Präzisionsrheometers konnte unter der Verwendung von Flügelrotoren eine funktionale Abhängigkeit zwischen dem Feststoffanteil und der Fließgrenze hergestellt werden. Darüber hinaus haben die Rotationsscherversuche gezeigt, dass der Feststoffanteil der Lausitzer Innenkippensande eine maßgebliche Rolle für deren rheologisches Fließverhalten spielt. Je größer der volumetrische Feststoffanteil des Fließsands im Ausgangszustand ist, desto größer sind auch die mit einer Fließbewegung

einhergehenden Reibungskräfte zwischen den Granulatkörnern sowie die dadurch verursachten resultierenden Scherspannungen in der immersiven granularen Flüssigkeit. Weiterhin lassen die Ergebnisse der Rotationsversuche darauf schließen, dass die Art der dynamischen Anregung (impulsartig oder zyklisch) einen entscheidenden Einfluss auf das Verflüssigungs- und Reverfestigungsverhalten von wassergesättigten Fließsanden hat.

Das dynamische Fließverhalten der Lausitzer Innenkippensande lässt sich mit den konventionellen rheologischen Modellen jedoch nicht vollständig beschreiben, da der Einfluss der komplexen Korninteraktionen bei dichten immersiven Granulaten den hydrodynamischen Einfluss der interpartikularen Flüssigkeit bei weitem übersteigt. Es ist dagegen möglich, das viskoplastische Fließverhalten der gleichförmigen, gerundeten, wassergesättigten Fließsande der Lausitzer Innenkippen mit den konzeptionellen Modellansätzen immersiver granularer Medien auf Basis von phänomenologischen rheologischen Gesetzmäßigkeiten abzubilden. Hierzu wurden weiterführende Fließversuche auf einer geneigten rauen Ebene durchgeführt. Es konnte dabei bestätigt werden, dass das rheologische Fließverhalten von Granulaten durch eine einzige dimensionslose Kennzahl, die Inertialzahl I , bestimmt wird. Somit lassen sich unterschiedliche gravitative Massenbewegungen der Lausitzer Tagebaurestlöcher innerhalb eines universellen rheologischen Modellkonzepts beschreiben. Hierzu zählen beispielsweise das dynamische Verhalten von trockenen Schüttungen, die zu erwartenden Abflachungen der subhydrischen Tagebauböschungen sowie die Fließsandströmung nach einer Verflüssigung.

Summa summarum tragen die gebildeten konzeptionellen Modelle und darauf aufbauenden Hypothesen sowie die durchgeführten rheometrischen Rotationsscherversuche und rheologischen Fließversuche zu einem tieferen Verständnis des Verhaltens der Lausitzer Fließsande im Zusammenhang mit Verflüssigungsereignissen bei, was zur Vermeidung von Schadwirkungen sowie zur Entwicklung von effizienteren Sanierungsverfahren beitragen kann.

ABSTRACT

Large areas of former Lusatian opencast pits have recently become inaccessible due to gravitational mass movements. To understand the underlying liquefaction process of the overburden dump sand and to describe it on a granular scale, the one-dimensional vertical behaviour of a saturated, loosely packed column was studied. Considering elevation energy, sphere packing and interfaces, several conceptual models and hypotheses for describing the liquefaction and resolidification of quicksand were developed. The analyses suggest that liquefaction leads to horizontal grain movement and thus to effective stress reduction and increases in pore water pressure. Furthermore, it is hypothesized that grain settlement during the resolidification phase is linked to the relative movement between displaced pore water and the suspended grain filter of the granulate structure. The filter flow can be described by DARCY's law.

Since the water-saturated groundwater zone can be overlaid by a water-unsaturated cover zone with lower permeability, a conceptual cover model was designed, which examines the interactions between the two zones with focus on geohydraulic state parameters and characterises them based on three main processes. Due to the resolidification of the liquefied quicksand, a water lamella can form below the unsaturated cover zone. Based on HYDRUS-1D simulations, a numerical approach was developed for the subsequent transient saturation of the cover, which treats the saturation front as an advancing stable macroscopic interface. The temporary appearance of the liquefied quicksand and the water lamella reduces stability of the inner overburden dump.

Based on the understanding of the one-dimensional vertical granular behaviour, various investigations on the rheological behaviour of the Lusatian inner overburden dump sands were carried out. With the help of rotational shear tests by means of a precision rheometer, a functional dependence between solid content and yield stress could be established using vane rotors. Furthermore, it could be shown that the solid content plays a decisive role for the rheological flow behaviour of the Lusatian quicksand. The greater the solid content in its initial state, the greater are the frictional forces between the grains associated with flow movement as well as the resulting shear stresses in the immersive granular liquid. Moreover, the results suggest that the type of dynamic excitation (pulsed or cyclic) has a significant influence on the liquefaction and resolidification behaviour of water-saturated quicksands.

However, the dynamic flow behaviour of the Lusatian inner overburden dump sands cannot completely be described by conventional rheological models, since the influence of the complex grain interactions in dense immersive granular media exceeds the hydrodynamic influence of the interparticulate fluid. In contrast, it is possible to model the viscoplastic flow behaviour of the uniform, rounded, water-saturated Lusatian inner overburden dump sands

with the conceptual model approaches of immersive granular media based on phenomenological rheological laws. For this purpose, further flow tests were carried out on an inclined rough plane. It was confirmed that the rheological flow behaviour of granular media is determined by a single dimensionless number, the inertial number I . Thus, the different gravitational mass movements of the former Lusatian opencast pits can be described within an universal rheological model concept. This includes, for example, the dynamic behaviour of dry deposits, the expected flattening of the subhydric mine slopes and the flow of the water-saturated quicksand after liquefaction.

In all, the conceptual models and hypotheses as well as the rheometric rotational shear tests and rheological flow tests contribute to a deeper understanding of the behaviour of Lusatian quicksand in connection with liquefaction events, which helps to avoid harmful effects and to develop more efficient remediation methods.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einführung.....	1
1.1	Ansatzpunkt der Arbeit.....	1
1.2	Zielsetzung der Arbeit.....	3
1.3	Methoden der Arbeit	4
1.3.1	Literaturrecherche	4
1.3.2	Modellierung	4
1.3.3	Computersimulation	6
1.3.4	Laborversuche	6
1.4	Gliederung der Arbeit.....	7
2	Grundlagen.....	9
2.1	Rheologie	9
2.1.1	Grundlagen der Rheologie	9
2.1.1.1	Einordnung.....	9
2.1.1.2	Elastizität.....	10
2.1.1.3	Plastizität.....	10
2.1.1.4	Viskosität.....	11
2.1.2	Rheologische Modelle	14
2.1.2.1	Rheologische Grundmodelle	14
2.1.2.2	Zusammengesetzte Modellkörper	15
2.1.2.3	Nichtlineare rheologische Modellansätze	17
2.1.3	Rheometrie	17
2.2	Granulare Medien	18
2.2.1	Definition	18
2.2.2	Entstehung.....	19
2.2.3	Granulometrie	19
2.2.4	Physikalische Beschreibung.....	20
2.2.5	Interpartikulare Kräfte.....	20
2.3	Granulare Feststoffe	21
2.3.1	Granulare Packungen	21

2.3.2	Nichtimmersive granulare Feststoffe	22
2.3.2.1	Kräftenetzwerk	22
2.3.2.2	Spannungsansatz der Kontinuumsmechanik.....	24
2.3.2.3	Plastisches Verhalten.....	24
2.3.3	Immersive granulare Feststoffe	27
2.3.3.1	DARCY-Filterströmung	27
2.3.3.2	Grenzen des DARCY-Gesetzes	29
2.3.3.3	Spannungen nach TERZAGHI	30
2.3.4	Teilimmersive granulare Feststoffe.....	30
2.3.4.1	Einteilung des unterirdischen Wassers.....	30
2.3.4.2	Mobilitätsbereiche	32
2.3.4.3	Hydraulische Zustandsgleichung.....	34
2.3.4.4	Durchlässigkeit.....	37
2.3.4.5	Kapillarität	39
2.3.4.6	Spannungen nach BISHOP.....	41
2.4	Granulare Flüssigkeiten	42
2.4.1	Untersuchungs- und Messmethoden	43
2.4.2	Nichtimmersive granulare Flüssigkeiten	44
2.4.2.1	Dimensionsanalyse	44
2.4.2.2	Rheologische Stoffgesetze.....	47
2.4.2.3	Rheologie komplexer Granulate	48
2.4.2.4	Strömung auf einer geneigten Ebene	49
2.4.2.5	Grenzen der phänomenologischen Rheologie.....	52
2.4.2.6	Tiefengemittelte Fließgleichungen.....	53
2.4.2.7	Segregation in granularen Strömungen.....	55
2.4.3	Immersive granulare Flüssigkeiten	57
2.4.3.1	Granulare Rutschungen	57
2.4.3.2	Granulare Medien und Suspensionen	58
2.4.3.3	Druckgesteuerte Rheologie	59
2.4.3.4	Volumengesteuerte Rheologie	62

2.4.3.5	Aktuelle wissenschaftliche Studien.....	64
3	Verflüssigung und Reverfestigung	66
3.1	Verhalten ohne ungesättigte Überdeckung	66
3.1.1	Grundlagen	66
3.1.2	Lageenergie	67
3.1.2.1	Lageenergieintegral	68
3.1.2.2	Reverfestigungsmodell.....	68
3.1.3	Kugelpackungen	70
3.1.3.1	Schichtmodell.....	70
3.1.3.2	Validierung des Schichtmodells.....	72
3.1.4	Grenzflächen.....	73
3.1.4.1	Säulenmodell	74
3.1.4.2	Filtermodell	75
3.1.4.3	Zonenmodell	76
3.1.4.4	Intensive und extensive Modellvariablen	77
3.1.5	Hypothesen.....	78
3.1.5.1	Höhenkonstanz	79
3.1.5.2	Dichte.....	79
3.1.5.3	Volumenstromdichte	79
3.1.5.4	Durchlässigkeitsbeiwert.....	80
3.1.5.5	Porenwasserüberdruck	80
3.1.5.6	Reverfestigungsdauer	81
3.1.5.7	Wasserbilanz	81
3.2	Verhalten mit ungesättigter Überdeckung	82
3.2.1	Grundlagen	82
3.2.2	Konzeptionelles Überdeckungsmodell.....	83
3.2.2.1	Modellstruktur	83
3.2.2.2	Geohydraulische Zustandsgrößen.....	84
3.2.2.3	Bodenmechanische Zustandsgrößen	85
3.2.2.4	Prozesse und Zustände	85

3.2.3	Verflüssigung und Reverfestigung der Grundwasserzone (Prozess I)	86
3.2.4	Aufsättigung der Überdeckungszone (Prozess II).....	87
3.2.4.1	Berechnungsmethodik und Pre-Processing in HYDRUS-1D	88
3.2.4.2	Post-processing in HYDRUS-1D	88
3.2.4.3	Berücksichtigung von Niederschlag.....	92
3.2.4.4	Numerisches Approximationsverfahren.....	94
3.2.5	Absinkvorgang der Überdeckungszone (Prozess III).....	97
4	Granulare Rheologie	99
4.1	Versuchsgranulate.....	99
4.1.1	Mikroglaskugeln	99
4.1.2	Fließsand	99
4.1.3	Durchlässigkeit.....	102
4.2	Rotationsversuche	105
4.2.1	Grundlagen	105
4.2.1.1	Messung der Fließgrenze.....	105
4.2.1.2	Messung der Viskosität	109
4.2.2	Rotationsrheometer zur eigenen Versuchsdurchführung.....	110
4.2.3	Eigene Versuche zur Fließgrenze	111
4.2.4	Eigene Versuche zur Fließkurve.....	117
4.2.5	Eigene Versuche zur Reverfestigung	120
4.3	Fließversuche	122
4.3.1	Grundlagen	123
4.3.2	Aufbau der eigenen Fließversuche.....	129
4.3.3	Auswertung der eigenen Fließversuche	132
4.3.3.1	Kalibrierung.....	132
4.3.3.2	Front Tracking	133
4.3.3.3	Particle Tracking	134
4.3.3.4	Höhenmessung.....	135
4.3.3.5	Genauigkeit.....	135
4.3.3.6	Auswertung.....	136

4.3.4	Strömungskonfiguration Luft-Luft.....	136
4.3.5	Strömungskonfiguration Wasser-Wasser	140
4.3.6	Strömungskonfiguration Wasser-Luft	144
5	Zusammenfassung und Ausblick	148
LITERATURVERZEICHNIS.....		I
ABBILDUNGSVERZEICHNIS		XIX
TABELLENVERZEICHNIS		XXV
SYMBOLVERZEICHNIS		XXVI
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....		XXXVI

1 Einführung

1.1 Ansatzpunkt der Arbeit

Die Lausitzer Bergbauregion ist von einer 160-jährigen Geschichte der Braunkohlegewinnung geprägt, die zu einem Großteil im offenen Tagebau erfolgte (STEINHUBER 2018). Zur Durchführung der Abbauarbeiten wurde der natürliche Grundwasserspiegel hier auf einer Fläche von ca. 2.500 km^2 um bis zu 70 m abgesenkt (FISCH 2014). Nach Beendigung der Braunkohleförderung erfolgten die Verfüllung des ausgekohlten Tagebauriums mit sandigem Abraum sowie die Wiederanhebung des Grundwasserspiegels oft bis nahe an die Geländeoberfläche. Das wassergesättigte, locker gelagerte, gleichförmige Material der so formierten *Innenkippen* ist unter dem Einfluss von Belastung fließfähig und kann deshalb als *Fließsand* charakterisiert werden (BACHUS 1961). Infolge von *Bodenverflüssigungen* und damit verbundenen gravitativen Massenbewegungen (Beispiele siehe Abb. 1.1 und Abb. 1.2) mussten die Bergbaubehörden in Brandenburg und Sachsen seit 2010 etwa 35.000 ha Kippen sperren (CRAMER 2018), was eine gravierende Einschränkung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzbarkeit der Lausitzer Innenkippen nach sich zieht. Bis dato ist nur partiell geklärt, welche Initiale den Prozess der Bodenverflüssigung auslösen und welche physikalischen Abläufe dabei stattfinden.

Abb. 1.1: Bodenverflüssigung im Bereich der Innenkippe Spreetal im Jahr 2010 (SCHOLZ 2018)

Abb. 1.2: Zerstörung von Straßen in Folge der Verflüssigung von Lausitzer Innenkippen im Jahr 2018 (SCHOLZ 2018)

Abb. 1.3: Bodenverflüssigung in Folge von Erdbeben (JACOBSON 2016a; JACOBSON 2016b; JACOBSON 2018), a) San Francisco (USA) 1906, b) Hualien (Taiwan) 2018, c) und d) Christchurch (Neuseeland) 2011

Bodenverflüssigung (*soil liquefaction*) ist ein weltweites Phänomen (siehe Abb. 1.3), das bereits seit Jahrzehnten untersucht wird. Zu den Wegbereitern der theoretischen Grundlagen gehören u.a. CASAGRANDE, FLORIN, IVANOV, CASTRO und SCOTT (CASAGRANDE 1936; FLORIN & IVANOV 1961; CASTRO 1969; CASAGRANDE 1971; SCOTT 1986). Anfänglich wurde die Bodenverflüssigung dabei als ein primär undränkter Prozess betrachtet. Aktuelle Forschungsergebnisse legen allerdings nahe, dass das Verhalten von verflüssigten Sanden ein bedingt dränkter Vorgang ist, bei dem die Strömung des Porenwassers eine bedeutende Rolle spielt (GOREN et al. 2010; LAKELAND et al. 2014; ADAMIDIS & MADABHUSHI 2016). Trotz langjähriger internationaler Forschung gibt es bis heute weiterhin viele offene Fragen in Zusammenhang mit der Verflüssigung und Reverfestigung von Fließsanden (MADABHUSHI & HAIGH 2012).

In Bezug auf die Bodenverflüssigung bei Kippen des Lausitzer Braunkohlebergbaureviere sei an dieser Stelle auf die Hefte 3 und 5 der Schriftenreihe des Instituts für Bergbau und Spezialtiefbau der Technischen Universität Bergakademie Freiberg verwiesen. Das in Heft 3 wiedergegebene 1. Kolloquium im Rahmen des Berg- und Hüttenmännischen Tags an der TU Bergakademie Freiberg im Juni 2012 hatte zum Ziel, den wissenschaftlichen Forschungsstand zum Thema der Bodenverflüssigung in der Lausitz zusammenzutragen. Im Ergebnis des 1. Kolloquiums wurde dabei deutlich, dass neben den bodenmechanischen Parametern Lagerungsdichte, Kornverteilung und Rundungsgrad u.a. auch Niederschläge und Frost sowie Wind und Luftdruck eine Rolle für die Auslösung der Verflüssigungsereignisse spielen (KUDLA 2012). In der Folge wurden von diversen Institutionen Forschungsarbeiten zu den Ursachen und Randbedingungen für die aufgetretenen Geländeeinbrüche und Setzungsfließereignisse (*flow liquefaction*) durchgeführt. Die wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden im Rahmen eines 2. Kolloquiums im Juni 2014 vorgestellt, dessen Inhalte in Heft 5 der Schriftenreihe zusammengefasst sind (KUDLA 2014).

Im Unterschied zum Großteil der vorgenannten Veröffentlichungen befasst sich die vorliegende Dissertation nicht primär mit den Ursachen und Randbedingungen der aufgetretenen Verflüssigungsereignisse, sondern fokussiert sich stattdessen auf die Beschreibung und das Verständnis der zugrundeliegenden Prozesse im Zusammenhang mit der Verflüssigung des locker gelagerten, verkippten Abraums.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Das zentrale Ziel der Arbeit wird durch den Titel der Dissertation „*Konzeptionelle Modelle zur Beschreibung der Rheologie granularer Medien am Beispiel der Lausitzer Fließsande*“ definiert. Mit Hilfe von *konzeptionellen Modellen* und den Grundsätzen der *Rheologie granularer Medien* soll das Verhalten der Lausitzer Fließsande im Zusammenhang mit Verflüssigungsereignissen beschrieben werden.

Das Fachgebiet der *Rheologie* beschäftigt sich unter Berücksichtigung der angewandten Mathematik und Physik sowie der Mechanik, der Thermodynamik und der Chemie mit dem Verformungsverhalten von Körpern und wird oftmals auch als „Fließkunde“ bezeichnet (GIESEKUS 1994). Des Weiteren beschreibt der Begriff *Granulat* bzw. *granulares Medium* einen aus kleinen Körnern bestehenden, schüttbaren Feststoff (DURAN 2000; WOLF & HINRICHSEN 2004; BAHR et al. 2015). Zur Umsetzung des oben formulierten Ziels der Dissertation wurden die nachfolgenden Arbeitsmethoden angewendet.

1.3 Methoden der Arbeit

1.3.1 Literaturrecherche

Da sich die Dissertation mit einem fachübergreifenden Thema befasst, bestand ein wesentlicher Teil der Arbeit in der Recherche zu den fachlichen Grundlagen (siehe Kapitel 2). Hierbei wurde verstärkt ein Lehrbuch zur Rheologie (MEZGER 2016), ein Lehrbuch zur Geohydraulik (BUSCH et al. 1993) sowie ein Lehrbuch zu granularen Medien (ANDREOTTI et al. 2013) konsultiert. Im Rahmen der Literaturrecherche wurde darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Publikationen studiert.

1.3.2 Modellierung

Eine weitere der angewendeten Methoden zur Beschreibung des Verhaltens der Lausitzer Innenkippsande ist die Modellierung. Definitionsgemäß ist ein Modell ein Abbild des zu beschreibenden Systems bzw. des Originals. Darüber hinaus gibt es zu jedem Modell ein Modellsubjekt, d.h. zum Beispiel eine natürliche oder juristische Person, das mit der Modellierung ein bestimmtes Ziel verfolgt und das basierend auf dem modellhaften Abbild des Originals dazu befähigt wird, fundierte Entscheidungen oder Aussagen zu treffen. Diese Dreiecksbeziehung zwischen Modellsubjekt, Original und Modell ist in Abb. 1.4 schematisch dargestellt.

Abb. 1.4: Schematische Darstellung der Dreiecksrelation eines Modells (LUCKNER 2006)

Die Modellierung ist daher ein subjektiver und kreativer Vorgang, welcher mit der räumlichen und zeitlichen Ausgrenzung bzw. Abgrenzung des zu untersuchenden dynamischen Systems beginnt. Hierbei sollte den Zusammenhängen innerhalb des Systems immer eine größere Bedeutung zukommen als den Zusammenhängen des Systems mit seiner Umgebung bzw. der Umwelt. Grundsätzlich sollten Modelle sowohl leicht verständlich und einfach anwendbar als auch sicher verifizierbar und zuverlässig sein. Es ist daher nicht das Ziel der Modellierung, das Original so genau wie möglich abzubilden, sondern lediglich diejenigen Aspekte des Originals zu reflektieren, die für die Entscheidungsfindung zielführend und notwendig sind (LUCKNER 2006).

Modelle lassen sich prinzipiell in bildhafte Modelle, analoge Modelle und formale Modelle unterscheiden. Bildhafte Modelle veranschaulichen die wesentlichen Eigenschaften und Zusammenhänge des Systems auf grafische Art und Weise und ermöglichen dem betreffenden Modellsubjekt damit, das zu untersuchende Original bzw. das abzubildende System besser zu verstehen und zu durchdringen. Analoge Modelle werden in strukturanaloge und funktionsanaloge Modelle aufgeteilt. Während erstere die innere Struktur des Systems wiedergeben, stimmt das Verhalten zweiterer im Wesentlichen mit dem Original überein. *Physikalisch ähnliche Modelle*, die den Kern des wasserbaulichen Versuchswesens bilden, sind als Sonderfall der analogen Modelle einzuordnen. Formale Modelle verwenden Symbole zur abstrakten Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften des zu untersuchenden Systems. *Mathematische Modelle*, wie z.B. das DARCY-Gesetz, nutzen mathematische Symbole zur Reflektion des originalen Prozesses und stellen somit einen Sonderfall der formalen Modelle dar (LUCKNER 2006).

Die nachfolgende Abb. 1.5 zeigt eine schematische Darstellung des zuvor beschriebenen ausgegrenzten Systems, dessen *Zustand* durch die Zustandsvariablen $Z(t, x_i)$ charakterisiert wird. Als Input $p(t)$ werden dabei alle quantifizierbaren Einflüsse auf das System verstanden, die die System-Zustandsgrößen zu ändern vermögen. Im mathematischen Modell wird der Input durch *Randbedingungen* bzw. *Randbedingungsmodelle* formuliert. Als Störgrößen werden alle nicht quantifizierbaren Einflüsse auf das System bezeichnet, die eine Änderung der Zustandsgrößen bewirken können. Der Output $q(t)$ charakterisiert die Auswirkungen, die vom Input verursacht werden. In der Regel ist der Output daher eine ausgewählte Zustandsgröße des untersuchten dynamischen Systems.

Abb. 1.5: Schematische Darstellung eines zu untersuchenden dynamischen Systems (LUCKNER 2006)

Im Rahmen von Modelluntersuchungen wird stets versucht, eine Verbindung zwischen dem Input und dem Output des zu betrachtenden Systems herzustellen. Bei den sogenannten Black-Box-Modellen werden der Input und der Output über rein empirische oder statistische (d.h. datenbasierte) Zusammenhänge miteinander in Verbindung gebracht, ohne dass dabei die in dem ausgegrenzten System (d.h. der Box) ablaufenden Vorgänge und Prozesse bekannt sind. Bei White-Box-Modellen bzw. *konzeptionellen Modellen* wird der Zusammenhang zwischen Input und Output dagegen durch Strukturtheorien sowie Gesetze und Axiome hergestellt, die die Vorgänge und Prozesse innerhalb des Systems im Detail widerspiegeln. Grey-Box-Modelle stellen eine Kombination der beiden vorgenannten Modelle dar (NEUBAUER et al. 2014).

1.3.3 Computersimulation

Oftmals lassen sich mathematische Modelle aufgrund ihrer Komplexität nur schwer mit analytischen Methoden verarbeiten. Es ist daher ein elementarer Bestandteil der Modellierung, derartige mathematische Modelle mit Hilfe von computergestützten Simulationen auszuwerten und die Ergebnisse entsprechend aufzubereiten bzw. zu visualisieren. Die Grundlage dieser Computersimulationen bilden numerische Verfahren oder Algorithmen, die mit Hilfe von Programmiersprachen implementiert werden und dazu in der Lage sind, das gegebene mathematische Problem approximativ zu lösen (ORTLIEB et al. 2009). Die durchgeführten HYDRUS-1D-Computersimulationsrechnungen sind im Kapitel 3 beschrieben.

1.3.4 Laborversuche

Im Kapitel 4 der Dissertation werden die durchgeführten rheologischen Versuche erläutert. Gemeinhin dienen Experimente oder Versuche der Untersuchung eines bestimmten Prozesses oder Systems unter definierten, reproduzierbaren Randbedingungen, wobei versucht wird, störende Einflüsse zu identifizieren und teilweise oder vollständig zu eliminieren. Experimente können grundsätzlich zwei verschiedene Ziele verfolgen. Auf der einen Seite kann ein Experiment mit dem Zweck der Modellentwicklung durchgeführt werden, d.h. um Gesetzmäßigkeiten aufzufinden, welche die gemachten Beobachtungen in einen definierten, vorhersagbaren Zusammenhang bringen. Auf der anderen Seite können Experimente aber auch der Modellvalidierung dienen, d.h. der systematischen Überprüfung eines bestehenden Modells bzw. einer vorhandenen Hypothese (DEMTRÖDER 2015). In Bezug auf den Versuchsmaßstab kann man dabei zwischen Laborversuchen, Technikumsversuchen und Feldversuchen unterscheiden, wobei sich die Randbedingungen sowie die Störgrößen mit wachsendem Versuchsmaßstab zunehmend schwerer kontrollieren lassen.

1.4 Gliederung der Arbeit

Die vorliegende Dissertation gliedert sich in die folgenden fünf Kapitel, wobei die Kapitel 2, 3 und 4 die drei Hauptteile der Arbeit bilden:

- Kapitel 1: Einführung,
- Kapitel 2: Grundlagen,
- Kapitel 3: Verflüssigung und Reverfestigung,
- Kapitel 4: Granulare Rheologie,
- Kapitel 5: Zusammenfassung und Ausblick.

Kapitel 1 beinhaltet die Einführung der Dissertation und beleuchtet den Ansatzpunkt, die Zielsetzung, die Methoden und die Gliederung der Arbeit.

Kapitel 2 beinhaltet die Recherche zu den fachlichen relevanten Grundlagen als Basis für das Verständnis der Inhalte der darauf folgenden Kapitel 3 und 4. Der verhältnismäßig große Umfang dieses Grundlagenkapitels liegt darin begründet, dass sich die Dissertation mit einem fachübergreifenden Thema beschäftigt.

Kapitel 3 befasst sich mit konzeptionellen Modellen zur Beschreibung der Verflüssigung und Reverfestigung von Flieðsanden auf Basis der eindimensionalen Betrachtung einer idealisierten Granulatsäule. Im ersten Abschnitt erfolgt dabei die Analyse von Beobachtungen zum Verhalten einer vollständig gesättigten Granulatsäule ohne Überdeckung mit Hilfe von Modellen und daraus abgeleiteten Hypothesen. Dieser Part der Dissertation widerspiegelt wesentliche Teile der 1. Veröffentlichung in der Zeitschrift Grundwasser mit dem Titel „*Konzeptionelle Modelle zur Beschreibung der Verflüssigung und Wiederverfestigung von Flieðsanden*“ (JOHN 2019a).

In der Folge befasst sich der zweite Abschnitt mit der Betrachtung einer idealisierten Granulatsäule unter Berücksichtigung einer geringer durchlässigen, ungesättigten Decksicht. Hierbei werden u.a. die erarbeiteten konzeptionellen Modelle, die durchgeführten HYDRUS-1D-Simulationsrechnungen sowie das entwickelte numerische Approximationsverfahren zur Abschätzung der Aufsättigungsdauer näher erläutert. Die Inhalte dieses zweiten Abschnitts des Kapitels basieren dabei weitgehend auf der 2. Veröffentlichung mit dem Titel „*Modellierung der ungesättigten Überdeckung verflüssigungsgefährdeter Lausitzer Innenkippen*“ in der Zeitschrift Grundwasser (JOHN 2020).

Kapitel 4 befasst sich mit der Untersuchung der Rheologie granularer Medien am Beispiel der Lausitzer Fließsande. Im ersten Abschnitt werden die mittels eines Präzisionsrheometers durchgeführten rheometrischen Rotationsscherversuche beschrieben und ausgewertet. Zur experimentellen Bestimmung der Fließgrenze des Lausitzer Fließsands in Abhängigkeit vom Feststoffanteil wurden hierbei Flügelrotoren in einem ausreichend großen Behälter (*Vane-Methode*) verwendet. Des Weiteren werden durchgeführten Rheometerversuche zum scherratenabhängigen Fließverhalten sowie zum zeitabhängigen Verflüssigungs- und Reverfestigungsverhalten beschrieben.

Der zweite Abschnitt des Kapitels beschäftigt sich darüber hinaus mit den rheologischen Fließversuchen auf einer geneigten rauhen Ebene. In Anlehnung an den Versuchsaufbau von CASSAR et al. 2005 wurden dabei zwei verschiedene granulare Medien (Lausitzer Fließsand und Mikrogaskugeln) sowie drei unterschiedliche Strömungsregime mit dem Ziel der Parameterbestimmung im Rahmen phänomenologischer rheologischer Stoffgesetze zur Beschreibung des Verhaltens von dichten granularen Strömungen untersucht.

Kapitel 5 der vorliegenden Dissertation dient der Zusammenfassung wesentlicher Inhalte der Arbeit und gibt überdies einen kurzen Ausblick.

2 Grundlagen

2.1 Rheologie

2.1.1 Grundlagen der Rheologie

2.1.1.1 Einordnung

Bereits in der Antike (ca. 1500 v.Chr.) berücksichtigen die Ägypter die Temperaturabhängigkeit der Fluidviskosität, d.h. die unterschiedliche Fließfähigkeit von Wasser am Tag und in der Nacht, bei der Konstruktion von Auslaufwasseruhren durch einen variablen Anstellwinkel. Die wissenschaftliche Analyse rheologischer Probleme erfolgte jedoch erst in der frühen Neuzeit (17. und 18. Jahrhundert), u.a. durch NEWTON (1643 – 1727), der die Viskosität idealer Flüssigkeiten definierte, oder HOOKE (1635 – 1703), der das Elastizitätsgesetz aufstellte. Im 19. Jahrhundert folgten weitere Untersuchungen zur Strömungsmechanik (u.a. durch STOKES, NAVIER, HAGEN und POISEUILLE), zur Viskoelastizität (u.a. durch MAXWELL, THOMSON und KELVIN) sowie zur Plastizität (u.a. durch SAINT-VENANT und PRANDTL), die das Verständnis der Rheologie maßgeblich erweiterten (DORAISWAMY 2002).

Als eigenständige Disziplin ist das Fachgebiet der Rheologie im Jahr 1928 aus der Zusammenarbeit von BINGHAM und REINER hervorgegangen. Definitionsgemäß wird unter *Rheologie* diejenige Wissenschaft verstanden, die sich damit befasst, die bei der Verformung von Körpern auftretenden Phänomene zu beschreiben, zu erklären, zu messen und anzuwenden. Aufgrund der Komplexität und Diversität der stofflichen Verformungsverhalten vereint die Rheologie Aspekte der verschiedensten Fachgebiete der Wissenschaft und geht somit über den allgemein verwendeten Begriff der *Fließkunde* hinaus. Gemäß Abb. 2.1 kann die Rheologie in die phänomenologische Rheologie (Makrorheologie), die Struktur-rheologie (Mikrorheologie), die Rheometrie (Messmethoden) sowie die angewandte Rheologie untergliedert werden (GIESEKUS 1994). Die Rheologie vereint dabei die drei *stofflichen Grundeigenschaften Elastizität, Plastizität und Viskosität* miteinander, welche nachfolgend näher beschrieben werden.

Abb. 2.1: Einteilung der Rheologie nach GIESEKUS 1994

2.1.1.2 Elastizität

Als Elastizität wird die Eigenschaft eines Körpers verstanden, unter Einwirkung einer Kraft (Input) seine Form zu ändern und nach Wegfall der äußeren Belastung wieder seine ursprüngliche Form anzunehmen (ideal-elastisches Verhalten, siehe Abb. 2.2 a). Im Falle, dass nach Wegfall der äußeren Belastung eine gewisse Verformung zurückbleibt, spricht man von elastischer Hysterese bzw. von teil-elastischem Verhalten (siehe Abb. 2.2 b). Verbleibt jedoch die gesamte Verformung erhalten, so wird dies als ideal-inelastisches Verhalten bezeichnet (siehe Abb. 2.2 c). Das elastische Materialverhalten lässt sich auf die elementaren Bausteine (Atome, Moleküle, Partikel) zurückführen, die durch die äußere Belastung aus ihrer Gleichgewichtslage gebracht werden. In Abhängigkeit von der Art und den Eigenschaften der Verbindungen zwischen diesen Elementarbausteinen, nimmt der Körper bei Entlastung wieder seine ursprüngliche oder eine davon abweichende Form an (STUART & KLAGES 2009).

Abb. 2.2: Schematische Darstellung zur Veranschaulichung der Elastizität eines Körpers

2.1.1.3 Plastizität

Im Gegensatz zur Elastizität beschreibt die Plastizität die Fähigkeit eines Körpers, sich unter der Einwirkung einer äußeren Belastung oberhalb einer bestimmten Grenze (*Fließgrenze*) plastisch zu verformen und diese Deformation nach der Entlastung beizubehalten (*irreversible Deformation*). Für Belastungen unterhalb der Fließgrenze treten keine oder nur elastische Deformationen auf. Plastische Materialien sind Feststoffe oder *Dispersionen* (d.h. inkohärente Verteilungen von Substanzen in zusammenhängenden Medien, BREZESINSKI & MÖGEL 1993) mit hohem Feststoffgehalt und hohen Kohäsions- bzw. Wechselwirkungskräften. Mit den

Grundgesetzen der Physik bzw. Mechanik lässt sich das plastische Materialverhalten nicht eindeutig beschreiben. Stattdessen wird das stoffspezifische plastische Materialverhalten mit Hilfe von entsprechenden Versuchen empirisch analysiert (MEZGER 2016).

2.1.1.4 Viskosität

Als Viskosität oder Zähigkeit wird i.A. der Widerstand gegen eine erzwungene Fließbewegung bezeichnet, der sich auf die inneren Reibungskräfte zwischen den Molekülen zurückführen lässt. Abb. 2.3 zeigt eine schematische Darstellung des Platten-Scherversuchs zur Bestimmung der Fluidviskosität bei einaxialer Scherbeanspruchung (*plane shear*). Hierbei befindet sich das zu untersuchende Fluid zwischen zwei parallelen Platten mit der Fläche A und dem Abstand h . Im Scherversuch wird die obere Platte durch die Kraft F bewegt und die resultierende Geschwindigkeit v gemessen. Unter der Voraussetzung, dass das Fluid an den Oberflächen der Platten haftet und sich laminare Fließbedingungen im Fluid einstellen (d.h. eine Schichtenströmung), lässt sich auf Basis der genannten Kenngrößen die *Scherrate* $\dot{\gamma}$ (*shear rate*) definieren (MEZGER 2016).

$$\dot{\gamma} = \frac{v}{h} = \frac{dv}{dh} \quad \text{in } s^{-1} \quad [2.1]$$

Abb. 2.3: Bestimmung der Viskosität eines Fluids mit Hilfe des Platten-Scherversuchs (MEZGER 2016)

Mit Hilfe der Definition der Scherspannung $\tau = F/A$ und Gl. [2.1] kann im Ergebnis die *Scherviskosität* η bestimmt werden, deren Einheit in Pascalsekunden $Pa \cdot s = N \cdot s / m^2 = kg / (m \cdot s)$ angegeben und die auch als *dynamische Viskosität* bezeichnet wird. Bezieht man η auf die Fluidichte ρ , ergibt sich daraus die *kinematische Viskosität* ν , deren Einheit in m^2/s angegeben wird.

$$\eta = \frac{\tau}{\dot{\gamma}} \quad \text{in } \frac{Ns}{m^2} \quad [2.2]$$

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} \quad \text{in } \frac{m^2}{s} \quad [2.3]$$

In Bezug auf das Fließverhalten unter Scherbeanspruchung lässt sich das Materialverhalten grundsätzlich in Fluide ohne Fließgrenze und Fluide mit Fließgrenze einteilen. Abb. 2.4 zeigt hierzu eine Gegenüberstellung verschiedener Fließkurven im Scherraten-Scherspannungs-Diagramm.

Abb. 2.4: Vergleich von Fließkurven mit und ohne Fließgrenze (MEZGER 2016)

Idealviskose fluide Körper bzw. *NEWTONsche Fluide* (siehe Abb. 2.4-1) besitzen keine Fließgrenze, d.h. sie beginnen sofort zu fließen, sobald eine Scherspannung aufgebracht wird. Sie sind zudem durch eine lineare Abhängigkeit der Scherspannung τ von der Scherrate $\dot{\gamma}$ charakterisiert. Fluide Körper, deren Viskosität mit zunehmender Scherrate $\dot{\gamma}$ abnimmt, werden scherverdünnend, *strukturviskos* oder *pseudoplastisch* genannt (siehe Abb. 2.4-2). Wird die dynamische Viskosität dagegen mit zunehmender Scherrate größer, so spricht man von scherverdickenden, *scherverfestigenden* oder *dilatanten Fluiden* (siehe Abb. 2.4-3). Aufgrund von intermolekularen Wechselwirkungen (d.h. Sekundärbindungen wie z.B. VAN-DER-WAALS-Kräfte oder Wasserstoffbrücken) bildet sich in Dispersionen mit hoher Feststoffkonzentration ein dreidimensionales Kräftenetzwerk aus, welches die mikroskopische Ursache für das Vorhandensein einer *Fließgrenze* auf makroskopischer Ebene ist.

Unterhalb der Fließgrenze ($\tau < \tau_F$) verhält sich das Fluid wie ein starrer Festkörper, d.h. es findet keine Verformung statt. Oberhalb der Fließgrenze ($\tau \geq \tau_F$) beginnt sich das Fluid irreversibel zu deformieren. Nimmt die Scherspannung τ dabei linear mit der Scherrate $\dot{\gamma}$ zu, so spricht man von einem BINGHAM-plastischen Fluid (siehe Abb. 2.4-4). CASSON-plastische Fluide (siehe Abb. 2.4-5) sind dagegen mit zunehmender Scherrate durch eine abnehmende Viskosität gekennzeichnet. An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass es sich bei der Fließgrenze τ_F nicht um eine Materialkonstante, sondern um eine von der eingesetzten Messtechnik abhängige Größe handelt (MEZGER 2016).

Die Scherviskosität η ist eine temperaturabhängige Materialgröße, die mit steigender Temperatur T i.d.R. kleiner wird. Dieser funktionale Zusammenhang lässt sich durch die *ARRHENIUS-Modellgleichung* [2.4] beschreiben. Hierin bezeichnen η_A eine Materialkonstante, R die allgemeine Gaskonstante ($R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$) und E_A die Fließaktivierungsenergie in J/mol , welche von den Teilchen benötigt wird, um sich bei einer bestimmten Temperatur gegen die Widerstandskräfte der umgebenden Moleküle bewegen zu können. Die *ARRHENIUS-Modellgleichung* gilt dabei nur für *thermo-rheologisch einfache Substanzen*, d.h. nur für Stoffe, die bei einer Änderung der Temperatur ihre Struktur nicht ändern (MEZGER 2016).

$$\eta(T) = \eta_A e^{E_A/(RT)} \quad [2.4]$$

Neben der Temperatur ist die Viskosität auch vom Druck innerhalb des betrachteten Fluidkörpers abhängig. Für die meisten Flüssigkeiten und Gase steigt die Viskosität bei einer Erhöhung des Drucks an. Allerdings ist die Druckabhängigkeit bei Flüssigkeiten deutlich weniger ausgeprägt als die Temperaturabhängigkeit, da flüssige Körper im Gegensatz zu Gasen bei moderaten Drücken nahezu inkompressibel sind, was sich auf die nahezu lückenlose Raumfüllung zurückführen lässt (kristalline Feststoffe 100 %, Flüssigkeiten ca. 95 %, Gase ca. 0,1 %). Die verbleibenden Freiräume zwischen den Molekülen (ca. 5 %) sind Ursache für die Fließfähigkeit der Flüssigkeiten, da sie Platzwechselvorgänge von Atomen und Molekülen ermöglichen. Durch eine Druckerhöhung wird dieses freie Volumen verkleinert, wodurch sich die Molekülbeweglichkeit und die Fließfähigkeit reduzieren (MEZGER 2016).

Hinsichtlich der Zeitabhängigkeit der Viskosität wird grundsätzlich zwischen thixotropem und rheopexem Materialverhalten unterschieden (siehe Abb. 2.5). Hierbei bezeichnet der Begriff Thixotropie die Reduzierung der Scherviskosität η mit der Zeit t unter Berücksichtigung einer konstanten Scherbeanspruchung $\dot{\gamma} = \text{konst.}$ (Scherphase).

Abb. 2.5: Verlauf der Viskosität in Abhängigkeit der Zeit für rheopexe und thixotrope Substanzen in Anlehnung an MEZGER 2016

Nach Ablauf der Wirkungszeit t_a geht die Scherbeanspruchung auf $\dot{\gamma} = 0$ zurück (Ruhephase) und die Scherviskosität η steigt mit zunehmender Zeit an. Nach Ablauf der Relaxationszeit t_r erreicht die Viskosität wieder ihren Ausgangswert η_0 . Für den Fall, dass das Ausgangsniveau nicht wieder erreicht wird, spricht man von einem pseudo-thixotropen bzw. partiell thixotropen Fluid. Rheopexe Fluide sind im Gegensatz zu den thixotropen Fluiden durch eine Zunahme der Viskosität in der Scherphase sowie eine Abnahme von η in der sich daran anschließenden Ruhephase charakterisiert. Analog zur Thixotropie spricht man von pseudo-rheopexen bzw. partiell rheopexen Substanzen, wenn der Ausgangswert η_0 nicht wieder erreicht wird (BREZESINSKI & MÖGEL 1993; MEZGER 2016).

2.1.2 Rheologische Modelle

Nach REINER, der gemeinsam mit BINGHAM das Fachgebiet der Rheologie begründet hat, besitzen alle realen Körper sämtliche rheologischen Eigenschaften, d.h. sie weisen eine unterschiedliche Kombination von elastischem, plastischem und viskosem Materialverhalten auf. Diese drei Grundeigenschaften werden in der Rheologie durch drei korrespondierende Grundelemente bzw. Grundmodelle repräsentiert (REINER 1969).

2.1.2.1 Rheologische Grundmodelle

Mathematisches Modell der ideal elastischen Verformung ist das *HOOKEsche Gesetz* (siehe Gl. [2.5]), analoges physikalisches Modell ist die HOOKEsche Feder bzw. das HOOKE-Element (siehe Abb. 2.6 a). Das Materialverhalten für kleine Deformationen im einachsigen Spannungszustand ist dabei durch einen linearen Zusammenhang zwischen der Spannung $\sigma = F/A$ (Kraft bezogen auf die Fläche) und der Dehnung $\varepsilon = \Delta L/L$ (Längenänderung bezogen auf die Ausgangslänge) geprägt. Als Materialparameter zur Widerspiegelung der sofortigen und reversiblen Deformation im Rahmen des linear-elastischen Materialverhaltens dient das *Elastizitätsmodul* E (GERE & GOODNO 2010). Für größere Verformungen verliert das HOOKEsche Gesetz seine Gültigkeit, d.h. es tritt ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen der Spannung und der Dehnung auf. In diesem Fall spricht man von einem nicht-linear-elastischem Materialverhalten (PAHL et al. 1995; MEINHARD 1999; MESCHDE 2015).

$$\sigma = E \varepsilon \quad [2.5]$$

Das mathematische Modell des ideal plastischen Materialverhaltens wird in Gl. [2.6] widergespiegelt und durch das physikalische Modell des SAINT-VENANT-Reibklotzes bzw. des SAINT-VENANT-Elements veranschaulicht (siehe Abb. 2.6 b). Für Spannungen unterhalb der *Fließgrenze* σ_F verhält sich das Element wie ein ideal starrer Körper, d.h. es treten keinerlei Deformationen auf ($\varepsilon = 0$). Oberhalb der Fließgrenze σ_F finden irreversible Verformungen mit

nicht definierter Geschwindigkeit statt ($\varepsilon = \varepsilon(t)$), d.h. das Element verhält sich wie eine Flüssigkeit mit unendlich kleiner Viskosität (PAHL et al. 1995; MEINHARD 1999).

$$\varepsilon = \begin{cases} 0 & \text{für } \sigma < \sigma_F \\ \varepsilon(t) & \text{für } \sigma \geq \sigma_F \end{cases} \quad [2.6]$$

Ideal viskose Deformationen werden in der Rheologie durch das analoge physikalische Modell des NEWTON-Dämpfers bzw. des NEWTON-Elements abgebildet (siehe Abb. 2.6 c). Auf eine einwirkende Spannung σ reagiert dieses Element mit einer zeitverzögerten, irreversiblen, unbegrenzten Verformung, deren zeitliche Änderung $\dot{\varepsilon} = d\varepsilon/dt$ linear von der dynamischen Viskosität η bzw. vom Widerstand gegen die Fließbewegung abhängig ist (PAHL et al. 1995; MEINHARD 1999).

$$\sigma = \eta \dot{\varepsilon} \quad [2.7]$$

Abb. 2.6: Physikalisch-rheologische Modellelemente mit den zugehörigen Materialparametern nach MEINHARD 1999, a) HOOKE-Element als Modell der Elastizität, b) SAINT-VENANT-Element als Modell der Plastizität, c) NEWTON-Element als Modell der Viskosität

2.1.2.2 Zusammengesetzte Modellkörper

Zur Abbildung von komplexem Materialverhalten werden die drei zuvor beschriebenen rheologischen Grundelemente miteinander kombiniert. Die Kopplung kann dabei entweder in Reihen- oder in Parallelschaltung erfolgen. Nach ALTENBACH 2018 erfahren bei einer *Reihenschaltung* alle Modellelemente die gleiche Spannung ($\sigma = \sigma_i$) und die Dehnung des Gesamtkörpers ergibt sich aus der Summe der Dehnungen der Einzelkörper ($\varepsilon = \sum \varepsilon_i$). Im Gegensatz dazu erfahren die Elemente bei einer *Parallelschaltung* alle die gleiche Dehnung ($\varepsilon = \varepsilon_i$) und die Spannungen der Einzelkörper addieren sich ($\sigma = \sum \sigma_i$).

Zur Abbildung von *elastoplastischem Materialverhalten* (d.h. elastisches Verhalten unterhalb der Fließgrenze und plastisches Verhalten oberhalb der Fließgrenze) wird ein HOOKE-Element mit einem SAINT-VENANT-Element in Reihe geschaltet, wodurch sich der sogenannte PRANDTL-Modellkörper ergibt (siehe Abb. 2.7 a). Durch die Parallelschaltung eines zusätzlichen HOOKE-Elements entsteht der PRANDTL-HOOKE-Modellkörper (siehe Abb. 2.7 b). Dieses physikalische Modell weist auch nach Überschreitung der Fließgrenze ein elastisches Verhalten auf, jedoch unter Berücksichtigung eines um E_1 reduzierten Elastizitätsmoduls sowie einer um σ_F reduzierten Spannung (MEINHARD 1999; RUST 2011).

Abb. 2.7: Physikalisch-rheologische Modelle der Elastoplastizität nach MEINHARD 1999, a) PRANDTL-Modellkörper, b) PRANDTL-HOOKE-Modellkörper

Die Abbildung des viskoelastischen Materialverhaltens, d.h. der Kombination aus viskosem und elastischem Verhalten, kann durch eine Parallelschaltung eines HOOKE-Elements und eines NEWTON-Elements erreicht werden. Das sich daraus ergebende physikalisch-rheologische Modell wird KELVIN-Modellkörper genannt (siehe Abb. 2.8 a) und dient der Beschreibung viskoelastischer Festkörper. Bei einer konstanten Spannung σ_0 (Kriechversuch) verformt sich die Feder elastisch, wobei die Dehnung durch das NEWTON-Element zeitlich verzögert auftritt. Die Verformung ist durch das HOOKE-Element begrenzt und bildet sich nach Aufhebung der Spannung σ_0 zeitverzögert zurück (PAHL et al. 1995; MEINHARD 1999).

Die Abbildung von viskoelastischen Flüssigkeiten mit unbegrenzter und irreversibler Deformation kann durch den MAXWELL-Modellkörper erfolgen, der durch die Reihenschaltung eines HOOKE-Elements und eines NEWTON-Elements gebildet wird (siehe Abb. 2.8 b). Wird dieser physikalisch-rheologische Modellkörper um ein bestimmtes Maß ε_0 gedehnt und die Deformation beibehalten (Relaxationsversuch), spannt sich die Feder sofort, während der Dämpfer sich zeitverzögert verformt. Somit reduziert sich das anfängliche Spannungsniveau der Feder nach und nach, da die elastische Dehnung des HOOKE-Elements sukzessive vom viskosen NEWTON-Element aufgenommen wird (MEINHARD 1999; RUST 2011).

Weitere physikalisch-rheologische Modellkörper zur Beschreibung des viskoelastischen Materialverhaltens sind die ZENER-Modellkörper, der LETHERSICH-Modellkörper, der JEFFREYS-Modellkörper sowie der BURGERS-Modellkörper (LETHERSICH 1942; REINER 1969; MEINHARD 1999; RUST 2011; JOHN 2019b).

Abb. 2.8: Physikalisch-rheologische Modelle der Viskoelastizität nach MEINHARD 1999, a) KELVIN-Modellkörper, b) MAXWELL-Modellkörper

Viskoplastische Flüssigkeiten, die erst bei Überschreitung einer Fließspannung σ_F zu fließen beginnen, werden BINGHAM-Fluide genannt (siehe auch Abb. 2.4) und lassen sich vereinfacht durch den BINGHAM-Modellkörper abbilden, der durch die Parallelschaltung eines NEWTON-Elements und eines SAINT-VENANT-Elements gebildet wird (siehe Abb. 2.9 a). Da sich die meisten BINGHAM-Fluide bereits vor Erreichen der Fließspannung elastisch verformen, wird der BINGHAM-Modellkörper zur Abbildung dieses Deformationsverhaltens oftmals durch ein HOOKE-Element erweitert. Das auf diese Weise entstandene physikalisch-rheologische Modell (siehe Abb. 2.9 b) heißt demzufolge BINGHAM-HOOKE-Modellkörper. Weitere Möglichkeiten zur Abbildung des viskoplastischen Materialverhaltens sind z.B. der *KELVIN-SAINT-VENANT-Modellkörper*, der *MAXWELL-SAINT-VENANT-Modellkörper*, der *SCHWEDOFF-Modellkörper* sowie der *SCHOFIELD-SCOTT-BLAIR-Modellkörper* (MEINHARD 1999; JOHN 2019b).

Abb. 2.9: Physikalisch-rheologische der Viskoplastizität nach MEINHARD 1999, a) BINGHAM-Modellkörper, b) BINGHAM-HOOKE-Modellkörper

2.1.2.3 Nichtlineare rheologische Modellansätze

In Experimenten zeigt sich häufig, dass das reale Materialverhalten von den rheologischen Modellen abweicht. Dies lässt sich u.a. auf die Abweichung von dem durch die NEWTON- und HOOKE-Elemente vorausgesetzten linearen Zusammenhang zwischen Spannung σ und Deformation ε bzw. Deformationsrate $\dot{\varepsilon}$ zurückführen. In der Realität liegt oftmals ein nichtlinearer Zusammenhang vor, welcher beispielsweise durch Phänomene wie Dilatanz oder Strukturviskosität sowie Thixotropie oder Rheopexie geprägt sein kann (siehe hierzu Kapitel 2.1.1.4). Dieses nichtlineare Fließverhalten kann mit diversen Modellansätzen z.B. nach NORTON-BAILEY, OSTWALD & DE WAELE, PRANDTL & EYRING, POWELL & EYRING, CARREAU & YASUDA, HERSCHEL-BULKLEY sowie HOUSKA beschrieben werden (MEINHARD 1999; BORDÁS et al. 2016; JOHN 2019b), die an dieser Stelle jedoch nicht weiter vertieft werden sollen.

2.1.3 Rheometrie

Die *Rheometrie*, d.h. die messtechnische Untersuchung der rheologischen Eigenschaften von Stoffen, lässt sich grundsätzlich in die Rotationsrheometrie und die Oszillationsrheometrie unterscheiden. Typische Vertreter der Rotationsrheometrie sind beispielsweise die COUETTE-Konfiguration (siehe Abb. 2.10 a), die Kegel-Platte-Konfiguration (siehe Abb. 2.10 b) und die

Platte-Platte-Konfiguration (siehe Abb. 2.10 c). Bei der weit verbreiteten COUETTE-Konfiguration befindet sich die zu untersuchende Substanz in dem Spalt zwischen zwei konzentrischen Zylindern, wobei der äußere Zylinder starr ist und der innere Zylinder mit einem Drehmoment M sowie einer Rotations- bzw. Winkelgeschwindigkeit Ω bewegt wird. Bei der Oszillationsrheometrie (siehe Abb. 2.10 d) befindet sich das zu untersuchende Medium analog zu Abb. 2.10 c zwischen zwei parallelen Platten, wobei die untere Platte starr ist und die obere Platte eine Schwingungsanregung erfährt (BORDÁS et al. 2016; MEZGER 2016).

Abb. 2.10: Rheometrieconfigurationen nach BORDÁS et al. 2016 und MEZGER 2016, a) Rotation: COUETTE-Konfiguration, b) Rotation: Kegel-Platte-Konfiguration, c) Rotation: Platte-Platte-Konfiguration, d) Oszillation: Platte-Platte-Konfiguration

2.2 Granulare Medien

2.2.1 Definition

Als *granulares Medium* oder *Granulat* wird eine Ansammlung von starren, makroskopischen Partikeln bezeichnet, deren Größe $100 \mu m$ i.d.R. übersteigt und die weder durch Quanteneffekte noch durch thermische Bewegung (BROWNSche Bewegung) merklich beeinflusst werden. Die Grundelemente granularer Medien, d.h. die Granulatkörner, weisen dabei eine große Bandbreite hinsichtlich Größe, Form und Beschaffenheit auf. Ferner sind Granulate auf mikroskopischer Ebene ungeordnet, können sich aber auf makroskopischer Ebene wie kohärente Feststoffe, Fluide oder Gase verhalten (BROWN & RICHARDS 1970; NEDDERMAN 1992; DURAN 2000; RAO & NOTT 2008). Im Rahmen der Dissertation werden die

Begriffe Granulat Korn und Partikel synonym verwendet. Abb. 2.11 zeigt die Einteilung partikularer Stoffe nach der Partikelgröße d . Bei einer Partikelgröße von $1\text{ nm} < d < 1\text{ }\mu\text{m}$ spielen Quanteneffekte und thermische Bewegung eine Rolle und man spricht von Kolloiden. Für Partikel mit einem Durchmesser $1\text{ }\mu\text{m} < d < 100\text{ }\mu\text{m}$ spielen u.a. VAN-DER-WAALS-Kräfte eine wichtige Rolle und man spricht von Pulvern bzw. Staub. Bei einer Größe von $d > 100\text{ }\mu\text{m}$ interagieren die Partikel primär durch Reibung und Kollisionen. Diese Materialien werden als Granulate oder granulare Medien bezeichnet (RUSSEL et al. 1989; ANDREOTTI et al. 2013).

Abb. 2.11: Einteilung partikularer Stoffe nach der Partikelgröße (ANDREOTTI et al. 2013)

2.2.2 Entstehung

Viele natürliche Granulate entstehen durch Verwitterung (Erosion) von Gesteinen, wobei grundsätzlich zwischen physikalischen (d.h. Eis, Regen, Wind, Flüsse), chemischen (d.h. chemische Reaktionen) sowie biologischen Verwitterungsprozessen (d.h. Wurzeln oder lebende Organismen) differenziert wird. Ferner haben sowohl der Transport als auch die Ablagerung (d.h. die Sedimentation) durch Flüsse (fluvial) oder Meere (marin) sowie Gletscher (glazial) oder Wind (äolisch) einen Einfluss auf die Entstehung und die Eigenschaften der Granulate (FÖRSTER 1996).

2.2.3 Granulometrie

Unter dem Begriff der *Granulometrie* wird gemeinhin die Erfassung der Partikelform und Größenverteilung polydisperser granularer Medien (mit variabler Korngröße) verstanden. Die Größe und die Form der Partikel werden i.d.R. durch den äquivalenten Durchmesser und entsprechende Formfaktoren sowie die Partikelgrößenverteilung unter Angabe der absoluten Häufigkeit und der Summenhäufigkeit beschrieben. Zur Erfassung werden verschiedene Messmethoden wie zum Beispiel Methoden auf Basis der Lichtstreuung (Lasergranulometrie), mechanische Methoden (Siebanalyse), visuelle Methoden (Mikroskopie), strömungsbasierte Methoden (Sedimentation) sowie akustische Methoden eingesetzt (ALLEN 1990).

2.2.4 Physikalische Beschreibung

Bislang existiert noch kein theoretisches Konzept, das dazu geeignet ist, die Bandbreite des Verhaltens von granularen Medien in seiner Gesamtheit zu beschreiben. Dies gilt selbst für den Idealfall von identischen, kugelförmigen Partikeln und das trotz der immensen Fortschritte in der modernen Physik. Für die Schwierigkeiten bei der physikalischen Beschreibung von Granulaten führen ANDREOTTI et al. 2013 nachfolgende Gründe auf:

- Granulare Medien bestehen aus einer Vielzahl von Partikeln (ein Teelöffel mit Zucker beinhaltet etwa eine Million Partikel), was die Simulation mit Computern zu einer Herausforderung macht. Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist die Beschreibung des granularen Mediums als Kontinuum.
- Granulare Medien sind athermische Systeme, d.h. ihre thermische Energie ist gegenüber der Gravitationsenergie vernachlässigbar klein. Folglich ist die statistische Mittelwertbildung verschiedener Systemkonfigurationen nicht ohne weiteres möglich, da diese Systeme keine BROWNSche Bewegung aufweisen.
- Granulare Medien weisen analog zur Nanomechanik bzw. zur Nanofluidik zum Teil keine klare Trennung zwischen mikroskopischer und makroskopischer Betrachtungsebene auf. So beträgt zum Beispiel bei gravitativen granularen Strömungen auf einer geneigten Ebene die Ausdehnung der granularen Strömung senkrecht zur Strömungsrichtung oft nur 10 – 20 Partikeldurchmesser, wodurch der Kontinuumsansatz in Frage gestellt wird.
- Granulare Medien sind durch eine ausgeprägte Komplexität der Interaktionen zwischen den Partikeln charakterisiert. Die Kontaktgesetze involvieren dabei nichttriviale und stark nichtlineare Phänomene wie Reibung oder inelastische Kollisionen. In Gegenwart einer interpartikularen Flüssigkeit müssen weiterhin komplexe hydrodynamische Kräfte beachtet werden.
- Granulare Medien sind durch ein hohes Energiedissipationsvermögen gekennzeichnet. Der Großteil der kinetischen Systemenergie wird sehr schnell durch Reibung und Kollisionen dissipiert, d.h. in thermische Energie gewandelt.
- Granulare Medien können verschiedene Aggregatzustände annehmen. Je nach System können sich Granulate wie ein Feststoff, eine Flüssigkeit oder ein Gas verhalten.

2.2.5 Interpartikulare Kräfte

Art und Größe der interpartikularen Kräfte beeinflussen das Verhalten von granularen Medien maßgeblich. Relevante Kräfte in Granulaten können beispielsweise Kontaktkräfte (elastischer Kontakt, Reibungskontakt, Kollisionen), Kohäsionskräfte (elektrostatische Kräfte, Adhäsion, Kapillarität, Feststoffbrücken) und nicht zuletzt Strömungskräfte (STOKES-Kraft, ARCHIMEDES-Kraft, Massen-Kraft, BASSET-Kraft, MAGNUS-Kraft) sein (ANDREOTTI et al. 2013; JOHN 2019b).

2.3 Granulare Feststoffe

Unter einem granularen Feststoff wird ein granulares Medium verstanden, dessen Granulatkörner ein unbewegliches Korngerüst bilden, das statische Lasten aufnehmen kann. Als Beispiel können in diesem Zusammenhang die locker gelagerten, gleichförmigen Sande der Lausitzer Innenkippen genannt werden.

2.3.1 Granulare Packungen

Eine der wichtigsten Größen zur Beschreibung von granularen Medien ist der *Volumenanteil des Feststoffs* θ_S (*volume fraction*), welcher durch den Quotienten aus Feststoffvolumen V_S und Gesamtvolumen V_{ges} definiert ist. Der Feststoffvolumenanteil θ_S hängt dabei unmittelbar mit dem *Porenanteil* n des Granulats zusammen.

$$\theta_S = \frac{V_S}{V_{ges}} = 1 - n \quad [2.8]$$

Zur Bestimmung von θ_S können verschiedene Messmethoden eingesetzt werden. Diese umfassen u.a. die volumetrische und gravimetrische Erfassung, elektrische Tomographie sowie Gammastrahlentomographie, Röntgentomographie oder Magnetresonanztomographie (ANDREOTTI et al. 2013).

Unter einer *granularen Packung* versteht man gemeinhin die räumliche Anordnung von Granulatkörnern. Hierbei unterscheidet man zwischen *monodispersen Packungen* mit Körnern gleicher Größe und *polydispersen Packungen* mit Körnern unterschiedlicher Größe (ELSNER 2009). Bekannte Vertreter der regelmäßigen, monodispersen Packungen sind die lockersten und dichtesten Packungen (siehe Abb. 2.12).

Abb. 2.12: Räumliche Darstellung der lockersten und dichtesten regelmäßigen monodispersen Packungen (JOHN 2018d)

Während die kubisch primitive Packung mit einem Feststoffanteil von $\theta_s = 0,524$ bzw. einem Porenanteil $n = 0,476$ die lockerste regelmäßige, monodisperse Packung repräsentiert, zählen die kubisch dichteste Packung (auch kubisch flächenzentrierte Packung genannt) und die hexagonal dichteste Packung mit einem Feststoffvolumenanteil von $\theta_s = 0,740$ bzw. einem Porenanteil von $n = 0,260$ zu den dichtesten monodispersen Packungen. Diese Packungen sind in der Praxis jedoch eher selten anzutreffen, meist nur in Verbindung mit kristallinen Materialien (JOHN 2018d).

In der Realität ist die Mehrheit der granularen Medien durch eine zufällige Anordnung der Granulatkörner charakterisiert. Zufällige monodisperse Kugelpackungen lassen sich in die *zufällige dichte Packung* (z.B. durch Rütteln, $\theta_s \cong 0,64$ bzw. $n \cong 0,36$) und die *zufällige lockere Packung* (z.B. durch Sedimentation, $\theta_s \cong 0,55$ bzw. $n \cong 0,45$) unterteilen (SCOTT 1960). Diese Grenzen wurden in Versuchen vielfach bestätigt (SCOTT & KILGOUR 1969; ONODA & LINIGER 1990; ZANDER 2014) und konnten auch in den durchgeführten rheologischen Versuchen beobachtet werden (siehe Kapitel 4).

Trotz der Vielzahl der Publikationen zu diesem Thema sind monodisperse Packungen de facto eher untypisch. Granulate mit unterschiedlichen Korngrößen treten dagegen deutlich häufiger auf. Polydisperse Packungen beinhalten u.a. bidisperse (zwei verschiedene Korngrößen), tridisperse (drei verschiedene Korngrößen) oder logarithmisch normalverteilte Packungen. Prinzipiell gilt, dass je weiter die unterschiedlichen Partikelgrößen voneinander abweichen, desto größer ist auch die zufällige Packungsdichte (FARR & GROOT 2009).

Für die praktische Anwendung z.B. im Ingenieurwesen hat die *granulare Kompaktierung* eine große Bedeutung. Hierbei wird angestrebt, mittels Druck und/oder Vibration eine größtmögliche Verdichtungswirkung und damit eine Minimierung des beanspruchten Volumens bzw. eine Maximierung der Tragfähigkeit zu erzielen. Der nichtlineare Zusammenhang zwischen dem volumetrischen Feststoffanteil und der resultierenden einaxialen Druckfestigkeit wurde u.a. von HECKEL 1961 und DENNY 2002 untersucht.

2.3.2 Nichtimmersive granulare Feststoffe

Als nichtimmersiver granularer Feststoff wird ein Granulatkorngerüst definiert, dessen kohärenter Porenraum von einem gasförmigen, nichtbenetzenden interpartikularen Fluid (z.B. Porenluft) gefüllt ist.

2.3.2.1 Kräftenetzwerk

In einem granularen Feststoff befinden sich die Partikel im mechanischen Gleichgewicht, d.h. es tritt keine Bewegung der Granulatkörner auf. Zufällige Packungen besitzen dabei ein höchst komplexes *Kräftenetzwerk*, dessen Komponenten in Systemen mit Reibung aufgrund der

statischen Überbestimmtheit (Normal- und Tangentialkraft in jedem Kontaktpunkt) schwer zu bestimmen sind (ANDREOTTI et al. 2013).

Die Kräfteverteilung im betrachteten granularen Feststoff wird zum einen von den strukturellen Eigenschaften des granularen Mediums (d.h. von der Granulatkorntextur) und zum anderen von der Belastung beeinflusst. Zur Beurteilung der Kräfteverteilung können verschiedene *Messmethoden* eingesetzt werden (MUETH et al. 1998; LØVOLL et al. 1999; RADJAI et al. 1999; MAJMUDAR & BEHRINGER 2005). Hierzu zählt z.B. die Spannungsoptik (*photoelasticity*), bei der die Spannungsverteilung mit Hilfe von lichtdurchlässigen Körpern und polarisiertem Licht untersucht wird (siehe Abb. 2.13 a). Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den durch die Granulatkörner auf die Behälterwände ausgeübten Druck mittels Drucksensoren oder Kohlepapier (*carbon paper*) zu erfassen (siehe Abb. 2.13 b). Ferner kann die Verteilung der Kontaktkräfte auch durch die numerische Simulation mit der Diskrete-Elemente-Methode (DEM) berechnet werden (siehe Abb. 2.13 c).

Im Allgemeinen lässt sich die Kräfteverteilung in einem granularen Feststoff in ein starkes und ein schwaches Netzwerk aufteilen. Das starke Kräfte Netzwerk ist in der gleichen Richtung wie die primäre Belastung orientiert. Somit ist es dafür verantwortlich, dass sich das granulare Medium unter äußerer Krafteinwirkung wie ein Feststoff verhält, indem es die Lasten überträgt. Das schwache Kräfte Netzwerk weist eine isotrope Verteilung auf und dient vor allem der Unterstützung bzw. Stabilisierung des starken Netzwerks (RADJAI et al. 1998).

Abb. 2.13: Kräfteverteilung in einem granularen Feststoff, a) Isotrope Druckbelastung (oben) und Scherbelastung (unten) von photoelastischen Scheiben (MAJMUDAR & BEHRINGER 2005), b) Kohlepapier-Methode (MUETH et al. 1998), c) Numerische DEM-Simulation (RADJAI et al. 1999)

2.3.2.2 Spannungsansatz der Kontinuumsmechanik

Die Darstellungen in Abb. 2.13 zeigen deutlich, dass das Kräfte Netzwerk (analog dem Netzwerk der Porenkanäle) in granularen Feststoffen eine ausgeprägte Heterogenität aufweist. Die Untersuchungen von GLASSER & GOLDBIRSCHE 2001, GOLDBERG & GOLDBIRSCHE 2002 sowie GOLDBIRSCHE & GOLDBERG 2002 konnten zeigen, dass die Kontinuumsbeschreibung von granularen Medien mit Hilfe von Spannungs- und Verformungstensenoren auf makroskopischer Ebene trotz der Anisotropie des Kräfte Netzwerks auf mikroskopischer Ebene möglich ist.

Unter Berücksichtigung des *Impulserhaltungssatzes* der Kontinuumsmechanik beschreibt Gl. [2.9] das statische Kräftegleichgewicht innerhalb eines granularen Feststoffs. In dieser mathematischen Modellgleichung erfasst $\partial\sigma_{ij}/\partial x_i$ die Divergenz des Spannungstensors und ρg_i den Einfluss der Gravitationswirkung. Unter der Voraussetzung eines symmetrischen Spannungstensors beinhaltet dieser Ausdruck somit insgesamt 2 Gleichungen und 3 Unbekannte in 2D bzw. 3 Gleichungen und 6 Unbekannte in 3D. Diese Gleichungssysteme lassen sich somit nicht durch das Kraftgleichgewicht allein lösen, sondern benötigen zusätzliche Gleichungen und Randbedingungen (z.B. die HOOKEsche Modellgleichung der Elastizität). Zudem wird die Komplexität durch die Existenz von Reibungskräften mit einer Normal- und einer Tangentialkomponente zusätzlich erhöht (ANDREOTTI et al. 2013).

$$0 = \frac{\partial\sigma_{ij}}{\partial x_i} + \rho g_i \quad [2.9]$$

Für den Fall eines statischen granularen Mediums mit der Dichte ρ in einem vertikalen Zylinder oder Silo mit Durchmesser D entwickelte JANSSEN 1895 eine Formel zur Abschätzung der vertikalen Spannungsverteilung σ_{zz} in Abhängigkeit der Tiefe z (siehe Gl. [2.10]). Hierbei ging er von einer gleichmäßigen Verteilung der Vertikalspannung über den Zylinderquerschnitt, einer linearen Proportionalität der horizontalen und vertikalen Normalspannungskomponenten ($K_\sigma = \sigma_{rr}/\sigma_{zz} = konst.$) sowie von einer vollständigen Mobilisierung der Wandreibung ($\tau = \mu_w \sigma_{rr}$) aus. Der Parameter $\lambda = D/(4\mu_w K_\sigma)$ wird als charakteristische Länge bezeichnet. Für $z \ll \lambda$ hängt σ_{zz} linear von der Tiefe z ab (d.h. $\sigma_{zz} \cong \rho g z$). Für $z \gg \lambda$ strebt σ_{zz} aufgrund der zunehmenden Wandreibung gegen einen Grenzwert (d.h. $\sigma_{zz} \cong \rho g \lambda$). Dieser Zusammenhang konnte u.a. von OVARLEZ et al. 2003 und SPERL 2006 experimentell bestätigt werden.

$$\sigma_{zz} = \rho g \lambda (1 - e^{-z/\lambda}) \quad [2.10]$$

2.3.2.3 Plastisches Verhalten

Die Plastizität von granularen Feststoffen befasst sich mit den irreversiblen Verformungen, die über das elastische Regime hinausgehen. Zwei der wichtigsten Fragestellungen der Bodenmechanik sind zum einen die Kenntnis des maximalen Spannungsniveaus, das ein

granularer Feststoff ohne irreversible Verformung aufnehmen kann, und zum anderen die Art und Weise der plastischen Deformation nach Überschreitung dieses Grenzwerts (FÖRSTER 1996).

Eine relativ einfache Möglichkeit zur Untersuchung des plastischen Verhaltens von granularen Feststoffen ist der *einaxiale Scherversuch*, bei dem das Granulat in eine Scherzelle eingebaut und anschließend in einer bestimmten Richtung auf Scherung beansprucht wird (siehe hierzu Abb. 2.14 a). Die obere Platte ist dabei frei beweglich und wird mit einer Normalspannung σ auf die Probe gedrückt. Im Versuch wird die obere Platte anschließend in horizontaler Richtung um Δx verschoben und die resultierende Scherspannung τ sowie die Höhenänderung Δh der Probe gemessen. Aus der Höhenänderung Δh und der Ausgangshöhe h lässt sich eine Aussage zur Änderung des Feststoffvolumenanteils θ_s des Granulats in Abhängigkeit der Scherbelastung treffen (FÖRSTER 1996; ANDREOTTI et al. 2013).

Abb. 2.14: Einaxialer Scherversuch nach WROTH 1957 und ANDREOTTI et al. 2013, a) Darstellung des prinzipiellen Aufbaus, b) Schematische Diagramme zur Erläuterung des kritischen Zustands

Das Materialverhalten ist hierbei von der Art der Lagerung zu Beginn des Scherversuchs abhängig. Im Fall einer lockeren Lagerung steigt der Feststoffvolumenanteil θ_s infolge der Scherbeanspruchung an, d.h. es kommt zu einer Verdichtung bzw. *Kontraktanz* des Granulats. Die Scherspannung τ nimmt ebenfalls zu und beide Kennwerte erreichen für große Scherwinkel $\gamma = \Delta x / h$ einen Plateauwert ($\theta_{s,c} = \text{konst.}$ bzw. $\tau_c = \text{konst.}$). Im Fall einer dichten Lagerung verringert sich der Feststoffvolumenanteil θ_s infolge der Scherung (d.h. es kommt zu einer Auflockerung bzw. *Dilatanz* des granularen Feststoffs) und die Scherspannung τ erreicht ein Maximum, bevor beide Kennwerte für große Scherwinkel γ wiederum ein Plateau aufweisen (siehe Abb. 2.14 b links).

Dieser gleichbleibende Zustand für große Deformationen ist unabhängig von der Lagerung im Ausgangszustand und wird *kritischer Zustand* genannt, wobei die zugehörigen Werte $\theta_{s,c}$ und τ_c durch die Normalspannung σ bestimmt werden. Prinzipiell gilt, je höher σ ist, desto größer sind $\theta_{s,c}$ und τ_c (siehe Abb. 2.14 b rechts). Der Zusammenhang zwischen σ und τ_c ist linear (d.h. $\sigma \sim \tau_c$) und wird durch den Reibungskoeffizienten μ charakterisiert. Typische Werte für den Reibungskoeffizient reichen von $\mu = \tan 20^\circ$ für runde glatte Partikel bis $\mu = \tan 40^\circ$ für ungleichförmige Sande. Somit wird das plastische Verhalten von granularen Feststoffen primär durch ein *Reibungskriterium* beeinflusst, welches zudem eine nichtlineare Kopplung zum Feststoffvolumenanteil besitzt (ANDREOTTI et al. 2013).

Zur skalaren Beschreibung der ebenen Scherbeanspruchung wird der granulare Feststoff als kontinuierliches Medium mit einfachem Reibungsverhalten betrachtet, wobei die Variation des Feststoffvolumens sowie die Mikrostruktur zunächst keine weitere Beachtung finden. Es spielt dementsprechend nur der kritische Zustand im Bereich großer Deformationen eine Rolle und das Problem lässt sich mit Hilfe des physikalischen Analogiemodells eines Reibklotzes mit Haftreibung abbilden. Der betrachtete Körper setzt sich erst in Bewegung, wenn die Scherspannung τ einen bestimmten Grenzwert proportional zur Normalspannung σ erreicht, wobei der Faktor $\mu = \tan \delta$ den Reibungskoeffizienten charakterisiert. Gl. [2.11] wird i.A. als *COULOMBSches Reibungsgesetz* bzw. *COULOMBSches Reibungsmodell* bezeichnet (POPOV 2009; ANDREOTTI et al. 2013).

$$\tau = \mu \sigma \quad [2.11]$$

Bei dem Reibungswinkel $\tan \delta$ im COULOMBSchen Reibungsgesetz handelt es sich um einen makroskopischen Wert, der sich zwar relativ einfach messen lässt, dessen Herleitung aus der Mikrostruktur allerdings nach wie vor eine Herausforderung darstellt. Dieser Umstand liegt vor allem darin begründet, dass der *makroskopische Reibungswinkel* δ nicht nur durch den interpartikularen Reibungswinkel δ_p zwischen den Granulatkörnern sondern auch von der Granulatkornstruktur (d.h. der geometrischen Anordnung der Körner zueinander) beeinflusst wird (KUNTSCHE 2000).

Um beispielsweise in Abb. 2.15 a die obere Kugel in horizontaler Richtung zu bewegen, ist eine Tangentialkraft F_T erforderlich, die aus dem statischen Kräftegleichgewicht des in Abb. 2.15 b dargestellten mechanischen Analogiemodells (Gleitkörper auf einer geneigten rauen Ebene mit $R_T = R_N \tan \delta_p$) bestimmt werden kann. In zugehöriger Gl. [2.12] bezeichnen F_N die Normalkraft in vertikaler Richtung und ψ_p den geometrischen Einfluss der Granulatkornstruktur (ANDREOTTI et al. 2013).

$$F_T = F_N \tan(\delta_p + \psi_p) \quad [2.12]$$

Abb. 2.15: Schematische Darstellungen zur Erläuterung des Dilatanzwinkels in Anlehnung an ANDREOTTI et al. 2013, a) Stabilität von 3 Kugeln, b) Analogiemodell Gleitkörper auf geneigter Ebene, c) Einaxialer Scherversuch

Das Dilatanzverhalten dicht gelagerter granularer Medien unter Scherbeanspruchung wurde bereits 1885 von REYNOLDS beschrieben und lässt sich auch bei einem Spaziergang am Sandstrand beobachten (der wassergesättigte Sand scheint im Bereich um die Auftrittsfläche infolge der Druckbelastung auszutrocknen). Zur Berücksichtigung der Kopplung zwischen der Variation des Feststoffvolumenanteils θ_s und dem Spannungs-Dehnungsverhalten des Materials wird der sogenannte *makroskopische Dilatanzwinkel* ψ eingeführt. Im einaxialen Scherversuch (siehe Abb. 2.15 c) ist $\tan \psi$ durch das Verhältnis aus vertikaler und horizontaler Verschiebung der oberen Platte definiert. Das Verhältnis kann dabei entweder positiv ($\psi > 0$, *Dilatanz*) oder negativ ($\psi < 0$, *Kontraktanz*) sein (ANDREOTTI et al. 2013).

$$\tan \psi = \Delta y / \Delta x \quad [2.13]$$

$$\mu = \tan(\delta + \psi) \quad [2.14]$$

2.3.3 Immersive granulare Feststoffe

Bei einem immersiven granularen Feststoff wird der konnektive Porenraum, der das Granulatkorngerüst umgibt, vollständig von einer interpartikularen Flüssigkeit ausgefüllt. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wird dabei prioritär die Mischung von Fließsand und Wasser untersucht. Neben dem unbewegten Korngerüst mit den zugehörigen Kontakt- bzw. Reibungskräften spielt in immersiven granularen Feststoffen auch die Durchströmung des Granulats eine wichtige Rolle.

2.3.3.1 DARCY-Filterströmung

Das DARCY-Gesetz wurde im Jahr 1856 von dem französischen Ingenieur DARCY mit Hilfe von Experimenten ermittelt (DAVID 1998). DARCY untersuchte im Zusammenhang mit Brunnen der Stadt Dijon (Frankreich) die Wasserbewegung durch eine vertikal angeordnete Säule aus homogenem Sand und leitete draus das in Gl. [2.15] wiedergespiegelte *DARCY-Gesetz* als mathematische Modellgleichung ab (BEAR & VERRUIJT 1998). Hierin ist der Parameter k_f als

ein Proportionalitätsfaktor zu verstehen, der die Durchlässigkeit bzw. die Permeabilität des vorhandenen Filtermediums charakterisiert. Das DARCY-Gesetz beschreibt die Strömung des Wassers durch ein poröses Medium bzw. durch einen immersiven granularen Feststoff infolge einer treibenden Kraft (*driving force*, $\text{grad } h_W = \Delta h_W / \Delta L = i$) und stellt eine Sonderform des NEWTONSchen Grundgesetzes dar.

$$Q = \frac{k_f \cdot A_{ges} \cdot (h_{W,1} - h_{W,2})}{\Delta L} = k_f \cdot A_{ges} \cdot i \quad [2.15]$$

Die Volumenstromdichte, die in diesem Zusammenhang auch als *Filtergeschwindigkeit* v_f bezeichnet wird, ist als Volumenstrom $\dot{V}$ bzw. Q pro Querschnittsfläche A_{ges} , die senkrecht zum Volumenstrom steht, definiert und hat somit zwar die Dimension $(m^3 / (s \cdot m^2)) = m/s$, nicht aber die Eigenschaft einer Geschwindigkeit.

$$v_f = \frac{\dot{V}}{A_{ges}} = \frac{Q}{A_{ges}} \quad [2.16]$$

Die Verallgemeinerung des DARCY-Gesetzes besagt, dass die Filtergeschwindigkeit v_f durch Multiplikation des Durchlässigkeitsbeiwerts k_f mit dem Gradienten der Standrohrspiegelhöhe $\text{grad } h_W$ ermittelt werden kann, wobei sich h_W aus der geodätischen Höhe z und der Druckhöhe $h_p = p_W / (\rho_W \cdot g)$ zusammensetzt. Das negative Vorzeichen in Gl. [2.17] weist darauf hin, dass die Wasserbewegung in Richtung fallender Standrohrspiegelhöhen erfolgt (BALKE et al. 2000).

$$v_f = -k_f \cdot \text{grad } h_W \quad [2.17]$$

Der Durchlässigkeitsbeiwert k_f stellt einen der wichtigsten Faktoren der Geohydraulik dar und repräsentiert die Geometrie der Porenkanäle des Granulatfilters sowie die Zähigkeit des strömenden Fluids. Er ist von der spezifischen Permeabilität K , der Erdbeschleunigung g , der dynamischen bzw. kinematischen Viskosität η bzw. ν sowie der Dichte ρ_F des strömenden Mediums abhängig (BUSCH et al. 1993).

$$k_f = K \cdot \frac{\rho_F}{\eta} \cdot g = K \cdot \frac{g}{\nu} \quad [2.18]$$

Aufgrund der Temperaturabhängigkeit der Fluidviskosität ist auch der Durchlässigkeitsbeiwert k_f eine Funktion der Temperatur. Die Basiswerte für den Durchlässigkeitsbeiwert $k_{f,10^\circ C}$ und die kinematische Viskosität $\nu_{10^\circ C}$ sind dabei auf eine Temperatur von $10^\circ C$ bezogen. Der Durchlässigkeitsbeiwert für eine bestimmte Temperatur T lässt sich daher wie folgt bestimmen.

$$k_f = k_{f,10^\circ C} \cdot \frac{\nu_{10^\circ C}}{\nu_T} \quad [2.19]$$

2.3.3.2 Grenzen des DARCY-Gesetzes

Das DARCY-Gesetz gilt in seiner oben genannten Form ausschließlich für die gesättigte Strömung im Feststofffilter, d.h. unter Vernachlässigung des Volumenanteils der Porenluft (d.h. $\theta_L = V_L/V_{ges} \approx 0$). Ist der Luftvolumenanteil nicht vernachlässigbar, so muss das DARCY-Gesetz mit Hilfe des Modellansatzes nach RICHARDS 1931 angepasst werden (RICHARDS-Gleichung).

Bei der Herleitung des DARCY-Gesetzes, welches auch als dynamisches Grundgesetz der Geohydraulik bzw. der Geofiltration bezeichnet wird, spielen die Wirkungen folgender Kräfte eine wichtige Rolle: Druckkraft, Schwerkraft, Trägheitskraft, Haftkraft sowie laminare und turbulente Reibungskraft. Die Strömung eines Fluids in einem Feststofffilter bzw. Granulat wird in erster Linie von der Druckkraft, der Schwerkraft und der laminaren Reibungskraft beeinflusst. Die Wirkungen der Haftkraft, der Trägheitskraft und der turbulenten Reibungskraft sind i.d.R. vernachlässigbar (BUSCH et al. 1993).

Abb. 2.16: Durchlässigkeit in Abhängigkeit vom hydraulischen Gradienten nach BUSCH et al. 1993

Abb. 2.16 zeigt den Verlauf der Permeabilität K bzw. der Durchlässigkeit k_f in Abhängigkeit vom hydraulischen Gradienten $i = \Delta h_w / \Delta L$. Treffen die im vorherigen Abschnitt genannten Voraussetzungen zu, so gilt der lineare Bereich III der Kurve und das DARCY-Gesetz ist in seiner unveränderten Basisform anwendbar. Beim Anwachsen der vernachlässigten Kräfte verliert das lineare dynamische Grundgesetz der Geohydraulik nach und nach seine Gültigkeit. Im prälinearen Bereich II der Kurve gewinnen die Haftkräfte aufgrund von kleiner werdenden Strömungskanalquerschnitten an Bedeutung, wobei die Zähigkeit der Flüssigkeit durch die

elektromolekularen Kraftwirkungen in Wandnähe scheinbar zunimmt. Mit zunehmender Filtergeschwindigkeit v_f wächst die Geschwindigkeit der Strömung in den Porenkanälen an, wodurch die Trägheitskräfte im postlinearen Bereich IV nach und nach wirksam werden. Turbulente Reibungskräfte treten erst bei wesentlich höheren Geschwindigkeiten auf. Sie beginnen in den großen Porenkanalquerschnitten und erfassen sukzessiv den gesamten Strömungsbereich (BUSCH et al. 1993).

2.3.3.3 Spannungen nach TERZAGHI

Die Spannungen im wassergesättigten granularen Feststoff werden nach TERZAGHI 1954 gemäß Gl. [2.20] beschrieben, wobei σ die *totale Spannung* (tensorielle messbare Größe), u den *Porenwasserdruck* (isotrope messbare Größe) und σ' die *effektive Spannung* (nicht messbare Größe) bezeichnen. Es wird angenommen, dass das Verhalten des Korngerüsts primär durch σ' und die Strömung des Porenwassers primär durch u bestimmt wird.

$$\sigma' = \sigma - u \quad [2.20]$$

2.3.4 Teilimmersive granulare Feststoffe

Bei einem teilimmersiven granularen Feststoff wird der konnektive Porenraum, der das Granulatkorngerüst umgibt, anteilig von einer interpartikularen Flüssigkeit (z.B. Porenwasser) sowie einem interpartikularen Gas (z.B. Porenluft) ausgefüllt. Bei der Betrachtung einer Lausitzer Innenkippe als Beispiel eines teilimmersiven granularen Feststoffs kann die Einteilung des Wassers gemäß folgendem Abschnitt erfolgen.

2.3.4.1 Einteilung des unterirdischen Wassers

Die geohydraulische Einteilung des unterirdischen Wassers in Abb. 2.17 erfolgt in Anlehnung an BUSCH & LUCKNER 1974 beginnend mit dem *Grundwasser*. Als Grundwasserzone wird i.A. der wassergefüllte gesättigte Bereich unterhalb der *freien Grundwasseroberfläche* (*freier Grundwasserspiegel*) verstanden, deren Höhenlage durch einen Gleichgewichtszustand des Wasserdrucks p_w mit dem atmosphärischen Luftdruck p_{atm} definiert ist ($p_w = p_{atm}$) und sich in einer Grundwassermessstelle in Form der sogenannten Standrohrspiegelhöhe ausbildet (DENSCH et al. 1930). In der Grundwasserzone ist der hydrostatische Porenwasserdruck $u = p_w$ größer als der Atmosphärendruck ($p_w > p_{atm}$) und nimmt nach unten hin linear zu.

Die Bodenwasserzone beschreibt den räumlichen Bereich zwischen der Grundwasser- und der Geländeoberfläche. Aufgrund der Wirkung der *Kapillarität* (d.h. das durch molekulare Anziehungskräfte verursachte Verhalten von viskosen Flüssigkeiten in Kapillaren, siehe Kapitel 2.3.4.5) steigt das Wasser über die freie Grundwasseroberfläche hinaus in dem Granulat an, wobei der Porenwasserdruck geringer als der Atmosphärendruck ist ($p_w < p_{atm}$).

Bei voller Wassersättigung der Poren spricht man von *geschlossener Kapillarwasserzone*, andernfalls von *offener Kapillarwasserzone*. Die virtuelle Grenze zwischen diesen beiden räumlichen Bereichen wird als *scheinbare Grundwasseroberfläche* definiert und ist durch den sogenannten *Luft Eintrittspunkt* (*Air Entry Value* – *AEV*) gekennzeichnet ($p_W = p_{AEV}$), welcher sich mit Hilfe von Laborversuchen ermitteln lässt. Während sich die *Aerationszone* bzw. der wasserungesättigte Bereich des Bodens oberhalb der scheinbaren Grundwasseroberfläche befindet, erstreckt sich die *Saturationszone* bzw. der wassergesättigte Bereich unterhalb der scheinbaren Grundwasseroberfläche und umfasst somit sowohl das geschlossene Kapillarwasser als auch das Grundwasser (DENSCH et al. 1930; BUSCH & LUCKNER 1974; SCHUBERT 1982; SCHICK 2003; GÖTZE et al. 2015).

Abb. 2.17: Geohydraulische Einteilung des Wassers im Untergrund nach BUSCH & LUCKNER 1974

Wasser oberhalb der scheinbaren Grundwasseroberfläche, welches infolge von Adsorptions- und Kapillarkräften entgegen der Schwerkraftwirkung gehalten wird (Gleichgewicht von Schwerkraft und Kapillarkraft), bezeichnet man i.d.R. als *Haftwasser*. Im Gegensatz dazu bewegt sich das *Sickerwasser (Gravitationswasser)* unter dem Einfluss von Gravitations- und Kapillarkraft in vertikaler Richtung abwärts. Bei dem durch die molekularen Anziehungskräfte fest gebundenen Wasser, welches die einzelnen Granulatkörner umgibt, spricht man von *Adsorptionswasser*. Die im Bereich der Aerationszone vorhandene *Bodenluft* weist neben

einem erhöhten Anteil an gasförmigem Wasser auch eine je nach Tiefe mehr oder weniger stark von der Atmosphärenluft abweichende Zusammensetzung auf (BUSCH & LUCKNER 1974; BUSCH et al. 1993; HILBERG 2015). Im Rahmen der in Kapitel 3.2 vorgestellten Modelle wird die Bodenwasserzone oberhalb der freien Grundwasseroberfläche als *Überdeckungszone* bzw. *Überdeckungsbereich* bezeichnet.

2.3.4.2 Mobilitätsbereiche

Aus geohydraulischer Sicht kann der verflüssigungsfähige Kippensand (d.h. der Fließsand) als *Mehrphasensystem* charakterisiert werden. Als *Phase* versteht man in diesem Zusammenhang einen im betrachteten System homogenen fluiden oder festen Stoffkörper. Eine aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzte Phase wird *Mischphase* genannt. Wenn eine Phase zusammenhängend auftritt, wird sie als *kohärent*, andernfalls als *inkohärent* bezeichnet (BUSCH et al. 1993). Neben der Mischphase *Korngerüst* (Feststoff) koexistieren im Mehrphasensystem des Kippensands die Mischphase *Porenwasser* (benetzendes Fluid) sowie die Mischphase *Porenluft* bzw. Porengas (nicht benetzendes Fluid).

Das Gesamtvolumen des betrachteten Granulats V_{ges} setzt sich dabei aus dem Porenluftvolumen V_L , dem Porenwasservolumen V_W und dem Feststoffvolumen V_S zusammen. Die volumetrischen Phasenanteile θ_L , θ_W und θ_S sind als Quotient des Volumens der jeweiligen Phase und dem Gesamtvolumen definiert und ergeben in der Summe 1. Der Porenanteil n des granularen Mediums ist durch die Summe der volumetrischen Phasenanteile der Luft und des Wassers bestimmt (BUSCH et al. 1993).

$$V_{ges} = V_L + V_W + V_S \quad [2.21]$$

$$\theta_L = \frac{V_L}{V_{ges}}; \quad \theta_W = \frac{V_W}{V_{ges}}; \quad \theta_S = \frac{V_S}{V_{ges}} \quad [2.22]$$

$$\theta_L + \theta_W + \theta_S = 1 \quad [2.23]$$

$$n = \frac{V_L + V_W}{V_{ges}} = \theta_L + \theta_W = 1 - \theta_S \quad [2.24]$$

Für hydraulische Betrachtungen im Mehrphasensystem des Granulats kommt nachfolgend das sogenannte *5-Phasen-Modellkonzept* nach BUSCH et al. 1993 zur Anwendung, welches das betrachtete granulare Medium in die Elemente Feststoffmatrix, immobiles und mobiles Porenwasser sowie immobile und mobile Porenluft unterteilt.

Nur das kohärent verteilte, flüssige Porenwasser (mobiles Wasser) mit dem Phasenanteil $\theta_{W,m}$ und die kohärent verteilte Porenluft (mobile Luft) mit dem Phasenanteil $\theta_{L,m}$ sind in der Lage, das Granulat konnektiv zu durchströmen. Eine messtechnische Differenzierung der mobilen und immobilen Phasen ist jedoch praktisch nicht möglich. Im Rahmen der Geohydraulik spielt die Fluidkohärenz eine entscheidende Rolle, da nur zusammenhängende

(d.h. kohärente) fluide Körper in der Lage sind, infolge eines hydraulischen Gradienten $\text{grad } h_W$ zu strömen. Demgegenüber bleiben nicht zusammenhängende (d.h. inkohärente) bzw. *residuale fluide Phasen* im betrachteten System hydraulisch immobil und können somit von hydromechanischen Kraftwirkungen nicht bewegt werden. Ihr Phasengehalt wird durch Phasenübergangsprozesse sowie Lösungs- und Verdunstungsvorgänge im Untergrund beeinflusst (BUSCH et al. 1993; LUCKNER & ŠESTAKOV 1986; LUCKNER & ŠESTAKOV 1991).

Grundsätzlich treten die immobilen fluiden Phasen Wasser und Luft im Granulat in unterschiedlicher Art und Weise auf. Die nichtbenetzende Phase (d.h. die Porenluft) benetzt eine hydrophile, silikatische Feststoffoberfläche nicht, weshalb keine unmittelbare Grenzfläche zwischen der Feststoffmatrix und der nichtbenetzenden fluiden Phase auftritt. Aus diesem Grund kann die immobile nichtbenetzende Phase nur aus insular im System verteiltem Gas bestehen. Im Gegensatz dazu ist die benetzende fluide Phase (d.h. das Porenwasser) immer kohärent im Granulat verteilt. Der immobile Anteil der benetzenden Phase setzt sich aus adsorbierten Wassermolekülen sowie ggf. aus diffus verteiltem, flüssigen Wasser zusammen, wobei das 5-Phasen-Modellkonzept den stetigen Verlauf des Entropiezustands der Wassermoleküle in der Nähe der Porenwände (d.h. der Feststoffoberfläche) als einen fiktiv sprungförmigen Übergang approximiert (BUSCH et al. 1993).

Abb. 2.18 zeigt zusammenfassend die charakteristischen *Mobilitätsbereiche* für das oben genannte 5-Phasen-Modellkonzept eines teilimmersiven granularen Feststoffs als Grundfall der Mehrphasenhydraulik. Der Porenraum n wird dabei von den beiden Phasen Porenwasser und Porenluft kontinuierlich ausgefüllt (siehe Gl. [2.24]). Im linken Grenzbereich ($\theta_W < \theta_{W,r}$) ist Wasser als Phase immobil (Durchlässigkeit für Wasser $k_W = 0$), wohingegen im rechten Grenzbereich ($\theta_L < \theta_{L,r}$) die Phase Luft als immobil (Durchlässigkeit für Luft $k_L = 0$) angesehen wird. Im mittleren Bereich ($\theta_W > \theta_{W,r}$ und $\theta_L > \theta_{L,r}$) sind Wasser und Luft beide als Phasen mobil und somit in der Lage zu strömen ($k_W > 0$ und $k_L > 0$).

Bezugnehmend auf Abb. 2.18 werden nachfolgend einerseits die auf die benetzende fluide Phase bezogene *Wassersättigung* S_W und *effektive Wassersättigung* $S_{W,e}$ (unter Beachtung des residualen Wassergehalts $\theta_{W,r}$) sowie andererseits die auf die nichtbenetzende fluide Phase bezogene *Luftsättigung* S_L und *effektive Luftsättigung* $S_{L,e}$ (unter Berücksichtigung des residualen Luftgehalts $\theta_{L,r}$) definiert (ŠIMŮNEK et al. 2013; DACHROTH 2017).

$$S_W = \theta_W / n \quad [2.25]$$

$$S_{W,e} = (\theta_W - \theta_{W,r}) / (n - \theta_{W,r}) \quad [2.26]$$

$$S_L = \theta_L / n \quad [2.27]$$

$$S_{L,e} = (\theta_L - \theta_{L,r}) / (n - \theta_{L,r}) \quad [2.28]$$

Abb. 2.18: Mobilitätsbereiche der nichtmischbaren Phasen Wasser (benetzendes, flüssiges Fluid) und Luft (nichtbenetzendes, gasförmiges Fluid) in granularen Medien nach BUSCH & LUCKNER 1974

2.3.4.3 Hydraulische Zustandsgleichung

Die sekundär *extensive Zustandsvariable* des volumetrischen Wassergehalts $\theta_w = V_w / V_{ges}$ ist unter der Voraussetzung von isothermen Verhältnissen ($T = konst.$) sowie der stofflichen Konstanz der Mischphasen im betrachteten repräsentativen Elementarvolumen (REV) eine Funktion der *intensiven Zustandsvariablen* des Kapillardrucks p_c . Als repräsentatives Elementarvolumen wird dabei ein fiktives Volumenelement des betrachteten granularen Körpers bezeichnet, das gegenüber den charakteristischen Abmessungen der jeweiligen Heterogenitäten des Mehrphasensystems, wie z.B. den Poren bzw. Porenkanälen, groß genug ist, um eine örtlich statistische Mittelwertbildung der Zustandsvariablen des Systems im Sinne der Kontinuumsmechanik zuzulassen. Gleichzeitig muss das REV aber gegenüber den charakteristischen Abmessungen des Untersuchungsgebiets auch klein genug sein, damit die örtlichen Mittelwerte noch als differentiell kleine Feldgrößen und die Strömungsprozesse durch partielle Differentialgleichungen beschrieben werden können (LUCKNER & ŠESTAKOV 1986). Intensive Zustandsgrößen, wie z.B. der Druck oder die Temperatur, werden durch die Größe des betrachteten thermodynamischen Systems nicht beeinflusst. Demgegenüber ändern sich extensive Zustandsgrößen, wie z.B. das Volumen oder die Masse, mit der Größe des betrachteten Systems (BUSCH et al. 1993).

Der Kapillardruck p_c ist in der Geohydraulik als Differenz zwischen dem Druck p_L in der nichtbenetzenden fluiden Phase Luft bzw. Gas und dem Druck p_W in der benetzenden fluiden Phase Wasser definiert ($p_c = p_{nb} - p_b = p_L - p_W$). Die Zustandsfunktion $\theta_W = f(p_c)$ ist dabei *hysteres*, d.h. sie verläuft für den Be- und Entwässerungsvorgang des teilimmersiven granularen Feststoffs unterschiedlich. Dieses Phänomen lässt sich auf die wirksamen Kapillareffekte in den verschiedenen großen Porenkanälen des Granulats zurückführen (BUSCH et al. 1993).

$$\theta_W = f(p_c) \quad [2.29]$$

Zur Beschreibung der Wasserverteilung im kohärenten Porenraum teilimmersiver granularer Medien existieren in der Fachliteratur verschiedene Ansätze, u.a. nach GARDNER & MAYHUGH 1958, BROOKS & COREY 1964, BEAR 1972, MUALEM 1976, BEAR 1979, VAN GENUCHTEN 1980, VOGEL & CISLEROVA 1988, LUCKNER et al. 1989, LUCKNER et al. 1991, NIMMO 1991, NIELSEN & LUCKNER 1992, DURNER 1994 sowie KOSUGI 1996.

Als Strukturmodell für Gl. [2.29] schlagen LUCKNER et al. 1989 die Modellgleichung [2.30] vor, die durch Parameteridentifikation an die im Labor ermittelten Messdaten $(\theta_W, p_c)_i$ angepasst werden kann. In dieser empirischen Modellgleichung fungieren A und B als Normierungsparameter, α als Maßstabsparameter und der Parameter n_s als Steigung der Zustandsfunktion im Wendepunkt (NIELSEN & LUCKNER 1992).

$$\theta_W = A + (n - A - B) \cdot \left[1 + \left(\alpha \cdot \frac{p_c}{\rho_W g} \right)^{n_s} \right]^{\frac{1}{n_s} - 1} \quad [2.30]$$

Die hydraulischen Zustandsfunktionen innerhalb des in Abb. 2.19 dargestellten Mobilitätsbereichs der kohärent verteilten fluiden Phase des Porenwassers werden i.d.R. als primäre Dränfunktion (*Primary Drying Curve* – PDC), Hauptdränfunktion (*Main Drying Curve* – MDC) und Hauptbewässerungsfunktion (*Main Wetting Curve* – MWC) bezeichnet. Die MDC und die MWC begrenzen den *Existenzbereich der kohärenten Phase des flüssigen Wassers* im granularen Medium und damit den Bereich, in dem sich geohydraulische Berechnungen durchführen lassen. Die Modellparameter A , B , α und n_s nehmen für die verschiedenen Fälle die in Tab. 2.1 aufgeführten Werte an. Hierbei kennzeichnen die Indizes d und w des Modellparameters α den Prozess der Verdrängung (*drying*) und der Aufnahme (*wetting*) von Wasser (BUSCH et al. 1993).

Erläuterungen:

PDC ... Primäre Dränfunktion
(primary drying curve)

MDC ... Hauptdränfunktion
(main drying curve)

MWC ... Hauptbewässerungsfunktion
(primary wetting curve)

• ... Wendepunkt der
Zustandsfunktion

Beispielparameter:

$$n = \theta_w + \theta_L = 0,32 \quad \alpha_d = 1,25 \text{ m}^{-1}$$

$$\theta_{w,r} = 0,08 \quad \alpha_w = 2,50 \text{ m}^{-1}$$

$$\theta_{L,r} = 0,04 \quad n_s = 3,0$$

Abb. 2.19: Existenzbereich des kohärent verteilten flüssigen Porenwassers für positive Kapillardrücke $p_c > 0$ in Anlehnung an BUSCH et al. 1993

Tab. 2.1: Parametervektor der hydraulischen Zustandsfunktion nach Gl. [2.30]

Parameter	PDC	MDC	MWC
A	$\theta_{w,r}$	$\theta_{w,r}$	$\theta_{w,r}$
B	0	$\theta_{L,r}$	$\theta_{L,r}$
α	α_d	α_d	α_w
n_s	n_s	n_s	n_s

Die in Abb. 2.19 angegebene kapillare Druckhöhe h_c ist als das inverse Element zum Maßstabsparameter α definiert. Unter Beachtung der Hysterese der Zustandsfunktion lässt sich darüber hinaus die mittlere kapillare Steighöhe bei fallendem Grundwasserspiegel $h_{c,d}$ (Entwässerung) sowie bei steigendem Grundwasserspiegel $h_{c,w}$ (Bewässerung) aus den entsprechenden Maßstabsparametern α_d und α_w ermitteln (NIELSEN & LUCKNER 1992).

$$h_c = 1/\alpha \quad [2.31]$$

$$h_{c,d} = 1/\alpha_d \quad [2.32]$$

$$h_{c,w} = 1/\alpha_w \quad [2.33]$$

2.3.4.4 Durchlässigkeit

Wie bereits erwähnt, füllen die nicht mischbaren fluiden Phasen Wasser und Luft im Grundfall der Mehrphasenhydraulik den kohärenten Porenraum des betrachteten granularen Mediums, wobei unter Voraussetzung eines hydrophilen, silikatischen Granulats die schlechter benetzende Phase (Luft) die größeren Poren und die besser benetzende Phase (Wasser) die kleineren Poren einnimmt. Verringert sich der volumetrische Phasenanteil des Wassers θ_W , so nimmt die Wasserdurchlässigkeit k_W des granularen Mediums überproportional ab, wogegen die Luftdurchlässigkeit k_L überproportional ansteigt. Aufgrund dieses Phänomens weist die Funktion $k_W = f(\theta_W)$ eine konvexe und die Funktion $k_L = f(\theta_L)$ eine sigmoide Form auf. In Folge der mit dem Rückgang des jeweiligen Phasenanteils einhergehenden Zunahme der *Tortuosität* T , d.h. des Grads der Verwundenheit der Transportwege (EPSTEIN 1989; GRATHWOHL 1998), sowie der Abnahme des *Verkopplungsgrads der Poren* G (*connectivity*) werden beide Durchlässigkeitsfunktionen allerdings durch einen konkaven Funktionscharakter überprägt. Aus diesem Grund verfügt die Funktion $k_W = f(\theta_W)$ über einen sehr ausgeprägten konkaven Charakter, wohingegen die Funktion $k_L = f(\theta_L)$ sowohl konvexe als auch konkave Charaktereigenschaften aufweist (BUSCH et al. 1993).

In Bezug auf die Durchlässigkeitseigenschaften granularer Materialien gibt BEAR 1972 einen Überblick zu den verschiedensten Parametermodellen für $k_W(\theta_W)$, $k_L(\theta_L)$ und $k_L(\theta_W)$. Weitere klassische Parametermodelle für $k_W(h_c)$ stammen von GARDNER & MAYHUGH 1958 sowie von BROOKS & COREY 1964. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wird das von MUALEM 1976 und VAN GENUCHTEN 1980 begründete und von LUCKNER et al. 1989 und NIELSEN & LUCKNER 1992 erweiterte Modellkonzept angewendet. Hierin wird der Parameter l , der die Verkopplung und die Tortuosität der Wasserpfade im granularen Medium beschreibt, nach MUALEM 1976 mit $l = 0,5$ angesetzt. Die Durchlässigkeit für die benetzende Phase Wasser $k_W(\theta_W)$ im betrachteten silikatischen Granulat ergibt sich gemäß der Modellgleichung [2.34]. Hierin charakterisiert $k_{W,n}$ die Wasserdurchlässigkeit bei Annahme einer vollständigen Sättigung des Porenraums mit Wasser, d.h. $\theta_W = n$ bzw. $S_W = \theta_W/n = 1$ (BUSCH et al. 1993).

$$k_W(\theta_W) = k_{W,n} \cdot S_{W,e}^l \cdot \left[1 - (1 - S_{W,e}^{1/m_s})^{m_s} \right]^2 \quad [2.34]$$

Der Parameter m_s in Gl. [2.34] ist dabei wie folgt definiert, wobei n_s die Steigung der Zustandsfunktion im Wendepunkt abbildet.

$$m_s = 1 - \frac{1}{n_s} \quad [2.35]$$

Teilt man die absolute Durchlässigkeit k_W durch die maximal mögliche Durchlässigkeit $k_{W,n}$ bei einer Sättigung von $S_W = 1$, ergibt sich daraus die relative Durchlässigkeit $k_{W,rel}$ (MULL & HOLLÄNDER 2002).

$$k_{W,rel}(\theta_W) = \frac{k_W}{k_{W,n}} \quad [2.36]$$

Unter Berücksichtigung von $l = 0,5$ nach MUALEM und $S_{W,e} = (\theta_W - \theta_{W,r}) / (n - \theta_{W,r})$ gemäß Gl. [2.26] lautet das Parametermodell für die relative Durchlässigkeit wie folgt.

$$k_{W,rel}(\theta_W) = S_{W,e}^{0,5} \cdot \left[1 - (1 - S_{W,e}^{1/m_s})^{m_s} \right]^2 \quad [2.37]$$

Basierend auf dem gleichen phänomenologischen Modellkonzept kann darüber hinaus die Durchlässigkeit für die nichtbenetzende Phase Luft $k_L(\theta_L)$ abgeleitet werden, wenn man $S_{W,e}$ in Gl. [2.34] durch $S_{L,e}$ gemäß Gl. [2.28] approximiert. Der Parameter $k_{L,n}$ charakterisiert dabei die Luftdurchlässigkeit bei Annahme einer vollständigen Sättigung des Porenraums mit Luft, d.h. $\theta_L = n$ bzw. $S_L = \theta_L/n = 1$ (BUSCH et al. 1993).

$$k_L(\theta_L) = k_{L,n} \cdot S_{L,e}^\gamma \cdot \left[1 - (1 - S_{L,e}^{1/m_s})^{m_s} \right]^2 \quad [2.38]$$

$$k_{L,rel}(\theta_L) = S_{L,e}^\gamma \cdot \left[1 - (1 - S_{L,e}^{1/m_s})^{m_s} \right]^2 \quad [2.39]$$

Der Parameter γ beschreibt dabei die Verkopplung und Tortuosität der Luftpfade im granularen Medium und wird nach NIELSEN & LUCKNER 1992 mit $1/4 < \gamma < 1/3$ in Ansatz gebracht, da die Durchlässigkeit der Porenkanäle, die von der nichtbenetzenden Phase eingenommen werden, bei abnehmendem Luftgehalt schneller zurückgeht, als dies beim Porenkanalnetz der benetzenden fluiden Phase Wasser der Fall ist.

Abb. 2.20 zeigt die relative hydraulische Durchlässigkeit für Porenwasser und Porenluft im Granulat sowohl unter Berücksichtigung als auch unter Vernachlässigung des hydraulisch nicht reduzierbaren Wasser- bzw. Luftgehalts. Während der Funktionsverlauf der Durchlässigkeit in Abhängigkeit des Phasengehalts $k_W(\theta_W)$ in der Praxis gemeinhin als nichthystereses approximiert wird (MUALEM 1976), weist der Funktionsverlauf der Durchlässigkeit in Abhängigkeit der kapillaren Druckhöhe $k_W(h_c)$ einen ausgeprägt hysterese Charakter auf. In der Realität ist auch der Funktionsverlauf der Durchlässigkeit in Abhängigkeit des Phasengehalts hysteres, allerdings in einem geringeren Maße. Der hysteres Charakter von $k_W(\theta_W)$ wurde u.A. von BEAR 1979 messtechnisch belegt (BUSCH et al. 1993).

Abb. 2.20: Beispiel für die relative hydraulische Durchlässigkeit für Porenwasser und Porenluft im teilimmersiven Granulat nach BUSCH et al. 1993

2.3.4.5 Kapillarität

Unter dem Einfluss von Feuchtigkeit bilden sich zwischen den Körnern eines granularen Mediums sogenannte Flüssigkeits- bzw. Kapillarbrücken aus, die dazu führen, dass zwischen den Partikeln Anziehungs- bzw. Kapillarkräfte auftreten. Diese Kräfte bewirken eine Kohäsion, (d.h. einen Zusammenhalt) innerhalb des Granulats, weshalb feuchter Sand beispielsweise eine größere Böschungsneigung ohne Versagen zulässt als trockener Sand (BOCQUET et al. 2002).

Gemäß der *YOUNG-LAPLACE-Modellgleichung* gilt für den *Kapillardruck* p_c (d.h. die Druckdifferenz zwischen nichtbenetzendem und benetzendem Fluidkörper, $p_c = p_{nb} - p_b$) folgender Zusammenhang.

$$p_c = \sigma_{W,L} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad [2.40]$$

In Gl. [2.40] bezeichnen $\sigma_{W,L}$ die Wasser-Luft-Grenzflächenspannung sowie r_1 und r_2 die senkrecht zueinander stehenden Hauptkrümmungsradien zur Beschreibung der Grenzfläche (siehe Abb. 2.21). Aufgrund der konvexen und konkaven Krümmung der Grenzfläche ist der

Term $1/r_1$ in Gl. [2.40] positiv und $1/r_2$ negativ. Unter der Voraussetzung, dass $r_1 < r_2$ gilt, ist der Druck p_b im Kapillarwasser kleiner als der Druck p_{nb} außerhalb, d.h. $p_b < p_{nb}$ und $p_c > 0$ (BUSCH et al. 1993; GENNES et al. 2010; JOHN 2018c).

Abb. 2.21: Skizze zur Erläuterung von Kapillardruck und Kapillarkraft (JOHN 2018c)

Um die zwischen den Granulatkörnern wirkende *Kapillarkraft* F_c zu bestimmen, wird gemäß Gl. [2.41] der Kapillardruck p_c mit der kapillaren Bezugsfläche A_c multipliziert, welche der Fläche des Kreises entspricht, der durch die Berührung des Meniskus der Grenzfläche und der Feststoffoberfläche entsteht. Prinzipiell gilt, dass der Einfluss der Kapillarkraft zunehmend an Relevanz gewinnt, je kleiner die Granulatkörner werden. Darüber hinaus ist die Kapillarkraft am größten, wenn sich die Körner berühren und nimmt stark ab, je weiter sie sich voneinander entfernen (BUSCH et al. 1993; ANDREOTTI et al. 2013).

$$F_c = p_c A_c \quad [2.41]$$

Die Darstellung in Abb. 2.22 zeigt, dass die Anzahl der Kapillarbrücken und die Zugfestigkeit mit zunehmendem volumetrischem Wassergehalt $\theta_w = V_w/V_{ges}$ zunächst stark ansteigen und für $\theta_w \approx 1 - 2 \%$ ein Maximum von etwa 6 Verbindungen je Partikel bzw. $200 - 250 \text{ Pa}$ (bei einem Partikeldurchmesser von $d = 0,28 \text{ mm}$) erreichen. Danach schließen sich die einzelnen Brücken zusammen (Clusterbildung), sodass bei einem Wassergehalt von $\theta_w \approx 10 - 15 \%$ nur noch etwa eine Verbindung je Partikel besteht. Dies führt jedoch nicht zum Abfall der Zugfestigkeit der granularen Packung, da die Flüssigkeitsbrücken am Rand wie eine Art Membran wirken (SCHEEL et al. 2008; ANDREOTTI et al. 2013).

Abb. 2.22: Anzahl der Kapillarbrücken je Partikel (Kreise) und Zugfestigkeit (Quadrate) in Abhängigkeit vom volumetrischen Wassergehalt θ_w für Glaskugeln mit einem Durchmesser von 0,28 mm (SCHEEL et al. 2008; ANDREOTTI et al. 2013)

Die im granularen Medium wirkende Kapillarspannung σ_c lässt sich mit Hilfe von Gl. [2.42] für geringe Werte von θ_w abschätzen. Hierin bezeichnen Z die Koordinationszahl (d.h. die Anzahl der Kontakte je Korn), δ_{cap} den Kontaktwinkel zwischen der Wasser-Luft-Grenzfläche und der Feststoffoberfläche, $\sigma_{w,L}$ die Grenzflächenspannung und d den Korndurchmesser. Für größere Werte von θ_w wird die Kapillarspannung durch die Kapillarbrücken am Rand bestimmt und kann mit Hilfe von Gl. [2.43] abgeschätzt werden (SCHEEL et al. 2008; ANDREOTTI et al. 2013).

$$\sigma_c = \frac{3\theta_s Z \cos \delta_{cap} \sigma_{LV}}{2d} \quad [2.42]$$

$$\sigma_c = \frac{10\sigma_{w,L}}{d} \quad [2.43]$$

2.3.4.6 Spannungen nach BISHOP

Die Spannungen im anteilig mit Wasser und Gas gefüllten konnektiven Porenraum granularer Feststoffe werden in der Bodenmechanik zumeist nach BISHOP 1959 gemäß Gl. [2.44] beschrieben. Diese Modellgleichung gilt dabei nur unter der Bedingung, dass für den Porengasdruck $u_a = 0$ und für den BISHOP-Parameter $\chi = S_w$ angenommen werden kann (FÖRSTER 1996; FÖRSTER 1998; CHENG 2016; KOLYMBAS 2016).

$$\sigma' = \sigma - S_w \cdot u \quad [2.44]$$

2.4 Granulare Flüssigkeiten

Nach ANDREOTTI et al. 2013 sind *granulare Flüssigkeiten* von einem Materialverhalten zwischen dem der *granularen Feststoffe* und dem der *granularen Gase* geprägt, wobei die Granulatkörner in engem Kontakt zueinander stehen (d.h. der Feststoffanteil liegt nahe dem Maximalwert, $\theta_s \approx 0,5 - 0,6$ für sphärische Partikel). Zudem interagieren die Partikel in dichten granularen Flüssigkeiten primär durch Kollisionen und Reibung in einem sich ständig verändernden Kontakt- bzw. Kräftenetzwerk miteinander (siehe Abb. 2.23).

Abb. 2.23: Kräftenetzwerk in dichten granularen Strömungen, a) Scherströmung in einer rotierenden COUETTE-Zelle (TANG et al. 2018), b) Gravitative Strömung in einer rotierenden Trommel (WANG & ZHANG 2015)

Fließversuchen auf einer geneigten rauhen Ebene zufolge kann sich für eine große Bandbreite von Strömungsmächtigkeiten und Ebenenneigungen eine stationäre, gleichmäßige Strömung einstellen, was darauf schließen lässt, dass die Spannungen in granularen Flüssigkeiten analog zu viskosen Flüssigkeiten von der Scherrate abhängig sind. Ein fundamentaler Unterschied zu klassischen Flüssigkeiten zeigt sich jedoch, sobald der Neigungswinkel der Ebene reduziert wird. Unterhalb eines kritischen Neigungswinkels kommt die Strömung zum Erliegen, was sich auf die innere Reibung zwischen den Granulatkörnern und die damit verbundene, zur Normalspannung proportionale Fließgrenze zurückführen lässt (COULOMB-Kriterium, vgl. Kapitel 2.3.2.3). Diese Eigenschaften zwischen denen eines Feststoffs und denen einer Flüssigkeit (*viskoplastisches Verhalten*) macht die Beschreibung von dichten granularen Strömungen zu einer Herausforderung (FORTERRE & POULIQUEN 2003; FORTERRE & POULIQUEN 2008; ANDREOTTI et al. 2013). Vor diesem Hintergrund sind die in Kapitel 2.1.2 genannten, konventionellen rheologischen Modelle nur bedingt zur Beschreibung von dichten granularen Strömungen geeignet. Nachfolgend werden daher alternative, phänomenologische rheologische Modelle zur Beschreibung der Fließbewegung granularer Medien vorgestellt.

2.4.1 Untersuchungs- und Messmethoden

Die häufigsten Methoden zur Untersuchung des Fließverhaltens von dichten granularen Strömungen sind in Abb. 2.24 schematisch dargestellt und lassen sich prinzipiell in Strömungen zwischen Wänden (Abb. 2.24 a-c) und Strömungen mit einer freien Oberfläche (Abb. 2.24 d-f) einteilen (GdR MiDi 2004).

Abb. 2.24: Methoden zur Untersuchung dichter granularer Strömungen (GdR MiDi 2004), a) Einfacher Scherversuch, b) COUETTE-Zelle, c) Vertikales Silo, d) Geneigte raue Ebene, e) Haufenströmung, f) Drehtrommel

Die Messung der Partikelgeschwindigkeit zur Beurteilung der Fließbewegung kann mit Hilfe von verschiedenen Methoden erfolgen. Hierzu zählt beispielsweise das optische Verfahren der *Particle Image Velocimetry* (PIV) zur näherungsweisen Bestimmung von EULERSchen Geschwindigkeitsfeldern durch Korrelation von zwei aufeinander folgenden Fotos eines bestimmten Partikelmusters. Im Gegensatz dazu wird bei der LAGRANGESchen Methode des *Particle Tracking* (PT) die Bahn jedes einzelnen Partikels individuell verfolgt. Beim *Index Matching* (IM) werden lichtdurchlässige Partikel (üblicherweise Glas- oder Gelkugeln) in eine transparente Flüssigkeit eingetaucht, die in etwa den gleichen Brechungsindex wie die Partikel besitzt. Auf diese Weise kann nicht nur die Partikelgeschwindigkeit an der Oberfläche oder an einer transparenten Wand (PIV & PT), sondern in der gesamten granularen Strömung z.B. mit Hilfe einer Laserbeleuchtung erfasst werden. Eine weitere nicht-intrusive Möglichkeit stellt die Messmethode der *Nuclear Magnetic Resonance* (NMR) dar, bei der das Geschwindigkeitsfeld der Granulatpartikel aus den durch die Protonen abgegebenen elektromagnetischen Signalen abgeleitet wird (CALLAGHAN 1999; FUKUSHIMA 1999).

2.4.2 Nichtimmersive granulare Flüssigkeiten

2.4.2.1 Dimensionsanalyse

Abb. 2.25 zeigt eine nichtimmersive granulare Flüssigkeit (d.h. das interpartikulare Medium ist ein nichtbenetzendes gasförmiges Fluid wie z.B. Luft) mit einem Partikeldurchmesser d und einer Partikeldichte ρ_p zwischen zwei rauen Platten, wobei durch die obere Platte ein Druck p ausgeübt wird. Zusätzlich wird das Granulat in Folge der relativen Horizontalverschiebung der oberen Platte einer einaxialen Scherbeanspruchung mit der Scherrate $\dot{\gamma} = v_x/h$ in s^{-1} ausgesetzt. Unter Vernachlässigung der Gravitationswirkung und unter Voraussetzung eines stationären Zustands sind die Scherspannung $\tau = \sigma_{xz}$ und die Normalspannung $p = \sigma_{zz}$ in der granularen Flüssigkeit gleichmäßig verteilt. Für den Fall von starren Granulatpartikeln und ausreichender Größe des Systems ($h/d \gg 1$) wird die Fließbewegung dabei durch vier unabhängige Parameter (Partikelgröße d , Partikeldichte ρ_p , Scherrate $\dot{\gamma}$, Druck p) mit insgesamt drei Einheiten (Länge in m , Masse in kg , Zeit in s) beeinflusst. Entsprechend dem Π -Theorem nach BUCKINGHAM 1914 kann der Systemzustand in diesem Fall durch eine einzige dimensionslose Kenngröße, z.B. durch die sogenannte *Inertialzahl* I (*inertial number*), charakterisiert werden (BARENBLATT 1996; IORDANOFF & KHONSARI 2004; DA CRUZ et al. 2005; LOIS et al. 2006; ANDREOTTI et al. 2013).

$$I = \frac{\dot{\gamma} d}{\sqrt{p/\rho_p}} \quad [2.45]$$

Abb. 2.25: Darstellung der ebenen Scherbeanspruchung einer nichtimmersiven granularen Flüssigkeit zur Herleitung der Inertialzahl I (ANDREOTTI et al. 2013)

Aus dieser Dimensionsanalyse ergibt sich, dass der Feststoffvolumenanteil θ_s allein von der Inertialzahl I abhängt (Volumenanteilmodell, siehe Gl. [2.46] bzw. Abb. 2.26 a) und dass die Scherspannung τ durch den Druck p und den von I abhängigen Reibungskoeffizienten $\mu(I)$ bestimmt wird (Reibungsmodell, siehe Gl. [2.47] bzw. Abb. 2.26 b). Experimente und Simulationen haben gezeigt, dass $\theta_s(I)$ mit zunehmender Inertialzahl I geringer und $\mu(I)$

größer wird. Für das quasi-statische Regime ($I \rightarrow 0$) gehen θ_s und μ gegen konstante Werte ($\theta_s \rightarrow \theta_{s,c}$ & $\mu \rightarrow \mu_1$). Während die Funktion $\theta_s(I)$ linear verläuft, nähert sich $\mu(I)$ für große I -Werte einer Konstante μ_2 an (POULIQUEN 1999; GdR MiDi 2004; DA CRUZ et al. 2005; BARAN et al. 2006; ANDREOTTI et al. 2013).

$$\theta_s = \theta_s(I) \quad [2.46]$$

$$\tau = \mu(I) p \quad [2.47]$$

Abb. 2.26: Darstellung der empirisch-analytischen Zusammenhänge in nichtimmersiven granularen Flüssigkeiten (DA CRUZ et al. 2005; ANDREOTTI et al. 2013), a) Abhängigkeit des Feststoffvolumenanteils θ_s von der Inertialzahl I (Volumenanteilmodell), b) Abhängigkeit des Reibungskoeffizienten μ von der Inertialzahl I (Reibungsmodell)

Gemäß ANDREOTTI et al. ist die Inertialzahl I eine zentrale Kenngröße zur Beschreibung der Rheologie dichter, granularer Strömungen und kann als Verhältnis unterschiedlicher Zeitskalen interpretiert werden. In Gl. [2.48] bezeichnen $t_{macro} = 1/\dot{\gamma}$ die Zeitskala, welche durch die mittlere Scherrate $\dot{\gamma}$ charakterisiert wird (siehe Abb. 2.27 a), und $t_{micro} = d/\sqrt{p/\rho_P}$ die Zeitskala, welche mit der typischen Zeitdauer der Umlagerungen infolge der Druckbelastung p zusammenhängt (siehe Abb. 2.27 b). Die Indices „macro“ und „micro“ wurden dabei aus der internationalen Fachliteratur übernommen und in der Dissertation unverändert beibehalten.

$$I = \frac{t_{micro}}{t_{macro}} \quad [2.48]$$

Betrachtet man zwei angrenzende Granulatkornschichten in einer einfachen Scherströmung gemäß Abb. 2.27, so bewegt sich die obere Schicht mit einer Relativgeschwindigkeit $\Delta u = \dot{\gamma} d$ gegenüber der unteren Schicht. Damit benötigt ein Granulat Korn der oberen Schicht in etwa $t_{macro} \sim d/\Delta u \sim 1/\dot{\gamma}$, um ein Granulat Korn der darunter liegenden Schicht zu überqueren. Der internationalen Fachliteratur folgend wurde im Rahmen der Dissertation das Symbol u zur Beschreibung der Fließgeschwindigkeit in Strömungsrichtung übernommen. An dieser Stelle

wird ausdrücklich auf die Abgrenzung zum Porenwasserdruck u hingewiesen. Die Zeit t_{micro} , die infolge von p für die Umlagerung eines Korns der oberen Schicht in eine Lücke der unteren Schicht benötigt wird, lässt sich durch die Formulierung des NEWTONschen Grundgesetzes in z -Richtung ermitteln: $F_z = m \, d^2z/dt^2$ mit $F_z \sim p d^2$ sowie $m \sim \rho_p d^3$ und $d^2z/dt^2 \sim d/t_{micro}^2$, woraus sich $t_{micro} \sim d/\sqrt{p/\rho_p}$ ergibt (ANDREOTTI et al. 2013).

Abb. 2.27: Interpretation der Inertialzahl I in nichtimmersiven granularen Flüssigkeiten als Verhältnis unterschiedlicher Zeitskalen nach ANDREOTTI et al. 2013, a) Zeitskala t_{macro} , b) Zeitskala t_{micro}

Im Gegensatz zu granularen Gasen sind der rheologische Reibungskoeffizient $\mu(I)$ und der Feststoffvolumenanteil $\theta_s(I)$ für granulare Flüssigkeiten nicht vom Restitutionskoeffizienten bzw. der Stoßzahl e abhängig. Allerdings hat der mikroskopische Reibungskoeffizient μ_p auf Partikelebene einen Einfluss auf $\theta_s(I)$ und $\mu(I)$. Mit Hilfe der Inertialzahl I ist eine Klassifizierung der *granularen Aggregatzustände* möglich (Abb. 2.28). Während sich das System für $I = 0$ quasi-statisch verhält (*no flow*, granularer Feststoff), ist es für $I > 1$ durch einen schnellen Zustand der Strömung mit geringer Partikelkonzentration charakterisiert (*dilute flow*, granulares Gas). Zwischen diesen beiden Zuständen ($0 < I < 1$) befindet sich der dichte granulare Strömungszustand (*dense flow*, granulare Flüssigkeit). Darüber hinaus zeigt Abb. 2.29 die *Kräftenetzwerkdegeneration* im einaxialen Scherversuch mit steigender Inertialzahl I (DA CRUZ et al. 2005).

Abb. 2.28: Einfluss der Inertialzahl I auf den granularen Aggregatzustand (ANDREOTTI et al. 2013)

Abb. 2.29: Einfluss der Inertialzahl I auf das Kräfte Netzwerk bei einaxialer Scherbeanspruchung (ANDREOTTI et al. 2013)

Für den Fall, dass das granulare Medium bzw. die granulare Strömung einen begrenzenden Druck p erfährt, wie zum Beispiel bei der Systemkonfiguration in Abb. 2.25, spricht man von druckgesteuerter Scherung. Hierzu zählen primär Strömungen mit freier Oberfläche, da die Gravitation bei diesen Systemen den Druck bestimmt. Im Gegensatz dazu wird der Abstand h zwischen den Platten in Abb. 2.25 bei der volumengesteuerten Scherung konstant gehalten, wodurch der Feststoffvolumenanteil θ_s sich während des Scherversuchs nicht ändern kann. Unter der Voraussetzung von starren Granulatpartikeln sind im volumenregulierten System die Parameter θ_s , $\dot{\gamma}$, d und ρ_p die Kontrollparameter. In diesem Fall werden τ und p durch $\rho_p d^2 \dot{\gamma}^2$ sowie durch die Funktionen $f_1(\theta_s)$ bzw. $f_2(\theta_s)$ charakterisiert. Die Gleichungen [2.49] und [2.50] werden auch als *BAGNOLDsches Gesetz* bezeichnet (CAMPBELL 2002; DA CRUZ et al. 2005; JOP et al. 2006; LOIS et al. 2006).

$$\tau = \rho_p d^2 \dot{\gamma}^2 f_1(\theta_s) \quad \text{mit} \quad f_1(\theta_s) = \frac{\mu(I(\theta_s))}{I^2(\theta_s)} \quad [2.49]$$

$$p = \rho_p d^2 \dot{\gamma}^2 f_2(\theta_s) \quad \text{mit} \quad f_2(\theta_s) = \frac{1}{I^2(\theta_s)} \quad [2.50]$$

Grundsätzlich sind die druckgesteuerte Rheologie gemäß Gl. [2.46] & [2.47] und die volumengesteuerte Rheologie gemäß Gl. [2.49] & [2.50] vollständig miteinander kompatibel, allerdings können bei letzterer Änderungen von θ_s (d.h. strukturbedingte Effekte wie Dilatanz und Kontraktanz) nicht mit berücksichtigt werden. Ferner ist es in volumengesteuerten Experimenten äußerst schwierig, sich dem kritischen Feststoffvolumenanteil $\theta_{s,c}$ zu nähern, ohne dass der Druck p die Deformationsgrenze der Körner übersteigt. Zur fluidmechanischen Beschreibung dichter granularer Strömungen ist somit die druckgesteuerte Rheologie mit dem Volumenanteilmodell und dem Reibungsmodell besser geeignet (ANDREOTTI et al. 2013).

2.4.2.2 Rheologische Stoffgesetze

Unter Annahme einer lokalen Rheologie (d.h. die lokale Spannung ist allein von der lokalen Scherrate und vom lokalen Druck abhängig) können Gl. [2.46] & [2.47] als Grundlage für ein lokales rheologisches Stoffgesetz zur Beschreibung einer unregelmäßigen Scherströmung

dienen. Der lokale Feststoffvolumenanteil $\theta_s(z)$ und die lokale Scherspannung $\tau(z)$ sind dabei durch die lokale Scherrate $\dot{\gamma}(z)$ sowie den lokalen Druck $p(z)$ gekennzeichnet (JOP et al. 2006; ANDREOTTI et al. 2013).

$$\theta_s(z) = \theta_s(I) \quad \text{und} \quad \tau(z) = \mu(I) p \quad \text{mit} \quad I = \frac{|\dot{\gamma}(z)|d}{\sqrt{p(z)/\rho_p}} \quad [2.51]$$

Aus zahlreichen Experimenten und numerischen Simulationen wurden in der entsprechenden Fachliteratur die folgenden empirisch-analytischen Ausdrücke für das Volumenanteilmodell $\theta_s(I)$ sowie das Reibungsmodell $\mu(I)$ vorgeschlagen (siehe auch Abb. 2.26). Im Fall von monodispersen Glaskugeln sind $\mu_1 = \tan 21^\circ$, $\mu_2 = \tan 33^\circ$, $I_0 = 0,3$ sowie $\theta_{s,c} = 0,6$ und $\theta_{s,m} = 0,4$ typische Werte für die Konstanten (JOP et al. 2005; POULIQUEN et al. 2006).

$$\theta_s(I) = \theta_{s,c} - I (\theta_{s,c} - \theta_{s,m}) \quad \text{und} \quad \mu(I) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{I_0/I + 1} \quad [2.52]$$

2.4.2.3 Rheologie komplexer Granulate

Die bisherigen Betrachtungen zur Rheologie granularer Flüssigkeiten basieren auf der Annahme, dass das granulare Medium aus monodispersen, kugelförmigen Partikeln besteht. In der Realität sind die Granulartypen jedoch meist unregelmäßig geformt und von unterschiedlicher Größe. In numerischen Simulationen lassen sich unregelmäßige Partikel durch verschiedene Modellierungsstrategien abbilden. Beispielsweise ist es möglich, mit kugelförmigen Partikeln zu rechnen und diese mit zusätzlichen Parametern zur Abbildung des Verhaltens der unregelmäßig geformten Partikel zu belegen. Des Weiteren können mehrere kugelförmige Partikel zusammengefügt werden, um auf diese Weise komplexere Partikelgeometrien zu modellieren. Die Simulation mit polyedrischen Partikeln ist ebenfalls eine mögliche Variante (ANDREOTTI et al. 2013).

Experimentelle Untersuchungen z.B. mit Strömungen von Sand auf einer geneigten Ebene haben gezeigt, dass die zuvor beschriebenen rheologischen Stoffgesetze unter der Voraussetzung von ausreichend großen Schichtdicken prinzipiell auch für unregelmäßig geformte Partikel gültig sind, allerdings mit veränderten Kennwerten μ_1 , μ_2 und I_0 zur Charakterisierung des Reibungsgesetzes $\mu(I)$ (FORTERRE & POULIQUEN 2003; TOCQUER et al. 2005; BÖRZSÖNYI & ECKE 2007; ESTRADA et al. 2011; RADJAÏ & DUBOIS 2011). Es wurde daher hypothetisiert, dass sich auch die Fließbewegung der Lausitzer Innenkippsande nach einem Verflüssigungsereignis mit diesem phänomenologischen Ansatz beschreiben lässt.

In der Natur bzw. der industriellen Praxis weisen Granulate gemeinhin eine polydisperse Kornverteilung auf, d.h. die Granulatkörner besitzen unterschiedliche Größen. Zur Abbildung dieser *Polydispersität* kann der Partikeldurchmesser d in Gl. [2.45] durch den mittleren Durchmesser $\bar{d}$ ersetzt werden. Diverse Studien legen nahe, dass die für kugelförmige, starre

Partikel formulierten rheologischen Stoffgesetze auch für polydisperse granulare Medien relevant sein können (ROGNON et al. 2007; TRIPATHI & KHAKHAR 2011). Zur rheologischen Beschreibung der gleichförmigen Lausitzer Fließsande ist es also denkbar, den mittleren Korndurchmesser der Massensieblinie zu verwenden.

$$I_{\bar{d}} = \frac{\dot{\gamma} \bar{d}}{\sqrt{p/\rho_p}} \quad \text{mit} \quad \bar{d} = \frac{\sum \theta_{s,i} d_i}{\theta_s} \quad [2.53]$$

Zusätzlich zur Abweichung von der Kugelform und der Polydispersität der Granulatkörner kann das rheologische Verhalten granularer Flüssigkeiten auch durch *Kohäsion* beeinflusst werden. Untersuchungen von ROGNON haben gezeigt, dass das rheologische Verhalten dichter granularer Strömungen in diesem Fall zusätzlich zur bekannten Inertialzahl I auch durch die dimensionslose Kohäsionszahl $C = F_{coh}/(pd^2)$ bestimmt wird, wobei F_{coh} die zwischen den Granulatkörnern wirkende Kohäsionskraft beschreibt. ROGNON et al. fanden heraus, dass der Reibungskoeffizient $\mu(I, C)$ bei einem gegebenen Wert von I umso größer ausfällt, je größer C ist (ROGNON et al. 2006; ROGNON et al. 2008).

Die aufgetretenen Geländedeformationen im Bereich der Lausitzer Innenkippen haben gezeigt, dass primär die wassergesättigten, gleichförmigen Sande mit ihrer ausgeprägten Rundheit und annähernden Monodispersität zur Verflüssigung neigen. Da die Wirkung der Kapillarkohäsion bei einer vollständigen Wassersättigung vernachlässigbar ist, spielt ihr Einfluss auf das Verhalten der Lausitzer Fließsande nach einer Verflüssigung aller Voraussicht nach kaum eine Rolle.

2.4.2.4 Strömung auf einer geneigten Ebene

Eine mögliche Anwendung der lokalen Rheologie $\mu(I)$ ist die Beschreibung der dichten, granularen Strömung auf einer um den Winkel β geneigten, rauen Ebene unter dem Einfluss der Erdbeschleunigung g (siehe Abb. 2.30 a). Im Falle einer stationären, gleichmäßigen Strömung mit der Mächtigkeit h lässt sich das mechanische Kräftegleichgewicht gemäß Gl. [2.54] formulieren, wobei $\rho = \theta_s \rho_p$ als Dichte der nichtimmersiven granularen Flüssigkeit definiert ist (ANDREOTTI et al. 2013).

$$\frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z} = -\rho g \sin \beta \quad \text{und} \quad \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} = -\rho g \cos \beta \quad [2.54]$$

An der freien Granulatoberfläche sind die Spannungen null (d.h. $\sigma_{xz} = \sigma_{zz} = 0$ für $z = h$), womit sich die Spannungsverteilung nach ANDREOTTI et al. durch Integration von Gl. [2.54] ermitteln lässt.

$$\tau = \sigma_{xz}(z) = \rho g \sin \beta \cdot (h - z) \quad \text{und} \quad p = \sigma_{zz}(z) = \rho g \cos \beta \cdot (h - z) \quad [2.55]$$

Unter Berücksichtigung des rheologischen Reibungsgesetzes (Gl. [2.51]: $\tau = \mu(I) p$) und der Annahme, dass das Verhältnis von Scher- und Normalspannung konstant sei, lässt sich folgender Zusammenhang zwischen dem Neigungswinkel β der rauhen Ebene und dem rheologischen Reibungskoeffizienten $\mu(I)$ herstellen. Daraus geht hervor, dass Inertialzahl I und Feststoffvolumenanteil θ_s über die Schichthöhe konstant und somit unabhängig von z sind (ANDREOTTI et al. 2013).

$$\frac{\tau}{p} = \frac{\sigma_{xz}}{\sigma_{zz}} = \frac{\sin \beta}{\cos \beta} = \tan \beta = \mu(I) \quad \text{mit} \quad I = \frac{u'(z) d}{\sqrt{g \theta_s \cos \beta (h - z)}} \quad [2.56]$$

In Gl. [2.56] beschreibt $u'(z) = \partial u(z)/\partial z = \dot{\gamma}(z)$ den Gradienten der Geschwindigkeit der Strömung $u(z)$, welcher der Scherrate $\dot{\gamma}(z)$ entspricht (siehe Gl. [2.1]). Unter Verwendung der empirischen Gl. [2.52] für $\mu(I)$ lässt sich gemäß ANDREOTTI et al. folgender Zusammenhang für den Geschwindigkeitsgradienten schreiben.

$$u'(z) = I_0 \frac{\tan \beta - \mu_1}{\mu_2 - \tan \beta} \sqrt{\frac{g \theta_s \cos \beta (h - z)}{d^2}} \quad [2.57]$$

Abb. 2.30: Nichtimmersive granulare Strömung auf einer geneigten rauhen Ebene a) Systemskizze (ANDREOTTI et al. 2013), b) Geschwindigkeitsprofile (BARAN et al. 2006), c) Bereich der stationären Strömung (POULIQUEN 1999), d) Mittlere Fließgeschwindigkeit (POULIQUEN 1999)

Durch Integration von $u'(z)$ unter Berücksichtigung der Randbedingung $u = 0$ für $z = 0$ (d.h. kein Gleiten auf der rauen Oberfläche der Ebene) erhält man eine Gleichung für die lokale Geschwindigkeit $u(z)$ der nichtimmersiven, dichten granularen Strömung. Das resultierende Höhenprofil der lokalen Geschwindigkeit variiert mit $z^{3/2}$ und wird auch als BAGNOLD-Profil bezeichnet (BAGNOLD 1954; SILBERT et al. 2001; ANDREOTTI et al. 2013).

$$u(z) = \frac{2}{3} I_0 \frac{\tan \beta - \mu_1}{\mu_2 - \tan \beta} \frac{\sqrt{g \theta_S \cos \beta}}{d} \left[h^{\frac{3}{2}} - (h - z)^{\frac{3}{2}} \right] \quad [2.58]$$

Wird die Geschwindigkeit $u(z)$ auf $\sqrt{gd}$ bezogen, so ergibt sich daraus ein dimensionsloser Wert, der i.A. auch als FROUDE-Zahl (siehe Abb. 2.30 b) bekannt ist (BARAN et al. 2006; ANDREOTTI et al. 2013; PANI 2016).

$$\frac{u(z)}{\sqrt{gd}} = \frac{2}{3} I_0 \frac{\tan \beta - \mu_1}{\mu_2 - \tan \beta} \frac{\sqrt{\theta_S \cos \beta}}{d^{\frac{3}{2}}} \left[h^{\frac{3}{2}} - (h - z)^{\frac{3}{2}} \right] \quad [2.59]$$

Oftmals ist es auch von Interesse, die tiefengemittelte Geschwindigkeit $\bar{u}$ zu kennen. Diese lässt sich durch Integration von Gl. [2.58] bzw. [2.59] über die Höhe berechnen (ANDREOTTI et al. 2013).

$$\bar{u} = \frac{1}{h} \int_0^h u(z) dz \quad [2.60]$$

$$\frac{\bar{u}}{\sqrt{gd}} = \frac{2}{5} I_0 \frac{\tan \beta - \mu_1}{\mu_2 - \tan \beta} \sqrt{\theta_S \cos \beta} \left(\frac{h}{d} \right)^{\frac{3}{2}} \quad [2.61]$$

Diverse Experimente und Simulationen haben gezeigt, dass sich stationäre, gleichmäßige Strömungen nur innerhalb bestimmter Grenzen ausbilden. Das bedeutet, dass die Ebene eine bestimmte Neigung $\beta > \beta_{stop}$ bzw. dass die Strömung eine bestimmte Dicke $h > h_{stop}$ aufweisen muss, damit eine Strömung auftritt (POULIQUEN 1999; SILBERT et al. 2001; SILBERT et al. 2003; BÖRZSÖNYI & ECKE 2006). Dieser Zusammenhang ist in Abb. 2.30 c grafisch dargestellt, wobei die Funktion $h_{stop}(\beta)$ die Inverse der Funktion $\beta_{stop}(h)$ darstellt.

$$h_{stop}(\beta) = (\beta_{stop}(h))^{-1} \quad [2.62]$$

Außerdem haben die Untersuchungen gezeigt, dass zwischen der mittleren Geschwindigkeit $\bar{u}$, der Mächtigkeit der Strömung h und dem Neigungswinkel der Ebene β eine Korrelation gemäß Abb. 2.30 d existiert (POULIQUEN 1999; SILBERT et al. 2003; GdR MiDi 2004).

$$\frac{\bar{u}}{\sqrt{gd}} = B \frac{h}{h_{stop}(\beta)} \quad \text{mit} \quad B \approx 0,14 \quad [2.63]$$

Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl weiterer Anwendungsfälle der lokalen Rheologie, z.B. die granulare Strömung auf der Oberfläche eines Sandhaufens, den Kollaps einer granularen Säule oder räumlich begrenzte Strömungen (u.a. COUETTE-Zelle, vertikales Silo, einaxiale Scherung, siehe Abb. 2.24). Diese sind jedoch für die rheologische Beschreibung der Lausitzer Fließsande weniger relevant und werden daher an dieser Stelle nicht weiter betrachtet.

2.4.2.5 Grenzen der phänomenologischen Rheologie

Mit Hilfe der phänomenologischen $\mu(I)$ -Rheologie lassen sich viele der Eigenschaften von dichten, granularen Strömungen beschreiben. Allerdings sind diesem vereinfachten Modellansatz gemäß ANDREOTTI et al. 2013 auch Grenzen gesetzt. Das erste Limit betrifft die Fließgrenze, die im $\mu(I)$ -Modell durch einen einzelnen Parameter μ_1 , basierend auf dem COULOMB-Kriterium, bestimmt ist. In der Realität gestaltet sich das Wesen der Fließgrenze jedoch um einiges komplexer, da diese u.a. von der Granulatkornstruktur bzw. vom Feststoffvolumenanteil θ_s im Ausgangszustand beeinflusst wird. Das zweite Limit betrifft die bei manchen Strömungen auftretende Hysterese. So stimmt z.B. der Winkel β_{start} zur Initiierung einer Strömung auf einer geneigten rauhen Ebene nicht mit dem Winkel β_{stop} überein, bei dem das Granulat aufhört zu fließen. Das dritte Limit umfasst die Effekte der finiten Größe. Im Fall einer geneigten rauhen Ebene ist der Neigungswinkel β zur Initiierung bzw. Beendigung der Strömung für $h < 20d$ von der Schichthöhe h abhängig (POULIQUEN & RENAUT 1996; DAERR & DOUADY 1999; POULIQUEN 1999; DA CRUZ et al. 2002; POULIQUEN & FORTERRE 2002).

Das vierte Limit der lokalen Rheologie $\mu(I)$ ist der Übergang von der granularen Flüssigkeit zum granularen Feststoff, bei dem sich der Feststoffvolumenanteil θ_s dem kritischen Zustand $\theta_{s,c}$ nähert ($\theta_s \rightarrow \theta_{s,c}$) und die Inertialzahl I gegen Null geht ($I \rightarrow 0$). Bei langsamen granularen Strömungen in diesem quasi-statischen Regime können nichtörtliche Effekte auftreten, wodurch die Annahme einer lokalen Rheologie nicht mehr gegeben ist. Obwohl dieses Verhalten z.B. mit plastischen Fließansätzen beschrieben werden kann (z.B. nach TRESCA, VON MISES, MOHR-COULOMB oder DRÜCKER-PRAGER), ist es bisher noch nicht gelungen, diese Effekte in die phänomenologischen rheologischen Stoffgesetze zu integrieren. Ebenso ist es mit dem $\mu(I)$ -Modell nicht möglich, Strömungszustände für große Inertialzahlen I , d.h. im Übergangsbereich zwischen granularer Flüssigkeit und granularem Gas, korrekt abzubilden (fünftes Limit). Die Beschreibung von granularen Gasen kann z.B. mit der *kinetischen Theorie* erfolgen.

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass sich nichtimmersive, dichte granulare Strömungen mit Hilfe der lokalen Rheologie $\mu(I)$ modellieren lassen, die durch einen einzelnen, dimensionslosen Kennwert, die Inertialzahl I , bestimmt wird. Im Rahmen dieses phänomenologischen Modellansatzes wird das Granulat als viskoplastische Flüssigkeit mit

einem von Scherrate und Druck abhängigen Reibungsverhalten innerhalb der Grenzen zum granularen Feststoff (quasi-statisches Regime) bzw. zum granularen Gas (verdünntes Regime) abgebildet (ANDREOTTI et al. 2013).

2.4.2.6 Tiefengemittelte Fließgleichungen

Die Anwendung von tiefengemittelten bzw. SAINT-VENANTSchen Fließgleichungen auf das Gebiet der granularen Strömungen erfolgte zuerst durch SAVAGE & HUTTER 1989 zur Modellierung von Erdrutschen und Murengängen. Unter der Voraussetzung, dass die Ausdehnung der Strömung in Fließrichtung um ein Vielfaches größer ist als senkrecht zur Fließrichtung, wird die granulare Fließbewegung analog zu den Flachwassergleichungen der Fluidmechanik auf eine lokale Fließdicke h und eine tiefengemittelte Fließgeschwindigkeit $\bar{u}$ in Abhängigkeit von Ort und Zeit reduziert.

Abb. 2.31: Prinzipskizze zur Erläuterung der SAINT-VENANTSchen Fließgleichungen in Anlehnung an ANDREOTTI et al. 2013

Die in Abb. 2.31 dargestellte tiefengemittelte Geschwindigkeit $\bar{u}(x, t)$ ist gemäß ANDREOTTI et al. als Integral der lokalen Geschwindigkeit $u(x, z, t)$ definiert.

$$\bar{u}(x, t) = \frac{1}{h(x, t)} \int_0^{h(x, t)} u(x, z, t) dz \quad [2.64]$$

Darauf basierend können die tiefengemittelten Modellgleichungen für die Massenerhaltung gemäß Gl. [2.65] sowie für die Impulserhaltung gemäß Gl. [2.66] wie folgt formuliert werden (ANDREOTTI et al. 2013).

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial h \bar{u}}{\partial x} = 0 \quad [2.65]$$

$$\rho \left(\frac{\partial h \bar{u}}{\partial t} + \alpha_z \frac{\partial h \bar{u}^2}{\partial x} \right) = \rho g h \cos \beta \left(\tan \beta - \frac{\tau_b}{\rho g h \cos \beta} - K_\sigma \frac{\partial h}{\partial x} \right) \quad [2.66]$$

ANDREOTTI et al. zu Folge liegen den SAINT-VENANTSchen Fließgleichungen verschiedene Annahmen zugrunde. Erstens wird die Strömung als inkompressibel angesehen (d.h. $\rho = \text{konst.}$) und zweitens wird die Gültigkeit der Flachwasserapproximation (d.h. $\partial h / \partial x \ll 1$) vorausgesetzt. Des Weiteren wird die Form des Geschwindigkeitsprofils in einer dritten Vereinfachung durch den Faktor α_z beschrieben. Für eine gleichmäßige Strömung gilt $\alpha_z = 1$, für ein linear-veränderliches Profil $\alpha_z = 4/3$ und für ein BAGNOLD-Profil $\alpha_z = 5/4$. Die vierte und letzte Annahme beschreibt die Korrelation zwischen der horizontalen und der vertikalen Normalspannung durch den Korrelationskoeffizienten K_σ (d.h. $\sigma_{xx} = K_\sigma \sigma_{zz}$). Für Wasser und andere typische Flüssigkeiten gilt $K_\sigma = 1$ (isotroper Druck) und für ein MOHR-COULOMB-Verhalten $K_\sigma = 1 + 2 \tan^2 \delta$. Diverse numerische Simulationen haben gezeigt, dass die Normalspannungsdifferenz bei dichten granularen Strömungen auf einer geneigten Ebene relativ gering ausfällt, d.h. $\sigma_{xx} \approx \sigma_{zz}$ und $K_\sigma \approx 1$ (SILBERT et al. 2003; GdR MiDi 2004).

In Gl. [2.66] stellt die linke Seite den Beschleunigungsterm dar, wohingegen die rechte Seite den Einfluss der Gravitationskraft, der basalen Reibungskraft sowie der Ausbreitungskraft beschreibt. Im Rahmen dieses Ansatzes wird die komplexe dreidimensionale Rheologie der dichten granularen Strömung primär durch die Reibung an der Sohle der Strömung in Form der *basalen Scherspannung* τ_b ausgedrückt. In Gl. [2.67] bezeichnen μ_b den *basalen Reibungskoeffizienten* und $\sigma_b = \rho g h \cos \beta$ die basale Normalspannung. Diese vereinfachte Herangehensweise wurde in der Forschung bereits mehrfach zur Beschreibung von *granularen Rutschungen* eingesetzt (GREVE et al. 1994; KOCH et al. 1994; GRAY et al. 1999; LUBE et al. 1999; WIELAND et al. 1999; LAJEUNESSE et al. 2004; BALMFORTH & KERSWELL 2005; MANGENEY-CASTELNAU et al. 2005; ANDREOTTI et al. 2013).

$$\tau_b = \mu_b \sigma_b = \mu_b \rho g h \cos \beta \quad [2.67]$$

Die Existenz von gleichmäßigen Strömungen für einen bestimmten Bereich des Winkels β (etwa 10° für Glaskugeln, siehe Kapitel 4.3) zeigt jedoch, dass die Annahme eines konstanten Reibungswinkels $\mu_b = \tan \beta$ nicht mit den aus Versuchen gewonnenen Beobachtungen übereinstimmt. In Wirklichkeit ist μ_b von der mittleren Fließgeschwindigkeit $\bar{u}$ und der Mächtigkeit der Strömung h abhängig. In Gl. [2.68] beschreibt I_b die *basale Inertialzahl*, d.h. $I_b = I(z = 0)$. Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Formeln der lokalen Rheologie erhält man nach einigen Umformungsschritten einen von $\bar{u}$ und h abhängigen Ausdruck für μ_b gemäß Gl. [2.69]. Mit Hilfe dieses empirischen Reibungsmodells lassen sich komplexe Situationen, wie z.B. die Ausbreitung einer granularen Masse auf einer rauen Ebene, quantitativ vorhersagen (POULIQUEN & FORTERRE 2002; MANGENEY-CASTELNAU 2003; ANDREOTTI et al. 2013).

$$\mu_b = \mu(I_b) \quad \text{mit} \quad I_b = \frac{5d\bar{u}}{2h\sqrt{\theta_S gh \cos \beta}} \quad [2.68]$$

$$\mu_b = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{\frac{2hI_0\sqrt{\theta_s gh \cos \beta}}{5d\bar{u}} + 1} \quad [2.69]$$

Die tiefengemittelten Fließgleichungen können so zur Vorhersage der Form der vordringenden Front oder von longitudinalen Oberflächenwellen bei dichten granularen Strömungen genutzt werden. Darüber hinaus lassen sich diese Gleichungen zur Beschreibung von natürlichen granularen Rutschungen bei veränderlicher Topographie anwenden (GRAY et al. 1999; DENLINGER & IVERSON 2001; IVERSON & DENLINGER 2001; MANGENEY-CASTELNAU 2003).

Aufgrund der Flachwasserapproximation gelten die SAINT-VENANT-Fließgleichungen als belastbares Strömungsmodell nur für quasi-parallele Strömungen. Für größere Mächtigkeiten $\partial h / \partial x$ (granulare Säulen) oder große Neigungswinkel β (steile Böschungen) kann die vertikale Komponente der Beschleunigung ggf. nicht vernachlässigt werden. Des Weiteren wird die transversale und longitudinale Impulsausbreitung (d.h. der transversale und longitudinale Spannungsgradient) in den oben genannten Gleichungen nicht betrachtet. Die letzte relevante Einschränkung betrifft dichte granulare Strömungen auf erosionsanfälligem Untergrund. In solchen Fällen findet ein Austausch zwischen der festen Phase des Fließbetts und der flüssigen Phase der granularen Strömung statt, der in den tiefengemittelten Fließgleichungen i.d.R. außer Acht gelassen wird (ANDREOTTI et al. 2013).

2.4.2.7 Segregation in granularen Strömungen

In den meisten natürlichen oder industriellen granularen Strömungen ist die Körnung nicht monodispers, sondern besitzt verschiedene Größen, Formen und mechanische Eigenschaften (wie z.B. Dichte oder Reibungskoeffizient). Eines der Hauptmerkmale von *polydispersen granularen Strömungen* ist deshalb das Phänomen der *Segregation*, das der Bildung von homogenen Mischungen entgegenwirkt. Wenngleich die Segregation sowohl bei der industriellen Verarbeitung von granularen Materialien als auch bei geomorphologischen Prozessen eine entscheidende Rolle spielt, werden die zugrunde liegenden Mechanismen bis heute unzureichend verstanden (ANDREOTTI et al. 2013).

Unter dem Einfluss von *Vibrationen* in vertikaler Richtung steigen die großen Partikel in einem polydispersen granularen Medium nach oben, was mit einer Erhöhung der potentiellen Energie des Systems einhergeht. Diese granulare Perkolation (*granular percolation*) ist darauf zurückzuführen, dass sich die kleinen Partikel in Folge der Vertikalvibrationen unterhalb der großen Partikel positionieren und diese dadurch in Richtung der freien Oberfläche drücken (ROSATO et al. 1987; JULLIEN et al. 1992).

Ein weiterer relevanter Mechanismus ist die granulare Konvektion (*granular convection*) der Partikel innerhalb eines Behälters. Im Zuge der vertikalen Vibrationen bewegen sich die Partikel am Rand nach unten und die Partikel in der Mitte des Behälters nach oben, wodurch

sich Konvektionswalzen innerhalb des granularen Körpers ausbilden. Diese beiden Mechanismen (granulare Perkolation und Konvektion) treten bei der vertikalen Vibration von polydispersen Granulaten grundsätzlich gekoppelt auf. Unter dem Einfluss von horizontalen Vibrationen kann in polydispersen granularen Körpern zudem eine Cluster-Bildung der großen Granulatkörner stattfinden. Insgesamt gesehen wird die *vibrationsinduzierte Segregation* nicht nur vom Größenunterschied der Partikel, sondern auch von Differenzen der Dichte und der Rauigkeit beeinflusst (KNIGHT et al. 1993).

Im Fall von dichten gravitativen Strömungen polydisperser Granulatkörner auf einer geneigten rauhen Ebene oder in einer rotierenden Trommel (siehe Abb. 2.32) tritt eine Segregation infolge von kinetischer Siebung (*kinetic sieving*) auf. In der Strömung bewegen sich die Partikel kontinuierlich in Relation zueinander, wodurch Lücken entstehen, in die Partikel aus darüber liegenden Schichten eindringen können. Große Partikel können nur in große Lücken eindringen, wogegen kleine Partikel in der Lage sind, sowohl in große als auch in kleine Lücken einzudringen. Dieser asymmetrische Austausch von Granulatkörnern zwischen den Partikelschichten ist der Grund für die Entmischung der Granulatpartikel in polydispersen granularen Strömungen (SAVAGE & LUN 1988; GRAY & ANCEY 2011; GRAY et al. 2015).

Abb. 2.32: Segregation bei einem nichtimmersiven, polydispersen granularen Medium (Glaskugeln) mit drei Partikelgrößen (grün 0,50 – 0,75 mm; weiß 0,40 – 0,50 mm; pink 0,075 – 0,15 mm) in einer rotierenden Trommel mit horizontaler Drehachse (GRAY et al. 2015), a) Radiales Muster der Segregation, b) Kinetische Segregation in der Oberflächenströmung

Bei der *strömungsinduzierten Segregation* werden darüber hinaus große Gesteinsblöcke nach oben gedrückt und infolge der höheren Geschwindigkeit an der Granulatoberfläche zur Front der dichten granularen Strömung transportiert, wo sie einen Einfluss auf die granuläre Fingerbildung (*granular fingering*) haben. Auch formieren sich oftmals laterale Dämme (*levées*)

aus grobem Material im Randbereich, die zu einer Kanalisierung der granularen Strömung führen. Ferner hat die Ansammlung von kleinen Partikeln an der Sohle einen sogenannten Lubrikationseffekt (*lubrication effect*) auf die granulare Strömung (SAVAGE 1989; POULIQUEN et al. 1997; POULIQUEN & VALLANCE 1999; FÉLIX & THOMAS 2004; DEBOEUF et al. 2006; GOUJON et al. 2007; LINARES-GUERRERO et al. 2007).

In Zusammenhang mit der granularen Segregation treten so eine Vielzahl unterschiedlicher Phänomene auf, die sich bisher nicht mit einem einzelnen Modell beschreiben lassen. In der Fachliteratur wurden verschiedene Modellansätze zur Abbildung der zugrunde liegenden Wirkungsmechanismen vorgeschlagen, die an dieser Stelle jedoch nicht tiefer betrachtet werden (OTTINO & KHAKHAR 2000; ARANSON & TSIMRING 2006; ANDREOTTI et al. 2013).

2.4.3 Immersive granulare Flüssigkeiten

Als immersive granulare Flüssigkeit wird ein strömendes Granulat (d.h. eine dichte granulare Flüssigkeit) bezeichnet, dessen Körner in einer interpartikularen Flüssigkeit (z.B. Wasser) eingebettet sind. Mischungen aus Granulaten und Flüssigkeiten werden in vielen industriellen Prozessen verwendet und spielen in vielen natürlichen Anwendungsfällen eine wesentliche Rolle. Die nachfolgenden Ausführungen befassen sich ausschließlich mit dem dichten Regime, bei dem die Körner primär durch den gegenseitigen Kontakt miteinander interagieren. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, in welcher Art eine interpartikulare Flüssigkeit das Fließverhalten der zuvor beschriebenen nichtimmersiven Granulate beeinflusst.

2.4.3.1 Granulare Rutschungen

Die Existenz einer interpartikularen Flüssigkeit hat einen wesentlichen Einfluss auf das Eintreten und den Ablauf von *granularen Rutschungen* (*landslides*). Hierzu wurden u.a. von IVERSON umfangreiche theoretische und praktische Studien durchgeführt. Auf einer Rampe wurde locker und dicht gelagertes Granulat aufgebracht und mittels Beregnung Rutschungen ausgelöst. Das locker gelagerte Granulat war durch ein plötzliches Versagen sowie eine schnelle Strömung gekennzeichnet, wogegen das dicht gelagerte granulare Material sich viel langsamer bewegte und von multiplen kleineren Brüchen geprägt war. Dieses unterschiedliche Bewegungsverhalten lässt sich auf die Dilatanz und Kontraktanz von granularen Medien zurückführen. Das locker gelagerte Granulat ist dabei durch *Kontraktanz* geprägt, wodurch ein *Porenwasserüberdruck* entsteht. Dieser Überdruck im Porenwasser führt zur Reduktion des granularen Drucks und damit der wirksamen Reibungskräfte, was wiederum eine Erhöhung der granularen Mobilität bedeutet. Im Gegensatz dazu erfährt das dicht gelagerte Granulat eine *Dilatanz*, wodurch sich der Porenwasserdruck reduziert. Dieser *Porenwasserunterdruck* führt zur Erhöhung des granularen Drucks und der wirksamen Reibungskräfte sowie zur Verringerung der granularen Mobilität (IVERSON 1997; IVERSON 2000; PITMAN & LE 2005).

2.4.3.2 Granulare Medien und Suspensionen

Bei der Strömung von in einer Flüssigkeit eingebetteten Granulatpartikeln im *verdünnten Regime* interagieren die Granulatkörner primär durch *hydrodynamische Kräfte* miteinander und man spricht i.A. von einer *Suspension*. Mit steigender Partikelkonzentration bilden sich jedoch zusätzlich Kornkontakte aus, die das Strömungsverhalten nachhaltig beeinflussen. Im *dichten Regime* bei hohem Feststoffvolumenanteil wird die Dynamik primär durch die *Kornkontakte* bestimmt und die granularen Spannungen werden größer als die Spannungen in der interpartikularen Flüssigkeit. In diesem Fall spricht man gemeinhin auch von einem *immersiven granularen Medium*. Der Übergang zwischen diesen beiden Grenzfällen ist allerdings nicht klar definiert und wird bis heute in Fachkreisen diskutiert (GUAZZELLI & POULIQUEN 2018).

Abb. 2.33 beinhaltet verschiedene Beispiele für immersive granulare Strömungen. Wird eine raue Platte mit geringer Geschwindigkeit über die Oberfläche eines immersiven granularen Mediums gezogen (siehe hierzu Abb. 2.33 a), verhält sich das Granulat wie ein nichtimmersives granulares Medium, d.h. die erforderliche Kraft zur Bewegung der Platte ist direkt proportional zur Normalkraft und die Dynamik kann durch ein lineares Reibungskriterium charakterisiert werden. Der Reibungskoeffizient $\mu = \tau/p_p$ für immersive Glaskugeln liegt bei den recherchierten Versuchen bei ca. 0,38, was in etwa dem Wert für den nichtimmersiven Fall entspricht (DIVOUX & GÉMINARD 2007).

Abb. 2.33: Beispiele für dichte immersive granulare Strömungen (ANDREOTTI et al. 2013), a) Bewegung einer rauen Platte auf einem immersiven Granulat, b) Immersive granulare Strömung auf einer geneigten rauhen Ebene, c) Immersive granulare Strömung in einer rotierenden Trommel

Abb. 2.33 b zeigt die Strömung eines immersiven Granulats auf einer geneigten rauhen Ebene. Messungen haben gezeigt, dass der Porenwasserdruck p_w an der Sohle der Strömung nur geringfügig vom hydrostatischen Druck abweicht. Daraus lässt sich schließen, dass ein Großteil des Korngewichts ($\geq 85\%$) vom Kontaktnetzwerk getragen wird, womit es sich in diesem Fall eindeutig um ein dichtes granulares Regime handelt (CASSAR et al. 2005). Ferner haben Untersuchungen von immersiven granularen Strömungen in einer rotierenden Trommel (siehe Abb. 2.33 c) ergeben, dass die relevanten Neigungswinkel im immersiven und

nichtimmersiven Fall die gleichen sind. Allerdings werden die Strömungseigenschaften durch das Vorhandensein der interpartikularen Flüssigkeit verändert (COURRECH DU PONT et al. 2003; JAIN et al. 2004).

Basierend auf den zuvor genannten Beobachtungen ist es naheliegend, die *Rheologie dichter immersiver granularer Flüssigkeiten* mit der gleichen Herangehensweise wie im nichtimmersiven Fall zu beschreiben (siehe Kapitel 2.4.2). Analog zu den nichtimmersiven granularen Strömungen lässt sich die Mehrzahl der immersiven granularen Strömungen am ehesten mit der druckgesteuerten Rheologie beschreiben, bei der sich das granulare Medium ausdehnen oder zusammenziehen kann (ANDREOTTI et al. 2013).

2.4.3.3 Druckgesteuerte Rheologie

Zur rheologischen Analyse immersiver granularer Strömungen betrachten ANDREOTTI et al. ein immersives Granulat, das sich zwischen zwei Gittern befindet, die für das Fluid durchlässig sind, nicht aber für die Granulatkörner (siehe Abb. 2.34). Das obere Gitter lässt sich in vertikaler Richtung bewegen, wodurch sich das granulare Medium ausdehnen oder zusammenziehen kann (d.h. der Feststoffvolumenanteil θ_s ist variabel). Auf das obere Gitter wird eine Normalspannung p_p ausgeübt, die sich auf das Korngerüst überträgt. Zudem wird durch eine Horizontalverschiebung der oberen Platte eine Scherrate $\dot{\gamma}$ vorgegeben, die im Granulat eine Scherspannung τ bewirkt (ebene Scherbeanspruchung). Gesucht wird nun die funktionale Abhängigkeit der Scherspannung τ und des Feststoffvolumenanteils θ_s von der Druckbelastung p_p und der Scherrate $\dot{\gamma}$.

Abb. 2.34: Ebene Scherbeanspruchung eines immersiven granularen Mediums unter kontrollierter Druckbelastung (ANDREOTTI et al. 2013)

Wie bereits in Abschnitt 2.4.2.1 beschrieben (siehe Gl. [2.48]), wird die Rheologie granularer Flüssigkeiten durch das Verhältnis aus der *makroskopischen Zeitdauer* $t_{macro} = 1/\dot{\gamma}$ (charakteristische Dauer der makroskopischen Scherdeformation) und der *mikroskopischen Zeitdauer* t_{micro} (charakteristische Dauer der mikroskopischen Umlagerungen) bestimmt. Die

vertikale Bewegung eines Partikels unter Berücksichtigung der Druckbelastung p_P lässt sich durch die Modellgleichung [2.70] beschreiben. Hierin bezeichnen m die Masse und d den Durchmesser des betrachteten Granulatpartikels sowie F_R die Strömungskraft (ANDREOTTI et al. 2013).

$$m \frac{d^2 z}{dt^2} \cong p_P d^2 - F_R \quad [2.70]$$

Die Analyse der Zeitdauer, die ein Partikel benötigt, um sich über einen Partikeldurchmesser hinweg zu bewegen, zeigt, dass in diesem Zusammenhang *drei verschiedene granulare Strömungsregimes* existieren (COURRECH DU PONT et al. 2003; CASSAR et al. 2005).

Im Freifall-Strömungsregime ist der Strömungswiderstand F_R vernachlässigbar und die beschleunigte Partikelbewegung wird durch die ersten beiden Teile der Gl. [2.70] beschrieben ($m d^2 z/dt^2 \cong p_P d^2$). Mit $z \sim d$ sowie $t \sim t_{micro}$ erhält man $t_{micro,fall} \sim d/\sqrt{p_P/\rho_P}$, was exakt dem Regime der nichtimmersiven granularen Strömung entspricht.

Im laminaren Strömungsregime erreichen die Granulatpartikel schnell ihre stationäre Geschwindigkeit, sodass t_{micro} allein durch die beiden Teile auf der rechten Seite von Gl. [2.70] definiert wird ($p_P d^2 = F_R$). Mit der laminaren Strömungswiderstandskraft $F_R \sim \eta d dz/dt$ ergibt sich daraus $t_{micro,lam} = \eta/p_P$.

Im turbulenten Strömungsregime erreichen die Granulatpartikel ebenfalls eine stationäre Geschwindigkeit, die allerdings durch die turbulente Strömungskraft $F_R \sim C_d d^2 \rho_F (dz/dt)^2$ bestimmt wird, wobei C_d den Widerstandsbeiwert bezeichnet, der neben der partikulären REYNOLDS-Zahl $Re = \rho_F u_P d/\eta$ auch von der Form und der Rauigkeit der Partikel abhängig ist. Damit gilt für die mikroskopische Zeitdauer im turbulenten Regime $t_{micro,tur} \sim d/\sqrt{p_P/(\rho_F C_d)}$.

Der Übergang zwischen den drei Strömungsregimes wird durch *zwei dimensionslose Kennzahlen* bestimmt: die STOKES-Zahl St und die Dichtezahl $\mathcal{R}$ (COURRECH DU PONT et al. 2003; CASSAR et al. 2005).

$$St = \frac{t_{micro,fall}}{t_{micro,lam}} = \frac{d\sqrt{p_P\rho_P}}{\eta} \quad [2.71]$$

$$\mathcal{R} = \left(\frac{t_{micro,fall}}{t_{micro,tur}} \right)^2 = \frac{\rho_P}{\rho_F C_d} \quad [2.72]$$

In diesem Zusammenhang enthält Abb. 2.35 ein *Phasendiagramm* in der St - $\mathcal{R}$ -Ebene zur Veranschaulichung der Übergänge zwischen den drei genannten Strömungsregimes. Für $St \gg 1$ und $\mathcal{R} \gg 1$ gehört das System zum Freifall-Regime bzw. zum Regime der nichtimmersiven granularen Strömung, bei dem die interpartikuläre Flüssigkeit keine Rolle spielt. Demgegenüber gehört das System für $St \ll 1$ und $\mathcal{R} \gg St$ zum laminaren Regime und wird primär durch die Fluidviskosität kontrolliert. Gilt dagegen $\mathcal{R} \ll 1$ und $St \gg \mathcal{R}$, gehört das

System zum turbulenten Regime und ist durch den turbulenten Strömungswiderstand geprägt. Analog zu den nichtimmersiven granularen Strömungen wird die Rheologie immersiver granularer Strömungen ebenfalls durch die Inertialzahl I bestimmt. Für die drei verschiedenen Strömungsregimes ist der entsprechende Ausdruck der Inertialzahl I in Abb. 2.35 angegeben (COURRECH DU PONT et al. 2003; CASSAR et al. 2005).

Abb. 2.35: Phasendiagramm in der St - R -Ebene für verschiedene Strömungsregimes granularer Medien unter Angabe der relevanten Inertialzahl I (ANDREOTTI et al. 2013)

Die Dimensionsanalyse zeigt, dass sich die Rheologie immersiver granularer Medien analog zum nichtimmersiven Fall (siehe Gleichungen [2.46] & [2.47]) durch ein *Volumenanteilmodell* und ein *Reibungsmodell* in Abhängigkeit von der granularen Inertialzahl I beschreiben lässt (ANDREOTTI et al. 2013).

$$\theta_S = \theta_S(I) \quad \text{und} \quad \tau = \mu(I) p_P \quad [2.73]$$

Im Freifall-Regime erhält man die gleichen phänomenologischen rheologischen Stoffgesetze wie für die nichtimmersive granulare Strömung (siehe Gl. [2.51]). Das turbulente Regime wird an dieser Stelle nicht weiter betrachtet, da in diesem Regime der Einfluss der Fluidträgheit vorherrscht, wogegen die Partikelträgheit vernachlässigbar ist. Dies wäre nur für sehr leichte und große Partikel der Fall (z.B. Tischtennisbälle in Wasser). Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich daher auf das laminare Regime, für das die Inertialzahl durch $I = \dot{\gamma}\eta/p_P$ gegeben ist. Zur Untersuchung der Validität der vorgeschlagenen rheologischen Stoffgesetze in Gl. [2.73] wurden von BOYER et al. 2011 experimentelle Messungen in einer ringförmigen Scherzelle mit verschiedenen Werten für die dynamische Fluidviskosität η , die Druckbelastung p_P und die Scherrate $\dot{\gamma}$ durchgeführt. In den Versuchen wurde die Dichte der interpartikularen Flüssigkeit so gewählt, dass sie in etwa der Dichte der Partikel entsprach ($\rho_F \approx \rho_P$).

Die Ergebnisse in Abb. 2.36 bestätigen dabei die Gültigkeit der rheologischen Modellgesetze. Im quasi-statischen Fall ($I \rightarrow 0$) geht der Reibungskoeffizient $\mu = \tau/p_p$ gegen einen finiten Wert ($\mu_s \approx 0,38$), der mit dem Wert für trockene Glaskugeln übereinstimmt. Analog zum nichtimmersiven Fall nimmt μ mit größer werdender Inertialzahl I zu (vergleiche Abb. 2.26), ohne jedoch einen finiten Grenzwert zu erreichen. Die lineare Zunahme von μ für hohe Werte von I ist dabei auf den Einfluss der interpartikularen Flüssigkeit zurückzuführen. Für $I \rightarrow 0$ liegt der Feststoffvolumenanteil wie im nichtimmersiven Fall bei $\theta_s \approx 0,58$, allerdings ist die Abnahme von θ_s mit zunehmender Inertialzahl I im Gegenteil zum Fall ohne interpartikuläre Flüssigkeit nichtlinear.

Abb. 2.36: Reibungskoeffizient μ (a) und Feststoffvolumenanteil θ_s (b) immersiver granularer Medien in Abhängigkeit der laminaren Inertialzahl I_{lam} in einer druckgesteuerten Scherzelle (BOYER et al. 2011)

Die obenstehenden Erläuterungen zeigen, dass sich nichtimmersive und immersive granulare Strömungen basierend auf einem Reibungskriterium mit Hilfe derselben rheologischen Stoffgesetze charakterisieren lassen, die bereits erfolgreich zur Beschreibung von submarinen Rutschungen sowie von Sedimenttransportprozessen angewendet wurden. Allerdings ist dieser Ansatz bisher von rein phänomenologischer Natur, da noch keine Herleitung der Stoffgesetze auf Basis der mikroskopischen Dynamik der immersiven Granulatpartikel existiert (CASSAR et al. 2005; DOPPLER et al. 2007; OURIEMI et al. 2009a; OURIEMI et al. 2009b; PAILHA & POULIQUEN 2009).

2.4.3.4 Volumengesteuerte Rheologie

Zur Untersuchung der rheologischen Eigenschaften von granularen Suspensionen werden häufig volumengesteuerte Messverfahren eingesetzt, d.h. der Abstand der Platten im ebenen Scherversuch bleibt konstant und dadurch auch der Feststoffvolumenanteil θ_s . Damit sind die Scherspannung τ und der granulare Druck p_p in dieser Konfiguration von der Scherrate $\dot{\gamma}$ und

dem Feststoffvolumenanteil θ_s abhängig (siehe auch Kapitel 2.4.2.1). Ähnlich wie bei der druckgesteuerten Rheologie existieren auch bei der volumengesteuerten Rheologie verschiedene Strömungsregimes in Abhängigkeit der vorgegebenen Scherrate, von denen hier jedoch nur das laminare Regime betrachtet wird. Unter Vernachlässigung der Trägheit lässt sich zeigen, dass τ und p_p der oberen Platte proportional zu $\eta\dot{\gamma}$ sind (ANCEY et al. 1999; MORRIS & BOULAY 1999; LEMAÎTRE et al. 2009).

$$\tau = f_1(\theta_s) \eta\dot{\gamma} \quad \text{und} \quad p_p = f_2(\theta_s) \eta\dot{\gamma} \quad [2.74]$$

Es ist erwartbar, dass beide Funktionen f_1 und f_2 im Bereich großer Feststoffvolumenanteile ($\theta_s \rightarrow \theta_{s,max}$) divergieren. Die Funktion $f_1(\theta_s)$, oft auch als effektive Scherviskosität η_s bezeichnet, wurde für eine große Bandbreite von θ_s gemessen und mit Hilfe verschiedener empirischer Zusammenhänge, z.B. nach KRIEGER & DOUGHERTY 1959, beschrieben (siehe Abb. 2.37). Dagegen ist die Funktion $f_2(\theta_s)$ bisher weniger gut dokumentiert, scheint aber im Bereich von $\theta_{s,max}$ mit dem gleichen Exponenten zu divergieren wie f_1 (ZARRAGA et al. 2000; HUANG et al. 2005; OVARLEZ et al. 2006; DEBOEUF et al. 2009; BOYER et al. 2011).

Abb. 2.37: Effektive Scherviskosität f_1 einer dichten Suspension als Funktion des Volumenanteils θ_s (OVARLEZ et al. 2006)

Eine wichtige Erkenntnis besteht darin, dass die Suspensionsrheologie in Gl. [2.74] vollständig mit der granularen Beschreibung der Rheologie in Gl. [2.73] übereinstimmt, was darauf schließen lässt, dass die Rheologie immersiver Granulate innerhalb eines einheitlichen Ansatzes definiert werden könnte (ANDREOTTI et al. 2013).

$$f_1(\theta_s) = \frac{\mu(I(\theta_s))}{I(\theta_s)} \quad \text{und} \quad f_2(\theta_s) = \frac{1}{I(\theta_s)} \quad [2.75]$$

2.4.3.5 Aktuelle wissenschaftliche Studien

Abb. 2.38 enthält eine Übersicht von aktuellen Versuchsergebnissen und empirischen Zusammenhängen zur Beschreibung der effektiven Scherviskosität ($\eta_s = f_1$) in Abhängigkeit vom Feststoffvolumenanteil ($\phi = \theta_s$) bzw. vom spezifischen Feststoffvolumenanteil ($\phi/\phi_c = \theta_s/\theta_{s,c}$). Die lineare Approximation nach EINSTEIN 1906 & 1911 ($f_1(\theta_s) = 1 + 5\theta_s/2$) ist nur im Bereich der verdünnten granularen Suspensionen (d.h. für $\theta_s < 0,05$) gültig. Der mittlere Konzentrationsbereich ($\theta_s < 0,10$) lässt sich z.B. mit Hilfe des quadratischen Ansatzes von BATCHELOR & GREEN 1972 ($f_1(\theta_s) = 1 + 5\theta_s/2 + 5\theta_s^2$) beschreiben. Darüber hinaus kann der exponentielle Anstieg der effektiven Scherviskosität dichter granularer Suspensionen mit Feststoffanteilen $\theta_s > 0,10$ u.a. mit den Modellen von KRIEGER & DOUGHERTY 1959 ($f_1(\theta_s) = (1 - \theta_s/\theta_{s,c})^{-2,5\theta_{s,c}}$), MARON & PIERCE 1956 ($f_1(\theta_s) = (1 - \theta_s/\theta_{s,c})^{-2,5}$) oder EILERS 1941 ($f_1(\theta_s) = [1 + (5\theta_s/4)/(1 - \theta_s/\theta_{s,c})]^2$) abgebildet werden (GUAZZELLI & POULIQUEN 2018).

Abb. 2.38: Effektive Scherviskosität η_s dichter granularer Suspensionen (GUAZZELLI & POULIQUEN 2018), a) Abhängigkeit vom granularen Feststoffvolumenanteil $\phi = \theta_s$, b) Abhängigkeit vom spezifischen Feststoffvolumenanteil $\phi/\phi_c = \theta_s/\theta_{s,c}$

Abb. 2.39 zeigt eine Gegenüberstellung von aktuellen Versuchsergebnissen und empirischen Zusammenhängen der *druckgesteuerten Rheologie* (a und b) und der *volumengesteuerten Rheologie* (c und d). In Abb. 2.39 a und b ist der Einfluss der *laminaren Inertialzahl* $J = I_{lam} = \dot{\gamma}\eta/p_p$ auf den Reibungskoeffizienten $\mu = \tau/p_p$ und den Feststoffvolumenanteil $\phi = \theta_s$ dargestellt. Prinzipiell gilt, je höher die laminare Inertialzahl J ist, desto größer ist auch μ bzw. desto kleiner ist ϕ bzw. θ_s . In Abb. 2.39 c und d ist der Einfluss des Feststoffvolumenanteils $\phi = \theta_s$ auf die effektive Scherviskosität $\eta_s = f_1$ sowie die effektive Normalviskosität $\eta_{n,2} = f_2$ dargestellt. Grundsätzlich gilt, dass, je größer der Feststoffvolumenanteil $\phi = \theta_s$ ist, desto

größer sind auch die effektive Scherviskosität $\eta_s = f_1$ sowie die effektive Normalviskosität $\eta_{n,2} = f_2$ des immersiven granularen Mediums. Die Einsatzkästen in Abb. 2.39 c und d zeigen, dass die Scherviskosität und die Normalviskosität die gleiche Divergenz mit $(\phi_c - \phi)^{-2}$ bzw. $(\theta_{s,c} - \theta_s)^{-2}$ aufweisen. Insgesamt macht Abb. 2.39 deutlich, dass sich die rheologischen Eigenschaften dichter granularer Strömungen mittels empirischer Modellgesetze beschreiben lassen und dass die druckgesteuerte und die volumengesteuerte Rheologie immersiver granularer Medien miteinander kompatibel sind, wobei sich die druckgesteuerte Rheologie besser zur phänomenologischen Beschreibung von dichten granularen Strömungen nahe des kritischen Feststoffvolumenanteils $\phi_c = \theta_{s,c}$ eignet (GUAZZELLI & POULIQUEN 2018).

Abb. 2.39: Gegenüberstellung der druckgesteuerten (a, b) und der volumengesteuerten (c, d) Rheologie immersiver granularer Medien (GUAZZELLI & POULIQUEN 2018), Einfluss der laminaren Inertialzahl $J = I_{lam}$ auf den Reibungskoeffizienten μ (a) und den Feststoffvolumenanteil $\phi = \theta_s$ (b) sowie des Feststoffvolumenanteils $\phi = \theta_s$ auf die effektive Scherviskosität $\eta_s = f_1$ (c) und die effektive Normalviskosität $\eta_{n,2} = f_2$ (d)

3 Verflüssigung und Reverfestigung

Dieses 3. Kapitel befasst sich aufbauend auf der Einleitung in Kapitel 1 und den fachlichen Grundlagen in Kapitel 2 mit konzeptionellen Modellen zur Beschreibung des Verflüssigungs- und Reverfestigungsverhaltens von Granulaten am Beispiel der Lausitzer Fließsande. Primäres Ziel soll es dabei sein, ein besseres Verständnis für die ablaufenden Prozesse zu entwickeln.

3.1 Verhalten ohne ungesättigte Überdeckung

Im Abschnitt 3.1 erfolgt die Beschreibung von Beobachtungen zum Verhalten einer vollständig wassergesättigten Granulatsäule ohne Überdeckung mit Hilfe räumlich eindimensionaler Modelle und daraus abgeleiteten Hypothesen. Dieser Part der Dissertation widerspiegelt wesentliche Teile der Publikation in der Zeitschrift Grundwasser mit dem Titel „*Konzeptionelle Modelle zur Beschreibung der Verflüssigung und Wiederverfestigung von Fließsanden*“ (JOHN 2019a).

3.1.1 Grundlagen

Ausgehend von den im Jahr 2014 von WITTIG und ZANDER an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg durchgeführten Versuchen wurde in einem ersten Schritt das eindimensional-vertikale Verhalten einer homogenen Granulatsäule betrachtet. In den Versuchen wurde der verflüssigungsfähige Kippensand in lockerer Lagerung in einen Zylinder eingebracht und von unten her mit Wasser aufgesättigt. Anschließend erfolgte der wiederholte, horizontal gerichtete Energieeintrag in die Granulatsäule mit einem Prallhammer (ZANDER 2014).

WITTIG und ZANDER beobachteten, dass sich der wassergesättigte Sand unmittelbar nach der Anregung verflüssigte und sich danach am unteren Rand des Granulatkörpers eine wachsende Schicht mit größerer Lagerungsdichte formierte, wobei am oberen Rand gleichzeitig eine Wasserlamelle entstand. Zwischen diesen beiden Schichten war der Kippensand noch immer verflüssigt. Die Versuche zeigten auch, dass sich die zeitliche Mächtigkeitsänderung der Wasserlamelle und des verdichteten Sands durch einen linearen Zusammenhang beschreiben lässt. Die Zustandsänderung des Fließsands war beendet, sobald sich die Wasserlamelle und die verdichtete Schicht berührten, d.h. sobald kein verflüssigter Sand mehr vorhanden war (WITTIG & ZANDER 2014; WITTIG 2015; WITTIG 2016).

Diese Beobachtungen zum eindimensional-vertikalen Verhalten von Fließsanden werden im Rahmen der vorliegenden Dissertation mit Hilfe von *drei Modellansätzen* auf der Basis von *Lageenergie*, *Kugelpackungen* und *Grenzflächen* beschrieben.

Im Zuge der konzeptionellen Modellbildung wurden dabei folgende *Systemidealisierungen* zum Ansatz gebracht:

- Inkompressibilität der Sandkörner,
- Inkompressibilität des Porenwassers,
- vollständige Wassersättigung (Luftgehalt $\theta_L = 0$),
- runde Sandkörner gleicher Größe sowie
- horizontal gerichteter Eintrag eines einzelnen auslösenden Energieinitials.

3.1.2 Lageenergie

Der erste Modellansatz zur Beschreibung der Verflüssigung und Reverfestigung von Granulaten bzw. Fließsanden basiert auf der energetischen Zustandsanalyse der ablaufenden Kornumverteilungsprozesse innerhalb der betrachteten homogenen Granulatsäule. Die durchgeführten Analysen konzentrieren sich dabei auf die *Lageenergie*, die neben der *Druckenergie* und der *kinetischen Energie* Teil der BERNOULLI-Gleichung der Hydromechanik ist (BOLLRICH et al. 1992).

Gemäß Gl. [3.1] wird die Lageenergie E_{Lage} als Produkt der Masse m eines Körpers mit der Erdbeschleunigung $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ und dem vertikalen Abstand des Massenschwerpunkts h_{SP} zum gewählten Bezugsniveau definiert. Die Gravitationskraft $G = m \cdot g$ ist dabei eine *konservative Kraft*, da die von ihr verrichtete Arbeit nicht von einer bestimmten Bahn abhängt (GÖLLMANN et al. 2017). Konservative Kräfte lassen sich aus dem *Potential* Π ableiten, welches nach Gl. [3.2] als negative Arbeit W bzw. als negatives *Arbeitsintegral* bestimmt ist. Hierin bezeichnen $\vec{F}$ ein konservatives Kraftfeld und $d\vec{r}$ ein differentielles Wegelement (Lucas 1995; Gross et al. 2009; Göllmann et al. 2017; Papula 2017).

$$E_{Lage} = m \cdot g \cdot h_{SP} = G \cdot h_{SP} = \Pi_G \quad [3.1]$$

$$\Pi = -W = - \int \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad [3.2]$$

Auf Höhe des Bezugsniveaus ist die Lageenergie gleich null. Um einen Massekörper von seiner Bezugslage auf ein höheres Niveau anzuheben, muss Hubarbeit entgegen dem konservativen Kraftfeld der Erde verrichtet werden, die in ihrer Größe der Lageenergie entspricht. Bei einer Absenkung des Massekörpers wird in umgekehrter Weise Energie freigesetzt.

Auch die *Druckenergie* hat ein bestimmtes Referenzniveau. Üblicherweise werden hierzu der Atmosphärendruck p_{atm} , der Umgebungsdruck p_{amb} oder der Druck im Vakuum p_{vac} herangezogen.

3.1.2.1 Lageenergieintegral

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass der Flächeninhalt (d.h. das mathematische Integral) der Vertikalspannungskurve gleich der auf die Querschnittsfläche bezogenen Lageenergie der betrachteten Granulatsäule ist, weshalb Gl. [3.3] als *Lageenergieintegral* bezeichnet wird (JOHN 2018e).

$$\frac{E_{Lage}}{A_{ges}} = \int \sigma(z) dz \quad [3.3]$$

Die tensorielle, messbare Größe der totalen Spannung σ im immersiven (d.h. mit Wasser gesättigten) granularen Medium setzt sich dabei gemäß dem Prinzip von TERZAGHI 1954 (siehe Kapitel 2.3.3.3, Gl. [2.20]) aus der isotropen, messbaren Größe des Porenwasserdrucks $p_w = u$ und der abgeleiteten, nicht messbaren Größe der effektiven Spannung σ' zusammen (FÖRSTER 1998).

3.1.2.2 Reverfestigungsmodell

Zur Beschreibung der energetischen Zustandsänderung des immersiven Granulats während seiner Verflüssigung und Reverfestigung wurde das sogenannte *Reverfestigungsmodell* gebildet, das sich in vier *repräsentative Zustände* untergliedern lässt (siehe Abb. 3.1):

- Ausgangszustand (locker gelagertes Granulat),
- Aktivierter Zustand (verflüssigtes Granulat),
- Dynamischer Zustand (simultane Existenz von reverfestigtem und verflüssigtem Granulat, Wasserlamelle),
- Endzustand (reverfestigtes Granulat, Wasserlamelle).

Abb. 3.1: Schematische Darstellung der repräsentativen Zustände zur Beschreibung der Verflüssigung und Reverfestigung von Fließsanden im Rahmen des Reverfestigungsmodells

Im Ausgangszustand (Abb. 3.1 a) hat das wassergesättigte, locker gelagerte, gleichförmige, gerundete Granulat den Porenanteil n_{IG} und ist aus dem Korngerüst mit der Feststoffdichte ρ_S sowie dem Porenwasser mit der Fluidichte ρ_W zusammengesetzt. Da sich die Granulatkörner und das Porenwasser im mechanischen Kräftegleichgewicht befinden, tritt keine Bewegung auf und die gesamte Energie des Systems ist als Lageenergie gespeichert.

Im aktivierten Zustand (Abb. 3.1 b) wird durch den Eintrag eines horizontalen Energieinputs die *Verflüssigung* des Granulats bewirkt, die mit einer Auflösung der vertikalen Kornkontakte, einer Reduzierung der effektiven Vertikalspannung σ' sowie einer *Horizontalverschiebung* der Granulatkörner einhergeht. Infolge der relativen Horizontalverschiebung Δx positionieren sich die Granulatkörner über den wassergefüllten Kornzwischenräumen. Auf diese Weise wird eine nach unten gerichtete Vertikalbewegung der Granulatkörner ermöglicht, die allerdings eine Verdrängung des in den Poren befindlichen Wassers voraussetzt. Das Gewicht der Granulatkörner wird somit temporär vom Porenwasser getragen, wodurch dieses einen *Porenwasserüberdruck* Δu erfährt. Gegenüber dem Ausgangszustand bleiben der Massenschwerpunkt und damit auch die Lageenergie des Systems unverändert.

Im dynamischen Zustand (Abb. 3.1 c) haben sich die Granulatkörner infolge der Gravitation um ∂z nach unten bewegt und das in den Poren vorhandene Wasser anteilig verdrängt. Der Absinkprozess der Granulatkörner wird demzufolge vom Abtransport des überschüssigen Porenwassers nach oben bestimmt. Durch die vertikale Abwärtsbewegung der Granulatkörner kommt es zu einer Verschiebung des Massenschwerpunkts nach unten, wodurch sich die Lageenergie des Granulatkörpers reduziert.

Im Endzustand (Abb. 3.1 d) haben sich die Granulatkörner bezüglich ihrer ursprünglichen Position um Δz in z -Richtung verschoben, wodurch sich der reibungsrelevante Kontakt zu den darunterliegenden Granulatkörnern und damit auch die effektive Vertikalspannung σ' wieder aufbauen. Es entsteht ein reverfestigtes Granulat mit einem gegenüber dem Ausgangszustand verringerten Porenanteil $n_{vG} < n_{IG}$. Aufgrund der Umverteilung der Granulatkörner weist die Granulatsäule im Endzustand einen geringeren Wert der Lageenergie auf als im Ausgangszustand. Beim erneuten Eintrag eines Energieimpulses ist deshalb in erster Linie nicht mit einer Wiederauflockerung des reverfestigten Granulats, sondern mit einer weiteren Horizontalverschiebung und gravitativen Kompaktierung zu rechnen.

Basierend auf einem Rückgang des Porenanteils z.B. von $\Delta n = n_{IG} - n_{vG} = 0,45 - 0,35 = 0,10$ im Zuge der Reverfestigung des verflüssigten Granulats ergibt sich eine auf den Ausgangszustand bezogene Lageenergieminderung $\Delta E_{Lage,rel}$ von rund 7,3 %. Der zeitliche Verlauf der bezogenen Lageenergie $E_{Lage,rel}$ lässt sich unter den zuvor genannten Randbedingungen durch die folgende quadratische Anpassungsfunktion abbilden, wobei die relative Zeit t_{rel} als Quotient aus Zeit t und Reverfestigungsdauer T_{vG} definiert ist.

$$E_{Lage,rel} = 0,0732 t_{rel}^2 - 0,1464 t_{rel} + 1 \quad [3.4]$$

Bei der Betrachtung von Gl. [3.4] wird deutlich, dass der Betrag der zeitlichen Änderung der Lageenergie $|dE_{Lage,rel}/dt_{rel}|$ unmittelbar nach dem Eintrag des Energieinitials (d.h. bei einem Wert von $t_{rel} = t/T_{vG} = 0$) am größten ist und dann mit der Zeit immer kleiner wird, bis er schließlich bei einem Wert von $t_{rel} = 1$ auf null abfällt. Das bedeutet, dass die Lageenergie zu Beginn der Reverfestigung schneller abnimmt als an ihrem Ende (JOHN 2018e).

3.1.3 Kugelpackungen

Der zweite Modellansatz zur Beschreibung der Verflüssigung und Reverfestigung von Fließsanden basiert auf der Anwendung von Kugelpackungen. Als *Kugelpackung* bezeichnet man gemeinhin eine Anordnung von Kugeln, die sich nicht gegenseitig überschneiden und zudem nicht verformbar sind (ELSNER 2009). Die hier angewendeten monodispersen Kugelpackungen stellen somit einen Sonderfall der granularen Packungen dar (siehe hierzu Kapitel 2.3.1).

Kugelpackungen dienen in der Regel dazu, die volumetrische Raumausfüllung sowie die räumliche Verteilung der Bestandteile bestimmter Stoffe widerzuspiegeln. So kann beispielsweise bei Mineralien und Kristallen die räumliche Anordnung der Moleküle mit Hilfe regelmäßiger *Kugelgitter* abgebildet werden (RÖSLER 1991). BRAVAIS klassifizierte die Kristalle bereits 1849 auf Basis ihrer Symmetrieeigenschaften in sieben verschiedene Kristallsysteme: kubisch, tetragonal, rhombisch, hexagonal, trigonal, monoklin und triklin (KURZWEIL & SCHEIPERS 2012).

Alternativ können Kugelpackungen auch dazu verwendet werden, den gravitativ getriebenen Reverfestigungsprozess von gleichförmigen, gerundeten Granulaten nach einer Verflüssigung zu beschreiben. Zur Charakterisierung der hierbei ablaufenden *Änderung der Granulatkornstruktur*, d.h. der Änderung der räumlichen Anordnung der Granulatkörner (BENDEL 1949), wird in Kapitel 3.1.3.1 das sogenannte *Schichtmodell* empfohlen.

3.1.3.1 Schichtmodell

Das Grundprinzip des Schichtmodells in Abb. 3.2 besteht in der Annahme, dass das betrachtete Granulat aus einer horizontalen Abfolge von tetragonalen Granulatkornschichten mit quadratischem Raster aufgebaut ist. Werden zwei solche homogene Schichten exakt übereinander positioniert, so ergibt sich daraus eine kubisch primitive Kugelpackung, die mit einem Porenanteil von $n = 0,476$ der lockersten Lagerung von gleichförmigen, gerundeten Granulaten entspricht (Abb. 3.2 – 1a und 2a). Die kubisch primitive Kugelpackung stellt somit den Ausgangspunkt für die Betrachtungen bezüglich der Texturänderung von Granulaten im Zuge ihrer Verflüssigung und anschließenden Reverfestigung dar.

Abb. 3.2: Schematische Darstellung der Kugelpackungen zur Beschreibung der Verflüssigung und Reverfestigung von Fließsanden im Rahmen des Schichtmodells. 1) Transformation der kubisch primitiven Kugelpackung in die hexagonal primitive Kugelpackung infolge einer einachsigen Horizontalverschiebung. 2) Transformation der kubisch primitiven Kugelpackung in die trigonal primitive Kugelpackung infolge einer zweiachsigen Horizontalverschiebung

Durch einen horizontal gerichteten Energieimpuls kommt es zur *Verflüssigung* des Granulats, d.h. zur Auflösung der reibungsrelevanten Kornkontakte und zur Reduzierung der effektiven Vertikalspannung σ' . Infolgedessen können sich die Granulatkornschichten in horizontaler Richtung relativ zueinander verschieben (Abb. 3.2 – 1b und 2b), wobei das vorhandene Porenwasser als horizontale Gleitebene fungiert (Abb. 3.2 – 1c und 2c). Im anschließenden *Reverfestigungsprozess* sinken die Granulatkornschichten aufgrund der Wirkung der Gravitation und der daran gekoppelten Verdrängung des Porenwassers in vertikaler Richtung ab (Abb. 3.2 – 1d und 2d), wodurch sich ein *reverfestigtes Granulat* mit einem geringeren Porenanteil als im Ausgangszustand bildet. Im Bereich des reverfestigten Granulats sind die reibungsrelevanten Kornkontakte und damit auch die effektive Vertikalspannung σ' wieder hergestellt.

Wird die obere Granulatkornschicht in einer horizontalen Koordinatenrichtung um einen halben Korndurchmesser verschoben (Abb. 3.2 – 1b), so kann das reverfestigte Granulat durch die hexagonal primitive Kugelpackung mit einem Porenanteil von $n = 0,395$ charakterisiert werden (Abb. 3.2 – 1e). Wird die obere Granulatkornschicht dagegen in zwei horizontalen Koordinatenrichtungen um einen halben Korndurchmesser verschoben (Abb. 3.2 – 2b), so lässt sich das reverfestigte Granulat mit Hilfe der trigonal primitiven Kugelpackung charakterisieren (Abb. 3.2 – 2e), die mit einem Porenanteil von $n = 0,260$ der dichtesten Lagerung von gleichförmigen, gerundeten Granulaten im dreidimensionalen Raum entspricht. Tatsächlich ist die tetragonal primitive Kugelpackung ein Ausschnitt aus der kubisch flächenzentrierten bzw. kubisch dichtesten Kugelpackung, welche wiederum eine der beiden von KEPLER untersuchten dichtesten Kugelpackungen darstellt (HOFMANN 2006).

Wie bereits erwähnt, besteht das Wesen des Schichtmodells in der Annahme, dass das gleichförmige, gerundete Granulat aus einer horizontalen Abfolge von homogenen, tetragonalen Granulatkornschichten aufgebaut ist. Zudem wird davon ausgegangen, dass diese Schichten im Zuge der Verflüssigung und anschließenden Reverfestigung in ihrer räumlichen Struktur weitestgehend unverändert bleiben. In der Konsequenz würde die Texturänderung des Granulats somit lediglich durch eine Verschiebung der Schichten relativ zueinander hervorgerufen und der Porenanteil des Granulats wäre allein durch den vertikalen Schichtabstand definiert.

3.1.3.2 Validierung des Schichtmodells

Zur Untersuchung des eindimensional-vertikalen Verhaltens von Fließsanden führten WITTIG und ZANDER 2014 Säulenversuche an der TU Bergakademie Freiberg durch (ZANDER 2014). In diesen Versuchen hatte das wassergesättigte Granulat beim Probeversuch 12 vor dem Eintrag des ersten horizontalen Energieimpulses einen Porenanteil von 0,451. Nach 20 Anregungen mit einem Prallhammer hatte sich der Porenanteil des Granulats infolge der gravitativen Verdichtung auf einen Wert von 0,353 reduziert. Die Tab. 3.1 zeigt eine Gegenüberstellung der von WITTIG und ZANDER ermittelten Porenanteile mit den Porenanteilen der kubisch primitiven, hexagonal primitiven und trigonal primitiven Kugelpackung. Daraus geht hervor, dass der Reverfestigungsprozess des Granulats nach der Verflüssigung durch die drei sequentiellen Kugelpackungen abgebildet werden kann, wobei die kubisch primitive Kugelpackung die Obergrenze und die trigonal primitive Kugelpackung die Untergrenze des möglichen Porenanteils kennzeichnen. Die hexagonal primitive Kugelpackung liegt hinsichtlich des Porenanteils in etwa zwischen den durch WITTIG und ZANDER ermittelten Ausgangs- und Endwerten. Sowohl experimentelle Versuche mit realen Kugeln als auch Computersimulationen haben wiederholt gezeigt, dass ungeordnete Packungen einen Minimalwert des Porenanteils von etwa 0,35 bis 0,36 erreichen können (LOCHMANN 2009).

Tab. 3.1: Vergleich der Porenanteile der kubisch primitiven, hexagonal primitiven und trigonal primitiven Kugelpackung mit den Versuchsergebnissen von WITTIG und ZANDER 2014

Porenanteil n	Beschreibung des Systems
0,476	Kubisch primitive Kugelpackung
0,451	Ausgangsporenanteil Probeversuch 12 von WITTIG und ZANDER
0,395	Hexagonal primitive Kugelpackung
0,353	Endporenanteil Probeversuch 12 von WITTIG und ZANDER
0,260	Trigonal primitive Kugelpackung

Für die drei genannten Kugelpackungen lässt sich der Zusammenhang zwischen dem vertikalen Abstand der homogenen Granulatkornschichten (d.h. der Schichthöhe h) und dem zugehörigen Porenanteil n durch eine quadratische Anpassungsfunktion beschreiben. Grundsätzlich gilt, dass eine Verringerung des Porenanteils mit einer Reduzierung der Schichthöhe einhergeht, wobei die differentielle Höhenänderung dh/dn für eine lockere Lagerung größer ausfällt, als für eine dichte Lagerung. Überdies lässt sich der durch WITTIG und ZANDER ermittelte Verlauf der auf den Ausgangszustand normierten Probenhöhe h_n in Abhängigkeit vom Porenanteil n gut mit dem Schichtmodell widerspiegeln (JOHN 2018d).

3.1.4 Grenzflächen

Der dritte Modellansatz zur Beschreibung der Verflüssigung und Reverfestigung von Fließsanden basiert auf der Analyse von Grenzflächen. Als *Grenzfläche* wird im Allgemeinen die örtliche Kontaktfläche von zwei unterschiedlichen Zonen definiert. Grenzflächen sind in der Regel dadurch charakterisiert, dass bestimmte Kennwerte, wie z.B. die Dichte, beiderseits der Grenze unterschiedliche Größen aufweisen. Bei Grenzflächen zwischen Feststoffen und Gasen bzw. zwischen Flüssigkeiten und Gasen spricht man auch von Oberflächen der Feststoffe bzw. von Oberflächen der Flüssigkeiten (KÖNNEKER 1998).

Oftmals ist die Änderung der Kennwertgrößen an der Grenzfläche nicht sprunghaft, sondern ein örtlich stetiger Übergang, der jedoch vereinfachend zu einer fiktiv sprunghaftigen Änderung approximiert wird (BREZESINSKI & MÖGEL 1993). In der Geohydraulik gibt es verschiedene Beispiele für makroskopische Grenzflächen, so z.B. die Grenzfläche zwischen Grundwasser und Bodenluft (freie Grundwasseroberfläche) oder die Grenzfläche zwischen Süßwasser und Salzwasser (BUSCH et al. 1993). Die bei der Verflüssigung und Reverfestigung von wassergesättigten, gleichförmigen, gerundeten Granulaten auftretenden Grenzflächen sind der freien Grundwasseroberfläche in vielen Aspekten ähnlich. Wie in der Thermodynamik allgemein üblich, kann die physikalische Analyse von Grenzflächen sowohl anhand der Änderung von intensiven, nicht bilanzierbaren Variablen in Form messbarer Größen (z.B. Druck oder Spannung) als auch anhand der Änderung extensiver, bilanzierbarer Variablen (z.B. Masse oder Volumen) bzw. ihrer Quotienten (z.B. Dichte) erfolgen (JOHN 2018b).

3.1.4.1 Säulenmodell

Bei der Reverfestigung verflüssigter Granulate bilden sich drei örtliche Zonen aus, die ihre räumliche Ausdehnung während des Reverfestigungsprozesses zeitlich verändern. Dies sind eine wassergefüllte örtliche Zone ohne Granulat, d.h. eine Wasserlamelle (WL), eine örtliche Zone mit verflüssigtem Granulat (fG) und eine örtliche Zone mit reverfestigtem Granulat (vG). Diese drei Zonen weisen drei zu betrachtende Grenzflächen aus: die Grenzfläche Gr_{WL-fG} zwischen der Wasserlamelle und dem verflüssigten Granulat, die Grenzfläche Gr_{fG-vG} zwischen dem verflüssigten und dem reverfestigten Granulat sowie zeitlich nach Abschluss der Reverfestigung die Grenzfläche Gr_{WL-vG} zwischen der Wasserlamelle und dem reverfestigten Granulat.

Ausgehend vom Anwendungsbeispiel eines Säulenversuchs zur Untersuchung des Sedimentationsverhaltens von suspendierten Granulaten in der Verfahrenstechnik (WU & CHERN 2006) und darauf aufbauenden physikalischen Modellvorstellungen (WITTIG & ZANDER 2014; ZANDER 2014) wird der eindimensional-vertikale Reverfestigungsprozess in Abb. 3.3 als diskretisiertes Säulenmodell veranschaulicht.

Erläuterungen:

WL ... Wasserlamelle / fG ... verflüssigtes Granulat / vG ... reverfestigtes Granulat / IG ... locker gelagertes Granulat

... Grenzfläche zwischen Wasserlamelle und verflüssigtem Granulat

... Grenzfläche zwischen verflüssigtem und reverfestigtem Granulat

... Grenzfläche zwischen Wasserlamelle und reverfestigtem Granulat

... Wasserlamelle

... locker gelagertes Granulat

... verflüssigtes Granulat

... reverfestigtes Granulat

Abb. 3.3: Diskretisiertes Säulenmodell zur Veranschaulichung der eindimensional-vertikalen zeitlichen und räumlichen Zusammenhänge bei der Verflüssigung und Reverfestigung von wassergesättigten, locker gelagerten, gleichförmigen, gerundeten Granulaten für den Fall von $\sigma' = 0$ im verflüssigten Granulat

Zum Zeitpunkt t_0 liegt der Fließsand als wassergesättigtes, locker gelagertes, gleichförmiges, gerundetes Granulat in der Säule vor. Die Säule wird hierbei als abgeschlossenes System betrachtet, weshalb die in ihr befindlichen Stoffe (Granulat und Porenwasser) dem Volumenerhaltungsgesetz unterliegen. Aufgrund einer dynamischen Anregung in Form eines horizontal gerichteten Energieinitials wird das Granulat verflüssigt und existiert zum Zeitpunkt $t_1 = t_{fG}$ als verflüssigtes Granulat in der Säule. Zum Zeitpunkt $t_5 = t_{vG}$ ist der Prozess der Reverfestigung abgeschlossen und der Inhalt der Säule besteht aus einem reverfestigten Granulat mit einer Wasserlamelle im Hangenden. Die Zeitpunkte t_2 , t_3 und t_4 kennzeichnen in diesem Zusammenhang äquidistante Zwischenzustände der Reverfestigung.

Der Zeitraum der Reverfestigung des verflüssigten Granulats $T_{vG} = t_{vG} - t_{fG}$ wird in Abb. 3.3 in vier äquidistante Zeitabschnitte $\Delta t = (t_5 - t_1)/4 = (t_{vG} - t_{fG})/4$ unterteilt. In jedem dieser Zeitabschnitte Δt wird vom unteren Ende der Zone des verflüssigten Granulats ausgehend jeweils ein verflüssigter Granulatabschnitt mit der Höhe $H_{lG}/4$ gravitativ zum reverfestigten Granulat verdichtet. Dadurch sinkt das verbleibende verflüssigte Granulat in seiner Gesamtheit als *Schwebkornfilter* nach unten ab und das verdrängte Porenwasser strömt durch diesen absinkenden Schwebkornfilter nach oben. Am oberen Ende bildet sich so im Verlauf von Δt eine Wasserlamelle mit der Höhe $H_{WL,max}/4$. Die in Abb. 3.4 schematisch dargestellte *Relativbewegung* zwischen dem verdrängten Porenwasser und dem durch die Verflüssigung formierten Schwebkornfilter der Granulatkorntextur kann durch das *DARCY-Gesetz* beschrieben werden (siehe Kapitel 2.3.3.1).

3.1.4.2 Filtermodell

Schwebkornfilter sind eine spezielle Form der Feststofffilter. Als *Feststofffilter* wird in diesem Zusammenhang eine Feststoffmatrix bezeichnet, die von einem kohärenten Hohlraumnetz durchzogen ist. Feststofffilter können von Fluiden durchströmt werden (*Filterströmung*), wobei sich die Textur (d.h. die geometrische Strukturierung) der Feststoffmatrix nicht verändert. Im Fall von Granulaten spricht man von einem *Schüttkornfilter*, wenn die Granulatkörner im reibungsrelevanten Kontakt zueinander stehen. *Schwebkornfilter* sind dagegen dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Granulatkörnern kein reibungsrelevanter Kontakt besteht, d.h. es werden im Schwebkornfilter keine oder nur sehr geringe effektive Vertikalspannungen σ' übertragen.

Analog zum DARCY-Gesetz beschreibt die *STOKESSche Gleichung* ebenfalls eine gravitativ getriebene Relativbewegung zwischen Feststoff und Fluid. Allerdings geht die STOKESSche Gleichung von einer freien Umströmung einzelner, kugelförmiger Partikel (Granulatkörner) aus. Wird die Partikelkonzentration in der viskosen Flüssigkeit größer als 5 Vol.-%, so behindern sich die Partikel gegenseitig und es kommt zu einer behinderten Sedimentation, bei der alle Partikel unabhängig von ihrer Größe und Dichte mit der gleichen Geschwindigkeit als

Partikelwolke absinken. In diesem Fall spricht man auch von einer Schwarm- oder Zonensedimentation (MOLLET & GRUBENMANN 2009). Aufgrund der außerordentlich hohen Feststoffkonzentration der Lausitzer Kippensande (ca. 55 Vol.-%) ist die STOKESSche Gleichung somit nicht auf die Reverfestigung von gleichförmigen, gerundeten Granulaten anwendbar (JOHN 2018a).

Abb. 3.4: Schematisches Filtermodell zur Veranschaulichung der vertikal gerichteten Relativbewegung zwischen dem verdrängten Porenwasser und dem durch die Verflüssigung formierten Schwebkornfilter der Granulatkornstruktur

3.1.4.3 Zonenmodell

Überführt man die zeitdiskreten hypothetischen Modellvorstellungen der Reverfestigung verflüssigter Granulate gemäß Abb. 3.3 in eine zeitlich kontinuierliche Darstellung und ergänzt diese um den Übergangsbereich zwischen dem wassergesättigten, locker gelagerten Granulat zum Zeitpunkt des Energieinitialeintrags t_E und dem verflüssigten Granulat nach Abschluss des Verflüssigungsprozesses zum Zeitpunkt t_{fG} , so ergibt sich daraus das *Zonenmodell der Reverfestigung* gemäß Abb. 3.5 mit den drei zu analysierenden Grenzflächen Gr_{WL-fG} , Gr_{fG-vG} und Gr_{WL-vG} .

Im Zuge der linear ablaufenden Reverfestigung des verflüssigten Kippensands wächst die Zone des reverfestigten Granulats schneller als die Zone der Wasserlamelle. Dies ist einerseits dadurch bedingt, dass der Feststoffanteil des Granulats größer ist als der wassergefüllte Porenanteil. Andererseits wird beim Reverfestigungsprozess lediglich ein Teil des vorhandenen Porenwassers verdrängt. Gesteuert wird der Zuwachs der Wasserlamelle von der Geschwindigkeit des gravitativ bewirkten Absinkvorgangs der Granulatkornstruktur in der verflüssigten Granulatzone.

Erläuterungen:

- WL ... Wasserlamelle / fG ... verflüssigtes Granulat / vG ... reverfestigtes Granulat / IG ... locker gelagertes Granulat
- ... Grenzfläche zwischen Wasserlamelle und verflüssigtem Granulat
- ... Grenzfläche zwischen verflüssigtem und reverfestigtem Granulat
- ... Grenzfläche zwischen Wasserlamelle und reverfestigtem Granulat
- ... Wasserlamelle
- ... locker gelagertes Granulat
- ... verflüssigtes Granulat
- ... reverfestigtes Granulat
- ... Übergangsbereich zwischen locker gelagertem und verflüssigtem Granulat

Abb. 3.5: Kontinuierliches Zonenmodell zur Veranschaulichung der eindimensional-vertikalen zeitlichen und räumlichen Zusammenhänge bei der Verflüssigung und Reverfestigung von wassergesättigten, locker gelagerten, gleichförmigen, gerundeten Granulaten für den Fall von $\sigma' = 0$ im verflüssigten Granulat

3.1.4.4 Intensive und extensive Modellvariablen

Die intensiven Variablen Wasserdruck p_W bzw. Porenwasserdruck u sowie totale Spannung σ und effektive Spannung σ' sind auf beiden Seiten der Zonengrenzflächen gleich groß, d.h. es sind an der Grenze keine Sprünge dieser Kennwerte zu erwarten. Allerdings weist der Verlauf der genannten Variablen im Bereich der Grenzflächen einen Knick auf.

Abb. 3.6 verdeutlicht die Kontinuität des vertikalen Spannungsverlaufs, wobei sich die totale Spannung am unteren Ende der betrachteten Granulatsäule aus den Spannungskomponenten der drei verschiedenen Zonen zusammensetzt.

$$\sigma_{WL} = \rho_W \cdot g \cdot H_{WL} \quad [3.5]$$

$$\sigma_{fG} = u_{fG} + \sigma'_{fG} = u_{fG} + \Delta(\Delta u) = [\rho_W \cdot H_{fG} + (\rho_{fG} - \rho_W) \cdot H_{fG}] \cdot g = \rho_{fG} \cdot g \cdot H_{fG} \quad [3.6]$$

$$\sigma_{vG} = u_{vG} + \sigma'_{vG} = [\rho_W \cdot H_{vG} + (\rho_{vG} - \rho_W) \cdot H_{vG}] \cdot g = \rho_{vG} \cdot g \cdot H_{vG} \quad [3.7]$$

$$\sigma = \sigma_{WL} + \sigma_{fG} + \sigma_{vG} = \text{konst.} \quad [3.8]$$

Erläuterungen:

WL ... Wasserlamelle / fG ... verflüssigtes Granulat / vG ... reverfestigtes Granulat

— ... Grenzfläche zwischen Wasserlamelle und verflüssigtem Granulat

— ... Grenzfläche zwischen verflüssigtem und reverfestigtem Granulat

■ ... Wasserlamelle ■ ... verflüssigtes Granulat ■ ... reverfestigtes Granulat

Abb. 3.6: Verlauf von Standrohrspiegelhöhe h_w , Spannung σ und Dichte ρ über die Säulenhöhe zur Veranschaulichung der Kontinuität und Diskontinuität von intensiven und extensiven Variablen im Bereich der bei der Reverfestigung verflüssigter Granulate auftretenden Grenzflächen zum Zeitpunkt t_i für den Fall von $\sigma' = 0$ im verflüssigten Granulat

Im Gegensatz zu den intensiven Variablen Druck und Spannung treten an den betrachteten Grenzflächen Diskontinuitäten der sekundär-extensiven Variable Dichte $\rho_i = m_i/V_i$ auf. Unter Berücksichtigung eines Porenanteils des locker gelagerten Granulats von $n_{lG} = 0,45$ sowie eines Porenanteils des reverfestigten Granulats von $n_{vG} = 0,35$ und einer Granulatkorndichte von $\rho_S = 2650 \text{ kg/m}^3$ lassen sich die Dichten der drei Zonen exemplarisch wie folgt beziffern.

$$\rho_{WL} = \rho_W = 1000 \text{ kg/m}^3 \quad [3.9]$$

$$\rho_{fG} = n_{lG} \cdot \rho_W + (1 - n_{lG}) \cdot \rho_S = 1907,5 \text{ kg/m}^3 \quad [3.10]$$

$$\rho_{vG} = n_{vG} \cdot \rho_W + (1 - n_{vG}) \cdot \rho_S = 2072,5 \text{ kg/m}^3 \quad [3.11]$$

3.1.5 Hypothesen

Basierend auf den gebildeten konzeptionellen Modellen wurden Hypothesen zum eindimensional-vertikalen Verhalten von Fließsanden während ihrer Verflüssigung und Reverfestigung abgeleitet. Diese Hypothesen beziehen sich auf eine Säule bestehend aus einem wassergesättigten, locker gelagerten, gleichförmigen, gerundeten Granulat, wobei das vorliegende System als abgeschlossen betrachtet wird. Zum besseren Verständnis der Hypothesen wird auf die Abb. 3.3 bis Abb. 3.6 verwiesen.

3.1.5.1 Höhenkonstanz

Die Summe aus der Höhe der Wasserlamelle H_{WL} , der Höhe des verflüssigten Granulats H_{fG} und der Höhe des reverfestigten Granulats H_{vG} entspricht der Höhe des locker gelagerten Granulats H_{lG} im Ausgangszustand, wobei die Höhen das spezifische Volumen V_i/A_{ges} widerspiegeln, das die drei unterschiedlichen Medien jeweils ausfüllen. Im Fall einer vollständigen Wassersättigung ($\theta_L = 0$) ist die Gesamtprobenhöhe aufgrund der Volumenerhaltung eine konstante Größe.

$$H_{WL} + H_{fG} + H_{vG} = H_{lG} = konst. \quad [3.12]$$

3.1.5.2 Dichte

Eine dynamische Anregung in Form eines horizontal gerichteten Energieimpulses verursacht die Verflüssigung des locker gelagerten Granulats (Annahme: $\sigma' = 0$), wodurch es zu einer Horizontalverschiebung der Granulatkörner kommt (siehe Abb. 3.1, Abb. 3.2 und Abb. 3.4). Die Dichte des verflüssigten Granulats ρ_{fG} ist dabei gleich der Dichte des locker gelagerten Granulats ρ_{lG} im Ausgangszustand.

$$\rho_{fG} = \rho_{lG} \quad [3.13]$$

Unter Berücksichtigung des Porenanteils des locker gelagerten Granulats n_{lG} , der Dichte des Wassers ρ_W sowie der Dichte der Granulatkörner ρ_S kann die Dichte des verflüssigten Granulats ρ_{fG} ermittelt werden.

$$\rho_{fG} = n_{lG} \cdot \rho_W + (1 - n_{lG}) \cdot \rho_S \quad [3.14]$$

3.1.5.3 Volumenstromdichte

Die *Volumenstromdichte* oder *Filtergeschwindigkeit* v_f ist als Volumenstrom $\dot{V}$ bzw. Q pro Querschnittsfläche A_{ges} (Poren- und Kornquerschnittsflächen) senkrecht zum Volumenstrom definiert

$$v_f = \frac{\dot{V}}{A_{ges}} = \frac{Q}{A_{ges}} \quad [3.15]$$

Im Zuge des Reverfestigungsprozesses erfolgt die vertikal gerichtete Relativbewegung zwischen verdrängtem Porenwasser und durch die Verflüssigung formiertem Schwebkornfilter der Granulatkornstruktur. Die Volumenstromdichte v_f des verdrängten Porenwassers entspricht dabei der zeitlichen Höhenänderung der Wasserlamelle H_{WL} im entfilterten Raum.

$$\frac{dH_{WL}}{dt} = v_f \quad [3.16]$$

3.1.5.4 Durchlässigkeitsbeiwert

Die Volumenstromdichte des verdrängten Porenwassers v_f ergibt sich aus dem *Durchlässigkeitsbeiwert des verflüssigten Granulats* $k_{f,fG}$ multipliziert mit dem Quotienten aus der Standrohrspiegelhöhendifferenz Δh_W und der vertikalen Fließstrecke des verdrängten Porenwassers $\Delta L = H_{fG}$ (siehe Abb. 3.6).

$$v_f = k_{f,fG} \cdot \frac{\Delta h_W}{\Delta L} = k_{f,fG} \cdot \frac{\Delta h_W}{H_{fG}} \quad [3.17]$$

Es wird angenommen, dass der Durchlässigkeitsbeiwert des verflüssigten Granulats $k_{f,fG}$ (d.h. des Schwebkornfilters) in etwa dem Durchlässigkeitsbeiwert des locker gelagerten Granulats $k_{f,lG}$ (d.h. des Schüttkornfilters) im Ausgangszustand entspricht, da sich im verflüssigten Granulat noch keine Verschiebung in vertikaler Richtung sowie keine statistisch relevante Horizontalverschiebung der Granulatkörner relativ zueinander (statistische Konstanz der Granulatkorntextur) eingestellt hat.

$$k_{f,fG} \approx k_{f,lG} \quad [3.18]$$

Im Fall, dass keine Messwerte für den Durchlässigkeitsbeiwert des locker gelagerten Granulats $k_{f,lG}$ vorliegen, kann dieser anhand der Kornverteilungskurve z.B. nach BEYER und SCHWEIGER abgeschätzt werden (BUSCH et al. 1993; HOUBEN & BLÜMEL 2017).

3.1.5.5 Porenwasserüberdruck

Der Porenwasserüberdruck Δu in Abb. 3.6 berechnet sich aus dem Abstand z' zur Oberkante des verflüssigten Granulats multipliziert mit der Differenz aus der Dichte des verflüssigten Granulats ρ_{fG} und der Dichte des Wassers ρ_W sowie der Erdbeschleunigung g .

$$\Delta u = z' \cdot (\rho_{fG} - \rho_W) \cdot g \quad [3.19]$$

Die Porenwasserüberdruckdifferenz $\Delta(\Delta u)$ ist als örtliche Differenz von Δu an den beiden Grenzflächen des verflüssigten Granulats definiert.

$$\Delta(\Delta u) = \Delta u(z' = H_{fG}) - \Delta u(z' = 0) = H_{fG} \cdot (\rho_{fG} - \rho_W) \cdot g \quad [3.20]$$

Teilt man die Porenwasserüberdruckdifferenz $\Delta(\Delta u)$ durch $\rho_W \cdot g$, so ergibt sich daraus die Standrohrspiegelhöhendifferenz Δh_W , wobei Δh_W eine örtliche Differenz von h_W bezeichnet.

$$\Delta h_W = \frac{\Delta(\Delta u)}{\rho_W \cdot g} = \frac{H_{fG} \cdot (\rho_{fG} - \rho_W)}{\rho_W} \quad [3.21]$$

Durch Einsetzen von Gl. [3.21] in Gl. [3.17] erhält man einen Ausdruck für die Volumenstromdichte v_f des Porenwassers, der unabhängig von der Höhe des verflüssigten Granulats H_{fG} eine konstante Größe aufweist.

$$v_f = k_{f,fG} \cdot \frac{H_{fG} \cdot (\rho_{fG} - \rho_W)}{H_{fG} \cdot \rho_W} = k_{f,fG} \cdot \frac{\rho_{fG} - \rho_W}{\rho_W} = \text{konst.} \quad [3.22]$$

3.1.5.6 Reverfestigungsdauer

Die Reverfestigungsdauer T_{vG} wird als die Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt t_{vG} (Ende der Reverfestigung) und dem Zeitpunkt t_{fG} (Ende der Verflüssigung) definiert.

$$T_{vG} = t_{vG} - t_{fG} \quad [3.23]$$

Die Höhe der Wasserlamelle nach Abschluss der Reverfestigung $H_{WL,max}$ ergibt sich durch Multiplikation der Volumenstromdichte des verdrängten Porenwassers v_f mit der Dauer des Reverfestigungsprozesses T_{vG} .

$$H_{WL,max} = v_f \cdot T_{vG} = k_{f,fG} \cdot \frac{\rho_{fG} - \rho_W}{\rho_W} \cdot T_{vG} \quad [3.24]$$

Durch Umformen der Gl. [3.24] erhält man einen entsprechenden Ausdruck für die Reverfestigungsdauer T_{vG} .

$$T_{vG} = \frac{H_{WL,max}}{v_f} = \frac{H_{WL,max} \cdot \rho_W}{k_{f,fG} \cdot (\rho_{fG} - \rho_W)} \quad [3.25]$$

Die Höhe des reverfestigten Granulats nach Abschluss der Reverfestigung $H_{vG,max}$ lässt sich aus der Differenz der Höhe des locker gelagerten Granulats im Ausgangszustand H_{lG} und der Höhe der Wasserlamelle nach Abschluss der Reverfestigung $H_{WL,max}$ berechnen.

$$H_{vG,max} = H_{lG} - H_{WL,max} \quad [3.26]$$

Ferner entspricht das Verhältnis der Höhen von Wasserlamelle $H_{WL}(t)$ und reverfestigtem Granulat $H_{vG}(t)$ während des Reverfestigungsprozesses dem Quotienten der beiden Größen zum Zeitpunkt t_{vG} .

$$\frac{H_{WL}(t)}{H_{vG}(t)} = \frac{H_{WL,max}}{H_{vG,max}} \quad [3.27]$$

3.1.5.7 Wasserbilanz

Aufgrund der Volumenerhaltung muss das Wasservolumen V_W konstant sein. Die Wasserbilanzrechnung für das vorliegende System hat dabei die folgende Form.

$$V_{W,WL} + V_{W,fG} + V_{W,vG} = V_{W,lG} = V_W = konst. \quad [3.28]$$

Mittels Division der Gl. [3.28] durch den Querschnitt der Granulatsäule A_{ges} ergibt sich ein Ausdruck für das spezifische Wasservolumen V_W/A_{ges} .

$$H_{WL} + n_{lG} \cdot H_{fG} + n_{vG} \cdot H_{vG} = n_{lG} \cdot H_{lG} = \frac{V_W}{A_{ges}} \quad [3.29]$$

Daraus lässt sich die Höhe der Wasserlamelle nach Abschluss der Reverfestigung $H_{WL,max}$ in Abhängigkeit von der Höhe des locker gelagerten Granulats im Ausgangszustand H_{lG} und dem Grad der gravitativen Verdichtung des Granulats berechnen. Der Grad der gravitativen Verdichtung wird dabei von der Porenanteilminderung des Granulats Δn und dem Porenanteil des reverfestigten Granulats n_{vG} im Endzustand beeinflusst.

$$H_{WL,max} = H_{lG} \cdot \frac{n_{lG} - n_{vG}}{1 - n_{vG}} = H_{lG} \cdot \frac{\Delta n}{1 - n_{vG}} \quad [3.30]$$

3.2 Verhalten mit ungesättigter Überdeckung

Nachdem im vorherigen Abschnitt ein vollständig gesättigter, immersiver granularer Feststoff ohne Überdeckung untersucht wurde, befasst sich dieser Abschnitt mit der Betrachtung einer idealisierten Granulatsäule unter Berücksichtigung einer wasserungesättigten Decksicht mit geringerer Durchlässigkeit. Hierbei werden u.a. die erarbeiteten konzeptionellen Modelle, die durchgeführten Computersimulationsrechnungen mit der Software HYDRUS-1D sowie das entwickelte Berechnungsverfahren zur Abschätzung der Aufsättigungsdauer näher erläutert. Die Inhalte dieses Teilabschnitts der Dissertation basieren weitgehend auf dem von der Zeitschrift Grundwasser veröffentlichten Fachbeitrag mit dem Titel „*Modellierung der ungesättigten Überdeckung verflüssigungsgefährdeter Lausitzer Innenkippen*“ (JOHN 2020).

3.2.1 Grundlagen

Im Bereich der potentiell verflüssigungsgefährdeten Lausitzer Innenkippen kann das locker gelagerte, wassergesättigte Granulat zusätzlich durch eine ungesättigte Schicht mit unterschiedlichen geohydraulischen Eigenschaften (z.B. geringere Durchlässigkeit) überlagert werden. In den Säulenversuchen an der TU Bergakademie Freiberg konnte 2014 im Zusammenhang mit dem Einbau einer geringdurchlässigen Schicht ($k_w \approx 1 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$) bei der Anregung durch einen Prallhammer u.a. die temporäre Bildung einer Wasserlamelle unterhalb der ungesättigten Überdeckungsschicht beobachtet werden, was sich mit anderen Arbeiten zu dieser Thematik deckt (KOKUSHO 1999; WITTIG 2014; LUCKNER 2014; JURISCH 2018; JURISCH 2019; WITTIG 2019a; WITTIG 2019b). Gegebenenfalls lassen sich auch diverse

Beobachtungen auf den Lausitzer Innenkippenflächen, wie z.B. der Wasseraustritt mit einem annähernd konstanten Volumenstrom nach einer Sprengung oder die Ausbildung von Schlammfontänen nach einem Verflüssigungsereignis, auf dieses Phänomen zurückführen.

Ziel der Untersuchungen des Autors war es daher, die Wechselwirkungen zwischen der ungesättigten Überdeckungszone und der gesättigten Grundwasserzone nach einem Verflüssigungsereignis zu analysieren. Hierzu wurde basierend auf den Beobachtungen und den fachlichen Grundlagen der Geohydraulik ein konzeptionelles Überdeckungsmodell hypothesisiert, das die Inkompressibilität der Sandkörner und des Porenwassers sowie die Horizontalität und Homogenität der Kippenschichten als Systemidealisierung annimmt.

3.2.2 Konzeptionelles Überdeckungsmodell

3.2.2.1 Modellstruktur

Abb. 3.7 beinhaltet eine Prinzipskizze zum exemplarischen Aufbau einer Lausitzer Innenkippe. Im unteren Bereich des Kippenkörpers befindet sich das wassergesättigte, locker gelagerte, gleichförmige, gerundete Granulat der Grundwasserzone mit der Höhe H_{IG} , welches aufgrund seiner speziellen Eigenschaften unter Einwirkung eines dynamischen Energieinitials zur Verflüssigung neigt (KUYUMCU & ZSCHIEDRICH 2012).

Die Ursache der ausgeprägten Gleichförmigkeit und Rundheit der Lausitzer Sedimente geht oftmals auf die fluviatile Ablagerungsbildung in den Warmzeiten des Pleistozäns im Bereich der Urstromtäler zurück. Ferner ist die lockere Lagerung ein primäres Resultat der angewendeten Verkippungstechnologie (KREMLACEK 1998; FRAUS 1999; DREBENSTEDT 2012). Aufgrund des langsamen Grundwasseranstiegs sowie der dabei ablaufenden Austausch- und Umwandlungsprozesse (Lösungsvorgänge der Gasphase in der wässrigen Phase) wird im Rahmen der Modellbildung vereinfachend von einer vollständigen Wassersättigung der Grundwasserzone ausgegangen (d.h. $\theta_W = n_{IG} = 0,45$ und $\theta_L = 0$).

Zu der im Bergrecht verankerten Pflicht zur Wiedernutzbarmachung der ehemaligen Braunkohletagebauflächen gehört u.a. auch die Herstellung einer kulturfrendlichen Deckschicht. Hierfür eignen sich beispielsweise quartäre Kippensubstrate, da diese gegenüber den tertiären Substraten deutlich weniger sauer sind und somit mit nur marginalen Bodenverbesserungsmaßnahmen gute Bedingungen für die Vegetation bieten (GUNSCHERA 1998; DREBENSTEDT & KUYUMCU 2014). Die wasserungesättigte, kulturfrendliche Zone der Überdeckung mit Höhe $H_{\bar{u}}$ kann gegenüber der verflüssigungsgefährdeten Grundwasserzone verschiedene geohydraulische Eigenschaften, wie z.B. eine geringere Durchlässigkeit k_W , besitzen (BEIMS 1999). Im Zuge der Modellbildung wurde davon ausgegangen, dass sich der freie Grundwasserspiegel im Ausgangszustand an der imaginären Grenzfläche zwischen der Grundwasserzone und der Überdeckungszone ($h_{\bar{u}} = 0$ bzw. $z_{\bar{u}} = H_{\bar{u}}$) befindet.

Abb. 3.7: Prinzipskizze zum exemplarischen Aufbau einer Lausitzer Innenkippe mit Überdeckungs- und Grundwasserzone im Rahmen des konzeptionellen Überdeckungsmodells, Darstellung des prinzipiellen Verlaufs des Wassergehalts, der Durchlässigkeit und der Spannung über die Kippenhöhe

3.2.2.2 Geohydraulische Zustandsgrößen

Die Modellierung des Wassergehalts im ungesättigten Granulat der Überdeckung erfolgt entsprechend Gl. [3.31] mit dem von MUALEM und VAN GENUCHTEN eingeführten und von LUCKNER und NIELSEN modifizierten geohydraulischen Modellkonzept unter Berücksichtigung des Parametersets der Hauptbewässerungsfunktion (siehe Kapitel 2.3.4.3).

$$\theta_W(h_{\ddot{u}}) = \theta_{W,r} + (n_{\ddot{u}} - \theta_{W,r} - \theta_{L,r}) \cdot [1 + (\alpha_W \cdot h_{\ddot{u}})^{n_s}]^{\frac{1}{n_s} - 1} \quad [3.31]$$

Die relative hydraulische Durchlässigkeit $k_{W,rel} = k_W(\theta_W)/k_W(\theta_W = n)$ ist in Gl. [3.32] definiert (siehe Kapitel 2.3.4.4), wobei der Parameter l zur Beschreibung der Verkopplung und Tortuosität der Porenkanäle nach Mualem mit 0,5 angesetzt wird (MUALEM 1976; EPSTEIN 1989; BUSCH et al. 1993; GRATHWOHL 1998; MULL & HOLLÄNDER 2002).

$$k_{W,rel}(\theta_W) = S_{W,e}^l \cdot [1 - (1 - S_{W,e}^{1/m_s})^{m_s}]^2 \quad [3.32]$$

In Anlehnung an LUCKNER et al. 1989, NIELSEN & LUCKNER 1992, BUSCH et al. 1993 und BEIMS 1999 werden für die Berechnung der geohydraulischen Zustandsgrößen in der ungesättigten Überdeckungszone gemäß Gl. [3.31] und [3.32] nachfolgende Parameter berücksichtigt.

- Steigung der Zustandsfunktion: $n_S = 3,0$
- Steigungsparameter: $m_S = 1 - 1/n_S = 2/3$
- Maßstabsparameter: $\alpha_w = 1/h_c = 4,0 \text{ m}^{-1}$
- Tortuositätsparameter: $l = 0,5$

3.2.2.3 Bodenmechanische Zustandsgrößen

Zur Berechnung der vertikalen effektiven Spannung $\sigma' = \sigma_v'$ an einer bestimmten Stelle in der Überdeckungszone muss die totale Spannung $\sigma = \sigma_v$ bekannt sein, die dem Gewicht des darüber befindlichen, anteilig mit Wasser gesättigten Granulats entspricht. Hierbei ist die mittlere Wassersättigung $\bar{S}_W$ oberhalb des Betrachtungspunkts maßgebend.

$$\sigma = z_{\bar{u}} \cdot [(1 - n_{\bar{u}}) \cdot \rho_S + n_{\bar{u}} \cdot \rho_W \cdot \bar{S}_W] \cdot g \quad [3.33]$$

$$\bar{S}_W = \frac{1}{z_{\bar{u}}} \cdot \int_0^{z_{\bar{u}}} S_W(z_{\bar{u}}) dz_{\bar{u}} = \frac{1}{z_{\bar{u}} n_{\bar{u}}} \cdot \int_0^{z_{\bar{u}}} \theta_W(z_{\bar{u}}) dz_{\bar{u}} \quad [3.34]$$

3.2.2.4 Prozesse und Zustände

Erläuterungen:

Prozess I ... Verflüssigung und Reverfestigung des wassergesättigten Granulats (stationärer Prozess)

Prozess II ... Aufsättigung und Absinken der Überdeckungsschicht (instationärer Prozess)

Prozess III ... Absinken der gesättigten Überdeckungsschicht (stationärer Prozess)

... ungesättigtes Granulat der Überdeckung

... wassergesättigtes Granulat der Überdeckung

... wassergesättigtes, locker gelagertes Granulat

... verflüssigtes Granulat

... Wasserlamelle

... reverfestigtes Granulat

Abb. 3.8: Schematische Übersicht der verschiedenen Prozesse und Zustände zur Beschreibung der gravitativen Zustandsänderung des gesättigten und ungesättigten Granulats im Bereich einer Lausitzer Innenkippe mit horizontaler Oberfläche und homogener Schichtzusammensetzung im Rahmen des konzeptionellen Überdeckungsmodells

Abb. 3.8 dient der Veranschaulichung der drei Basisprozesse zur Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen der Grundwasser- und der Überdeckungszone. Hierbei erfasst Prozess I die Verflüssigung und Reverfestigung des wassergesättigten Granulats im Bereich der Grundwasserzone, wobei es sich um einen stationären Vorgang ($v_f = konst.$) handelt (JOHN 2019a). Prozess II bildet den instationären Vorgang ($v_f \neq konst.$) der Aufsättigung und das damit verbundene Absinken der Überdeckungsschicht ab. Abschließend charakterisiert Prozess III den stationären Absinkvorgang ($v_f = konst.$) der gesättigten Überdeckungszone.

3.2.3 Verflüssigung und Reverfestigung der Grundwasserzone (Prozess I)

Prozess I bildet die Verflüssigung und Reverfestigung des locker gelagerten Granulats innerhalb der wassergesättigten Grundwasserzone ab. Für eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Teilstände I-A bis I-D wird auf Kapitel 3.1 bzw. JOHN 2019a verwiesen.

Im Zusammenhang mit dem hier betrachteten konzeptionellen Überdeckungsmodell wird angenommen, dass der Verflüssigungs- und Reverfestigungsvorgang des wassergesättigten Granulats entkoppelt von der Überdeckung abläuft. Die Überdeckungsschicht wirkt lediglich als zusätzliche Auflast, die zur Erhöhung der effektiven Spannung in der Grundwasserzone beiträgt. In Folge dessen ist ein größeres Energieinput zur Auslösung der Verflüssigung erforderlich. Bei einer Höhe der Grundwasserzone von z.B. $H_{lG} = 9 \text{ m}$ und einem Porenanteil des locker gelagerten Granulats von $n_{lG} = 0,45$ sowie des reverfestigten Granulats von $n_{vG} = 0,40$ ergibt sich die Höhe der Wasserlamelle $H_{WL,max}$ nach Abschluss des Prozesses I gemäß Gl. [3.30] wie folgt.

$$H_{WL,max} = H_{lG} \cdot \frac{n_{lG} - n_{vG}}{1 - n_{vG}} = 0,75 \text{ m} \quad [3.35]$$

Gl. [3.30] basiert auf dem Volumenerhalt des Wassers in den Zuständen I-A und I-D, d.h. es gilt $H_{lG} \cdot n_{lG} = H_{WL,max} + H_{vG,max} \cdot n_{vG}$ mit $H_{vG,max} = H_{lG} - H_{WL,max}$. Der Porenanteil des locker gelagerten Granulats $n_{lG} = 0,45$ entspricht dabei weitestgehend den natürlichen Lagerungsbedingungen auf Lausitzer Innenkippen und lässt sich auch bei Laborversuchen reproduzieren. Dagegen ist der Porenanteil des reverfestigten Granulats n_{vG} von mehreren Einflussfaktoren abhängig. Für die nachfolgenden Berechnungen wurde ein exemplarischer Wert $n_{vG} = 0,40$ gewählt, was einer mittleren Lagerungsdichte des Granulats entspricht.

Unter der Annahme, dass die Durchlässigkeit k_f und die Dichte ρ des verflüssigten Granulats im aktivierten Zustand I-B gegenüber dem locker gelagerten Granulat im Ausgangszustand I-A unverändert bleiben (z.B. $k_{f,fG} = k_{f,lG} = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$ und $\rho_{fG} = \rho_{lG} = \rho_S \cdot (1 - n_{lG}) + \rho_W \cdot n_{lG} = 1.907,5 \text{ kg/m}^3$), lässt sich die Dauer des Reverfestigungsvorgangs T_{vG} nach Gl. [3.25] wie folgt abschätzen, wobei der Ausdruck $(\rho_{fG} - \rho_W)/\rho_W$ den wirksamen hydraulischen Gradienten beschreibt.

$$T_{vG} = \frac{H_{WL,max} \cdot \rho_W}{k_{f,fG} \cdot (\rho_{fG} - \rho_W)} = 0,9 \text{ h} \quad [3.36]$$

Die Ergebnisse der am Grundwasser-Zentrum Dresden durchgeführten Säulenversuche zur Analyse des Verhaltens von Fließsanden legen nahe, dass die Zeitdauer der Verflüssigung T_{fG} gegenüber der Zeitdauer der Reverfestigung T_{vG} (siehe Abb. 3.5) deutlich kleiner ist ($T_{fG} \ll T_{vG}$), weshalb die Dauer T_I des Prozesses I (siehe Abb. 3.8) in etwa der Dauer der Reverfestigung T_{vG} entspricht (JURISCH 2018; JURISCH 2019). Es wird zudem davon ausgegangen, dass T_I unabhängig von der Überdeckungshöhe $H_{\bar{u}}$ sei.

$$T_I = T_{vG} \quad [3.37]$$

3.2.4 Aufsättigung der Überdeckungszone (Prozess II)

Unter der Voraussetzung, dass die Granulatkorntextur der Überdeckungszone während der hydrodynamischen Prozesse unverändert bleibt, verhält sich das Granulat der Überdeckung im Prozess II wie ein *granularer Feststofffilter mit örtlich und zeitlich variabler hydraulischer Durchlässigkeit*. Daraus folgt, dass sich zum einen die Höhe der Überdeckung $H_{\bar{u}}$ während der Aufsättigung nicht ändert (Vernachlässigung der Änderung infolge des anteiligen Wegfalls der Kapillarkohäsion) und zum anderen keine Separation von einzelnen Granulatkörnern oder Kornclustern vom unteren Rand stattfindet, die in der Wasserlamelle sedimentieren.

Der instationäre Aufsättigungsprozess lässt sich mit der Software *HYDRUS-1D* berechnen, wobei die *Instationarität* zum einen aus der Mutabilität der unteren Randbedingung in Folge des steigenden Gewichts mit zunehmender Sättigung der Überdeckungszone und zum anderen aus der Wasserverteilung zu Beginn resultiert. Vereinfachend wird die zeitliche Überlappung der Prozesse I und II im Zuge der konzeptionellen Modellbildung vernachlässigt.

Zustand II-A, der mit dem Zustand I-D übereinstimmt, ist durch eine hydrostatische Wasserverteilung gemäß Gl. [3.31] charakterisiert. Als hydrostatischer Wassergehalt $\theta_{W,0} = \theta_W(t = 0)$ wird in diesem Zusammenhang der volumetrische Wassergehalt zu Beginn der Aufsättigung beschrieben, der sich infolge der kapillaren Saugwirkung des teilimmersiven Granulats der wasserungesättigten Überdeckungszone unter hydrostatischen Verhältnissen einstellt. Da das Gewicht der Überdeckung auf der Wasserlamelle lastet, entsteht in der Überdeckungsschicht ein hydraulischer Gradient, der dazu führt, dass Wasser aus der Wasserlamelle entgegen der Schwerkraft in den ungesättigten Bereich aufsteigt und diesen sukzessive aufsättigt (siehe Abb. 3.8).

Im Zuge des Aufsättigungsprozesses nehmen der Wassergehalt der Überdeckungszone und damit ihr Gewicht kontinuierlich zu (Zustand II-B), wodurch sich die Druckhöhe am unteren Rand gegenüber dem Zustand II-A in Abhängigkeit vom Bewässerungszustand vergrößert. Die Zunahme des Wassergehalts führt außerdem zu einer Erhöhung der hydraulischen

Durchlässigkeit entsprechend Gl. [3.32]. Durch die Aufnahme von Wasser in den luftgefüllten Poren sinkt die Überdeckungszone in ihrer Gesamtheit ab und die Mächtigkeit der Wasserlamelle reduziert sich entsprechend. Der Prozess II ist abgeschlossen (Zustand II-C), sobald der auffüllbare Porenanteil $\theta_a = n - \theta_{w,r} - \theta_{l,r}$ mit Wasser gefüllt oder das Volumen der Wasserlamelle im Liegenden der Überdeckungszone aufgebraucht ist.

3.2.4.1 Berechnungsmethodik und Pre-Processing in HYDRUS-1D

HYDRUS-1D ist eine Finite-Elemente-Modellierungsumgebung für die numerische Analyse der Wasserströmung in variabel gesättigten, granularen Medien (ŠEJNA 2018). Unter der Voraussetzung, dass erstens die Wasserströmung aufgrund von thermischen Gradienten vernachlässigbar ist und zweitens die Strömung der nichtbenetzenden Phase Luft eine untergeordnete Rolle spielt, wird die Abbildung der eindimensionalen gleichmäßigen Wasserströmung durch eine modifizierte Form der RICHARDS-Gleichung realisiert (ŠIMŮNEK et al. 2013; RAPP 2017). Den durchgeführten Simulationsrechnungen liegen folgende Eingaben des *Pre-Processing* zu Grunde:

- *Water Flow Simulation*,
- *Single Porosity Model* nach MUALEM und VAN GENUCHTEN ohne Hysterese,
- *Soil Hydraulic Parameters* entsprechend den vorangegangenen Ausführungen,
- *Atmospheric Boundary Condition* am oberen Rand,
- *Variable Pressure Head* am unteren Rand.

Die Aufsättigungsdauer T_{sat} wurde in mehreren Simulationsdurchläufen iterativ bestimmt. Die Notwendigkeit der iterativen Berechnung ergibt sich aus der zeitlichen Änderung der unteren Druckrandbedingung, die vom Gewicht der Überdeckungszone und damit vom Aufstieg des Wassers darin abhängt. Des Weiteren wird die Geschwindigkeit dieses Aufstiegs wiederum von der unteren Druckrandbedingung beeinflusst. Im Zuge der iterativen Berechnung wurde die Druckhöhe $h_p = p_w / (\rho_w \cdot g)$ am unteren Modellrand zuerst zeitlich konstant (d.h. $h_p(t) = konst.$), dann zeitlich linear ansteigend und schließlich zeitlich nichtlinear ansteigend modelliert, bis sich die Aufsättigungsdauer nicht mehr signifikant änderte.

3.2.4.2 Post-processing in HYDRUS-1D

Abb. 3.9 und Abb. 3.10 zeigen den berechneten Verlauf der Druckhöhe h_p und der hydraulischen Durchlässigkeit k_w in Abhängigkeit der Höhenkoordinate $h_{\bar{u}}$ und der Zeit t des Aufsättigungsprozesses. In Abb. 3.11 ist zudem der berechnete Verlauf des volumetrischen Wassergehalts θ_w in Abhängigkeit von $h_{\bar{u}}$ und t dargestellt. Wie aus dem θ_w -Diagramm ersichtlich wird, bildet sich eine *Aufsättigungsfront* aus, die von unten nach oben durch die Überdeckungszone wandert.

Abb. 3.9: Verlauf der Druckhöhe h_p in der Überdeckungszone im Zuge der instationären Aufsättigung in Abhängigkeit von der Höhenkoordinate h_u und der Zeit t für den Fall einer Überdeckungshöhe von $H_u = 1 \text{ m}$

Abb. 3.10: Verlauf der hydraulischen Durchlässigkeit k_w in der Überdeckungszone im Zuge der instationären Aufsättigung in Abhängigkeit von der Höhenkoordinate h_u und der Zeit t für den Fall einer Überdeckungshöhe von $H_u = 1 \text{ m}$

Abb. 3.11: Verlauf des volumetrischen Wassergehalts θ_W in der Überdeckungszone im Zuge der instationären Aufsättigung in Abhängigkeit von der Höhenkoordinate $h_{\bar{u}}$ und der Zeit t für den Fall einer Überdeckungshöhe von $H_{\bar{u}} = 1 \text{ m}$

Somit bilden sich beim Aufsättigungsprozess insgesamt drei Zonen aus: erstens eine bereits aufgesättigte Zone unterhalb der Aufsättigungsfront, in der θ_W und k_W ihre Sättigungswerte $\theta_{W,sat} = n_{\bar{u}} - \theta_{L,r}$ bzw. $k_{W,sat} = k_W(\theta_{W,sat})$ gemäß Abb. 3.7 besitzen und die Druckhöhe h_p linear bis auf null abfällt ($h_p \approx 0$ im Bereich der Aufsättigungsfront), zweitens eine räumlich begrenzte Aufsättigungszone, in der sich die drei Zustandsgrößen h_p , θ_W und k_W wieder ihrer Ausgangsverteilung zum Zeitpunkt $t = 0$ angleichen und drittens eine noch nicht aufgesättigte Zone, in der h_p , θ_W und k_W ihre Ausgangswerte vor Beginn der Aufsättigung aufweisen.

Abb. 3.12 zeigt den zeitlichen Verlauf des auf den Säulenquerschnitt A_{ges} bezogenen kumulativen Aufsättigungsvolumens V_{sat}/A_{ges} sowie der Aufsättigungsgeschwindigkeit v_{sat} , die der lokalen Filtergeschwindigkeit v_f am unteren Rand der Überdeckungszone entspricht. Für $V_{sat}(t)/A_{ges}$ wurde basierend auf den HYDRUS-1D-Simulationsergebnissen die nachfolgende Approximationsfunktion in Gl. [3.38] aufgestellt, wobei die Abweichung zur Zielfunktion durch Kalibrierung der Parameter C_1 und C_2 minimiert werden konnte. Die beiden Kurvenverläufe für die Simulation und die Approximation des bezogenen kumulativen Aufsättigungsvolumens liegen dabei so nah beieinander, dass sie im Diagramm als eine Linie erscheinen.

$$V_{sat}(t)/A_{ges} = C_1 \ln(t + 1) + C_2 t \quad [3.38]$$

Abb. 3.12: Zeitlicher Verlauf des bezogenen kumulativen Aufsättigungsvolumens V_{sat}/A_{ges} sowie der Aufsättigungsgeschwindigkeit v_{sat} für den Fall einer Überdeckungshöhe von $H_{\bar{u}} = 1 \text{ m}$

Eine mögliche Approximationsfunktion für die Aufsättigungsgeschwindigkeit $v_{sat}(t)$ kann durch Ableitung der Gl. [3.38] nach der Zeit erhalten werden.

$$v_{sat}(t) = \frac{dV_{sat}(t)/A_{ges}}{dt} = \frac{C_1}{t+1} + C_2 \quad [3.39]$$

Tab. 3.2 zeigt eine Zusammenfassung der HYDRUS-1D-Berechnungsergebnisse für die betrachteten Überdeckungshöhen. Wird die Überdeckungshöhe $H_{\bar{u}}$ verdoppelt, so führt dies zu einer Erhöhung des auf den Querschnitt bezogenen Aufsättigungsvolumens V_{sat}/A_{ges} bzw. der Aufsättigungsdauer T_{sat} , die mehr als dem Doppelten des ursprünglichen Werts entspricht (z.B. $T_{sat}(H_{\bar{u}} = 2 \text{ m}) = 28,9 \text{ h} > 2 \cdot T_{sat}(H_{\bar{u}} = 1 \text{ m}) = 2 \cdot 11,9 \text{ h} = 23,8 \text{ h}$). Folglich erhöht sich die Aufsättigungsdauer T_{sat} mit steigender Überdeckungshöhe $H_{\bar{u}}$ überproportional, was auf die überproportionale Erhöhung von V_{sat}/A_{ges} zurückgeht.

Tab. 3.2: Zusammenfassung der HYDRUS-1D-Berechnungsergebnisse zur Abbildung der instationären Aufsättigung der Überdeckungszone für die Überdeckungshöhen $H_{\bar{u}} = 1 \text{ m}$ und $H_{\bar{u}} = 2 \text{ m}$

$H_{\bar{u}}$ in cm	T_{sat} in h	V_{sat}/A_{ges} in cm	C_1 in cm	C_2 in cm/h
100	11,9	15,5	4,0	0,44
200	28,9	39,7	8,0	0,44

3.2.4.3 Berücksichtigung von Niederschlag

In Fachkreisen wird darauf verwiesen, dass die seit 2009 vermehrt vorgekommenen Bodenverflüssigungsereignisse im Raum der Lausitzer Innenkippen mit dem zeitlichen Auftreten von starken Niederschlägen und damit einhergehenden langanhaltenden Feuchtperioden korrelieren (HÄFNER et al. 2012; HOTH et al. 2012; KUYUMCU & ZSCHIEDRICH 2012; WEIßBACH & KUDLA 2012; HOTH et al. 2014; HÜLS et al. 2014; KUDLA et al. 2014; SZCZYRBA & KUDLA 2014).

Unter einem *Starkniederschlagsereignis* wird dabei ein zeitlicher Niederschlagsabschnitt verstanden, dessen *Niederschlagsintensität* P im Verhältnis zu seiner Dauer groß ist und daher selten auftritt. Bei einer Dauer von 24 Stunden ($D = 24\text{ h}$) und einer Jährlichkeit von 100 Jahren ($T = 100\text{ a}$) betrug die maximale *Starkniederschlagshöhe* h_N in Deutschland von 1961 bis 1990 etwa 200 mm (BMU 2001). Für die Simulation des Aufsättigungsvorgangs unter Berücksichtigung von Niederschlag wurden daher die folgenden Niederschlagsintensitäten über die Dauer T_{II} als konstante Größen angesetzt.

$$P = h_N/D = 100\text{ mm}/d = 0,417\text{ cm}/h \quad [3.40]$$

$$P = h_N/D = 200\text{ mm}/d = 0,833\text{ cm}/h \quad [3.41]$$

Der Niederschlag (*Precipitation*) wird im *Pre-processing*-Menü von HYDRUS als *Variable Boundary Condition* berücksichtigt. Hierbei wurde in einem ersten Schritt die nichtlineare Ansatzfunktion des Szenarios ohne Niederschlag für die Druckhöhe am unteren Rand verwendet und die Aufsättigungsdauer T_{sat} anschließend in mehreren Simulationsdurchläufen iterativ bestimmt.

Aus nachfolgender Abb. 3.13 wird ersichtlich, dass zusätzlich zur bereits beschriebenen *Aufsättigungsfront*, die sich vom unteren Rand nach oben bewegt, eine *Versickerungsfront* auftritt, die vom oberen Rand nach unten durch die Überdeckungszone fortschreitet. In der Folge bildet sich ein örtlich begrenzter Bereich mit einer geringen Wassersättigung, d.h. es entsteht ein *Porenluftpolster* innerhalb der Überdeckungszone.

Aufgrund des durch den Niederschlag bedingten hohen Wassergehalts im oberen Bereich der Überdeckungszone ist die Durchlässigkeit für Luft nach oben hin stark eingeschränkt, weshalb die zwischen der absinkenden Versickerungsfront und der aufsteigenden Aufsättigungsfront lokalisierte Porenluft nur bedingt die Möglichkeit hat, in vertikaler Richtung zu entweichen. Zu dem daraus resultierenden Druckaufbau im Inneren des Porenluftpolsters ($p_L > p_{atm}$) wurden von HÄFNER et al. 2012 bereits umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. In den HYDRUS-1D-Modellrechnungen kann dieser Druckaufbau allerdings nicht berücksichtigt werden.

Abb. 3.13: Verlauf des volumetrischen Wassergehalts θ_w in der Überdeckungszone im Zuge der instationären Aufsättigung in Abhängigkeit von der Höhenkoordinate h_u und der Zeit t für den Fall einer Überdeckungshöhe von $H_{\bar{u}} = 1 \text{ m}$ unter Berücksichtigung eines Starkniederschlags von $P = 100 \text{ mm/d}$

Die Berechnung des mit der Zweiphasenströmung Wasser-Porenluft einhergehenden Gasüberdrucks kann beispielsweise mit den Simulationsprogrammen *ModGeo3D* (GeoRes Consult), *TOUGH3* (Lawrence Berkeley National Laboratory, JUNG et al. 2018) oder *ECLIPSE* (Schlumberger) erfolgen.

Zur Abbildung des bezogenen kumulativen Aufsättigungsvolumens $V_{sat}(t)/A_{ges}$ wurde die Approximationsfunktion in Gl. [3.38] um einen zusätzlichen linearen Parameter $C_3 = P$ erweitert, der die Infiltrationsrate des Niederschlags widerspiegelt. Die Approximationsfunktion für die Aufsättigungsgeschwindigkeit $v_{sat}(t)$ ist gegenüber dem Szenario ohne Niederschlag unverändert.

$$V_{sat}(t)/A_{ges} = C_1 \ln(t + 1) + C_2 t + C_3 t \quad [3.42]$$

Aus Tab. 3.3 lässt sich erkennen, dass eine Starkregenintensität von $P = 100 \text{ mm/d}$ zu einer Verringerung der Aufsättigungsdauer von ungefähr einem Drittel führt. Bei Ansatz einer Starkregenintensität von $P = 200 \text{ mm/d}$ reduziert sich die Aufsättigungsdauer dagegen um etwa die Hälfte. Diese Zusammenhänge sind dabei unabhängig von der Überdeckungshöhe $H_{\bar{u}}$. Ferner haben die durchgeführten Simulationen gezeigt, dass sich das Porenluftpolster umso eher und umso weiter unterhalb der Überdeckungsoberkante ausbildet, je größer die Niederschlagsintensität ist.

Tab. 3.3: Aufsättigungsdauer T_{sat} für die Überdeckungshöhen $H_{\bar{u}} = 1\text{ m}$ und $H_{\bar{u}} = 2\text{ m}$ unter Berücksichtigung von Starkregen mit einer Intensität von $P = 100\text{ mm/d}$ und $P = 200\text{ mm/d}$

$H_{\bar{u}}$ in cm	$P = 0$	$P = 100\text{ mm/d}$	$P = 200\text{ mm/d}$
100	11,9 h $\triangleq$ 100 %	7,8 h $\triangleq$ 66 %	6,0 h $\triangleq$ 50 %
200	28,9 h $\triangleq$ 100 %	18,5 h $\triangleq$ 64 %	14,3 h $\triangleq$ 49 %

3.2.4.4 Numerisches Approximationsverfahren

Wie aus den bisherigen Erläuterungen hervorgeht, tritt in der Überdeckungszone eine aufsteigende Aufsättigungsfront auf, wobei sich eine gesättigte und eine ungesättigte Zone sowie eine dazwischen befindliche, räumlich begrenzte Aufsättigungszone formieren (siehe Abb. 3.14). Innerhalb dieser Aufsättigungszone fällt der volumetrische Wassergehalt θ_w rapide vom Sättigungswert $\theta_{w,sat}$ auf den hydrostatischen Wassergehalt $\theta_{w,0}$ zu Beginn der Aufsättigung ab. Überdies haben die Simulationen gezeigt, dass die Druckhöhe an der Unterseite der Aufsättigungszone in etwa null ist ($h_p \approx 0$ bzw. $p_w \approx p_{atm}$), womit der Aufsättigungsvorgang als Anstieg der freien Grundwasseroberfläche in Form einer fiktiv sprungförmigen Grenzfläche entgegen der Wirkung der Schwerkraft betrachtet werden kann. Es wird angenommen, dass innerhalb der gesättigten Zone eine gleichmäßige Strömung stattfindet, die sich durch das DARCY-Gesetz beschreiben lässt.

Die *Stabilität* von vordringenden makroskopischen Grenzflächen zwischen zwei Fluiden in granularen Medien wurde u.a. von BEAR 1972, LUCKNER & TIEMER 1981, GREENKORN 1982, LUCKNER & ŠESTAKOV 1986 sowie WANG et al. 1998 untersucht. Als Stabilitätskriterium wird dabei i.d.R. die *Mobilität* $M = K_w \eta_L / (K_L \eta_w)$ herangezogen, die von der Durchlässigkeit k bzw. der spezifischen Permeabilität $K = k\eta / (\rho g)$ sowie der Dichte ρ bzw. der dynamischen Zähigkeit η bestimmt ist. Für $M < 1$ ist die vordringende Grenzfläche stabil, andernfalls ist sie instabil, wodurch es zur *Fingerbildung* und damit zur Grenzflächenauflösung kommt. Im Fall der Aufsättigungsfront ist die vordringende makroskopische Grenzfläche stabil, da Luft durch Wasser verdrängt wird und näherungsweise $M = K_w \eta_L / (K_L \eta_w) \approx \eta_L / \eta_w \approx 1/74 < 1$ gilt.

Als Eingangsparameter für eine Approximation des instationären Aufsättigungsprozesses müssen die Verteilung des Wassergehalts zu Beginn der Aufsättigung $\theta_{w,0}(h_{\bar{u}})$, die Überdeckungshöhe $H_{\bar{u}}$, der Porenanteil $n_{\bar{u}}$, die Korndichte ρ_s sowie die Durchlässigkeit im gesättigten Zustand $k_{w,sat}$ bekannt sein. Im Zuge des vorgestellten Verfahrens wird die Überdeckungszone gemäß Abb. 3.14 in j örtliche Elemente mit der Höhe $\Delta L = H_{\bar{u}}/j$ diskretisiert.

Die Druckhöhe $h_{p,bot} = h_p(h_{\bar{u}} = 0)$ am unteren Ende der Überdeckungsschicht ist die treibende Kraft für den instationären Aufsättigungsvorgang und wird durch das Gewicht der Überdeckungszone bestimmt, welche die Auflast auf der Oberfläche der Wasserlamelle bildet. Da sich dieses Gewicht mit zunehmender Aufsättigung kontinuierlich erhöht, wird $h_{p,bot}$ bei

der numerischen Berechnung zeitlich nachgeführt. Hierfür wird eine Interpolationsfunktion der folgenden Form gewählt. In Gl. [3.43] bezeichnen die Parameter i die Laufvariable für die jeweils betrachtete Lamelle und j die gesamte Lamellenanzahl.

$$h_{p,bot,i} = h_{p,0} + (h_{p,sat} - h_{p,0}) \cdot \frac{i-1}{j} \quad [3.43]$$

Abb. 3.14: Schematische Darstellung zur Erläuterung des numerischen Approximationsverfahrens zur überschlägigen Abschätzung der Aufsättigungsdauer der Überdeckungszone für den Fall einer Überdeckungshöhe von $H_{ü} = 1$ m und einer Elementanzahl von $j = 10$

Die Druckhöhe $h_{p,0}$ zu Beginn der Aufsättigung (d.h. zum Zeitpunkt $t = 0$) wird nach Gl. [3.44] berechnet, wobei $\rho_{ü,0}$ die gemittelte Dichte der Überdeckungszone im Ausgangszustand beschreibt. In Gl. [3.45] bezieht sich die Größe $\theta_{W,bot,i}$ auf den volumetrischen Wassergehalt an der Unterseite (d.h. an der Stelle $h_{ü} = L$) des betrachteten Elements i zum Zeitpunkt $t = 0$, wogegen $\theta_{W,top,i}$ den volumetrischen Wassergehalt an der Oberseite (d.h. an der Stelle $h_{ü} = L + \Delta L$) des Elements i zum Zeitpunkt $t = 0$ kennzeichnet.

$$h_{p,0} = \frac{\sigma_0}{\rho_W \cdot g} = \frac{\rho_{ü,0} \cdot H_{ü}}{\rho_W} \quad [3.44]$$

$$\rho_{ü,0} = \rho_S \cdot (1 - n_{ü}) + \rho_W \cdot \frac{1}{j} \sum_{i=1}^j \frac{\theta_{W,bot,i} + \theta_{W,top,i}}{2} \quad [3.45]$$

Die Druckhöhe $h_{p,sat}$ am unteren Rand (d.h. an der Stelle $h_{\ddot{u}} = 0$) nach Abschluss der Aufsättigung (d.h. zum Zeitpunkt $t = T_{sat}$) wird nach Gl. [3.46] ermittelt, wobei $\rho_{\ddot{u},sat}$ die Dichte der Überdeckungszone im gesättigten Zustand bezeichnet.

$$h_{p,sat} = \frac{\sigma_{sat}}{\rho_W \cdot g} = \frac{\rho_{\ddot{u},sat} \cdot H_{\ddot{u}}}{\rho_W} \quad [3.46]$$

$$\rho_{\ddot{u},sat} = \rho_S \cdot (1 - n_{\ddot{u}}) + \rho_W \cdot (n_{\ddot{u}} - \theta_{L,r}) \quad [3.47]$$

Zur numerischen Bestimmung der Aufsättigungsdauer T_{sat} wird für jedes Element i das restliche auffüllbare Porenvolumen $V_{a,rest,i}/A_{ges}$ benötigt.

$$V_{a,rest,i}/A_{ges} = \left[n_{\ddot{u}} - \theta_{L,r} - \frac{\theta_{W,bot,i} + \theta_{W,top,i}}{2} \right] \cdot \Delta L \quad [3.48]$$

Im nächsten Schritt wird die Standrohrspiegelhöhendifferenz $\Delta h_{W,i}$ für den gesättigten Bereich mit der Länge L ermittelt. Die Größe $h_{W,bot,i}$ bezieht sich hierbei immer auf die Standrohrspiegelhöhe am unteren Rand der Überdeckungszone (d.h. an der Stelle $h_{\ddot{u}} = 0$), wogegen $h_{W,top,i}$ die Standrohrspiegelhöhe an der Oberseite des gesättigten Bereichs beschreibt (d.h. an der Stelle $h_{\ddot{u}} = L$).

$$\Delta h_{W,i} = h_{W,bot,i} - h_{W,top,i} = h_{p,bot,i} - L \quad [3.49]$$

$$L = \Delta L \cdot (i - 1) = \frac{H_{\ddot{u}}}{j} \cdot (i - 1) \quad [3.50]$$

Die Filtergeschwindigkeit $v_{f,i}$ im gesättigten Bereich lässt sich unter Anwendung des DARCY-Gesetzes nach Gl. [3.51] berechnen.

$$v_{f,i} = k_{W,sat} \cdot \frac{\Delta h_{W,i}}{L} \quad [3.51]$$

$$k_{W,sat} = k_{W,\ddot{u}} \cdot k_{W,rel}(\theta_{W,sat}) \quad [3.52]$$

Mit Hilfe der Filtergeschwindigkeit $v_{f,i}$ und dem restlichen auffüllbaren Porenvolumen $V_{a,rest,i}/A_{ges}$ kann der Zeitabschnitt Δt_i ermittelt werden, nach dessen Ablauf das betrachtete Element i aufgesättigt ist. Die Aufsättigungsdauer T_{sat} ergibt sich entsprechend aus der Summe der Zeitabschnitte Δt_i .

$$\Delta t_i = \frac{V_{a,rest,i}/A_{ges}}{v_{f,i}} \quad [3.53]$$

$$T_{sat} = \sum_{i=1}^j \Delta t_i \quad [3.54]$$

Mit dem vorgestellten numerischen Approximationsmodell wurde die Aufsättigungsdauer T_{sat} für die Überdeckungshöhen $H_{\ddot{u}} = 1\text{ m}$ und $H_{\ddot{u}} = 2\text{ m}$ sowie für eine unterschiedliche Anzahl von Elementen ($j = 10$, $j = 100$ und $j = 1000$) berechnet. Die Modellrechnungen haben dabei gezeigt, dass sich eine gute Näherung an die mit HYDRUS-1D ermittelte Aufsättigungsdauer erzielen lässt. Zur überschlägigen Berücksichtigung von Niederschlag wird die für jedes Element i berechnete Filtergeschwindigkeit $v_{f,i}$ um den linearen Infiltrationskoeffizient $C_3 = P$ erhöht. Auch mit diesem Ansatz wird eine gute Näherung an die HYDRUS-1D Berechnungsergebnisse für T_{sat} erreicht (JOHN 2019c).

3.2.5 Absinkvorgang der Überdeckungszone (Prozess III)

Prozess III beschreibt das Absinken der gesättigten Überdeckungsschicht als Feststofffilter, für den Fall, dass nach der Aufsättigung unterhalb der Überdeckung noch ein Rest der im Prozess I formierten Wasserlamelle vorhanden ist. Unter der Voraussetzung, dass das Wasser an der Oberfläche nicht seitlich abfließen kann, bildet sich oberhalb der Überdeckungszone eine neue Wasserlamelle mit ansteigender Mächtigkeit. Die lineare Relativbewegung zwischen dem Feststofffilter der Überdeckungszone und dem verdrängten Wasser der Wasserlamelle lässt sich durch das DARCY-Gesetz beschreiben. Im Endzustand III-C ist der Absinkvorgang abgeschlossen und das gesättigte Granulat der Überdeckung kommt auf dem reverfestigten Granulat der Grundwasserzone zu liegen, wodurch wieder effektive Spannungen zwischen den beiden Granulatzonen übertragen werden. Oberhalb der Granulatzonen befindet sich die nach dem Aufsättigungsprozess verbleibende und im Prozess III durch die gesättigte Überdeckungszone hindurch transportierte Wasserlamelle.

Im Gegensatz zum Prozess II bleiben die Standrohrspiegelhöhendifferenz $\Delta h_{W,sat}$, die hydraulische Durchlässigkeit $k_{W,sat}$ und die Filtergeschwindigkeit $v_{f,sat}$ während des gesamten Prozesses III konstant.

$$\Delta h_{W,sat} = h_{W,bot} - h_{W,top} = h_{p,sat} - H_{\ddot{u}} \quad [3.55]$$

$$k_{W,sat} = k_{W,\ddot{u}} \cdot k_{W,rel}(\theta_{W,sat}) = 0,63\text{ cm/h} \quad [3.56]$$

$$v_{f,sat} = k_{W,sat} \cdot \Delta h_{W,sat} / H_{\ddot{u}} = 0,59\text{ cm/h} \quad [3.57]$$

Die Höhe der verbleibenden Wasserlamelle nach dem Aufsättigungsvorgang $H_{WL,rest}$ ist als Differenz der Höhe der Wasserlamelle zu Beginn der Aufsättigung $H_{WL,max}$ und dem im Zuge des Prozesses II in der Überdeckungsschicht aufgenommenen bezogenen Wasservolumen V_{sat}/A_{ges} bestimmt.

$$H_{WL,rest} = H_{WL,max} - V_{sat}/A_{ges} \quad [3.58]$$

Aus der Filtergeschwindigkeit $v_{f,sat}$ und der Höhe der verbleibenden Wasserlamelle $H_{WL,rest}$ kann die Dauer T_{III} des stationären Absinkvorgangs der gesättigten Überdeckungszone ermittelt werden.

$$T_{III} = H_{WL,rest} / v_{f,sat} \quad [3.59]$$

Tab. 3.4 zeigt eine Zusammenfassung der Zeitdauern der Prozesse I bis III des konzeptionellen Überdeckungsmodells, wobei die Gesamtdauer T_{ges} in Gl. [3.60] definiert ist. Bei Berücksichtigung der zeitlichen Überschneidung der Prozesse I und II reduzieren sich die Werte für T_{ges} geringfügig.

$$T_{ges} = T_I + T_{II} + T_{III} \quad [3.60]$$

Tab. 3.4: Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse des konzeptionellen Überdeckungsmodells für die Überdeckungshöhen $H_{\bar{u}} = 1 \text{ m}$ und $H_{\bar{u}} = 2 \text{ m}$

$H_{\bar{u}} \text{ in cm}$	$T_I \text{ in h}$	$T_{II} \text{ in h}$	$T_{III} \text{ in h}$	$T_{ges} \text{ in h}$	$T_{ges} \text{ in d}$
100	0,9	11,9	100,9	113,7	4,7
200	0,9	28,9	59,8	89,6	3,7

Die Ergebnisse zeigen, dass je größer die Überdeckungshöhe $H_{\bar{u}}$ ist, desto größer ist auch das bezogene Aufsättigungsvolumen V_{sat}/A_{ges} und damit auch die Aufsättigungsdauer $T_{sat} = T_{II}$. Mit steigender Überdeckungshöhe $H_{\bar{u}}$ nehmen allerdings auch die Absinkdauer T_{III} im Verhältnis zur Aufsättigungsdauer T_{II} sowie die Gesamtdauer T_{ges} ab. Dies lässt sich primär auf zwei Gegebenheiten zurückführen. Erstens ist die zeitlich gemittelte Geschwindigkeit der Aufsättigung im Prozess II größer als die Filtergeschwindigkeit $v_{f,sat}$ im Prozess III (siehe Abb. 3.12) und zweitens sinkt das Volumen der verbleibenden Wasserlamelle am Ende des Prozesses II mit steigender Überdeckungshöhe $H_{\bar{u}}$.

4 Granulare Rheologie

Das Ziel dieses Kapitels der Dissertation ist die Beschreibung des Fließverhaltens der Lausitzer Innenkippsande mit Hilfe rheologischer Modellansätze. Zur Untersuchung des rheologischen Verhaltens wurden sowohl Rotationsscherversuche (siehe Kapitel 4.2) als auch gravitative Fließversuche auf einer geneigten rauen Ebene durchgeführt (siehe Kapitel 4.3). In den Versuchen wurden zwei verschiedene Granulate verwendet, die im Kapitel 4.1 näher charakterisiert werden.

4.1 Versuchsgranulate

4.1.1 Mikroglaskugeln

Bei dem ersten verwendeten Granulat handelt es sich um transparente Mikroglaskugeln aus Kalknatronglas (siehe Abb. 4.1) mit einer glatten Oberfläche, einer Dichte der Partikel von $\rho_p = 2.500 \text{ kg/m}^3$ und einem Partikeldurchmesser d im Bereich von $0,15 \text{ mm}$ bis $0,25 \text{ mm}$. Der mittlere Partikeldurchmesser $\bar{d} \approx 0,20 \text{ mm}$ wurde bewusst so gewählt, dass er sich im Bereich des mittleren Korndurchmessers des verwendeten Fließsands bewegt (siehe Kapitel 4.1.2). Die Mikroglaskugeln erfüllen somit den Zweck eines Vergleichs- bzw. Referenzmaterials.

Abb. 4.1: Äußeres Erscheinungsbild der verwendeten Mikroglaskugeln

4.1.2 Fließsand

Der für die Versuche verwendete Lausitzer Fließsand stammt von der Südspitze des Lichtenauer Sees, d.h. aus dem ehemaligen Restloch F des Tagesbaus Schlabendorf Nord. Abb. 4.2 zeigt hierzu eine Übersichtskarte mit der rot markierten Probeentnahmestelle sowie den orange markierten geotechnischen Sperrbereichen.

Abb. 4.2: Rot markierte Probeentnahmestelle an der Südspitze des Lichtenauer Sees (Restloch F, Tagebau Schlabendorf Nord) und orange markierte geotechnische Sperrbereiche (SEELIG 2018)

Wie aus der Satellitenaufnahme der Südspitze des Lichtenauer Sees in Abb. 4.3 hervorgeht, wurde das Probematerial aus dem Randbereich einer Rutschung entnommen. Auf diese Weise konnte sichergestellt werden, dass es sich bei dem betreffenden Granulat um einen verflüssigungsfähigen Fließsand handelt.

Abb. 4.3: Satellitenbild der Südspitze des Lichtenauer Sees mit rot markierter Probeentnahmestelle im Randbereich einer Rutschung (www.google.de/maps)

Zur Feststellung der charakteristischen Eigenschaften des Lausitzer Fließsands wurde eine Trockensiebanalyse durchgeführt (mechanische Granulometrie, siehe Kapitel 2.2.3). Hierbei wurde die Masse der Rückstände auf den Sieben bestimmt (siehe Abb. 4.4) und die resultierende gravimetrische Korngrößenverteilung in einem Sieb liniendiagramm dargestellt (siehe Abb. 4.5). Daraus lässt sich eine mittlere Korngröße von $d_{50} = 0,21 \text{ mm}$ ablesen, was in etwa dem mittleren Durchmesser der Mikrogaskugeln von $\bar{d} \approx 0,20 \text{ mm}$ entspricht. Darüber hinaus zeigt die Siebkurve einen steilen Anstieg im mittleren Bereich, was auf ein gleichkörniges Material schließen lässt. Dieser Umstand wird sowohl durch die geringe Ungleichförmigkeitszahl $C_U = d_{60}/d_{10} \cong 2,2$ als auch durch die niedrige Krümmungszahl $C_C = d_{30}^2/(d_{10}d_{60}) \cong 0,9$ bestätigt. Somit ist der Fließsand als gleichförmiger, enggestufter Fein- bis Mittelsand einzuordnen. Neben der Gleichförmigkeit sind die Lausitzer Fließsande auch durch eine ausgeprägte Rundheit und einen geringen Feinkornanteil (hier: Anteil $< 0,063 \text{ mm}$ ca. 1,3 %) gekennzeichnet, was sich u.a. auf die fluviatile Ablagerung in den Warmzeiten des Pleistozäns im Bereich der Urstromtäler zurückführen lässt.

Abb. 4.4: Rückstände bei der Trockensiebanalyse mit Angabe der Korngröße d in mm

Die Korndichte wird mit $\rho_S = 2.650 \text{ kg/m}^3$ angesetzt (FÖRSTER 1996; KUNTSCHKE 2000) und liegt damit etwas höher als die Dichte der Glaskugeln ($\rho_P = 2.500 \text{ kg/m}^3$). Im Bereich der Lausitzer Innenkippen ist der Fließsand aufgrund der eingesetzten Technologie der Verkipfung (vornehmlich Direktversturz ohne Verdichtung, DREBENSTEDT 2012) locker gelagert, sodass der Porenanteil etwa bei $n_{IG} \approx 0,45$ liegt. Diese lockere Lagerung in Kombination mit der ausgeprägten Gleichförmigkeit und Rundheit der Körner sowie der annähernd vollständigen Wassersättigung bedingen die starke Verflüssigungsneigung dieses Sands (siehe Kapitel 3).

Abb. 4.5: Gravimetrische Korngrößenverteilung des Lausitzer Flieβsands (Trockensiebanalyse vom 18.01.2019)

In exemplarischen Vorversuchen konnte der Porenanteil von $n \approx 0,45$ im Labor durch Sedimentation des ofengetrockneten Flieβsands in einem mit Wasser gefüllten Zylinder reproduzierbar hergestellt werden. Demgegenüber stellte sich für die Glaskugeln bei der Verwendung des gleichen Einbauverfahrens ein etwas geringerer Porenanteil von $n \approx 0,43$ ein, was sich auf die gegenüber den Sandkörnern geringere Oberflächenrauigkeit der Glaskugeln zurückführen lässt.

4.1.3 Durchlässigkeit

Zur Auswertung der Flieβversuche in Kapitel 4.3 wird die Wasserdurchlässigkeit der verwendeten Granulate benötigt. Hierzu wurde ein entsprechender Versuch mit instationärer Strömung gemäß DIN 19683-9:2012-07 durchgeführt, dessen prinzipieller Aufbau in Abb. 4.6 dargestellt ist. Im äußeren Zylinder aus Acrylglas (Abb. 4.6-1) mit einem Durchmesser von 30 cm und einer Höhe von 60 cm wurde ein 17,5 cm hoher Kiesfilter (Abb. 4.6-2) mit einer Korngröße im Bereich von 2,0 mm bis 3,15 mm angeordnet. Auf diesen Kiesfilter wurde ein innerer Zylinder aus Acrylglas (Abb. 4.6-3) mit einem Durchmesser von 8,0 cm und einer Höhe von 40 cm platziert, dessen unteres Ende mit einer Metallgaze versehen war. An der Seite des inneren Zylinders war zudem eine Messskala aus Metall mit einer Auflösung von 0,5 mm angebracht.

Abb. 4.6: Versuchsaufbau zur Durchlässigkeitsbestimmung nach DIN 19683-9:2012-07, 1) Äußerer Zylinder, 2) Kiesfilter, 3) Innerer Zylinder, 4) Granulat, 5) Überlauf, 6) Auffangbehälter mit Waage

Die Versuchsdurchführung lief folgendermaßen ab. Zunächst wurde die Apparatur bis zum Auslass (Abb. 4.6-5) an der Seite des äußeren Zylinders mit Wasser gefüllt. Dann wurde ca. 1,2 kg ofengetrocknetes Granulat (Abb. 4.6-4) in den inneren Zylinder eingefüllt und der Porenanteil des sedimentierten, locker gelagerten Materials durch Begradigung der Probenoberfläche und anschließender Ablesung der Probenhöhe bestimmt. Hierbei wurde eine Probenhöhe von 16,0 cm und ein korrespondierender Porenanteil bei den Glaskugeln von 0,427 und beim Fließsand von 0,445 festgestellt.

Im nächsten Schritt wurde der Wasserspiegel im inneren Zylinder auf 37 cm erhöht und die Zeitmessung gestartet. Beim Einfüllen wurde eine Heberkonstruktion verwendet, um zum einen möglichst wenige Luftblasen in das System zu bringen und zum anderen die Oberfläche der Probe möglichst wenig zu beeinflussen. In der Folge wurde der zeitliche Verlauf des Wasserspiegelabfalls im inneren Zylinder in jeweils 5-cm-Schritten erfasst (d.h. Erfassung der Zeit bei 32 cm, 27 cm und 22 cm). Der Wasserspiegel im äußeren Zylinder wurde während des gesamten Versuchs durch den seitlichen Auslass konstant auf einer Höhe von 17,8 cm (Fließsand) bzw. 17,9 cm (Glaskugeln) gehalten.

Das austretende Wasser wurde in einem Glasbehälter (Abb. 4.6-6) aufgefangen, wobei der zeitliche Verlauf der Gewichtszunahme mittels einer an den Computer angeschlossenen Waage kontinuierlich aufgezeichnet wurde. Während der Versuche wurde zudem die Wassertemperatur im inneren Zylinder mittels eines Präzisionsthermometers (Greisinger GTH 175 PT-E mit Einstechfühler PT 1000, Auflösung 0,1 °C, Genauigkeit von 0,1 %) bestimmt. Der Mittelwert der Wassertemperatur betrug 12,7 °C bei den Fließsandversuchen und 11,3 °C bei den Glaskugelversuchen.

Insgesamt wurden jeweils 3 Versuche mit dem locker gelagerten Fließsand sowie 3 Versuche mit den locker gelagerten Glaskugeln durchgeführt. Anschließend wurde das Granulat im inneren Zylinder mit Hilfe eines Gummihammers verdichtet, sodass sich ein Porenanteil beim Fließsand von 0,396 und bei den Glaskugeln von 0,401 einstellte. Danach wurde der Versuch jeweils dreimal für den mitteldicht gelagerten Fließsand sowie dreimal für die mitteldicht gelagerten Glaskugeln durchgeführt.

Zur Berechnung der gesättigten Wasserdurchlässigkeit k_f in m/s wurde Formel (4) der DIN 19683-9:2012-07 herangezogen, die in nachfolgender Gl. [4.1] wiedergegeben ist. Hierin bezeichnen ΔL die Höhe der Granulatsäule in Fließrichtung, Δt die Zeitdifferenz zwischen Beginn und Ende der Messung bzw. des Messabschnitts, Δh_1 die Höhendifferenz der Wasserspiegel im inneren und äußeren Zylinder zu Beginn der Messung bzw. des Messabschnitts sowie Δh_2 die Höhendifferenz am Ende der Messung bzw. des Messabschnitts.

$$k_f = \frac{\Delta L}{\Delta t} \cdot \ln \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2} \quad [4.1]$$

Abb. 4.7: Ergebnisse der Durchlässigkeitsversuche nach DIN 19683-9:2012-07

Die Ergebnisse wurden anschließend mittels Gl. [2.19] auf eine Basistemperatur von $10^\circ C$ umgerechnet und im Diagramm in Abb. 4.7 dargestellt. Für den Fließsand wurde mit der beschriebenen Vorgehensweise eine Wasserdurchlässigkeit $k_{f,10^\circ C}$ von $2,48 \cdot 10^{-4} m/s$ bei lockerer Lagerung sowie von $1,40 \cdot 10^{-4} m/s$ bei mitteldichter Lagerung ermittelt, was gut mit den aus der Sieblinie nach BEYER bestimmten Werten ($1,9 \cdot 10^{-4} m/s$ für lockere Lagerung

und $1,2 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$ für mitteldichte Lagerung) korrespondiert (HOUBEN & BLÜMEL 2017). Des Weiteren wurde die gesättigte Wasserdurchlässigkeit $k_{f,10^\circ\text{C}}$ der Mikroglasskugeln bei lockerer Lagerung zu $4,08 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$ und bei mitteldichter Lagerung zu $3,05 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$ bestimmt. Die Geraden in Abb. 4.7 machen deutlich, dass die Durchlässigkeit der Granulate mit kleiner werdendem Porenanteil bzw. zunehmendem Feststoffanteil abnimmt.

4.2 Rotationsversuche

Dieses Kapitel befasst sich aufbauend auf der räumlich eindimensionalen Beschreibung der Verflüssigung und Reverfestigung von Granulaten in Kapitel 3 mit der Untersuchung des rheologischen Verhaltens Lausitzer Fließsande mittels eines Rotationsrheometers. Die in Kapitel 4.2.1 widergespiegelten Grundlagen basieren dabei im Wesentlichen auf den von NGUYEN und BOGER an der University of Melbourne durchgeführten Studien (NGUYEN & BOGER 1983; NGUYEN & BOGER 1985).

4.2.1 Grundlagen

4.2.1.1 Messung der Fließgrenze

Wie bereits in Kapitel 2.4 erläutert, wird das rheologische Verhalten immersiver granularer Medien prioritär durch die Interaktionen der Granulatpartikel untereinander bestimmt. Eine gemeinsame rheologische Eigenschaft dieser Stoffe ist, dass sie sich unterhalb einer bestimmten Spannung wie ein elastischer Feststoff und beim Überschreiten dieser Spannung wie eine viskoplastische Flüssigkeit verhalten. Diese Spannung wird in der Rheologie als Fließgrenze τ_F bezeichnet und charakterisiert somit den Übergang vom elastischen Feststoffverhalten zum viskoplastischen Fließverhalten, d.h. die Größe der Scherspannung, die aufgewendet werden muss, um die vorhandene Netzwerkstruktur aus Kontakt- und Reibungskräften aufzubrechen und damit eine Fließbewegung zu ermöglichen.

Traditionelle rheologische Messmethoden wie z.B. Platte-Platte, Kegel-Platte oder konzentrische Zylinder (siehe Kapitel 2.1.3) sind jedoch nur bedingt zur Untersuchung der rheologischen Eigenschaften von dichten immersiven granularen Medien geeignet, da die Messergebnisse bei diesen nicht-NEWTONschen anorganischen Suspensionen aufgrund des durch die hohe Feststoffkonzentration bedingten Wandleitens maßgeblich verfälscht werden können. Hinzu kommt, dass die Fließgrenze τ_F solcher Stoffe mit den konventionellen rheometrischen Methoden nicht direkt messbar ist, sondern nur unter Zuhilfenahme rheologischer Modelle wie beispielsweise BINGHAM, CASSON oder HERSCHEL-BULKLEY durch Extrapolation der Fließkurve auf eine Scherrate von $\dot{\gamma} = 0$ indirekt bestimmt werden kann.

Mit dem Ziel, das Fließverhalten von Rotschlamm bzw. Bauxitrückstand zu beschreiben, beschäftigten sich NGUYEN und BOGER in den 1980er Jahren mit diversen Messverfahren zur

Quantifizierung der Fließgrenze. Im Ergebnis ihrer Untersuchungen stellte sich eine durch die bodenmechanische Flügelsondierung inspirierte Messmethode als besonders geeignet heraus. Hierbei handelt es sich um die sogenannte *Vane-Methode*, bei der ein Flügelrotor (*vane rotor*) vollständig in das immersive granulare Medium eingetaucht wird (siehe Abb. 4.8).

Abb. 4.8: Skizze zum Versuchsaufbau der Vane-Methode zur Untersuchung der rheologischen Eigenschaften immersiver granularer Medien in Anlehnung an NGUYEN & BOGER 1983, 1985

Abb. 4.9: Typischer zeitlicher Verlauf des Drehmoments bei Anwendung der Vane-Methode nach NGUYEN & BOGER 1983, 1) Elastisches Feststoffverhalten, 2) Fließgrenze, 3) Viskoplastisches Fließverhalten

Anschließend wird der Rotor mit einer geringen konstanten Drehzahl Ω bewegt und der zeitliche Verlauf des Drehmoments gemessen, wobei dieses im elastischen Bereich zunächst zunimmt (Abb. 4.9-1), im Bereich der Fließgrenze ein Maximum erreicht (Abb. 4.9-2) und schließlich im viskoplastischen Bereich wieder abnimmt (Abb. 4.9-3), um schlussendlich einen konstanten Gleichgewichtswert anzunehmen. Je größer der Feststoffgehalt des granularen Mediums ist, desto ausgeprägter ist dabei das Maximum des Drehmoments.

Gegenüber den meisten anderen Messverfahren für die Fließgrenze hat diese Methode mehrere entscheidende Vorteile. Erstens wird durch die Verwendung des Flügelrotors das Problem des Wandgleitens eliminiert, da sich das zwischen den Flügelblättern befindliche Granulat als rauer, zylinderförmiger Festkörper mit dem Rotor dreht (KEENTOK 1982; BARNES & CARNALI 1990; YAN & JAMES 1997). Damit liegt die Scherfuge unter der Voraussetzung eines ausreichend großen Behälters im Inneren des Materials selbst. Zweitens lässt sich mit dieser Methode die tatsächliche Fließgrenze des Materials unter quasistatischen Bedingungen direkt bestimmen. Drittens kann das granulare Medium in seinem natürlichen, ungestörten Lagerungszustand gemessen werden, da der Eintauchvorgang des Flügelrotors lediglich geringe Störungen in der Kornstruktur verursacht. Viertens ist diese Messmethode gegenüber den Spaltmessverfahren weniger anfällig für die durch große Partikel verursachten Störeinflüsse, was besonders bei der Untersuchung von polydispersen Granulaten eine wichtige Rolle spielt. Fünftens ist die *Vane-Methode* einfach zu handhaben und weniger aufwändig als andere Messverfahren (BARNES & CARNALI 1990; BARNES & NGUYEN 2001).

Um aus dem gemessenen maximalen Drehmoment M_{max} die Fließgrenze τ_F analytisch berechnen zu können, müssen verschiedene Annahmen getroffen werden. Zunächst wird angenommen, dass die relevante Scherfläche einem durch die Geometrie der Rotorblätter definierten Zylinder mit der Höhe H_v und dem Durchmesser D_v entspricht (YAN & JAMES 1997). Das Drehmoment M setzt sich damit aus einer Scherkomponente für die Zylinderwand sowie einer weiteren Komponente für die Ober- und Unterseite des Zylinders zusammen. Mit der Definition des Rotorradius $R_v = 0,5 D_v$ ergibt sich das Drehmomentengleichgewicht gemäß der folgenden Gleichung, wobei τ_w die Scherspannung im Bereich der Zylinderwand und $\tau_e(r)$ die Scherspannung im Bereich der beiden Endflächen des Zylinders in Abhängigkeit von der radialen Position r bezeichnen.

$$M = (2\pi R_v H_v) \tau_w R_v + 2 \left[2\pi \int_0^{R_v} \tau_e(r) r^2 dr \right] \quad [4.2]$$

Mit der Annahme, dass für die Scherspannung $\tau_e = \tau_w = konst.$ gilt, vereinfacht sich der letzte Term der Gl. [4.2] zu $2/3 (2\pi R_v^2) \tau_w R_v$. Geht man des Weiteren davon aus, dass die Scherspannung τ_w für $M = M_{max}$ der Fließgrenze τ_F entspricht, so erhält man die folgenden

Gleichungen, wobei K_v die sogenannte Rotorkonstante zur Beschreibung des Einflusses der Rotorgeometrie darstellt.

$$M_{max} = \frac{\pi D_v^3}{2} \left(\frac{H_v}{D_v} + \frac{1}{3} \right) \tau_F = K_v \tau_F \quad [4.3]$$

$$\tau_F = \frac{M_{max}}{K_v} \quad [4.4]$$

Aus dem gemessenen maximalen Drehmoment M_{max} und der geometrischen Rotorkonstante K_v lässt sich somit die Fließgrenze τ_F des immersiven granularen Mediums kalkulieren. Die Annahme einer konstanten Scherspannungsverteilung im Bereich der Endflächen des Zylinders gilt allerdings nur für schmale Flügelrotoren ($D_v \rightarrow 0$), wodurch Gl. [4.4] einen gewissen Fehler beinhaltet. Alternativ kann für die Verteilung der Scherspannung auf den Endflächen unter Berücksichtigung der Randbedingungen $\tau_e(r=0) = 0$ und $\tau_e(r=R_v) = \tau_w$ z.B. folgende Funktion angenommen werden, wobei der Parameter m als Exponent fungiert.

$$\tau_e(r) = \tau_w \left(\frac{r}{R_v} \right)^m \quad \text{mit } 0 \leq r \leq R_v \quad \text{und } m \geq 0 \quad [4.5]$$

Durch Einsetzen von Gl. [4.5] in Gl. [4.2] erhält man folgende Lösung für das maximale Drehmoment.

$$M_{max} = \frac{\pi D_v^3}{2} \left(\frac{H_v}{D_v} + \frac{1}{3+m} \right) \tau_F \quad [4.6]$$

Die Untersuchungen von NGUYEN und BOGER haben gezeigt, dass die Abweichungen zwischen Gl. [4.3] und Gl. [4.6] verhältnismäßig gering ausfallen, weshalb zur Bestimmung der Fließgrenze in der praktischen Rheologie häufig mit dem vereinfachten Ansatz gemäß Gl. [4.3] operiert wird. In den durchgeführten Vergleichsmessungen von NGUYEN und BOGER wurde eine gute Übereinstimmung der mit der *Vane-Methode* gemessenen Werte der Fließgrenze mit den Ergebnissen anderer Messverfahren (Kapillarviskosimeter und Rheometer mit konzentrischen Zylindern) festgestellt. Darüber hinaus stellten sie in ihren Experimenten fest, dass die Geometrie des Flügelrotors keinen nennenswerten Einfluss auf das Ergebnis der gemessenen Fließgrenze hat und dass die Drehzahl so gering wie möglich gewählt werden sollte. In der Praxis wird daher i.d.R. ein Wert von $\Omega = 0,1 \text{ min}^{-1}$ verwendet. Außerdem wurde von NGUYEN und BOGER die Einhaltung der folgenden geometrischen Verhältnisse von Flügelrotor und Probebehälter empfohlen.

$$H_v/D_v < 3,5 \quad [4.7]$$

$$D_c/D_v > 2,0 \quad [4.8]$$

$$z_1/D_v > 1,0 \quad [4.9]$$

$$z_2/D_v > 0,5 \quad [4.10]$$

In Gl. [4.7] bis [4.10] bezeichnen D_c den Behälterdurchmesser, z_1 den vertikalen Abstand von der Oberkante der Rotorflügel bis zur Oberkante des Granulats sowie z_2 den vertikalen Abstand von der Unterkante der Rotorflügel bis zum Behälterboden (siehe Abb. 4.8).

4.2.1.2 Messung der Viskosität

Neben der Fließgrenze ist zur Charakterisierung der rheologischen Eigenschaften von dichten granularen Suspensionen auch die Abhängigkeit der Scherspannung τ von der Scherrate $\dot{\gamma}$, d.h. die dynamische Viskosität $\eta = \tau/\dot{\gamma}$, von Bedeutung. Eine geeignete Versuchsmethode stellt z.B. das sogenannte Kapillarviskosimeter dar, bei dem die erforderliche Kraft gemessen wird, um die betreffende Suspension durch ein schmales Röhrchen (d.h. eine Kapillare) zu drücken (THOMAS 1963; NGUYEN & BOGER 1984; KRETZER & BOGER 1992).

Entscheidende Nachteile bei der Viskositätsmessung dichter Suspensionen mittels Kapillarviskosimeter bestehen jedoch darin, dass große Mengen Probematerial benötigt werden und dass die Messungen aufgrund der Größe der Versuchsanordnung an eine Laborumgebung gebunden sind. Rotationsrheometer benötigen dagegen nur geringe Mengen Probematerial und können durch ihre kompakten Abmessungen auch außerhalb des Labors verwendet werden. Da Rotationsrheometer mit Flügelrotoren bei der Untersuchung von dichten granularen Suspensionen bzw. dichten immersiven granularen Medien im Vergleich zu Rotationsrheometern mit konzentrischen Zylindern (Spalt-Rheometern) darüber hinaus entscheidende Vorteile bieten, verfolgten FISHER et al. 2007 das Ziel, die *Vane-Methode* auch zur Messung der Viskosität anzuwenden.

Gemäß den Untersuchungen von KEENTOK et al. 1985, BARNES & CARNALI 1990 sowie YAN & JAMES 1997 werden scherverdünnende dichte Suspension mit einer Fließgrenze im Zwischenraum der Flügelblätter mitgeführt, sodass die Annahme einer gleichförmigen Spannungsverteilung auf einer durch die Rotorgeometrie definierten, zylinderförmigen Scherfläche valide ist. Zur Messung der Viskosität schlagen FISHER et al. 2007 daher die Verwendung eines Flügelrotors in einem infiniten Medium vor (*vane in an infinite medium geometry*), d.h. der Behälterdurchmesser wird so groß gewählt, dass die Grenzfläche ($\tau = \tau_F$) zwischen der Scherzone ($\tau > \tau_F$) und der statischen Zone ($\tau < \tau_F$) im Bereich zwischen der Außenkante des Flügelrotors und der Behälterwand liegt.

Aufbauend auf den Studien von KRIEGER & MARON 1952 sowie JACOBSEN 1974 leiteten FISHER et al. 2007 einen analytischen Zusammenhang zwischen der Winkelgeschwindigkeit Ω und der Scherrate $\dot{\gamma} = f(\tau)$ in Abhängigkeit der radialen Position r ab. Da die Berücksichtigung der Endeffekte sowie die Beurteilung des resultierenden Scherfelds bei Flügelrotoren jedoch äußerst komplex ist, wird dieses Verfahren zur Viskositätsmessung in der Praxis bisher noch nicht angewendet, weshalb es in Bezug auf diese Thematik weiterer Untersuchungen bedarf.

4.2.2 Rotationsrheometer zur eigenen Versuchsdurchführung

Zur Durchführung der laborativen Rotationsscherversuche galt es, ein Rotationsrheometer auszuwählen, das sowohl über eine hohe Präzision verfügt, als auch eine zeitkontinuierliche Erfassung und computerbasierte Auswertung der Daten ermöglicht. Hierfür wurden folgende vier Alternativen recherchiert:

- Thermo Fisher Scientific – HAAKE Viscotester iQ
- Malvern Panalytical – Kinexus Lab+
- TA Instruments – DHR-2 Discovery Hybrid Rheometer
- Anton Paar – RheolabQC

Nach Auswertung der Angebote und Vergleich der Produkteigenschaften wurde das HAAKE Viscotester iQ Rheometer der Firma Thermo Fisher Scientific ausgewählt. Dieses besteht aus einem Laborstativ sowie einem höhenverstellbaren Gerätekopf (siehe Abb. 4.10). Durch den Endanschlag mit Führungsstift wird sichergestellt, dass die Position des Flügelrotors von Versuch zu Versuch reproduzierbar ist.

Abb. 4.10: HAAKE Viscotester iQ Gerätekopf mit Laborstativ (Thermo Scientific 2018)

Das kugellagerte HAAKE Viscotester iQ lässt sich sowohl nach der Scherrate (CR) als auch nach der Scherspannung (CS) steuern, deckt Winkelgeschwindigkeiten von $0,01 \text{ min}^{-1}$ bis 1.500 min^{-1} bei einer Winkelauflösung von $1,25 \mu\text{rad}$ und Drehmomente von $0,2 \text{ mNm}$ bis 100 mNm bei einer Drehmomentauflösung von $0,01 \text{ mNm}$ ab. In Abhängigkeit von der verwendeten Messgeometrie lassen sich mit diesem Gerät Scherspannungen von $0,7 \text{ Pa}$ bis 63.660 Pa , Scherraten von $0,004 \text{ s}^{-1}$ bis 11.415 s^{-1} und Viskositäten von $0,001 \text{ Pa s}$ bis 600.000 Pa s messen (Thermo Scientific 2018).

4.2.3 Eigene Versuche zur Fließgrenze

Für die Versuche zur Fließgrenze wurden die Flügelrotoren FL 22 4B/SS und FL 16 4B/SS der Firma Thermo Scientific mit jeweils 4 geraden, äquidistant verteilten, rechteckigen, 1 mm starken Flügelblättern verwendet (siehe Abb. 4.11). Die nachfolgende Tab. 4.1 beinhaltet eine Übersicht der geometrischen Abmessungen (Rotordurchmesser D_v , Rotorradius R_v und Rotorhöhe H_v) sowie der geometrischen Rotorkonstanten ohne Endeffekt $K_b = 2\pi R_v^2 H_v$ und mit Endeffekt $K_v = 2\pi R_v^3 (H_v/R_v + 2/3)$ gemäß Kapitel 4.2.1.1. Darüber hinaus enthalten Abb. 4.12 und Abb. 4.13 Auszüge aus den zugehörigen Prüfzertifikaten mit den gültigen Maßtoleranzen.

Tab. 4.1: Abmessungen und geometrische Konstanten der verwendeten Flügelrotoren

Bezeichnung	D_v in mm	R_v in mm	H_v in mm	K_b in mm^3	K_v in mm^3
FL 22 4B/SS	22,0	11,0	16,0	12.164,25	17.739,53
FL 16 4B/SS	16,0	8,0	8,9	3.578,90	5.723,56

Abb. 4.11: Verwendete Flügelrotoren, Thermo Scientific FL 22 4B/SS (links) und FL 16 4B/SS (rechts)

Maße / Dimensions

Durchmesser / Diameter	D=	22,00	mm	22,0	mm	±	0,20	mm
Länge / Length	L=	16,0	mm	16,0	mm	±	0,1	mm
Abstand/Distance	a =	8,5	mm					
Masseträgheit / Inertia	I=	$9,31 \cdot 10^{-7}$	kgm ²					
Komplianz / Compliance	J=	0,0000	rad/Nm					
Volumen / Volume	V=	28,20	cm ³					

Abb. 4.12: Auszug aus der Thermo Scientific Prüfbescheinigung für Flügelrotor FL22 4B/SS (Seriennummer 01181036) vom 14.12.2018

Maße / Dimensions

Durchmesser / Diameter	D=	16,00	mm	16,0	mm	±	0,20	mm
Länge / Length	L=	8,9	mm	8,80	mm	±	0,1	mm
Abstand/Distance	a =	8,5	mm					
Masseträgheit / Inertia	I=	$7,62 \cdot 10^{-7}$	kgm ²					
Komplianz / Compliance	J=	0,0000	rad/Nm					
Volumen / Volume	V=	22,80	cm ³					

Abb. 4.13: Auszug aus der Thermo Scientific Prüfbescheinigung für Flügelrotor FL16 4B/SS (Seriennummer 01181028) vom 14.12.2018

Abb. 4.14 a zeigt eine Übersicht der verwendeten Materialien für die Rotationsscherversuche. Vor Versuchsbeginn wurde die Grundplatte des Laborstativs mit Hilfe der höhenverstellbaren Füße, eines digitalen Winkelmessers und einer Dosenlibelle horizontal ausgerichtet. In Abb. 4.14 b ist das verwendete Becherglas mit einem Volumen von ca. 150 ml dargestellt. Der Innendurchmesser $D_c = 50,8 \text{ mm}$ wurde mittels eines Messschiebers mit einer Genauigkeit von 0,1 mm bestimmt und erfüllt damit die in Gl. [4.8] genannte Bedingung ($D_c \geq 2 \cdot D_v = 2 \cdot 22 \text{ mm} = 44 \text{ mm}$ für FL 22 bzw. $D_c \geq 2 \cdot D_v = 2 \cdot 16 \text{ mm} = 32 \text{ mm}$ für FL 16).

Für die Versuche wurde das Becherglas mit einem dauerhaft elastischen Kleber (UHU Max Repair Extreme) auf einer metallischen Grundplatte befestigt. Dies hat gegenüber der Fixierung mit den Klemmbacken entscheidende Vorteile. An dieser Stelle ist zum Beispiel die verbesserte Sichtbarkeit bzw. Zugänglichkeit des Becherglases zu nennen. Darüber hinaus wird durch die dauerhaft elastische Klebeverbindung mit der Grundplatte ein Verrutschen des oberen Rands des Becherglases z.B. bei der Anregung mittels Gummihammer vermieden. Die elastische Lagerung der Grundplatte stellt zum einen die Reproduzierbarkeit der Rotorposition sicher und sorgt zum anderen dafür, dass die dynamische Anregung des Gummihammers zu einem gewissen Teil auf die Becherwandung übertragen wird, was sowohl die Haltbarkeit der Klebeverbindung als auch die Effektivität der Anregung erhöht.

Abb. 4.14: Rotationsscherversuche a) Übersicht der verwendeten Materialien, b) Vorrichtung zur Fixierung des verwendeten Becherglases

Für alle Versuchsreihen wurde der Endanschlag so eingestellt, dass der Rotor nach allen Richtungen in etwa den gleichen Abstand zur Behälterwand sowie einen konstanten Abstand zum Behälterboden von $z_2 = 2,2 \text{ cm}$ aufwies. Die Herstellung der Proben erfolgte für alle Versuchsreihen in der gleichen Art und Weise. Zuerst wurden 70 ml Leitungswasser mit Raumtemperaturniveau in das Becherglas eingefüllt, sodass die Oberkante des Wassers bei $3,5 \text{ cm}$ lag (siehe Abb. 4.14 b). Im nächsten Schritt wurde der Flügelrotor in seine Messposition abgesenkt und der Gerätekopf entsprechend fixiert. Anschließend wurden insgesamt 200 g ofengetrockneter Fließsand mit Hilfe eines 25-ml -Becherglases langsam und gleichmäßig von allen Seiten in den Probebehälter eingefüllt.

Nach Abschluss des Einfüllvorgangs wurde die Oberfläche des immersiven Granulats vorsichtig vergleichmäßig. Wie in Abb. 4.15 auf der linken Seite zu sehen, stellte sich bei der zuvor beschriebenen Form der Probenherstellung eine reproduzierbare Probenhöhe von 7 cm ein, was einem resultierenden Porenanteil von $n = 0,45$ entspricht und damit die natürlichen Lagerungsbedingungen der Lausitzer Innenkippensande gut widerspiegelt. Die Messung der Höhe der Probenoberkante erfolgte mittels des am Becherglas befestigten Stahlmaßstabs mit einer Genauigkeit von $0,5 \text{ mm}$. Zusätzlich wurde die Probenhöhe an zwei weiteren Seiten in einem Winkelabstand von 120° gemessen, um die vorhandenen Höhenschwankungen der Probenoberfläche mit Hilfe der arithmetischen Mittelwertbildung auszugleichen. Der Porenanteil wurde anschließend aus der gemessenen Probenhöhe und dem bekannten

Innendurchmesser des Behälters sowie der Trockenmasse des Fließsands berechnet. Vor jedem Versuch wurde die Temperatur des immersiven granularen Mediums mit Hilfe eines Präzisionsthermometers (Greisinger GTH 175 PT-E mit Einstechfühler PT 1000) bestimmt. Die gemessenen Temperaturen des wassergesättigten Fließsands lagen dabei zwischen $20,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $23,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Mittelwert $22,1\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Abb. 4.15: Rotationsscherversuche a) Probe im locker gelagerten Ausgangszustand, b) Probe im verdichteten Endzustand

Im Rahmen der Versuche zur Bestimmung der Fließgrenze wurde das Drehmoment M bei einer konstanten Winkelgeschwindigkeit von $\Omega = 0,1\text{ min}^{-1}$ über eine Dauer von 60 s hinweg mit jeweils 2 Messwerten pro Sekunde aufgezeichnet. Das maximale Drehmoment M_{max} wurde anschließend mit Hilfe von Gl. [4.4] in die Fließgrenze τ_F umgerechnet. Durch die vergleichsweise kurze Messdauer und die geringe Winkelgeschwindigkeit konnte die plastische Deformation des Probematerials auf ein Minimum begrenzt werden.

Nach Beendigung der 1. Messung erfolgte die Verflüssigung des Fließsands mittels 3 leichten Schlägen mit einem $0,7\text{ kg}$ schweren Gummihammer, wodurch die plastische Deformation eliminiert und das immersive granulare Medium in einen dichteren Lagerungszustand überführt wurde. Nach einer Ruhezeit von etwa 1 min wurde die 2. Messung durchgeführt, wobei die gemessene Fließgrenze aufgrund des größeren Feststoffanteils gegenüber der vorherigen Messung höher ausfiel. Anschließend wurde das Granulat erneut mit dem Gummihammer verflüssigt und nach einer 1-minütigen Ruhezeit die

nächste Messung gestartet. Diese Vorgehensweise wurde so lange fortgeführt, bis der Fließsand eine solch hohe Lagerungsdichte erreicht hatte, dass das maximale Drehmoment des Rheometers von 100 mNm vollständig ausgeschöpft war und der Rotor durch den Motor nicht mehr weiter gedreht werden konnte.

Dieser Zustand stellte sich i.d.R. bei einem Porenanteil von rund 0,36 und einer Probenhöhe von etwa 6 cm ein (siehe Abb. 4.15 b). Hierbei ist zu beachten, dass mit jeder Messung eine größere Anzahl von Hammerschlägen erforderlich war, um eine effektive Verflüssigung bzw. Verdichtung des granularen Materials zu erzielen. Für die spätere Auswertung wurde die dem jeweiligen Porenanteil zugeordnete Fließgrenze erfasst. Mit zunehmendem Feststoffanteil konnte dabei ein zunehmend stärker ausgeprägtes Maximum in der τ - t -Kurve sowie ein ansteigender Wert der Fließgrenze beobachtet werden (siehe Abb. 4.16).

Abb. 4.16: Rotationsscherversuche zur Untersuchung der Fließgrenze der Lausitzer Fließsande, exemplarische τ - t -Verläufe in Abhängigkeit vom Porenanteil

Die nachfolgende Abb. 4.17 zeigt den Zusammenhang zwischen dem Feststoffanteil θ_s und der Fließgrenze τ_F . Insgesamt beinhaltet das Diagramm 84 Datenpunkte, wobei 40 dieser Datenpunkte mit dem Rotor FL 22 und die anderen 44 mit dem Rotor FL 16 ermittelt wurden. Darüber hinaus wurden 15 der 40 FL-22-Messungen mit einem Fließsand durchgeführt, bei dem zuvor alle Körner $> 2\text{ mm}$ mittels Siebung entfernt worden waren. Bei den FL-16-Messungen wurden 26 der 44 Datenpunkte mit dem gesiebten Fließsand durchgeführt.

Aus den Versuchsergebnissen konnte bei einer ungestörten lockeren Lagerung mit einem mittlerem Porenanteil von $n = 0,450$ (Minimum 0,423 / Maximum 0,463 / Standardabweichung 0,01063) eine durchschnittliche Fließgrenze des wassergesättigten Lausitzer Fließsands von $\tau_F = 376\text{ Pa}$ (Minimum 213 Pa / Maximum 606 Pa / Standardabweichung 111,27 Pa) ermittelt werden. Das Diagramm in Abb. 4.17 lässt zudem deutlich erkennen, dass die Fließgrenze τ_F mit zunehmendem Feststoffanteil θ_s exponentiell zunimmt. Da die Scherspannung über die Scherrate mit der Viskosität verbunden ist, wurde hypothesisiert, dass sich der Ansatz von

EILERS 1941 zur Beschreibung der dynamischen Viskosität in Abhängigkeit des Feststoffanteils (siehe Kapitel 2.4.3.5 und Gl. [4.11]) auch auf die gemessenen Datenpunkte der Fließgrenze anwenden lässt.

$$\eta_S = \left[1 + (5\theta_S/4)/(1 - \theta_S/\theta_{S,c}) \right]^2 \quad [4.11]$$

Abb. 4.17: Ergebnisse der Rotationsrheometerversuche zur Untersuchung der Fließgrenze τ_F des Lausitzer Fließsands in Abhängigkeit vom Feststoffanteil θ_S

Die Ergebnisse in Abb. 4.17 zeigen, dass die Daten gut mit dem Ansatz von EILERS korrelieren, wenn ein kritischer Feststoffanteil von $\theta_{S,c} = 0,65$ gewählt und zusätzlich ein Skalierungsfaktor von 10 berücksichtigt wird. Die vorhandene Streuung der Daten lässt sich durch einen Streukorridor von $\theta_{S,c} = 0,64$ (obere Grenze) bis $\theta_{S,c} = 0,66$ (untere Grenze) abbilden.

$$\tau_F = 10 \left[1 + (5\theta_S/4)/(1 - \theta_S/\theta_{S,c}) \right]^2 \quad \text{mit } \theta_{S,c} = 0,65 \quad [4.12]$$

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Veränderung der Korngrößenzusammensetzung durch die Elimination der Körner mit Durchmesser $d > 2 \text{ mm}$ keinen erkennbaren Einfluss auf die Fließgrenze zu haben scheint. Es konnte jedoch beobachtet werden, dass der Porenanteil des gesiebten Fließsands bei der Probenherstellung im Durchschnitt um 0,014 geringer ausfiel als bei dem ungesiebten Fließsand. Darüber hinaus machen die Ergebnisse deutlich, dass die Geometrie des Rotors ebenfalls keinen erkennbaren Einfluss auf die Fließgrenze zu haben scheint, was sich mit den Untersuchungen von NGUYEN und BOGER deckt.

Die Fließgrenze hängt unmittelbar mit der Standsicherheit der Lausitzer Innenkippensande zusammen. Je größer die Fließgrenze ist, desto größer ist auch das erforderliche Energieinput, bei dem der Fließsand beginnt, sich plastisch zu verformen bzw. zu fließen. Mit den durchgeführten Versuchen konnte gezeigt werden, dass die Fließgrenze maßgeblich vom Porenanteil beeinflusst wird und dass kleine Änderungen des Feststoffanteils bereits erhebliche Änderungen der Fließgrenze zur Folge haben können. Vor diesem Hintergrund sollte der Verdichtung der locker gelagerten Fließsande der Lausitzer Innenkippen bei der Entwicklung von Sanierungsstrategien zur Vermeidung von Verflüssigungsereignissen eine entsprechende Bedeutung bzw. Relevanz zukommen.

4.2.4 Eigene Versuche zur Fließkurve

Bei den Versuchsreihen zur Fließkurve wurde die Probe zunächst in gleicher Art und Weise hergestellt wie bei den Versuchsreihen zur Fließgrenze. Die gemessene Temperatur des wassergesättigten Fließsands lag dabei zwischen $20,8^\circ\text{C}$ und $23,7^\circ\text{C}$ (Mittelwert $22,3^\circ\text{C}$). Anschließend wurde die Drehzahl Ω des Flügelrotors über eine Zeitspanne von 450 s linear von 0 min^{-1} auf 1.430 min^{-1} erhöht und einmal pro Sekunde das gemessene Drehmoment M aufgezeichnet. Anschließend wurde das immersive granulare Medium analog zu den Fließgrenzenversuchen mittels mehrfacher Anregung mit dem Gummihammer verflüssigt und in einen natürlichen Lagerungszustand mit gegenüber dem Ausgangszustand erhöhtem Feststoffanteil überführt. Nach einer Ruhezeit von ca. 3 min wurde die Fließkurvenmessung erneut durchgeführt. Insgesamt wurden so je Versuchsreihe 3 Fließkurven, d.h. je eine Fließkurve bei lockerer, mitteldichter und dichter Lagerung des Fließsands aufgezeichnet. An dieser Stelle soll betont werden, dass der volumetrische Feststoffanteil θ_s der immersiven granularen Flüssigkeit keine konstante Größe ist, sondern sich während der Messungen ändert. Zur Art und Größe dieser Änderungen lassen sich allerdings keine ausreichend belastbaren Aussagen treffen.

Da der Einflussbereich des Rotors mit zunehmender Winkelgeschwindigkeit gegenüber dem quasi-statischen Fall bei der Messung der Fließgrenze ($D_c \geq 2D_v$ nach NGUYEN & BOGER 1983) zunimmt, wurden die Fließkurvenversuche ausschließlich mit dem kleineren Flügelrotor FL 16 durchgeführt, da der Durchmesser des Probebehälters in diesem Setup etwa dem 3,2-fachen des Rotordurchmessers entspricht ($D_c = 50,8\text{ mm} = 3,175 \cdot 16\text{ mm} = 3,175 \cdot D_v$). Im Gegensatz dazu entspricht der Behälterdurchmesser bei der Verwendung des größeren Flügelrotors FL 22 lediglich dem 2,3-fachen des Rotordurchmessers ($D_c = 50,8\text{ mm} = 2,309 \cdot 22\text{ mm} = 2,309 \cdot D_v$). Insgesamt wurden 36 Fließkurvenmessungen in 12 Versuchsreihen durchgeführt. Dabei wurde bei 5 der Versuchsreihen bzw. 15 der Messungen der gesiebte Fließsand $< 2\text{ mm}$ und bei den restlichen Versuchen der ungesiebte Fließsand verwendet.

Da die räumliche Ausbreitung der Scherzone bei Fließkurvenversuchen mit der *Vane-Methode* nicht klar definiert ist, lassen sich in Bezug auf die Scherrate $\dot{\gamma}$, die Scherspannung τ und die Scherviskosität η keine völlig gesicherten Aussagen treffen. Aktuell gibt es aufbauend auf den Untersuchungen von KRIEGER & MARON 1952, JACOBSEN 1974 und FISHER et al. 2007 (Kapitel 4.2.1.2) noch Untersuchungsbedarf hinsichtlich der Scherströmung bei Fließkurvenversuchen mittels der *Vane-Methode*. Vor diesem Hintergrund wurde für die Fließkurvenversuche das gemessene Drehmoment M über der vorgegebenen Winkelgeschwindigkeit Ω aufgezeichnet.

Abb. 4.18 zeigt für eine exemplarische Versuchsreihe die Fließkurven in Abhängigkeit vom Porenanteil im Ausgangszustand. Es lässt sich erkennen, dass das Drehmoment M nach dem Überwinden der Fließgrenze zunächst abfällt, um dann nach Erreichen eines Minimums mit zunehmender Winkelgeschwindigkeit wieder anzusteigen. Der Kurvenverlauf ist dabei umso weiter nach oben verschoben, je geringer der Porenanteil vor Beginn der Messung ausfällt.

Abb. 4.18: Rotationsscherversuche zur Untersuchung der Fließkurve der Lausitzer Fließeande, exemplarische M - Ω -Verläufe in Abhängigkeit vom Porenanteil

Wie sich aus den exemplarischen Diagrammen in Abb. 4.18 entnehmen lässt, weisen die gemessenen Fließkurven nicht immer den gleichen reproduzierbaren Verlauf auf, sodass eine Beschreibung mittels der in Kapitel 2.1.2.3 genannten nichtlinearen rheologischen Modellansätze (z.B. nach HERSCHEL-BULKLEY) aufgrund der vorhandenen Streubreite der bestimmenden Modellparameter nicht zielführend zu sein scheint. Es wurde deshalb das gemessene Drehmoment für jede Fließkurve an insgesamt 4 äquidistanten Stützstellen (d.h. bei $\Omega_1 = 239 \text{ min}^{-1}$, $\Omega_2 = 478 \text{ min}^{-1}$, $\Omega_3 = 716 \text{ min}^{-1}$ und $\Omega_4 = 955 \text{ min}^{-1}$) ausgewertet und in einem entsprechenden Diagramm als diskreter Datenpunkt dargestellt. Durch die Wahl des Auswertungsbereichs von $200 \text{ min}^{-1} < \Omega < 1.000 \text{ min}^{-1}$ konnte sichergestellt werden, dass sowohl der Abfall des Drehmoments nach Überschreitung der Fließgrenze im unteren Drehzahlbereich als auch die bei größeren Drehzahlen auftretenden Fluktuationen des Drehmoments infolge von Turbulenzen außer Acht gelassen wurden.

In Abb. 4.19 wurden die zuvor ausgewerteten Datenpunkte mit insgesamt 3 exponentiellen Trendlinien für die lockere Lagerung (mittlerer Porenanteil $n = 0,447$), die mitteldichte Lagerung (mittlerer Porenanteil $n = 0,398$) sowie die dichte Lagerung (mittlerer Porenanteil $n = 0,368$) des Fließsands vor Beginn der Messung beschrieben. Zum einen wird deutlich, dass eine Verringerung des Porenanteils eine nahezu parallele Kurvenverschiebung nach oben zur Folge hat. Zum anderen lässt sich erkennen, dass das Drehmoment mit ansteigender Winkelgeschwindigkeit immer stärker zunimmt (nichtlineares Verhalten).

Abb. 4.19: Ergebnisse der Rotationsrheometerversuche zur Untersuchung des Fließverhaltens des Lausitzer Fließsands, Drehmoment M in Abhängigkeit von der Winkelgeschwindigkeit Ω und dem Porenanteil n zu Beginn der Messung

Insgesamt gesehen lässt sich daher feststellen, dass der Feststoffanteil der Lausitzer Innenkippsande einen maßgeblichen Einfluss auf deren rheologisches Verhalten besitzt. Je größer der volumetrische Feststoffanteil des Fließsands im Ausgangszustand ist, desto größer sind auch die mit einer Fließbewegung einhergehenden Reibungskräfte zwischen den Granulatkörnern sowie die dadurch verursachten Scherspannungen bzw. die daraus resultierende Viskosität in der immersiven granularen Flüssigkeit (siehe Kapitel 2.4.3).

4.2.5 Eigene Versuche zur Reverfestigung

Neben den in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Versuchen zur Fließgrenze und zum Fließverhalten wurden mit Hilfe des verwendeten Rotationsrheometers HAAKE Viscotester iQ auch Untersuchungen zur Verflüssigung und Reverfestigung der Lausitzer Innenkippensande durchgeführt. Hierfür wurden beide Flügelgeometrien FL 16 und FL 22 und der gesiebte Fließsand $< 2\text{ mm}$ verwendet. Über eine Zeitspanne von 600 s wurde das Drehmoment M bei einer konstanten Winkelgeschwindigkeit von $\Omega = 0,3\text{ min}^{-1}$ mit einem Intervall von $0,5\text{ s}$ kontinuierlich aufgezeichnet. Die gemessene Temperatur des immersiven granularen Mediums betrug dabei zwischen $21,5\text{ °C}$ und $23,6\text{ °C}$ (Mittelwert $22,6\text{ °C}$).

Die Anregung erfolgte primär durch eine an der Grundplatte fixierten Pendelvorrichtung (siehe Abb. 4.20 a). Das gleichbleibende Gewicht des Pendelarms sowie die nach oben begrenzte Auslenkung sollten einen möglichst reproduzierbaren Energieeintrag in die Probe gewährleisten. Zur tiefergehenden Untersuchung hinsichtlich des Einflusses der Anregungsart wurden die Messungen darüber hinaus auch mit einem Gummihammer (Gewicht $0,7\text{ kg}$) sowie einem druckluftbetriebenen Turbinenvibrator (Netter NCT 4, Arbeitsmoment $0,023\text{ cmkg}$, Nennfrequenz 21.740 min^{-1} und Fliehkraft 597 N bei 2 bar , siehe Abb. 4.20 b) erprobt und durchgeführt.

Abb. 4.20: Rotationsscherversuche zur Untersuchung der Verflüssigung und Reverfestigung des Fließsands mittels a) Pendelvorrichtung und b) Druckluftvibrator

Analog zu den Fließkurvenversuchen ist auch bei den Rotationsversuchen zur Verflüssigung und Reverfestigung das Scherfeld nicht völlig klar definiert, sodass sich keine ausreichend belastbaren Aussagen zu Scherrate, Scherspannung und Viskosität treffen lassen. Aus diesem Grund wurde lediglich das Drehmoment in Abhängigkeit der Zeit aufgezeichnet. Abb. 4.21 a zeigt hierfür einen exemplarischen Kurvenverlauf. Zunächst steigt das Drehmoment im elastischen Bereich der Verformung an und fällt dann nach Überschreitung der Fließgrenze im plastischen Bereich der Deformation wieder ab. Die erste Anregung mit der Pendelvorrichtung erfolgte beim Erreichen eines Gleichgewichtszustands des Drehmoments nach ca. 90 s.

Abb. 4.21: Exemplarische Rotationsrheometerkurven zur Untersuchung des Verflüssigungs- und Reverfestigungsverhaltens des Lausitzer Fließsands, a) Anregung mittels Pendelvorrichtung, b) Anregung mittels Druckluftvibrator

In Folge der Impulsanregung verflüssigt sich der locker gelagerte, wassergesättigte Fließsand, wobei sich der anschließende Drehmomentverlauf prinzipiell in 4 Phasen unterteilen lässt. Phase 1 ist durch einen schlagartigen und sehr steilen Abfall des Drehmoments infolge des durch die Anregung verursachten Anstiegs des Porenwasserdrucks sowie der damit einhergehenden Reduzierung der effektiven Spannungen charakterisiert. Phase 2 ist durch einen weiteren Abfall (1. Anregung) bzw. durch ein relativ gleichbleibendes Niveau des Drehmoments (2. und 3. Anregung) gekennzeichnet. Diese Phase korrespondiert somit mit dem temporär anhaltenden Verflüssigungszustand des Fließsands nach der dynamischen Anregung. In Phase 3 springt das Drehmoment schlagartig und sehr steil wieder nach oben, um dann in Phase 4 in einen nahezu linearen Anstieg mit geringerem Gradienten überzugehen. Diese letzten beiden Phasen hängen dabei mit dem Prozess der Reverfestigung zusammen, wobei der lineare Verlauf in Phase 4 gut mit den Inhalten der konzeptionellen Modelle in Kapitel 3.1 korrespondiert. Nach dem Ende der Phase 4 erreicht das Drehmoment

erneut einen Gleichgewichtszustand (ggf. mit einem vorgelagerten, schwach ausgeprägten Maximum), der aufgrund des durch die Reverfestigung verringerten Porenanteils grundsätzlich höher ausfällt, als der Gleichgewichtszustand vor der jeweiligen Anregung. Die Kurve des Drehmoments bei der Anregung mit dem Gummihammer besitzt im Prinzip den gleichen Verlauf wie bei den Versuchen mit der Pendelvorrichtung, da es sich hierbei ebenfalls um eine impulsartige Form der Anregung handelt.

Wird der wassergesättigte Fließsand dagegen durch den Turbinenvibrator zyklisch über eine Dauer von ca. 3 s angeregt, ergibt sich daraus ein grundlegend verschiedener Verlauf der Drehmoments. Wie aus Abb. 4.21 b hervorgeht, fällt das Drehmoment während der zyklischen Anregung analog zur Phase 1 in Abb. 4.21 a schlagartig und sehr steil ab. Im Gegensatz zu den Messungen mit Impulsanregung steigt das Drehmoment jedoch nach Abschalten des Vibrators sofort wieder an, wobei der Gradient der Kurve zunächst etwas flacher und dann etwas steiler verläuft. Anschließend erreicht die Kurve ein spitzes Maximum, fällt wieder steil ab und erreicht schließlich einen Gleichgewichtszustand. Analog zu den Versuchen mit Impulsanregung wird der Wert des Drehmoments im Gleichgewichtszustand von Anregung zu Anregung immer größer, was sich auf die kontinuierliche Reduzierung des Porenanteils infolge der gravitativen Verdichtung des Granulats zurückführen lässt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Art der dynamischen Anregung (impulsartig oder zyklisch), einen entscheidenden Einfluss auf das Verflüssigungs- und Reverfestigungsverhalten von wassergesättigten Fließsanden hat. Trotz der vorhandenen Störung des Systems aufgrund des sich kontinuierlich drehenden Flügelrotors scheint die *Vane-Methode* prinzipiell dazu geeignet zu sein, das granulare Verhalten im Zuge der Verflüssigung und Reverfestigung qualitativ und quantitativ zu beschreiben. Für ein tieferes Verständnis dieser Problematik sind jedoch weitere Untersuchungen empfehlenswert. Hierbei sollte zum einen der Einfluss der Rotorgröße untersucht werden, da ein kleinerer Rotor ggf. eine geringere Störung der ablaufenden Prozesse mit sich bringt. Zum anderen sollte versucht werden, mit Hilfe von experimentellen, analytischen oder numerischen Techniken eine Kopplung der Scherrate, der Scherspannung und der Scherviskosität mit der Winkelgeschwindigkeit und dem gemessenen Drehmoment zu erreichen.

4.3 Fließversuche

Wie aus dem vorherigen Abschnitt hervorgeht, lässt sich das dynamische Fließverhalten der Lausitzer Innenkippensande nur bedingt mit Hilfe von Rheometerversuchen beschreiben. Dies liegt zum einen daran, dass sich die relevanten rheologischen Kenngrößen Scherspannung τ und dynamische Viskosität η infolge der unzureichend definierten Ausbildung des Scherfelds bei rheodynamischen Rotationsscherversuchen oberhalb der Fließgrenze derzeit nicht sicher bestimmen lassen. Zum anderen lässt sich das dynamische Fließverhalten der Lausitzer

Fließsande nur partiell mit klassischen rheologischen Modellen (Kapitel 2.1.2) beschreiben, da der Einfluss der komplexen Korninteraktionen bei dichten immersiven granularen Medien den hydrodynamischen Einfluss der interpartikularen Flüssigkeit übersteigt. Aus diesem Grund wurden weiterführende Fließversuche durchgeführt, die nachfolgend beschrieben werden.

Wie bereits im Kapitel 2.4.3 ausgeführt, lässt sich das *viskoplastische Fließverhalten* der gleichförmigen, gerundeten, wassergesättigten Fließsande der Innenkippen des ehemaligen Lausitzer Braunkohletagebaureviers mit den konzeptionellen Modellansätzen *immersiver granularer Medien* auf Basis von phänomenologischen rheologischen Gesetzmäßigkeiten abbilden. Aufbauend auf den relevanten Grundlagen in Kapitel 4.3.1 werden in den darauf folgenden Kapiteln der gewählte Versuchsaufbau, die Versuchsdurchführung sowie die Ergebnisse und Erkenntnisse der rheologischen Fließversuche erläutert.

4.3.1 Grundlagen

Wie in Kapitel 2.4.1 dargelegt, existieren zur Untersuchung des rheologischen Verhaltens immersiver granularer Medien verschiedene experimentelle Methoden (siehe Abb. 2.24). Hierzu zählen u.a. der einfache Scherversuch (parallele Platten), die COUETTE-Zelle (konzentrische Zylinder), das vertikale Silo, die geneigte Ebene, die Haufenströmung oder die Drehtrommel. Unter Berücksichtigung verschiedener Entscheidungskriterien wurde der Fließversuch auf der geneigten rauen Ebene als geeignetes physikalisches Modell zur Beschreibung der gravitativen Strömung verflüssigter Lausitzer Innenkippensande im Bereich der ehemaligen Lausitzer Braunkohlbergbaugebiete ausgewählt.

Zum Thema dichter granularer Strömungen auf einer geneigten rauen Ebene finden sich in der aktuellen internationalen Fachliteratur eine ganze Reihe von Veröffentlichungen, u.a. von POULIQUEN & RENAUT 1996, POULIQUEN 1999, CHEVOIR et al. 2001, SILBERT et al. 2001, ANCEY 2002, POULIQUEN & FORTERRE 2002, FORTERRE & POULIQUEN 2003, GOUJON et al. 2003, SILBERT et al. 2003, CASSAR et al. 2005, GOUJON et al. 2007, ROGNON et al. 2007, KUMARAN 2008 und BONNOIT et al. 2010. Die meisten dieser Publikationen beschäftigen sich dabei mit der nichtimmersiven dichten granularen Strömung, d.h. mit der gravitativen Strömung von Granulaten im trockenen Zustand. Im Zusammenhang mit dem rheologischen Fließverhalten der wassergesättigten Lausitzer Innenkippensande ist die Arbeit von CASSAR et al. 2005 besonders hervorzuheben, da sich diese Veröffentlichung primär mit submarinen dichten granularen Strömungen auf der geneigten Ebene beschäftigt.

Die meisten Veröffentlichungen in der Fachliteratur versuchen das rheologische Verhalten immersiver granularer Medien ausgehend von den Modellansätzen für verdünnte granulare Suspensionen, in denen hydrodynamische Einflüsse dominieren, durch Berücksichtigung eines erhöhten Anteils an Feststoffen zu beschreiben. Demgegenüber gehen CASSAR et al. vom rheologischen Verhalten nichtimmersiver granularer Medien aus, das allein durch die

Reibungs- und Kollisionskräfte zwischen den Partikeln geprägt ist, und untersuchen den Einfluss der interpartikularen Flüssigkeit auf das Fließverhalten. Hierbei stützen sich CASSAR et al. u.a. auf die Erkenntnisse von COURRECH DU PONT et al. 2003, die sich mit der Dauer von granularen Rutschungen in einer rotierenden Trommel unter Berücksichtigung verschiedener Partikelgrößen und Partikeldichten sowie unterschiedlicher interpartikularer Fluide befassten. Im Ergebnis ihrer Studien fanden COURRECH DU PONT et al. die relevanten rheologischen Zeitskalen sowie die zugehörigen dimensionslosen Kennzahlen für die Beschreibung der unterschiedlichen Strömungsregimes heraus (siehe Abb. 2.35).

CASSAR et al. führten ihre Experimente unter Zuhilfenahme einer etwa 50 cm langen PVC-Rinne mit einstellbarem Neigungswinkel β (bzw. θ in Abb. 4.22 bis Abb. 4.24) und einem angeschlossenen Reservoir mit variabler Spaltöffnungshöhe h_g durch (siehe Abb. 4.22 a). Hierbei verwendeten sie Mikrogaskugeln mit zwei verschiedenen Partikelgrößen ($d = 0,112 \text{ mm}$ und $d = 0,208 \text{ mm}$), wobei die größeren Gaskugeln gut mit dem mittleren Durchmesser der in Kapitel 4.1.1 beschriebenen Gaskugeln ($\bar{d} = 0,20 \text{ mm}$) übereinstimmen. Darüber hinaus untersuchten CASSAR et al. sowohl die Strömung im trockenen Zustand (nichtimmersive dichte granulare Strömung) sowie die submarine Strömung unter Wasser (immersive dichte granulare Strömung, siehe Abb. 4.22 b), wobei das Versuchsssetup im letztgenannten Fall vollständig in einen Wassertank eingebaut wurde.

Abb. 4.22: Untersuchungen von CASSAR et al. 2005, a) Skizze des Versuchsaufbaus, b) Foto der immersiven granularen Strömung, c) Skizze der Partikelbewegung während der Strömung

Die Oberfläche der Rinne war durch eine aufgeklebte Schicht Gaskugeln entsprechend aufgeraut und es wurde zusätzlich der Fluid-Differenzdruck an der Unterseite der Rinne gemessen. Die Messung der Geschwindigkeit und Mächtigkeit der Strömung erfolgte mittels der seitlichen Projektion einer Laserlinie auf die Mittelachse der Rinne. Durch die Videoaufzeichnung der zeitlich und örtlich variablen Horizontalverschiebung der Laserlinie

gegenüber der Ausgangsposition konnten die genannten Größen bei der anschließenden Auswertung am Computer mit einer relativen Abweichung von unter 10 % bestimmt werden.

Bei den Versuchen konnten CASSAR et al. beobachten, dass die Strömungsmächtigkeit h sowohl vom Neigungswinkel der Rinne θ bzw. β als auch von der Spaltöffnungshöhe h_g des Reservoirs beeinflusst wird. Wie sich aus Abb. 4.23 a erkennen lässt, treten gleichmäßige stationäre Strömungen (*steady flow*) dabei nur in bestimmten Grenzen auf. Für zu kleine Neigungswinkel kommt keine Strömung zustande (*no flow*) und für zu große Neigungswinkel bilden sich wellige instationäre Strömungen aus (*wavy flow*, siehe Abb. 4.23 b). In den Versuchen zeigte sich für die gleichmäßigen Strömungen eine Konstanz der Geschwindigkeit und Form der Strömungsfront. Hiervon ausgehend wurde geschlossen, dass die Frontgeschwindigkeit gleich der mittleren Fließgeschwindigkeit der stationären Strömung sei. Darüber hinaus zeigten die Messungen, dass an der Unterseite der Strömung ein moderater Überdruck in der interpartikularen Flüssigkeit herrscht, woraus geschlossen wurde, dass über 75 % des Partikelgewichts vom Kontaktnetzwerk zwischen den Granulatkörnern getragen wird. Des Weiteren konnten CASSAR et al. experimentell belegen, dass bei der gravitativen Strömung kein Austausch zwischen der umgebenden Flüssigkeit und der interpartikularen Flüssigkeit stattfindet.

Abb. 4.23: Untersuchungen von CASSAR et al. 2005, a) Strömungsmächtigkeit h in Abhängigkeit des Neigungswinkels θ der Rinne, b) Wellige Strömung bei großem Neigungswinkel

Abb. 4.22 c zeigt eine schematisierte Darstellung der Partikelbewegung innerhalb einer einfachen Scherströmung unter Berücksichtigung des Drucks p in Abhängigkeit der Zeit t und der Höhenkoordinate z . Infolge der vorhandenen Scherrate $\dot{\gamma}$ folgt das dunkel gefärbte Granulat Korn der Deformation des granularen Mediums und erreicht schließlich eine instabile Position, wenn es den Scheitelpunkt des unmittelbar darunter befindlichen Partikels passiert.

Danach fällt das Korn unter dem Einfluss des Drucks p wieder in die nächste Lücke, wobei t_{micro} die Zeitdauer dieser Fallbewegung im nichtimmersiven granularen Medium beschreibt. Setzt man diese Zeitskala ins Verhältnis zur Zeitskala t_{macro} , die ein Partikel benötigt, um von einer Lücke zur nächsten zu gelangen, so erhält man hieraus die dimensionslose Inertialzahl I gemäß Gl. [4.13] (siehe auch Kapitel 2.4.2.1). Eine Vielzahl an Untersuchungen hat gezeigt, dass die Scherspannung τ proportional zum Produkt aus dem Druck p und einer von I abhängigen Funktion $\mu(I)$ ist. Mit dem daraus resultierenden rheologischen Stoffgesetz in Gl. [4.14] lässt sich u.a. die Fließbewegung von nichtimmersiven Granulaten auf einer geneigten rauen Ebene beschreiben (CASSAR et al. 2005).

$$I = \frac{t_{micro}}{t_{macro}} = \frac{\frac{d}{\sqrt{p/\rho_P}}}{\frac{1}{\dot{\gamma}}} = \frac{\dot{\gamma} d}{\sqrt{p/\rho_P}} \quad [4.13]$$

$$\tau = \mu(I) \cdot p \quad [4.14]$$

Der wesentliche Ansatz von CASSAR et al. zur Beschreibung der Fließbewegung immersiver Granulate besteht in der Annahme, dass die in Abb. 4.22 c skizzierte Partikelbewegung gegenüber dem nichtimmersiven Fall bei Anwesenheit einer interpartikularen Flüssigkeit prinzipiell unverändert bleibt und dass im immersiven Medium nur die Zeitdauer t_{micro} der Fallbewegung eine andere ist. Hieraus folgt die Vermutung, dass sich die Fließbewegung immersiver granularer Medien mit dem gleichen phänomenologischen rheologischen Reibungsmodell gemäß Gl. [4.14] unter Berücksichtigung einer angepassten Inertialzahl beschreiben lässt. Basierend auf der Arbeit von COURRECH DU PONT et al. 2003 konnten CASSAR et al. die Inertialzahl I_{fall} im Freifall-Strömungsregime sowie die Inertialzahl I_{lam} im laminaren Strömungsregime wie folgt bestimmen (siehe hierzu auch Kapitel 2.4.3.3).

$$I_{fall} = \dot{\gamma} d \sqrt{\frac{2\rho_P}{3p_P}} \quad [4.15]$$

$$I_{lam} = \frac{\dot{\gamma} \eta_F}{\alpha_f p_P} \quad [4.16]$$

Auf die Beschreibung des turbulenten Strömungsregimes wird an dieser Stelle verzichtet, da dieses für die weiteren Untersuchungen nicht zur Anwendung kommt. In Gl. [4.16] bezeichnet α_f einen Beiwert zur Charakterisierung der Permeabilität $K = \alpha_f d^2$ (Einheit: m^2) des granularen Mediums. Gemäß Gl. [2.18] ist die Permeabilität K an den Durchlässigkeitsbeiwert $k_f = K \rho_F g / \eta_F$ (Einheit: m/s) gekoppelt. CASSAR et al. gingen unter Beachtung des mittleren Porenanteils, der Korngrößenverteilung und der Verformbarkeit des Granulats in Anlehnung an Veröffentlichungen in der Fachliteratur vereinfachend von einem konstanten Wert $\alpha_f = 0,01$ aus. Die abweichende Formulierung für I_{lam} in Gl. [4.16] und Abb. 2.35 in Hinblick auf α_f ist

dabei auf die unterschiedlichen Systemkonfigurationen zurückzuführen. Der Ausdruck für I_{lam} in Abb. 2.35 beschreibt ein System, in dem die Dichten der interpartikularen Flüssigkeit und der Partikel in etwa gleich groß sind ($\rho_F \approx \rho_P$) und von außen ein definierter granularer Druck p_p aufgebracht wird. Demgegenüber berücksichtigt der Ausdruck für I_{lam} in Gl. [4.16] eine unterschiedliche Dichte der interpartikularen Flüssigkeit und der Granulatkörner ($\rho_F < \rho_P$). Darüber hinaus wird der granulare Druck p_p im zweiten Fall nicht durch eine perforierte Platte aufgebracht, sondern ist allein durch die Gravitation definiert.

Basierend auf dem Impulsgleichgewicht für die stationäre gleichmäßige Strömung auf der geneigten rauen Ebene leiteten CASSAR et al. unter Vernachlässigung des Porenüberdrucks außerdem folgende Gleichungen für die höhenabhängigen Fließgeschwindigkeiten $u_{fall}(z)$ im Freifall-Regime und $u_{lam}(z)$ im laminaren Regime ab.

$$u_{fall}(z) = \frac{I_{fall}}{d} \sqrt{\frac{2\Delta\rho g \cos\beta}{3\rho_P}} \left[h^{\frac{3}{2}} - (h-z)^{\frac{3}{2}} \right] \quad [4.17]$$

$$u_{lam}(z) = \frac{I_{lam}\alpha_f}{\eta_F} \Delta\rho g \cos\beta \left(h - \frac{z}{2} \right) z \quad [4.18]$$

In Gl. [4.17] und [4.18] bezeichnen β den Neigungswinkel der Ebene, z die nach oben gerichtete Höhenkoordinate senkrecht zur geneigten Ebene, h die Mächtigkeit der stationären Strömung, ρ_P die Partikeldichte, η_F die Viskosität der interpartikularen Flüssigkeit, g die Erdbeschleunigung, d den Partikeldurchmesser und $\Delta\rho = \theta_S(\rho_P - \rho_F)$ die effektive Dichte des granularen Mediums mit dem Feststoffvolumenanteil θ_S und der Dichte des interpartikularen Fluids ρ_F . Aus dem Impulsgleichgewicht ergeben sich für das betrachtete stationäre System die effektive Scherspannung $\tau = \Delta\rho g(h-z) \sin\beta$ sowie die effektive Normalspannung $p_p = \Delta\rho g(h-z) \cos\beta$. Das Verhältnis dieser beiden Größen ist damit über die gesamte Schicht konstant ($\tau/p_p = \tan\beta$), womit unter Berücksichtigung des rheologischen Reibungsgesetzes gemäß Gl. [4.14] auch die Inertialzahl I über die Höhe der granularen Strömung konstant ist.

Das Geschwindigkeitsprofil im laminaren Strömungsregime ist halbparabolisch und ähnelt dem Strömungsprofil von viskosen NEWTONschen Flüssigkeiten auf der geneigten Ebene. Dagegen entspricht das Geschwindigkeitsprofil im Freifall-Strömungsregime dem BAGNOLD-Profil für die Fließbewegung nichtimmersiver Granulate auf der geneigten Ebene. Durch Integration über die Höhe lässt sich aus den Geschwindigkeitsprofilen die tiefengemittelte Geschwindigkeit $\bar{u}$ (siehe Kapitel 2.4.2.6, Gl. [2.64]) ermitteln.

$$\bar{u}_{fall} = \frac{I_{fall}}{d} \sqrt{\frac{3\Delta\rho g \cos\beta}{2\rho_P}} \cdot \frac{2}{5} h^{\frac{3}{2}} \quad [4.19]$$

$$\bar{u}_{lam} = \frac{I_{lam}\alpha_f}{\eta_F} \Delta\rho g \cos\beta \cdot \frac{h^2}{3} \quad [4.20]$$

Durch Umstellung von Gl. [4.19] und [4.20] erhält man einen Ausdruck für die Inertialzahl I , der nur von den drei messbaren Größen der tiefengemittelten Fließgeschwindigkeit $\bar{u}$, der Mächtigkeit der stationären gleichmäßigen Strömung h und des Neigungswinkels der Ebene β abhängig ist.

$$I_{fall} = \frac{5 \bar{u}_{fall} d}{2 \frac{3}{h^2}} \sqrt{\frac{2 \rho_P}{3 \Delta \rho g \cos \beta}} \quad [4.21]$$

$$I_{lam} = \frac{3 \bar{u}_{lam}}{h^2} \frac{\eta_F}{\alpha_f \Delta \rho g \cos \beta} \quad [4.22]$$

Mit den Versuchsergebnissen in Abb. 4.24 konnten CASSAR et al. zeigen, dass sich alle Datenpunkte unabhängig von der Neigung der Ebene, der Mächtigkeit der Strömung und der Größe der Partikel sowohl für den nichtimmersiven als auch für den immersiven Fall durch eine einzige Kurve mit der folgenden Gleichung beschreiben lassen.

$$\mu(I) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{\frac{I_0}{I} + 1} \quad \text{mit } \mu_1 = 0,43 \quad \text{und } \mu_2 = 0,82 \quad \text{sowie } I_0 = 0,27 \quad [4.23]$$

Abb. 4.24: Untersuchungen von CASSAR et al. 2005, a) Korrelation zwischen Reibungskoeffizient μ und Inertialzahl I im immersiven (helle Kreise) und nichtimmersiven (dunkle Kreise) Regime für Glaskugeln mit $d = 0,112 \text{ mm}$, b) Korrelation zwischen Reibungskoeffizient μ und Inertialzahl I im immersiven (helle Formen) und nichtimmersiven (dunkle Formen) Regime für Glaskugeln mit $d = 0,112 \text{ mm}$ (Kreise) und $d = 0,208 \text{ mm}$ (Quadratrate)

Die Versuchsergebnisse von CASSAR et al. unterstützen daher die Theorie, dass das Fließverhalten von Granulaten auf einer geneigten rauen Ebene durch eine einzige dimensionslose Größe (Inertialzahl I) bestimmt wird, die durch das Verhältnis der Zeitskalen der makroskopischen Scherdeformation und der mikroskopischen Fallbewegung der Partikel

charakterisiert ist. Darüber hinaus bestätigen die Ergebnisse die aufgestellte Vermutung, dass sich der nichtimmersive (Luft als interpartikulares Fluid) und der immersive Fall (Wasser als interpartikulares Fluid) mit dem gleichen rheologischen Reibungsgesetz gemäß Gl. [4.14] beschreiben lassen, sofern bei der Inertialzahl eine angepasste Zeitskala t_{micro} berücksichtigt wird.

4.3.2 Aufbau der eigenen Fließversuche

Das erste Ziel eigener Fließversuche war die Reproduzierung der Versuchsergebnisse von CASSAR et al. 2005, um dadurch eine vergleichbare Basis für weiterführende Untersuchungen zu schaffen. Das zweite Ziel der Fließversuche bestand darüber hinaus darin, die Versuche von CASSAR et al. dahingehend weiterzuentwickeln bzw. zu vertiefen, dass neben den künstlich hergestellten, monodispersen Mikroglasskugeln auch ein natürlich vorkommendes, polydisperses Granulat, d.h. der Lausitzer Fließsand verwendet wurde. Außerdem wurde bei allen Versuchsreihen der Einfluss des Porenanteils des Granulats im Ausgangszustand sowie der Einfluss einer dynamischen Anregung des Granulats zu Versuchsbeginn betrachtet. Zusätzlich zu den von CASSAR et al. untersuchten Strömungskonfigurationen Luft-Luft (d.h. Luft als interpartikulares Fluid und als umgebendes Medium) und Wasser-Wasser (d.h. Wasser als interpartikulares Fluid und als umgebendes Medium) wurde außerdem die Strömungskonfiguration Wasser-Luft (d.h. Wasser als interpartikulares Medium und Luft als umgebendes Medium) analysiert.

Abb. 4.25: Versuchsaufbau zur Durchführung der Fließversuche, 1) Grundplatte, 2) Auffangbehälter, 3) Basiskonstruktion, 4) Rinne mit variabler Neigung, 5) Reservoir, 6) Linienlaser, 7) Kamerahalterung

Der verwendete Versuchsaufbau zur Durchführung eigener rheologischer Fließversuche ist in Abb. 4.25 dargestellt. Auf einer wasserdichten, horizontalen Grundplatte (Abb. 4.25-1) mit einem Rand von 2 cm Höhe wurden der aus Plastik gefertigte Auffangbehälter (Abb. 4.25-2) und die aus mehreren Funktionskomponenten zusammengesetzte Rinnenkonstruktion platziert. Der Auffangbehälter wurde dabei so gewählt, dass er durch seinen hohen Rand und seine Aussparung für die Rinne zum einen den Materialverlust während der Versuche minimiert und zum anderen durch seine abgerundeten Ecken ein einfaches und sauberes Umfüllen des granularen Materials zur Vorbereitung der Versuche ermöglicht.

Die Rinnenkonstruktion selbst bestand aus der Basiskonstruktion (Abb. 4.25-3), der Fließrinne (Abb. 4.25-4) und dem Reservoir (Abb. 4.25-5). Mit ihren weit auseinander gesetzten, höhenverstellbaren, rutschfesten Füßen stellte die Basiskonstruktion die Stabilität der Rinnenkonstruktion und damit die Reproduzierbarkeit der Fließversuche sicher. Die horizontale Ausrichtung der Basiskonstruktion erfolgte dabei mit Hilfe eines digitalen Winkelmessers (Toolcraft DL134) mit einer Genauigkeit von $\pm 0,1^\circ$. Auf der Basiskonstruktion wurde mit Hilfe von Metallscharnieren die aus einer 1 cm dicken PVC-Platte bestehende Fließrinne montiert. Mit einer Länge von 55 cm und einer Breite von 14 cm entsprechen die Abmessungen der Rinne in etwa dem Versuchsaufbau von CASSAR et al. 2005. Zur Vermeidung einer Deformation bzw. Durchbiegung der PVC-Platte wurde diese auf zwei stabilen Metallprofilen befestigt. Die transparenten Seitenränder der Rinne aus Acrylglas sollten die Beobachtung des Strömungsprofils ermöglichen, wobei auf eine wasserdichte Ausführung der Fuge zur Rinne geachtet wurde. Zur Minimierung des Materialverlusts vor allem bei den Strömungskonfigurationen Wasser-Wasser und Wasser-Luft wurde am unteren Ende der Rinne zudem eine Verlängerung aus Acrylglas von 5 cm vorgesehen.

Die Rinnenneigung konnte stufenlos in einem Bereich von 15° bis 45° mit Hilfe von zwei beweglichen Flachstahlprofilen an den Seiten der Rinne eingestellt werden, wobei die Nivellierung der Ebenenneigung senkrecht zur Fließrichtung vor jedem Versuch mittels des digitalen Winkelmessers erfolgte. Zur Herstellung einer rauen Oberfläche wurde jeweils eine dünne gleichmäßige Schicht des Versuchsmaterials (Glaskugeln für die Glaskugelversuche und Fließsand für die Fließsandversuche) mit einem wasserfesten Sprühkleber (Uhu Permanent & Transparent Aerosol) auf der PVC-Oberfläche der Rinne fixiert.

Für die spätere Auswertung wurde anschließend mit einem wasserfesten Stift die Mittelachse der Rinne markiert. Außerdem wurden in einem äquidistanten Abstand von 10 cm entsprechende Markierungen auf der Mittelachse und an den Rändern der Rinne gesetzt, wobei die ersten Markierungen 10 cm vom oberen Ende der Rinne und die letzten Markierungen 5 cm vom unteren Ende der Rinne platziert wurden. Auf diese Art und Weise waren auf der Oberfläche der Rinne insgesamt 5 Messpunkte (P_1 bis P_5) sowie 4 dazwischen befindliche Messsektoren (S_1 bis S_4) vorhanden. Die Abstände zum Anfang und zum Ende der

Rinne dienten dabei primär zur Reduzierung des Einflusses der Auslassöffnung und der Abrisskante auf die jeweilige Strömungshöhe an den Messpunkten P_1 und P_5 .

Am oberen Ende der Rinne wurde das aus transparentem Acrylglas gefertigte Reservoir mit einem Volumen von 2.352 cm^3 angeschlossen (Breite 14 cm , Tiefe 7 cm und Höhe 24 cm), wobei der Boden die gleiche Neigung wie die Rinne aufwies und ebenfalls mit einer Schicht des Versuchsmaterials angeraut war. Das Volumen des Reservoirs wurde dabei so gewählt, dass sich in allen untersuchten Strömungskonfigurationen stationäre Strömungen von für die Auswertung ausreichender Dauer einstellen konnten.

Das Reservoir war in einer solchen Weise konstruiert, dass bei einem Neigungswinkel der Rinne von 30° die Vorder- und Rückwände senkrecht zur Horizontalen standen. In den vier Ecken war jeweils ein Stahlmaßstab mit einer Teilung von $0,5 \text{ mm}$ und einer EG-Genauigkeitsklasse II angebracht, um die Ablesung der Probenhöhe an 4 verschiedenen Messpunkten zu ermöglichen. An der Vorderseite des Reservoirs befand sich ein Spalt mit einer Öffnungshöhe senkrecht zur Oberfläche der Rinne von $h_g = 10 \text{ mm}$ und einer Breite von 14 cm . Zudem war an der Vorderseite des Reservoirs eine Schiebervorrichtung integriert, durch deren mit dauerelastischem, formstabilem Schaumstoff versehenen unteren Rand sich der Spalt wasserdicht verschließen ließ. Durch einen entsprechenden mechanischen Anschlag ließ sich die Spaltöffnung zudem auf eine Höhe von $h_g = 5 \text{ mm}$ begrenzen. Infolge der aufgeklebten Granulatschicht reduzierte sich die effektive Spalthöhe um jeweils $0,5 \text{ mm}$.

Für die Erfassung der Geschwindigkeit und der Mächtigkeit der Strömung wurden verschiedene Messsysteme in Erwägung gezogen. Eine rein visuelle Erfassung mittels Messskalen am Rand der Rinne kam aufgrund der geringen Genauigkeit nicht in Frage. Laser-Entfernungsmessgeräte besitzen zwar prinzipiell eine hohe Genauigkeit, allerdings wäre damit eine Höhenmessung der transparenten Glaskugeln nur bedingt möglich gewesen. Nach Abwägung und Auswertung der relevanten Entscheidungskriterien wurde schlussendlich in Anlehnung an die Arbeit von CASSAR et al. die Höhenmessung mittels Linienlaser realisiert.

Konventionelle rote Linienlaser waren aufgrund der mäßigen Sichtbarkeit in einer hellen Umgebung weniger gut geeignet, da als Voraussetzung für die Kameraaufzeichnung bei den Fließversuchen eine ausreichende Beleuchtung sichergestellt werden musste. Aus diesem Grund wurde ein grüner Linienlaser (Abb. 4.25-6) der Laserklasse 2 mit einem Wellenlängenbereich von $505 - 520 \text{ nm}$ und einer Nivelliergenauigkeit von $\pm 2 \text{ mm}$ auf einer Länge von 10 m (Genauigkeit $\pm 0,02 \%$) eingesetzt, der eine deutlich verbesserte Sichtbarkeit der Laserlinie und damit eine höhere Genauigkeit der Auswertung ermöglichte.

Die Laserlinie wurde mittels eines stabilen Kamerastativs vor jedem Versuch genau auf die Mittelachse der Rinne ausgerichtet. Um einen möglichst flachen Einfallswinkel der Laserlinie zu ermöglichen, wurde die Randhöhe der Rinne auf der dem Laser zugewandten Seite von 5 cm auf 2 cm reduziert. Je flacher der Einfallswinkel des Lasers ist, desto größer ist die

seitliche Verschiebung der Laserlinie bei einer Höhenänderung der Oberfläche und umso genauer ist damit auch die Messung.

An der Seite war die Rinne mit einer entsprechenden Halterung (Abb. 4.25-7) für die wasserdichte Videokamera mit Bildstabilisierung, einer Auflösung von bis zu 4.096 mal 2.160 Pixeln und einer Bildrate von bis zu 240 *fps* ausgerüstet. Dadurch konnte gewährleistet werden, dass die Videoaufnahme der Rinne immer aus der gleichen Position bzw. der gleichen Perspektive erfolgte.

4.3.3 Auswertung der eigenen Fließversuche

4.3.3.1 Kalibrierung

Vor jeder Versuchsreihe wurde zum Zweck der Kalibrierung eine Videoaufnahme der seitlichen Verschiebung der Laserlinie infolge der Platzierung einer 10 mm dicken PVC-Platte (Abb. 4.26-1) an allen 5 Messpunkten gemacht. Anschließend erfolgte die Durchführung und Aufzeichnung der eigentlichen Fließversuche (siehe Kapitel 4.3.4 bis 4.3.6).

Abb. 4.26: Kalibrierung Fließversuch Wasser-Luft bei 25° Ebenenneigung, 1) PVC-Kalibrierplatte mit $d = 10 \text{ mm}$, 2) Perspektivraster, 3) Kalibrierung auf 50 cm, 4) Messung der seitlichen Verschiebung der Laserlinie gegenüber der Ausgangslage

Nach der Datenübertragung auf den Computer erfolgte die Auswertung der Videodateien mit der Open-Source-Software *Kinovea* (Version 0.8.15) vom Entwickler JOAN CHARMANT. In einem ersten Schritt wurde der Maßstab des Videos anhand von zwei 50 cm entfernten, auf der Mittelachse der Rinne befindlichen Kalibrierungspunkten festgelegt (Abb. 4.26-3). Danach

wurde ein virtuelles Perspektivraster mit 4 mal 4 Feldern (Abb. 4.26-2) auf das Video gelegt und anhand der äquidistanten Markierungen an den Rändern der Rinne ausgerichtet. Im Kalibrierungsvideo wurde an jedem Messpunkt die seitliche Laserverschiebung gemessen (Abb. 4.26-4) und durch Bezug auf die verwendete Kalibrierplattenhöhe von 10 mm für jede Versuchsreihe ein spezifischer Umrechnungsfaktor (*mm* seitliche Laserverschiebung je *mm* Höhe) ermittelt. Die Bestimmung eines individuellen Umrechnungsfaktors für jeden Messpunkt diene sowohl dem Ausgleich von Unebenheiten der Fließrinne als auch der Kompensation der Videoverzerrung.

4.3.3.2 Front Tracking

In den Videoaufzeichnungen der Fließversuche wurden zunächst mit Hilfe der Querlinien des Rasters die Zeitpunkte t_1 bis t_5 erfasst, an denen die Strömungsfront die Messpunkte P_1 bis P_5 erreichte (*Front Tracking*, siehe Abb. 4.27-1).

Abb. 4.27: Videoanalyse Fließversuch Wasser-Luft bei 25° Ebenenneigung und Öffnungshöhe 5 mm, 1) Bestimmung der Frontgeschwindigkeit (*Front Tracking*), 2) Bestimmung der Geschwindigkeit der Oberfläche (*Particle Tracking*), 3) Messung der Strömungshöhe im stationären Fließzustand

Unter Berücksichtigung der Sektorlänge $\Delta L = 10 \text{ cm}$ konnte aus den Zeitabständen $\Delta T_i = t_{i+1} - t_i$ für die Messsektoren $S_{i=1}$ bis $S_{i=4}$ die mittlere Frontgeschwindigkeit der Strömung $u_{FT,i}$ entsprechend bestimmt werden. Um nichtlineare Strömungseffekte möglichst gering zu halten, wurde die *Frontgeschwindigkeit* u_{FT} anschließend als arithmetischer Mittelwert aus den Geschwindigkeiten $u_{FT,3}$ und $u_{FT,4}$ der letzten beiden Sektoren berechnet. Zur Optimierung der

Genauigkeit bei der Bestimmung der Zeitabstände wurde die Bildrate der Videoaufnahmen entsprechend an die sich einstellende Strömungsgeschwindigkeit angepasst, d.h. bei einer hohen Strömungsgeschwindigkeit wurde auch eine hohe Bildrate verwendet.

4.3.3.3 Particle Tracking

Da in den Fließversuchen festgestellt wurde, dass sich nicht in allen Strömungskonfigurationen und für alle Ebenenneigungswinkel eine konstante Frontgeschwindigkeit einstellt, die Front der Strömung darüber hinaus in einigen Versuchen eine mutable Form aufwies und die gemessenen Frontgeschwindigkeiten auch bei unverändertem Versuchssetup teilweise erhebliche Schwankungen zeigten, wurde zusätzlich zur Frontgeschwindigkeit bei allen Versuchen auch die Oberflächengeschwindigkeit der Strömung im stationären gleichmäßigen Zustand gemessen.

Hierfür wurden dem jeweiligen Granulat Trackingpartikel aus schwarzem organischem Material beigemischt, die einerseits eine geringere Dichte als die Granulatpartikel und andererseits eine größere Dichte als Wasser aufwiesen und sich damit unabhängig von der untersuchten Strömungskonfiguration immer zur Oberseite der granularen Strömung hin bewegten. Ferner wurde die Größe der Trackingpartikel auf der einen Seite groß genug gewählt, um sie bei der Videoauswertung gut erkennen zu können. Auf der anderen Seite waren die verwendeten Trackingpartikel klein genug (max. Durchmesser ca. 2 mm), um mit der gleichen Geschwindigkeit wie die obersten Granulatpartikel mitgeführt werden zu können.

In einem nächsten Schritt wurde im stationären gleichmäßigen Strömungszustand (d.h. keine maßgebliche zeitliche Höhenänderung der Strömung an den Messpunkten) die Abstandsgeschwindigkeit von ausgewählten Trackingpartikeln in der Regel zwischen den Messpunkten P_1 und P_5 ($\Delta L = 40\text{ cm}$) bestimmt (*Particle Tracking*, siehe Abb. 4.27-2). Da das Profil der Oberflächengeschwindigkeit über die Rinnenbreite nicht konstant ist (i.d.R. höhere Geschwindigkeit in der Mitte als am Rand), wurde darauf geachtet, nur solche Trackingpartikel auszuwerten, die sich in einem Bereich von $\pm 2\text{ cm}$ von der Mittelachse bewegen. Die Oberflächengeschwindigkeit der Strömung $u_{PT,z=h}$ wurde anschließend als arithmetischer Mittelwert aus mindestens 3 Werten der Partikelgeschwindigkeit berechnet. Zur Ermittlung der tiefengemittelten Fließgeschwindigkeit $\bar{u}_{PT}$ wurde die Oberflächengeschwindigkeit gemäß den Untersuchungen von CASSAR et al. 2005 (siehe Kapitel 4.3.1) entsprechend dem jeweiligen Strömungsprofil für die Strömungskonfigurationen Luft-Luft (BAGNOLD-Profil) mit dem Umrechnungsfaktor 3/5 und für die Strömungskonfigurationen Wasser-Wasser sowie Wasser-Luft (halbparabolisches Profil) mit dem Umrechnungsfaktor 2/3 multipliziert.

Durch die Anwendung der *Particle-Tracking-Methode* konnte die Streuung der Messwerte der Strömungsgeschwindigkeit gegenüber der *Front-Tracking-Methode* deutlich reduziert werden. Die Werte der Frontgeschwindigkeit u_{FT} stimmen teilweise gut mit den Werten der

mittleren Fließgeschwindigkeit $\bar{u}_{PT}$ überein, allerdings treten zum Teil auch große Abweichungen auf. Daraus lässt sich schließen, dass die Annahme eines konstanten Strömungsprofils nur bedingt zutreffend ist. Vielmehr lassen die Ergebnisse vermuten, dass das Strömungsprofil neben der Strömungskonfiguration (d.h. der Art des interpartikularen Fluids und des umgebenden Fluids) u.a. auch von der Art der Granulatpartikel, vom Neigungswinkel der Ebene sowie von der Mächtigkeit der stationären Strömung abhängig ist. Vor diesem Hintergrund werden weiterführende Untersuchungen zur Art und Ausbildung des Strömungsprofils als sinnvoll erachtet. Hierfür könnten z.B. hochauflösende Videoaufnahmen des transparenten Seitenrands der Rinne gemacht und anschließend die auftretenden Partikelbewegungen mittels Particle Tracking am Computer analysiert werden (Kapitel 2.4.1).

4.3.3.4 Höhenmessung

Die Höhenmessung erfolgte im stationären gleichmäßigen Fließzustand, d.h. sobald keine maßgeblichen zeitlichen Höhenänderungen der Strömung an den Messpunkten mehr zu beobachten waren. Unter Berücksichtigung der zuvor ermittelten messpunktspezifischen Umrechnungsfaktoren (siehe Kapitel 4.3.3.1) konnte so die Mächtigkeit bzw. die Höhe der Strömung h_i an jedem der 5 Messpunkte $P_{i=1}$ bis $P_{i=5}$ aus dem Abstand der Laserlinie zur Mittelachse bestimmt werden (Abb. 4.27-3). Um den Einfluss des Auslasses am oberen Ende der Rinne sowie den Einfluss der Abrisskante am unteren Ende der Rinne zu minimieren, wurde die Höhe der stationären Strömung h als arithmetischer Mittelwert aus den Höhen h_3 und h_4 an den Messpunkten P_3 und P_4 berechnet. Im Großteil der Versuche stellte sich dabei eine über die Länge der Messsektoren S_1 bis S_4 konstante Strömungshöhe ein. Allerdings konnten in einigen Versuchen teilweise auch zum Ende der Rinne hin abnehmende Strömungshöhen beobachtet werden, was sich ggf. durch eine Verlängerung der Fließrinne beheben ließe. Dies würde allerdings auch eine Erhöhung der Materialmasse voraussetzen.

4.3.3.5 Genauigkeit

Über alle Versuche und alle Messpunkte hinweg betrug der arithmetische Mittelwert der Umrechnungsfaktoren 2,29 (d.h. 1 mm Höhenänderung auf der geneigten Ebene hat im Mittel eine seitliche Verschiebung der Laserlinie von 2,29 mm zur Folge), was einem Mittelwert des Höhenwinkels der Laserlinie in Bezug auf die Oberfläche der Rinne von 22,4 ° entspricht. Des Weiteren betrug die mittlere Strömungshöhe über alle Versuche hinweg 2,79 mm. Unter Berücksichtigung einer Ableseunsicherheit bei der Längenmessung in der Videoanalyse von $\pm 0,3$ mm ergibt sich daraus eine Genauigkeit von $\pm 4,7$ % für die Höhenmessungen. Für die Abstandsmessung in Längsrichtung der Rinne ergibt sich unter Zugrundelegung der Referenzlänge von 50 cm und einer Ableseunsicherheit von $\pm 0,3$ mm eine Genauigkeit von $\pm 0,06$ %.

Ferner wurde über alle Versuche hinweg eine mittlere Oberflächengeschwindigkeit von $0,147 \text{ m/s}$ gemessen. Unter Berücksichtigung einer Unsicherheit bei der Bestimmung der Zeitdauer in der Videoanalyse von $\pm 8 \text{ ms}$ und einer mittleren Zeitspanne von $0,4 \text{ m} / 0,147 \text{ m/s} = 2,72 \text{ s}$, die ein Partikel an der Oberfläche der Strömung benötigt, um die 4 Messsektoren zu durchqueren, beträgt die Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung mittels der *Particle-Tracking-Methode* $\pm 0,3 \%$.

4.3.3.6 Auswertung

Aus den Messwerten der Strömungshöhe h , der tiefengemittelten Strömungsgeschwindigkeit $\bar{u}_{PT}$ und dem Neigungswinkel der Ebene β wurden unter Verwendung der Gl. [4.21] und [4.22] die entsprechenden Werte für die Inertialzahl I_{fall} bzw. I_{lam} bestimmt und in einem Diagramm mit dem Tangens des Neigungswinkels $\tan \beta$ dargestellt. Die Versuchsergebnisse der untersuchten Strömungskonfigurationen werden in den folgenden drei Kapiteln behandelt.

4.3.4 Strömungskonfiguration Luft-Luft

Bei der Strömungskonfiguration Luft-Luft besteht sowohl das interpartikulare Fluid als auch das umgebende Medium aus Luft, d.h. die Fließversuche wurden bei dieser Konfiguration im trockenen Zustand durchgeführt. Abb. 4.28 zeigt hierzu exemplarisch das verwendete Versuchsssetup, welches bereits in Kapitel 4.3.2 ausführlich beschrieben wurde.

Abb. 4.28: Versuchsssetup Strömungskonfiguration Luft-Luft

Zur Bestimmung der vorhandenen Ebenenneigung wurde vor jeder Versuchsreihe der Neigungswinkel an den Messpunkten P_1 bis P_5 mit Hilfe des digitalen Winkelmessers mit einer Genauigkeit von $\pm 0,1^\circ$ erfasst und die Werte anschließend arithmetisch gemittelt. Der Neigungswinkel der Ebene wurde bei der Verwendung der Mikroglaskugeln von 24° bis $37,5^\circ$

und bei der Verwendung des Fließsands von 33° bis 39° variiert. Während unterhalb dieser Winkelbereiche keine Strömung stattfand, ging die granulare Flüssigkeit oberhalb dieser Winkelbereich in ein granulares Gas über, das sich mit dem zuvor beschriebenen Formelwerk nicht mehr abbilden lässt. Der größere Winkelbereich der Glaskugeln ist dabei auf die ausgeprägte Rundheit sowie die geringe Oberflächenrauigkeit zurückzuführen.

Prinzipiell wurde jeder Versuch zur Erhöhung der Reproduzierbarkeit und zur Verringerung der Ergebnisstreuung zweimal durchgeführt. Für jeden Neigungswinkel wurden neben den beiden Öffnungshöhen $h_g = 10 \text{ mm}$ sowie $h_g = 5 \text{ mm}$ auch eine lockere sowie eine dichte Lagerung des granularen Materials zu Versuchsbeginn untersucht. Die lockere Lagerung wurde dabei durch langsames Einfüllen des Granulats in das Reservoir und anschließendes Glattstreichen der Oberfläche hergestellt. Dagegen wurde die dichte Lagerung durch dynamische Verdichtung mit Hilfe des Turbinenvibrators (Netter NTC 4, siehe Kapitel 4.2.5) erreicht.

Unter Berücksichtigung der verwendeten Trockenmasse von 2.500 g und der gemittelten Probenhöhe im Reservoir konnte der Porenanteil des Granulats vor jedem Versuch bestimmt werden. Dieser betrug bei der lockeren Lagerung im Mittel $0,424$ für die Glaskugeln bzw. $0,460$ für den Fließsand und bei der dichten Lagerung im Mittel $0,386$ für die Glaskugeln bzw. $0,397$ für den Fließsand. An dieser Stelle sei erwähnt, dass bei der dichten Lagerung des trockenen Fließsands keine Strömung zustande kam, sodass für dieses Granulat ausschließlich die Versuche mit einer lockeren Lagerung ausgewertet werden konnten.

Zur Bestimmung der Inertialzahl I_{fall} im Freifall-Regime wird gemäß der Gl. [4.21] neben den Messwerten der tiefengemittelten Fließgeschwindigkeit $\bar{u}$, der Strömungshöhe h und dem Ebenenneigungswinkel β u.a. die Dichte der Luft benötigt. Diese wurde für die Höhenlage von 183 m über Meereshöhe und einer normalen Wetterlage (Luftdruck = 1 atm) in Abhängigkeit der Temperatur und Feuchte der Luft bestimmt. Hierzu wurden vor jedem Versuch die vorhandene Lufttemperatur mit einer Auflösung von $0,1^\circ\text{C}$ und die relative Luftfeuchte mit einer Auflösung von 1% mittels eines Hygrometers erfasst. Versuchsübergreifend wurde ein Mittelwert der Lufttemperatur von $24,0^\circ\text{C}$ sowie ein Mittelwert der relativen Luftfeuchte von 47% gemessen, woraus sich ein Mittelwert der Luftdichte von $1,156 \text{ kg/m}^3$ ergibt.

In Abb. 4.29 sind die Versuchsergebnisse der Strömungskonfiguration Luft-Luft mit den Glaskugeln als granularem Medium dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass die insgesamt 36 ausgewerteten Datenpunkte prinzipiell gut mit der von CASSAR et al. 2005 ermittelten Ausgleichsfunktion gemäß Gl. [4.23] übereinstimmen, d.h. die Versuchsergebnisse von CASSAR et al. konnten in Hinblick auf die Strömung von trockenen Glaskugeln reproduziert und verifiziert werden.

Abb. 4.29: Ergebnisauswertung Strömungskonfiguration Luft-Luft mit Glaskugeln

Des Weiteren zeigen die Ergebnisse in Abb. 4.29, dass die Werte für die unterschiedlichen Öffnungshöhen sehr nah beieinander liegen, was ebenfalls mit den Beobachtungen von CASSAR et al. übereinstimmt. Es sei jedoch angemerkt, dass die Inertialzahlen bei der Öffnungshöhe von 10 mm tendenziell etwas geringer ausfallen als bei der Öffnungshöhe von 5 mm, wobei die Abweichung mit zunehmendem Reibungskoeffizient $\mu = \tan \beta$ bzw. mit zunehmendem Neigungswinkel β immer größer wird. Hinsichtlich der Lagerungsdichte des Granulats zu Versuchsbeginn lässt sich in den Ergebnissen keine eindeutige Tendenz erkennen, da die Werte sowohl für die lockere Lagerung als auch für die dichte Lagerung sehr eng beieinander liegen.

Zur Korrelation der Versuchsdaten der Strömungskonfiguration Luft-Luft unter Verwendung von Glaskugeln wurde der in der Fachliteratur vorgeschlagene Ansatz für die Funktion von $\mu(I)$ verwendet, wobei die Parameter μ_2 und I_0 im Vergleich zu CASSAR et al. geringfügig höher ausfallen (vgl. Gl. [4.23]).

$$\mu_{LL, Glas}(I) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{\frac{I_0}{I} + 1} \quad \text{mit } \mu_1 = 0,42 \quad \text{und } \mu_2 = 0,88 \quad \text{sowie } I_0 = 0,45 \quad [4.24]$$

In Abb. 4.30 sind die Versuchsergebnisse der Strömungskonfiguration Luft-Luft mit dem Lausitzer Fließsand als granularem Medium dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die insgesamt 21 Datenpunkte ebenfalls gut mit der zuvor beschriebenen Ansatzfunktion für $\mu(I)$ korrelieren lassen. Gegenüber den Glaskugeln, weist der Fließsand jedoch mit 0,63 einen deutlich höheren Wert für μ_1 auf, was sich auf die größere Ungleichförmigkeit und Rauigkeit der Sandkörner zurückführen lässt. Auch die Parameter μ_2 und I_0 fallen größer aus, als bei den Glaskugelversuchen. Dies führt dazu, dass die in Abb. 4.30 dargestellte Fließsand-Korrelationskurve gegenüber der in Abb. 4.29 dargestellten Glaskugel-Korrelationskurve etwas nach oben und rechts verschoben ist.

$$\mu_{LL,Sand}(I) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{\frac{I_0}{I} + 1} \quad \text{mit } \mu_1 = 0,63 \quad \text{und } \mu_2 = 1,20 \quad \text{sowie } I_0 = 4,00 \quad [4.25]$$

Abb. 4.30: Ergebnisauswertung Strömungskonfiguration Luft-Luft mit Fließsand

Analog zu den Glaskugelversuchen liegen die Datenpunkte für die unterschiedlichen Öffnungshöhen bei den im trockenen Zustand durchgeführten Fließsandversuchen ebenfalls sehr eng beieinander, wobei sich bei einer Öffnungshöhe von 5 mm etwas größere Inertialzahlen als bei einer Öffnungshöhe von 10 mm beobachten lassen. Wie bereits zuvor erwähnt, kam bei einer dichten Lagerung des Fließsands keine Strömung zustande, sodass sich hinsichtlich des Einflusses der Lagerungsdichte zu Versuchsbeginn für den trockenen Fließsand keine Aussagen treffen lassen.

4.3.5 Strömungskonfiguration Wasser-Wasser

Abb. 4.31 zeigt das verwendete Versuchsssetup für die Strömungskonfiguration Wasser-Wasser, bei der Wasser sowohl das interpartikulare Fluid als auch das umgebende fluide Medium ist. Für die Versuche wurde die Fließrinnenkonstruktion in einen Wassertank mit einem Volumen von ca. 1 m^3 untergetaucht und auf einer zuvor horizontal ausnivellierten PVC-Grundplatte platziert. Um den Auffangbehälter aus Kunststoff am Aufschwimmen zu hindern, wurde dieser auf der Unterseite mit einer Metallplatte beschwert.

Abb. 4.31: Versuchsssetup Strömungskonfiguration Wasser-Wasser

An der Seite des Wassertanks war eine Aussparung aus Acrylglas vorgesehen, was die messtechnische Erfassung der Strömung mittels Linienlaser ermöglichte. Durch die Druckkraft des Wassers wurde die Acrylglasplatte allerdings geringfügig verformt, weshalb die Laserlinie im oberen Bereich eine Abweichung von der Mittelachse der Rinne aufwies. Darüber hinaus waren die Unterwasseraufnahmen der Videokamera durch eine etwas stärkere Verzerrung geprägt als die Videoaufnahmen bei den anderen beiden Strömungskonfigurationen.

Aus diesen Gründen erfolgten die Höhenmessung der Strömung sowie die Bestimmung der Partikelgeschwindigkeit bei dieser Konfiguration ausschließlich an den Messpunkten P_3 und P_4 sowie dem dazwischen befindlichen Messsektor S_3 , wodurch die Messgenauigkeit gegenüber den anderen beiden Konfigurationen mit Luft als umgebendem fluiden Medium ggf. etwas geringer ausfällt.

Um den Einfluss der Lichtbrechung an der sich bewegenden Wasseroberfläche zu eliminieren, wurden zwei Maßnahmen ergriffen. Zum einen wurde das Objektiv der Videokamera unterhalb der Wasseroberfläche platziert und zum anderen erfolgte die Projizierung der Laserlinie auf die Fließrinne via der unbeweglichen Acrylglasplatte an der Seite des Wassertanks.

Die Ebenenneigung wurde bei den Glaskugeln zwischen 25° und 35° und beim Fließsand zwischen $32,5^\circ$ und 40° variiert. Unterhalb dieser Winkelbereiche kam keine Strömung des granularen Materials zustande. Oberhalb der angegebenen Winkelbereiche bildeten sich instationäre ungleichmäßige Strömungszustände mit einer welligen Oberfläche aus, die sich durch die in Kapitel 4.3.1 beschriebenen mathematischen Modelle nicht abbilden lassen. Analog zur Strömungskonfiguration Luft-Luft ist der größere Winkelbereich der Glaskugeln auf die ausgeprägte Rundheit sowie die geringe Oberflächenrauigkeit zurückzuführen.

Zur Bestimmung der in Gl. [4.22] benötigten Dichte und Viskosität des Wassers wurde vor jedem Versuch die Temperatur des Wasser im Wassertank mit Hilfe des zuvor beschriebenen Präzisionsthermometers (Greisinger GTH 175 PT-E mit Einstechfühler PT 1000, Auflösung $0,1^\circ\text{C}$, Genauigkeit von $0,1\%$) erfasst. Über alle Versuche hinweg betrug der Mittelwert der gemessenen Wassertemperatur $16,0^\circ\text{C}$ (Minimum $15,2^\circ\text{C}$ / Maximum $17,2^\circ\text{C}$).

Vor jedem Versuch wurde das verwendete Granulat (Trockenmasse 2.500 g) mit Hilfe einer Spritzflasche als Suspension in das Reservoir der Fließrinne gespült. Um sicherzustellen, dass die Sedimentation der Granulatpartikel abgeschlossen war, wurde vor der Bestimmung des Porenanteils mit Hilfe der Messskalen an den Seiten des Reservoirs eine Ruhezeit von 3 min eingehalten. Der über alle Versuche gemessene Porenanteil betrug bei den Glaskugeln $0,403$ und beim Fließsand $0,431$. Dies entspricht einer mitteldichten Lagerung, weshalb bei dieser Strömungskonfiguration auf eine weitere Verdichtung des granularen Materials verzichtet wurde.

Anschließend wurde die Videoaufzeichnung gestartet und der Schieber an der Vorderseite des Reservoirs vorsichtig geöffnet. Sobald die granulare Strömung zum Erliegen gekommen war, wurde das verbleibende Granulat im Reservoir und auf der Fließrinne mittels der Spritzflasche in den Auffangbehälter gespült. Vom Auffangbehälter wurde das Granulat anschließend wieder als Suspension ins Reservoir eingefüllt, um so den nächsten Versuch zu ermöglichen. Bei den Fließsandversuchen war beim Einfüllen ins Reservoir sowie beim Reinigen der Fließrinne ein Materialverlust des Schluffanteils zu beobachten, welcher bei der Ermittlung des Porenanteils entsprechend mit berücksichtigt wurde. Bedingt durch die unterschiedlichen Sedimentationsgeschwindigkeiten der unterschiedlichen Korngrößen (STOKESSche Gleichung) stellte sich bei den Fließsandversuchen ein entsprechendes Korngrößengefälle im Reservoir ein, d.h. die großen Körner waren im unteren Bereich und die kleinen Körner im oberen Bereich des Reservoirs konzentriert. Dementsprechend war die mittlere Korngröße der granularen immersiven Strömung zeitlich nicht konstant, sondern wurde mit zunehmender Strömungsdauer immer kleiner. Es wurde daher darauf geachtet, die Geschwindigkeit und Mächtigkeit der Strömung an jenem Zeitpunkt zu messen, an dem sich das Reservoir etwa zur Hälfte geleert hatte.

Zur Berechnung der Inertialzahl im laminaren Regime wurde für die Glaskugeln der von CASSAR et al. 2005 vorgeschlagene α_f -Wert von 0,01 gewählt. Da die Durchlässigkeit der Glaskugeln gemäß den Messwerten in Kapitel 4.1.3 etwa doppelt so hoch ist wie die Durchlässigkeit des Fließsands, wurde für die Auswertung der Fließsandversuche ein α_f -Wert von 0,005 gewählt.

In Abb. 4.32 sind die Versuchsergebnisse der Strömungskonfiguration Wasser-Wasser mit Glaskugeln als granularem Medium dargestellt. Die 22 Datenpunkte sind in sich konsistent und gegenüber der Ausgleichfunktion von CASSAR et al. 2005 nur geringfügig nach unten verschoben, wodurch die Versuchsergebnisse von CASSAR et al. auch in Hinblick auf die Strömung von Glaskugeln unter Wasser reproduziert und damit verifiziert werden konnten. Ferner zeigen die Ergebnisse in Abb. 4.32, dass die laminaren Inertialzahlen für die beiden Öffnungshöhen des Spalts sehr dicht beieinander liegen. Auf Basis der vorliegenden Daten lässt sich daher kein eindeutiger Einfluss der Öffnungshöhe auf die Größe der laminaren Inertialzahl feststellen.

Abb. 4.32: Ergebnisauswertung Strömungskonfiguration Wasser-Wasser mit Glaskugeln

Zur Korrelation der Versuchsdaten der Strömungskonfiguration Wasser-Wasser unter Verwendung der Glaskugeln wurde der gleiche Ansatz für die Funktion $\mu(I)$ verwendet wie bei der Strömungskonfiguration Luft-Luft, wobei der Parameter I_0 etwas größer und die Werte für μ_1 und μ_2 etwas geringer ausfallen als im trockenen Fall (vgl. Gl. [4.24]).

$$\mu_{WW,Glas}(I) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{\frac{I_0}{I} + 1} \quad \text{mit } \mu_1 = 0,40 \quad \text{und } \mu_2 = 0,80 \quad \text{sowie } I_0 = 0,60 \quad [4.26]$$

In Abb. 4.33 sind die Versuchsergebnisse der Strömungskonfiguration Wasser-Wasser unter Verwendung des Lausitzer Fließsands wiedergegeben. Analog zur Strömungskonfiguration Luft-Luft (siehe Abb. 4.30) sind die 16 Datenpunkte gegenüber der Ausgleichsfunktion von CASSAR et al. 2005 nach oben und rechts verschoben. Im Vergleich zur trockenen Strömung sind die Werte für μ_1 und μ_2 nahezu unverändert (vgl. Gl. [4.25]). Der Parameter I_0 fällt im Vergleich zur nichtimmerisven Fließsandströmung allerdings mehr als doppelt so groß aus, was sich auf die Halbierung des α_f -Werts zurückführen lässt.

$$\mu_{WW,Sand}(I) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{\frac{I_0}{I} + 1} \quad \text{mit } \mu_1 = 0,62 \quad \text{und } \mu_2 = 1,20 \quad \text{sowie } I_0 = 8,50 \quad [4.27]$$

Abb. 4.33: Ergebnisauswertung Strömungskonfiguration Wasser-Wasser mit Fließsand

Analog zu den immersiven Glaskugelversuchen liegen die Datenpunkte für die unterschiedlichen Öffnungshöhen sehr dicht beieinander. Ein eindeutiger Einfluss der Öffnungshöhe auf die laminare Inertialzahl lässt sich daher ebenfalls nicht erkennen.

Es ist festzuhalten, dass die Versuchsergebnisse von CASSAR et al. 2005 reproduziert und bestätigt werden konnten und dass sich der Fließsand mit den gleichen rheologischen Ansätzen beschreiben lässt, wobei die Anpassungsparameter aufgrund der größeren inneren Reibung und der geringeren Durchlässigkeit gegenüber den Glaskugelversuchen unterschiedlich ausfallen.

4.3.6 Strömungskonfiguration Wasser-Luft

Bei der Strömungskonfiguration Wasser-Luft stellt Wasser das interpartikulare Fluid und Luft das umgebende Medium dar. Das verwendete Versuchsssetup ist exemplarisch in Abb. 4.34 dargestellt. Um bei den Versuchen mit dynamischer Anregung des Reservoirs eine Verschiebung der Fließrinne auszuschließen, wurde diese entsprechend abgestützt. Die Ebenenneigung β wurde bei den Glaskugelversuchen zwischen 15° und 40° und bei den Fließsandversuchen zwischen 20° und 30° variiert. Unterhalb der angegebenen Bereiche trat keine Strömung auf. Oberhalb der angegebenen Winkelbereiche bildeten sich analog zur Strömungskonfiguration Wasser-Wasser instationäre ungleichmäßige Strömungszustände mit einer welligen Oberfläche aus. Der ausgedehnte Winkelbereich der Glaskugeln ist wiederum auf die ausgeprägte Rundheit sowie die geringe Oberflächenrauigkeit zurückzuführen.

Abb. 4.34: Versuchsssetup Strömungskonfiguration Wasser-Luft

Das Granulat-Wasser-Gemisch (Trockenmasse 2.500 g) in dem Auffangbehälter wurde zunächst durch horizontale Kreisbewegungen verflüssigt und anschließend in das Reservoir eingefüllt, wobei der Zustand der Verflüssigung mit Hilfe einer Spritzflasche künstlich verlängert wurde. Es wurde darauf geachtet, das Material möglichst schnell und ohne

Unterbrechung einzufüllen, um ein möglichst homogenes und locker gelagertes immersives granulares Medium zu erhalten.

Zusätzlich zur Variation des Neigungswinkels der Ebene und der Öffnungshöhe des Spalts wurden 3 verschiedene Ausgangszustände des immersiven granularen Mediums untersucht. Neben den Versuchen mit einer lockeren Lagerung wurden auch Versuche mit einer dichten Lagerung durchgeführt, wobei die gravitative Verdichtung mit Hilfe des Turbinenvibrators (Netter NTC 4) erreicht wurde. Darüber hinaus wurde das locker gelagerte immersive Granulat bei einigen der Versuche unmittelbar vor dem Öffnen des Schiebers mit einem einzelnen intensiven Gummihammerschlag verflüssigt.

Befand sich die Wasseroberfläche im Reservoir nur knapp oberhalb der Oberfläche des Granulats, verfestigte sich das Granulat unmittelbar nach dem Öffnen des Schiebers und es fand keine Strömung statt. Aus diesem Grund wurde beim Einfüllen der granularen Suspension darauf geachtet, stets eine Wasserlamelle von ca. 2 cm oberhalb des Granulats zu gewährleisten. Bei den Versuchen mit der dichten Lagerung betrug die Wasserlamelle aufgrund der Oberflächenabsenkung des Granulats ca. 4 cm.

Nach dem Einfüllvorgang wurde nach einer Ruhezeit von 3 min der Porenanteil des Granulats bestimmt. Dieser betrug im Mittel über alle Versuche mit einer lockeren Lagerung (inkl. der Versuche mit Verflüssigung) bei den Glaskugeln 0,422 und beim Fließsand 0,448. Bei den Versuchen mit einer dichten Lagerung betrug der mittlere Porenanteil bei den Glaskugeln 0,369 und beim Fließsand 0,371. Zudem wurde die Temperatur in der Wasserlamelle mittels des Präzisionsthermometers bestimmt. Im Mittel wurde über alle Versuche der Strömungskonfiguration Wasser-Luft hinweg eine Wassertemperatur von 21,9 °C (Minimum 20,4 °C / Maximum 23,3 °C) gemessen.

Da gemäß den Untersuchungen von CASSAR et al. 2005 bei den granularen Strömungen unter Wasser kein Austausch zwischen dem interpartikularen Fluid und dem umgebenden fluiden Medium stattfindet, wurde für die Berechnung der laminaren Inertialzahl bei der Strömungskonfiguration Wasser-Luft das gleiche mathematische Modell verwendet wie bei der Strömungskonfiguration Wasser-Wasser (vgl. Gl. [4.22]). Außerdem wurden auch die α_f -Werte (0,01 für Glas bzw. 0,005 für Sand) von den Unterwasserversuchen übernommen.

In Abb. 4.35 sind die Ergebnisse der Strömungskonfiguration Wasser-Luft mit den Mikrogaskugeln als granularem Medium dargestellt. Es zeigt sich, dass die 76 Datenpunkte in sich konsistent sind und sich ebenfalls mittels der aus den vorigen Kapiteln bekannten Ansatzfunktion für $\mu(I)$ beschreiben lassen. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse deutliche Unterschiede für die beiden Öffnungshöhen, wobei die kleine Öffnungshöhe prinzipiell zu größeren Inertialzahlen führt. Außerdem sind die Ergebnisdaten vom Porenanteil im Ausgangszustand abhängig. Die Versuche mit einer lockeren Lagerung führen dabei zu größeren Inertialzahlen als die Versuche mit einer dichten Lagerung. Der Einfluss der

Verflüssigung lässt sich nicht eindeutig zuordnen, da die Ergebnisse dieser Versuchsreihen etwas größere Schwankungen zeigen, als die Versuche ohne Verflüssigung. Tendenziell ordnen sich die Inertialzahlen bei den Versuchen mit Verflüssigung in einem ähnlichen Bereich ein wie bei den Versuchen mit einer lockeren Lagerung.

Auch die Form der Ausgleichfunktion ist gegenüber den anderen Strömungskonfigurationen verschieden. Sie setzt mit $\mu_1 = 0,20$ deutlich weiter unten an und ist mit $\mu_1 = 3,00$ deutlich weiter nach oben gezogen. Der Parameter I_0 variiert in diesem Setup je nach Öffnungshöhe und Lagerungszustand zwischen 2,2 und 8,0.

$$\mu_{WL,Glas}(I) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{\frac{I_0}{I} + 1} \quad \text{mit } \mu_1 = 0,20 \text{ und } \mu_2 = 3,00 \text{ sowie } I_0 = 2,2 \dots 8,0 \quad [4.28]$$

Abb. 4.35: Ergebnisauswertung Strömungskonfiguration Wasser-Luft mit Glaskugeln

Gegenüber den Glaskugelversuchen liegen die 69 Datenpunkte der Fließsandversuche dichter beieinander. Die Ausgleichsfunktionen in Abb. 4.36 setzen mit $\mu_1 = 0,29$ etwas weiter oben an, als bei den Glaskugeln, was auf höhere innere Reibung zurückgeht. Des Weiteren fallen die laminaren Inertialzahlen aufgrund des geringeren α_f -Werts größer aus, als bei den Glaskugelversuchen. Daraus resultieren entsprechend größere Werte für die beiden Parameter μ_2 und I_0 .

$$\mu_{WL, Sand}(I) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{\frac{I_0}{I} + 1} \quad \text{mit } \mu_1 = 0,29 \quad \text{und } \mu_2 = 6,00 \quad \text{sowie } I_0 = 32 \dots 45 \quad [4.29]$$

Abb. 4.36: Ergebnisauswertung Strömungskonfiguration Wasser-Luft mit Fließsand

Analog zu den Glaskugelversuchen treten bei einer Öffnungshöhe von $h_g = 5 \text{ mm}$ größere Inertialzahlen auf als bei einer Öffnungshöhe von $h_g = 10 \text{ mm}$. Ebenso führt eine lockere Lagerung des Fließsands im Ausgangszustand zu größeren Inertialzahlen als eine dichte Lagerung. Die Ergebnisse der Versuche mit dem verflüssigten Sand liegen im Bereich der locker gelagerten Fließsandversuche, eine eindeutige Tendenz lässt sich jedoch wie auch bei den verflüssigten Glaskugeln nicht feststellen.

Die Fließversuche auf der geneigten rauen Ebene mit der Strömungskonfiguration Wasser-Luft haben gezeigt, dass sich nicht nur die trockene granulare Strömung und die granulare Strömung unter Wasser mit den vorgestellten rheologischen Modellansätzen abbilden lassen, sondern auch die gravitative Strömung eines Granulat-Wasser-Gemisches. Mit den drei Konfigurationen lassen sich somit die verschiedenen gravitativen Massenbewegungen der Lausitzer Fließsande innerhalb eines universellen rheologischen Modellkonzepts erfassen und widerspiegeln. Hierzu zählen u.a. das dynamische Verhalten von trockenen Verkippungen und Schüttungen (Luft-Luft), die zu erwartenden Abflachungen der subhydrischen Böschungen (Wasser-Wasser) sowie die Fließsandströmung nach einer Verflüssigung (Wasser-Luft).

5 Zusammenfassung und Ausblick

Infolge von gravitativen Massenbewegungen sind derzeit etwa 35.000 ha der ehemaligen Lausitzer Tagebaugelände gesperrt, was eine gravierende Einschränkung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzbarkeit der Bergbaufolgelandschaft nach sich zieht. Um den komplexen Verflüssigungsprozess der sandigen Innenkippenböden besser zu verstehen und auf granularer Ebene zu beschreiben, wurde basierend auf den 2014 von WITTIG und ZANDER an der TU Bergakademie Freiberg durchgeführten Versuchen in einem ersten Schritt das eindimensional-vertikale Verhalten einer wassergesättigten, locker gelagerten Granulatsäule untersucht. Unter Einbeziehung von Lageenergie, Kugelpackungen und Grenzflächen ließen sich daraus konzeptionelle Modelle und Hypothesen zur Abbildung der Verflüssigung und Reverfestigung von Fließsanden entwickeln.

Die durchgeführten Analysen legen nahe, dass die durch ein dynamisches Energieinitial ausgelöste Verflüssigung zur Horizontalverschiebung der Granulatkörner und damit zur Reduzierung der effektiven Spannungen sowie zur Porenwasserdruckerhöhung führt. Zudem lassen die Betrachtungen vermuten, dass der Absinkvorgang der Granulatkörner im Zuge der Reverfestigung an die Relativbewegung zwischen dem verdrängten Porenwasser und dem durch die Verflüssigung formierten Schwebkornfilter der Granulatkornstruktur gekoppelt ist. Die dabei auftretende Filterströmung lässt sich durch das DARCY-Gesetz zuverlässig beschreiben.

Eine weitere Erkenntnis besteht darin, dass sich im Zuge der Reverfestigung eine wassergefüllte örtliche Zone ohne Granulat (Wasserlamelle), eine örtliche Zone mit verflüssigtem Granulat sowie eine örtliche Zone mit reverfestigtem Granulat ausbilden. Im Rahmen der erarbeiteten Modelle und Hypothesen wird davon ausgegangen, dass der Reverfestigungsvorgang abgeschlossen ist, sobald die mit konstanter Geschwindigkeit fortschreitenden Grenzflächen zwischen den drei Zonen aufeinander treffen. Ferner haben die Untersuchungen gezeigt, dass die Granulatsäule aufgrund der Materialumverteilung im Endzustand eine geringere Lageenergie aufweist als im Ausgangszustand, weshalb bei einem erneuten Energieinitialeintrag nicht mit einer Wiederauflockerung des reverfestigten Granulats, sondern mit einer weiteren Horizontalverschiebung und gravitativen Kompaktierung zu rechnen ist.

Das locker gelagerte, wassergesättigte Granulat der potentiell verflüssigungsgefährdeten Innenkippen wird mancherorts zusätzlich durch eine ungesättigte, kulturfähige Schicht mit abweichenden geohydraulischen Eigenschaften (z.B. geringere hydraulische Durchlässigkeit) überlagert. In den Säulenversuchen an der TU Freiberg konnte im Zusammenhang mit dem Einbau einer geringdurchlässigen Schicht ($k_w \approx 1 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$) bei der Anregung durch einen Prallhammer u.a. die temporäre Bildung einer Wasserlamelle unterhalb der ungesättigten Überdeckungsschicht beobachtet werden, was sich mit anderen Arbeiten zu dieser Thematik

deckt bzw. zu decken scheint (KOKUSHO 1999; WITTIG 2014; LUCKNER 2014; JURISCH 2018; JURISCH 2019; WITTIG 2019a; WITTIG 2019b).

In einem zweiten Schritt wurden daher die Wechselwirkungen zwischen der ungesättigten Überdeckungszone und der gesättigten Grundwasserzone nach einem Verflüssigungsereignis näher analysiert, um auf diese Weise ein besseres Verständnis der ablaufenden Prozesse zu entwickeln. Hierzu wurde basierend auf den Beobachtungen und den wissenschaftlichen Grundlagen der Geohydraulik ein konzeptionelles Überdeckungsmodell gebildet, das die Inkompressibilität der Sandkörner und des Porenwassers sowie die Horizontalität und Homogenität der Kippenschichten als Systemidealisation annimmt.

Das konzeptionelle Überdeckungsmodell beinhaltet drei Basisprozesse zur Beschreibung der gravitativen Zustandsänderung der Kippenstruktur nach einem Verflüssigungsereignis. Prozess I beschreibt die Verflüssigung und Reverfestigung der Grundwasserzone infolge eines dynamischen Energieinputs, wobei sich unter bestimmten Randbedingungen eine Wasserlamelle unterhalb der Überdeckungszone formieren kann. In Folge der zusätzlichen von der Deckschicht bewirkten Auflast herrscht in der Grundwasserzone dann eine größere effektive Spannung, wodurch ein größerer Porenwasserüberdruck bzw. ein größeres Initial zur Verflüssigung erforderlich ist.

Prozess II umfasst den instationären Aufsättigungsvorgang der Überdeckungszone unter der Annahme, dass ihre Textur im Zuge der hydrodynamischen Prozesse unverändert bleibt. Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurde der Aufsättigungsprozess für verschiedene Szenarien mit dem numerischen Simulationsprogramm HYDRUS-1D berechnet. Darauf basierend wurde ein numerisches Approximationsverfahren entwickelt, das auf der vereinfachten Modellierung der Aufsättigungsfront als vordringende stabile makroskopische Grenzfläche beruht.

In Fachkreisen wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die in der Lausitz aufgetretenen Verflüssigungsereignisse eng an hydro-meteorologische Faktoren gekoppelt sind. Die durchgeführten HYDRUS-1D-Modellrechnungen haben gezeigt, dass die Dauer des Aufsättigungsprozesses unter der Berücksichtigung von Starkniederschlag deutlich reduziert wird. Ferner legen die Ergebnisse den Schluss nahe, dass sich zwischen der Aufsättigungs- und der Versickerungsfront unter bestimmten Bedingungen ein Porenluftpolster mit einem Überdruck ($p_L > p_{atm}$) ausbilden kann.

Im Prozess III sinkt die gesättigte Überdeckungszone in ihrer Gesamtheit als Feststofffilter mit konstanten Durchlässigkeitseigenschaften in der ggf. verbleibenden Wasserlamelle ab, wobei sich die Relativbewegung zwischen der Granulatkornstruktur und der Wasserlamelle mit Hilfe des DARCY-Gesetzes abbilden lässt.

Die Prozesse I und II laufen zeitlich weitgehend entkoppelt voneinander ab, können sich jedoch auch zeitlich überlagern. Prozess III schließt sich zeitlich an den Prozess II an. Die

durchgeführten Berechnungen zeigen, dass eine Vergrößerung der Überdeckungshöhe $H_{\text{ü}}$ mit einer Verlängerung des Aufsättigungsvorgangs im Prozess II einhergeht. Gleichzeitig führt eine größere Überdeckungshöhe zu einer im Verhältnis zur Aufsättigungsdauer geringeren Absinkdauer der wassergesättigten Deckschicht im Prozess III und damit zu einer geringeren Gesamtdauer T_{ges} . Dies erklärt sich damit, dass bei der Aufsättigung der mächtigeren Deckschicht bereits ein erheblicher Anteil der Wasserlamelle im Liegenden der Überdeckung aufgenommen wird und damit der Wassertransfer an die Geländeoberfläche insgesamt schneller verläuft.

Die Stabilität des Kippenkörpers wird daher sowohl durch das verflüssigte Granulat der Grundwasserzone, das durch die Reduzierung der effektiven Spannung eine geringe Scherfestigkeit aufweist, als auch durch die temporäre Bildung einer Wasserlamelle unterhalb der Überdeckungszone beeinträchtigt. Im Gegensatz zum verflüssigten Granulat stellt die Wasserlamelle jedoch ein länger anhaltendes Gefahrenpotential dar. Beim Vorhandensein von gravierenden Inhomogenitäten der Überdeckungszone kann es zudem dazu kommen, dass die unter Überdruck stehende Wasserlamelle einen bevorzugten Entlastungsweg nach oben findet und beispielsweise als Schlammfontäne an der Oberfläche ausbricht. Dieses Phänomen wurde bereits mehrfach im Zusammenhang mit Verflüssigungsereignissen auf den Lausitzer Innenkippen beobachtet.

Aufbauend auf dem Modellverständnis des eindimensional-vertikalen Verhaltens des verflüssigungsfähigen Kippenkörpers wurden in einem weiteren Schritt verschiedene rheologische Untersuchungen zum mehrdimensionalen Fließverhalten der Innenkippensande durchgeführt. Diese umfassen zum einen die mit Hilfe eines Präzisionsrheometers durchgeführten Rotationsscherversuche und zum anderen die Fließversuche auf einer geneigten rauen Ebene.

Für die Rotationsscherversuche zur Analyse der Fließgrenze, des Fließverhaltens sowie des Verflüssigungs- und Reverfestigungsverhaltens des Lausitzer Fließsands wurde ein Präzisionsrheometer in Kombination mit vierblättrigen Flügelrotoren unterschiedlicher Geometrie verwendet. Diese rheologische Versuchsdurchführung wird auch als *Vane-Methode* bezeichnet und hat gegenüber den meisten anderen Messverfahren für die Fließgrenze mehrere entscheidende Vorteile. Erstens wird durch die Verwendung des Flügelrotors das Problem des Wandgleitens eliminiert, da sich das zwischen den Flügelblättern befindliche dichte, immersive Granulat als rauer, zylinderförmiger Festkörper mit dem Rotor dreht. Zweitens lässt sich hiermit die tatsächliche Fließgrenze des Materials unter quasistatischen Bedingungen direkt bestimmen. Drittens kann das Granulat in seinem natürlichen, ungestörten Lagerungszustand den Messungen unterzogen werden, da der Eintauchvorgang des Flügelrotors lediglich geringe Störungen in der Kornstruktur verursacht. Viertens ist dieses Messverfahren gegenüber den Spaltnessverfahren weniger anfällig

bezüglich der durch große Partikel verursachten Störeinflüsse, was besonders bei der Untersuchung von polydispersen Granulaten eine wichtige Rolle spielt. Fünftens ist die *Vane-Methode* einfach zu handhaben und weniger aufwändig als andere Messverfahren.

Die Rotationsversuche haben bei einer lockeren Lagerung mit einem mittleren Porenanteil von $n = 0,450$ eine durchschnittliche Fließgrenze des Lausitzer Fließsands von $\tau_F = 376 \text{ Pa}$ ergeben. Darüber hinaus haben die Versuche gezeigt, dass die Fließgrenze τ_F mit zunehmendem Feststoffanteil θ_S stark ansteigt. Die gemessenen Werte der Fließgrenze lassen sich dabei gut mit einer an EILERS angelehnten Korrelationsfunktion abbilden. Weder die Geometrie des Flügelrotors noch die Anwesenheit der Kornfraktion $> 2 \text{ mm}$ zeigen dabei einen relevanten Einfluss auf τ_F .

Die Größe der Fließgrenze hängt unmittelbar mit der Standsicherheit der Lausitzer Innenkippsande zusammen. Je größer τ_F ist, desto größer ist auch das erforderliche Energieinput, bei dem das immersive granulare Material beginnt, sich plastisch zu verformen bzw. zu fließen. Mit den durchgeführten Versuchen konnte gezeigt werden, dass die Fließgrenze maßgeblich vom Porenanteil n beeinflusst wird und dass kleine Änderungen des volumetrischen Feststoffanteils θ_S bereits erhebliche Änderungen von τ_F zur Folge haben können. Vor diesem Hintergrund sollte der Verdichtung der locker gelagerten Fließsande der Innenkippen bei der Entwicklung von effektiven Sanierungsstrategien zur Vermeidung von Verflüssigungsereignissen eine entsprechende Relevanz zukommen.

Ferner haben die durchgeführten Fließkurvenversuche gezeigt, dass der Feststoffanteil der Lausitzer Innenkippsande auch einen maßgeblichen Einfluss auf deren rheologisches Fließverhalten aufweist. Je größer der volumetrische Feststoffanteil des Fließsands im Ausgangszustand ist, desto größer sind auch die mit einer Fließbewegung einhergehenden Reibungskräfte zwischen den Granulatkörnern sowie die dadurch verursachten resultierenden Scherspannungen in der immersiven granularen Flüssigkeit. Da die räumliche Ausbreitung der Scherzone bei Fließkurvenversuchen mit der *Vane-Methode* nicht völlig klar definiert ist, lassen sich in Bezug auf die Scherrate $\dot{\gamma}$, die Scherspannung τ und die Scherviskosität η jedoch aktuell keine ausreichend belastbaren Aussagen treffen.

Weiterhin lassen die Ergebnisse der Rotationsversuche darauf schließen, dass die Art der dynamischen Anregung (impulsartig oder zyklisch) einen entscheidenden Einfluss auf das Verflüssigungs- und Reverfestigungsverhalten von wassergesättigten Fließsanden hat. Trotz der vorhandenen Störung des Systems aufgrund des sich kontinuierlich drehenden Flügelrotors scheint die *Vane-Methode* aber prinzipiell dazu geeignet, das Verhalten von Fließsanden im Zuge der Verflüssigung und Reverfestigung qualitativ und quantitativ zu beschreiben. Für ein tieferes Verständnis dieser Problematik sind jedoch weitere Studien erforderlich. Hierbei sollte zum einen der Einfluss der Rotorgröße untersucht werden, da ein kleinerer Rotor ggf. eine geringere Störung der ablaufenden Prozesse mit sich bringt. Zum

anderen sollte versucht werden, mit Hilfe von experimentellen, analytischen oder numerischen Techniken eine Kopplung der Scherrate, der Scherspannung und der Scherviskosität mit der Winkelgeschwindigkeit und dem gemessenen Drehmoment zu erreichen.

Im Ergebnis der Rotationsversuche konnte jedoch festgestellt werden, dass sich das dynamische Fließverhalten der Lausitzer Innenkippsande nur bedingt mit Hilfe der *Vane-Methode* beschreiben lässt. Dies liegt zum einen daran, dass sich die relevanten rheologischen Kenngrößen Scherspannung τ und Viskosität η infolge der undefinierten Ausbildung des Scherfelds bei rheodynamischen Rotationsscherversuchen oberhalb der Fließgrenze derzeit nicht sicher bestimmen lassen. Zum anderen lässt sich das dynamische Fließverhalten der Lausitzer Fließsande nicht vollständig mit den klassischen rheologischen Modellen beschreiben, da der Einfluss der komplexen Korninteraktionen bei dichten immersiven granularen Medien den hydrodynamischen Einfluss der interpartikularen Flüssigkeit bei weitem übersteigt.

Es ist dagegen möglich, das viskoplastische Fließverhalten der gleichförmigen, gerundeten, wassergesättigten Fließsande der Lausitzer Innenkippen mit den konzeptionellen Modellansätzen immersiver granularer Medien auf Basis von phänomenologischen rheologischen Gesetzmäßigkeiten abzubilden. Hierzu wurden basierend auf den Studien von CASSAR et al. 2005 weiterführende eigene Fließversuche auf einer geneigten rauen Ebene sowohl mit Mikrogaskugeln als auch mit dem Lausitzer Fließsand durchgeführt.

Mit Hilfe eines Linienlasers und einer nachgeschalteten Videoanalyse wurden die Höhe und Geschwindigkeit der granularen Strömung in Abhängigkeit von der Ebenenneigung sowie der Spaltöffnungshöhe des an die Fließrinne angeschlossenen Reservoirs erfasst. Die Weiterentwicklung gegenüber den Versuchen von CASSAR et al. 2005 bestand u.a. darin, dass mit dem Lausitzer Fließsand neben den monodispersen Gaskugeln auch ein natürliches, polydisperses Granulat untersucht wurde. Ferner wurden neben den Versuchen im trockenen Zustand (Strömungskonfiguration Luft-Luft) und unter Wasser (Strömungskonfiguration Wasser-Wasser) auch Versuche für eine weitere Strömungskonfiguration (Wasser-Luft) durchgeführt, bei der Wasser das interpartikulare Fluid und Luft das umgebene Fluid darstellen. Darüber hinaus wurde im Rahmen der experimentellen Untersuchungen auch der Einfluss des Porenanteils im Ausgangszustand sowie der Einfluss einer dynamischen Anregung zu Versuchsbeginn analysiert. Zur Erhöhung der Genauigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Streuung wurde die Strömungsgeschwindigkeit im Gegensatz zu CASSAR et al. zudem nicht nur mittels Front Tracking sondern auch mittels Particle Tracking erfasst. Mit den Ergebnissen der Gaskugelversuche konnte für die Strömungskonfigurationen Luft-Luft (trockene Strömung) und Wasser-Wasser (Strömung unter Wasser) eine Reproduzierung und damit eine Validierung der Versuchsergebnisse von CASSAR et al. 2005 erzielt werden. Es konnte somit gezeigt werden, dass das rheologische Fließverhalten von Granulaten durch eine

einzigste dimensionslose Kennzahl, die Inertialzahl I , bestimmt wird. Die Inertialzahl I beschreibt dabei das Verhältnis der Zeitdauer t_{macro} der Scherdeformation, d.h. der Zeitdauer die ein Korn benötigt, um von einer Lücke in der darunter befindlichen Granulatkornschicht zur nächsten Lücke zu gelangen, und der Zeitdauer t_{micro} der Kornumlagerungen, d.h. der Zeitdauer die ein Granulatkorn benötigt, um in die jeweilige Lücke zu fallen. Das phänomenologische rheologische Reibungsmodell $\tau = \mu(I) \cdot p$ behält dabei auch für die unterschiedlichen Strömungskonfigurationen seine Gültigkeit, sofern die zugrundeliegende Inertialzahl bzw. die Zeitskala t_{micro} auf das jeweilige interpartikulare Medium angepasst wird.

Auch der Lausitzer Fließsand lässt sich mit diesen rheologischen Gesetzmäßigkeiten beschreiben, wobei die Parameter der Korrelationsfunktion $\mu(I)$ aufgrund der größeren inneren Reibung infolge der größeren Rauigkeit und Ungleichförmigkeit der Sandkörner den Mikrogaskugeln gegenüber unterschiedlich ausfallen.

Mit den drei Strömungskonfigurationen lassen sich die gravitativen Massenbewegungen der Lausitzer Tagebaurestlöcher innerhalb eines universellen rheologischen Modellkonzepts erfassen. Hierzu zählen beispielsweise das dynamische Verhalten von trockenen Schüttungen (Konfiguration Luft-Luft), die zu erwartenden Abflachungen der subhydrischen Böschungen (Konfiguration Wasser-Wasser) sowie die Fließsandströmung nach einer Verflüssigung (Konfiguration Wasser-Luft).

Weiterführender Untersuchungsbedarf besteht im Wesentlichen zu folgenden Punkten: Erstens ist die Annahme eines konstanten Geschwindigkeitsprofils der Strömung zu hinterfragen, zweitens sind im Rahmen der Modellierung der Strömungskonfigurationen Wasser-Wasser und Wasser-Luft aktuell keine ausreichend belastbaren Aussagen zur Wasserdurchlässigkeit der granularen Strömung senkrecht zur Strömungsrichtung möglich und drittens gilt es, den sich einstellenden Feststoffanteil in der granularen Strömung näher zu untersuchen.

Summa summarum tragen die gebildeten konzeptionellen Modelle und darauf aufbauenden Hypothesen sowie die durchgeführten rheometrischen Rotationsscherversuche und rheologischen Fließversuche zu einem tieferen Verständnis des Verhaltens der Lausitzer Fließsande im Zusammenhang mit Verflüssigungsereignissen bei, was zur Vermeidung von Schadwirkungen sowie zur Entwicklung von effektiven und effizienten Sanierungsverfahren beitragen kann.

LITERATURVERZEICHNIS

- ADAMIDIS, O.; MADABHUSHI, G. S. P.: *Post-liquefaction reconsolidation of sand*. Proceedings. Mathematical, physical, and engineering sciences 472(2186), 20150745, DOI 10.1098/rspa.2015.0745, 2016.
- ALLEN, T.: *Particle Size Measurement*. Dordrecht: Springer, 1990.
- ALTENBACH, H.: *Kontinuumsmechanik*. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2018.
- ANCEY, C.: *Dry granular flows down an inclined channel: experimental investigations on the frictional-collisional regime*. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics 65(1 Pt 1), 11304, DOI 10.1103/PhysRevE.65.011304, 2002.
- ANCEY, C.; COUSSOT, P.; EVESQUE, P.: *A theoretical framework for granular suspensions in a steady simple shear flow*. Journal of Rheology 43(6), 1673–1699, DOI 10.1122/1.551067, 1999.
- ANDREOTTI, B.; FORTERRE, Y.; POULIQUEN, O.: *Granular media*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013.
- ARANSON, I. S.; TSIMRING, L. S.: *Patterns and collective behavior in granular media: Theoretical concepts*. Reviews of Modern Physics 78(2), 641–692, DOI 10.1103/RevModPhys.78.641, 2006.
- BACHUS, E.: *Grundbaupraxis*. Berlin, Heidelberg: Springer, 1961.
- BAGNOLD, R. A.: *Experiments on a Gravity-Free Dispersion of Large Solid Spheres in a Newtonian Fluid under Shear*. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 225(1160), 49–63, DOI 10.1098/rspa.1954.0186, 1954.
- BAHR, B.; RESAG, J.; RIEBE, K.: *Faszinierende Physik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015.
- BALKE, K.-D.; KIRSCH, R.; MATTHEß, G.: *Grundwassererschließung*. Berlin: Borntraeger, 2000.
- BALMFORTH, N. J.; KERSWELL, R. R.: *Granular collapse in two dimensions*. Journal of Fluid Mechanics 538(1), 399, DOI 10.1017/S0022112005005537, 2005.
- BARAN, O.; ERTAŞ, D.; HALSEY, T. C.; GREY, G. S.; LECHMAN, J. B.: *Velocity correlations in dense gravity-driven granular chute flow*. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics 74(5 Pt 1), 51302, DOI 10.1103/PhysRevE.74.051302, 2006.
- BARENBLATT, G. I.: *Scaling, self-similarity, and intermediate asymptotics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- BARNES, H. A.; CARNALI, J. O.: *The vane-in-cup as a novel rheometer geometry for shear thinning and thixotropic materials*. Journal of Rheology 34(6), 841–866, DOI 10.1122/1.550103, 1990.
- BARNES, H. A.; NGUYEN, Q. D.: *Rotating vane rheometry — a review*. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 98(1), 1–14, DOI 10.1016/S0377-0257(01)00095-7, 2001.

- BATCHELOR, G. K.; GREEN, J. T.: *The determination of the bulk stress in a suspension of spherical particles to order c^2* . Journal of Fluid Mechanics 56(3), 401, DOI 10.1017/S0022112072002435, 1972.
- BEAR, J.: *Dynamics of fluids in porous media*. New York: American Elsevier, 1972.
- BEAR, J.: *Hydraulics of groundwater*. New York: McGraw-Hill Book Comp, 1979.
- BEAR, J.; VERRUIJT, A.: *Modeling groundwater flow and pollution*. Dordrecht: Reidel, 1998.
- BEIMS, U. - Dresdner Grundwasser Consulting GmbH: *Untersuchungen zur Herstellung und Bewertung bodenverbessernder Substrate aus Massenabfällen für die landwirtschaftliche Rekultivierung von Kippenflächen des Braunkohlebergbaus in der Lausitz*. Dresden, 31.03.1999.
- BENDEL, L.: *Ingenieurgeologie*. Vienna: Springer Vienna, 1949.
- BISHOP, A. W.: *The principle of effective stress*. Teknisk Ukeblad 106(39), 859–863, 1959.
- BMU (Hrsg.): *Hydrologischer Atlas von Deutschland*. Bonn, Berlin: BMU, 2001.
- BOCQUET, L.; CHARLAIX, É.; RESTAGNO, F.: *Physics of humid granular media*. Comptes Rendus Physique 3(2), 207–215, DOI 10.1016/S1631-0705(02)01312-9, 2002.
- BOLLRICH, G.; PREIBLER, G.; MARTIN, H.; ELZE, R.: *Technische Hydromechanik*. Berlin: Verl. für Bauwesen, 1992.
- BONNOIT, C.; DARNIGE, T.; CLEMENT, E.; LINDNER, A.: *Inclined plane rheometry of a dense granular suspension*. Journal of Rheology 54(1), 65–79, DOI 10.1122/1.3258076, 2010.
- BORDÁS, R.; THÉVENIN, D.; WAGNER, L.-M.: *Rheologie*. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Strömungstechnik und Thermodynamik. Vorlesungsskript. 2016.
- BÖRZSÖNYI, T.; ECKE, R. E.: *Rapid granular flows on a rough incline: phase diagram, gas transition, and effects of air drag*. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics 74(6 Pt 1), 61301, DOI 10.1103/PhysRevE.74.061301, 2006.
- BÖRZSÖNYI, T.; ECKE, R. E.: *Flow rule of dense granular flows down a rough incline*. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics 76(3 Pt 1), 31301, DOI 10.1103/PhysRevE.76.031301, 2007.
- BOYER, F.; GUAZZELLI, É.; POULIQUEN, O.: *Unifying suspension and granular rheology*. Physical review letters 107(18), 188301, DOI 10.1103/PhysRevLett.107.188301, 2011.
- BREZESINSKI, G.; MÖGEL, H.-J.: *Grenzflächen und Kolloide*. Heidelberg: Spektrum Akad. Verl., 1993.
- BROOKS, R. H.; COREY, A. T.: *Hydraulic properties of porous media*. Colorado State University Hydrology Papers 3, 1–27, 1964.
- BROWN, R. L.; RICHARDS, J. C.: *Principles of Powder Mechanics*. Oxford: Pergamon Press, 1970.
- BUCKINGHAM, E.: *On Physically Similar Systems; Illustrations of the Use of Dimensional Equations*. Physics 4(4), 345–376, DOI 10.1103/PhysRev.4.345, 1914.

- BUSCH, K. F.; LUCKNER, L.: *Geohydraulik für Studium und Praxis*. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1974.
- BUSCH, K.-F.; LUCKNER, L.; TIEMER, K.: *Geohydraulik*. Berlin: Borntraeger, 1993.
- CALLAGHAN, P. T.: *Rheo-NMR: nuclear magnetic resonance and the rheology of complex fluids*. Reports on Progress in Physics 62(4), 599, DOI 10.1088/0034-4885/62/4/003, 1999.
- CAMPBELL, C. S.: *Granular shear flows at the elastic limit*. Journal of Fluid Mechanics 465, DOI 10.1017/S002211200200109X, 2002.
- CASAGRANDE, A.: *Characteristics of cohesionless soils affecting the stability of slopes and earth fills*. Journal of the Boston Society of Civil Engineers 23, 13–32, 1936.
- CASAGRANDE, A.: *On Liquefaction Phenomena*. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 21(3), 197–202, DOI 10.1680/geot.1971.21.3.197, 1971.
- CASSAR, C.; NICOLAS, M.; POULIQUEN, O.: *Submarine granular flows down inclined planes*. Journal of Geophysical Research 17(10), 103301, DOI 10.1063/1.2069864, 2005.
- CASTRO, G.: *Liquefaction of Sands : Harvard Soils Mechanics Series No. 81*. Cambridge, Massachusetts, Harvard University, Division of Engineering and Applied Physics. PhD Thesis. 1969.
- CHENG, A. H.-D.: *Poroelasticity*. Cham: Springer, 2016.
- CHEVOIR, F.; PROCHNOW, M.; JENKINS, J. T.; MILLS, P.: *Dense granular flows down an inclined plane*. In: KISHINO, Y. (Hrsg.): *Powder and Grains*. Proceedings of the Fourth International Conference on Micromechanics of Granular Media, Sendai, Japan, 21 - 25 May 2001. Lisse: Balkema, 373–376, 2001.
- COURRECH DU PONT, S.; GONDRET, P.; PERRIN, B.; RABAUD, M.: *Granular avalanches in fluids*. Physical review letters 90(4), 44301, DOI 10.1103/PhysRevLett.90.044301, 2003.
- CRAMER, B.: *Die Übertragung von Tagebaurestgewässern im Freistaat Sachsen im Licht des VA VI Braunkohlesanierung*. In: Proceedings des DGFZ e.V., Heft 52. Dresdner Grundwassertage 2017. Dresden, 122–128, 2018.
- DA CRUZ, F.; EMAM, S.; PROCHNOW, M.; ROUX, J.-N.; CHEVOIR, F.: *Rheophysics of dense granular materials: discrete simulation of plane shear flows*. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics 72(2 Pt 1), 21309, DOI 10.1103/PhysRevE.72.021309, 2005.
- DA CRUZ, F.; CHEVOIR, F.; BONN, D.; COUSSOT, P.: *Viscosity bifurcation in granular materials, foams, and emulsions*. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics 66(5 Pt 1), 51305, DOI 10.1103/PhysRevE.66.051305, 2002.
- DACHROTH, W. R.: *Handbuch der Baugeologie und Geotechnik*. Berlin: Springer Spektrum, 2017.
- DAERR, A.; DOUADY, S.: *Sensitivity of granular surface flows to preparation*. EPL (Europhysics Letters) 47(3), 324–330, DOI 10.1209/epl/i1999-00392-7, 1999.
- DAVID, I.: *Grundwasserhydraulik*. Braunschweig: Vieweg, 1998.

- DEBOEUF, A.; GAUTHIER, G.; MARTIN, J.; YURKOVETSKY, Y.; MORRIS, J. F.: *Particle Pressure in a Sheared Suspension: A Bridge from Osmosis to Granular Dilatancy*. Physical Review Letters 102(10), 108301, DOI 10.1103/PhysRevLett.102.108301, 2009.
- DEBOEUF, S.; LAJEUNESSE, E.; DAUCHOT, O.; ANDREOTTI, B.: *Flow rule, self-channelization, and levees in unconfined granular flows*. Physical review letters 97(15), 158303, DOI 10.1103/PhysRevLett.97.158303, 2006.
- DEMTRÖDER, W.: *Experimentalphysik 1*. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015.
- DENLINGER, R. P.; IVERSON, R. M.: *Flow of variably fluidized granular masses across three-dimensional terrain: 2. Numerical predictions and experimental tests*. Journal of Geophysical Research 106(B1), 553–566, DOI 10.1029/2000JB900330, 2001.
- DENNY, P.J.: *Compaction equations: a comparison of the Heckel and Kawakita equations*. Powder Technology 127(2), 162–172, DOI 10.1016/S0032-5910(02)00111-0, 2002.
- DENSCH, A.; GIESECKE, F.; HELBIG, M.; HESS, V. F.; SCHUBERT, J.; ZUNKER, F.: *Die Physikalische Beschaffenheit des Bodens*. Berlin, Heidelberg: Springer, 1930.
- DIVOUX, T.; GÉMINARD, J.-C.: *Friction and dilatancy in immersed granular matter*. Physical review letters 99(25), 258301, DOI 10.1103/PhysRevLett.99.258301, 2007.
- DOPPLER, D.; GONDRET, P.; LOISELEUR, T.; MEYER, S. A. M.; RABAUD, M.: *Relaxation dynamics of water-immersed granular avalanches*. Journal of Fluid Mechanics 577, 161, DOI 10.1017/S0022112007004697, 2007.
- DORAISWAMY, D.: *The Origins of Rheology: A Short Historical Excursion*. The Society of Rheology: Rheology Bulletin 71(2), 2002.
- DREBENSTEDT, C.: *Schüttung von Kippen im Braunkohlebergbau, Auswirkung auf bodenmechanische Eigenschaften*. In: KUDLA, W. (Hrsg.): Schriftenreihe der Professur für Erdbau und Spezialtiefbau - Heft 3 - Beiträge zum 1. Kolloquium Bodenverflüssigung bei Kippen des Lausitzer Braunkohlebergbaus, 82–102, 2012.
- DREBENSTEDT, C.; KUYUMCU, M. (Hrsg.): *Braunkohlesanierung*. Berlin: Springer Vieweg, 2014.
- DURAN, J.: *Sands, Powders, and Grains*. New York, NY: Springer, 2000.
- DURNER, W.: *Hydraulic conductivity estimation for soils with heterogeneous pore structure*. Water Resources Research 30(2), 211–223, DOI 10.1029/93WR02676, 1994.
- EILERS, H.: *Die Viskosität von Emulsionen hochviskoser Stoffe als Funktion der Konzentration*. Kolloid-Zeitschrift 97(3), 313–321, DOI 10.1007/BF01503023, 1941.
- EINSTEIN, A.: *Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen*. Annalen der Physik 324(2), 289–306, DOI 10.1002/andp.19063240204, 1906.
- EINSTEIN, A.: *Berichtigung zu meiner Arbeit: „Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen“*. Annalen der Physik 339(3), 591–592, DOI 10.1002/andp.19113390313, 1911.

- ELSNER, A.: *Computergestützte Simulation und Analyse zufälliger dichter Kugelpackungen*.
Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät für Mathematik und Informatik.
Dissertation. 19.11.2009.
- EPSTEIN, N.: *On tortuosity and the tortuosity factor in flow and diffusion through porous media*.
Chemical Engineering Science 44(3), 777–779, DOI 10.1016/0009-2509(89)85053-5, 1989.
- ESTRADA, N.; AZÉMA, E.; RADJAI, F.; TABOADA, A.: *Identification of rolling resistance as a shape parameter in sheared granular media*. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics 84(1 Pt 1), 11306, DOI 10.1103/PhysRevE.84.011306, 2011.
- FARR, R. S.; GROOT, R. D.: *Close packing density of polydisperse hard spheres*. The Journal of chemical physics 131(24), 244104, DOI 10.1063/1.3276799, 2009.
- FÉLIX, G.; THOMAS, N.: *Relation between dry granular flow regimes and morphology of deposits: formation of levées in pyroclastic deposits*. Earth and Planetary Science Letters 221(1-4), 197–213, DOI 10.1016/S0012-821X(04)00111-6, 2004.
- FISCH, S. - Vattenfall Europe Mining AG: *Wasserbalance*.
http://www.braunkohle.de/index.php?article_id=98&fileName=vattenfall_brosch_dichtwand_dt_online.pdf – Überprüfungsdatum: 05.03.2018.
- FISHER, D. T.; CLAYTON, S. A.; BOGER, D. V.; SCALES, P. J.: *The bucket rheometer for shear stress-shear rate measurement of industrial suspensions*. Journal of Rheology 51(5), 821–831, DOI 10.1122/1.2750657, 2007.
- FLORIN, V. A.; IVANOV, P. L.: *Liquefaction of saturated sandy soils, Bd. 1*. In: Proceedings of the 5th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Paris, 17th to 22nd July 1961. Divisions 1-3A: Dunod, 107–111, 1961.
- FÖRSTER, W.: *Mechanische Eigenschaften der Lockergesteine*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1996.
- FÖRSTER, W.: *Bodenmechanik*. Stuttgart: Teubner, 1998.
- FORTERRE, Y.; POULIQUEN, O.: *Long-surface-wave instability in dense granular flows*. Journal of Fluid Mechanics 486, 21–50, DOI 10.1017/S0022112003004555, 2003.
- FORTERRE, Y.; POULIQUEN, O.: *Flows of Dense Granular Media*. Annual Review of Fluid Mechanics 40(1), 1–24, DOI 10.1146/annurev.fluid.40.111406.102142, 2008.
- FRAUS, F.: *Braunkohleförderung in der Aktiengesellschaft Sololovska Uhelna, Tschechische Republik*. Braunkohle Surface Mining 51(3), 333–338, 1999.
- FUKUSHIMA, E.: *Nuclear magnetic resonance as a tool to study flow*. Annual Review of Fluid Mechanics 31(1), 95–123, DOI 10.1146/annurev.fluid.31.1.95, 1999.
- GARDNER, W. R.; MAYHUGH, M. S.: *Solutions and Tests of the Diffusion Equation for the Movement of Water in Soil*. Soil Science Society of America Journal 22(3), 197, DOI 10.2136/sssaj1958.03615995002200030003x, 1958.

- GDR MiDi: *On dense granular flows*. The European physical journal. E, Soft matter 14(4), 341–365, DOI 10.1140/epje/i2003-10153-0, 2004.
- GENNES, P.-G. d.; BROCHARD-WYART, F.; QUÉRÉ, D.: *Capillarity and wetting phenomena*. New York, NY: Springer, 2010.
- GERE, J. M.; GOODNO, B. J.: *Mechanics of materials*. Toronto: Cengage Learning, 2010.
- GIESEKUS, H.: *Phänomenologische Rheologie*. Berlin, Heidelberg: Springer, 1994.
- GLASSER, B. J.; GOLDBIRSCHE, I.: *Scale dependence, correlations, and fluctuations of stresses in rapid granular flows*. Physics of Fluids 13(2), 407–420, DOI 10.1063/1.1338543, 2001.
- GOLDENBERG, C.; GOLDBIRSCHE, I.: *Force chains, microelasticity, and macroelasticity*. Physical review letters 89(8), 84302, DOI 10.1103/PhysRevLett.89.084302, 2002.
- GOLDBIRSCHE, I.; GOLDENBERG, C.: *On the microscopic foundations of elasticity*. The European physical journal. E, Soft matter 9(3), 245–251, DOI 10.1140/epje/i2002-10073-5, 2002.
- GÖLLMANN, L.; HÜBL, R.; PULHAM, S.; RITTER, S.; SCHON, H.; SCHÜFFLER, K.; VOß, U.; VOSSEN, G.: *Mathematik für Ingenieure: Verstehen – Rechnen – Anwenden. Band 2: Analysis in mehreren Variablen, Differenzialgleichungen, Optimierung*: Springer Berlin Heidelberg, 2017.
- GOREN, L.; AHARONOV, E.; SPARKS, D.; TOUSSAINT, R.: *Pore pressure evolution in deforming granular material: A general formulation and the infinitely stiff approximation*. Journal of Geophysical Research 115(B9), 51302, DOI 10.1029/2009JB007191, 2010.
- GÖTZE, H.-J.; MERTMANN, D.; RILLER, U.; ARNDT, J.: *Einführung in die Geowissenschaften*. Stuttgart: UTB GmbH; Ulmer, 2015.
- GOUJON, C.; DALLOZ-DUBRUJEAUD, B.; THOMAS, N.: *Bidisperse granular avalanches on inclined planes: a rich variety of behaviors*. The European physical journal. E, Soft matter 23(2), 199–215, DOI 10.1140/epje/i2006-10175-0, 2007.
- GOUJON, C.; THOMAS, N.; DALLOZ-DUBRUJEAUD, B.: *Monodisperse dry granular flows on inclined planes: role of roughness*. The European physical journal. E, Soft matter 11(2), 147–157, DOI 10.1140/epje/i2003-10012-0, 2003.
- GRATHWOHL, P.: *Diffusion in natural porous media*. Boston, Mass.: Kluwer, 1998.
- GRAY, J. M. N. T.; ANCEY, C.: *Multi-component particle-size segregation in shallow granular avalanches*. Journal of Fluid Mechanics 678, 535–588, DOI 10.1017/jfm.2011.138, 2011.
- GRAY, J. M. N. T.; GAJJAR, P.; KOKELAAR, P.: *Particle-size segregation in dense granular avalanches*. Comptes Rendus Physique 16(1), 73–85, DOI 10.1016/j.crhy.2015.01.004, 2015.
- GRAY, J. M. N. T.; WIELAND, M.; HUTTER, K.: *Gravity-driven free surface flow of granular avalanches over complex basal topography*. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 455(1985), 1841–1874, DOI 10.1098/rspa.1999.0383, 1999.
- GREENKORN, R. A.: *Flow phenomena in porous media*. New York: Dekker, 1982.

- GREVE, R.; KOCH, T.; HUTTER, K.: *Unconfined Flow of Granular Avalanches along a Partly Curved Surface. I. Theory*. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 445(1924), 399–413, DOI 10.1098/rspa.1994.0068, 1994.
- GUAZZELLI, É.; POULIQUEN, O.: *Rheology of dense granular suspensions*. Journal of Fluid Mechanics 852, 35, DOI 10.1017/jfm.2018.548, 2018.
- GUNSCHERA, G.: *Stellung der Landwirtschaft in der Abbauregion*. In: PFLUG, W. (Hrsg.): Braunkohlentagebau und Rekultivierung. Landschaftsökologie - Folgenutzung - Naturschutz. Berlin: Springer, 513–516, 1998.
- HÄFNER, F.; KUDLA, W.; BREIER, S.: *Aufsättigung von Kippen unter Beachtung der Bodenluft und mögliche Einflüsse auf eine Bodenverflüssigung*. In: KUDLA, W. (Hrsg.): Schriftenreihe der Professur für Erdbau und Spezialtiefbau - Heft 3 - Beiträge zum 1. Kolloquium Bodenverflüssigung bei Kippen des Lausitzer Braunkohlebergbaus, 121–136, 2012.
- HECKEL, W.: *Density-Pressure Relationship in Powder Compaction*. Transactions of the Metallurgical Society of AIME 221, 671–675, 1961.
- HILBERG, S.: *Umweltgeologie*. Berlin u.a.: Springer Spektrum, 2015.
- HOFMANN, G.: *Kristallisation in der industriellen Praxis*. Hoboken: Wiley-VCH, 2006.
- HOTH, N.; USSATH, M.; SIMON, A.: *Fluiddynamisch-hydrogeochemische Arbeitshypothesen zu rezenten Bodenverflüssigungen im Lausitzer Revier*. In: KUDLA, W. (Hrsg.): Schriftenreihe der Professur für Erdbau und Spezialtiefbau - Heft 5 - Beiträge zum 2. Kolloquium Bodenverflüssigung bei Kippen des Lausitzer Braunkohlebergbaus, 49–64, 2014.
- HOTH, N.; USSATH, M.; SIMON, A.; DREBENSTEDT, C.: *Hydrogeochemische Prozesse in Bezug zur Gasbildung in Braunkohleabraumkippen*. In: KUDLA, W. (Hrsg.): Schriftenreihe der Professur für Erdbau und Spezialtiefbau - Heft 3 - Beiträge zum 1. Kolloquium Bodenverflüssigung bei ii des Lausitzer Braunkohlebergbaus, 103–120, 2012.
- HOUBEN, G. J.; BLÜMEL, M.: *Automatisierung des Verfahrens nach Beyer & Schweiger (1969) zur Bestimmung von Durchlässigkeit und Porosität aus Kornverteilungskurven*. Grundwasser 22(4), 309–312, DOI 10.1007/s00767-017-0370-3, 2017.
- HUANG, N.; OVARLEZ, G.; BERTRAND, F.; RODTS, S.; COUSSOT, P.; BONN, D.: *Flow of wet granular materials*. Physical review letters 94(2), 28301, DOI 10.1103/PhysRevLett.94.028301, 2005.
- HÜLS, W.; HU, W.; BREIER, S.: *Erste Ergebnisse von Laborversuchen zum Sackungsfließen verflüssigungsempfindlicher Sande bei Innenkippen des Lausitzer Braunkohlebergbaus*. In: KUDLA, W. (Hrsg.): Schriftenreihe der Professur für Erdbau und Spezialtiefbau - Heft 5 - Beiträge zum 2. Kolloquium Bodenverflüssigung bei Kippen des Lausitzer Braunkohlebergbaus, 262–292, 2014.
- IORDANOFF, I.; KHONSARI, M. M.: *Granular Lubrication: Toward an Understanding of the Transition Between Kinetic and Quasi-Fluid Regime*. Journal of Tribology 126(1), 137, DOI 10.1115/1.1633575, 2004.

- IVERSON, R. M.: *The physics of debris flows*. Reviews of Geophysics 35(3), 245–296, DOI 10.1029/97RG00426, 1997.
- IVERSON, R. M.: *Acute Sensitivity of Landslide Rates to Initial Soil Porosity*. Science 290(5491), 513–516, DOI 10.1126/science.290.5491.513, 2000.
- IVERSON, R. M.; DENLINGER, R. P.: *Flow of variably fluidized granular masses across three-dimensional terrain: 1. Coulomb mixture theory*. Journal of Geophysical Research 106(B1), 537–552, DOI 10.1029/2000JB900329, 2001.
- JACOBSEN, R.T.: *The determination of the flow curve of a plastic medium in a wide gap rotational viscometer*. Journal of Colloid and Interface Science 48(3), 437–441, DOI 10.1016/0021-9797(74)90187-8, 1974.
- JACOBSON, D. - Temblor: *Liquefaction and the Leaning Tower of San Francisco*. <http://temblor.net/earthquake-insights/liquefaction-leaning-tower-san-francisco-1048/> – Aktualisierungsdatum: 03.08.2016a – Überprüfungsdatum: 09.12.2019.
- JACOBSON, D. - Temblor: *Living with Liquefaction*. <https://temblor.net/earthquake-insights/living-with-liquefaction-part-1-514/> – Aktualisierungsdatum: 25.03.2016b – Überprüfungsdatum: 09.12.2019.
- JACOBSON, D. - Temblor: *What caused the M=6.4 Taiwan earthquake?* <https://temblor.net/earthquake-insights/what-fault-caused-the-m6-4-taiwan-earthquake-6254/> – Aktualisierungsdatum: 08.02.2018 – Überprüfungsdatum: 09.12.2019.
- JAIN, N.; OTTINO, J. M.; LUEPTOW, R. M.: *Effect of interstitial fluid on a granular flowing layer*. Journal of Fluid Mechanics 508, 23–44, DOI 10.1017/S0022112004008869, 2004.
- JOHN, J. - Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.: *Analyse der Gesetze von Stokes und Darcy zur Beschreibung der Relativbewegung Feststoffpartikel-Fluid*. Dresden, 07.08.2018a.
- JOHN, J. - Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.: *Grenzflächenanalyse sich reverfestigender Granulate*. Dresden, 07.08.2018b.
- JOHN, J. - Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.: *Kapillarkräfte in teilgesättigten gleichförmigen Granulaten*. Dresden, 07.08.2018c.
- JOHN, J. - Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.: *Kugelmodelle zur Abbildung der Textur von gleichförmigen Granulaten*. Dresden, 07.08.2018d.
- JOHN, J. - Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.: *Lageenergie als relevante Größe bei der Zustandsänderung verflüssigter gleichförmiger Granulate*. Dresden, 07.08.2018e.
- JOHN, J.: *Konzeptionelle Modelle zur Beschreibung der Verflüssigung und Wiederverfestigung von Fließsanden*. Grundwasser 24(2), 145–158, DOI 10.1007/s00767-019-00419-w, 2019a.
- JOHN, J. - Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.: *Anwendung der Rheologie granularer Medien auf das Fließverhalten von Innenkippsanden der Lausitzer Bergbaufolgelandschaft*. Dresden, 08.01.2019b.

- JOHN, J. - Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.: *Geohydraulische und bodenmechanische Zustandsparameter in der Bodenwasser- und Grundwasserzone bei Innenkippen der Lausitz*. Dresden, 30.10.2019c.
- JOHN, J.: *Modellierung der ungesättigten Überdeckung verflüssigungsgefährdeter Lausitzer Innenkippen*. Grundwasser 106(2), DOI 10.1007/s00767-020-00448-w, 2020.
- JOP, P.; FORTERRE, Y.; POULIQUEN, O.: *Crucial role of sidewalls in granular surface flows: consequences for the rheology*. Journal of Fluid Mechanics 541(1), 167, DOI 10.1017/S0022112005005987, 2005.
- JOP, P.; FORTERRE, Y.; POULIQUEN, O.: *A constitutive law for dense granular flows*. Nature 441(7094), 727–730, DOI 10.1038/nature04801, 2006.
- JULLIEN, R.; MEAKIN, P.; PAVLOVITCH, A.: *Three-dimensional model for particle-size segregation by shaking*. Physical review letters 69(4), 640–643, DOI 10.1103/PhysRevLett.69.640, 1992.
- JUNG, Y.; SHU HENG PAU, G.; FINSTERLE, S.; DOUGHTY, C. - University of California, Berkeley: *TOUGH3 User's Guide*.
http://esd1.lbl.gov/files/research/projects/tough/documentation/TOUGH3_Users_Guide_v2.pdf –
Überprüfungsdatum: 01.08.2018.
- JURISCH, J. - GIP Grundwasser-Ingenieurbau-Planung GmbH: *Post-Liquefaction - Säulenversuche zum Verfestigungsverhalten verflüssigter Granulate im wassergesättigten Bereich: Versuchsauswertung*. Dresden, 2018.
- JURISCH, J. - GIP Grundwasser-Ingenieurbau-Planung GmbH: *Bodenmechanische Versuche zum Verflüssigungsverhalten wassergesättigter verflüssigungsfähiger Sande (12. Geotechnik Kolloquium)*. Freiberg, 06.06.2019.
- KEENTOK, M.: *The measurement of the yield stress of liquids*. Rheologica Acta 21(3), 325–332, DOI 10.1007/BF01515720, 1982.
- KEENTOK, M.; MILTHORPE, J. F.; O'DONOVAN, E.: *On the shearing zone around rotating vanes in plastic liquids: theory and experiment*. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 17(1), 23–35, DOI 10.1016/0377-0257(85)80003-3, 1985.
- KNIGHT, J. B.; JAEGER, H. M.; NAGEL, S. R.: *Vibration-induced size separation in granular media: The convection connection*. Physical review letters 70(24), 3728–3731, DOI 10.1103/PhysRevLett.70.3728, 1993.
- KOCH, T.; GREVE, R.; HUTTER, K.: *Unconfined Flow of Granular Avalanches along a Partly Curved Surface. II. Experiments and Numerical Computations*. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 445(1924), 415–435, DOI 10.1098/rspa.1994.0069, 1994.
- KOKUSHO, T.: *Water Film in Liquefied Sand and Its Effect on Lateral Spread*. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 125(10), 817–826, DOI 10.1061/(ASCE)1090-0241(1999)125:10(817), 1999.

- KOLYMBAS, D.: *Geotechnik*. Berlin: Springer Vieweg, 2016.
- KÖNNEKER, C. - Spektrum Akademischer Verlag: *Lexikon der Geowissenschaften: Grenzfläche*.
<http://www.spektrum.de/lexikon/physik/grenzflaeche/6130> – Überprüfungsdatum: 14.07.2017.
- KOSUGI, K.: *Lognormal Distribution Model for Unsaturated Soil Hydraulic Properties*. Water Resources Research 32(9), 2697–2703, DOI 10.1029/96WR01776, 1996.
- KREMLACEK, V.: *Stellung der Aktiengesellschaft Severoceske doly Chormutov in der Braunkohlenindustrie der Tschechischen Republik*. Braunkohle Surface Mining 50(4), 385–389, 1998.
- KRETZER, R. G. de; BOGER, D. V.: *Rheological Properties and de-watering of slurried coal mine tailings*. In: Proceedings of the 6th National Conference on Rheology. Clayton, 23–26, 1992.
- KRIEGER, I. M.; DOUGHERTY, T. J.: *A Mechanism for Non-Newtonian Flow in Suspensions of Rigid Spheres*. Transactions of the Society of Rheology 3(1), 137–152, DOI 10.1122/1.548848, 1959.
- KRIEGER, I. M.; MARON, S. H.: *Direct Determination of the Flow Curves of Non-Newtonian Fluids*. Journal of Applied Physics 23(1), 147–149, DOI 10.1063/1.1701961, 1952.
- KUDLA, W. (Hrsg.): *Schriftenreihe der Professur für Erdbau und Spezialtiefbau - Heft 3 - Beiträge zum 1. Kolloquium Bodenverflüssigung bei Kippen des Lausitzer Braunkohlebergbaus*, 2012.
- KUDLA, W. (Hrsg.): *Schriftenreihe der Professur für Erdbau und Spezialtiefbau - Heft 5 - Beiträge zum 2. Kolloquium Bodenverflüssigung bei Kippen des Lausitzer Braunkohlebergbaus*, 2014.
- KUDLA, W.; ROSENZWEIG, T.; SZCZYRBA, S.; WEIßBACH, J.; KRESSNER, J.: *Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den laufenden Forschungsarbeiten und Übertragung auf die Innenkippen*. In: KUDLA, W. (Hrsg.): *Schriftenreihe der Professur für Erdbau und Spezialtiefbau - Heft 5 - Beiträge zum 2. Kolloquium Bodenverflüssigung bei Kippen des Lausitzer Braunkohlebergbaus*, 117–136, 2014.
- KUMARAN, V.: *Dense granular flow down an inclined plane: from kinetic theory to granular dynamics*. Journal of Fluid Mechanics 599, 121–168, DOI 10.1017/S002211200700002X, 2008.
- KUNTSCHKE, K.: *Geotechnik*. Braunschweig: Vieweg, 2000.
- KURZWEIL, P.; SCHEIPERS, P.: *Chemie*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag /Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2012.
- KUYUMCU, M.; ZSCHIEDRICH, K.: *Neue Herausforderungen bei der geotechnischen Sicherung von Innenkippen in der Lausitz sowie Ansätze zu deren Bewältigung durch die LMBV*. In: KUDLA, W. (Hrsg.): *Schriftenreihe der Professur für Erdbau und Spezialtiefbau - Heft 3 - Beiträge zum 1. Kolloquium Bodenverflüssigung bei Kippen des Lausitzer Braunkohlebergbaus*, 6–15, 2012.
- LAJEUNESSE, E.; MANGENEY-CASTELNAU, A.; VILOTTE, J. P.: *Spreading of a granular mass on a horizontal plane*. Physics of Fluids 16(7), 2371–2381, DOI 10.1063/1.1736611, 2004.

- LAKELAND, D. L.; RECHENMACHER, A.; GHANEM, R.: *Towards a complete model of soil liquefaction: the importance of fluid flow and grain motion*. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 470(2165), 20130453, DOI 10.1098/rspa.2013.0453, 2014.
- LEMAÎTRE, A.; ROUX, J.-N.; CHEVOIR, F.: *What do dry granular flows tell us about dense non-Brownian suspension rheology?* Rheologica Acta 48(8), 925–942, DOI 10.1007/s00397-009-0379-3, 2009.
- LETHERSICH, W.: *The mechanical behaviour of bitumen*. Journal of the Society of Chemical Industry 61(7), 101–108, DOI 10.1002/jctb.5000610701, 1942.
- LINARES-GUERRERO, E.; GOUJON, C.; ZENIT, R.: *Increased mobility of bidisperse granular avalanches*. Journal of Fluid Mechanics 593, 911, DOI 10.1017/S0022112007008932, 2007.
- LOCHMANN, K.: *Dichteoptimierung und Strukturanalyse von Hartkugelpackungen*. Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät für Mathematik und Informatik. Dissertation. 29.07.2009.
- LOIS, G.; LEMAÎTRE, A.; CARLSON, J. M.: *Emergence of multi-contact interactions in contact dynamics simulations of granular shear flows*. EPL (Europhysics Letters) 76(2), 318, DOI 10.1209/epl/i2005-10605-1, 2006.
- LØVOLL, G.; MÅLØY, K. J.; FLEKKØY, E. G.: *Force measurements on static granular materials*. Physical Review E 60(5), 5872–5878, DOI 10.1103/PhysRevE.60.5872, 1999.
- LUBE, G.; HUPPERT, H. E.; SPARKS, R. S. J.; HALLWORTH, M. A.: *Axisymmetric collapses of granular columns*. Journal of Fluid Mechanics 508, 175–199, DOI 10.1017/S0022112004009036, 1999.
- LUCKNER, L.: *Systemanalyse, Modellierung und Prognose - eine rezente Synopse. 1. Entwurf eines Hintergrundpapiers für die Ableitung von KORA-Handlungsempfehlungen*. In: Gemeinsame Mitteilungen des DGFZ e.V. und seiner Partner, Heft 3/2006. Modellierung und Prognose von Natural Attenuation-Prozessen im Untergrund. Statusseminar des KORA-TV 7. Statusseminar des KORA-TV 7. Dresden, 9–92, 2006.
- LUCKNER, L.; ŠESTAKOV, V. M.: *Migrationsprozesse im Boden- und Grundwasserbereich*. Leipzig: Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, 1986.
- LUCKNER, L.; ŠESTAKOV, V. M.: *Migration processes in the soil and groundwater zone*. Chelsea, Mich.: Lewis Publ, 1991.
- LUCKNER, L.; TIEMER, K.: *Mathematische Modellbildung der Geofiltration und Migration*. Technische Universität Dresden. Lehrbrief im postgr. Studium Grundwasser. 1981.
- LUCKNER, L.; VAN GENUCHTEN, M. T.; NIELSEN, D. R.: *A consistent set of parametric models for the two-phase flow of immiscible fluids in the subsurface*. Water Resources Research 25(10), 2187–2193, DOI 10.1029/WR025i010p02187, 1989.
- LUCKNER, L.; VAN GENUCHTEN, M. T.; NIELSEN, D. R.: *Reply [to “Comment on the treatment of residual water content in ‘a consistent set of parametric models for the two-phase flow of immiscible fluids in the subsurface’ by L. Luckner et al.”]*. Water Resources Research 27(4), 663–664, DOI 10.1029/91WR00099, 1991.

- LUCKNER, T. - GIP Grundwasser-Ingenieurbau-Planung GmbH: *Bodenverflüssigung - Säulenversuche mit wassergesättigten Böden und unterschiedlichen Durchlässigkeiten: Versuchsauswertung*. Dresden, 17.12.2014.
- MADABHUSHI, G. S. P.; HAIGH, S. K.: *How Well Do We Understand Earthquake Induced Liquefaction?* Indian Geotechnical Journal 42(3), 150–160, DOI 10.1007/s40098-012-0018-2, 2012.
- MAJMUDAR, T. S.; BEHRINGER, R. P.: *Contact force measurements and stress-induced anisotropy in granular materials*. Nature 435(7045), 1079–1082, DOI 10.1038/nature03805, 2005.
- MANGENEY-CASTELNAU, A.: *Numerical modeling of avalanches based on Saint Venant equations using a kinetic scheme*. Journal of Geophysical Research 108(B11), 64, DOI 10.1029/2002JB002024, 2003.
- MANGENEY-CASTELNAU, A.; BOUCHUT, F.; VILOTTE, J. P.; LAJEUNESSE, E.; AUBERTIN, A.; PIRULLI, M.: *On the use of Saint Venant equations to simulate the spreading of a granular mass*. Journal of Geophysical Research 110(B9), 2050, DOI 10.1029/2004JB003161, 2005.
- MARON, S. H.; PIERCE, P. E.: *Application of ree-eyring generalized flow theory to suspensions of spherical particles*. Journal of Colloid Science 11(1), 80–95, DOI 10.1016/0095-8522(56)90023-X, 1956.
- MEINHARD, H.: *Rheologische Untersuchungen zu Härteeindruckexperimenten im Nanometerbereich*. Halle (Saale), Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät. Dissertation. 1999.
- MESCHEDE, D.: *Gerthsen Physik*. Berlin: Springer Spektrum, 2015.
- MEZGER, T.: *Das Rheologie Handbuch*. Hannover: Vincentz, 2016.
- MOLLET, H.; GRUBENMANN, A.: *Formulierungstechnik*. Weinheim: Wiley-VCH, 2009.
- MORRIS, J. F.; BOULAY, F.: *Curvilinear flows of noncolloidal suspensions: The role of normal stresses*. Journal of Rheology 43(5), 1213–1237, DOI 10.1122/1.551021, 1999.
- MUALEM, Y.: *A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media*. Water Resources Research 12(3), 513–522, DOI 10.1029/WR012i003p00513, 1976.
- MUETH, D. M.; JAEGER, H. M.; NAGEL, S. R.: *Force distribution in a granular medium*. Physical Review E 57(3), 3164–3169, DOI 10.1103/PhysRevE.57.3164, 1998.
- MULL, R.; HOLLÄNDER, H.: *Grundwasserhydraulik und -hydrologie*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2002.
- NEDDERMAN, R. M.: *Statics and kinematics of granular materials*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- NEUBAUER, W.; BECKER, T.; HERRMANN, C. (Hrsg.): *Wissenschaftssymposium Komponente - Thema: Energie- und Ressourceneffizienz*. Berlin: Logos, 2014.
- NGUYEN, Q. D.; BOGER, D. V.: *Yield Stress Measurement for Concentrated Suspensions*. Journal of Rheology 27(4), 321–349, DOI 10.1122/1.549709, 1983.

- NGUYEN, Q. D.; BOGER, D. V.: *Exploiting the rheology of highly concentrated suspensions*. In: Proceedings of the 9th International Congress on Rheology. Acapulco, Mexico, 153–171, 1984.
- NGUYEN, Q. D.; BOGER, D. V.: *Direct Yield Stress Measurement with the Vane Method*. Journal of Rheology 29(3), 335–347, DOI 10.1122/1.549794, 1985.
- NIELSEN, D. R.; LUCKNER, L.: *Estimation of initial parameter values and their ranges in identification procedures of hydraulic soil properties*. In: VAN GENUCHTEN, M. T.; LEIJ, F. J.; LUND, L. J. (Hrsg.): Proceedings of the International Workshop "Indirect methods for procedures of hydraulic properties of unsaturated soils". Riverside, California, October 11-13, 1989: U.S. Salinity Laboratory, Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture, 1992.
- NIMMO, J. R.: *Comment on the treatment of residual water content in "A consistent set of parametric models for the two-phase flow of immiscible fluids in the subsurface" by L. Luckner et al.* Water Resources Research 27(4), 661–662, DOI 10.1029/91WR00165, 1991.
- ONODA, G. Y.; LINIGER, E. G.: *Random loose packings of uniform spheres and the dilatancy onset*. Physical Review Letters 64(22), 2727, DOI 10.1103/PhysRevLett.64.2727, 1990.
- ORTLIEB, C. P.; DRESKY, C. von; GASSER, I.; GÜNZEL, S.: *Mathematische Modellierung*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden, 2009.
- OTTINO, J. M.; KHAKHAR, D. V.: *Mixing and Segregation of Granular Materials*. Annual Review of Fluid Mechanics 32(1), 55–91, DOI 10.1146/annurev.fluid.32.1.55, 2000.
- OURIEMI, M.; AUSSILLOUS, P.; GUAZZELLI, É.: *Sediment dynamics. Part 1. Bed-load transport by laminar shearing flows*. Journal of Fluid Mechanics 636, 295, DOI 10.1017/S0022112009007915, 2009a.
- OURIEMI, M.; AUSSILLOUS, P.; GUAZZELLI, É.: *Sediment dynamics. Part 2. Dune formation in pipe flow*. Journal of Fluid Mechanics 636, 321, DOI 10.1017/S0022112009007927, 2009b.
- OVARLEZ, G.; BERTRAND, F.; RODTS, S.: *Local determination of the constitutive law of a dense suspension of noncolloidal particles through magnetic resonance imaging*. Journal of Rheology 50(3), 259, DOI 10.1122/1.2188528, 2006.
- OVARLEZ, G.; FOND, C.; CLÉMENT, E.: *Overshoot effect in the Janssen granular column: a crucial test for granular mechanics*. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics 67(6 Pt 1), 60302, DOI 10.1103/PhysRevE.67.060302, 2003.
- PAHL, M.; GLEIBLE, W.; LAUN, H.-M. (Hrsg.): *Praktische Rheologie der Kunststoffe und Elastomere*. Düsseldorf: VDI-Verl., 1995.
- PAILHA, M.; POULIQUEN, O.: *A two-phase flow description of the initiation of underwater granular avalanches*. Journal of Fluid Mechanics 633, 115–135, DOI 10.1017/S0022112009007460, 2009.
- PANI, B. S.: *Fluid mechanics*. Delhi: PHI Learning Private Limited, 2016.
- PITMAN, E. B.; LE, L.: *A two-fluid model for avalanche and debris flows*. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 363(1832), 1573–1601, DOI 10.1098/rsta.2005.1596, 2005.

- POPOV, V. L.: *Kontaktmechanik und Reibung*. Berlin: Springer, 2009.
- POULIQUEN, O.: *Scaling laws in granular flows down rough inclined planes*. Physics of Fluids 11(3), 542–548, DOI 10.1063/1.869928, 1999.
- POULIQUEN, O.; CASSAR, C.; JOP, P.; FORTERRE, Y.; NICOLAS, M.: *Flow of dense granular material: towards simple constitutive laws*. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2006(07), P07020, DOI 10.1088/1742-5468/2006/07/P07020, 2006.
- POULIQUEN, O.; DELOUR, J.; SAVAGE, S. B.: *Fingering in granular flows*. Nature 386(6627), 816–817, DOI 10.1038/386816a0, 1997.
- POULIQUEN, O.; FORTERRE, Y.: *Friction law for dense granular flows: application to the motion of a mass down a rough inclined plane*. Journal of Fluid Mechanics 453, DOI 10.1017/S0022112001006796, 2002.
- POULIQUEN, O.; RENAUT, N.: *Onset of granular flows on an inclined rough surface: dilatancy effects*. Journal de Physique II 6(6), 923–935, 1996.
- POULIQUEN, O.; VALLANCE, J. W.: *Segregation induced instabilities of granular fronts*. Chaos (Woodbury, N.Y.) 9(3), 621–630, DOI 10.1063/1.166435, 1999.
- RADJAI, F.; ROUX, S.; MOREAU, J. J.: *Contact forces in a granular packing*. Chaos (Woodbury, N.Y.) 9(3), 544–550, DOI 10.1063/1.166428, 1999.
- RADJAI, F.; WOLF, D. E.; JEAN, M.; MOREAU, J.-J.: *Bimodal Character of Stress Transmission in Granular Packings*. Physical Review Letters 80(1), 61–64, DOI 10.1103/PhysRevLett.80.61, 1998.
- RADJAI, F.; DUBOIS, F.: *Discrete-element modeling of granular materials*. London, Hoboken, N.J: ISTE; Wiley, 2011.
- RAO, K. K.; NOTT, P. R.: *An introduction to granular flow*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- RAPP, C.: *Hydraulik für Ingenieure und Naturwissenschaftler*. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017.
- REINER, M.: *Rheologie in elementarer Darstellung*. München: Carl Hanser Verlag, 1969.
- REYNOLDS, O.: LVII. *On the dilatancy of media composed of rigid particles in contact. With experimental illustrations*. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 20(127), 469–481, DOI 10.1080/14786448508627791, 1885.
- RICHARDS, L. A.: *Capillary conduction of liquids through porous mediums*. Physics 1(5), 318–333, DOI 10.1063/1.1745010, 1931.
- ROGNON, P. G.; ROUX, J.-N.; NAAÏM, M.; CHEVOIR, F.: *Dense flows of bidisperse assemblies of disks down an inclined plane*. Physics of Fluids 19(5), 58101, DOI 10.1063/1.2722242, 2007.
- ROGNON, P. G.; ROUX, J.-N.; NAAÏM, M.; CHEVOIR, F.: *Dense flows of cohesive granular materials*. Journal of Fluid Mechanics 596, 365, DOI 10.1017/S0022112007009329, 2008.

- ROGNON, P. G.; ROUX, J.-N.; WOLF, D.; NAAÏM, M.; CHEVOIR, F.: *Rheophysics of cohesive granular materials*. EPL (Europhysics Letters) 74(4), 644, DOI 10.1209/epl/i2005-10578-y, 2006.
- ROSATO, A.; STRANDBURG, K. J.; PRINZ, F.; SWENDSEN, R. H.: *Why the Brazil nuts are on top: Size segregation of particulate matter by shaking*. Physical review letters 58(10), 1038–1040, DOI 10.1103/PhysRevLett.58.1038, 1987.
- RÖSLER, H. J.: *Lehrbuch der Mineralogie*. Leipzig: Dt. Verl. für Grundstoffindustrie, 1991.
- RUSSEL, W. B.; SAVILLE, D. A.; SCHOWALTER, W. R.: *Colloidal dispersions*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- RUST, W.: *Nichtlineare Finite-Elemente-Berechnungen*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Wiesbaden, 2011.
- SAVAGE, S. B.: *Flow of granular materials*. In: GERMAIN, P.; PIAU, M.; CAILLERIE, D. (Hrsg.): *Theoretical and applied mechanics*. Amsterdam: Elsevier, 241–266, 1989.
- SAVAGE, S. B.; HUTTER, K.: *The motion of a finite mass of granular material down a rough incline*. Journal of Fluid Mechanics 199(1), 177, DOI 10.1017/S0022112089000340, 1989.
- SAVAGE, S. B.; LUN, C. K. K.: *Particle size segregation in inclined chute flow of dry cohesionless granular solids*. Journal of Fluid Mechanics 189(1), 311, DOI 10.1017/S002211208800103X, 1988.
- SCHEEL, M.; SEEMANN, R.; BRINKMANN, M.; DI MICHEL, M.; SHEPPARD, A.; BREIDENBACH, B.; HERMINGHAUS, S.: *Morphological clues to wet granular pile stability*. Nature materials 7(3), 189–193, DOI 10.1038/nmat2117, 2008.
- SCHICK, P.: *Ein quantitatives Zwei-Komponenten-Modell der Porenwasser-Bindekräfte in teilgesättigten Böden*. Universität der Bundeswehr München, Institut für Bodenmechanik und Grundbau. Habilitation. 01.10.2003.
- SCHOLZ, E. - LMBV: *Stand der Bergbausanierung und aktuelle geotechnische Herausforderungen - 8. Bergbaukolloquium der TU Bergakademie Freiberg*. 06.11.2018.
- SCHUBERT, H.: *Kapillarität in porösen Feststoffsystemen*. Berlin: Springer, 1982.
- SCOTT, G. D.: *Packing of Spheres: Packing of Equal Spheres*. Nature 188(4754), 908–909, DOI 10.1038/188908a0, 1960.
- SCOTT, G. D.; KILGOUR, D. M.: *The density of random close packing of spheres*. Journal of Physics D: Applied Physics 2(6), 863, DOI 10.1088/0022-3727/2/6/311, 1969.
- SCOTT, R. F.: *Solidification and consolidation of a liquefied sand column*. Soils and Foundations 26(4), 23–31, DOI 10.3208/sandf1972.26.4_23, 1986.
- SEELIG, S. - LMBV: *Übersichtskarte geotechnischer Sperrbereich Tagebaue Lausitz - Nordraum, Stand 08.11.2018*. <https://www.lmbv.de/index.php/sperrbereiche-lausitz.html> – Aktualisierungsdatum: 08.11.2018 – Überprüfungsdatum: 10.01.2019.
- ŠEJNA, M.: *HYDRUS-1D*. <https://www.pc-progress.com/en/Default.aspx?hydrus-1d> – Überprüfungsdatum: 28.06.2018.

- SILBERT, L. E.; ERTAŞ, D.; GREST, G. S.; HALSEY, T. C.; LEVINE, D.; PLIMPTON, S. J.: *Granular flow down an inclined plane: Bagnold scaling and rheology*. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics 64(5 Pt 1), 51302, DOI 10.1103/PhysRevE.64.051302, 2001.
- SILBERT, L. E.; LANDRY, J. W.; GREST, G. S.: *Granular flow down a rough inclined plane: Transition between thin and thick piles*. Physical Review E 15(1), 1–10, DOI 10.1063/1.1521719, 2003.
- ŠIMŮNEK, J.; ŠEJNA, M.; SAITO, H.; SAKAI, M.; VAN GENUCHTEN, M. T. - Department of Environmental Sciences University of Riverside California: *The HYDRUS-1D Software Package for Simulating the One-Dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably-Saturated Media*. Version 4.17. June 2013.
- SPERL, M.: *Experiments on corn pressure in silo cells – translation and comment of Janssen's paper from 1895*. Granular Matter 8(2), 59–65, DOI 10.1007/s10035-005-0224-z, 2006.
- STEINHUBER, U. - Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH: *Bergbausanierung*. <https://www.lmbv.de/index.php/Bergbausanierung.html> – Überprüfungsdatum: 05.03.2018.
- STUART, H. A.; KLAGES, G.: *Kurzes Lehrbuch der Physik*. Berlin: Springer, 2009.
- SZCZYRBA, S.; KUDLA, W.: *Ergebnisse eines Versickerungsversuchs im ehemaligen Tagebau Lohsa*. In: KUDLA, W. (Hrsg.): *Schriftenreihe der Professur für Erdbau und Spezialtiefbau - Heft 5 - Beiträge zum 2. Kolloquium Bodenverflüssigung bei Kippen des Lausitzer Braunkohlebergbaus*, 252–261, 2014.
- TANG, Z.; BRZINSKI, T. A.; SHEARER, M.; DANIELS, K. E.: *Nonlocal rheology of dense granular flow in annular shear experiments*. Soft Matter 14(16), 3040–3048, DOI 10.1039/c8sm00047f, 2018.
- TERZAGHI, K.: *Theoretische Bodenmechanik*. Berlin, Heidelberg: Springer, 1954.
- THERMO SCIENTIFIC: *HAAKE Viscotester iQ Betriebsanleitung Version 2.2*. Karlsruhe, September 2018.
- THOMAS, D. G.: *Non-Newtonian Suspensions - Part I*. Industrial & Engineering Chemistry 55(11), 18–29, DOI 10.1021/ie50647a004, 1963.
- TOCQUER, L.; LAVERGNE, S.; DESCANTES, Y.; CHEVOIR, F.: *Influence of angularity on dense granular flows*. In: GARCIA-ROJO, R.; HERRMANN, H. J.; MCNAMARA, S. (Hrsg.): *Powders and Grains*. Proceedings of the International Conference on Powders & Grains 2005, Stuttgart, Germany, 18-22 July 2005. Hoboken: Taylor and Francis, 1345–1348, 2005.
- TRIPATHI, A.; KHAKHAR, D. V.: *Rheology of binary granular mixtures in the dense flow regime*. Physics of Fluids 23(11), 113302, DOI 10.1063/1.3653276, 2011.
- VAN GENUCHTEN, M. T.: *A Closed-form Equation for Predicting the Hydraulic Conductivity of Unsaturated Soils*. Soil Science Society of America Journal 44(5), 892, DOI 10.2136/sssaj1980.03615995004400050002x, 1980.
- VOGEL, T.; CISLEROVA, M.: *On the reliability of unsaturated hydraulic conductivity calculated from the moisture retention curve*. Transport in Porous Media 3(1), 1–15, 1988.

- WANG, Z.; FEYEN, J.; ELRICK, D. E.: *Prediction of fingering in porous media*. Water Resources Research 34(9), 2183–2190, DOI 10.1029/98WR01472, 1998.
- WANG, Z.; ZHANG, J.: *Fluctuations of particle motion in granular avalanches - from the microscopic to the macroscopic scales*. Soft Matter 11(27), 5408–5416, DOI 10.1039/c5sm00643k, 2015.
- WEIßBACH, J.; KUDLA, W.: *Auswertung und Erkenntnisse aus den bisherigen Schadensfällen auf Grund von Verflüssigung bei Innenkippen in der Lausitz*. In: KUDLA, W. (Hrsg.): Schriftenreihe der Professur für Erdbau und Spezialtiefbau - Heft 3 - Beiträge zum 1. Kolloquium Bodenverflüssigung bei Kippen des Lausitzer Braunkohlebergbaus, 25–39, 2012.
- WIELAND, M.; GRAY, J. M. N. T.; HUTTER, K.: *Channelized free-surface flow of cohesionless granular avalanches in a chute with shallow lateral curvature*. Journal of Fluid Mechanics 392, 73–100, DOI 10.1017/S0022112099005467, 1999.
- WITTIG, M. - BIUG GmbH: *Verflüssigung locker gelagerter, wassergesättigter Sande in Tagebaukippen - Teil 1: Mechanismen nach der Verflüssigung sowie Verfestigung der Kippe durch Sedimentation und Konsolidation*. Freiberg, 17.04.2014.
- WITTIG, M. - BIUG GmbH: *Mechanismen der Verfestigung einer Bodensäule nach einer Verflüssigung*. Freiberg, 28.10.2015.
- WITTIG, M. - BIUG GmbH: *Schockwellen und Verflüssigung – ein Modell der Verfestigung von Tagebaukippen nach der Verflüssigung*. Freiberg, 09.06.2016.
- WITTIG, M.: *Spannungs-Deformations-Verhalten von gleichförmigen, erdfeuchten und wassergesättigten Sanden (12. Geotechnik Kolloquium)*. Freiberg, 06.06.2019a.
- WITTIG, M.: *Zur geotechnischen Sicherung von Innenkippen des Altbergbaus mit der "Kontrollierten Sprengverdichtung", Theorie des Sprengvorgangs, Planung der Sanierung und praktische Ausführung (19. Altbergbau-Kolloquium)*. Leoben, 08.11.2019b.
- WITTIG, M.; ZANDER, J.: *Neues physikalisches Modell zu Beschreibung des Verflüssigungsvorganges auf Tagebaukippen*. Technische Universität Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik. Geotechnisches Seminar. 17.02.2014.
- WOLF, D. E.; HINRICHSSEN, H. (Hrsg.): *The physics of granular media*. Weinheim: Wiley-VCH, 2004.
- WROTH, C. P.: *Soil behaviour during shear - existence of critical void ratios*. Engineering 186, 409–413, 1957.
- WU, C.-H.; CHERN, J.-M.: *Experiment and Simulation of Sludge Batch Settling Curves*. Industrial & Engineering Chemistry Research 45(6), 2026–2031, DOI 10.1021/ie0510730, 2006.
- YAN, J.; JAMES, A. E.: *The yield surface of viscoelastic and plastic fluids in a vane viscometer*. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 70(3), 237–253, DOI 10.1016/S0377-0257(97)00005-0, 1997.
- ZANDER, J.: *Untersuchungen zum Verhalten locker gelagerter, wassergesättigter Sande nach einer Verflüssigung durch dynamische Anregungen*. Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau. Diplomarbeit. 22.09.2014.

ZARRAGA, I. E.; HILL, D. A.; JR., D. T. L.: *The characterization of the total stress of concentrated suspensions of noncolloidal spheres in Newtonian fluids*. Journal of Rheology 44(2), 185, DOI 10.1122/1.551083, 2000.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1.1: Bodenverflüssigung im Bereich der Innenkippe Spreetal im Jahr 2010 (SCHOLZ 2018)	1
Abb. 1.2: Zerstörung von Straßen in Folge der Verflüssigung von Lausitzer Innenkippen im Jahr 2018 (SCHOLZ 2018).....	2
Abb. 1.3: Bodenverflüssigung in Folge von Erdbeben (JACOBSON 2016a; JACOBSON 2016b; JACOBSON 2018), a) San Francisco (USA) 1906, b) Hualien (Taiwan) 2018, c) und d) Christchurch (Neuseeland) 2011	2
Abb. 1.4: Schematische Darstellung der Dreiecksrelation eines Modells (LUCKNER 2006)	4
Abb. 1.5: Schematische Darstellung eines zu untersuchenden dynamischen Systems (LUCKNER 2006)	5
Abb. 2.1: Einteilung der Rheologie nach GIESEKUS 1994.....	9
Abb. 2.2: Schematische Darstellung zur Veranschaulichung der Elastizität eines Körpers	10
Abb. 2.3: Bestimmung der Viskosität eines Fluids mit Hilfe des Platten-Scherversuchs (MEZGER 2016)	11
Abb. 2.4: Vergleich von Fließkurven mit und ohne Fließgrenze (MEZGER 2016)	12
Abb. 2.5: Verlauf der Viskosität in Abhängigkeit der Zeit für rheopexe und thixotrope Substanzen in Anlehnung an MEZGER 2016.....	13
Abb. 2.6: Physikalisch-rheologische Modellelemente mit den zugehörigen Materialparametern nach MEINHARD 1999, a) HOOKE-Element als Modell der Elastizität, b) SAINT-VENANT-Element als Modell der Plastizität, c) NEWTON-Element als Modell der Viskosität.....	15
Abb. 2.7: Physikalisch-rheologische Modelle der Elastoplastizität nach MEINHARD 1999, a) PRANDTL-Modellkörper, b) PRANDTL-HOOKE-Modellkörper.....	16
Abb. 2.8: Physikalisch-rheologische Modelle der Viskoelastizität nach MEINHARD 1999, a) KELVIN-Modellkörper, b) MAXWELL-Modellkörper	16
Abb. 2.9: Physikalisch-rheologische der Viskoplastizität nach MEINHARD 1999, a) BINGHAM-Modellkörper, b) BINGHAM-HOOKE-Modellkörper.....	17
Abb. 2.10: Rheometrieconfigurationen nach BORDÁS et al. 2016 und MEZGER 2016, a) Rotation: COUETTE-Konfiguration, b) Rotation: Kegel-Platte-Konfiguration, c) Rotation: Platte-Platte-Konfiguration, d) Oszillation: Platte-Platte-Konfiguration.....	18
Abb. 2.11: Einteilung partikularer Stoffe nach der Partikelgröße (ANDREOTTI et al. 2013).....	19
Abb. 2.12: Räumliche Darstellung der lockersten und dichtesten regelmäßigen monodispersen Packungen (JOHN 2018d)	21
Abb. 2.13: Kräfteverteilung in einem granularen Feststoff, a) Isotrope Druckbelastung (oben) und Scherbelastung (unten) von photoelastischen Scheiben (MAJMUDAR & BEHRINGER 2005), b) Kohlepapier-Methode (MUETH et al. 1998), c) Numerische DEM-Simulation (RADJAI et al. 1999)	23
Abb. 2.14: Einaxialer Scherversuch nach WROTH 1957 und ANDREOTTI et al. 2013, a) Darstellung des prinzipiellen Aufbaus, b) Schematische Diagramme zur Erläuterung des kritischen Zustands ...	25

Abb. 2.15: Schematische Darstellungen zur Erläuterung des Dilatanzwinkels in Anlehnung an ANDREOTTI et al. 2013, a) Stabilität von 3 Kugeln, b) Analogiemodell Gleitkörper auf geneigter Ebene, c) Einaxialer Scherversuch.....	27
Abb. 2.16: Durchlässigkeit in Abhängigkeit vom hydraulischen Gradienten nach BUSCH et al. 1993 ..	29
Abb. 2.17: Geohydraulische Einteilung des Wassers im Untergrund nach BUSCH & LUCKNER 1974 ...	31
Abb. 2.18: Mobilitätsbereiche der nichtmischbaren Phasen Wasser (benetzendes, flüssiges Fluid) und Luft (nichtbenetzendes, gasförmiges Fluid) in granularen Medien nach BUSCH & LUCKNER 1974	34
Abb. 2.19: Existenzbereich des kohärent verteilten flüssigen Porenwassers für positive Kapillardrücke $p_c > 0$ in Anlehnung an BUSCH et al. 1993	36
Abb. 2.20: Beispiel für die relative hydraulische Durchlässigkeit für Porenwasser und Porenluft im teilimmersiven Granulat nach BUSCH et al. 1993.....	39
Abb. 2.21: Skizze zur Erläuterung von Kapillardruck und Kapillarkraft (JOHN 2018c).....	40
Abb. 2.22: Anzahl der Kapillarbrücken je Partikel (Kreise) und Zugfestigkeit (Quadrate) in Abhängigkeit vom volumetrischen Wassergehalt θ_W für Glaskugeln mit einem Durchmesser von 0,28 mm (SCHEEL et al. 2008; ANDREOTTI et al. 2013).....	41
Abb. 2.23: Kräftenetzwerk in dichten granularen Strömungen, a) Scherströmung in einer rotierenden COUETTE-Zelle (TANG et al. 2018), b) Gravitative Strömung in einer rotierenden Trommel (WANG & ZHANG 2015)	42
Abb. 2.24: Methoden zur Untersuchung dichter granularer Strömungen (GdR MiDi 2004), a) Einfacher Scherversuch, b) COUETTE-Zelle, c) Vertikales Silo, d) Geneigte raue Ebene, e) Haufenströmung, f) Drehtrommel	43
Abb. 2.25: Darstellung der ebenen Scherbeanspruchung einer nichtimmersiven granularen Flüssigkeit zur Herleitung der Inertialzahl I (ANDREOTTI et al. 2013).....	44
Abb. 2.26: Darstellung der empirisch-analytischen Zusammenhänge in nichtimmersiven granularen Flüssigkeiten (DA CRUZ et al. 2005; ANDREOTTI et al. 2013), a) Abhängigkeit des Feststoffvolumenanteils θ_S von der Inertialzahl I (Volumenanteilmodell), b) Abhängigkeit des Reibungskoeffizienten μ von der Inertialzahl I (Reibungsmodell).....	45
Abb. 2.27: Interpretation der Inertialzahl I in nichtimmersiven granularen Flüssigkeiten als Verhältnis unterschiedlicher Zeitskalen nach ANDREOTTI et al. 2013, a) Zeitskala t_{macro} , b) Zeitskala t_{micro}	46
Abb. 2.28: Einfluss der Inertialzahl I auf den granularen Aggregatzustand (ANDREOTTI et al. 2013) ...	46
Abb. 2.29: Einfluss der Inertialzahl I auf das Kräftenetzwerk bei einaxialer Scherbeanspruchung (ANDREOTTI et al. 2013).....	47
Abb. 2.30: Nichtimmersive granulare Strömung auf einer geneigten rauhen Ebene a) Systemskizze (ANDREOTTI et al. 2013), b) Geschwindigkeitsprofile (BARAN et al. 2006), c) Bereich der stationären Strömung (POULIQUEN 1999), d) Mittlere Fließgeschwindigkeit (POULIQUEN 1999) ...	50
Abb. 2.31: Prinzipskizze zur Erläuterung der SAINT-VENANTSchen Fließgleichungen in Anlehnung an ANDREOTTI et al. 2013	53
Abb. 2.32: Segregation bei einem nichtimmersiven, polydispersen granularen Medium (Glaskugeln) mit drei Partikelgrößen (grün 0,50 – 0,75 mm; weiß 0,40 – 0,50 mm; pink 0,075 – 0,15 mm) in	

einer rotierenden Trommel mit horizontaler Drehachse (GRAY et al. 2015), a) Radiales Muster der Segregation, b) Kinetische Segregation in der Oberflächenströmung	56
Abb. 2.33: Beispiele für dichte immersive granulare Strömungen (ANDREOTTI et al. 2013), a) Bewegung einer rauen Platte auf einem immersiven Granulat, b) Immersive granulare Strömung auf einer geneigten rauen Ebene, c) Immersive granulare Strömung in einer rotierenden Trommel.....	58
Abb. 2.34: Ebene Scherbeanspruchung eines immersiven granularen Mediums unter kontrollierter Druckbelastung (ANDREOTTI et al. 2013)	59
Abb. 2.35: Phasendiagramm in der St - $\mathcal{R}$ -Ebene für verschiedene Strömungsregimes granularer Medien unter Angabe der relevanten Inertialzahl I (ANDREOTTI et al. 2013).....	61
Abb. 2.36: Reibungskoeffizient μ (a) und Feststoffvolumenanteil θ_S (b) immersiver granularer Medien in Abhängigkeit der laminaren Inertialzahl I_{lam} in einer druckgesteuerten Scherzelle (BOYER et al. 2011)	62
Abb. 2.37: Effektive Scherviskosität f_1 einer dichten Suspension als Funktion des Volumenanteils θ_S (OVARLEZ et al. 2006).....	63
Abb. 2.38: Effektive Scherviskosität η_S dichter granularer Suspensionen (GUAZZELLI & POULIQUEN 2018), a) Abhängigkeit vom granularen Feststoffvolumenanteil $\phi = \theta_S$, b) Abhängigkeit vom spezifischen Feststoffvolumenanteil $\phi/\phi_c = \theta_S/\theta_{S,c}$	64
Abb. 2.39: Gegenüberstellung der druckgesteuerten (a, b) und der volumengesteuerten (c, d) Rheologie immersiver granularer Medien (GUAZZELLI & POULIQUEN 2018), Einfluss der laminaren Inertialzahl $J = I_{lam}$ auf den Reibungskoeffizienten μ (a) und den Feststoffvolumenanteil $\phi = \theta_S$ (b) sowie des Feststoffvolumenanteils $\phi = \theta_S$ auf die effektive Scherviskosität $\eta_S = f_1$ (c) und die effektive Normalviskosität $\eta_n, 2 = f_2$ (d).....	65
Abb. 3.1: Schematische Darstellung der repräsentativen Zustände zur Beschreibung der Verflüssigung und Reverfestigung von Fließsanden im Rahmen des Reverfestigungsmodells	68
Abb. 3.2: Schematische Darstellung der Kugelpackungen zur Beschreibung der Verflüssigung und Reverfestigung von Fließsanden im Rahmen des Schichtmodells. 1) Transformation der kubisch primitiven Kugelpackung in die hexagonal primitive Kugelpackung infolge einer einachsigen Horizontalverschiebung. 2) Transformation der kubisch primitiven Kugelpackung in die trigonal primitive Kugelpackung infolge einer zweiachsigen Horizontalverschiebung	71
Abb. 3.3: Diskretisiertes Säulenmodell zur Veranschaulichung der eindimensional-vertikalen zeitlichen und räumlichen Zusammenhänge bei der Verflüssigung und Reverfestigung von wassergesättigten, locker gelagerten, gleichförmigen, gerundeten Granulaten für den Fall von $\sigma' = 0$ im verflüssigten Granulat	74
Abb. 3.4: Schematisches Filtermodell zur Veranschaulichung der vertikal gerichteten Relativbewegung zwischen dem verdrängten Porenwasser und dem durch die Verflüssigung formierten Schwebkornfilter der Granulatkornstruktur	76
Abb. 3.5: Kontinuierliches Zonenmodell zur Veranschaulichung der eindimensional-vertikalen zeitlichen und räumlichen Zusammenhänge bei der Verflüssigung und Reverfestigung von wassergesättigten, locker gelagerten, gleichförmigen, gerundeten Granulaten für den Fall von $\sigma' = 0$ im verflüssigten Granulat	77

Abb. 3.6: Verlauf von Standrohrspiegelhöhe h_W , Spannung σ und Dichte ρ über die Säulenhöhe zur Veranschaulichung der Kontinuität und Diskontinuität von intensiven und extensiven Variablen im Bereich der bei der Reverfestigung verflüssigter Granulate auftretenden Grenzflächen zum Zeitpunkt t_i für den Fall von $\sigma' = 0$ im verflüssigten Granulat.....	78
Abb. 3.7: Prinzipskizze zum exemplarischen Aufbau einer Lausitzer Innenkippe mit Überdeckungs- und Grundwasserzone im Rahmen des konzeptionellen Überdeckungsmodells, Darstellung des prinzipiellen Verlaufs des Wassergehalts, der Durchlässigkeit und der Spannung über die Kippenhöhe.....	84
Abb. 3.8: Schematische Übersicht der verschiedenen Prozesse und Zustände zur Beschreibung der gravitativen Zustandsänderung des gesättigten und ungesättigten Granulats im Bereich einer Lausitzer Innenkippe mit horizontaler Oberfläche und homogener Schichtzusammensetzung im Rahmen des konzeptionellen Überdeckungsmodells.....	85
Abb. 3.9: Verlauf der Druckhöhe h_p in der Überdeckungszone im Zuge der instationären Aufsättigung in Abhängigkeit von der Höhenkoordinate $h_{\bar{u}}$ und der Zeit t für den Fall einer Überdeckungshöhe von $H_{\bar{u}} = 1\text{ m}$	89
Abb. 3.10: Verlauf der hydraulischen Durchlässigkeit k_W in der Überdeckungszone im Zuge der instationären Aufsättigung in Abhängigkeit von der Höhenkoordinate $h_{\bar{u}}$ und der Zeit t für den Fall einer Überdeckungshöhe von $H_{\bar{u}} = 1\text{ m}$	89
Abb. 3.11: Verlauf des volumetrischen Wassergehalts θ_W in der Überdeckungszone im Zuge der instationären Aufsättigung in Abhängigkeit von der Höhenkoordinate $h_{\bar{u}}$ und der Zeit t für den Fall einer Überdeckungshöhe von $H_{\bar{u}} = 1\text{ m}$	90
Abb. 3.12: Zeitlicher Verlauf des bezogenen kumulativen Aufsättigungsvolumens $V_{\text{sat}}/A_{\text{ges}}$ sowie der Aufsättigungsgeschwindigkeit v_{sat} für den Fall einer Überdeckungshöhe von $H_{\bar{u}} = 1\text{ m}$	91
Abb. 3.13: Verlauf des volumetrischen Wassergehalts θ_W in der Überdeckungszone im Zuge der instationären Aufsättigung in Abhängigkeit von der Höhenkoordinate $h_{\bar{u}}$ und der Zeit t für den Fall einer Überdeckungshöhe von $H_{\bar{u}} = 1\text{ m}$ unter Berücksichtigung eines Starkniederschlags von $P = 100\text{ mm/d}$	93
Abb. 3.14: Schematische Darstellung zur Erläuterung des numerischen Approximationsverfahrens zur überschlägigen Abschätzung der Aufsättigungsdauer der Überdeckungszone für den Fall einer Überdeckungshöhe von $H_{\bar{u}} = 1\text{ m}$ und einer Elementanzahl von $j = 10$	95
Abb. 4.1: Äußeres Erscheinungsbild der verwendeten Mikrogaskugeln.....	99
Abb. 4.2: Rot markierte Probeentnahmestelle an der Südspitze des Lichtenauer Sees (Restloch F, Tagebau Schlabendorf Nord) und orange markierte geotechnische Sperrbereiche (SEELIG 2018).....	100
Abb. 4.3: Satellitenbild der Südspitze des Lichtenauer Sees mit rot markierter Probeentnahmestelle im Randbereich einer Rutschung (www.google.de/maps).....	100
Abb. 4.4: Rückstände bei der Trockensiebanalyse mit Angabe der Korngröße d in mm	101
Abb. 4.5: Gravimetrische Korngrößenverteilung des Lausitzer Fließsands (Trockensiebanalyse vom 18.01.2019).....	102

Abb. 4.6: Versuchsaufbau zur Durchlässigkeitsbestimmung nach DIN 19683-9:2012-07, 1) Äußerer Zylinder, 2) Kiesfilter, 3) Innerer Zylinder, 4) Granulat, 5) Überlauf, 6) Auffangbehälter mit Waage	103
Abb. 4.7: Ergebnisse der Durchlässigkeitsversuche nach DIN 19683-9:2012-07	104
Abb. 4.8: Skizze zum Versuchsaufbau der Vane-Methode zur Untersuchung der rheologischen Eigenschaften immersiver granularer Medien in Anlehnung an NGUYEN & BOGER 1983, 1985	106
Abb. 4.9: Typischer zeitlicher Verlauf des Drehmoments bei Anwendung der Vane-Methode nach NGUYEN & BOGER 1983, 1) Elastisches Feststoffverhalten, 2) Fließgrenze, 3) Viskoplastisches Fließverhalten	106
Abb. 4.10: HAAKE Viscotester iQ Gerätekopf mit Laborstativ (Thermo Scientific 2018).....	110
Abb. 4.11: Verwendete Flügelrotoren, Thermo Scientific FL 22 4B/SS (links) und FL 16 4B/SS (rechts)	111
Abb. 4.12: Auszug aus der Thermo Scientific Prüfbescheinigung für Flügelrotor FL22 4B/SS (Seriennummer 01181036) vom 14.12.2018.....	112
Abb. 4.13: Auszug aus der Thermo Scientific Prüfbescheinigung für Flügelrotor FL16 4B/SS (Seriennummer 01181028) vom 14.12.2018.....	112
Abb. 4.14: Rotationsscherversuche a) Übersicht der verwendeten Materialien, b) Vorrichtung zur Fixierung des verwendeten Becherglases.....	113
Abb. 4.15: Rotationsscherversuche a) Probe im locker gelagerten Ausgangszustand, b) Probe im verdichteten Endzustand	114
Abb. 4.16: Rotationsscherversuche zur Untersuchung der Fließgrenze der Lausitzer Fließsande, exemplarische τ - t -Verläufe in Abhängigkeit vom Porenanteil.....	115
Abb. 4.17: Ergebnisse der Rotationsrheometerversuche zur Untersuchung der Fließgrenze τ^F des Lausitzer Fließsands in Abhängigkeit vom Feststoffanteil θ_S	116
Abb. 4.18: Rotationsscherversuche zur Untersuchung der Fließkurve der Lausitzer Fließsande, exemplarische M - Ω -Verläufe in Abhängigkeit vom Porenanteil	118
Abb. 4.19: Ergebnisse der Rotationsrheometerversuche zur Untersuchung des Fließverhaltens des Lausitzer Fließsands, Drehmoment M in Abhängigkeit von der Winkelgeschwindigkeit Ω und dem Porenanteil n zu Beginn der Messung.....	119
Abb. 4.20: Rotationsscherversuche zur Untersuchung der Verflüssigung und Reverfestigung des Fließsands mittels a) Pendelvorrichtung und b) Druckluftvibrator	120
Abb. 4.21: Exemplarische Rotationsrheometerkurven zur Untersuchung des Verflüssigungs- und Reverfestigungsverhaltens des Lausitzer Fließsands, a) Anregung mittels Pendelvorrichtung, b) Anregung mittels Druckluftvibrator.....	121
Abb. 4.22: Untersuchungen von CASSAR et al. 2005, a) Skizze des Versuchsaufbaus, b) Foto der immersiven granularen Strömung, c) Skizze der Partikelbewegung während der Strömung	124
Abb. 4.23: Untersuchungen von CASSAR et al. 2005, a) Strömungsmächtigkeit h in Abhängigkeit des Neigungswinkels θ der Rinne, b) Wellige Strömung bei großem Neigungswinkel.....	125
Abb. 4.24: Untersuchungen von CASSAR et al. 2005, a) Korrelation zwischen Reibungskoeffizient μ und Inertialzahl I im immersiven (helle Kreise) und nichtimmersiven (dunkle Kreise) Regime für Glaskugeln mit $d = 0,112 \text{ mm}$, b) Korrelation zwischen Reibungskoeffizient μ und Inertialzahl I	

im immersiven (helle Formen) und nichtimmersiven (dunkle Formen) Regime für Glaskugeln mit $d = 0,112 \text{ mm}$ (Kreise) und $d = 0,208 \text{ mm}$ (Quadrate).....	128
Abb. 4.25: Versuchsaufbau zur Durchführung der Fließversuche, 1) Grundplatte, 2) Auffangbehälter, 3) Basiskonstruktion, 4) Rinne mit variabler Neigung, 5) Reservoir, 6) Linienlaser, 7) Kamerahalterung	129
Abb. 4.26: Kalibrierung Fließversuch Wasser-Luft bei 25° Ebenenneigung, 1) PVC-Kalibrierplatte mit $d = 10 \text{ mm}$, 2) Perspektivraster, 3) Kalibrierung auf 50 cm, 4) Messung der seitlichen Verschiebung der Laserlinie gegenüber der Ausgangslage.....	132
Abb. 4.27: Videoanalyse Fließversuch Wasser-Luft bei 25° Ebenenneigung und Öffnungshöhe 5 mm, 1) Bestimmung der Frontgeschwindigkeit (Front Tracking), 2) Bestimmung der Geschwindigkeit der Oberfläche (Particle Tracking), 3) Messung der Strömungshöhe im stationären Fließzustand	133
Abb. 4.28: Versuchsssetup Strömungskonfiguration Luft-Luft.....	136
Abb. 4.29: Ergebnisauswertung Strömungskonfiguration Luft-Luft mit Glaskugeln	138
Abb. 4.30: Ergebnisauswertung Strömungskonfiguration Luft-Luft mit Fließsand	139
Abb. 4.31: Versuchsssetup Strömungskonfiguration Wasser-Wasser	140
Abb. 4.32: Ergebnisauswertung Strömungskonfiguration Wasser-Wasser mit Glaskugeln	142
Abb. 4.33: Ergebnisauswertung Strömungskonfiguration Wasser-Wasser mit Fließsand	143
Abb. 4.34: Versuchsssetup Strömungskonfiguration Wasser-Luft.....	144
Abb. 4.35: Ergebnisauswertung Strömungskonfiguration Wasser-Luft mit Glaskugeln.....	146
Abb. 4.36: Ergebnisauswertung Strömungskonfiguration Wasser-Luft mit Fließsand.....	147

TABELLENVERZEICHNIS

Tab. 2.1: Parametervektor der hydraulischen Zustandsfunktion nach Gl. [2.30]	36
Tab. 3.1: Vergleich der Porenanteile der kubisch primitiven, hexagonal primitiven und trigonal primitiven Kugelpackung mit den Versuchsergebnissen von WITTIG und ZANDER 2014	73
Tab. 3.2: Zusammenfassung der HYDRUS-1D-Berechnungsergebnisse zur Abbildung der instationären Aufsättigung der Überdeckungszone für die Überdeckungshöhen $H_{\ddot{u}} = 1\text{ m}$ und $H_{\ddot{u}} = 2\text{ m}$	91
Tab. 3.3: Aufsättigungsdauer T_{sat} für die Überdeckungshöhen $H_{\ddot{u}} = 1\text{ m}$ und $H_{\ddot{u}} = 2\text{ m}$ unter Berücksichtigung von Starkregen mit einer Intensität von $P = 100\text{ mm/d}$ und $P = 200\text{ mm/d}$..	94
Tab. 3.4: Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse des konzeptionellen Überdeckungsmodells für die Überdeckungshöhen $H_{\ddot{u}} = 1\text{ m}$ und $H_{\ddot{u}} = 2\text{ m}$	98
Tab. 4.1: Abmessungen und geometrische Konstanten der verwendeten Flügelrotoren	111

SYMBOLVERZEICHNIS

$\bar{u}_{PT}$	Tiefengemittelte Strömungsgeschwindigkeit (<i>Particle-Tracking-Methode</i>)
$\bar{u}_{fall}$	Tiefengemittelte Strömungsgeschwindigkeit im Freifall-Regime
$\bar{u}_{lam}$	Tiefengemittelte Strömungsgeschwindigkeit im laminaren Regime
$\bar{S}_W$	Mittlere Wassersättigung
$\dot{\gamma}$	Scherrate
$\dot{\epsilon}$	Dehnungsrate, Deformationsrate
$h_{\bar{u}}$	Höhenkoordinate der Überdeckungszone
h_N	Niederschlagshöhe
h_{SP}	Vertikaler Abstand des Massenschwerpunkts zur Bezugshöhe
$h_{W,bot,i}$	Standrohrspiegelhöhe am unteren Rand des bereits aufgesättigten Bereichs
$h_{W,bot}$	Standrohrspiegelhöhe am unteren Rand der aufgesättigten Überdeckungszone
$h_{W,top,i}$	Standrohrspiegelhöhe am oberen Rand des bereits aufgesättigten Bereichs
$h_{W,top}$	Standrohrspiegelhöhe am oberen Rand der aufgesättigten Überdeckungszone
h_W	Standrohrspiegelhöhe
$h_{c,d}$	Kapillare Steighöhe im Entwässerungsfall
$h_{c,w}$	Kapillare Steighöhe im Bewässerungsfall
h_c	Kapillare Druckhöhe
h_g	Spaltöffnungshöhe (Fließversuch auf der geneigten Ebene)
h_i	Höhe der Strömung an den Messpunkten P_1 bis P_5 (Fließversuch)
h_n	Normierte Probenhöhe (Schichtmodell)
$h_{p,0}$	Druckhöhe am unteren Rand zu Beginn der Aufsättigung
$h_{p,bot,i}$	Druckhöhe am unteren Rand des bereits aufgesättigten Bereichs
$h_{p,sat}$	Druckhöhe am unteren Rand am Ende der Aufsättigung
$h_{p,top,i}$	Druckhöhe am oberen Rand des bereits aufgesättigten Bereichs
h_p	Druckhöhe
h_{stop}	Mächtigkeit bei dem die granulare Strömung aufhört
$u(z)/\sqrt{gd}$	FROUDE-Zahl
$\bar{u}$	Tiefengemittelte Strömungsgeschwindigkeit
$\bar{u}(x, t)$	Tiefengemittelte Geschwindigkeit in Abhängigkeit von Ort und Zeit
$u'(z)$	Gradient der Strömungsgeschwindigkeit senkrecht zur Strömungsrichtung
$u_{FT,i}$	Frontgeschwindigkeit an den Messpunkten P_1 bis P_5 (<i>Front-Tracking-Methode</i>)
u_{FT}	Mittlere Frontgeschwindigkeit (<i>Front-Tracking-Methode</i>)
u_p	Mittlere Partikelgeschwindigkeit
$u_{PT,z=h}$	Oberflächengeschwindigkeit der Strömung (<i>Particle-Tracking-Methode</i>)
$u_{fall}(z)$	Lokale Strömungsgeschwindigkeit im Freifall-Regime
$u_{lam}(z)$	Lokale Strömungsgeschwindigkeit im laminaren Regime
$v_{f,i}$	Filtergeschwindigkeit im bereits aufgesättigten Bereich

$v_{f,sat}$	Filtergeschwindigkeit der aufgesättigten Überdeckungszone
v_f	Filtergeschwindigkeit, Volumenstromdichte
v_{sat}	Aufsättigungsgeschwindigkeit
v_x	Geschwindigkeit der oberen Platte im einaxialen Scherversuch
A_c	Kapillare Bezugsfläche
A_{ges}	Gesamtquerschnittsfläche senkrecht zur Strömungsrichtung
A_{ges}	Querschnittsfläche der Granulatsäule
C_1	Parameter der logarithmischen Ansatzfunktion der Aufsättigung
C_2	Parameter der linearen Ansatzfunktion der Aufsättigung
C_3	Parameter der linearen Ansatzfunktion für den Niederschlag
C_C	Krümmungszahl
C_U	Ungleichförmigkeitszahl
C_d	Strömungswiderstandsbeiwert
D_c	Innendurchmesser des Behälters (<i>Vane-Methode</i>)
D_v	Durchmesser des Flügelrotors (<i>Vane-Methode</i>)
E_A	Fließaktivierungsenergie
$E_{Lage,rel}$	Lageenergie bezogen auf den Ausgangszustand
E_{Lage}	Lageenergie
E_i	Elastizitätsmodul des i -ten Elements in einem rheologischen Modell
$\vec{F}$	Konservatives Kraftfeld
F_N	Normalkraft
F_R	Strömungskraft, Reibungskraft der Strömung
F_T	Tangentialkraft
F_c	Kapillarkraft
F_{coh}	Kohäsionskraft
F_z	Kraftkomponente in z -Richtung
Gr_{WL-fG}	Grenzfläche zwischen Wasserlamelle und verflüssigtem Granulat
Gr_{WL-vG}	Grenzfläche zwischen Wasserlamelle und reverfestigtem Granulat
Gr_{fG-vG}	Grenzfläche zwischen verflüssigtem und reverfestigtem Granulat
$H_{\ddot{u}}$	Höhe der Überdeckungszone
$H_{WL,max}$	Höhe der Wasserlamelle nach Abschluss der Reverfestigung
$H_{WL,rest}$	Höhe der restlichen Wasserlamelle am Ende der Aufsättigung
H_{WL}	Höhe der Wasserlamelle
H_{fG}	Höhe des verflüssigten Granulats
H_{lG}	Höhe des locker gelagerten Granulats
H_v	Höhe des Flügelrotors (<i>Vane-Methode</i>)
$H_{vG,max}$	Höhe des reverfestigten Granulats nach Abschluss der Reverfestigung
H_{vG}	Höhe des reverfestigten Granulats
$I_{\ddot{a}}$	Inertialzahl für polydisperse Materialien
I_0	Konstante im rheologischen Reibungsgesetz

I_b	Basale Inertialzahl
I_{fall}	Inertialzahl im Freifall-Strömungsregime
I_{lam}	Inertialzahl im laminaren Strömungsregime
I_{tur}	Inertialzahl im turbulenten Strömungsregime
K_L	Spezifische Permeabilität des granularen Mediums für Luft
K_W	Spezifische Permeabilität des granularen Mediums für Wasser
K_b	Rotorkonstante ohne Berücksichtigung der Endeffekte (<i>Vane-Methode</i>)
K_v	Rotorkonstante mit Berücksichtigung der Endeffekte (<i>Vane-Methode</i>)
K_σ	Korrelationskoeffizient zwischen horizontaler und vertikaler Spannung
M_{max}	Maximales Drehmoment im Fließgrenzenversuch (<i>Vane-Methode</i>)
P_i	Messpunkte 1 bis 5 (Fließversuch auf der geneigten Ebene)
R_N	Normalkomponente der Reibungskraft
R_T	Tangentialkomponente der Reibungskraft
R_v	Radius des Flügelrotors (<i>Vane-Methode</i>)
$S_{L,e}$	Effektive Luftsättigung
S_L	Luftsättigung
$S_{W,e}$	Effektive Wassersättigung
S_W	Wassersättigung
S_i	Messsektoren 1 bis 4 (Fließversuch auf der geneigten Ebene)
T_I	Dauer des Prozesses I
T_{II}	Dauer des Prozesses II
T_{III}	Dauer des Prozesses III
T_{fG}	Verflüssigungsdauer
T_{ges}	Gesamtdauer der Prozesse I, II und III
T_{sat}	Aufsättigungsdauer
T_{vG}	Reverfestigungsdauer
$\dot{V}$	Volumenstrom
$V_{L,r}$	Residuales Porenluftvolumen
V_L	Luftvolumen
V_S	Feststoffvolumen
$V_{W,0}$	Wasservolumen der Probe zu Beginn des Versuchs
$V_{W,WL}$	Wasservolumen der Wasserlamelle
$V_{W,fG}$	Wasservolumen des verflüssigten Granulats
$V_{W,lG}$	Wasservolumen des locker gelagerten Granulats
$V_{W,r}$	Residuales Porenwasservolumen
$V_{W,vG}$	Wasservolumen des reverfestigten Granulats
V_W	Wasservolumen
V_W	Wasservolumen der Granulatsäule
$V_{a,rest,i}$	Restliches auffüllbares Porenvolumen des Elements i
$V_{a,rest}$	Restliches auffüllbares Porenvolumen

$V_{a,vorh,i}$	Vorhandenes auffüllbares Porenvolumen des Elements i
$V_{a,vorh}$	Vorhandenes auffüllbares Porenvolumen
V_a	Auffüllbares Porenvolumen
V_{ges}	Gesamtvolumen
V_{sat}	Aufsättigungsvolumen
$\bar{d}$	Mittlerer Partikeldurchmesser
d_{10}	Korndurchmesser bei 10 $Ma.$ –% Siebdurchgang
d_{30}	Korndurchmesser bei 30 $Ma.$ –% Siebdurchgang
d_{50}	Korndurchmesser bei 50 $Ma.$ –% Siebdurchgang, mittlere Korngröße
d_{60}	Korndurchmesser bei 60 $Ma.$ –% Siebdurchgang
d_i	Durchmesser der i -ten Kornfraktion
$f_1(\theta_s)$	Funktion im BAGNOLDSches Gesetz
$f_1(\theta_s)$	Effektive Scherviskosität in der volumengesteuerten Rheologie
$f_2(\theta_s)$	Funktion im BAGNOLDSches Gesetz
$f_2(\theta_s)$	Effektive Normalviskosität in der volumengesteuerten Rheologie
g_i	Vektor der Erdbeschleunigung in Indexschreibweise
$k_{L,n}$	Durchlässigkeit für Luft bei voller Sättigung $S_L = \theta_L/n = 1$
$k_{L,rel}$	Relative Durchlässigkeit für Luft
k_L	Durchlässigkeit für Luft
$k_{W,\ddot{u}}$	Durchlässigkeit des Granulats der Überdeckungszone
$k_{W,lG}$	Durchlässigkeit des wassergesättigten, locker gelagerten Granulats
$k_{W,n}$	Durchlässigkeit für Wasser bei voller Sättigung $S_W = \theta_W/n = 1$
$k_{W,rel}$	Relative Durchlässigkeit für Wasser
$k_{W,sat}$	Durchlässigkeit im aufgesättigten Zustand
k_W	Durchlässigkeit für Wasser
$k_{f,10^\circ C}$	Durchlässigkeitsbeiwert bei einer Temperatur von 10 °C
$k_{f,fG}$	Durchlässigkeitsbeiwert des verflüssigten Granulats
$k_{f,lG}$	Durchlässigkeitsbeiwert des locker gelagerten Granulats
k_f	Durchlässigkeitsbeiwert
m_s	Steigungsparameter der hydraulischen Zustandsfunktion
$n_{\ddot{u}}$	Porenanteil des Granulats der Überdeckungszone
n_{lG}	Porenanteil des locker gelagerten Granulats
n_s	Steigung der hydraulischen Zustandsfunktion im Wendepunkt
n_{vG}	Porenanteil des reverfestigten Granulats
p_{AEV}	Druck am Lufteintrittspunkt (<i>Air Entry Value</i>)
p_F	Fluiddruck, Porendruck, Druck in der interpartikularen Flüssigkeit
p_L	Luftdruck
p_P	Granularer Druck, effektive Normalspannung
p_W	Wasserdruck, Porenwasserdruck
p_{amb}	Umgebungsdruck

p_{atm}	Atmosphärendruck
p_b	Druck der benetzenden Phase
$p_{c,i}$	Kapillardruck der Druckstufe i
p_c	Kapillardruck
p_{nb}	Druck der nicht benetzenden Phase
p_{vac}	Druck im Vakuum
r_1	Hauptkrümmungsradius in der YOUNG-LAPLACE-Gleichung
r_2	Hauptkrümmungsradius in der YOUNG-LAPLACE-Gleichung
r_a	Äußerer Radius in der COUETTE-Konfiguration
r_i	Innerer Radius in der COUETTE-Konfiguration
t_E	Zeitpunkt des Energieinitialeintrags
t_I	Zeit des Prozesses I
t_{II}	Zeit des Prozesses II
t_{III}	Zeit des Prozesses III
t_a	Wirkungszeit (im Zusammenhang mit Thixotropie/Rheopexie)
t_{fG}	Zeitpunkt an dem der Verflüssigungsprozess abgeschlossen ist
t_i	Zeitpunkt während des Reverfestigungsprozesses
t_i	Zeitpunkte an denen die Strömungsfront die Messpunkte P_1 bis P_5 passiert
t_{macro}	Rheologische Zeitskala der Scherdeformation
$t_{micro,fall}$	Zeitskala der Fallbewegung der Körner im Freifall-Strömungsregime
$t_{micro,lam}$	Zeitskala der Fallbewegung der Körner im laminaren Strömungsregime
$t_{micro,tur}$	Zeitskala der Fallbewegung der Körner im turbulenten Strömungsregime
t_{micro}	Rheologische Zeitskala der Fallbewegung der Körner
t_r	Relaxationszeit (im Zusammenhang mit Thixotropie/Rheopexie)
t_{rel}	Relative Zeit
t_{vG}	Zeitpunkt an dem der Reverfestigungsprozess abgeschlossen ist
u_a	Porengasdruck (BISHOP-Gleichung)
u_{fG}	Porenwasserdruckkomponente des verflüssigten Granulats
u_{vG}	Porenwasserdruckkomponente des reverfestigten Granulats
x_i	Ortsvektor in Indexschreibweise
z'	z' -Koordinate
z_1	Abstand der Flügelrotoroberkante von der Granulatoberfläche (<i>Vane-Methode</i>)
z_2	Abstand der Flügelrotorunterkante vom Behälterboden (<i>Vane-Methode</i>)
$z_{\ddot{u}}$	Tiefenkoordinate der Überdeckungszone
Π_G	Gravitationspotential
α_d	Maßstabsparameter der Dränfunktion
α_f	Beiwert zur Charakterisierung der Permeabilität des Granulats
α_w	Maßstabsparameter der Bewässerungsfunktion
α_z	Faktor zur Beschreibung des Strömungsprofils
β_{start}	Ebenenneigungswinkel bei dem die granulare Strömung beginnt

β_{stop}	Ebenenneigungswinkel bei dem die granulare Strömung aufhört
$\dot{\gamma}(z)$	Lokale Scherrate, Gradient der Strömungsgeschwindigkeit
δ_p	Mikroskopischer Reibungswinkel auf Partikelebene
δ_{cap}	Kontaktwinkel zwischen Meniskus und Kornoberfläche
ε_0	Vorgegebene Dehnung im Relaxationsversuch
ε_i	Dehnung des i -ten Elements in einem rheologischen Modell
η_0	Ausgangswert der Viskosität (im Zusammenhang mit Thixotropie/Rheopexie)
η_A	Materialkonstante in der ARRHENIUS-Beziehung
η_F	Dynamische Viskosität der interpartikularen Flüssigkeit
η_L	Dynamische Viskosität der Luft
η_W	Dynamische Viskosität des Wassers
$\eta_{n,2}(\phi)$	Effektive Normalviskosität in der volumengesteuerten Rheologie
$\eta_s(\phi)$	Effektive Scherviskosität in der volumengesteuerten Rheologie
$\theta_{L,m}$	Volumetrischer Gehalt der mobilen Luft
$\theta_{L,r}$	Volumetrischer Gehalt der residualen Luft
θ_L	Volumetrischer Luftgehalt, Luftvolumenanteil
$\theta_{S,c}$	Kritischer Feststoffvolumenanteil
$\theta_{S,i}$	Feststoffvolumenanteil der i -ten Kornfraktion
$\theta_{S,m}$	Konstante im rheologischen Volumenanteilgesetz
$\theta_{S,max}$	Maximaler Feststoffvolumenanteil
θ_S	Volumetrischer Feststoffgehalt, Feststoffvolumenanteil
$\theta_S(z)$	Lokaler Feststoffvolumenanteil
$\theta_{W,0}$	Volumetrischer Wassergehalt zu Beginn der Aufsättigung
$\theta_{W,bot,i}$	Volumetrischer Wassergehalt an der Unterseite des Elements i
$\theta_{W,i}$	Volumetrischer Wassergehalt der Druckstufe i
$\theta_{W,m}$	Volumetrischer Gehalt des mobilen Wassers
$\theta_{W,r}$	Volumetrischer Gehalt des residualen Wassers
$\theta_{W,sat}$	Volumetrischer Wassergehalt im aufgesättigten Zustand
$\theta_{W,top,i}$	Volumetrischer Wassergehalt an der Oberseite des Elements i
θ_W	Volumetrischer Wassergehalt, Wasservolumenanteil
θ_a	Auffüllbarer Porenanteil
μ_1	Konstanter Wert im rheologischen Reibungsgesetz
μ_2	Grenzwert im rheologischen Reibungsgesetz
$\mu_{LL,Glas}(I)$	Rheologischer Reibungskoeffizient (Konfiguration Luft-Luft, Glaskugeln)
$\mu_{LL,Sand}(I)$	Rheologischer Reibungskoeffizient (Konfiguration Luft-Luft, Fließsand)
μ_P	Mikroskopischer Reibungskoeffizient auf Partikelebene
$\mu_{WL,Glas}(I)$	Rheologischer Reibungskoeffizient (Konfiguration Wasser-Luft, Glaskugeln)
$\mu_{WL,Sand}(I)$	Rheologischer Reibungskoeffizient (Konfiguration Wasser-Luft, Fließsand)
$\mu_{WW,Glas}(I)$	Rheologischer Reibungskoeffizient (Konfiguration Wasser-Wasser, Glaskugeln)
$\mu_{WW,Sand}(I)$	Rheologischer Reibungskoeffizient (Konfiguration Wasser-Wasser, Fließsand)

μ_b	Basaler Reibungskoeffizient
μ_s	Reibungskoeffizient im quasi-statischen Regime
μ_w	Wandreibungskoeffizient
$\nu_{10^\circ C}$	Kinematische Viskosität bei einer Temperatur von 10 °C
ν_T	Kinematische Viskosität bei einer Temperatur T
$\rho_{\ddot{u},0}$	Mittlere Dichte der Überdeckungszone zu Beginn der Aufsättigung
$\rho_{\ddot{u},sat}$	Dichte der Überdeckungszone am Ende der Aufsättigung
ρ_F	Dichte der Flüssigkeit
ρ_P	Dichte der Partikel
ρ_S	Dichte der Granulatkörner
ρ_W	Dichte des Wassers
ρ_{fG}	Dichte des verflüssigten Granulats
ρ_{lG}	Dichte des locker gelagerten Granulats
ρ_{vG}	Dichte des reverfestigten Granulats
σ'	Effektive Spannung
σ_0	Vorgegebene Spannung im Kriechversuch
σ_0	Totale Spannung am unteren Rand zu Beginn der Aufsättigung
σ_F	Fließgrenze, Fließspannung
σ_V	Totale Spannung in vertikaler Richtung
σ'_V	Effektive Spannung in vertikaler Richtung
$\sigma_{W,L}$	Wasser-Luft-Grenzflächenspannung
σ_{WL}	Spannungskomponente der Wasserlamelle
σ_b	Basale Normalspannung
σ_c	Kapillarspannung
σ_{fG}	Spannungskomponente des verflüssigten Granulats
σ'_{fG}	Effektive Spannungskomponente des verflüssigten Granulats
σ_i	Spannung des i -ten Elements in einem rheologischen Modell
σ_{ij}	Spannungstensor in Indexschreibweise
σ_{rr}	Horizontalspannung, Normalspannungskomponente in r -Richtung
σ_{sat}	Totale Spannung am unteren Rand am Ende der Aufsättigung
σ_{vG}	Spannungskomponente des reverfestigten Granulats
σ'_{vG}	Effektive Spannungskomponente des reverfestigten Granulats
σ_{xx}	Horizontalspannung, Normalspannungskomponente in x -Richtung
σ_{xz}	Scherspannung im einaxialen Scherversuch
σ_{zz}	Vertikalspannung, Normalspannungskomponente in z -Richtung
τ_F	Fließgrenze, Fließspannung
τ_b	Basale Scherspannung
τ_c	Kritische Scherspannung
τ_e	Scherspannung im Bereich der Zylinderendflächen (<i>Vane-Methode</i>)
τ_w	Scherspannung im Bereich der Zylinderwand (<i>Vane-Methode</i>)

ψ_P	Mikroskopischer Dilatanzwinkel auf Partikelebene
ϕ_c	Kritischer Feststoffvolumenanteil
ΔT_i	Zeitdauer in denen die Strömungsfront die Messsektoren S_1 bis S_4 passiert
Δu	Relativgeschwindigkeit
ΔL	Sektorlänge (Fließversuch auf der geneigten Ebene)
$\Delta \rho$	Effektive Dichte des granularen Mediums
$d\vec{r}$	Differentielles Wegelement
$\text{grad } h$	Hydraulischer Gradient
h	Plattenabstand im einfachen Scherversuch bzw. in der Rheometrie
h	Mächtigkeit der Strömung auf einer geneigten Ebene
$h(x, t)$	Lokale Mächtigkeit der Strömung
$\mathcal{R}$	Dichtezahl zur Beschreibung des granularen Strömungsregimes
u	Geschwindigkeit
$u(z)$	Strömungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Tiefe
$u(x, z, t)$	Lokale Geschwindigkeit
v	Geschwindigkeit
Δh_1	Höhendifferenz im Durchlässigkeitsversuch zu Beginn der Messung
Δh_2	Höhendifferenz im Durchlässigkeitsversuch am Ende der Messung
$\Delta h_{W,i}$	Standrohrspiegelhöhendifferenz innerhalb des bereits aufgesättigten Bereichs
$\Delta h_{W,sat}$	Standrohrspiegelhöhendifferenz der aufgesättigten Überdeckungszone
Δh_W	Änderung der Standrohrspiegelhöhe
$\Delta E_{Lage,rel}$	Lageenergieminderung bezogen auf den Ausgangszustand
ΔE_{Lage}	Lageenergieminderung
Δk_W	Änderung der hydraulischen Durchlässigkeit
Δt_i	Zeitdauer der Aufsättigung des Elements i
$\Delta \theta_W$	Änderung des volumetrischen Wassergehalts
Δh	Änderung des Plattenabstands im einaxialen Scherversuch
Δh	Höhendifferenz im Durchlässigkeitsversuch
ΔL	Änderung der Länge
ΔL	Fließstrecke, Filterlänge
ΔL	Höhe des Elements i
Δn	Porenanteilminderung
Δt	Zeitdifferenz
Δu	Porenwasserüberdruck
Δx	Horizontalverschiebung der oberen Platte im einaxialen Scherversuch
Δy	Vertikalverschiebung der oberen Platte im einaxialen Scherversuch
A	Fläche
A	Normierungsparameter der hydraulischen Zustandsfunktion
B	Linearer Korrelationsfaktor bei der Strömung auf einer geneigten Ebene
B	Normierungsparameter der hydraulischen Zustandsfunktion

C	Dimensionslose Kohäsionszahl
D	Silodurchmesser im JANSEN-Modell
D	Dauer des Niederschlagsereignisses
E	Elastizitätsmodul
F	Kraft
G	Gravitationskraft
G	Verkopplungsgrad der Porenkanäle
I	Inertialzahl
J	Laminare Inertialzahl
K	Spezifische Permeabilität
L	Länge
L	Höhe des bereits aufgesättigten Bereichs der Überdeckungszone
M	Drehmoment in der Rotationsrheometrie
M	Mobilität
P	Niederschlagsintensität
Q	Volumenstrom
R	Allgemeine Gaskonstante
Re	REYNOLDS-Zahl
St	STOKES-Zahl zur Beschreibung des granularen Strömungsregimes
T	Temperatur
T	Tortuosität der Porenkanäle
T	Jährlichkeit des Niederschlagsereignisses
V	Volumen
W	Arbeit
Z	Koordinationszahl
$Z(t, x_i)$	Zustandsvariablen eines Systems in Abhängigkeit von Ort und Zeit
d	Korndurchmesser, Partikelgröße
f	Funktion
g	Erdbeschleunigung
i	Hydraulischer Gradient
i	Nummer des Elements
j	Anzahl der Elemente
l	Parameter zur Beschreibung der Tortuosität und Verkopplung der Wasserpfade
m	Masse
m	Exponent in der Scherspannungsverteilungsfunktion (<i>Vane-Methode</i>)
n	Porenanteil
p	Druck
$p(t)$	Input eines Systems in Abhängigkeit von der Zeit
$p(z)$	Lokaler Druck
$q(t)$	Output eines Systems in Abhängigkeit von der Zeit
r	Radius in der Kegel-Platte- bzw. Platte-Platte-Konfiguration

r	Radius
r	r -Koordinate, radiale Position
s	Horizontale Auslenkung in der Oszillationsrheometrie
t	Zeit
u	Porenwasserdruck
x	x -Koordinate
y	y -Koordinate
z	Tiefenkoordinate im JANSEN-Modell
z	z -Koordinate
z	Geodätische Höhe
Δh_w	Standrohrspiegelhöhendifferenz
$\Delta(\Delta u)$	Porenwasserüberdruckdifferenz
ΔL	Fließstrecke des verdrängten Porenwassers in negativer z -Richtung
Δx	Horizontalverschiebung
Δy	Horizontalverschiebung
Δz	Höhendifferenz
Π	Potential
Ω	Rotationsgeschwindigkeit in der Rotationsrheometrie
α	Maßstabsparameter der hydraulischen Zustandsfunktion
β	Winkel in der Kegel-Platte-Konfiguration
β	Ebenenneigungswinkel
γ	Scherwinkel, Schubwinkel
γ	Parameter zur Beschreibung der Tortuosität und Verkopplung der Luftpfade
δ	Makroskopischer Reibungswinkel
ε	Dehnung, Verformung, Deformation
η	Dynamische Viskosität, Scherviskosität
λ	Charakteristische Länge im JANSEN-Modell
μ	Reibungskoeffizient
$\mu(I)$	Rheologischer Reibungskoeffizient
ν	Kinematische Viskosität
ρ	Dichte
σ	Totale Spannung
σ	Spannung, Normalspannung
τ	Scherspannung, Schubspannung
$\tau(z)$	Lokale Scherspannung
χ	BISHOP-Parameter
ψ	Makroskopischer Dilatanzwinkel
ω	Kreisfrequenz in der Oszillationsrheometrie
ϕ	Feststoffvolumenanteil

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

1D	eine Dimension, eindimensional
2D	zwei Dimensionen, zweidimensional
3D	drei Dimensionen, dreidimensional
AEV	Lufteintrittspunkt (<i>Air Entry Value</i>)
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CR	Scherratensteuerung (<i>controlled rate</i>)
CS	Scherspannungssteuerung (<i>controlled shear</i>)
d.h.	das heißt
DEM	Diskrete-Elemente-Methode
ggf.	gegebenenfalls
Gl.	Gleichung
i.A.	im Allgemeinen
i.d.R.	in der Regel
IM	Index Matching
MDC	Hauptdränfunktion (<i>Main Drying Curve</i>)
MWC	Hauptbewässerungsfunktion (<i>Main Wetting Curve</i>)
NMR	Nuclear Magnetic Resonance
PDC	primäre Dränfunktion (<i>Primary Drying Curve</i>)
PIV	Particle Image Velocimetry
PT	Particle Tracking
PVC	Polyvinylchlorid
REV	Repräsentatives Elementarvolumen
u.a.	unter anderem
vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel